

# WOODEX AQUA WOOD OIL

## Olje za les

Olje na vodni osnovi za zunanjo uporabo.



Naravno olje za zunanjo uporabo za zaščito lesenih teras, pomolov in vrtnega pohištva. Druge primerne površine, kjer ga lahko uporabimo so: ograje, rešetke, vrata in stopnice. Primeren je tudi za neobdelan, toplotno obdelan in impregniran les. Nanaša se na čisto, suho leseno površino s čopičem, gobo ali z namakanjem. Ščiti lesene površine proti vlagi, umazaniji in obarvanosti pred sončnimi žarki. Zmanjšuje pokanje lesa.



## TEHNIČNI PODATKI

<b>Certifikati, dovoljenja in klasifikacije</b>	Finska zastava s ključem
<b>Področje uporabe</b>	obloge, ograje, vrtno pohištvo
<b>Priporočena podlaga</b>	les, impregniran s stiskalnico, surovi les, toplotno modificiran les
<b>Suha snov</b>	cca. 10 prostorninsko-%
<b>Hlapne organske spojine (HOS)</b>	Produkt ni vključen v HOS direktivo.
<b>Praktična poraba</b>	Žagan les: 5 - 8 m <sup>2</sup> /l. Obrušen les: 8 - 10 m <sup>2</sup> /l.
<b>Barva</b>	Brezbarven, rjavi in sivi. Lahko se obarva v transparentne odtenke.
<b>Sistem tintanja</b>	Teknomix
<b>Sijaj (60°)</b>	Premaz se vpije v les in ne tvori vidnega filma.
<b>Razredčilo</b>	Voda.
<b>Gostota</b>	cca. 1 g/ml
<b>Shranjevanje</b>	Ne sme zmrzniti.
<b>Velikost embalaže</b>	Brezbarven, rjavi in sivi: 0,9 l, 2,7 l, 9 l. Različna pakiranja glede na države.

## NAVODILA ZA UPORABO

<b>Priprava površine</b>	Z žično krtačo, čistilno krtačo ali strgalom s površine odstranite ohlapne delce barve, umazanijo, prah in krhke zgornje plasti lesa. Površina za barvanje mora biti popolnoma čista. Odstranite vse stare premaze pred oljenjem. Sperite umazane ali plesnive površine z RENZA TERRACE čistilom. Dobro sperite z vodo in pustite, da se posuši.  Neobdelan les je potrebno obdelati s temeljem (impregnacijo) iz Woodex serije.
<b>Metode nanašanja</b>	potapljanje, čopič, gobica

