

# TEKNOCLAD SILVER

Sendinta fasado danga

## WE MAKE THE WORLD LAST LONGER

„Teknos“ yra paviršiaus dangos medžiagas gaminanti įmonė, veikianti daugiau nei 20 šalių. Įmonėje dirba apie 1800 žmonių, o 2021 metų grynoji pardavimų apyvarta siekė 420 milijonų eurų. „Teknos“ yra viena pirmaujančių pramoninių paviršiaus dangų tiekėjų, žinoma tiek mažmeninės prekybos, tiek ir pramoninių dangų srityje.

„Teknos“ siekia, kad pasaulis taptų tvaresnis, bei siūlo pažangius, techniškai pagerintus dažų ir paviršiaus dangų sprendimus, kurie apsaugo gaminius ir prailgina jų tarnavimo laiką. „Teknos“ visada glaudžiai bendradarbiauja su savo klientais. 1948 metais įkurta „Teknos“ yra viena didžiausių šeimos įmonių Suomijoje. Papildomos informacijos rasite internete, adresu [www.teknos.com](http://www.teknos.com).



## Medienos apsauga „Teknos“ TEKNOCLAD SILVER



Light Grey



Silver Grey



Sand Grey



Concrete Grey



Stone Grey



Slate Grey



Basalt Brown



Coal Brown



Lime Brown



Clay Brown

Spalvų pasirinkimo paveikslukuose obliuota ir šlifvuota maumedžio mediena yra padengta vienu sluoksniu TEKNOCLAD SILVER.

Spalvos tikslumas  
Šią spalvų kortelę padarėme tokią tikslią, kiek leidžia spausdinimo procesas. Tačiau atspausdintos spalvos gali skirtis nuo tikrovės, todėl tikslios atitikties garantuoti negalime. Dažams sustingus, pagrindas ir paviršiaus tekstūra, taip pat šalia esantys dažyti paviršiai ir apšvietimas gali pakeisti galutinę spalvą. Prieš pateikiant didelį užsakymą, rekomenduojame išbandyti dažus ant realiai dažomo paviršiaus.



## Medienos apsauga „Teknos“ TEKNOCLAD SILVER

### NAUJOMS FASADO DAILYLENTĖMS SENŲ IŠVAIZDA, KURI IR APSAUGO

Leidžia naujai paviršiaus dangai sklandžiai susilieti su aplinka, suteikdama mediniams paviršiams šiek tiek sendintą išvaizdą.

#### KAIP TAI VEIKIA?

Vandens pagrindo danga sumažina drėgmės patekimą ir taip apsaugo medieną, tuo pačiu leisdama medienai natūraliai senti veikiant atmosferos poveikiui. Sumažėjęs medienos plėtimasis ir susitraukimas užtikrina tolygesnį paviršiaus senėjimą.

#### VIENO SLUOKSNIO GAMINYS

Norint pasiekti tokią išvaizdą, reikia tik vieno sluoksnio, kuris apsaugo medieną nuo drėgmės ir padengia visas sandūras bei priekinį ir galinį kiekvienos dailylentės paviršių.

#### DAŽYMAS

TEKNOCLAD SILVER gali būti dažomi slėginiu purkštuvu, suslėgto oro purkštuvu arba teptuku bei yra tinkami eglės, kėnio, maumedžio ir pocūgės paviršiams dengti.



### TEKNOCLAD SILVER NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

#### OBLIUOTA/ŠLIFUOTA MEDIENA

Vienas sluoksnis	TEKNOCLAD SILVER	80...100 g/m <sup>2</sup>
------------------	------------------	---------------------------

#### PJAUTINĖ MEDIENA

Vienas sluoksnis	TEKNOCLAD SILVER	120...150 g/m <sup>2</sup>
------------------	------------------	----------------------------

\* Medinius paviršius, kurie neatitinka standarto EN 350:2016 3 atsparumo klasės, reikia prieš naudojant apdoroti. „Teknos“ medienos apsaugos medžiagos atitinka standarto EN 599-1 reikalavimus.



#### SUSISIEKITE SU MUMIS

Norėdami gauti daugiau informacijos apie TEKNOCLAD SILVER dailylenčių dengimo sistemą, kreipkitės į artimiausią „Teknos“ paviršiaus dangų specialistą.

