

Podkład

AQUAPRIMER 2900-22

ANTISTAIN AQUA 2901-52



Podkłady przyszłości

Standardowy podkład firmy Teknos został opracowany w celu sprostania rosnącemu zapotrzebowaniu na drewniane drzwi i okna o wysokiej jakości. W odpowiedzi na zwiększającą się liczbę urządzeń aplikacyjnych receptura produktu została tak opracowana, aby umożliwić bezproblemowe nakładanie przy pomocy różnych maszyn.

Praktyczne rozwiązania

Podczas prac badawczo-rozwojowych nad recepturami podkładu uwzględniono wymogi producentów dotyczące wyrównywania kolorów, siły krycia, kredowania i rozlewności.

Podkład opracowano tak, aby w widoczny sposób zredukować przebarwienia spowodowane rozpuszczalnymi w wodzie taninami w twardych gatunkach drewna i w sękach miękkich gatunków drewna (1).

Podkład AQUAPRIMER 2900-22 jest dostępny w szerokiej gamie odcieni transparentnych, a podkład ANTISTAIN AQUA 2901-52 jest dostępny w białym.

Tam, gdzie prędkość ma znaczenie

Wszyscy przykładamy wagę do szybkiego i niezakłóconego procesu produkcji, jednak nie mniej istotna jest prawidłowość tego procesu. Stosując podkład AQUAPRIMER 2900-22 / ANTISTAIN AQUA 2901-52 budujemy solidną bazę dla ciągłego, szybkiego procesu produkcji bez uszczerbku dla jakości i trwałości.

Zgodność z przepisami UE

Produkty Teknos są zgodne z Dyrektywą VOC. Nieustannie pracujemy nad zgodnością naszych produktów z przepisami REACH.

Zadzwoń do nas


Rozmowa telefoniczna z firmą Teknos to prosty i łatwy sposób na otrzymanie porady i dodatkowych informacji, jeśli rozważają Państwo zastosowanie AQUAPRIMER 2900-22 / ANTISTAIN-AQUA 2901-52 lub innego produktu firmy Teknos.

Nasz dział techniczny jest zawsze gotów pomóc Państwu przy doborze optymalnego rozwiązania w zakresie powłok i metod ich aplikacji.



▲ Podkład zapewnia świetny efekt wyrównywania kolorów

▲ Aby właściwie zabezpieczyć przekroje poprzeczne oraz V-fugi, podkład należy aplikować na polewarce wielostrumieniowej ▼





Cechy i korzyści

Cechy	Korzyści
Dokonane właściwości ściekalności oraz obniżania napięcia powierzchniowego	Zapewnia bezproblemowy proces gruntowania, lepsze wnikanie, buduje estetyczną powłokę o doskonałej przyczepności dla kolejnych warstw
Wysoka zawartość pigmentów dzięki wysokiej zawartości suchej masy	Efekt wyrównywania kolorów jest zawarty w recepturach kolorów transparentnych i kryjących, w rezultacie tworząc jednolitą kolorystycznie, zagruntowaną powierzchnię
Nowoczesny system antysypieniania	Bezproblemowy i szybki proces produkcyjny bez konieczności wprowadzania działań korygujących
Formuła redukująca migrację barwników (1)	Redukcja problemów związanych z przebarwieniami warstwy nawierzchniowej

AQUAPRIMER 2900-22 / ANTISTAIN AQUA 2901-52

Produkt	AQUAPRIMER 2900-22	ANTISTAIN AQUA 2901-52
Zawartość	Spoivo syntetyczne, woda	Spoivo syntetyczne, woda
Kolor	Transparentne	Biały
Opakowanie	3, 10, 20, 120, 1000 l	3, 10, 20, 120, 1000 l

Zalecane systemy powłok

	Miękkie gatunki drewna 3-powłokowy Transparentny / Kryjący	Wszystkie gatunki drewna 4-powłokowy Transparentny / Kryjący
Środek konserwujący drewno*	TEKNOL AQUA 1410	TEKNOL AQUA 1410
Podkład	AQUAPRIMER 2900-22 (transparentny) / ANTISTAIN AQUA 2901-52 (biały, kryjący)	AQUAPRIMER 2900-22 (transparentny) / ANTISTAIN AQUA 2901-52 (biały, kryjący) / ANTISTAIN AQUA 5200
Warstwa pośrednia		AQUAFILLER 6500
Warstwa nawierzchniowa	AQUATOP 2600 / GORI 660	AQUATOP 2600 / GORI 660

* Produkt biobójczy – należy stosować z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. Przed użyciem należy przeczytać etykietę i ulotkę informacyjną.