

Bloker żywicy ANTISTAIN AQUA 5200



Specjalna formuła dla sęcznego drewna iglastego

Bloker żywicy firmy Teknos ANTISTAIN AQUA 5200 posiada specjalną formułę dostosowaną do używanych w produkcji okien i drzwi gatunków drewna iglastego z sękami np. sosny, świerku. Produkt do natrysku i polewania wielostrumieniowego gwarantuje trwałe wyniki podczas stosowania w ramach systemu powłok Teknos.

Aplikuj warstwę nawierzchniową bez obaw

Bloker żywicy wykorzystuje złożony proces wiązania chemicznego kwasów żywicznych znajdujących się w sękach drewna miękkiego, skutecznie zmniejszając i opóźniając dekoloryzację warstwy nawierzchniowej. Dzięki temu mogą Państwo bez obaw aplikować lakier nawierzchniowy. System z blokerem żywicy został przetestowany przez firmę Tråtek ze Szwecji, a jego wysoka

skuteczność została udowodniona dla wartości parametru $\Delta E < 2$.

Zgodność z przepisami UE

Produkty spełniają wymogi Dyrektywy VOC. Nieustannie pracujemy nad zgodnością naszych produktów z przepisami REACH.

Zadzwoń do nas


Rozmowa telefoniczna z firmą Teknos to prosty i łatwy sposób na otrzymanie porady i dodatkowych informacji, jeśli rozważają Państwo zastosowanie ANTISTAIN AQUA 5200 lub innej powłoki Teknos.


Nasz dział techniczny jest zawsze gotów pomóc Państwu przy doborze optymalnego rozwiązania w zakresie powłok i metod ich aplikacji.



▲ Pomalowaną na biało sosnę po lewej stronie pokryto podkładem konwencjonalnym, podczas gdy element po prawej stronie pokryto blokerem żywicy Teknos

Produkty charakteryzują się doskonałą ściekalnością i właściwościami wypełniającymi. ▼





5200-01

5200-00

Cechy i korzyści

Cechy	Korzyści
Wiąże barwniki żywiczne z sęków sosny, świerku i innych gatunków drewna miękkiego	Skutecznie ogranicza i opóźnia przebarwienia warstwy nawierzchniowej wokół sęków, zapewniając doskonale i długotrwałe rezultaty
Doskonałe właściwości wypełniające i nawilżające, znakomite zamykanie porów i innych wgłębień w drewnie, wyrównywanie nierówności w powierzchni drewna	Ogranicza, aż do całkowitego wyeliminowania, konieczność szlifowania, zapewnia spójność i równość warstwy nawierzchniowej
Blokery żywicy Teknos nie zawierają tlenków cynku	Zgodność z aktualnymi wymaganiami dotyczącymi ochrony zdrowia i środowiska

ANTISTAIN AQUA 5200

Produkt	ANTISTAIN AQUA 5200
Zawartość	Spoivo syntetyczne, woda
Kolor	Biel antyczna , biel
Opakowanie	3, 10, 20,120, 1000 l

Zalecane systemy powłok

	Miękkie gatunki drewna 3-powłokowy Transparentny / Kryjący	Miękkie gatunki drewna 4-powłokowy Transparentny / Kryjący
Środek konserwujący drewno*	TEKNOL AQUA 1410	TEKNOL AQUA 1410
Podkład	ANTISTAIN AQUA 5200-00	ANTISTAIN AQUA 5200-01
Warstwa pośrednia		ANTISTAIN AQUA 5200-00
Warstwa nawierzchniowa	AQUATOP 2600 / GORI 660	AQUATOP 2600 / GORI 660

*Produkt biobójczy - należy stosować z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. Przed użyciem należy przeczytać etykietę i ulotkę informacyjną.