



HYDROPUR 2K COLOR

WASSERVERDÜNNBARER 2K BUNTLACK

IDEAL FÜR PVC FENSTER & TÜREN

Der hochwertige Buntlack wurde speziell für den Einsatz auf PVC-Oberflächen für die Innen- und Aussenanwendung entwickelt. HYDROPUR 2K COLOR überzeugt durch eine ausgezeichnete Wetterbeständigkeit, Lichtechtheit und Oberflächenfülle. Durch seine gute Beständigkeit sowie schnelle Trocknung ist er als Einschichtlack ideal für die Beschichtung von PVC-Fenster und Türen. Durch eine Überlackierung mit dem HYDROPUR 2K 7590 wird die Wetter- und mechanische Beständigkeit sowie die Lichtechtheit nochmals verbessert und die Oberfläche erhält ein Finish zur weiteren qualitativen Veredelung.

LACKIEREN STATT FOLIEREN

Im Gegenzug zur Folierung weist eine Lackierung vielerlei Vorteile auf, von der Flexibilität der Bezugsmenge bis hin zu ihren pflegeleichten Eigenschaften. Der Decklack haftet nicht nur auf PVC-Profilen und co-extrudierten Dichtungen, sondern auch auf Mischbauweisen.

KONTAKTIEREN SIE UNS

Ein Anruf bei Teknos ist ein schneller und einfacher Weg, fachmännischen Rat zur Anwendung von HYDROPUR 2K COLOR oder anderen Beschichtungsprodukten von Teknos einzuholen. Unser technischer Kundendienst steht Ihnen immer zur Verfügung, wenn es darum geht, die optimalen Beschichtungslösungen und -systeme zu entwickeln.

HAUPTMERKMALE

- Hohe Wetterbeständigkeit, Farbechtheit und Dauerelastizität
- Auch als Strukturlack erhältlich
- Ideal für PVC: für Innen und Aussen geeignet
- Kratzer und Schäden leicht zu beheben
- Kostengünstige Alternative zur Folie
- Gute Kratzbeständigkeit
- Kundenspezifische Effektlacke und eigene Farbtonherstellung möglich



Unsere Mission ist es, die Lebensdauer Ihrer Produkte zu verlängern, indem wir intelligente, technisch fortschrittliche Lack- und Beschichtungslösungen für einen noch besseren Schutz bieten – stets in enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden.

PRODUKTINFORMATION

- VERSIONEN**
- HYDROPUR 2K COLOR 7515
 - HYDROPUR 2K COLOR STRUKTUR
- FARBEN**
- Nach RAL- und NCS S-Farbkarten
- GLANZGRAD**
- Farblack: Satin 20, Satin 30
 - Struktur: Satin 30
- APPLIKATION**
- Fließbecherpistole
 - Airless-(Airmix)-Spritzen
- GEBINDEGRÖSSEN**
- Lack: 2.47 L, 8.2 L
 - Härter: 1 KG, 5 KG
- HÄRTER**
- 10:1 gewichtsmässig

TROCKNUNGSZEITEN

- STAUBTROCKEN NACH** 30 MINUTEN
- GRIFFEST NACH** 90 MINUTEN
- SCHLEIFBAR NACH** 3 STUNDEN
- ÜBERARBEITBAR NACH** 3 STUNDEN
- DURCHGETROCKNET NACH** 24 STUNDEN

Anmerkung: chemisch belastbar nach 14 Tagen



**HYDROPUR 2K COLOR
IST DER IDEALE
LACK FÜR PVC
OBERFLÄCHEN.**

AUFBAUBERATUNG HYDROPUR COLOR 7515

MDF/HDF	HYDROPUR 2K COLOR 7515	HYDROPUR 2K COLOR 7516 STRUKTUR
GRUNDIERUNG	HYDROFILL PREMIUM 6338-00	HYDROFILL PREMIUM 6338-00
ZWISCHENSCHLIFF	Korn 280-320	Korn 220-240
ÜBERLACKIERUNG	HYDROPUR 2K COLOR 7515	HYDROPUR 2K COLOR 7516 STRUKTUR

Weitere technische Hinweise siehe Merkblatt Nr. 7515

PRÜFUNGEN

- Hohe Wetterbeständigkeit bei einer Gesamtstrahlenbelastung von $\geq 10 \text{ GJ/m}^2$
- Erfüllt die VOC und Deco-Paint-Richtlinien von 2010
- Erfüllung Klimazone S (Verfahren 2)
- Kennzeichnungsfrei