

Ainola PRO

TALOMAALI • HUSFÄRG

100%
akrylaatti
akrylat



PUUPINNAT ULKONA
TRÄYTOR UTOMHUS

Ainola PRO

Parempi kiilto – akrylaattimaalin varmuus
Bättre glans – hållbar akrylatfärg



Moderni talomaali suomalaiseseen ilmastoon

- Akrylaattimaali on helppo ja kevyt maalata
- Tartunta ja joustavuus soveltuvat erinomaisesti puupinnan ulkomaalaukseen
- Vesiohenteinen ja ympäristöystävällinen
- Säänkestävyyden ansiosta värisävy ja kiilto säilyvät pitkään muuttumattomina
- Puolihihmeä ulkonäkö istuu maisemaan
- Optimoitu kiiltoaste 30 pysyy puhtaana paremmin kuin himmeämmät maalit

En modern husfärg för vårt klimat

- En akrylatfärg som är lätt att stryka ut
- Vidhäftning och elasticitet som är idealiska för målning av trätytor utomhus
- Vattenburen och miljövänlig
- Väderbeständig – färgtonen och glansen förblir länge oförändrade
- Halvmatt utseende som matchar omgivningen
- Glansgrad 30 – håller sig ren bättre än mattare färger

AINOLA PRO Talomaali

Vesiohenteinen akrylaattimaali puupintojen ulkomaalaukseen.

Soveltuu maalattavaksi uudelle pohjamaalatuille höylä- ja sahapinnalle, sekä aiemmin akrylaatti-, dispersio- ja öljymaaleilla maalatuille puupinnoille.

MAALAUSTARVIKERYHMÄ: 35.1, dispersiotalomaalit

KIILTORYHMÄ: 4 (puolihihmeä), kiiltoaste n. 30

KUIVA-AINEPITOISUUS: n. 37 tilavuus-%

TEOREETTINEN RIIITTOISUUS:

Sahalauta 5–8 m²/l, höylälauta 8–10 m²/l

KUIVUMISAIKA: Kosketuskuiva 1 h kuluttua, päällemaalattavissa 2–4 h kuluttua

OHENNE: Vesi

SÄVYTYS: Sävytettävissä Teknosin ulkomaalisävyihin. PM1, PM3 ja PM5.

POHJAMAALISUOSITUS: Nordica Pohjamaali

PAKKAUSKOOT: 1 l, 3 l, 10 l ja 20 l

AINOLA PRO Husfärg

Vattenburen akrylatfärg för målning av trätytor utomhus.

Lämpar sig för nya grundmålade hyvlade och sågade ytor samt trätytor som tidigare målats med akrylat-, dispersions- och oljefärger.

FÄRGMATATERIALGRUPP 35.1, dispersionshusfärger

GLANSGRUPP: 4 (halvmatt), glansgrad ca 30

TORRHALT: ca 37 volym-%

TEORETISK FÄRGÅTGÅNG:

Sågat virke 5–8 m²/l, hyvlat virke 8–10 m²/l

TORKTID: Klubbfri efter en timme, övermålningsbar efter 2–4 timmar

FÖRTUNNING: Vatten

NYANSERING: Kan nyanseras med Teknos utomhusfärger. Basfärger 1, 3 och 5.

GRUNDMÅLNINGREKOMMENDATION: Nordica Utegrund

FÖRPACKNINGARNA: 1 l, 3 l, 10 l och 20 l



Puutalon maalaus

Uusi käsittelemätön puupinta

Kolmen kerran käsittely-yhdistelmä on todettu lukuisissa vuosikymmenten pituisissa kulutus- ja kestopesteissä parhaaksi menetelmäksi suojata puisia ulkorakenteita suomalaiselta säältä:

1. Puhdas, kuiva puupinta sivellään ensin Woodex Kylläste Aqualla maalaus-alustan, puuaineksen laho- ja homesuojan parantamiseksi.
2. Kyllästeellä käsitelty puupinta pohjamaalataan Nordica Pohjamaalilla. Se tarttuu puupintaan tehokkaasti ja muodostaa erinomaisen tartunta-alustan pintamaalille.
3. Lopuksi pinta maalataan Ainola Pro Talomaalilla, joka antaa talolle kauniin ja kestävä ulkonäön.

Tehdaspohjamaalattu puupinta

Laadukas teollisesti pohjamaalattu ulkuvuorilautoitus on pintamaalattavissa heti Ainola Pro Talomaalilla. Teollisesti pohjamaalattu puupinta suositellaan pintamaalattavaksi mahdollisimman pian mutta viimeistään vuoden kuluttua ilmasto-olosuhteiden joutumisesta. Jos tämä aika ylittyy ja/tai teollinen pohjamaalaus alkaa olla hauras ja pölyävä on pohjamaalaus tehtävä uudelleen Nordica Pohjamaalilla.

Aiemmin maalattu puupinta

Uudelleen maalattavat pinnat puhdistetaan ja pestään tarvittaessa kohteeseen soveltuvalla pesuaineella tai homeenpoistoaineella. Irtonainen ja huonosti kiinni oleva vanha maali poistetaan. Ainola Pro on akrylaattitalomaalina helppo valinta huolto- ja korjausmaalaukseen. Se soveltuu erinomaisesti maalattavaksi yleisimpien vanhojen maalityyppien päälle: niin vesiohenteisten akrylaattimaalien kuin liuotinohenteisten alkydi- ja öljymaalienkin pintaan. Vauriokohdat, eli paljas puhdistettu puupinta käsitellään kuten uusi käsittelemätön puupinta: Woodex Kylläste Aqua + Nordica Pohjamaali + Ainola Pro Talomaali.

Målning av trähus

Ny obehandlad träyta

Ett stort antal nötnings- och hållbarhetstester som pågått i flera decennier har visat, att en treskiktsbehandling är den bästa metoden för att skydda ytterväggar mot det nordiska vädret:


1. Bestryk först den rena, torra träytan med Woodex Grundolja Aqua för att förbättra träunderlagets skydd mot röta och mögel.
2. Den grundoljade träytan grundmålas sedan med Nordica Utegrund, som har mycket god vidhäftning till träet och som bildar också ett perfekt underlag för täckfärgen.
3. Till sist målas ytan med Ainola Pro husfärg, som ger huset ett vackert och hållbart utseende.

Färdigt grundmålat virke

En högklassig, industriellt grundmålad brädfodring kan täckmålas direkt med Ainola Pro husfärg. Det är skäl att täckmåla en industriell grundmålning så fort som möjligt, och senast ett år efter att den utsatts för klimatbelastning. Om man gör täckmålningen senare och/eller om den industriella grundmålningen börjar vara skör och dammande, bör grundmålningen göras om med Nordica Utegrund.

Tidigare målad träyta

Rengör ytorna som ska ommålas och tvätta dem vid behov med lämpligt tvättmedel eller mögelborttagningsmedel. Ta bort all lös och dåligt fastsittande gammal färg. Akrylathusfärgen Ainola Pro är ett lätt val för underhålls- och reparationsmålning. Den är mycket lämplig för övermålning av de vanligaste gamla färgtyperna: såväl vattenburna akrylatfärger som lösningsmedelsburna alkyd- och oljefärger. Skadade ställen, dvs. rengjorda trärena ytor behandlas som nya obehandlade träytor: Woodex Grundolja Aqua + Nordica Utegrund + Ainola Pro husfärg.



Väriä kaikille pinnoille

Teknos on vuonna 1948 perustettu suomalainen perheyrittys, joka on tänä päivänä yksi Pohjoismaiden suurimmista maalinvalmistajista. Teknoksen monipuolisessa tuotevalikoimassa on maaleja ja pinnoitustuotteita puulle, kiviainespinnoille, metallille, sisään ja ulos.

Teknoksen rakennus- ja teollisuusmaaleilla on vahva markkina-asema ja laaja jakeluverkosto Pohjoismaiden lisäksi myös useissa Euroopan maissa sekä Venäjällä.

Färg för alla ytor

Teknos är ett finskt familjeföretag som grundades år 1948. I dag är företaget en av Nordens största färgtillverkare. Teknos mångsidiga produktsortiment innefattar färger och beläggningsprodukter för trä, mineraliska ytor och metall, för användning både inne och ute.

Teknos byggnads- och industrifärger har en kraftig marknadsposition och ett vidsträckt distributionsnät i Norden, i ett flertal olika europeiska länder och i Ryssland.

TEKNOS OY

Takkatie 3, PL 107, 00371 Helsinki
Puh. (09) 506 091, Fax (09) 5060 9501
www.teknos.com



Sopii ammattilaiselle,
sopii sinulle.