

Rekommendation för färdigbehandling av fabrikslaserad fasadpanel samt underhåll av laserade fasader

Färdiglasering av fabrikslaserad panel ska ske så snart som möjligt, dock senast inom 9 månader efter montering. Produkten som rekommenderas är pigmenterad WOODEX AQUA CLASSIC, vilken är en vattenburen hybridbindemedelsbaserad, icke filmbildande lasyr för utomhusbruk. Denna appliceras i minst ett skikt för bästa och hållbaraste resultatet.

Vår rekommendation vid omlasering är att först tvätta med fasadtvätt, skrapa bort eventuell kåda med färgskrapa, stålborsta de ytor där lasyren eventuellt flagar samt lasera 1-2 ggr med WOODEX AQUA CLASSIC.

Vid laseringen rekommenderas att den pigmenterade lasyren blandas med lika delar färglös lasyr för att undvika en för kraftig slutkulör och förhindra nedbrytning av träet på grund av UV-ljuset.

När det gäller underhållsintervallen bör de ytor som vetter mot syd och väst behandlas oftare, normalt 2-4 års intervall, eftersom nedbrytningen av lasyren går fortare pga. väder och vind på dessa sidor.

På nord och östsidan bör 5-7 år vara en lämplig underhållsintervall. Dessa intervaller kan variera beroende på kulör och läge på huset.