

## Golv

### Skötselråd för golv målade med Teknos golvfärger

#### Golv målade med Teknofloor 2K betongfärg

Dammsugning (eventuellt sopning av målad yta). Tvättning med varmt vatten, ca 35-40°C och rengöringsmedel. Tvätta golvet med trasa eller mopp, använd skurborste på hårt smutsade ytor. På fläckar som inte lösts upp kan man prova med Teknosolv 1621 (alifatnafta).

#### Golv behandlade med Teknofloor Aqua golvfärg.

Rengör ytan med handdiskmedel alternativt allrengöringsmedel. Skölj ordentligt med vatten och torka av ytan och ventiler ut den fuktiga luften. Obs! använd ej för varmt vatten.

#### Golv målade med Teknofloor Golvfärg (alkyd)

Vid lätt smutsning används samma behandling som Teknofloor Aqua golvfärg. Övrig rengöring: Teknosolv 1621, (Alifatnafta) kan ta bort fläckar som inte försvunnit med syntetiskt tvättmedel.

#### Generellt

Använd aldrig sprit eller starka organiska lösningsmedel. Fasadvätt kan bleka bort vissa fläckar (används varsamt). Matättika kan användas för att avlägsna rostfläckar. Svarta missfärgningar som uppstått genom att man gnidit metall mot ytan kan oftast avlägsnas med ett vanligt radergummi.

Tekos AB  
Limaredsvägen 2 Box 211  
SE-514 24 TRANEMO  
Tel. 0325-6195 00  
Fax. 0325-7675  
[www.teknos.se](http://www.teknos.se)