

Träfasader

Skötselråd för träfasader målade med

Tranemo Äkta linoljefärg, Visa Fasad alkydoljefärg
Nordica Eko husfärg, Nordica Classic, Nordica Matt
Visa Täcklasyr, Visa Premium, Visa Master

OBS!

Vid tvättning av träfasader avråder vi från att använda högtryckstvätt. Normalt vattentryck är tillräckligt.

Vid rengöring skall de målade ytorna vara i så gott skick att de inte direkt suger upp vatten (lite vatten tränger alltid in). Är ytorna i så dåligt skick att dom suger in vatten och blir mörka rekommenderar vi att ytan målas om. Tvätta alltid nedifrån och uppåt.

Rengöring av träfasader, staket, altanräcken mm.

Tvätta med varmt vatten ca 35°C. Använd en icke etsande fasadtvätt enligt anvisningarna på förpackningen. Applicera rengöringsmedlet med en skurborste eller liknande och låt verka enligt anvisningarna, skölj bort rengöringsmedlet noggrant med vatten. Om ytorna är alg- eller mögelangripna använd mögeltvätt enligt anvisningarna på förpackningen.

Tekos AB
Limaredsvägen 2 Box 211
SE-514 24 TRANEMO
Tel. 0325-6195 00
Fax. 0325-7675
www.teknos.se