

Trend

SISÄMAALIT



SISÄSEINÄT JA -KATOT

shut

Trend – värikästä helposti

Trend-sisämaaleilla saat kotisi sisustukseen sopivan, edustavan ja värikkään maalipinnan. Kustannustehokkaat Trend-maalit voidaan sävyttää Teknosin sisämaalivärikarttojen sävyihin. Vesiohenteisuus tekee maaleista helposti käsiteltäviä ja mahdollisimman ympäristöystävällisiä. Eri kiiltoasteet ja pakkauskoot varmistavat omalta osaltaan sen, että jokaiseen kohteeseen löytyy sopivin Trend-vaihtoehto.



M1
RAKENUSMATERIAALIN
PÄÄSTÖLUOKKA

TREND 3 – POHJA- JA SISÄKATTOMAALI

Vesiohenteinen, täyshimmeä dispersiomaali. Sisäseinä- ja kattopintojen pohjamaalaukseen sekä sisäkattojen pintamaalaukseen kuivissa tiloissa.

Maalaustuoteryhmät 211 ja 311 (MaalausRYL 2001 maalaustarvikeryhmät 11.1 ja 30). **Riittoisuus:** Maalaamaton alusta 5–8 m²/l. **Maalaus:** Sivellin, tela, ruisku. **Väri (sävytettävyyys):** PM1 ja T1327 (maalarinvalkoinen, 18 l), sävytettävissä sisämaalivärikartan vaaleisiin sävyihin. **Pakkaukset:** 0,9 l, 2,7 l, 9 l, 18 l.



M1
RAKENUSMATERIAALIN
PÄÄSTÖLUOKKA

TREND 7 – SEINÄMAALI

Vesiohenteinen, himmeä dispersiomaali. Sisäseinä ja -kattojen pintamaalaukseen kuivissa tiloissa.

Maalaustuoteryhmä 312 (MaalausRYL 2001 maalaustarvikeryhmä 31). **Riittoisuus:** Aikaisemmin maalattu pinta 7–10 m²/l. **Maalaus:** Sivellin, tela, ruisku. **Väri (sävytettävyyys):** PM1, PM3 ja T1327 (maalarinvalkoinen, 18 l), sävytettävissä sisämaalivärikartan sävyihin. **Pakkaukset:** 0,9 l, 2,7 l, 9 l, 18 l.



M1
RAKENUSMATERIAALIN
PÄÄSTÖLUOKKA

TREND 12 – SISÄMAALI

Vesiohenteinen, puolihihmeä dispersiomaali. Sisäseinä ja -kattojen pintamaalaukseen kuivissa tiloissa.

MaalausRYL 2012:n mukainen maalaustuoteryhmä 312 (MaalausRYL 2001 maalaustarvikeryhmä 32). **Riittoisuus:** Aikaisemmin maalattu pinta 7–10 m²/l. **Maalaus:** Sivellin, tela, ruisku. **Väri (sävytettävyyys):** PM1, sävytettävissä sisämaalivärikartanvaaleisiin sävyihin. **Pakkaukset:** 18 l.



M1
RAKENUSMATERIAALIN
PÄÄSTÖLUOKKA

TREND 20 – REMONTTIMAALI

Vesiohenteinen, puolihihmeä akrylaattidisersiomaali. Sisäseinä ja -kattojen pintamaalaukseen kuivissa tiloissa.

Riittoisuus: Aikaisemmin maalattu pinta 7–10 m²/l. **Maalaus:** Sivellin, tela, ruisku. **Väri (sävytettävyyys):** PM1, PM3 ja T1327 (maalarinvalkoinen, 18 l), sävytettävissä sisämaalivärikartan sävyihin. **Pakkaukset:** 0,9 l, 2,7 l, 9 l, 18 l.