

Informācija par produkcijas vienību, kas apstrādātas ar TEKNOL AQUA 1410-01, obligāto marķēšanu

Ja produkcijas vienība ir apstrādāta ar koksnes aizsarglīdzekli un tā biocīdās īpašības (aizsardzība pret, piem., koksni iznīcinošām un tā krāsu mainošām sēnītēm) ir minētas šī dokumenta turpinājumā, ir jāievēro norādījumi, kas atbilst jaunajai Eiropas Biocīdo produktu direktīvai, kura stāsies spēkā no 2013. gada 1. septembra.

Apstrādātus izstrādājumus, kuri apstrādāti ar propikonazolu vai kuros propikonazols iestrādāts, no 2024. gada 1. jūlija nelaiž tirgū mēbeļu un rotaļlietu konstrukciju ražošanai.

Personai, kura atbild par apstrādāto produkcijas vienību, piemēram, durvju un logu, pārdošanu ir jāmarķē šādas produkcijas vienības, norādot informāciju, kas attiecināma uz TEKNOL AQUA 1410-01 minēta šeit sniegtajā FAKTU LAPĀ.

Marķējumam jābūt skaidri redzamam, viegli salasāmam un atbilstoši noturīgam. Ja apstrādātās produkcijas izmēra vai funkcijas dēļ ir nepieciešams, tad marķējums jāiespiež uz iepakojuma, lietotāja pamācībā vai garantijas dokumentā.

Papildinformāciju, lūdzu, skatiet Biocīdu regulas 528/2012 58. panta 3. daļā:

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:167:0001:0123:LV:PDF>

Ar TEKNOL AQUA 1410-01 apstrādātu produkcijas vienību FAKTU LAPA

Šī produkcijas vienība ir apstrādāta ar koksnes aizsarglīdzekli: (reglamentēts Biocīdu regulā 528/2012, PT8)	TEKNOL AQUA 1410-01
a) ar TEKNOL AQUA 1410-01 apstrādātās produkcijas vienības satur:	8. produktu tipam apstiprinātos biocīdus
b) ar TEKNOL AQUA 1410-01 apstrādātās produkcijas vienības ir aizsargātas pret:	koksni iznīcinošām vai tās krāsu mainošām sēnītēm
c) ar TEKNOL AQUA 1410-01 apstrādātās produkcijas vienības satur šādus biocīdus:	propikonazols, IPBC
d) ar TEKNOL AQUA 1410-01 apstrādātās produkcijas vienības satur šādus nanomateriālus:	-
Koksnes aizsarglīdzekļa TEKNOL AQUA 1410-01 ražotājs ir:	Teknos A/S Industrivej 19 DK-6580 Vamdrup Tālrunis: +45 76 93 94 00

e) Īpaši piesardzības pasākumi, rīkojoties ar produkcijas vienībām, kas apstrādātas ar TEKNOL AQUA 1410-01:

Koksnes virsma ir jāpārklāj ar, piem., laku vai krāsu. Virsmas pārklāšana jāveic ar regulāriem starplaikiem.