

Titulaire : **TEKNOS A/S**

Produit : **TEKNOL AQUA 1415-01**

Usage : **Traitement préventif**

Type de formulation : Emulsion aqueuse
Prêt à l'emploi

Catégorie d'utilisateurs : Industriels

La certification CTB-P+ atteste :

- ✓ **De l'efficacité du produit** pour prévenir les attaques du bois ou des produits à base de bois par des organismes biologiques détruisant ou altérant son l'aspect.
- ✓ **De l'aptitude à l'usage** du produit lorsqu'utilisé avec des procédés reconnus.
- ✓ **Du maintien de la qualité** du produit par des audits techniques réguliers de leur fabrication et de leur contrôle sur site de production.
- ✓ **De la pertinence de l'information technique** accompagnant le produit.



FCBA atteste de la conformité du produit décrit ci-dessus, dans les conditions prévues par les règles générales de la marque CTB et du référentiel de la marque CTB-P+

Ce certificat atteste la qualité des fabrications, fondée sur un contrôle permanent. Il ne peut préjuger des décisions qui seraient prises avant sa fin de validité.

Les Règles Générales de la marque CTB, le référentiel de la marque CTB P+ dans leur version en vigueur, ainsi que la liste mise à jour des titulaires de la Marque et des produits certifiés sont disponibles sur les sites Internet www.fcba.fr et www.ctbplus.fr. Seuls les produits accompagnés d'une étiquette faisant référence à la marque CTB peuvent se prévaloir du présent certificat.



Siège Social
10, rue Galilée
CS 81050 Champs sur Marne
77447 Marne la Vallée Cedex 02
www.fcba.fr

Numéro de certificat : 14746-Fr
Annule et remplace le certificat n° 502-22-2095
Date d'émission : 01/10/2024
Valable jusqu'au : 30/09/2027
Nombre de pages : 2

Le Directeur certification
Alain HOCQUET

TEKNOL AQUA 1415-01

PREREQUIS A LA CERTIFICATION	Règlement sur les produits biocides (RPB, règlement (UE) n° 528/2012): AMM FR-2019-0085 Fin d'autorisation : 31/12/2026
------------------------------	---

COMPOSITION (m/m)	Permethrine Propiconazole IPBC	0,32% 0,95% 0,31%
--------------------	--------------------------------------	-------------------------

TRAITEMENT DE SURFACE

Classe d'emploi	Valeur critique (g/m²)	
	Résineux	Feuillus
1	/	/
2	100**-150	100**-150
3.1	100**-150	100**-150

**valeur à appliquer en l'absence de risque termite

RISQUES BIOLOGIQUES COUVERTS*

Champignons:	Pourriture cubique Pourriture fibreuse Antibleu en service
Insectes:	Tout insectes spp (I)
Termites:	Qualification antitermite (T)

* selon EN 599-1

PROCEDE(S)

Trempage court Aspersion sous tunnel

APTITUDE A L'USAGE

Aptitude à la phase chantier :	Efficacité suite à essai de délavage à partir de la classe d'emploi 2
Bois en extérieur:	Nécessité d'appliquer une finition après un traitement de surface