

Informacja dotycząca wymaganego znakowania wyrobów poddanych działaniu AQUAPRIMER 2907-63

Gdy dany wyrób został poddany działaniu środka do konserwacji drewna, a jego właściwości biobójcze (zwalczanie np. grzybów niszczących lub przebarwiających drewno) zostały zadeklarowane, należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami, które są zgodne z rozporządzeniem w sprawie produktów biobójczych (UE) 528/2012 (BPR):

Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie do obrotu wyrobów takich jak drzwi i okna, poddanych działaniu produktów biobójczych, oznakowuje je, podając informacje, które zostały zawarte w poniższej KARCIE INFORMACYJNEJ dla AQUAPRIMER 2907-63.

Oznakowanie to musi być wyraźnie widoczne, łatwe do odczytania i odpowiednio trwałe. W stosownych przypadkach, z uwagi na rozmiar lub funkcję wyrobu poddanego działaniu produktów biobójczych, oznakowanie drukuje się na opakowaniu, w instrukcjach stosowania lub w karcie gwarancyjnej.

Szczegółowe informacje zostały zawarte w treści Artykułu 58 (3) rozporządzenia 528/2012.

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:167:0001:0123:PL:PDF>

KARTA INFORMACYJNA DLA wyrobów poddanych działaniu AQUAPRIMER 2907-63

Ten wyrób został poddany działaniu środka do konserwacji drewna: <i>(Unormowany rozporządzeniem nr 528/2012 w sprawie produktów biobójczych, PT8)</i>	AQUAPRIMER 2907-63
Wyroby poddane działaniu AQUAPRIMER 2907-63 zawierają:	Produkty biobójcze zatwierdzone dla grupy produktowej 8
Wyroby poddane działaniu AQUAPRIMER 2907-63 mają następujące właściwości biobójcze:	Ochrona przed grzybami przebarwiającymi drewno
Wyroby poddane działaniu AQUAPRIMER 2907-63 zawierają następujące substancje biobójcze:	IPBC
Wyroby poddane działaniu AQUAPRIMER 2907-63 zawierają następujące nanomateriały:	-
Wyrobów poddanych działaniu AQUAPRIMER 2907-63 nie należy stosować do:	Urządzeń do żywienia zwierząt lub do wszelkich zastosowań, które mogą mieć bezpośredni kontakt ze zwierzętami gospodarskimi
Środek do konserwacji drewna AQUAPRIMER 2907-63 został wyprodukowany przez:	Teknos A/S Industrivej 19 DK-6580 Vamdrup Tel.: +45 76 93 94 00 Teknos Oy Takkatie 3, FI-00371 Helsinki Tel.: +358 9 506 091

Specjalne środki ostrożności dla wyrobów poddanych działaniu AQUAPRIMER 2907-63:

Powierzchnię drewna należy zabezpieczyć, na przykład przez polakierowanie lub pomalowanie. Konserwację powierzchni należy przeprowadzać w regularnych odstępach czasu.