

TIMANTTI CLEAN

специальная акрилатная краска

Тип продукта

Полуматовая водно-дисперсионная акриловая краска для внутренних работ с противогрибковыми компонентами и специальной функциональной добавкой на основе ортофосфата серебра. Обеспечивает непрерывную и длительную защиту окрашенной поверхности от поражения плесенью. Краска также эффективна против бактерий кишечной палочки и метициллин-резистентного золотистого стафилококка (MRSA).

Применение

Материал можно применять для окрашивания потолков и стен в помещениях с нормальной и повышенной влажностью, где требуется частая влажная уборка, в том числе с применением противомикробных и дезинфицирующих средств. Наилучшие результаты можно получить при использовании систем окрашивания TIMANTTI 3 + TIMANTTI CLEAN или TIMANTTI W + TIMANTTI CLEAN.

Краска TIMANTTI CLEAN соответствует европейским стандартам безопасности и может применяться для отделки кухонь, ванных комнат, помещений в детских, школьных и лечебно-профилактических учреждениях, в том числе для больничных палат. Краска также подходит для предприятий пищевой промышленности, для окрашивания поверхностей, не контактирующих напрямую с продуктами питания.

Технические данные

Теоретический расход

Теоретический расход составляет 6-8 м²/л на гладкие поверхности в один слой. Расход для рельефных и впитывающих поверхностей можно определить после пробного окрашивания. Мы рекомендуем наносить краску в 2 слоя.

Время высыхания

При температуре 20°C и нормальной влажности окрашенная поверхность высыхает «на отлип» через 1 час, следующий слой можно наносить не ранее, чем через 2 часа.

В условиях температуры ниже 20°C и высокой влажности рекомендуем увеличить продолжительность сушки до 24 часов.

Покрытие набирает окончательную прочность в течение 3-4 недель. До этого срока не нагружайте окрашенную поверхность.

Цвет и колеровка

TIMANTTI CLEAN выпускается в двух модификациях:

- база PM1, белая, может применяться колерованной и без колеровки;
- база PM3, бесцветная, может применяться только в колерованном виде;

Материал рекомендуется колеровать по формулам программы колеровки пастами TEKNOMIX.

Способ нанесения и инструменты

TIMANTTI CLEAN можно наносить кистью, валиком или распылителем с диаметром сопла 0,017 - 0,021".

Тщательно перемешивайте TIMANTTI CLEAN перед нанесением и во время работы. При нанесении первого слоя мы рекомендуем разбавить материал на 10% чистой водой. При нанесении распылением краску необходимо разбавлять до вязкости, обеспечивающей нормальное растекание материала. Обратите внимание, что разбавленная краска TIMANTTI CLEAN не подлежит хранению. Для очистки инструмента использовать тёплую воду.

Инструкция по применению

Подготовка поверхности

Потолки и стены, подлежащие окрашиванию, должны быть чистыми и ровными.

Старые прочные покрытия из алкидных красок необходимо отшлифовать до матового состояния, убрать пыль, промыть и высушить.

Краску TIMANTTI CLEAN можно наносить на подготовленную поверхность сразу, однако предварительное грунтование TIMANTTI 3 или TIMANTTI W значительно улучшит декоративные и защитные свойства покрытия.

Оцинкованные поверхности следует обезжирить с помощью RENSA SUPER или RENSA STEEL, затем промыть водой и высушить. Рекомендуется загрунтовать поверхность TIMANTTI 3 для сухих условий использования или FERREX AQUA – для влажных.

Условия при выполнении работ

Температура воздуха и окрашиваемой поверхности должна быть в пределах от 10 до 25°C, относительная влажность воздуха – менее 80%. Поверхности, не подлежащие окрашиванию, необходимо защитить плёнкой и/или малярным скотчем.

Избегайте окрашивания при предельных значениях температуры и влажности.

Уход за покрытием

Покрытие TIMANTTI CLEAN высыхает быстро, однако рекомендуем не нагружать окрашенную поверхность в течение первых 3-4 недель. Покрытие TIMANTTI CLEAN выдерживает воздействие бытовых моющих и дезинфицирующих средств, слабых растворов перекиси водорода, уксусной кислоты, не обладает стойкостью к действию спиртовых растворов.

Охрана труда и безопасность

Как и при работе с любыми лакокрасочными материалами в окрашивании TIMANTTI CLEAN необходимо следовать общим правилам безопасной работы:

- Используйте спецодежду, перчатки и защитные очки. При нанесении распылением воспользуйтесь также респиратором.
- Работая в помещении, не забывайте о проветривании.
- Не употребляйте пищу и напитки на месте окрашивания, проследите, что рабочие инструменты и материалы недоступны детям и домашним животным.

Внимание! Все лакокрасочные материалы, содержащие масла, алкидные смолы и органические растворители способны к самовозгоранию. Пролит материал необходимо сразу убрать с помощью песка. Тряпки, опилки и иные материалы, пропитанные лаками, красками, маслами и растворителями, необходимо хранить в закрытых металлических ёмкостях или залитыми водой. Горючие отходы утилизировать в соответствии с местным законодательством.

Настоящее дополнение к технической спецификации не заменяют и не отменяют обязательных требований технической спецификации. Приведенная техническая информация получена в результате опыта практического применения и носит рекомендательный характер. Компания Текнос оставляет за собой право вносить изменения в техническую спецификацию без специального уведомления. Актуальные технические спецификации и паспорта безопасности находятся на сайте www.teknos.ru

Компания Текнос не контролирует процесс окрашивания и не несет ответственности за ущерб, причиненный вследствие нарушения условий хранения и транспортирования, технологических норм и правил, требований охраны труда, мер пожарной безопасности и законодательства по охране окружающей среды при выполнении малярных работ.