

## DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

### SILOKSAN SOCLE

No. 0020

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:  
EN 1504-2: ZA.1e
2. Numer typu, partii lub serii lub jakiegokolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4:  
Numer serii: patrz opakowanie
3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:  
Ochrona powierzchni – Powłoki  
Kontrola zawilgocenia (2.2)  
Podwyższenie oporności elektrycznej przez ograniczenie zawartości wilgoci (8.2)
4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5:  
Teknos Oy  
Takkatie 3, P.O. Box 107  
FI-00371 Helsinki, Finlandia
5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w art. 12 ust. 2:  
Nie dotyczy
6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V:  
System 2+
7. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną:  
  
Jednostka notyfikowana Eurofins Expert Services Oy, nr identyfikacyjny 0809, przeprowadziła audyt w dziale kontroli jakości w zakładzie produkcyjnym. Ocena i weryfikacja stałości właściwości użytkowych wyrobu przebiegała zgodnie z systemem 2+. Na podstawie kontroli, Eurofins Expert Services Oy wydał Certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji nr 0809-CPR-1063.
8. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego wydana została europejska ocena techniczna:  
  
Nie dotyczy

## 9. Deklarowane właściwości użytkowe

| Zasadnicze charakterystyki                  | Właściwości użytkowe                                                             | Zharmonizowana specyfikacja techniczna |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Skurcz liniowy                              | NPD                                                                              | EN 1504-2:2004                         |
| Współczynnik rozszerzalności cieplnej       | NPD                                                                              |                                        |
| Przyczepność metodą nacinania               | NPD                                                                              |                                        |
| Przepuszczalność pary wodnej                | Klasa I: $S_D < 5 \text{ m}$                                                     |                                        |
| Absorpcja kapilarna i przepuszczalność wody | Wymagania: $w < 0,1 \text{ kg/m}^2\text{h}^{0,5}$                                |                                        |
| Kompatybilność cieplna                      | NPD                                                                              |                                        |
| Zdolność do przenoszenia pęknięć            | NPD                                                                              |                                        |
| Przyczepność przy odrywaniu                 | Wymagania: system sztywny bez obciążenia ruchem: $\geq 1,0 (0,7) \text{ N/mm}^2$ |                                        |
| Klasyfikacja ogniowa                        | NPD                                                                              |                                        |
| Ochrona przed poślizgiem                    | NPD                                                                              |                                        |
| Sztuczne starzenie                          | NPD                                                                              |                                        |
| Właściwości antystatyczne                   | NPD                                                                              |                                        |
| Przyczepność do wilgotnego betonu           | NPD                                                                              |                                        |
| Substancje niebezpieczne                    | Patrz Karta Charakterystyki                                                      |                                        |

NPD = właściwości użytkowe nieustalone

10. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 9. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Helsinki 05.02.2026

Harri Lipsonen

Director, Product Development

Artem Vochev

Director, Product Development