

TOIMIVUSDEKLARATSIOON

tootele **TEKNOPOX FILL**

(testitud järgmises värvimissüsteemis:

TEKNOPOX FILL, aukude täitmine

TEKNOPOX AQUA PRIMER 5901, 60 – 100 µm

TEKNOPOX AQUA FILL 5900, tasandamine

TEKNOPOX AQUA PRIMER 5901, 60 – 100 µm

TEKNOPOX AQUA 5902, 60 – 100 µm)

nr. 0055

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood:

EN 1504-2: ZA.1f ja ZA.1g

2. Tüübi-, partii- või seerianumber või muu element, mis võimaldab ehitustoote identifitseerimist artikli 11 lõike 4 kohaselt:

partii number: vaata toote pakendilt

3. Tootja poolt ette nähtud ehitustoote kavandatud kasutusotstarve või -otstarbed kooskõlas kohaldatava ühtlustatud tehnilise kirjeldusega:

Pindade kaitseks ettenähtud tooted – Pinnakattematerjal

Füüsikaline vastupidavus (5.1)

Keemiline vastupidavus (6.1)

4. Artikli 11 lõikes 5 nõutud tootja nimi, registreeritud kaubanimi või registreeritud kaubamärk ja kontaktaadress:

Teknos Oy

Takkatie 3, PL 107

00371 Helsinki

5. Vajaduse korral volitatud esindaja nimi ja kontaktaadress, kelle volitused hõlmavad artikli 12 lõikes 2 täpsustatud ülesandeid:

ei ole oluline

6. V lisas sätestatud ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem või süsteemid:

süsteem 2+

7. Ühtlustatud standardiga hõlmatud ehitustoote toimivusdeklaratsiooni korral:

Teavitatud asutus Eurofins Expert Services Oy, tunnusnumber 0809, on sooritanud tootmisettevõtte süsteemile 2+ vastava tootmise sisese kvaliteedikontrolli esialgse kontrollimise ning tootmise sisese kvaliteedikontrolli jätkuva kontrollimise, hindamise ja evalveerimise ning andnud välja

tootmise sisese kvaliteedikontrolli nõuetele vastavuse tõendi

0809-CPR-1063

8. Sellise ehitustoote, mille kohta on antud Euroopa tehniline hinnang, toimivusdeklaratsiooni korral:

ei ole oluline

9. Deklareeritud toimivus

Põhiomadused	Toimivus	Ühtlustatud tehniline kirjeldus
Pikisuunaline kokkutõmbuvus	NPD	EN 1504-2:2004
Survetugevus	NPD	
Soojuspaisumistegur	NPD	
Kulumiskindlus	Nõue: kaalukadu alla 3000 mg	
Lõikekatse	NPD	
Kapillaarne imendumine ja vee läbilaskvus	Nõue: $w < 0,1 \text{ kg/m}^2 \times \sqrt{h}$	
Termiline ühilduvus	NPD	
Vastupidavus temperatuurišokile	NPD	
Tugeva keemilise koormuse taluvus, Klass I	Nõue: kõvaduse vähenemine alla 50 %	
Pragude katvus	NPD	
Löögikindlus	NPD	
Nakketugevus tõmbekatsel	Nõue: Jäigad tooted ilma liikluskõormuseta: $\geq 1,0 (0,7) \text{ N/mm}^2$	
Tulepüsivus	NPD	
Libisemistakistus	NPD	
Vananemine ilmastiku tõttu	NPD	
Antistaatilised omadused	NPD	
Nakkumine märja betooniga	NPD	
Ohtlikud ained	Vaata ohutuskaarti	

NPD = toimivust ei ole määratletud

10. Punktides 1 ja 2 kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas punktis 9 osutatud deklareeritud toimivusega. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Helsingi, 19.01.2026

Harri Lipsonen
Director, Product Development

Unto Huusko
R&D Manager