

TOIMIVUSDEKLARATSIOON

tootele **SAKU soklivärv**

nr 0016

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood:
EN 1504-2: ZA.1d ja ZA.1e
2. Tüübi-, partii- või seerianumber või muu element, mis võimaldab ehitustoote identifitseerimist artikli 11 lõike 4 kohaselt:
partii number: vaata toote pakendilt
3. Tootja poolt ette nähtud ehitustoote kavandatud kasutusotstarve või -otstarbed kooskõlas kohaldatava ühtlustatud tehnilise kirjeldusega:
Pindade kaitseks ettenähtud tooted - Pinnakattematerjal
Pinna tihendamine (1.3)
Niiskuse reguleerimine (2.2)
Eritakistuse parandamine (8.2)
4. Artikli 11 lõikes 5 nõutud tootja nimi, registreeritud kaubanimi või registreeritud kaubamärk ja kontaktaadress:
Teknos Oy
Takkatie 3, PL 107
00371 Helsinki
5. Vajaduse korral volitatud esindaja nimi ja kontaktaadress, kelle volitused hõlmavad artikli 12 lõikes 2 täpsustatud ülesandeid:
ei ole oluline
6. V lisas sätestatud ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem või süsteemid:
süsteem 2+
7. Ühtlustatud standardiga hõlmatud ehitustoote toimivusdeklaratsiooni korral:

Teavitatud asutus VTT Expert Services Oy, tunnusnumber 0809, on sooritanud tootmisettevõtte süsteemile 2+ vastava tootmise sisese kvaliteedikontrolli esialgse kontrollimise ning tootmise sisese kvaliteedikontrolli jätkuva kontrollimise, hindamise ja evalveerimise ning andnud välja tootmise sisese kvaliteedikontrolli nõuetele vastavuse tõendi
0809-CPR-1063
8. Sellise ehitustoote, mille kohta on antud Euroopa tehniline hinnang, toimivusdeklaratsiooni korral:
ei ole oluline

9. Deklareeritud toimivus

Põhiomadused	Toimivus	Ühtlustatud tehniline kirjeldus
Pikisuunaline kokkutõmbuvus	NPD	EN 1504-2:2004
Soojuspaisumistegur	NPD	
Lõikekatse	NPD	
Süsinikdioksiidi läbilaskvus	Nõue: $s_D(\text{CO}_2) > 50 \text{ m}$	
Veeauru läbilaskvus	Klass I: $s_D < 5 \text{ m}$	
Kapillaarne imendumine ja vee läbilaskvus	Nõue: $w < 0,1 \text{ kg/m}^2\text{h}^{0,5}$	
Termiline ühilduvus	NPD	
Vastupidavus temperatuurišokile	NPD	
Kemikaalitaluvus	NPD	
Pragude katvus	NPD	
Nakketugevus tõmbekatsel	Nõue: Jäigad tooted ilma liikluskoormuseta: $\geq 1,0 (0,7) \text{ N/mm}^2$	
Tulepüsivus	NPD	
Libisemistakistus	NPD	
Vananemine ilmastiku tõttu	NPD	
Antistaatilised omadused	NPD	
Nakkumine märja betooniga	NPD	
Ohtlikud ained	Vaata ohutuskaarti	

NPD = toimivust ei ole määratletud

10. Punktides 1 ja 2 kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas punktis 9 osutatud deklareeritud toimivusega. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Helsingi, 10.11.2015


Kurt Blomqvist, uurimisjuht


Pasi Virtanen, Group Specialist, R&D