

## SUORITUSTASOILMOITUS

nro 0039

tuotteelle **SILOKSAN CAVE**

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus:  
EN 1504-2: ZA.1e
2. Aiottu käyttötarkoitus (aiotut käyttötarkoitukset):  
Pinnan suojaamiseen tarkoitetut tuotteet – Pinnoite  
Kosteuden säätely (2.2)  
Ominaisvastuksen parantaminen (8.2)
3. Valmistaja:  
Teknos Oy  
Takkatie 3, PL 107  
00371 Helsinki
4. Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty järjestelmä/käytetyt järjestelmät:  
järjestelmä 2+
5. Yhdenmukaistettu standardi:  
EN 1504-2: 2005

Ilmoitettu laitos/ilmoitetut laitokset:

Eurofins Expert Services Oy, tunnusnumero 0809  
tuotannon sisäinen laadunvalvonnan vaatimustenmukaisuustodistus 0809-CPR-1063

6. Ilmoitettu suoritustaso/ilmoitetut suoritustasot:


Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät
Pituussuuntainen kutistuminen	NPD	EN 1504-2:2004
Lämpölaajenemiskerroin	NPD	
Hilaristikkotesti	NPD	
Vesihöyryn läpäisevyys	Luokka I: $s_D < 5$ m	
Kapillaarinen imeytyminen ja veden läpäisevyys	Vaatus: $w < 0,1 \text{ kg/m}^2\text{h}^{0,5}$	
Lämpöyhteensopivuus	NPD	
Halkeamien silloituskyky	NPD	
Tartunnan lujuus vetokokeessa	Vaatus: Jäykät tuotteet ilman liikennekuormaa: $\geq 1,0 (0,7) \text{ N/mm}^2$	
Palokäyttäytyminen	NPD	
Luisumisvastus	NPD	
Säävanhentaminen	NPD	
Antistaattinen käyttäytyminen	NPD	
Tartunta märkään betoniin	NPD	
Vaaralliset aineet	Kts. käyttöturvallisuustiedote	

NPD = suoritustasoa ei ole määritelty

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Helsinki 18.4.2019



Harri Lipsonen, tutkimusjohtaja



Jari Salminen, tutkimuspäällikkö