

YDEEVNEDEKLARATION

for **SILOKSAN FACADE**

(testet i følgende behandlingssystemer:

SILOKSAN FACADE silikone emulsionsmaling tilsat SILOKSAN GEL
SILOKSAN PRIMER, grunding + SILOKSAN FACADE silikone emulsionsmaling)

Nr. 0018

1. Varetypens unikke identifikationskode:
EN 1504-2: ZA.1e
2. Type-, parti- eller serienummer eller en anden form for angivelse, ved hjælp af hvilken byggevaren kan identificeres som krævet i henhold til artikel 11, stk. 4:
batch nummer: se emballage
3. Byggevarens tilsigtede anvendelse eller anvendelser i overensstemmelse med den gældende harmoniserede tekniske specifikation som påtænkt af fabrikanten:
Overfladebehandlingsprodukter – belægning
Fugtighedskontrol (2.2)
Stigende resistivitet (8.2)
4. Fabrikantens navn, registrerede firmabetegnelse eller registrerede varemærke og kontaktadresse som krævet i henhold til artikel 11, stk. 5:
Teknos Oy
Takkatie 3, P.O. Box 107
FI-00371 Helsinki, Finland
5. I givet fald navn og kontaktadresse på den bemyndigede repræsentant, hvis mandat omfatter opgaverne i artikel 12, stk. 2:
ikke relevant
6. Systemet eller systemerne til vurdering og kontrol af konstansen af byggevarens ydeevne, jf. bilag V:
System 2+
7. Hvis ydeevnedeklarationen vedrører en byggevare, der er omfattet af en harmoniseret standard:

Det bemyndigede organ VTT Expert Services Ltd, id nummer 0809, har udført den første inspektion af den producerende fabrik, af produktionskontrollen og det fortsatte opsyn, bedømmelse og vurdering af produktionskontrollen i h.t. system 2+ og har udstedt:

Overensstemmelsesattest for fabrikkens egen produktionskontrol
0809-CPR-1063

8. Hvis ydeevnedeklarationen vedrører en byggevare, for hvilken der er udstedt en europæisk teknisk vurdering:

ikke relevant

9. Deklareret ydeevne

Væsentlige egenskaber	Ydeevne	Harmoniserede tekniske specifikationer
Lineær krympning	NPD	EN 1504-2:2004
Varmeudvidelseskoefficient	NPD	
Tværsnit	NPD	
Vanddampgennemtrængelighed	Klasse I: $s_D < 5 \text{ m}$	
Kapillarprøvning og vandgennemtrængelighed	Krav: $w < 0,1 \text{ kg/m}^2\text{h}^{0,5}$	
Varmekompatibilitet	NPD	EN 1504-2:2004
Revneoverbyggende evne	NPD	
Vedhæftningsstyrke ved træktest	Krav: Stift system med bevægelse: $\geq 1,0 (0,7) \text{ N/mm}^2$	
Reaktion ved brand	NPD	
Skridsikkerhed	NPD	
Kunstig vejrpåvirkning	NPD	
Antistatisk adfærd	NPD	
Vedhæftning til våd beton	NPD	
Farlige stoffer	Se sikkerhedsdatablad	

10. Ydeevnen for den byggevare, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i punkt 9. Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

Helsinki 10.11.2015


Kurt Blomqvist, Research Director


Pasi Virtanen, Group Specialist R&D