

## SUORITUSTASOILMOITUS

tuotteelle **SILOKSAN geeli**

nro 0017

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:  
EN 1504-2: ZA.1a
2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään:  
eränumero: katso tuotteen pakkaus
3. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset:  
Pinnan suojaamiseen tarkoitetut tuotteet – Vettä hylkivä impregnointi  
Pinnan tiivistäminen (1.1)  
Kosteuden säätely (2.1)  
Ominaisvastuksen parantaminen (8.1)
4. Valmistajan nimi, rekisteröity kaupp nimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetään:  
Teknos Oy  
Takkatie 3, PL 107  
00371 Helsinki
5. Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kuuluvat 12 artiklan 2 kohdassa eritellyt tehtävät, nimi sekä osoite, josta tähän saa yhteyden:  
ei oleellinen
6. Rakennustuotteen suoritusasteen pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti:  
järjestelmä 2+
7. Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritusasteoilmoituksesta:  
  
Ilmoitettu laitos Qualitätsgemeinschaft Deutsche Bauchemie<sup>E.V.</sup>, tunnusnumero 0921, on suorittanut järjestelmän 2+ mukaisen tuotantolaitoksen ja tuotannon sisäisen laadunvalvonnan alkutarkastuksen sekä tuotannon sisäisen laadunvalvonnan jatkuvan valvonnan, arvioinnin ja evaluoinnin, ja antanut  
tuotannon sisäisen laadunvalvonnan vaatimustenmukaisuustodistuksen  
0921-CPR-2130
8. Kun kyse on suoritusasteoilmoituksesta, joka koskee rakennustuotetta, josta on annettu eurooppalainen tekninen arviointi:  
ei oleellinen

9. Ilmoitetut suoritusastot

Perusominaisuudet	Suoritusasto	Yhdenmukaistetut tekniset eritelmat
Tunkeutumasyvyys	Luokka II: $\geq 10$ mm	EN 1504-2:2004
Vedenimeytyminen ja alkalikestävyyys	Imeytymissuhde < 7,5 % käsittelemättömään koekappaleeseen verrattuna < 10 % alkaliliuokseen upottamisen jälkeen	
Vettä hylkivän impregnoinnin kuivumisnopeus	Luokka I: > 30 %	
Painohäviö suolapakkaskokeen jälkeen	Toteutunut (painohäviö vähintään 20 sykliä myöhemmin verrattuna impregnoimattomaan koekappaleeseen)	
Vaaralliset aineet	Kts. käyttöturvallisuustiedote	

NPD = suoritusastoa ei ole määritelty

10. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritusastot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritusastojen mukaiset. Tämä suoritusastoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Helsinki 12.9.2013

  
 Kurt Blomqvist, tutkimusjohtaja

  
 Anna Lönnström, tutkimuspäällikkö