

## PRESTANDEDEKLARATION

för produkten **SILOKSAN PRIMER**  
(testad i följande målningssystem:  
SILOKSAN PRIMER grundfärg + SILOKSAN FACADE silikonemulsionsfärg)

nr 0019

1. Produkttypens unika identifikationskod:  
EN 1504-2: ZA.1e
2. Typ-, parti- eller serienummer eller någon annan beteckning som möjliggör identifiering av byggprodukter i enlighet med artikel 11.4:  
partinummer: se produktens förpackning
3. Byggproduktens avsedda användning eller användningar i enlighet med den tillämpliga, harmoniserade tekniska specifikationen, såsom förutsett av tillverkaren:  
Produkter avsedda för skydd av ytan – Beläggning  
Fuktreglering (2.2)  
Förbättring av den specifika resistansen (8.2)
4. Tillverkarens namn, registrerade företagsnamn eller registrerade varumärke samt kontaktadress enligt vad som krävs i artikel 11.5:  
Teknos Oy  
Spiselvägen 3, PB 107  
00371 Helsingfors, Finland
5. I tillämpliga fall namn och kontaktadress för tillverkarens representant vars mandat omfattar de uppgifter som anges i artikel 12.2:  
ej tillämpligt
6. Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda enligt bilaga V:  
system 2+
7. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard:  
  
Det anmälda produktcertifieringsorganet VTT Expert Services Oy, identifikationsnummer 0809, har utfört inledande inspektion av tillverkningsanläggningen och tillverkningskontrollen i fabrik samt fortlöpande övervakning, bedömning och utvärdering av tillverkningskontrollen i fabrik enligt system 2+, och har utfärdat  
överensstämmelseintyg för tillverkningskontrollen i fabrik  
0809-CPR-1063
8. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt för vilken en europeisk teknisk bedömning har utfärdats:  
ej tillämpligt

9. Angiven prestanda

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Linjär krympning	NPD	EN 1504-2:2004
Värmeutvidgningskoefficient	NPD	
Ritsprov	NPD	
Ångpermeabilitet	Klass I: $s_D < 5$ m	
Kapillär absorption och vattenpermeabilitet	Krav: $w < 0,1 \text{ kg/m}^2\text{h}^{0,5}$	
Värmekompatibilitet	NPD	
Spricköverbyggande förmåga	NPD	
Vidhäftningsförmåga med dragprov	Krav: Stela system utan trafik: $\geq 1,0 (0,7) \text{ N/mm}^2$	
Reaktion vid brandpåverkan	NPD	
Friktionsegenskaper	NPD	
Artificiell väderpåverkan	NPD	
Antistatiska egenskaper	NPD	
Vidhäftning till våt betong	NPD	
Farliga ämnen	Se säkerhetsdatabladet	

NPD = ingen prestanda fastställd

10. Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 9. Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.

Undertecknat för tillverkaren av:

Helsingfors 10.11.2015

  
Kurt Blomqvist, forskningsdirektör

  
Pasi Virtanen, Group Specialist, R&D