

RENSA FACADE

Julkisivu- ja homepesu

UUSI LAATU



RENSA FACADE on tehokas, desinfioiva pesuaine ulkomaalauksen esikäsittelyyn ja rakenteiden huoltipesuun ulkona. MaalausRYL 2012:n mukainen maalaustuoteryhmä 012, 014, 015 ja 016.

RENSA FACADE poistaa pestävältä pinnalta lian, homeen, leväkasvustot ja muut epäpuhtaudet, jotka voivat heikentää pintakäsittelyaineen tartuntaa. Tuote tuhoaa mikro-organismeja kuten hometta ilman, että se vaurioittaa yleisimpiä maalipintoja. Tämä tekee siitä täydellisen ratkaisun sekä maalauksen esikäsittelyyn, että maalattujen pintojen huoltopesuun ulkona. Säännöllinen huoltipesu ehkäisee kasvustojen tartunta-alustana toimivan likakerroksen muodostumista, mikä edistää pinnan pysymistä puhtaana ja kauniina pidempään.

RENSA FACADEA voidaan käyttää kaikilla yleisillä rakennepinnoilla, jotka kestävät vesipesua: puu, betoni, rappaus ym. sekä vanhat maalipinnat. Teollisesti modifioidun puun, valokatteiden ja muiden erikoisempien kohteiden osalta varmista aina valmistajan suositus.

RENSA FACADE on biologisesti hajoava tuote. Se täyttää OECD:n määrittelemät vaatimukset sekä EU-pesuaineasetuksen vaatimukset biohajoavuudelle (OECD 301B, EY 648 / 2004).



TEKNISET TIEDOT

Hyväksynyt, sertifikaatit ja luokitus	OECD 301B, EY 648 / 2004
Käyttökohteet	Ulkoseinä
Alustasuositus	Alkydimaali, Akrylaattimaali, Betoni, Öljymaali, Rappaus, Puu
Käytännön riittäisyys	Maalattavan pinnan pesu ja esikäsittely: n. 25 m ² / 1 l laimentamatonta pesuainetta. Huoltipesu: n. 70 m ² / 1 litra laimentamatonta pesuainetta. Laimennus: Maalattavan pinnan pesu ja esikäsittely: 1 : 4 (1 litra pesuainetta 4 litraan vettä). Huoltipesu: 1 : 12,5 (1 litra pesuainetta 12,5 litraan vettä). Riittäisyyteen vaikuttavat huomattavasti pinnan imevyys, likaisuus, ilman kosteus ym. tekijät.
pH	n. 12
Varastointi	Ei saa jäätyä.

Pakkauskoot

1 l, 5 l.

Saatavuus vaihtelee maittain.

KÄYTTÖOHJEET

Pinnan esikäsittely

Huokoiset pinnat, kuten käsittelemätön puu, rappaus tms. kastellaan vedellä ennen pesuaineen levitystä. Tämä estää pesuaineen liiallisen imeytymisen ja liian nopean kuivumisen.

Käsittely

RENSA FACADE laimennetaan vedellä käyttötarkoituksen mukaisesti:
Maalattavan pinnan pesu ja esikäsittely: 1 : 4 (1 litra pesuainetta 4 litraan vettä).
Huoltopesu: 1 : 12,5 (1 litra pesuainetta 12,5 litraan vettä).

Pesuaine levitetään pestävälle pinnalle esim. harjalla tai matalapaineruiskulla (ns. puutarharuiskulla). Pesuaineen annetaan vaikuttaa n. 30 minuuttia. Pesutehoa lisätään harjaamalla.

HUOM! Pesuaine ei saa kuivua pestävään pintaan – tarvittaessa pinta kastellaan uudelleen pesuaineliuoksella.

Pinta huuhdellaan huolellisesti puhtaalla vedellä. Painepesuria käytettäessä tulee välttää puurakenteiden, kuten räystäiden ja ulkoseinien liiallista kastelemista.

TURVALLISUUS

Varotoimet

RENSA FACADE on tehokas tuote, jonka käytössä tulee noudattaa kohtuullista varovaisuutta. Ihokosketusta ja ruiskutussumun hengittämistä tulee välttää. Silmät tulee suojata roiskeilta. Lisätietoa tuotteen käyttöturvallisuustiedotteesta: www.teknos.com.

Pesuaine ei vahingoita pihakasvillisuutta, mutta tarpeettomia roiskeita kannattaa välttää. Herkimmät kasvit voidaan suojata tai kastella vedellä ennen pesuaineen käyttöä.

Pesuaine ei vaurioita pestäviä pintoja, mutta tarpeettomia roiskeita tulee välttää. Herkimmillä materiaaleilla, esim. kangaspinnoilla, tulee varmistaa riittävä suojaus ja tuotteen soveltuvuus kokeilemalla liuoksen vaikutusta käsiteltävälle pinnalle huomaamattomaan kohtaan.

Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Edellä näkyvät tiedot ovat normatiivisia. Ne perustuvat laboratoriokokeisiin ja käytännön kokemukseen. Tiedot ovat ohjeellisia. Emme voi vastata tuloksista, jotka on saavutettu työskentelyolosuhteissa, joita emme voi hallita. Siksi ostajan tai käyttäjän on testattava tuotteidemme soveltuvuus käyttötarkoituksiin käyttämällä levitysmenetelmiä todellisissa levitysolosuhteissa. Vastaamme vain Teknosin toimittamien tuotteiden vikojen suoranaisesti aiheuttamista vahingoista. Tämä edellyttää, että käyttäjällä on riittävät tiedot tuotteen käyttämiseksi sekä teknisesti että työturvallisuusmielessä oikealla tavalla. Teknosin uusimmat tekniset ja käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavana sivustostamme osoitteessa www.teknos.com. Kaikki tässä asiakirjassa esiintyvät tavaramerkit ovat Teknos Groupin tai sen tytäryhtiöiden yksinomaista omaisuutta.