

SATU LAUDESUOJA

SATU LAUDESUOJA on parafiiniöljyä sisältävä väritön ja hajuton suoja-aine puupintojen käsittelyyn. Se muodostaa likaa ja vettä hylkivän, mutta hengittävän pinnan. SATU LAUDESUOJA syventää puupinnan luonnollista värisävyä. MaalausRYL 2012:n mukainen maalaustuoteryhmä 739.



Käyttö: Saunan lauteiden, keittiön puisten työtasojen yms. puupintojen käsittely. Soveltuu käsittelemättömälle ja aiemmin öljykäsitellylle puupinnalle. Voidaan käyttää myös löylyhuoneiden katto- ja seinäpaneelien käsittelyyn.



TEKNISET TIEDOT

Hyväksynyt, sertifikaatit ja luokitus	M1-luokitus, Avainlippu
Käyttökohteet	Sauna
Alustasuositus	Höyläpuu
Kuiva-ainepitoisuus	N. 100 tilavuus-%
Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC)	Tuote ei kuulu EU:n VOC-direktiivin piiriin.
Käytännön riittävyys	Yhteen kertaan sileälle pinnalle levitettynä: n. 10 m ² /l.
Värisävyt	Väritön.
Tiheys	N. 1 g/ml
Varastointi	Varastoitava viileässä ja tiivisti suljetuissa astioissa. Ei saa jäättyä.
Pakkauskoot	0,25 l, 1 l.

KÄYTTÖOHJEET

Pinnan esikäsittely	Uudet pinnat puhdistetaan pölystä ja liasta. Aiemmin öljytyt pinnat pestään RENZA SAUNA saunapesulla ja huuhdotaan huolellisesti vedellä. Jos puupinta on aiemmin lakattu tai käsitelty saunasuojalla, pinta tulee hioa puupuhaaksi.
Levitysmenetelmä	Sivellin, Kangas, Sieni
Käsittely	Sekoita huolellisesti ennen käyttöä. Laudesuojaa levitetään puhtaalle kuivalle puupinnalle 1–3 kertaa pinnan imevyydestä riippuen. Imeytymätön öljy pyyhitään pinnalta ½ tunnin kuluttua levityksestä.
Käsittelyolosuhteet	Käsiteltävän pinnan tulee olla kuiva. Käsittelyn ja kuivumisen aikana tulee ilman, pinnan ja tuotteen lämpötilan olla yli +10 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %. Tuulettaminen levityksen ja kuivumisen aikana nopeuttaa tuotteen kuivumista.

Kuivumisaika	+23 °C / 50 % RH
- pölykuiva	1 h
- seuraava käsittely	2 h
- käyttöönotto	seuraavana päivänä Kuivuminen hidastuu viileässä ja/tai kosteassa. Sauna tulee esilämmittää ja tuulettaa ennen käyttöönottoa.

Välineiden pesu Lämmin vesi ja RENZA BRUSH pensselipesu. Työvälineet pestään välittömästi käytön jälkeen.

TURVALLISUUS

Varotoimet Katso käyttöturvallisuustiedote.

LISÄTIETOJA

Pinnan hoito Pinta voidaan puhdistaa neutraalilla (pH 6 - 8) pesuaineliuoksella pyyhkimällä. Pesuaine ja lika poistetaan pyyhkimällä ja/tai huuhtelemalla pinta puhtaalla vedellä. Työvälineenä käytetään siivouspyyhettä, pehmeää sientä tms. Karkeaa harjausta tai voimakasta hankausta tulee välttää. Pesuaineiden käytössä noudatetaan pesuainevalmistajan laimennus- ym. käyttöohjeita.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Edellä näkyvät tiedot ovat normatiivisia. Ne perustuvat laboratoriokokeisiin ja käytännön kokemukseen. Tiedot ovat ohjeellisia. Emme voi vastata tuloksista, jotka on saavutettu työskentelyolosuhteissa, joita emme voi hallita. Siksi ostajan tai käyttäjän on testattava tuotteidemme soveltuvuus käyttötarkoituksiin käyttämällä levitysmenetelmiä todellisissa levitysolosuhteissa. Vastaamme vain Teknosin toimittamien tuotteiden vikojen suoranaisesti aiheuttamista vahingoista. Tämä edellyttää, että käyttäjällä on riittävät tiedot tuotteen käyttämiseksi sekä teknisesti että työturvallisuusmielessä oikealla tavalla. Teknosin uusimmat tekniset ja käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavana sivustostamme osoitteessa www.teknos.com. Kaikki tässä asiakirjassa esiintyvät tavaramerkit ovat Teknos Groupin tai sen tytäryhtiöiden yksinomaista omaisuutta.