

**TUOTETYYPPI
KÄYTTÖ**

TEKNOSOLV 9500 on liuotinseos, jota käyttämällä saadaan vähennetyksi FUTURA-sarjan maalien hyytelömäisyyttä, ja maalit saadaan säädetyiksi ruiskukäyttöön sopiviksi.

MaalausRYL 2012:n mukainen maalaustuoteryhmä 07 (MaalausRYL 2001 maalaustarvikeryhmä 08).

KÄYTTÖOHJEET

Sopiva ohennusmäärä FUTURA-sarjan maalien ohentamisessa ruiskutuspaksuuteen on 10 - 15 tilavuus-%.

Maalia ohennetaan vain sen verran, että saadaan syntymään ulkonäöltään moitteeton, suositellun paksuinen maalikalvo, vrt. maalituotteiden riittoisuusarvoihin.

VAROITUSMERKINTÄ

Katso käyttöturvallisuustiedote.

Tuoteselosteen tiedot perustuvat laboratoriokokeisiin ja käytännön tuloksiin. Kaikki arvot ovat ohjeellisia ja riippuvat mm. sävystä ja kiiltoasteesta. Koska emme voi vaikuttaa maalin käyttö- ja työolosuhteisiin, vastaamme vain maalin laadusta ja takaamme, että se on Teknoksen laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjetta tai -tarkoitusta. Kotisivuiltamme www.teknos.com löydät ajan tasalla olevat versiot tuoteseloste- ja käyttöturvallisuustiedotteista ja järjestelmäselosteista.