

WOODEX AQUA BASE PLUS

pohjustepuunsuoja

TUOTETYYPPI

Biosidiasetuksen 528/2012 määräysten mukaisesti hyväksytty puunsuojavalmiste (valmisteryhmä 8). Lupanumero FI-2016-0005-7.

WOODEX AQUA BASE PLUS on käyttövalmis vesiohenteinen pohjustepuunsuoja puupintojen pohjustukseen ennen pintakäsittelyä.

WOODEX AQUA BASE PLUS on tarkoitettu kuluttaja- ja ammattikäyttöön puun lahottaja- ja sinistymäsieniä vastaan käyttöluokissa 2 ja 3 (SFS-EN 335).

WOODEX AQUA BASE PLUS:lla suojataan puuta, joka on jatkuvasti säälle alttiina tai on suojassa, mutta saattaa kastua satunnaisesti. WOODEX AQUA BASE PLUS ei sovellu käytettäväksi puosiin, jotka ovat kosketuksissa maaperän kanssa tai ovat jatkuvassa kosketuksessa makean tai suolaisen veden kanssa.

MaalausRYL 2012:n mukainen maalaustuoteryhmä 131.

KÄYTTÖ

Ikkunankarmit, ulko-ovet, ulkoverhoilu, lautarakenteet, aidat, räystäänaaluset, autokatokset yms. käsittelemättömät puupinnat ulkotiloissa.

WOODEX AQUA BASE PLUS:lla pohjustettu puupinta on pintakäsitteltävä mahdollisimman pian, mutta aikaisintaan 24 tunnin kuluttua.

TEKNISET TIEDOT

Kuiva-ainepitoisuus

N. 14 paino-%

Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC)

Tuote ei kuulu EU:n VOC-direktiivin piiriin.

Menekki

Käytettävä kokonaismäärä on 180–220 ml tuotetta / m², mikä vastaa riittoisuutta 4,5–5,5 m²/l.

Tiheys

n. 1 g/ml

Kuivumisaika, +23°C / 60 % RH

Pölykuiva 1–2 tunnin kuluttua.
WOODEX AQUA BASE PLUS:lla käsitelty pinta on käsittelykuiva ja pintakäsitteltävissä noin 24 tunnin kuluttua.

Välineiden pesu

Vesi ja mieto saippua

Värisävyt

Väritön

Pakkauskoot

1 L, 3 L, 10 L

VAROITUSMERKINTÄ

Katso käyttöturvallisuustiedote.

Käännä

KÄYTTÖOHJEET

Käsittely	WOODEX AQUA BASE PLUS käytetään ohentamattomana. Sekoitetaan hyvin ennen käyttöä. WOODEX AQUA BASE PLUS levitetään puhtaalle ja kuivalle pinnalle pehmeällä sivelimellä, telalla tai ruiskulla. Käsitelty puutavara on varastoitava katetussa tilassa, jossa on talteenottojärjestelmä, tai vettä läpäisemättömällä alustalla. Kun käsittely tapahtuu rakennuspaikalla, älä saastuta maaperää ja pintavesiä tuotteella. Käsittele tuotetta ja kuivata äskettäin käsitelty puu paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Säälle altistuva puu on pintakäsiteltävä tarkoitukseen soveltuvalla tuotteella. Pintakäsittelyssä noudatetaan käytettävän tuotteen käyttöohjeita. Pintakäsittely on tehtävä ennen kuin puupinta joutuu sateelle alttiiksi. Pintamaali ei saa sisältää sienten torjuntaan tarkoitettua triatsolia. Teknos Oy:n ammattilais- ja kuluttajakäyttöön tarkoitetut ulkomaalit eivät sisällä triatsolia. Kaikkia Teknosin valmistamia ulkokäyttöön tarkoitettua pohja- ja pintamaaleja voidaan käyttää triatsolia sisältävien pohjustepuunsuojien päällemaalaukseen.
Käsittelyolosuhteet	Käsiteltävän pinnan tulee olla kuiva ja puhdas. Puun kosteus saa olla enintään 18 % puun kuivapainosta. Käsittelyn ja kuivumisen aikana tulee ilman, pinnan ja tuotteen lämpötilan olla yli +5 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %. Käsittelyä suorassa auringonpaisteessa on vältettävä. Huomioi tuotteen tavallista nopeampi kuivuminen helteellä ja tuulisella säällä.
Ensiapu	Jos ainetta on hengitetty, siirry raikkaaseen ilmaan. Jos henkilö ei hengitä tai hengitys on epäsäännöllistä tai esiintyy hengityspysähdyksiä, koulutetun henkilön tulisi antaa tekohengitystä tai happea. Älä oksennuta ellei lääkintähenkilöstö kehota siihen. Älä koskaan anna mitään tajuttomalle henkilölle suun kautta. Hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon. Lisätietoja: katso käyttöturvallisuustiedotteen kohta 4 (ensiaputoimenpiteet).
Varotoimenpiteet	Pese iho vedellä ja saippualla, jos tuotetta joutuu iholle sekä työn jälkeen. Tuotetta ei saa käyttää pinnoille, jotka ovat vesialueiden välittömässä läheisyydessä. Vältä kaikkea päästämistä ympäristöön, erityisesti päästämistä vesistöihin. Ei sisätiloihin, lukuun ottamatta ikkunankarmien ja ulko-ovien sisäpintoja. Älä käytä tuotetta tai tuotteella käsiteltyä puuta ruoanvalmistustiloissa tai paikoissa, joissa tuote tai tuotteella käsitelty puu joutuu kosketuksiin ruoan, rehun tai ruoanvalmistusvälineiden kanssa. Pese kädet ja kasvot levityksen ja tuotteen käytön jälkeen ja ennen syömistä, juomista tai tupakoimista.
Varastointi	Varastoi tiiviisti suljetussa alkuperäisastiassa. Ei saa jäätyä.
Lisätietoa	Luvan haltija: Troy Chemical Company BV, Uiverlaan 12E, 3145 XN, Maassluis, Alankomaat. Puh. +31-10-5927494