

ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

3624111

data aggiornamento: 28/06/2021

Stampato il: 30/06/2021

SEZIONE 01: Identificazione della sostanza o della miscela e della società impresa

1.1 Identificatore del prodotto

• *Denominazione commerciale:*
ALPOCRYL KLARLACK 5453

• Articolo numero:
121500

• *1.2 Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati*

• Utilizzazione della Sostanza / del Preparato
Materia da rivestimento

1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

* *Produttore/fornitore:*

* Teknos AG
Industriestrasse 7
LI-9487 Gamprin-Bendern
T +423 375 94 00
F +423 375 94 99

• *Informazioni fornite da:*

* Reparto sicurezza prodotti e-mail: li-sdb@teknos.com

• *1.4 Numero telefonico di emergenza:*

* Centro Svizzero d'Informazione Tossicologica Notruf: +41 (0)44 251 51 51

SEZIONE 02: Identificazione dei pericoli

• *2.1 Classificazione della sostanza o della miscela*

• Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008



GHS02

Flam. Liq. 2 - H225 Liquido e vapori facilmente infiammabili.



GHS07

Skin Irrit. 2 - H315 Provoca irritazione cutanea.

Eye Irrit. 2 - H319 Provoca grave irritazione oculare.

STOT SE 3 - H336 Può provocare sonnolenza o vertigini.



GHS08

Repr. 2 - H361d Sospettato di nuocere al feto.

• *2.2 Elementi dell'etichetta*

• Etichettatura secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008

• Pittogrammi di pericolo



GHS02

GHS07



GHS08

• Avvertenza
Pericolo

• Componenti pericolosi che ne determinano l'etichettatura:
acetato di n-butile / acetato di etile / toluene

• Indicazioni di pericolo

H225 Liquido e vapori facilmente infiammabili.

H315 Provoca irritazione cutanea.

H319 Provoca grave irritazione oculare.

(continua a pagina 2)

ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

3624111

data aggiornamento: 28/06/2021

Stampato il: 30/06/2021

PRODUCT : ALPOCRYL KLARLACK 5453*(segue da pagina 1)*

- H336 Può provocare sonnolenza o vertigini.
H361d Sospettato di nuocere al feto.
EUH208 Contiene Miscela di alfa-3-(3-(2H-benzotriazol-2-il)-5-terz-butil-4-idrossifenil)propionil-omega-idrossipoli(ossietilene) e alfa-3-(3-(2H-benzotriazol-2-il)-5-terz-butil-4-idrossifenil)propionil-omega-3-(3-(2H-benzotriazol-2-il)-5-, metacrilato di metile. Può provocare una reazione allergica.
- Consigli di prudenza
 - P201 Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
 - P202 Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
 - P210 Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare.
 - P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: Lavare abbondantemente con acqua.
 - P403+P233 Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
 - P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali / regionali / nazionali / internazionali.
 - 2.3 Altri pericoli**
 - Risultati della valutazione PBT e vPvB
 - PBT:
Non applicabile.
 - vPvB:
Non applicabile.

SEZIONE 03: Composizione/informazioni sugli ingredienti

- 3.2 Caratteristiche chimiche: Miscela**

- Descrizione:**

Miscela delle seguenti sostanze con additivi non pericolosi.

- Sostanze pericolose:**

Número CAS		%
123-86-4	acetato di n-butile	25,00- 40,00
	Numeri CE: 204-658-1	
	Reg. nr.: 01-2119485493-29	
	Flam. Liq. 3 - H226; STOT SE 3 - H336	
1330-20-7	xilene	15,00- 25,00
	Numeri CE: 215-535-7	
	Reg. nr.: 01-2119488216-32	
	Flam. Liq. 3 - H226; Acute Tox. 4 - H312, Acute Tox. 4 - H332, Skin Irrit. 2 - H315	
100-41-4	etilbenzene	1,00- 5,00
	Numeri CE: 202-849-4	
	Reg. nr.: 01-2119489370-35	
	Flam. Liq. 2 - H225; STOT RE 2 - H373, Asp. Tox. 1 - H304; Acute Tox. 4 - H332	
80-62-6	metacrilato di metile	0,00- 0,50
	Numeri CE: 201-297-1	
	Reg. nr.: 01-2119452498-28	
	Flam. Liq. 2 - H225; Skin Irrit. 2 - H315, Skin Sens. 1 - H317, STOT SE 3 - H335	
141-78-6	acetato di etile	10,00- 15,00
	Numeri CE: 205-500-4	
	Reg. nr.: 01-2119475103-46	

(continua a pagina 3)


3624111

data aggiornamento: 28/06/2021

Stampato il: 30/06/2021

PRODUCT : ALPOCRYL KLARLACK 5453

(segue da pagina 2)


108-88-3


2 - H319-EUH066, STOT SE 3 - H336


toluene**1,00- 5,00**

Numeri CE: 203-625-9

Reg. nr.: 01-2119471310-51




H361d, STOT RE 2 - H373, Asp. Tox. 1 - H304;


Miscela di alfa-3-(3-(2H-benzotriazol-2-il)-**0,00- 0,50**

5-terz-butyl-4-idrossifenil)propionil-
omega-idrossipoli(ossietilene) e alfa-3-(3-
(2H-benzotriazol-2-il)-5-terz-butyl-4-
idrossifenil)propionil-omega-3-(3-(2H-
benzotriazol-2-il)-5-

Numeri CE: 400-830-7

Reg. nr.: 01-0000015075-76



Chronic 2 - H411

SEZIONE 04: Misure di primo soccorso

- **4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso**
- **Indicazioni generali:**
I sintomi di avvelenamento possono comparire dopo molte ore, per tale motivo è necessaria la sorveglianza di un medico nelle 48 ore successive all'incidente.
- **Inalazione:**
Portare in zona ben areata, praticare eventualmente la respirazione artificiale, tenere al caldo. Se i disturbi persistono consultare il medico.
- **Contatto con la pelle:**
Lavare immediatamente con acqua e sapone sciacquando accuratamente.
- **Contatto con gli occhi:**
Lavare con acqua corrente per alcuni minuti tenendo le palpebre ben aperte.
- **Ingestione:**
Non provocare il vomito, chiamare subito il medico.
- **Indicazioni per il medico:**
- **4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati**
Non sono disponibili altre informazioni.
- **4.3 Indicazione della eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali**
Non sono disponibili altre informazioni.

SEZIONE 05: Misure antincendio

- **5.1 Mezzi di estinzione**
- **Mezzi di estinzione idonei:**
CO₂, polvere o acqua nebulizzata. Estinguere gli incendi di grosse dimensioni con acqua nebulizzata o con schiuma resistente all'alcool.
- **Mezzi di estinzione inadatti per motivi di sicurezza:**
Getti d'acqua
- **5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela**
Se riscaldato o in caso di incendio il prodotto può sviluppare fumi tossici.
- **5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi**
- **Mezzi protettivi specifici:**
Indossare il respiratore.
Non inalare i gas derivanti da esplosioni e incendi.
- **Altre indicazioni**
Raffreddare i contenitori a rischio con un getto d'acqua.
Raccogliere l'acqua contaminata usata per lo spegnimento, non convogliarla assolutamente nel sistema fognario.

(continua a pagina 4)

3624111

data aggiornamento: 28/06/2021

Stampato il: 30/06/2021

PRODUCT : ALPOCRYL KLARLACK 5453

(segue da pagina 3)

SEZIONE 06: Misure in caso di rilascio accidentale

- **6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza**
Indossare equipaggiamento protettivo. Allontanare le persone non equipaggiate.
Garantire una ventilazione sufficiente.
- **6.2 Precauzioni ambientali:**
Impedire l'entrata del prodotto nelle fognature o nei corpi d'acqua.
Impedire l'entrata del prodotto nelle fognature, cave o cantine.
In caso di infiltrazione nei corpi d'acqua o nelle fognature avvertire le autorità competenti.
Impedire infiltrazioni nella fognatura/nelle acque superficiali/nelle acque freatiche.
- **6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica:**
Raccogliere il liquido con materiale assorbente (sabbia, tripoli, legante di acidi, legante universale, segatura).
Smaltimento del materiale contaminato conformemente al punto 13.
Provvedere ad una sufficiente areazione.
- **6.4 Riferimento ad altre sezioni**
Per informazioni relative ad una manipolazione sicura, vedere capitolo 7.
Per informazioni relative all'equipaggiamento protettivo ad uso personale vedere Capitolo 8.
Per informazioni relative allo smaltimento vedere Capitolo 13.

SEZIONE 07: Manipolazione e immagazzinamento

- **Manipolazione:**
- **7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura**
Accurata ventilazione/aspirazione nei luoghi di lavoro.
Evitare la formazione di aerosol.
Rispettare il limite di emissioni.
Garantire una buona ventilazione anche a livello di pavimenti (i vapori sono più pesanti dell'aria).
- **Indicazioni in caso di incendio ed esplosione:**
Tenere lontano da fonti di calore, non fumare.
Adottare provvedimenti contro cariche elettrostatiche.
- **7.2 Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità**
- **Stoccaggio:**
- **Requisiti dei magazzini e dei recipienti:**
Conservare solo nei fusti originali.
- **Indicazioni sullo stoccaggio misto:**
Non necessario.
- **Ulteriori indicazioni relative alle condizioni di immagazzinamento:**
Mantenere i recipienti ermeticamente chiusi.
Conservare in luogo fresco e asciutto in fusti ben chiusi.
Proteggere dal calore e dai raggi diretti del sole.
- **7.3 Usi finali specifici**
Non sono disponibili altre informazioni.

SEZIONE 08: Controllo dell'esposizione/protezione individuale

- **8.1 Parametri di controllo**
- **Componenti i cui valori limite devono essere tenuti sotto controllo negli ambienti di lavoro:**

123-86-4 acetato di n-butile**TWA**

Valore a breve termine	950	mg/m3
	200	ppm
Valore a lungo termine	713	mg/m3
	150	ppm

1330-20-7 xilene**TWA**

Valore a breve termine	651	mg/m3
	150	ppm

(continua a pagina 5)

ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

3624111

data aggiornamento: 28/06/2021

Stampato il: 30/06/2021

PRODUCT : ALPOCRYL KLARLACK 5453

(segue da pagina 4)

	Valore a lungo termine	434	mg/m3
		100	ppm
VL	A4, IBE		
	Valore a breve termine	442	mg/m3
		100	ppm
	Valore a lungo termine	221	mg/m3
		50	ppm
100-41-4	Pelle		
	etilbenzene		
TWA	Valore a lungo termine	87	mg/m3
		20	ppm
VL	A3, IBE		
	Valore a breve termine	884	mg/m3
		200	ppm
	Valore a lungo termine	442	mg/m3
		100	ppm
80-62-6	Pelle		
	metacrilato di metile		
TWA	Valore a breve termine	410	mg/m3
		100	ppm
	Valore a lungo termine	205	mg/m3
		50	ppm
VL	sen, A4		
	Valore a breve termine	100	ppm
	Valore a lungo termine	50	ppm
141-78-6	acetato di etile		
TWA	Valore a lungo termine	1441	mg/m3
		400	ppm
108-88-3	toluene		
TWA	Valore a lungo termine	75.4	mg/m3
		20	ppm
VL	A4, IBE		
	Valore a lungo termine	192	mg/m3
		50	ppm
	Pelle		
• Componenti con valori limite biologici:			
1330-20-7	xilene		
IBE	1.5 g/g creatinina		
	Campioni: urine		
Momento del prelievo: a fine turno			
Indicatore biologico: acido metilippurico			

(continua a pagina 6)

ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

3624111

data aggiornamento: 28/06/2021

Stampato il: 30/06/2021

PRODUCT : ALPOCRYL KLARLACK 5453

(segue da pagina 5)

100-41-4 etilbenzene

IBE

0.7 g/g creatinina

Campioni: urine

Momento del prelievo: f.t.f.s.l

Indicatore biologico: acido mandelico + acido fenilglicosilico

-

Campioni: aria di fine espirazione

Momento del prelievo: non critico

Indicatore biologico: etilbenzene

108-88-3

toluene

IBE

0.02 mg/l

Campioni: sangue

Momento del prelievo: a prima ultimo turno settimana lavorativa

Indicatore biologico: toluene

0.03 mg/l

Campioni: urine

Momento del prelievo: a fine turno

Indicatore biologico: toluene

0.3 mg/g creatinina

Campioni: urine

Momento del prelievo: a fine turno

Indicatore biologico: o-cresolo

• **Ulteriori indicazioni:**

Le liste valide alla data di compilazione sono state usate come base.

• **8.2 Controlli dell'esposizione**

• **Mezzi protettivi individuali:**

• **Norme generali protettive e di igiene del lavoro:**

Osservare le misure di sicurezza usuali nella manipolazione di sostanze chimiche.

Tenere lontano da cibo, bevande e foraggi.

Togliere immediatamente gli abiti contaminati.

Non inalare gas/vapori/aerosol.

Evitare il contatto con gli occhi e la pelle.

Durante il lavoro è vietato mangiare e bere.

Al termine del lavoro e prima delle pause pulire accuratamente la pelle.

• **Maschera protettiva:** Nelle esposizioni brevi e minime utilizzare la maschera; nelle esposizioni più intense e durature indossare l'autorespiratore. Si consiglia l'uso della maschera protettiva.

• **Guanti protettivi:** Il materiale dei guanti deve essere impermeabile e stabile contro il prodotto/ la sostanza/ la formulazione. A causa della mancanza di tests non può essere consigliato alcun tipo di materiale per i guanti con cui manipolare il prodotto / la formulazione / la miscela di sostanze chimiche. Scelta del materiale dei guanti in considerazione dei tempi di passaggio, dei tassi di permeazione e della degradazione. Guanti protettivi Guanti impermeabili

• **Materiale dei guanti**

La scelta dei guanti adatti non dipende soltanto dal materiale bensì anche da altre caratteristiche di qualità variabili da un produttore a un altro. Poiché il prodotto rappresenta una formulazione di più sostanze, la stabilità dei materiali dei guanti non è calcolabile in anticipo e deve essere testata prima dell'impiego

• **Tempo di permeazione del materiale dei guanti**

Richiedere dal fornitore dei guanti il tempo di passaggio preciso il quale deve essere rispettato.

I tempi di passaggio determinati in conformità alla norma EN 374-3 non vengono rilevati in pratica. Per questa ragione viene consigliato un tempo di indossamento massimo pari al 50% del tempo di passaggio.

• **Occhiali protettivi:** Occhiali protettivi Occhiali protettivi a tenuta

• **Tuta protettiva:** Tuta protettiva

(continua a pagina 7)

ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

3624111

data aggiornamento: 28/06/2021

Stampato il: 30/06/2021

PRODUCT : ALPOCRYL KLARLACK 5453

(segue da pagina 6)

SEZIONE 09: Proprietà fisiche e chimiche

9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Indicazioni generali

Aspetto:

Forma:	Liquido
Colore:	Incolore
Odore:	Caratteristico Caratteristico
Soglia olfattiva:	Non definito.

Cambiamento di stato

Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione: 77 °C

Punto di infiammabilità: -1 °C

Infiammabilità (solidi, gas): Non applicabile.

Temperatura di accensione: 425 °C

Temperatura di decomposizione: Non definito.

Temperatura di autoaccensione: Non definito.

Proprietà esplosive: Non definito.

Limiti di infiammabilità:

Inferiore: 1 Vol %

Superiore: 11 Vol %

Tensione di vapore: at 20 °C 6,7000 mbar at 50 °C 55,0000 mbar

Densità: 0,9600 g/cm3

Solubilità in/Miscibilità con acqua:

Non definito.

Viscosità:

Non definito.

at 20 °C 25 - 31 s DIN 4 mm

9.2 Altre informazioni Non sono disponibili altre informazioni.

SEZIONE 10: Stabilità e reattività

- **10.1 Reattività**
Non sono disponibili altre informazioni.
- **10.2 Stabilità chimica**
- **Decomposizione termica/ condizioni da evitare:**
Il prodotto non si decompone se utilizzato secondo le norme.
- **10.3 Possibilità di reazioni pericolose**
Non sono note reazioni pericolose.
- **10.4 Condizioni da evitare**
Non sono disponibili altre informazioni.
- **10.5 Materiali incompatibili:**
Non sono disponibili altre informazioni.
- **10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi:**
Non sono noti prodotti di decomposizione pericolosi.

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

- **11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici**
- **Tossicità acuta**
- **Valori LD/LC50 rilevanti per la classificazione:**
123-86-4 acetato di n-butile

(continua a pagina 8)

ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

3624111

data aggiornamento: 28/06/2021

Stampato il: 30/06/2021

PRODUCT : ALPOCRYL KLARLACK 5453

(segue da pagina 7)

Orale, LD50: 13100 mg/kg (rat) Cutaneo, LD50: >5000 mg/kg (Rabbit) Per inalazione, LC50/4h: >21 mg/l (rat)
 Orale, LD50: 4300 mg/kg (rat) Cutaneo, LD50: 2000 mg/kg (Rabbit) Orale, LD50: 3500 mg/kg (rat) Cutaneo, LD50: 17800 mg/kg (Rabbit) Orale, LD50: 7872 mg/kg (rat) Orale, LD50: 5050 mg/kg (rat) Orale, LD50: 5620 mg/kg (Rabbit) Per inalazione, LC50/4h: 1600 mg/l (rat) Orale, LD50: 5000 mg/kg (rat) Cutaneo, LD50: 12124 mg/kg (Rabbit) Per inalazione, LC50/4h: 5320 mg/l (mouse) Orale, LD50: 10000 mg/kg (rat) Orale, LD50: 2460 mg/kg (rat) Cutaneo, LD50: 3400 mg/kg (Rabbit)

- 1330-20-7** **xilene**
- 100-41-4** **etilbenzene**
- 80-62-6** **metacrilato di metile**
- 868-77-9** **2-idrossietile metacrilato**
- 141-78-6** **acetato di etile**
- 108-88-3** **toluene**
- 7631-86-9** **diossido di silicio, preparato chimicamente**
- 78-83-1** **butanolo**

• **Irritabilità primaria:**

- Corrosione/irritazione cutanea

Non ha effetti irritanti.

- Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi

Non irritante.

- **Sensibilizzazione respiratoria o cutanea**

Non si conoscono effetti sensibilizzanti.

- **Ulteriori dati tossicologici:**

Il prodotto, in base al metodo di calcolo della direttiva generale della Comunità sulla classificazione dei preparati nella sua ultima versione valida, presenta i seguenti rischi:

Nocivo

- **Effetti CMR (cancerogenicità, mutagenicità e tossicità per la riproduzione)**

Repr. 2

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

- **12.1 Tossicità**
- Tossicità acquatica:
Non sono disponibili altre informazioni.
- **12.2 Persistenza e degradabilità**
Non sono disponibili altre informazioni.
- **Comportamento in compartimenti ecologici:**
- **12.3 Potenziale di bioaccumulo**
Non sono disponibili altre informazioni.
- **12.4 Mobilità nel suolo**
Non sono disponibili altre informazioni.
- **Ulteriori indicazioni in materia ambientale:**
- **Ulteriori indicazioni:**
Pericolosità per le acque classe 2 (D) (Autoclassificazione): pericoloso
Non immettere nelle acque freatiche, nei corsi d'acqua o nelle fognature.
Pericolo per le acque potabili anche in caso di perdite nel sottosuolo di piccole quantità di prodotto.
- **12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB**
- **PBT:**
Non applicabile.
- **vPvB:**
Non applicabile.
- **12.6 Altri effetti avversi**
Non sono disponibili altre informazioni.

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

- **13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti**
- **Codice europeo e svizzero dei rifiuti**

08

RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO DI
 RIVESTIMENTI (PITTURE, VERNICI E SMALTI VETRATI), ADESIVI, SIGILLANTI
 E INCHIOSTRI PER STAMPA

(continua a pagina 9)

3624111

data aggiornamento: 28/06/2021

Stampato il: 30/06/2021

PRODUCT : ALPOCRYL KLARLACK 5453

(segue da pagina 8)

08 01

rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso nonché della rimozione di pitture e vernici

08 01 11

pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose

• **Imballaggi non puliti:**• **Consigli:**

Smaltimento in conformità con le disposizioni amministrative.

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto• **14.1 Numero ONU**

ADR UN1263

IMDG UN1263

IATA UN1263

• **14.2 Nome di spedizione dell'ONU**

ADR 1263 PITTURE

IMDG PAINT

IATA PAINT

• **14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto**

ADR

Classe 3 Liquidi infiammabili

Etichetta

3



IMDG

Class

3 Liquidi infiammabili

Label

3



IATA

Class

3 Liquidi infiammabili

Label

3

• **14.4 Gruppo di imballaggio**

ADR II

IMDG II

IATA II

• **14.5 Pericoli per l'ambiente:**

Non applicabile.

• **14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori**

Attenzione: Liquidi infiammabili

Numero Kemler: 33

(continua a pagina 10)

ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

3624111

data aggiornamento: 28/06/2021

Stampato il: 30/06/2021

PRODUCT : ALPOCRYL KLARLACK 5453

(segue da pagina 9)

Numero EMS: F-E,S-E

- **14.7 Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL 73/78 ed il codice IBC**
Non applicabile.

- **Trasporto/ulteriori indicazioni:**
Non applicabile.

Quantità esenti (EQ): E2**Quantità limitate (LQ)** 5L**Categoria di trasporto** 2**Codice di restrizione in galleria** D/E**IMDG****Limited quantities (LQ)** 5L**Excepted quantities (EQ)** E2

- **UN "Model Regulation":**
UN 1263 PITTURE, 3, II

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

- **15.1 Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela**
- **REGOLAMENTO (CE) n. 1907/2006 ALLEGATO XVII**
Restrizioni: 3, 48

- **Disposizioni nazionali:**

- **Classificazione secondo VbF:**
AI

- **Istruzione tecnica aria:**

- **Classe quota in %**
III 31, 20
II 24, 45
I

- **Classe di pericolosità per le acque:**
Pericolosità per le acque classe 2 (WGK2) (Autoclassificazione): pericoloso.

- **15.2 Valutazione della sicurezza chimica:**
Una valutazione della sicurezza chimica non è stata effettuata.

SEZIONE 16: Altre informazioni

I dati sono riportati sulla base delle nostre conoscenze attuali, non rappresentano tuttavia alcuna garanzia delle caratteristiche del prodotto e non motivano alcun rapporto giuridico contrattuale.

- **Fraasi rilevanti**

EUH066	L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
H225	Liquido e vapori facilmente infiammabili.
H226	Liquido e vapori infiammabili.
H304	Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
H312	Nocivo per contatto con la pelle.
H315	Provoca irritazione cutanea.
H317	Può provocare una reazione allergica cutanea.
H319	Provoca grave irritazione oculare.
H332	Nocivo se inalato.
H335	Può irritare le vie respiratorie.
H336	Può provocare sonnolenza o vertigini.
H361d	Sospettato di nuocere al feto.
H373	Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.
H411	Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

- **Scheda rilasciata da:**
Reparto per la protezione dell'ecologia

(continua a pagina 11)

ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

3624111

data aggiornamento: 28/06/2021

Stampato il: 30/06/2021

PRODUCT : ALPOCRYL KLARLACK 5453*(segue da pagina 10)*• *Abbreviazioni e acronimi:*

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

ICAO: International Civil Aviation Organisation

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

VbF: Verordnung über brennbare Flüssigkeiten, Österreich (Ordinance on the storage of combustible liquids, Austria)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

• ** Dati modificati rispetto alla versione precedente*