

zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

2949016

opracowane na nowo: 30/05/2023

Data druku: 30/05/2023

SEKCJA 01: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa**1.1 Identyfikator produktu**

- Nazwa handlowa:*
ALPOCRYL KLARLACK 5454
- Numer artykułu:
148300
- 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane*
Zastosowanie substancji / preparatu
Materiał na powłoki
- 1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki**
 - Producent/Dostawca:*
Teknos AG
Industriestrasse 7
LI-9487 Gamprin-Bendern
T +423 375 94 00
F +423 375 94 99
- Komórka udzielająca informacji:*
Wydział Bezpieczeństwa Produkcji (BHP) e-mail: li-sdb@teknos.com
- 1.4 Numer telefonu alarmowego:*
Emergency call International: Schweizerisches Toxikologisches Zentrum: +41 44 251 51 51
Schweiz. Toxikologisches Informationszentrum, CH-8032 Zürich Notruf: +41 (0)44 251 51 51 Nationale
Notfallnummer: 145

SEKCJA 02: Identyfikacja zagrożeń

- 2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny*
- Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008



GHS02

Flam. Liq. 2 - H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary.



GHS07

Skin Irrit. 2 - H315 Działa drażniąco na skórę.
Eye Irrit. 2 - H319 Działa drażniąco na oczy.
Skin Sens. 1 - H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry.
STOT SE 3 - H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.



GHS08

Repr. 2 - H361d Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki.
STOT RE 2 - H373 Może powodować uszkodzenie narząd słuchu poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie.

Aquatic Chronic 3 - H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

- 2.2 Elementy oznakowania*
- Oznakowanie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008
- Piktogramy wskazujące rodzaj zagrożenia



GHS02



GHS07



GHS08

(ciąg dalszy na stronie 2)

zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

2949016

opracowane na nowo: 30/05/2023

Data druku: 30/05/2023

Nazwa handlowa : ALPOCRYL KLARLACK 5454




(ciąg dalszy od strony 1)

- Hasło ostrzegawcze
Niebezpieczeństwo
- * Składniki określające niebezpieczeństwo do etykietowania:
n-butyl acetate / toluene / ethyl acetate / Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl)sebacate
- * Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
H315 Działa drażniąco na skórę.
H319 Działa drażniąco na oczy.
H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
H361d Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki.
H373 Może powodować uszkodzenie narząd słuchu poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie.
H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
- * Zwroty wskazujące środki ostrożności
P201 Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności.
P202 Nie używać przed zapoznaniem się i zrozumieniem wszystkich środków bezpieczeństwa.
P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Palenie wzbronione.
P302+P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody.
P403+P233 Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
P501 Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi / regionalnymi / narodowymi / międzynarodowymi.
- **2.3 Inne zagrożenia**
- Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB
- PBT:
Nie nadający się do zastosowania.
- vPvB:
Nie nadający się do zastosowania.

SEKCJA 03: Skład/informacja o składnikach

- **3.2 Charakterystyka chemiczna: Mieszaniny**
- Opis:
Mieszanka z niżej wymienionych składników z bezpiecznymi domieszkami.

• Składniki niebezpieczne:

* wg nr CAS		%
123-86-4	octan butylu	25,00- 40,00
	Numer WE: 204-658-1	
	Reg. nr.: 01-2119485493-29	
		
	H336; EUH066	
141-78-6	octan etylu	10,00- 25,00
	Numer WE: 205-500-4	
	Reg. nr.: 01-2119475103-46	
		
	2 - H319, STOT SE 3 - H336; EUH066	
108-88-3	toluen	10,00- 25,00
	Numer WE: 203-625-9	
	Reg. nr.: 01-2119471310-51	
		
	Flam. Liq. 2 - H225; Repr. 2 - H361d, STOT RE 2 - H373, Asp. Tox. 1 - H304; Skin Irrit. 2 - H315, STOT SE 3 - H336	
41556-26-7	Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl)	0,50- 1,00

(ciąg dalszy na stronie 3)

zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

2949016

opracowane na nowo: 30/05/2023

Data druku: 30/05/2023

Nazwa handlowa : ALPOCRYL KLARLACK 5454	
<i>(ciąg dalszy od strony 2)</i>	
*	sebacate
*	Reg. nr.: 01-2119491304-40
*	⚠ Skin Sens. 1 - H317; ⚠ Aquatic
*	Acute 1 - H400, Aquatic Chronic 1 - H410
*	82919-37-7 Methyl1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl 0,0015- 0,50
*	Numer WE: 280-060-4
*	Reg. nr.: 01-2119976378-19
*	⚠ Skin Sens. 1 - H317; ⚠ Aquatic
*	Acute 1 - H400, Aquatic Chronic 1 - H410
*	1330-20-7 ksylen 5,00- 10,00
*	Numer WE: 215-535-7
*	Reg. nr.: 01-2119488216-32
*	⚠ Flam. Liq. 3 - H226; ⚠ Acute Tox.
*	4 - H312, Acute Tox. 4 - H332, Skin Irrit. 2
*	- H315
*	100-41-4 etylobenzen 1,00- 5,00
*	Numer WE: 202-849-4
*	Reg. nr.: 01-2119489370-35
*	⚠ Flam. Liq. 2 - H225; ⚠ STOT RE 2 -
*	H373, Asp. Tox. 1 - H304; ⚠ Acute Tox. 4
*	- H332
*	80-62-6 metakrylan metylu 0,0015- 0,50
*	Numer WE: 201-297-1
*	Reg. nr.: 01-2119452498-28
*	⚠ Flam. Liq. 2 - H225; ⚠ Skin Irrit.
*	2 - H315, Skin Sens. 1 - H317, STOT SE 3 -
*	H335
*	• Wskazówki dodatkowe:
*	Pełna treść przytoczonych wskazań dotyczących zagrożeń znajduje się w rozdziale 16.

SEKCJA 04: Środki pierwszej pomocy

- 4.1 Opis środków pierwszej pomocy
- **Wskazówki ogólne:**
Symptomy zatrucia mogą wystąpić dopiero po kilku godzinach, dlatego kontrola lekarska niezbędna conajmniej przez 48 godzin po wypadku.
- **Po wdychaniu:**
Dostarczyć obficie świeże powietrze i dla bezpieczeństwa wezwać lekarza.
W przypadku utraty przytomności ułożenie i transport w stabilnej pozycji bocznej.
- **Po styczności ze skórą:**
Natychmiast zmyć wodą i mydłem i dobrze spłukać.
Natychmiast zmyć wodą.
- **Po styczności z okiem:**
Płukać oczy z otwartą powieką przez kilka minut pod bieżącą wodą. W przypadku utrzymującej się dolegliwości zasięgnąć porady lekarza.
- **Po przełknięciu:**
Nie powodować wymiotów i sprowadzić lekarza.
- **Wskazówki dla lekarza:**
- 4.2 Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia
Brak dostępnych dalszych istotnych danych
- 4.3 Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym

(ciąg dalszy na stronie 4)

zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

2949016

opracowane na nowo: 30/05/2023

Data druku: 30/05/2023

Nazwa handlowa : ALPOCRYL KLARLACK 5454

Brak dostępnych dalszych istotnych danych

(ciąg dalszy od strony 3)

SEKCJA 05: Postępowanie w przypadku pożaru

- **5.1 Środki gaśnicze**
- **Przydatne środki gaśnicze:**
CO₂, proszek gaśniczy lub strumień wody. Większy pożar zwalczać strumieniem wody lub pianą odporną na działanie alkoholu.
- **Środki gaśnicze nieprzydatne ze względów bezpieczeństwa:**
Woda pełnym strumieniem
- **5.2 Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną**
Przy ogrzewaniu lub w wypadku pożaru możliwe jest tworzenie się trujących gazów.
- **5.3 Informacje dla straży pożarnej**
- **Specjalne wyposażenie ochronne:**
Założyć urządzenie ochrony dróg oddechowych.
Nie wdychać gazów powstających podczas eksplozji i pożarów.
- **Inne dane**
Zagrożone zbiorniki ochłodzić strumieniem wody.
Wodę skażoną należy zbierać oddzielnie, nie może ona dostać się do kanalizacji.

SEKCJA 06: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

- **6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych**
Nosić ubranie ochronne. Osoby nie zabezpieczone przenieść w bezpieczne miejsce.
Zadbać o wystarczające wietrzenie.
- **6.2 Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska:**
Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji lub zbiorników wodnych.
Zapobiec przeniknięciu do kanalizacji, rowów i piwnic.
W przypadku przedostania się do zbiorników wodnych lub kanalizacji zawiadomić właściwe władze.
* W przypadku przeniknięcia do ziemi poinformować właściwe władze.
* W przypadku wystąpienia gazu lub przeniknięcia do ziemi poinformować właściwe władze.
Nie dopuścić do przeniknięcia do kanalizacji / wód powierzchniowych / wód gruntowych.
- **6.3 Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia:**
Zebrać za pomocą materiału wiążącego ciecze (piasek, ziemia okrzemkowa, materiał wiążący kwasy, materiał wiążący uniwersalny, trociny).
Materiał skażony usunąć jako odpad wg punktu 13.
Zadbać o wystarczające przewietrzenie.
- **6.4 Odniesienia do innych sekcji**
Informacje na temat bezpiecznej obsługi patrz rozdział 7.
Informacje na temat osobistego wyposażenia ochronnego patrz rozdział 8.
Informacje na temat utylizacji patrz rozdział 13.

SEKCJA 07: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

- **Sposób obchodzenia się:**
- * **7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania**
* Zbiorniki otwierać i obchodzić się z nimi ostrożnie.
Respektować granice emisji.
Troszczyć się o dobre przewietrzanie pomieszczeń, także w pobliżu podłogi (pary są często cięższe od powietrza).
- **Wskazówki dla ochrony przeciwpożarowej i przeciwwybuchowej:**
Źródła zapłonu trzymać z daleka - nie palić tytoniu.
Przedsięwziąć środki przeciwko naładowaniom elektrostatycznym.
- * Unikać uderzeń i tarcia.
- * Mieć w pogotowiu przyrządy do ochrony dróg oddechowych.
- **7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych niezgodności**
- **Składowanie:**
- **Wymagania w stosunku do pomieszczeń składowych i zbiorników:**

(ciąg dalszy na stronie 5)

zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

2949016

opracowane na nowo: 30/05/2023

Data druku: 30/05/2023

Nazwa handlowa : ALPOCRYL KLARLACK 5454

(ciąg dalszy od strony 4)

- Przechowywać tylko w oryginalnych beczkach.
- *Wskazówki odnośnie wspólnego składowania:*
Nie konieczne.
 - *Dalsze wskazówki odnośnie warunków składowania:*
Zbiornik trzymać szczelnie zamknięty.
Składować w dobrze zamkniętych beczkach w chłodnym i suchym miejscu.
Chronić przed gorącem i bezpośrednim promieniowaniem słonecznym.
 - **7.3 Szczególne zastosowanie(-a) końcowe**
Brak dostępnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 08: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej

- 8.1 Parametry dotyczące kontroli
- **Składniki wraz z kontrolowanymi wartościami granicznymi zależnymi od miejsca pracy:**

123-86-4 octan butylu**NDS**

NDSch	720	mg/m3
NDS	240	mg/m3

141-78-6 octan etylu**NDS**

NDSch	1468	mg/m3
NDS	734	mg/m3

108-88-3 toluen**NDS**

NDSch	200	mg/m3
NDS	100	mg/m3

skóra

1330-20-7 ksylen**NDS**

NDSch	200	mg/m3
NDS	100	mg/m3

skóra

100-41-4 etylobenzen**NDS**

NDSch	400	mg/m3
NDS	200	mg/m3

skóra

80-62-6 metakrylan metylu**NDS**

NDSch	300	mg/m3
NDS	100	mg/m3

- *Wskazówki dodatkowe:*
Podstawą były aktualnie obowiązujące wykazy.

- 8.2 Kontrola narażenia

- **Osobiste wyposażenie ochronne:**

- *Ogólne środki ochrony i higieny:*

Należy przestrzegać zwyczajne środki ostrożności przy obchodzeniu się z chemikaliami.
Trzymać z dala od środków spożywczych napojów i pasz.
Zabrudzoną, nasączoną odzież natychmiast zdjąć.

(ciąg dalszy na stronie 6)

zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

2949016

opracowane na nowo: 30/05/2023

Data druku: 30/05/2023

Nazwa handlowa : ALPOCRYL KLARLACK 5454

(ciąg dalszy od strony 5)

- * Oddzielne przechowywanie odzieży ochronnej.
Unikać styczności z oczami i skórą.
Podczas pracy nie jeść i nie pić.
Po pracy i przed przerwą zadbać o dokładne oczyszczenie skóry.
- *Ochrona dróg oddechowych: W przypadku krótkotrwałego lub nieznacznego obciążenia urządzenie filtrujące do oddychania; w przypadku intensywnej lub dłuższej ekspozycji zastosować urządzenie do ochrony dróg oddechowych niezależne od powietrza otoczenia. Zalecana ochrona dróg oddechowych.*
 - *Ochrona rąk: Materiał, z którego wykonane są rękawice musi być nieprzepuszczalny i odporny na działanie produktu / substancji / preparatu. Z powodu braku badań nie można podać żadnego zalecenia dotyczącego materiału dla rękawic do ochrony przed produktem / preparatem / mieszaniną substancji chemicznych. Wybór materiału na rękawice ochronne przy uwzględnieniu czasów przebicia, szybkości przenikania i degradacji. Rękawice ochronne Rękawice nieprzepuszczalne*
 - *Materiał, z którego wykonane są rękawice*
Wybór odpowiednich rękawic nie zależy tylko od materiału, lecz także od innych cech jakościowych i zmienia się od producenta do producenta. Ponieważ produkt jest preparatem składającym się z kilku substancji, to odporność materiałów, z których wykonano rękawice nie można wcześniej wyliczyć i dlatego też musi być ona sprawdzona przed zastosowaniem.
 - *Czas penetracji dla materiału, z którego wykonane są rękawice*
Od producenta rękawic należy uzyskać informację na temat dokładnego czasu przebicia i go przestrzegać. Czasów przebicia zgodnie z EN 374 Część III nie określa się w warunkach praktycznych. Dlatego też zaleca się maksymalny czas stosowania, który odpowiada 50 % czasu przebicia.
 - *Ochrona oczu: Okulary ochronne Okulary ochronne szczelnie zamknięte*
 - *Ochrona ciała: Robocza odzież ochronna*

SEKCJA 09: Właściwości fizyczne i chemiczne**9.1 Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych****Ogólne dane****Wygląd:**

Forma:	Ciecz
Kolor:	Zgodnie z nazwą produktu
Zapach:	Charakterystyczny Charakterystyczny
Próg zapachu:	Nieokreślone.

Zmiana stanu

Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 77 °C

* Temperatura zapłonu:	-1 °C
Palność (ciała stałego, gazu):	Nie nadający się do zastosowania.
Temperatura palenia się:	425 °C
Temperatura rozkładu:	Nieokreślone.
Temperatura samozapłonu:	Nieokreślone.
Właściwości wybuchowe:	Nieokreślone.
Granice niebezpieczeństwa wybuchu:	
Dolna:	1 Vol %
Górna:	11 Vol %
Prężność par:	at 20 °C 6,7000 mbar at 50 °C 55,0000 mbar
Gęstość:	0,9500 g/cm3
Rozpuszczalność w/ mieszalność z	
Woda:	Nieokreślone.
Lepkość:	Nieokreślone.

(ciąg dalszy na stronie 7)

zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

2949016

opracowane na nowo: 30/05/2023

Data druku: 30/05/2023

Nazwa handlowa : ALPOCRYL KLARLACK 5454

(ciąg dalszy od strony 6)

. at 20 °C 30 - 40 s DIN 4 mm

9.2 Inne informacje

Brak dostępnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność

- **10.1 Reaktywność**
Brak dostępnych dalszych istotnych danych
- **10.2 Stabilność chemiczna**
- **Rozkład termiczny/ warunki których należy unikać:**
Brak rozkładu przy użyciu zgodnym z przeznaczeniem.
- **10.3 Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji**
Reakcje niebezpieczne nie są znane.
- **10.4 Warunki, których należy unikać**
Brak dostępnych dalszych istotnych danych
- **10.5 Materiały niezgodne:**
Brak dostępnych dalszych istotnych danych
- **10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu:**
Niebezpieczne produkty rozkładu nie są znane.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

- **11.1 Informacje dotyczące skutków toksykologicznych**
- **Toksyczność ostra**
- **Istotne sklasyfikowane wartości LD/LC50:**

123-86-4 octan butylu

Ustne, LD50: 13100 mg/kg (rat)
 Skórne, LD50: >5000 mg/kg (Rabbit)
 Wdechowe, LC50/4h: >21 mg/l (rat)

141-78-6 octan etylu

Ustne, LD50: 5620 mg/kg (Rabbit)
 Wdechowe, LC50/4h: 1600 mg/l (rat)

108-88-3 toluen

Ustne, LD50: 5000 mg/kg (rat)
 Skórne, LD50: 12124 mg/kg (Rabbit)
 Wdechowe, LC50/4h: 5320 mg/l (mouse)

1330-20-7 ksylen

Ustne, LD50: 4300 mg/kg (rat)
 Skórne, LD50: 2000 mg/kg (Rabbit)

78-83-1 2-metylopropan-1-ol

Ustne, LD50: 2460 mg/kg (rat)
 Skórne, LD50: 3400 mg/kg (Rabbit)

100-41-4 etylobenzen

Ustne, LD50: 3500 mg/kg (rat)
 Skórne, LD50: 17800 mg/kg (Rabbit)

80-62-6 metakrylan metylu

Ustne, LD50: 7872 mg/kg (rat)

868-77-9 metakrylan 2-hydroksyetylu

Ustne, LD50: 5050 mg/kg (rat)

- **Pierwotne działanie drażniące: Działanie Gatunek Metoda:**

- Działanie żrące/drażniące na skórę

- Podrażnia skórę i śluzówkę.

- * • Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy
- * • Działanie drażniące.

- **Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę**

- Możliwe uczulenie przez styczność ze skórą.

- * • **Dodatkowe wskazówki toksykologiczne:**

Produkt wykazuje następujące zagrożenia w oparciu o metodę obliczeń według ogólnych wytycznych klasyfikacji Wspólnoty Europejskiej dotyczących receptur, wersja ostatnia:
 Substancja drażniąca

(ciąg dalszy na stronie 8)

zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

2949016

opracowane na nowow: 30/05/2023

Data druku: 30/05/2023

Nazwa handlowa : ALPOCRYL KLARLACK 5454

(ciąg dalszy od strony 7)

- Działanie rakotwórcze, działanie mutagenne i szkodliwe działanie na rozrodczość (CMR) Repr. 2
- **11.2 Informacje o innych zagrożeniach**
- Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego
- * 541-02-6 decamethylcyclopentasiloxane : II
- * 556-67-2 oktametylocyklotetrasiloksan : II; III

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

- **12.1 Toksyczność**
- Toksyczność wodna:
Brak dostępnych dalszych istotnych danych
- **12.2 Trwałość i zdolność do rozkładu**
Brak dostępnych dalszych istotnych danych
- **Zachowanie się w obszarach środowiska:**
- **12.3 Zdolność do bioakumulacji**
Brak dostępnych dalszych istotnych danych
- **12.4 Mobilność w glebie**
Brak dostępnych dalszych istotnych danych
- **Skutki ekotoksyczne:**
- Uwaga:
Szkodliwy dla ryb.
- **Dalsze wskazówki ekologiczne:**
- Wskazówki ogólne:
szkodliwy dla organizmów wodnych
Klasa szkodliwości dla wody 2 (Samookreślenie): szkodliwy dla wody
Nie dopuścić do przedostania się do wód gruntowych, wód powierzchniowych bądź do kanalizacji.
Szkodliwy dla wody pitnej nawet przy przedostaniu się minimalnych ilości do podłoża.
- **12.5 Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB**
- PBT:
Nie nadający się do zastosowania.
- vPvB:
Nie nadający się do zastosowania.
- **12.6 Inne szkodliwe skutki działania**
Brak dostępnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami

- **13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów**
Europejski i szwajcarski kod odpadów
08
ODPADY Z PRODUKCJI, PRZYGOTOWANIA, OBROTU I STOSOWANIA POWŁOK
OCHRONNYCH (FARB, LAKIERÓW, EMALII CERAMICZNYCH), KITU, KLEJÓW,
SZCZELIWI I FARB DRUKARSKICH
08 01
odpady z produkcji, przygotowania, obrotu, stosowania i usuwania farb
i lakierów
08 01 11
odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub
inne substancje niebezpieczne
- **Opakowania nieoczyszczone:**
- Zalecenie:
Usuwanie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

PL

(ciąg dalszy na stronie 9)

2949016

opracowane na nowo: 30/05/2023

Data druku: 30/05/2023

Nazwa handlowa : ALPOCRYL KLARLACK 5454

(ciąg dalszy od strony 8)

SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu

• 14.1 Numer UN

ADR UN1263

IMDG UN1263

IATA UN1263

• 14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa UN

ADR 1263 FARBA

IMDG PAINT

IATA PAINT

• 14.3 Klasa(-y) zagrożenia w transporcie

ADR

Klasa 3 materiały ciekłe zapalne

Nalepka

3



IMDG

Class 3 materiały ciekłe zapalne

Label

3



IATA

Class 3 materiały ciekłe zapalne

Label

3



• 14.4 Grupa opakowań

ADR II

IMDG II

IATA II

• 14.5 Zagrożenia dla środowiska:

Nie nadający się do zastosowania.

• 14.6 Szczególne środki ostrożności dla użytkowników

Uwaga: materiały ciekłe zapalne

Liczba Kemlera: 33

Numer EMS: F-E,S-E

• 14.7 Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC

Nie nadający się do zastosowania.

• Transport/ dalsze informacje:

Nie nadający się do zastosowania.

Ilości wyłączone (EQ): E2

Ilości ograniczone (LQ): 5L

(ciąg dalszy na stronie 10)

zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

2949016

opracowane na nowo: 30/05/2023

Data druku: 30/05/2023

Nazwa handlowa : ALPOCRYL KLARLACK 5454

(ciąg dalszy od strony 9)

Kategoria transportowa 2
Kodów zakazu przewozu przez tunele D/E
IMDG
Limited quantities (LQ) 5L
Excepted quantities (EQ) E2
• UN "Model Regulation":
 UN 1263 FARBA, 3, II

* **SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych**

- **15.1 Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji i mieszaniny**
- Dyrektywa 2011/65/UE Ograniczenia stosowania niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym - Załącznik II
- * żaden ze składników nie znajduje się na liście
- ROZPORZĄDZENIE (UE) 2019/1148
- * Załącznik I - PREKURSORY MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH PODLEGAJĄCE OGRANICZENIOM
- * żaden ze składników nie znajduje się na liście
- Załącznik II - PREKURSORY MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWI ZGŁOSZENIA
- * żaden ze składników nie znajduje się na liście
- **Przepisy poszczególnych krajów:**
- Instrukcja techniczna dotycząca powietrza:
- Klasa udział w %
- * III 30, 59
- * II 26, 38
- I
- **Klasa zagrożenia wód:**
- Klasa szkodliwości dla wody 2 (Samookreślenie): szkodliwy dla wody.
- **15.2 Ocena bezpieczeństwa chemicznego:**
- Ocena Bezpieczeństwa Chemicznego nie została przeprowadzona.

SEKCJA 16: Inne informacje

- Dane opierają się na dzisiejszym stanie naszej wiedzy, nie określają jednak w sposób ostateczny właściwości produkcyjnych i nie mogą być uzasadnieniem prawomocnych umów.
- * **Odnosne zwroty**

EUH066	Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pękanie skóry.
H225	Wysoko łatwopalna ciecz i pary.
H226	Łatwopalna ciecz i pary.
H304	Połyknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
H312	Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą.
H315	Działa drażniąco na skórę.
H317	Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H319	Działa drażniąco na oczy.
H332	Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
H335	Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
H336	Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
H361d	Podjeżewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki.
H373	Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane.
H400	Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.
H410	Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

- **Wydział sporządzający wykaz danych:**
Environment protection department.
- **Skróty i akronimy:**

(ciąg dalszy na stronie 11)

zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

2949016

opracowane na nowo: 30/05/2023

Data druku: 30/05/2023

Nazwa handlowa : ALPOCRYL KLARLACK 5454*(ciąg dalszy od strony 10)*

- ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
ICAO: International Civil Aviation Organisation
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
- * Dane zmienione w stosunku do wersji poprzedniej