

1677823

Дата переработки: 30/06/2021

Дата печати: 30/06/2021

01 Идентификация химической продукции и сведения о производителе или поставщике

• Идентификатор продукта

• Торговое наименование:
ALPOLAN UNIVERSALGRUND 2420-00

• Артикульный номер:
242000

• Подробная информация поставщика паспорта безопасности

* Производитель / Поставщик:

* Teknos AG
Industriestrasse 7
LI-9487 Gamprin-Bendern
T +423 375 94 00
F +423 375 94 99

• Отдел, предоставляющий информацию:
Abteilung Produktsicherheit e-mail Adresse: li-sdb@teknos.com

* Номер телефона экстренной связи:
Swiss Toxicological Information Centre, CH-8032 Zürich Emergency telephone: +41 (0)44 251 51 51 (International)

02 Возможные виды опасности

• Классификация вещества или смеси



GHS02

Воспламеняющаяся жидкость 2 - H225 Легко воспламеняющаяся жидкость и пар.



GHS07

Раздражение кожи 2 - H319 Вызывает серьезное раздражение глаз.
СТОМ - однократно 3 - H336 Может вызывать сонливость или головокружение.

Острая токсичность 5 - H333 Может нанести вред при вдыхании.
H316 Вызывает легкое раздражение кожи.

Хроническая токсичность для воды 3 - H412 Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями.

• Элементы маркировки

- Элементы маркировки в соответствии с СГС
- Пиктограммы, обозначающие опасности



GHS02 GHS07

- Сигнальное слово
Опасно

- Компоненты этикетки, указывающие на опасность:
xylene / 2-butoxyethyl acetate
- Предупреждения об опасности
H225 Легко воспламеняющаяся жидкость и пар.
H319 Вызывает серьезное раздражение глаз.
H336 Может вызывать сонливость или головокружение.
H333 Может нанести вред при вдыхании.
H316 Вызывает легкое раздражение кожи.

(Продолжение на странице 2)

1677823

Дата переработки: 30/06/2021
Дата печати: 30/06/2021

Наименование : ALPOLAN UNIVERSALGRUND 2420-00

(Продолжение со страницы 1)

- H412 Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями.
- Меры предосторожности
 - P210 Беречь от тепла/искр/открытого огня/горячих поверхностей. - Не курить.
 - P233 Держать ёмкость плотно закрытой.
 - P240 Заземлить/электрически соединить контейнер и приемное оборудование.
 - P303+P361+P353 ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ (или волосы): Немедленно снять всю загрязненную одежду, промыть кожу водой/под душем.
 - P403+P233 Хранить в хорошо проветриваемом месте. Держать ёмкость плотно закрытой.
 - P501 Утилизировать содержимое / тару в соответствии с местными / региональными / национальными / международными предписаниями.

03 Состав / Данные по составляющим компонентам

• **Химическая характеристика: Смеси**

• **Описание:**

Смесь из веществ, перечисленных ниже, с неопасными добавками.

• **Содержащиеся опасные вещества:**

Номер CAS		%
112-07-2	2-butoxyethyl acetate Номер EC: 203-933-3  Острая токсичность 4 - H312, Острая токсичность 4 - H332; H227	1,00- 5,00
141-78-6	ethyl acetate Номер EC: 205-500-4  Воспламеняющаяся жидкость 2 - H225;  Раздражение кожи 2 - H319, СТОМ - однократно 3 - H336	10,00- 15,00
64742-49-0	Hydrocarbons, C7-C9, n-alkanes, iso-alkanes, cyclenes Номер EC: 920-750-0  Воспламеняющаяся жидкость 2 - H225;  Опасность при вдыхании 1 - H304;  СТОМ - однократно 3 - H336;  Хроническая токсичность для воды 2 - H411	1,00- 5,00
123-86-4	n-butyl acetate Номер EC: 204-658-1  Воспламеняющаяся жидкость 3 - H226;  СТОМ - однократно 3 - H336	25,00- 40,00
71-36-3	butan-1-ol Номер EC: 200-751-6  Повреждение глаз 1 - H318;  Воспламеняющаяся жидкость 3 - H226;  Острая токсичность 4 - H302, Раздражение кожи 2 - H315, СТОМ - однократно 3 - H335-H336	1,00- 5,00
1330-20-7	xylene Номер EC: 215-535-7  Воспламеняющаяся жидкость 3 - H226;  Острая токсичность 4 - H312, Острая	1,00- 5,00

(Продолжение на странице 3)

в соответствии с 2001/58/EG

1677823

Дата переработки: 30/06/2021
Дата печати: 30/06/2021

Наименование : ALPOLAN UNIVERSALGRUND 2420-00

(Продолжение со страницы 2)

100-41-4

токсичность 4 - H332, Раздражение кожи 2 - H315

ethylbenzene

0,50- 1,00

Номер ЕС: 202-849-4

 Воспламеняющаяся жидкость 2 - H225;

 СТОМ - повторно 2 - H373, Опасность

при вдыхании 1 - H304;  Острая

токсичность 4 - H332

04 Меры по оказанию первой помощи

- **После вдыхания:**
Обеспечить доступ свежего воздуха, при недомоганиях обратиться к врачу.
- **После контакта с кожей:**
Немедленно промыть с помощью воды и мыла, хорошо сполоснуть.
- **После контакта с глазами:**
Промыть открытый глаз под проточной водой в течение нескольких минут.
- **После проглатывания:**
Не вызывать рвоту, немедленно обратиться за медицинской помощью.

05 Меры по борьбе с пожаром

- **Надлежащие средства тушения:**
СО2, порошковое средство для тушения или водяная струя мелкого разбрызгивания. При борьбе с крупными пожарами следует применять водяную струю мелкого разбрызгивания или спиртоустойчивую пену.
- **Средства тушения, являющиеся непригодными из соображений безопасности:**
Полноструйная вода
- **Особые опасности, создаваемые веществом или смесью**
При нагревании или в случае пожара возможно образование ядовитых газов.
- **Защитное оснащение:**
Применение устройства защиты дыхательных путей.
Не вдыхать газы, выделяющиеся при взрыве или пожаре.
- **Дополнительная информация**
Охладить ёмкости, находящиеся под угрозой, посредством водяной струи мелкого разбрызгивания.
Собирать заражённую воду для тушения отдельно. Недопустимо её попадание в канализационную систему.

06 Меры при непреднамеренном выделении (утечке)

- **Меры по обеспечению личной безопасности, защитное снаряжение и порядок действий в чрезвычайной ситуации**
Надеть защитное снаряжение. Держать на отдалении незащищённых людей.
Обеспечить достаточную вентиляцию.
- **Меры по защите окружающей среды:**
Не допускать попадания продукта в канализационную систему или в водоёмы.
Не допускать попадания в канализационную систему, котлованы и подвалы.
При попадании в водоёмы или в канализационную систему проинформировать об этом соответствующие службы.
Не допускать попадания в канализационную систему / поверхностные или грунтовые воды.
- **Методы и материалы для локализации и очистки:**
Собрать при помощи связывающего жидкость материала (песка, кизельгура, кислотно-вяжущего средства, универсальных вяжущих средств, опилок).
Обеспечить достаточную вентиляцию.
- **Ссылки на другие разделы**
Информация по безопасному обращению - в Главе 7.
Информация по индивидуальному защитному снаряжению - в Главе 8.
Информация по утилизации - в Главе 13.

RUS

(Продолжение на странице 4)

1677823

Дата переработки: 30/06/2021

Дата печати: 30/06/2021

Наименование : ALPOLAN UNIVERSALGRUND 2420-00

(Продолжение со страницы 3)

07 Обращение с веществом и его хранение

- **Обращение с веществом:**
- *Меры предосторожности по безопасному обращению*
Учитывать порог эмиссии.
Обеспечить хорошую вентиляцию воздуха, особенно на уровне пола (пары тяжелее воздуха).
- *Указания по защите от пожаров и взрывов:*
Держать подальше от источников воспламенения - не курить.
Принять меры против электростатического заряжения.
- **Хранение:**
- *Требования, предъявляемые к складским помещениям и таре:*
Хранить в прохладном месте.
Хранить только в оригинальной таре.
- *Указания по совместимости с другими веществами при хранении:*
Не требуется.
- *Дальнейшие данные по условиям хранения:*
Держать ёмкости плотно закрытыми.
Хранить в хорошо закрытой таре в прохладном и сухом месте.
Защищать от жары и от прямых солнечных лучей.
- **Характерное конечное применение (или применения)**
Отсутствует какая-либо соответствующая информация.

08 Ограничение воздействия вещества и контроль / индивидуальные средства защиты

- *Составляющие компоненты с предельными значениями, требующие мониторинга на рабочих местах:*

141-78-6 ethyl acetate**PDK**

Краткосрочное значение	200	mg/m ³
Долгосрочное значение	50	mg/m ³

/

123-86-4 n-butyl acetate**PDK**

Краткосрочное значение	200	mg/m ³
Долгосрочное значение	50	mg/m ³

/

71-36-3 butan-1-ol**PDK**

Краткосрочное значение	30	mg/m ³
Долгосрочное значение	10	mg/m ³

/

1330-20-7 xylene**PDK**

Краткосрочное значение	150	mg/m ³
Долгосрочное значение	50	mg/m ³

/

100-41-4 ethylbenzene**PDK**

Краткосрочное значение	150	mg/m ³
Долгосрочное значение	50	mg/m ³

/

- *Дополнительные указания:*
В качестве основы послужили списки, являвшиеся на момент составления актуальными.
- **Средства индивидуальной защиты:**

(Продолжение на странице 5)

1677823

Дата переработки: 30/06/2021
Дата печати: 30/06/2021

Наименование : ALPOLAN UNIVERSALGRUND 2420-00

(Продолжение со страницы 4)

- **Общие меры по защите от воздействия и гигиене:**
При обращении с химикатами следует соблюдать стандартные меры предосторожности.
Во время работы запрещается есть или пить.
Обязательно тщательно очищать кожу по окончании работы и перед перерывами.
- **Защита органов дыхания:** Рекомендуется использование устройства защиты органов дыхания.
- **Защита рук:** Материал перчаток / рукавиц должен быть устойчивым к воздействию продукта / вещества / препарата и не пропускать их. Никаких рекомендаций в отношении материала перчаток / рукавиц, пригодных для применения в ходе работы с продуктом / препаратом / смесью химикатов дать нельзя, так как никаких испытаний в этом отношении не проводилось. Выбор материала перчаток / рукавиц производится с учётом времени прорыва, степени проницаемости и эрозии. Непроницаемые защитные перчатки (рукавицы).
- Материал перчаток / рукавиц
Выбор подходящих перчаток / рукавиц определяется не только материалом, но также и другими качественными особенностями, причём между различными производителями существует большая разница. Так как продукт представляет собой смесь различных веществ, то не представляется никакой возможности для расчёта устойчивости материала, из которого изготовлены перчатки / рукавицы, что вызывает необходимость перепроверки на предмет пригодности перед использованием.
- Период проницаемости материала перчаток / рукавиц.
Необходимо осведомиться у производителя защитных перчаток / рукавиц о точном времени прорыва и придерживаться его.
Установленное время прорыва в соответствии со стандартом EN 374 Часть III не предусматривается в практических условиях. Поэтому рекомендуемое максимальное время ношения составляет 50 % от времени прорыва.
- **Защита глаз:** Защитные очки Плотно прилегающие защитные очки
- **Защита тела:** Рабочая защитная одежда

09 Физические и химические свойства

Общая информация			
Внешний вид:			
Форма:	Жидкость		
Цвет:	В соответствии с характеристик		
Запах:	Характерно Характерно		
Порог запаха:	Не определено.		
Изменение состояния			
Точка кипения / интервал температур кипения:	77 йC		
Температурная точка вспышки:	-1 йC	с.с.	
Воспламеняемость (твёрдое, газообразное вещество):	Неприменимо.		
Температура воспламенения:	201 йC		
Температура распада:	Не определено.		
Самовоспламеняемость:	Не определено.		
Взрывоопасность:	Не определено.		
Границы взрываемости:			
Нижняя:	1 Vol %		
Верхняя:	11 Vol %		
Давление пара:	при 20 йC 55,0000 mbar	10,7000 mbar при	50 йC
Плотность:	0,9700 g/cm3		
Растворимость в / Смешиваемость с водой:			
Не определено.			
Вязкость:			
Динамическая:	Не определено.		
Кинематическая:	при 20 йC	12 -	16 s DIN 4 mm
Другая информация			
Отсутствует какая-либо соответствующая информация.			

RUS

(Продолжение на странице 6)

1677823

Дата переработки: 30/06/2021

Дата печати: 30/06/2021

Наименование : ALPOLAN UNIVERSALGRUND 2420-00

(Продолжение со страницы 5)

10 Стабильность и реакционная способность

- **Термический распад / условия, которых следует избегать:**
При использовании в соответствии с предписаниями не происходит никакого распада.
- **Несовместимые материалы:**
Отсутствует какая-либо соответствующая информация.
- **Опасные продукты распада:**
Неизвестно ни о каких опасных продуктах распада.

11 Данные по токсикологии

- **Острая токсичность:**
- **Значения LD/LC50 (летальной дозы/концентрации), необходимые для классифицирования:**

112-07-2	2-butoxyethyl acetate
Oral, LD50: 2400 mg/kg (rat) Dermal, LD50: 1580 mg/kg (Rabbit) Oral, LD50: 5620 mg/kg (Rabbit) Inhalative, LC50/4h: 1600 mg/l (rat) Oral, LD50: 13100 mg/kg (rat) Dermal, LD50: >5000 mg/kg (Rabbit) Inhalative, LC50/4h: >21,0 mg/l (rat) Oral, LD50: 790 mg/kg (rat) Dermal, LD50: 3400 mg/kg (Rabbit) Inhalative, LC50/4h: 8000 mg/l (rat) Oral, LD50: 4300 mg/kg (rat) Dermal, LD50: 2000 mg/kg (Rabbit) Oral, LD50: 3500 mg/kg (rat) Dermal, LD50: 17800 mg/kg (Rabbit)	
141-78-6	ethyl acetate
123-86-4	n-butyl acetate
71-36-3	butan-1-ol
1330-20-7	xylene
100-41-4	ethylbenzene
- **Первичное раздражающее воздействие:**
- на кожу:
Нет раздражающего воздействия.
- на глаза:
Нет раздражающего воздействия.
- **Сенсибилизация:**
Неизвестно о наличии сенсибилизирующего воздействия.

12 Экологическая информация

- **Акватоксичность:**
Отсутствует какая-либо соответствующая информация.
- **Стойкость и склонность к деградации**
Отсутствует какая-либо соответствующая информация.
- **Поведение в экологических системах:**
- **Биоаккумулятивный потенциал**
Отсутствует какая-либо соответствующая информация.
- **Экотоксические воздействия:**
- **Примечания:**
Вредно для рыб.
- **Дополнительные экологические указания:**
- **Общие указания:**
Не допускать попадания продукта в грунтовые воды, водоёмы или в канализационную систему в неразбавленном виде или в больших количествах.
Вредно для водных организмов.
Класс вредности для воды 1 (Самоклассификация): немного вредно для воды

13 Указания по утилизации

- **Методы обработки отходов**
- **Европейский список отходов**
08
08 01
08 01 11
- **Неочищенные упаковки:**

(Продолжение на странице 7)

в соответствии с 2001/58/EG

1677823

Дата переработки: 30/06/2021

Дата печати: 30/06/2021

Наименование : ALPOLAN UNIVERSALGRUND 2420-00

(Продолжение со страницы 6)

• **Рекомендация:**

Утилизация должна быть осуществлена в соответствии с предписаниями компетентных служб.

14 Информация по транспорту• **Номер UN****ADR** UN1263**IMDG** UN1263**IATA** UN1263• **Собственное транспортное наименование ООН****ADR** 1263 КРАСКА**IMDG** PAINT**IATA** PAINT• **классов опасности транспорта****ADR****Класс** 3 Легковоспламеняющиеся жидкости**Этикетка для опасного
содержимого** 3**IMDG****Class**

3 Легковоспламеняющиеся жидкости

Label

3

**IATA****Class**

3 Легковоспламеняющиеся жидкости

Label

3

• **Группа упаковки****ADR** II**IMDG** II**IATA** II• **Экологические риски:**

Неприменимо.

• **Особые меры предосторожности для пользователей**

Осторожно: Легковоспламеняющиеся жидкости

Код опасности (по Кемлеру): 33**Номер EMS:** F-E,S-E• **Транспортировка навалом в соответствии с Приложением II MARPOL 73/78 (Международная конвенция по предотвращению загрязнения вод с судов) и**

Неприменимо.

• **Транспорт / дополнительная информация:**

Неприменимо.

(Продолжение на странице 8)

1677823

Дата переработки: 30/06/2021

Дата печати: 30/06/2021

Наименование : ALPOLAN UNIVERSALGRUND 2420-00*(Продолжение со страницы 7)*

Отдельный объём (EQ):	E2
Ограниченные объёмы (LQ)	5L
Транспортная категори	2
Код ограничения проезда через туннели	D/E
IMDG	
Limited quantities (LQ)	5L
Excepted quantities (EQ)	E2
• UN "Model Regulation":	
UN 1263 КРАСКА, 3, II	

15 Предписания

- **Национальные предписания:**
- **Классификация в соответствии с VbF:**
AI
- **Техническая инструкция (авиа):**
- **Класс Доля в %**

III	5,00
III	34,78
II	3,52
- **Класс опасности загрязнения воды:**
Класс вредности для воды 1 (Самоклассификация): немного вредно для воды.

16 Прочая информация:

Данные опираются на сегодняшнее состояние наших познаний, однако они не представляют собой никакой гарантии качеств и свойств продукта и не обосновывают никаких договорных юридических отношений.

- **Соответствующие данные**

H225	Легко воспламеняющаяся жидкость и пар.
H226	Воспламеняющаяся жидкость и пар.
H227	Горючая жидкость.
H302	Вредно при проглатывании.
H304	Может быть смертельно при проглатывании и вдыхании.
H312	Наносит вред при контакте с кожей.
H315	Вызывает раздражение кожи.
H318	Вызывает серьезные повреждения глаз.
H319	Вызывает серьезное раздражение глаз.
H332	Наносит вред при вдыхании.
H335	Может вызывать раздражение дыхательных путей.
H336	Может вызывать сонливость или головокружение.
H373	Может наносить вред органам в результате длительного или многократного воздействия.
H411	Токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями.

- **Отдел, выдающий паспорт данных:**
Environment protection department.
- **Аббревиатуры и акронимы:**
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
ICAO: International Civil Aviation Organisation
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

(Продолжение на странице 9)

в соответствии с 2001/58/EG

1677823

Дата переработки: 30/06/2021

Дата печати: 30/06/2021

Наименование : ALPOLAN UNIVERSALGRUND 2420-00*(Продолжение со страницы 8)*

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

VbF: Verordnung über brennbare Flüssigkeiten, Österreich (Ordinance on the storage of combustible liquids, Austria)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

- * *Изменение данных по сравнению с предыдущей версией*