

# KARTA CHARAKTERYSTYKI



AQUAPRIMER 2900-02 - BARKBRUN 8037111

## SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

### 1.1 Identyfikator produktu

**Nazwa produktu** : AQUAPRIMER 2900-02 - BARKBRUN 8037111

### 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

**Użycie produktu** : Farba.

### 1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

Teknos Group Oy, Takkatie 3, FI-00370 HELSINKI, FINLAND. Tel. +358 9 506 091.

**Adres e-mail osoby odpowiedzialnej za tę kartę charakterystyki** : [Prod-safe@teknos.com](mailto:Prod-safe@teknos.com)

#### Kontakt krajowy

Teknos Sp. z o.o., ul. Piotra Bardowskiego 8, 03-888 Warszawa, Polska. Tel. (22) 67 87 004 czynny w godz: 8-16.

### 1.4 Numer telefonu alarmowego

#### Krajowa instytucja doradcza/Ośrodek zatruc

**Numer telefonu** : Numer alarmowy 112, straż pożarna 998, pogotowie ratunkowe 999 (24 h).

## SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń

### 2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

**Definicja produktu** : Mieszanina

#### Klasyfikacja według rozporządzenia (EC) Nr 1272/2008 [CLP/GHS]

Aquatic Chronic 3, H412

Produkt został sklasyfikowany jako niebezpieczny według rozporządzenia (WE) 1272/2008 ze zmianami.

Pełny tekst powyższych zwrotów H podano w Sekcji 16.

Bardziej szczegółowe informacje dotyczące wpływu na stan zdrowia oraz ewentualnych objawów można znaleźć w rozdziale 11.

### 2.2 Elementy oznakowania

**Hasło ostrzegawcze** : Brak hasła ostrzegawczego.

**Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia** : H412 - Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

#### Zwroty wskazujące środki ostrożności

**Zapobieganie** : P273 - Unikać uwolnienia do środowiska.

**Reagowanie** : Nie dotyczy.

**Przechowywanie** : Nie dotyczy.

**Usuwanie** : P501 - Zawartość i pojemnik usuwać do zgodnie z przepisami miejscowymi, regionalnymi, krajowymi, i międzynarodowymi.

**Uzupełniające elementy etykiety** : Zawiera 3-jodo-2-propynylo-butylokarbaminian, 1,2-benzotiazol-3(2H)-on i 2-metylo-1,2-benzotiazol-3(2H)-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Zawiera produkty biobójcze stosowane do konserwacji podczas przechowywania i konserwacji powłok: IPBC i BIT i DTBMA i MBIT. Możliwe działanie uczulające na skórę.

## SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń

Ograniczenia dotyczące :  
produkcji, wprowadzania  
do obrotu i stosowania  
niektórych  
niebezpiecznych  
substancji, preparatów i  
wyrobów

### 2.3 Inne zagrożenia

Produkt spełnia kryteria : Ta mieszanina nie zawiera żadnych substancji, które oceniono jako PBT lub vPvB.  
PBT lub vPvB zgodnie z  
Rozporządzeniem (WE) nr  
1907/2006, załącznik XIII

Inne zagrożenia nie : Nie spełnia.  
odzwierciedlone w  
klasyfikacji

## SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach

### 3.2 Mieszaniny : Mieszanina

| Nazwa produktu/<br>składnika             | Identyfikatory  | %       | Klasyfikacja  | Specyficzne stęż.<br>graniczne,<br>czynniki M i ATE   | Typ     |
|--|---|---------|---|---|---------|
| 2-(2-butoksyetoksy)etanol                | REACH #:<br>01-2119475104-44<br>WE: 203-961-6<br>CAS: 112-34-5<br>Indeks:<br>603-096-00-8   | ≤3      | Eye Irrit. 2, H319  | -   | [1] [2] |
| 2-butoksyetanol                          | REACH #:<br>01-2119475108-36<br>WE: 203-905-0<br>CAS: 111-76-2<br>Indeks:<br>603-014-00-0   | <1      | Acute Tox. 4, H302<br>Acute Tox. 3, H331<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319   | ATE [doustnie] =<br>1200 mg/kg<br>ATE [wdychanie<br>(opary)] = 3 mg/l   | [1] [2] |
| 3-jodo-2-propynylo-<br>butylokarbaminian | WE: 259-627-5<br>CAS: 55406-53-6<br>Indeks:<br>616-212-00-7                                 | ≤0.3    | Acute Tox. 4, H302<br>Acute Tox. 3, H331<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1, H317<br>STOT RE 1, H372<br>(krtań)<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1,<br>H410 | ATE [doustnie] =<br>400 mg/kg<br>ATE [wdychanie<br>(pyły i mgły)] = 0.67<br>mg/l<br>M [ostre] = 10<br>M [przewlekłe] = 1    | [1]     |
| 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on              | WE: 220-120-9<br>CAS: 2634-33-5<br>Indeks:<br>613-088-00-6                                  | <0.05   | Acute Tox. 4, H302<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1, H317<br>Aquatic Acute 1, H400  | ATE [doustnie] =<br>1020 mg/kg<br>Skin Sens. 1, H317:<br>C ≥ 0.05%<br>M [ostre] = 1   | [1]     |
| pirytionian cynku                        | REACH #:<br>01-2119511196-46<br>WE: 236-671-3<br>CAS: 13463-41-7<br>Indeks:<br>613-333-00-7 | ≤0.0038 | Acute Tox. 3, H301<br>Acute Tox. 2, H330<br>Eye Dam. 1, H318<br>Repr. 1B, H360D<br>STOT RE 1, H372<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1,<br>H410               | ATE [doustnie] =<br>221 mg/kg<br>ATE [wdychanie<br>(pyły i mgły)] = 0.14<br>mg/l<br>M [ostre] = 1000<br>M [przewlekłe] = 10 | [1]     |
| 2-metylo-1,2-benzotiazol-3<br>(2H)-on    | CAS: 2527-66-4<br>Indeks:   | <0.0015 | Acute Tox. 3, H301<br>Acute Tox. 4, H312  | ATE [doustnie] =<br>175 mg/kg   | [1]     |

## SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach

|  |              |  |  |  |  |
|--|--------------|--|--|--|--|
|  | 613-336-00-3 |  | Skin Corr. 1C, H314<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1A, H317<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 2,<br>H411<br>EUH071<br><b>Pełny tekst<br/>powyższych zwrotów<br/>H podano w Sekcji 16.</b> | ATE [skórnice] =<br>1100 mg/kg<br>Skin Sens. 1, H317:<br>C ≥ 0.0015%<br>M [ostrej] = 1 |  |
|--|--------------|--|--|--|--|

Nie zawiera dodatkowych składników, które w świetle obecnej wiedzy dostawcy oraz w danym stężeniu są klasyfikowane jako niebezpieczne dla zdrowia lub otoczenia, lub klasyfikowane są jako PBT lub vPvB bądź jako substancje wywołujące równorzędne obawy, lub które mogą występować w środowisku pracy jedynie w ograniczonym zakresie, w związku z czym muszą zostać wymienione w niniejszym ustępie.

### Typ

[1] Substancja sklasyfikowana jako szkodliwa dla zdrowia lub środowiska

[2] Substancja, dla której wyznaczono dopuszczalne stężenie w środowisku pracy

Najwyższe dopuszczalne stężenia, jeśli są dostępne, wymienione są w sekcji 8.

## SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy

### 4.1 Opis środków pierwszej pomocy

- Kontakt z okiem** : Natychmiast przepłukać oczy dużą ilością wody, od czasu do czasu podnosząc górna i dolna powiekę. Usunąć szkła kontaktowe jeżeli są. Zasięgnąć porady lekarskiej, jeśli pojawi się podrażnienie.
- Droga oddechowa** : Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.
- Kontakt ze skórą** : Spłukać skażoną skórę dużą ilością wody. Zdjąć skażoną odzież i buty. Jeśli pojawiają się objawy, zasięgnąć porady lekarskiej.
- Spożycie** : Przemyc usta wodą. Jeżeli materiał został połknięty a narażona osoba jest przytomna, należy podać do wypicia małą ilość wody. Nie wywoływać wymiotów, jeśli nie jest to zalecane przez personel medyczny.
- Ochrona osób udzielających pierwszej pomocy** : Nie należy podejmować żadnych działań, które stwarzałyby ryzyko dla kogokolwiek chyba, że jest się odpowiednio przeszkolonym.

### 4.2 Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

#### Objawy wynikające z nadmiernej ekspozycji

- Kontakt z okiem** : Brak konkretnych danych.
- Droga oddechowa** : Brak konkretnych danych.
- Kontakt ze skórą** : Brak konkretnych danych.
- Spożycie** : Brak konkretnych danych.

### 4.3 Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym

- Informacje dla lekarza** : Leczyć objawowo. W przypadku połknięcia lub wdychania dużej ilości, natychmiast skontaktować się z lekarzem specjalizującym się w leczeniu zatruc truciznami.
- Szczególne sposoby leczenia** : Bez specjalnego leczenia.

## SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru

### 5.1 Środki gaśnicze

- Odpowiednie środki gaśnicze** : Użyć środka gaśniczego, właściwego dla otaczającego ognia.
- Niewłaściwe środki gaśnicze** : Nie spełnia.

## SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru

### 5.2 Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

- Zagrożenia ze strony substancji lub mieszaniny** : W ogniu oraz w razie ogrzania dochodzi do wzrostu ciśnienia i pojemnik może wybuchnąć. Niniejszy materiał jest szkodliwy dla organizmów wodnych z długotrwałymi następstwami. Woda zanieczyszczona tą substancją musi być zebrana i zabezpieczona. Nie dopuścić aby przedostała się do systemów wodnych, cieków oraz studzienek.
- Niebezpieczne produkty spalania** : Produkty rozkładu mogą zawierać następujące materiały:  
dwutlenek węgla  
tlenek węgla

### 5.3 Informacje dla straży pożarnej

- Specjalne działania ochronne dla strażaków** : Szybko izolować teren przez wyprowadzenie wszystkich osób z najbliższej okolicy wypadku, jeżeli wybuchł pożar. Nie należy podejmować żadnych działań, które stwarzałyby ryzyko dla kogokolwiek chyba, że jest się odpowiednio przeszkolonym.
- Specjalne wyposażenie ochronne dla strażaków** : Strażacy powinni nosić odpowiednie urządzenia ochronne oraz indywidualne aparaty oddechowe (SCBA) z maską zakrywającą całą twarz działającą przy dodatnim ciśnieniu. Podstawowy poziom ochrony podczas wypadków chemicznych zapewnia odzież stosowana przez strażaków (włączając hełmy, buty ochronne i rękawice), zgodna z normą europejską EN 469.

## SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

### 6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

- Dla osób nienależących do personelu udzielającego pomocy** : Nie należy podejmować żadnych działań, które stwarzałyby ryzyko dla kogokolwiek chyba, że jest się odpowiednio przeszkolonym. Ewakuować ludzi z okolicznych terenów. Nie udzielać zezwolenia na wejście - niepotrzebnemu i nie zabezpieczonemu personelowi. Nie dotykać, ani nie przechodzić, po rozlanym materiale. Założyć odpowiedni sprzęt ochrony osobistej.
- Dla osób udzielających pomocy** : Jeśli dla usuwania rozlewu potrzebna jest odzież specjalna, zapoznać się z informacjami w punkcie 8, dotyczącymi materiałów właściwych i nieodpowiednich. Patrz także informacje w punkcie "Dla osób nienależących do personelu udzielającego pomocy".

### 6.2 Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

- : Należy unikać rozprzestrzeniania się rozlanego materiału jego spływania do gleby lub kontaktu z glebą, ciekami wodnymi, drenami i kanalizacją. Należy poinformować odpowiednie władze, w przypadku kiedy produkt spowodował zanieczyszczenie środowiska (ścieków, cieków wodnych, gleby lub powietrza). Materiał zanieczyszczający wodę. Może być szkodliwy dla środowiska w przypadku uwolnienia w dużych ilościach.

### 6.3 Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia

- Małe rozlanie** : Zatrzymać wyciek, jeśli jest to możliwe bez narażenia na niebezpieczeństwo. Wynieść pojemniki z obszaru rozlania. Rozpuścić w wodzie i zebrać, jeśli rozpuszczalne w wodzie. Ewentualnie, jeśli nierozpuszczalne w wodzie, wchłonąć obojętnym suchym materiałem i umieścić w odpowiednim pojemniku na odpady. Utylizować w licencjonowanym przedsiębiorstwie utylizacji odpadów.
- Duże rozlanie** : Zatrzymać wyciek, jeśli jest to możliwe bez narażenia na niebezpieczeństwo. Wynieść pojemniki z obszaru rozlania. Podchodzić do uwolnienia z wiatrem. Zabezpieczyć ujścia kanalizacji, instalacji wodnych oraz wejścia do piwnic i obszarów zamkniętych. Należy zmyć rozlany/rozsypany materiał do oczyszczalni ścieków lub postępować w następujący sposób. Rozlane lub rozsypane substancje, należy zebrać za pomocą niepalnych substancji, takich jak: piasek, ziemia, wermikulit, ziemia okrzemkowa. Następnie umieścić w pojemnikach i utylizować zgodnie z miejscowymi przepisami. Utylizować w licencjonowanym przedsiębiorstwie utylizacji odpadów. Zanieczyszczony materiał absorbujący może stanowić takie samo zagrożenie jak rozlany produkt.

### 6.4 Odniesienia do innych sekcji

- : Informacje dotyczące kontaktu w sytuacji awaryjnej podano w Sekcji 1. Informacje dotyczące odpowiedniego sprzętu ochrony osobistej podano w Sekcji 8. Informacje dotyczące dodatkowej obróbki odpadów podano w Sekcji 13.

## SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

Informacje podane w tym punkcie zawierają ogólne porady i wytyczne. Dla uzyskania informacji dotyczących konkretnych zastosowań, według scenariuszy narażenia, należy zapoznać się z wykazem zidentyfikowanych zastosowań w Sekcji 1.

### 7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

- Środki ochronne** : Nosić właściwe wyposażenie ochrony osobistej (patrz Sekcja 8). Nie połykać. Unikać kontaktu z oczami, skórą i ubraniem. Unikać wdychania par lub mgły. Unikać uwolnienia do środowiska. Przechowywać w oryginalnym pojemniku lub zatwierdzonym pojemniku alternatywnym, wykonanym z kompatybilnego materiału, dokładnie zamkniętym, jeśli nie jest użytkowany. Puste pojemniki mogą zachowywać resztki produktu i mogą być niebezpieczne. Nie używać powtórnie pojemnika.
- Wskazówki dotyczące ogólnej higieny pracy** : Należy zabronić spożywania pokarmów i napojów oraz palenia tytoniu w obszarze, w którym ten materiał jest przechowywany, przemieszczany i przetwarzany. Pracownicy powinni umyć ręce i twarz przed jedzeniem, piciem i paleniem tytoniu. Przed wejściem do jadalni zdjąć zanieczyszczoną odzież oraz sprzęt ochronny. Dodatkowe informacje dotyczące środków higieny podano w punkcie 8.

### 7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności

Przechowywać zgodnie z miejscowymi przepisami. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, z dala od promieni słonecznych; w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu; z dala od niezgodnych materiałów (patrz Sekcja 10), napojów i jedzenia. Pojemnik powinien pozostać zamknięty i szczelny aż do czasu użycia. Pojemniki, które zostały otwarte muszą być ponownie uszczelnione i przechowywane w położeniu pionowym aby nie dopuścić do wycieku substancji. Nie przechowywać w nieoznakowanych pojemnikach. Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.

### 7.3 Szczególne zastosowanie(-a) końcowe

**Zalecenia** : Niedostępne.

**Rozwiązania specyficzne dla sektora przemysłowego** : Niedostępne.

## SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej

Informacje podane w tym punkcie zawierają ogólne porady i wytyczne. Informacje podano na podstawie typowego przewidywanego stosowania produktu. Dodatkowe środki zapobiegawcze mogą być wymagane w przypadku obsługi masowej lub innych zastosowań, które mogłyby poważnie zwiększyć narażenie pracownika lub uwolnienie do środowiska.

### 8.1 Parametry dotyczące kontroli

#### Najwyższe dopuszczalne stężenia

| Nazwa produktu/składnika  | Wartości graniczne narażenia  |
|---------------------------|---|
| 2-(2-butoksyetoksy)etanol | Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i nateżeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (t.j. Dz. U. 2021, poz. 325) (Polska, 2/2021).<br>NDS: 67 mg/m <sup>3</sup> 8 godzin.<br>NDSCh: 100 mg/m <sup>3</sup> 15 minuty.                         |
| 2-butoksyetanol           | Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i nateżeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (t.j. Dz. U. 2021, poz. 325) (Polska, 2/2021). Wchłaniany przez skórę.<br>NDS: 98 mg/m <sup>3</sup> 8 godzin.<br>NDSCh: 200 mg/m <sup>3</sup> 15 minuty. |

#### Wskaźniki narażenia biologicznego

| Nazwa produktu/składnika  | Wskaźniki narażenia                     |
|---------------------------|---|
| 2-(2-butoksyetoksy)etanol | Nie są znane żadne wskaźniki narażenia. |

## SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej

### Zalecane procedury monitoringu

: Powinno się odnieść do standardów monitorowania, takich jak: Norma Europejska EN 689 (Atmosfery miejsca pracy - Wskazówki odnoszące się do zastosowania i używania procedur oceny narażenia przez drogi oddechowe środkami chemicznymi w celu porównania z wartościami progowymi i strategią pomiarów) Norma Europejska EN 14042 (Atmosfery miejsca pracy - Wskazówki odnoszące się do zastosowania i używania procedur oceny narażenia na środki chemiczne i biologiczne) Norma Europejska EN 482 (Atmosfery miejsca pracy - Ogólne wymagania odnoszące się do procedur wykonawczych służących do pomiarów środków chemicznych) Konieczne będzie również odniesienie się do krajowych dokumentacji związanej z metodami określenia substancji niebezpiecznych.

### DNEL/DMEL

| Nazwa produktu/składnika             | Typ  | Narażenie                    | Wartość                 | Populacja        | Zaburzenia |
|--------------------------------------|------|------------------------------|-------------------------|------------------|------------|
| 2-(2-butoksyetoksy)etanol            | DNEL | Długotrwałe Droga pokarmowa  | 6.25 mg/kg bw/dzień     | Populacja ogólna | Systemowe  |
|                                      | DNEL | Długotrwałe Droga oddechowa  | 67.5 mg/m <sup>3</sup>  | Pracownicy       | Miejscowe  |
|                                      | DNEL | Krótkotrwałe Droga oddechowa | 101.2 mg/m <sup>3</sup> | Pracownicy       | Miejscowe  |
|                                      | DNEL | Długotrwałe Droga pokarmowa  | 6.3 mg/kg bw/dzień      | Populacja ogólna | Systemowe  |
|                                      | DNEL | Krótkotrwałe Droga pokarmowa | 26.7 mg/kg bw/dzień     | Populacja ogólna | Systemowe  |
|                                      | DNEL | Długotrwałe Droga oddechowa  | 59 mg/m <sup>3</sup>    | Populacja ogólna | Systemowe  |
|                                      | DNEL | Długotrwałe Droga oddechowa  | 98 mg/m <sup>3</sup>    | Pracownicy       | Systemowe  |
|                                      | DNEL | Krótkotrwałe Droga oddechowa | 147 mg/m <sup>3</sup>   | Populacja ogólna | Miejscowe  |
|                                      | DNEL | Krótkotrwałe Droga oddechowa | 246 mg/m <sup>3</sup>   | Pracownicy       | Miejscowe  |
|                                      | DNEL | Krótkotrwałe Droga oddechowa | 426 mg/m <sup>3</sup>   | Populacja ogólna | Systemowe  |
| 3-jodo-2-propynylo-butylokarbaminian | DNEL | Krótkotrwałe Droga oddechowa | 1091 mg/m <sup>3</sup>  | Pracownicy       | Systemowe  |
|                                      | DNEL | Długotrwałe Droga oddechowa  | 0.023 mg/m <sup>3</sup> | Pracownicy       | Systemowe  |
|                                      | DNEL | Krótkotrwałe Droga oddechowa | 0.07 mg/m <sup>3</sup>  | Pracownicy       | Systemowe  |
|                                      | DNEL | Krótkotrwałe Droga oddechowa | 1.16 mg/m <sup>3</sup>  | Pracownicy       | Miejscowe  |
| 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on          | DNEL | Długotrwałe Droga oddechowa  | 1.16 mg/m <sup>3</sup>  | Pracownicy       | Miejscowe  |
|                                      | DNEL | Długotrwałe Skóra            | 2 mg/kg bw/dzień        | Pracownicy       | Systemowe  |
|                                      | DNEL | Długotrwałe Skóra            | 0.345 mg/kg bw/dzień    | Populacja ogólna | Systemowe  |
|                                      | DNEL | Długotrwałe Skóra            | 0.966 mg/kg bw/dzień    | Pracownicy       | Systemowe  |
| pirytionian cynku                    | DNEL | Długotrwałe Droga oddechowa  | 1.2 mg/m <sup>3</sup>   | Populacja ogólna | Systemowe  |
|                                      | DNEL | Długotrwałe Droga oddechowa  | 6.81 mg/m <sup>3</sup>  | Pracownicy       | Systemowe  |
|                                      | DNEL | Długotrwałe Skóra            | 0.01 mg/kg bw/dzień     | Pracownicy       | Systemowe  |

### PNEC

Brak dostępnych stężeń PNEC.

### 8.2 Kontrola narażenia

Data wydania/Data aktualizacji

: 20/11/2023

Data poprzedniego wydania

: 04/10/2022

Wersja : 1.03 6/16

AQUAPRIMER 2900-02 - BARKBRUN 8037111

Label No : 38820

## SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej

- Stosowne techniczne środki kontroli** : Wydajna wentylacja ogólna powinna być wystarczająca aby kontrolować ekspozycję pracownika na zanieczyszczenia.
- Indywidualne środki ochrony**
- Środki zachowania higieny** : Wymyć dokładnie ręce, przedramiona oraz twarz po pracy z produktami chemicznymi, przed jedzeniem, paleniem tytoniu oraz używaniem toalety, a także po zakończeniu zmiany. Do usunięcia potencjalnie skażonej odzieży, powinny być zastosowane właściwe techniki. Należy wyprać skażoną odzież przed ponownym użyciem. Należy się upewnić czy stanowiska do przemywania oczu i prysznic bezpieczeństwa znajdują się w pobliżu miejsca pracy.
- Ochronę oczu lub twarzy** : Zabezpieczenie oczu zgodne z zatwierdzoną normą powinno być stosowane w przypadku, kiedy ocena ryzyka wskazuje, że jest to konieczne w celu uniknięcia narażenia poprzez chłapięcia, mgiełki, gazy lub pyły. W przypadku możliwości kontaktu, następujące ochrony powinny być noszone, jeśli ocena nie wskazuje wyższego stopnia ochrony: ochronne okulary z bocznymi osłonami.
- Ochronę skóry**
- Ochronę rąk** : Odporne na czynniki chemiczne rękawice powinny być noszone w każdym przypadku pracy z produktami chemicznymi, kiedy ocena ryzyka wskazuje, że jest to konieczne. Biorąc pod uwagę parametry podane przez producenta rękawic, należy sprawdzać, czy rękawice zachowują swoje właściwości ochronne podczas ich użytkowania. Należy zwrócić uwagę, że czas przebicia dla materiału rękawicy może być różny u różnych producentów rękawic. W przypadku mieszanek, zawierających kilka substancji, czas ochrony przez rękawice nie może być dokładnie określony.
- Zalecenia : Nosić odpowiednie rękawice z homologacją zgodną z EN374.
- > 8 godzin (czas przebicia): Rękawice nitrylowe. grubość > 0.3 mm
- Nie zalecane polialkohol winylowy (PVA) rękawice
- Ochrona ciała** : W zależności od wykonywanego zadania należy stosować ubiór ochronny odpowiedni do potencjalnego ryzyka i zatwierdzone przez kompetentną osobę przed przystąpieniem do pracy.
- Inne środki ochrony skóry** : Przed rozpoczęciem operowania tym produktem, należy wybrać odpowiednie obuwie i dodatkowe środki ochrony skóry, bazując na wykonywanych zadaniach i związanych z nimi zagrożeniami. Podlegają one zatwierdzeniu przez specjalistę BHP.
- Ochronę dróg oddechowych** : Należy dobrać odpowiedni aparat ochrony dróg oddechowych spełniający wymogi odnośnej normy lub wymogi certyfikacyjne, w zależności od rodzaju ryzyka i potencjalnego narażenia. Aparaty ochrony dróg oddechowych muszą być wykorzystywane zgodnie z postanowieniami programu ochrony dróg oddechowych, tak aby zapewnić odpowiednie dopasowanie, szkolenie oraz inne ważne aspekty ich stosowania.
- Typ filtra (aplikacja natryskiem): A P
- Kontrola narażenia środowiska** : Emisja z układów wentylacyjnych i urządzeń procesowych powinna być sprawdzana w celu określenia ich zgodności z wymogami praw o ochronie środowiska. W niektórych przypadkach potrzebne będą skrubery usuwające opary, filtry lub modyfikacje konstrukcyjne urządzeń procesowych, mające na celu zmniejszenie stopnia emisji do akceptowalnego poziomu.

## SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne

Warunki pomiaru wszystkich właściwości dotyczą standardowej temperatury i ciśnienia, chyba że wskazano inaczej.

### 9.1 Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

#### Wygląd

- Stan fizyczny** : Ciecz.
- Kolor** : Brązowy.
- Zapach** : Łagodny
- Próg zapachu** : Niedostępne.
- Temperatura topnienia/krzepnięcia** : Niedostępne.

## SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne

**Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia** :

| Nazwa składnika           | °C           | °F           | Metoda |
|---------------------------|--------------|--------------|--------|
| woda                      | 100          | 212          |        |
| 2-(2-butoksyetoksy)etanol | 225 do 227.6 | 437 do 441.7 |        |

**Łatwopalność** : Niedostępne.  
**Dolna i górna granica wybuchowości** : Dolna: Nie dotyczy.  
Górna: Nie dotyczy.  
**Temperatura zapłonu** : Tygla zamkniętego: >100°C (>212°F)  
**Temperatura samozapłonu** :

| Nazwa składnika           | °C  | °F  | Metoda    |
|---------------------------|-----|-----|-----------|
| 2-(2-butoksyetoksy)etanol | 210 | 410 | DIN 51794 |

**Temperatura rozkładu** : Niedostępne.  
**pH** : Niedostępne.  
**Lepkość** : Niedostępne.  
**Rozpuszczalność** :  
Niedostępne.  
**Rozpuszczalność w wodzie** : Niedostępne.  
**Współczynnik podziału: n-oktanol/woda** : Nie dotyczy.  
**Prężność par** :

| Nazwa składnika           | Ciśnienie pary w 20°C |        |        | Ciśnienie pary w 50°C |     |        |
|---------------------------|-----------------------|--------|--------|-----------------------|-----|--------|
|                           | mm Hg                 | kPa    | Metoda | mm Hg                 | kPa | Metoda |
| woda                      | 17.5                  | 2.3    |        |                       |     |        |
| 2-(2-butoksyetoksy)etanol | 0.022                 | 0.0029 |        |                       |     |        |

**Gęstość względna** : Niedostępne.  
**Gęstość** : 1 g/cm<sup>3</sup>  
**Gęstość par** : Niedostępne.  
**Właściwości wybuchowe** : Niedostępne.  
**Właściwości utleniające** : Niedostępne.  
**Charakterystyka cząstek**  
**Mediana wielkości cząstek** : Nie dotyczy.

## SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność

- 10.1 Reaktywność** : Dla tego produktu lub jego składników nie ma konkretnych danych testowych dotyczących reaktywności.
- 10.2 Stabilność chemiczna** : Produkt jest trwały.
- 10.3 Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji** : W normalnych warunkach przechowywania i stosowania nie nastąpią niebezpieczne reakcje.
- 10.4 Warunki, których należy unikać** : Brak konkretnych danych.
- 10.5 Materiały niezgodne** : Brak konkretnych danych.



## SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność

### 10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu

: W normalnych warunkach magazynowania i użytkowania, nie powinien nastąpić niebezpieczny rozkład produktu.

## SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

### 11.1 Informacje na temat klas zagrożenia zdefiniowanych w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008

#### Toksyczność ostra

| Nazwa produktu/składnika                     | Wynik                            | Gatunki | Dawka                 | Narażenie |
|--|----------------------------------|---------|-----------------------|-----------|
| 2-(2-butoksyetoksy)etanol                    | LD50 Skóra                       | Królik  | 2700 mg/kg            | -         |
|  | LD50 Droga pokarmowa             | Szczur  | 4500 mg/kg            | -         |
| 3-jodo-2-propynylo-butylkarbaminian          | LC50 Droga oddechowa Pyły i mgły | Szczur  | 0.67 g/m <sup>3</sup> | 4 godzin  |
|  | LC50 Droga oddechowa Pyły i mgły | Szczur  | 0.763 mg/l            | 4 godzin  |
| 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on pirytonian cynku | LD50 Skóra                       | Szczur  | >2000 mg/kg           | -         |
|  | LD50 Droga pokarmowa             | Szczur  | 400 mg/kg             | -         |
|  | LD50 Droga pokarmowa             | Szczur  | 1020 mg/kg            | -         |
|  | LC50 Droga oddechowa Pyły i mgły | Szczur  | 140 mg/m <sup>3</sup> | 4 godzin  |
|  | LD50 Skóra                       | Królik  | 100 mg/kg             | -         |
|  | LD50 Droga pokarmowa             | Szczur  | 177 mg/kg             | -         |

**Wnioski/Podsumowanie** : Na podstawie dostępnych danych, kryteria klasyfikacji nie zostały spełnione.

#### Szacunki toksyczności ostrej

| Droga                      | Wartość ATE |
|----------------------------|-------------|
| Wdychanie (pary)           | 403.35 mg/l |
| Wdychanie (pył i aerozole) | 223.58 mg/l |

#### Działanie żrące/drażniące na skórę

| Nazwa produktu/składnika            | Wynik                                    | Gatunki | Wynik | Narażenie        | Wyniki obserwacji |
|-------------------------------------|--|---------|-------|------------------|-------------------|
| 2-(2-butoksyetoksy)etanol           | Oczy - Substancja umiarkowanie drażniąca | Królik  | -     | 24 godzin 20 mg  | -                 |
|                                     | Oczy - Substancja silnie drażniąca       | Królik  | -     | 20 mg            | -                 |
| 2-butoksyetanol                     | Oczy - Substancja umiarkowanie drażniąca | Królik  | -     | 24 godzin 100 mg | -                 |
|                                     | Oczy - Substancja silnie drażniąca       | Królik  | -     | 100 mg           | -                 |
| 3-jodo-2-propynylo-butylkarbaminian | Skóra - Powoduje słabe podrażnienie      | Królik  | -     | 500 mg           | -                 |
|                                     | Oczy - Substancja silnie drażniąca       | Królik  | -     | -                | -                 |
| 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on         | Skóra - Powoduje słabe podrażnienie      | Ludzki  | -     | 48 godzin 5 %    | -                 |

**Wnioski/Podsumowanie** : Na podstawie dostępnych danych, kryteria klasyfikacji nie zostały spełnione.

#### Działanie uczulające

| Nazwa produktu/składnika            | Droga narażenia | Gatunki       | Wynik                  |
|-------------------------------------|-----------------|---------------|------------------------|
| 3-jodo-2-propynylo-butylkarbaminian | skóra           | Świnka morska | Nie powoduje uczulenia |

**Wnioski/Podsumowanie** : Na podstawie dostępnych danych, kryteria klasyfikacji nie zostały spełnione.

#### Mutagenność

| Nazwa produktu/składnika            | Test | Doświadczenie                                | Wynik     |
|-------------------------------------|------|--|-----------|
| 3-jodo-2-propynylo-butylkarbaminian | -    | Doświadczenie: In vitro<br>Podmiot: Bakteria | Negatywny |

**Wnioski/Podsumowanie** : Na podstawie dostępnych danych, kryteria klasyfikacji nie zostały spełnione.

## SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

### Rakotwórczość

**Wnioski/Podsumowanie** : Na podstawie dostępnych danych, kryteria klasyfikacji nie zostały spełnione.

### Szkodliwe działanie na rozrodczość

| Nazwa produktu/składnika               | Toksyczność<br>w<br>macierzyństwie | Płodność | Toksyna<br>rozwijowa | Gatunki         | Dawka                           | Narażenie                      |
|--|------------------------------------|----------|----------------------|-----------------|---------------------------------|--------------------------------|
| 3-jodo-2-propylo-<br>butylokarbaminian | Negatywny                          | -        | Negatywny            | Królik - Żeński | Droga<br>pokarmowa:<br>20 mg/kg | 13 dni; 7<br>dni<br>tygodniowo |
|  | Pozytywny                          | -        | Negatywny            | Królik - Żeński | Droga<br>pokarmowa:<br>50 mg/kg | 13 dni; 7<br>dni<br>tygodniowo |

**Wnioski/Podsumowanie** : Na podstawie dostępnych danych, kryteria klasyfikacji nie zostały spełnione.

### Teratogeniczność

| Nazwa produktu/składnika               | Wynik                          | Gatunki         | Dawka    | Narażenie |
|--|--------------------------------|-----------------|----------|-----------|
| 3-jodo-2-propylo-<br>butylokarbaminian | Negatywny - Droga<br>pokarmowa | Królik - Żeński | 50 mg/kg | -         |

**Wnioski/Podsumowanie** : Na podstawie dostępnych danych, kryteria klasyfikacji nie zostały spełnione.

### Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe

Niedostępne.

### Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzane

| Nazwa produktu/składnika                                    | Kategoria   | Droga<br>narażenia | Organy narażone<br>na działanie |
|---|-------------|--------------------|---------------------------------|
| 3-jodo-2-propylo-<br>butylokarbaminian<br>pirytionian cynku | Kategoria 1 | -                  | krtań                           |
|   | Kategoria 1 | -                  | -                               |

### Zagrożenie spowodowane aspiracją

Niedostępne.

**Informacje dotyczące  
prawdopodobnych dróg  
narażenia** : Niedostępne.

### Potencjalne ostre działanie na zdrowie

- Kontakt z okiem** : Brak doniesień o niepożądanych skutkach lub krytycznych zagrożeniach.  
**Droga oddechowa** : Brak doniesień o niepożądanych skutkach lub krytycznych zagrożeniach.  
**Kontakt ze skórą** : Brak doniesień o niepożądanych skutkach lub krytycznych zagrożeniach.  
**Spożycie** : Brak doniesień o niepożądanych skutkach lub krytycznych zagrożeniach.

### Objawy związane z właściwościami fizycznymi, chemicznymi i toksykologicznymi

- Kontakt z okiem** : Brak konkretnych danych.  
**Droga oddechowa** : Brak konkretnych danych.  
**Kontakt ze skórą** : Brak konkretnych danych.  
**Spożycie** : Brak konkretnych danych.

### Opóźnione, natychmiastowe oraz przewlekłe skutki krótko- i długotrwałego narażenia

#### Kontakt krótkotrwały

- Potencjalne skutki  
natychmiastowe** : Niedostępne.  
**Potencjalne skutki  
opóźnione** : Niedostępne.

#### Kontakt długotrwały

## SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

Potencjalne skutki natychmiastowe : Niedostępne.

Potencjalne skutki opóźnione : Niedostępne.

### Potencjalne chroniczne działanie na zdrowie

Niedostępne.

Wnioski/Podsumowanie : Niedostępne.

Ogólne : Brak doniesień o niepożądanych skutkach lub krytycznych zagrożeniach.

Rakotwórczość : Brak doniesień o niepożądanych skutkach lub krytycznych zagrożeniach.

Mutagenność : Brak doniesień o niepożądanych skutkach lub krytycznych zagrożeniach.

Szkodliwe działanie na rozrodczość : Brak doniesień o niepożądanych skutkach lub krytycznych zagrożeniach.

## 11.2 Informacje o innych zagrożeniach

### 11.2.1 Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego

Niedostępne.

### 11.2.2 Inne informacje

Niedostępne.

## SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

### 12.1 Toksyczność

| Nazwa produktu/składnika            | Wynik  | Gatunki                                  | Narażenie |
|-------------------------------------|--|--|-----------|
| 2-(2-butoksyetoksy)etanol           | Toksyczność ostra LC50 1300000 µg/l<br>Słodka woda | Ryba - <i>Lepomis macrochirus</i>        | 96 godzin |
| 2-butoksyetanol                     | Toksyczność ostra EC50 >1000 mg/l<br>Słodka woda   | Rozwielitka - <i>Daphnia magna</i>       | 48 godzin |
|                                     | Toksyczność ostra LC50 800000 µg/l<br>Woda morska  | Skorupiaki - <i>Crangon crangon</i>      | 48 godzin |
|                                     | Toksyczność ostra LC50 1250000 µg/l<br>Woda morska | Ryba - <i>Menidia beryllina</i>          | 96 godzin |
| 3-jodo-2-propynylo-butylkarbaminian | Toksyczność ostra EC50 0.022 mg/l<br>Słodka woda   | Glon - <i>Scenedemus subspicatus</i>     | 72 godzin |
|                                     | Toksyczność ostra EC50 0.16 mg/l<br>Słodka woda    | Rozwielitka - <i>Daphnia magna</i>       | 48 godzin |
|                                     | Toksyczność ostra LC50 0.067 mg/l<br>Słodka woda   | Ryba - <i>Oncorhynchus mykiss</i>        | 96 godzin |
|                                     | Toksyczność ostra NOEC 0.049 mg/l<br>Słodka woda   | Ryba - <i>Oncorhynchus mykiss</i>        | 96 godzin |
|                                     | Przewlekłe NOEC 0.05 mg/l<br>Słodka woda           | Rozwielitka - <i>Daphnia Magna</i>       | 21 dni    |
| 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on         | Toksyczność ostra EC50 0.36 mg/l<br>Woda morska    | Glon - <i>Skeletonema Costatum</i>       | 72 godzin |
|                                     | Toksyczność ostra EC50 3.7 mg/l<br>Słodka woda     | Rozwielitka - <i>Daphnia Magna</i>       | 48 godzin |
|                                     | Toksyczność ostra LC50 1.9 mg/l<br>Słodka woda     | Ryba - <i>Onorhynchus Mykiss</i>         | 96 godzin |
|                                     | Toksyczność ostra NOEC 0.15 mg/l<br>Woda morska    | Glon - <i>Skeletonema Costatum</i>       | 72 godzin |
| pirytionian cynku                   | Toksyczność ostra EC50 0.51 µg/l<br>Woda morska    | Glon - <i>Thalassiosira pseudonana</i>   | 96 godzin |
|                                     | Toksyczność ostra EC50 38 µg/l<br>Słodka woda      | Skorupiaki - <i>Ilyocypris dentifera</i> | 48 godzin |
|                                     | Toksyczność ostra EC50 8.25 ppb<br>Słodka woda     | Rozwielitka - <i>Daphnia magna</i>       | 48 godzin |
|                                     | Toksyczność ostra LC50 2.68 ppb<br>Słodka woda     | Ryba - <i>Pimephales promelas</i>        | 96 godzin |
|                                     | Przewlekłe EC10 0.36 µg/l<br>Woda morska           | Glon - <i>Thalassiosira pseudonana</i>   | 96 godzin |
|                                     | Przewlekłe NOEC 2.7 ppb<br>Słodka woda             | Rozwielitka - <i>Daphnia magna</i>       | 21 dni    |
| 2-metylo-1,2-benzotiazol-3          | Toksyczność ostra EC50 0.22 ppm                    | Glon - <i>Pseudokirchneriella</i>        | 96 godzin |

## SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

|         |   |  |           |
|---------|---|--|-----------|
| (2H)-on | Słodka woda<br>Toksyeczność ostra EC50 0.92 ppm | <i>subcapitata</i><br>Rozwielitka - <i>Daphnia magna</i>                       | 48 godzin |
|         | Słodka woda<br>Toksyeczność ostra LC50 0.24 ppm | Ryba - <i>Oncorhynchus mykiss</i> -<br>Młody (świeżo wykluty, nie<br>karmiony) | 96 godzin |
|         | Słodka woda                                     | Ryba - <i>Pimephales promelas</i>  | 32 dni    |
|         | Przewlekłe NOEC 0.16 ppm                        |  |           |

**Wnioski/Podsumowanie** : Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

### 12.2 Trwałość i zdolność do rozkładu

| Nazwa produktu/składnika    | Test | Wynik         | Dawka | Inoculum |
|-----------------------------|------|---------------|-------|----------|
| 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on | EU   | 24 % - 28 dni | -     | -        |

**Wnioski/Podsumowanie** : Biodegradacja tego produktu nie została zbadana.

| Nazwa produktu/składnika                 | Okres połowicznego rozkładu w środowisku wodnym | Fotoliza | Podatność na rozkład biologiczny |
|--|---|----------|----------------------------------|
| 3-jodo-2-propylylo-<br>butylokarbaminian | -   | -        | Nie łatwo                        |
| 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on              | -   | -        | Naturalne                        |

### 12.3 Zdolność do bioakumulacji

| Nazwa produktu/składnika                 | LogP <sub>ow</sub> | BCF | Potencjalne |
|--|--------------------|-----|-------------|
| 2-(2-butoksyetoksy)etanol                | 1                  | -   | Niskie      |
| 2-butoksyetanol                          | 0.81               | -   | Niskie      |
| 3-jodo-2-propylylo-<br>butylokarbaminian | >1                 | -   | Niskie      |
| 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on              | -                  | 3.2 | Niskie      |
| pirytionian cynku                        | 0.9                | 11  | Niskie      |

### 12.4 Mobilność w glebie

**Współczynnik podziału  
gleba/woda (K<sub>oc</sub>)** : Niedostępne.

**Mobilność** : Niedostępne.

### 12.5 Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

Ta mieszanina nie zawiera żadnych substancji, które oceniono jako PBT lub vPvB.

### 12.6 Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego

Niedostępne.

### 12.7 Inne szkodliwe skutki działania

Brak doniesień o niepożądanym skutkach lub krytycznych zagrożeniach.

## SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami

### 13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów

#### Produkt

**Metody likwidowania** : Tworzenie odpadów powinno być unikane lub ograniczane do minimum, jeśli możliwe. Utylizacja niniejszego produktu, roztworów lub produktów pochodnych powinna w każdym przypadku być zgodna z wymogami ochrony środowiska i legislacji związanej z utylizacją odpadów a także z wymogami władz lokalnych. Należy utylizować nadmiar produktów i produkty nie nadające się do recyklingu w licencjonowanym przedsiębiorstwie utylizacji odpadów. Nie należy przekazywać nieoczyszczonych odpadów do kanalizacji, chyba że spełniają wymogi wszystkich stosownych organów.

## SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami

- Odpady niebezpieczne** : Klasyfikacja tego produktu może spełniać kryteria dla niebezpiecznych odpadów.
- Europejski katalog Odpadów (EWC)** : 080111\*
- Opakowanie**
- Metody likwidowania** : Tworzenie odpadów powinno być unikane lub ograniczane do minimum, jeśli możliwe. Odpady opakowaniowe należy poddawać recyklingowi. Spalanie lub składowanie w terenie należy rozważać jedynie wówczas gdy nie ma możliwości recyklingu.
- Specjalne środki ostrożności** : Usuwać produkt i jego opakowanie w sposób bezpieczny. Należy zachować ostrożność podczas operowania opróżnionymi pojemnikami, które nie zostały wyczyszczone lub wyflukane od wewnątrz. Puste pojemniki lub ich wykładziny mogą zachowywać resztki produktu. Należy unikać rozprzestrzeniania się rozlanego materiału jego spływania do gleby lub kontaktu z glebą, ciekami wodnymi, drenami i kanalizacją.

## SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu

|   | ADR/RID                | ADN                    | IMDG           | IATA           |
|---|------------------------|------------------------|----------------|----------------|
| <b>14.1 Numer UN lub numer identyfikacyjny ID</b> | Nie podlega przepisom. | Nie podlega przepisom. | Not regulated. | Not regulated. |
| <b>14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa UN</b>        | -                      | -                      | -              | -              |
| <b>14.3 Klasa(-y) zagrożenia w transporcie</b>    | -                      | -                      | -              | -              |
| <b>14.4 Grupa pakowania</b>                       | -                      | -                      | -              | -              |
| <b>14.5 Zagrożenia dla środowiska</b>             | Nie.                   | Nie.                   | No.            | No.            |

- 14.6 Szczególne środki ostrożności dla użytkowników** : **Transport na terenie użytkownika:** należy zawsze transportować w zamkniętych pojemnikach, które znajdują się w pozycji pionowej i są zabezpieczone. Należy się upewnić, że osoby transportujące produkt wiedzą, co należy czynić w przypadku wypadku lub rozlania.
- 14.7 Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO** : Nie dotyczy z uwagi na charakter produktu.

## SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych

**15.1 Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny**

[Rozporządzenie UE \(WE\) Nr. 1907/2006 \(REACH\)](#)

[Aneks XIV - Wykaz substancji podlegających procedurze udzielania zezwoleń](#)

[Aneks XIV](#)

Żaden ze składników nie znajduje się w wykazie.

[Substancje wzbudzające szczególnie duże obawy](#)

Żaden ze składników nie znajduje się w wykazie.

[Ograniczenia dotyczące produkcji, wprowadzania do obrotu i stosowania niektórych niebezpiecznych substancji, preparatów i wyrobów](#)

## SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych

| Nazwa produktu/składnika                        | %         | Oznaczenie [Zastosowanie]           |
|---|-----------|-------------------------------------|
| AQUAPRIMER 2900-02<br>2-(2-butoksyetoksy)etanol | ≥90<br>≤3 | 3<br>55 [Farba powszechnego użytku] |

Etykietowanie :

### Inne przepisy UE

Emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola) - powietrze : Nie wymieniony

Emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola) - woda : Nie wymieniony

Wybuchowe prekursorsy : Nie dotyczy.

### Substancje powodujące zubożenie warstwy ozonowej (1005/2009/UE)

Nie wymieniony.

### Zgoda po uprzednim poinformowaniu (PIC) (649/2012/UE)

Nie wymieniony.

### trwałych zanieczyszczeń organicznych

Nie wymieniony.

### Dyrektywa Seveso

Niniejszy produkt nie znajduje się pod kontrolą na mocy rozporządzenia Seveso.

### Przepisy narodowe

### Przepisy międzynarodowe

### Lista na podstawie Konwencji o zakazie broni chemicznej. Załączniki I, II oraz III Substancje chemiczne

Nie wymieniony.

### Protokół montrealski

Nie wymieniony.

### Konwencja sztokholmska dot. stałych zanieczyszczeń organicznych

Nie wymieniony.

### Konwencja Rotterdamska z uprzednią zgodą informacyjną (PIC)

Nie wymieniony.

### EKG ONZ Protokół z Aarhus w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych i metali ciężkich

Nie wymieniony.

**15.2 Ocena bezpieczeństwa chemicznego** : Produkt zawiera substancje, dla których ocena bezpieczeństwa chemicznego jest w dalszym ciągu wymagana.

## SEKCJA 16: Inne informacje

Wskazuje informacje, które zmieniły się od czasu poprzedniej wersji.

**Skróty i akronimy** : ATE = Szacunkowa toksyczność ostra  
CLP = Rozporządzenie dotyczące klasyfikacji, oznakowania i pakowania (Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008)  
DMEL = Pochodny Poziom Powodujący Minimalne Zmiany  
DNEL = Pochodny Poziom Niepowodujący Zmian  
EUH statement = CLP = Zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia  
N/A = Niedostępne  
PBT = Trwały, wykazujący zdolność do bioakumulacji i toksyczny  
PNEC = Przewidywane Stężenie Niepowodujące Zmian w Środowisku  
RRN = Numer rejestracyjny REACH

Data wydania/Data aktualizacji : 20/11/2023 Data poprzedniego wydania : 04/10/2022

Wersja : 1.03 14/16

AQUAPRIMER 2900-02 - BARKBRUN 8037111

Label No : 38820

## SEKCJA 16: Inne informacje

SGG = grupa segregacji

vPvB = Bardzo trwały i wykazujący bardzo dużą zdolność do bioakumulacji

### [Procedura stosowana dla uzyskania klasyfikacji zgodnie z Rozporządzeniem \(WE\) Nr 1272/2008 \[CLP/GHS\]](#)

| Klasyfikacja            | Uzasadnienie      |
|-------------------------|-------------------|
| Aquatic Chronic 3, H412 | Metoda kalkulacji |

### [Pełny tekst zwrotów H](#)

|        |   |
|--------|---|
| H301   | Działa toksycznie po połknięciu.  |
| H302   | Działa szkodliwie po połknięciu.  |
| H312   | Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą.                                     |
| H314   | Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.                     |
| H315   | Działa drażniąco na skórę.  |
| H317   | Może powodować reakcję alergiczną skóry.                                    |
| H318   | Powoduje poważne uszkodzenie oczu.  |
| H319   | Działa drażniąco na oczy.   |
| H330   | Wdychanie grozi śmiercią.   |
| H331   | Działa toksycznie w następstwie wdychania.                                  |
| H360D  | Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki.                           |
| H372   | Powoduje uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie. |
| H400   | Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.                                |
| H410   | Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.  |
| H411   | Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.         |
| H412   | Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.         |
| EUH071 | Działa żrąco na drogi oddechowe.  |

### [Pełny tekst klasyfikacji \[CLP/GHS\]](#)

|                   |  |
|-------------------|--|
| Acute Tox. 2      | TOKSYCZNOŚĆ OSTRA - Kategoria 2  |
| Acute Tox. 3      | TOKSYCZNOŚĆ OSTRA - Kategoria 3  |
| Acute Tox. 4      | TOKSYCZNOŚĆ OSTRA - Kategoria 4  |
| Aquatic Acute 1   | ZAGROŻENIE KRÓTKOTRWAŁE (OSTRE) DLA ŚRODOWISKA WODNEGO - Kategoria 1         |
| Aquatic Chronic 1 | ZAGROŻENIE DŁUGOTRWAŁE (PRZEWLEKŁE) DLA ŚRODOWISKA WODNEGO - Kategoria 1     |
| Aquatic Chronic 2 | ZAGROŻENIE DŁUGOTRWAŁE (PRZEWLEKŁE) DLA ŚRODOWISKA WODNEGO - Kategoria 2     |
| Aquatic Chronic 3 | ZAGROŻENIE DŁUGOTRWAŁE (PRZEWLEKŁE) DLA ŚRODOWISKA WODNEGO - Kategoria 3     |
| Eye Dam. 1        | POWAŻNE USZKODZENIE OCZU/DZIAŁANIE DRAŻNIĄCE NA OCZY - Kategoria 1           |
| Eye Irrit. 2      | POWAŻNE USZKODZENIE OCZU/DZIAŁANIE DRAŻNIĄCE NA OCZY - Kategoria 2           |
| Repr. 1B          | DZIAŁANIE SZKODLIWE NA ROZRODCZOŚĆ - Kategoria 1B                            |
| Skin Corr. 1C     | DZIAŁANIE ŻRĄCE/DRAŻNIĄCE NA SKÓRĘ - Kategoria 1C                            |
| Skin Irrit. 2     | DZIAŁANIE ŻRĄCE/DRAŻNIĄCE NA SKÓRĘ - Kategoria 2                             |
| Skin Sens. 1      | DZIAŁANIE UCZULAJĄCE NA SKÓRĘ - Kategoria 1                                  |
| Skin Sens. 1A     | DZIAŁANIE UCZULAJĄCE NA SKÓRĘ - Kategoria 1A                                 |
| STOT RE 1         | DZIAŁANIE TOKSYCZNE NA NARZĄDY DOCELOWE - POWTARZANE NARAŻENIE - Kategoria 1 |

**Data wydania/ Data aktualizacji** : 20/11/2023

**Data poprzedniego wydania** : 04/10/2022

**Wersja** : 1.03

AQUAPRIMER 2900-02\_BARKBRUN 8037111 BARKBRUN 8037111

### [Informacja dla czytelnika](#)

Informacje na niniejszej Karcie Charakterystyki są oparte na obecnym stanie naszej wiedzy oraz bieżących przepisach prawnych Unii Europejskiej i poszczególnych krajów. Wyrób ten nie może być używany do celów innych, niż podane w sekcji 1, bez uprzedniego uzyskania pisemnej instrukcji użycia. We wszystkich przypadkach, użytkownik jest odpowiedzialny za spełnienie wszystkich czynności, wymaganych przez miejscowe przepisy i regulaminy. Celem informacji zawartych na niniejszej Karcie Danych nt. Bezpieczeństwa jest opis wymagań bezpieczeństwa, dotyczących naszego wyrobu. Nie powinny jednak być traktowane jako gwarancja właściwości tego wyrobu.

**Data wydania/Data aktualizacji** : 20/11/2023 **Data poprzedniego wydania** : 04/10/2022 **Wersja** : 1.03 15/16

AQUAPRIMER 2900-02 - BARKBRUN 8037111

**Label No** : 38820

