

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ



AQUATOP 2600-66 - Все варианты

## РАЗДЕЛ 1: Идентификация вещества/препарата и компании/предпринимателя.

### 1.1 Идентификатор продукта

Наименование продукта : AQUATOP 2600-66 - Все варианты

### 1.2 Рекомендации и ограничения по применению химической продукции

Применение продукта : Краска.

### 1.3 Подробные сведения о поставщике паспорта безопасности

Teknos Group Oy, Takkatie 3, FI-00370 HELSINKI, FINLAND. Tel. +358 9 506 091.

е-mail адрес : Prod-safe@teknos.com

ответственного

составителя данного

паспорта безопасности

#### Национальные контакты

Teknos Group Oy, Takkatie 3, FI-00370 HELSINKI, FINLAND. Tel. +358 9 506 091.

### 1.4 Номер телефона экстренной связи организации

#### Национальный консультативный орган/Токсикологический центр

Телефонный номер : In an emergency, call 112

## РАЗДЕЛ 2: Виды опасного воздействия и условия их возникновения

### 2.1 Классификация вещества или смеси

Определение : Смесь.

характеристик продукта

#### Классификация в соответствии с Правилom (ЕС) №1272/2008 [CLP/GHS]

Skin Sens. 1, H317

Продукт классифицируется как опасный в соответствии с постановлением (ЕС) № 1272/2008 с дополнениями и поправками.

Полный текст заявленных выше формулировок опасности приведен в разделе 16.

Дополнительную информацию о факторах, влияющих на здоровье, и симптомах см. в разделе 11.

### 2.2 Элементы этикетки

Пиктограммы опасности :



Сигнальное слово : Осторожно

Формулировки опасности : H317 - При контакте с кожей может вызывать аллергическую реакцию.

#### Формулировки предупреждений

Предотвращение : P280 - Использовать защитные перчатки.  
P261 - Избегать вдыхания паров.

Реагирование : P362 + P364 - Снять всю загрязненную одежду и выстирать ее перед повторным использованием.  
P302 + P352 - ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: Промыть большим количеством воды.  
P333 + P313 - При возникновении раздражения или покраснения кожи: Получите медицинскую помощь или же консультацию.

РАЗДЕЛ 2: Виды опасного воздействия и условия их возникновения

|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Хранение                                                                                                                  | : Не применимо.                                                                                                                                                        |
| Удаление                                                                                                                  | : P501 - Утилизировать содержимое и упаковку в соответствии со всеми местными, региональными, национальными и международными требованиями.                             |
| Опасные ингредиенты                                                                                                       | : Содержит: 1,2-бензизотиазол-3(2H)-он; 2-метил-2H-изотиазол-3-один; 2-октил-2H-изотиазол-3-один и 5-Хлоро-2-метил-2H-изотиазол-3-он и 2-метил-2H-изотиазол-3-он (3:1) |
| Элементы сопровождающей этикетки                                                                                          | : Содержит биоцидные добавки для сохранения краски в таре: BIT и Bronopol и MIT и OIT и DTBMA и MBIT.                                                                  |
| Приложение XVII – Ограничения производства, предложения на рынке и применения некоторых опасных веществ, смесей и изделий | :                                                                                                                                                                      |

2.3 Прочие опасности

|                                                                                                   |                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Product meets the criteria for PBT or vPvB according to Regulation (EC) No. 1907/2006, Annex XIII | : This mixture does not contain any substances that are assessed to be a PBT or a vPvB. |
| Прочие опасности, которые не классифицированы по СГС                                              | : Неизвестны.                                                                           |

РАЗДЕЛ 3: Наименование (название) и состав вещества или материала

3.2 Смес : Смесь.

| Название продукта/ингредиента                                                                                     | Идентификаторы                                                                            | %     | Классификация                                                                                                                                                                                  | Пределы удельной концентрации, М-множители и АТЕ                                                                                                                  | Тип     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|  2-метоксиметилэтокси) пропанол | REACH #:<br>01-2119450011-60<br>EC: 252-104-2<br>CAS: 34590-94-8                          | ≤3    | Не классифицирован.                                                                                                                                                                            | -                                                                                                                                                                 | [2]     |
| 2-бутоксизтанол                                                                                                   | REACH #:<br>01-2119475108-36<br>EC: 203-905-0<br>CAS: 111-76-2<br>Индекс:<br>603-014-00-0 | ≤0.3  | Acute Tox. 4, H302<br>Acute Tox. 3, H331<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319                                                                                                          | АТЕ [перорально] = 1200 мг/кг<br>АТЕ [вдыхание (пары)] = 3 мг/л                                                                                                   | [1] [2] |
| 1,2-бензизотиазол-3(2H)-он                                                                                        | EC: 220-120-9<br>CAS: 2634-33-5<br>Индекс:<br>613-088-00-6                                | <0.05 | Acute Tox. 4, H302<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1, H317<br>Aquatic Acute 1, H400                                                                                   | АТЕ [перорально] = 1020 мг/кг<br>Skin Sens. 1, H317:<br>C ≥ 0.05%<br>M [острое] = 1                                                                               | [1]     |
| 2-метил-2H-изотиазол-3-один                                                                                       | EC: 220-239-6<br>CAS: 2682-20-4                                                           | <0.01 | Acute Tox. 3, H301<br>Acute Tox. 3, H311<br>Acute Tox. 2, H330<br>Skin Corr. 1B, H314<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1A, H317<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410<br>EUN071 | АТЕ [перорально] = 100 мг/кг<br>АТЕ [дермально] = 300 мг/кг<br>АТЕ [вдыхание (пыли и влаги)] = 0.11 мг/л<br>Skin Sens. 1, H317:<br>C ≥ 0.0015%<br>M [острое] = 10 | [1]     |

### РАЗДЕЛ 3: Наименование (название) и состав вещества или материала

|                                                                     |                                                                                             |         |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 2-октил-2Н-изотиазол-3-один                                         | EC: 247-761-7<br>CAS: 26530-20-1<br>Индекс:<br>613-112-00-5                                 | <0.0025 | Acute Tox. 3, H301<br>Acute Tox. 3, H311<br>Acute Tox. 2, H330<br>Skin Corr. 1, H314<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1A, H317<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410<br>EUH071                                               | M [хроническое] = 1<br>ATE [перорально] = 125 мг/кг<br>ATE [дермально] = 311 мг/кг<br>ATE [вдыхание (пыли и влаги)] = 0.27 мг/л<br>Skin Sens. 1, H317: C ≥ 0.0015%<br>M [острое] = 100<br>M [хроническое] = 100                                                                      | [1] |
| 5-Хлоро-2-метил-2Н-изотиазол-3-он и 2-метил-2Н-изотиазол-3-он (3:1) | CAS: 55965-84-9<br>Индекс:<br>613-167-00-5                                                  | <0.001  | Acute Tox. 3, H301<br>Acute Tox. 2, H310<br>Acute Tox. 2, H330<br>Skin Corr. 1C, H314<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1A, H317<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410<br>EUH071                                              | ATE [перорально] = 53 мг/кг<br>ATE [дермально] = 50 мг/кг<br>ATE [вдыхание (пары)] = 0.5 мг/л<br>Skin Corr. 1C, H314: C ≥ 0.6%<br>Eye Dam. 1, H318: C ≥ 0.6%<br>Eye Irrit. 2, H319: 0.06% ≤ C < 0.6%<br>Skin Sens. 1, H317: C ≥ 0.0015%<br>M [острое] = 100<br>M [хроническое] = 100 | [1] |
| Цинк-пиритион                                                       | REACH #:<br>01-2119511196-46<br>EC: 236-671-3<br>CAS: 13463-41-7<br>Индекс:<br>613-333-00-7 | <0.01   | Acute Tox. 3, H301<br>Acute Tox. 2, H330<br>Eye Dam. 1, H318<br>Repr. 1B, H360D<br>STOT RE 1, H372<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410<br><b>Полный текст заявленных выше формулировок опасности приведен в разделе 16.</b> | ATE [перорально] = 221 мг/кг<br>ATE [вдыхание (пыли и влаги)] = 0.14 мг/л<br>M [острое] = 1000<br>M [хроническое] = 10                                                                                                                                                               | [1] |

Данный продукт не содержит добавок, которые по данным поставщика и в применяемых концентрациях относятся к представляющим опасность для здоровья или окружающей среды, являются РВТ (СБТ) и vPvB (oCoB) или имеют предельные уровни воздействия на производстве, и следовательно, должны упоминаться в данном разделе.

#### Тип

[1] Вещество, классифицированное как опасное для здоровья и окружающей среды

[2] Вещество, обладающее ПДК в воздухе рабочей зоны

Предельно допустимые концентрации вредных веществ в рабочей зоне (если они имеются), приведенные в разделе 8.

## РАЗДЕЛ 4: Меры первой помощи

### 4.1 Описание мер первой помощи

- Контакт с глазами** : Немедленно промойте глаза большим количеством воды, приподнимая верхнее и нижнее веко. Снимите контактные линзы. Продолжайте промывать не менее 10 минут. При раздражении обратитесь к врачу.
- Вдыхание** : Свежий воздух, покой. При отсутствии дыхания, нерегулярном дыхании или при длительной задержке дыхания необходимо с помощью обученного персонала сделать пострадавшему искусственное дыхание или дать ему кислород. Искусственное дыхание рот в рот может быть опасно для того, кто его проводит. Если неблагоприятные симптомы не исчезают в течение длительного времени или сильно выражены, окажите медицинскую помощь. При потере сознания приведите пострадавшего в соответствующую позу и окажите срочную медицинскую помощь. Не перекрывайте доступ воздуха. Ослабьте плотно прилегающие части одежды, такие как воротник, галстук, ремень или пояс.
- Контакт с кожей** : Промыть большим количеством воды с мылом. Снимите загрязненную одежду и обувь. Прежде чем снимать загрязненную одежду, тщательно промойте её водой, или наденьте перчатки. Продолжайте промывать не менее 10 минут. Обратитесь за медицинской помощью. При появлении жалоб или симптомов, избегайте дальнейших контактов с веществом. Перед повторным использованием одежду необходимо выстирать. Тщательно вымойте обувь перед ее повторным использованием.
- Попадание внутрь организма** : Промойте рот водой. При наличии у пострадавшего вставной челюсти удалите ее. При попадании препарата в пищевой тракт напоите пострадавшего (если он в сознании) небольшим количеством воды. Прекратите, если пострадавший чувствует тошноту, так как рвота может быть опасна. Нельзя вызывать рвоту у пострадавшего, если на это нет непосредственного указания врача. При возникновении рвоты, следует опустить голову, чтобы рвота не попала в лёгкие. Если неблагоприятные симптомы не исчезают в течение длительного времени или сильно выражены, окажите медицинскую помощь. Не давайте ничего в рот человеку, потерявшему сознание. При потере сознания приведите пострадавшего в соответствующую позу и окажите срочную медицинскую помощь. Не перекрывайте доступ воздуха. Ослабьте плотно прилегающие части одежды, такие как воротник, галстук, ремень или пояс.
- Защита человека, оказывающего первую помощь** : Без соответствующего обучения не предпринимайте действия, подвергающие опасности вашу жизнь. Искусственное дыхание рот в рот может быть опасно для того, кто его проводит. Прежде чем снимать загрязненную одежду, тщательно промойте её водой, или наденьте перчатки.

### 4.2 Наиболее важные симптомы и проявления, как острые, так и замедленные

#### Признаки/симптомы передозировки

- Контакт с глазами** : Нет никаких специфических данных.
- Вдыхание** : Нет никаких специфических данных.
- Контакт с кожей** : Могут отмечаться следующие неблагоприятные симптомы:  
раздражение  
покраснение
- Попадание внутрь организма** : Нет никаких специфических данных.

### 4.3 Показания к необходимости неотложной медицинской помощи и специального лечения

- Примечание для лечащего врача** : Лечение проводится в соответствии с симптомами. При попадании больших количеств вещества/материала в желудочно-кишечный тракт или органы дыхания обратитесь к специалисту по отравлениям.
- Особая обработка** : Не требуется никакой специальной обработки.

## РАЗДЕЛ 5: Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности

### 5.1 Средства пожаротушения

- Пригодные средства тушения пожара** : Используйте средство пожаротушения, подходящее для данного пожара.
- Непригодные средства тушения пожара** : Известны.

### 5.2 Особые опасности, которые представляет вещество или смесь

- Опасности, которые представляет вещество или смесь** : Возможен взрыв емкости при пожаре или нагревании вследствие повышения давления.
- Опасные продукты горения** : Среди продуктов разложения могут быть следующие вещества:  
диоксид углерода  
монооксид углерода

### 5.3 Рекомендации для пожарных

- Специальное защитное снаряжение и меры предосторожности для пожарных** : При пожаре освободите площадку и удалите всех находящихся поблизости людей. Без соответствующего обучения не предпринимайте действия, подвергающие опасности вашу жизнь.
- Специальное защитное оборудование для пожарных** : Пожарным следует использовать соответствующее защитное оборудование и автономные дыхательные аппараты (SCBA) с полностью охватывающей лицевой маской, работающие в режиме положительного давления. Одежда для пожарных (в том числе шлемы, защитная обувь и перчатки), соответствующая Европейскому стандарту EN 469, обеспечивает базовый уровень защиты в химических аварийных ситуациях.

## РАЗДЕЛ 6: Меры по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций

### 6.1 Меры предосторожности для персонала, защитное снаряжение и чрезвычайные меры

- Для неаварийного персонала** : Без соответствующего обучения не предпринимайте действия, подвергающие опасности вашу жизнь. Удалите людей из близлежащих районов. Не позволяйте находиться на рабочем месте посторонним людям и персоналу без защитной одежды. Не трогайте рассыпанный (разлитый) материал и не ходите по нему. Избегайте вдыхания паров или тумана. Обеспечьте соответствующую вентиляцию. При неисправной вентиляции надевайте соответствующий респиратор. Наденьте подходящее личное защитное снаряжение.
- Для персонала по ликвидации аварий** : Если для ликвидации утечек требуется специальная одежда, примите к сведению информацию из раздела 8 относительно пригодных и непригодных материалов. Обратитесь также к информации "Для неаварийного персонала".

### 6.2 Экологические предупреждения

- Избегайте рассредоточения пролитого вещества, а также его попадания в почву, водопровод, системы дренажа и канализации. Если продукт вызвал загрязнение окружающей среды (сточные воды, водоёмы, почва или воздух) обратитесь в соответствующие органы.

### 6.3 Методы и материалы для локализации разливов/россыпей и очистки

- Малое рассыпанное (разлитое) количество** : Если это не представляет опасности, остановите утечку. Уберите контейнеры с места протечки. Если растворимо в воде, разбавить водой и вытереть досуха. В иных случаях или если нерастворимо в воде, соберите сухим инертным материалом и поместите в подходящий контейнер для утилизации. Утилизируйте у лицензированного подрядчика по сбору отходов.

## РАЗДЕЛ 6: Меры по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций

**Большое количество рассыпанного (разлитого) материала** : Если это не представляет опасности, остановите утечку. Уберите контейнеры с места протечки. Приблизиться к месту утечки с подветренной стороны. Не допускайте попадания в коллекторы, стоки, подвалы или замкнутые пространства. Соберите пролитое вещество и сдайте на перерабатывающее предприятие, либо действуйте, как описано ниже. Соберите при помощи негорючего абсорбирующего материала, например, песка, земли, вермикулита, диатомовой земли, поместить в контейнер для последующего уничтожения в соответствии с существующими местными правилами. Утилизируйте у лицензированного подрядчика по сбору отходов. Загрязнённый абсорбирующий материал может представлять такую же опасность, как и пролитый продукт.

**6.4 Ссылки на другие разделы** : Сведения о контактах в аварийных ситуациях приведены в разделе 1. Обратитесь к разделу 8 за информацией о подходящем личном защитном снаряжении. Дополнительные сведения по обращению с отходами приведены в разделе 13.

## РАЗДЕЛ 7: Правила обращения и хранения

Информация в этом разделе содержит общие указания и рекомендации. К перечню установленного применения в разделе 1 следует обращаться за любой доступной, специфической для того или иного применения информацией, которая приводится в сценариях воздействия.

### 7.1 Меры предосторожности при работе с продуктом

**Защитные меры** : Надевайте соответствующие индивидуальные средства защиты (см.Раздел 8). Люди, имеющие проблемы с чувствительностью кожи не должны быть заняты в работах, где используется данный продукт. Не допускайте попадания в глаза, на кожу или одежду. Не глотать. Избегайте вдыхания паров или тумана. Хранить в оригинальном контейнере или в альтернативной утвержденной таре из совместимого материала; плотно закрывать, когда не используется. Пустые контейнеры содержат остатки продукта и могут представлять опасность. Нельзя повторно использовать контейнер.

**Общие рекомендации по промышленной гигиене** : Запрещается принимать пищу и напитки и курить в местах, где проводится работа с этим продуктом или в местах его хранения. Перед приемом пищи или курением рабочие должны вымыть лицо и руки. Прежде чем входить в зону приема пищи, снимите загрязненную одежду и защитное снаряжение. Дополнительные сведения по мерам гигиены приведены также в разделе 8.

### 7.2 Условия для безопасного хранения с учетом любых несовместимостей

Хранить в соответствии с местными правилами. Хранить в оригинальном контейнере, в защищенном от света, прохладном и хорошо вентилируемом помещении, отдельно от несовместимых материалов (см.Раздел 10), пищевых продуктов и напитков. Храните контейнер с продуктом в плотно закрытом герметическом состоянии вплоть до момента его использования. Вскрытые контейнеры должны быть хорошо закрыты и должны храниться в вертикальном положении, чтобы предотвратить утечку продукта. Не храните продукт в контейнерах, не имеющих этикетки. Используйте соответствующий контейнер для избежания загрязнения окружающей среды.

### 7.3 Специфическое конечное применение

**Рекомендации** : Не доступен.

**Решения, специфические для промышленного сектора** : Не доступен.

## РАЗДЕЛ 8: Требования по охране труда и меры по обеспечению безопасности персонала (пользователя)

Информация в этом разделе содержит общие указания и рекомендации. Информация предоставляется на основе типичного, ожидаемого применения продукта. Дополнительные меры могут потребоваться при перевозках без тары или при других работах, во время которых возможно значительное увеличение воздействия на рабочего или выбросов в окружающую среду.

### 8.1 Параметры контроля



## РАЗДЕЛ 8: Требования по охране труда и меры по обеспечению безопасности персонала (пользователя)

### Предельно допустимые концентрации в рабочей зоне

| Название продукта/ингредиента                                       | Предельно допустимые значения воздействия                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (2-метоксиметилэтокси)пропанол                                      | <b>Regulation on Limit Values - MAC (Австрия, 4/2021).</b><br><b>[Dipropylene glycol monomethyl ethers (mixture of isomers)]</b><br><b>Проникает через кожу.</b><br>TWA: 50 м.д. 8 часы.<br>TWA: 307 мг/м³ 8 часы.<br>CEIL: 100 м.д., 8 количество раз за смену, 5 минут.<br>CEIL: 614 мг/м³, 8 количество раз за смену, 5 минут. |
| 2-бутоксизтанол                                                     | <b>Regulation on Limit Values - MAC (Австрия, 4/2021).</b><br><b>Проникает через кожу.</b><br>TWA: 20 м.д. 8 часы.<br>TWA: 98 мг/м³ 8 часы.<br>PEAK: 40 м.д., 4 количество раз за смену, 30 минут.<br>PEAK: 200 мг/м³, 4 количество раз за смену, 30 минут.                                                                       |
| 2-метил-2Н-изотиазол-3-один                                         | <b>Regulation on Limit Values - MAC (Австрия, 4/2021).</b> <b>[5-chloro-2-methyl-2,3-dihydroisothiazol-3-one and 2-methyl-2,3-dihydroisothiazol-3-one (mixture in the ratio 3:1)]</b><br><b>Сенсибилизатор кожи.</b><br>TWA: 0.05 мг/м³ 8 часы.                                                                                   |
| 2-октил-2Н-изотиазол-3-один                                         | <b>Regulation on Limit Values - MAC (Австрия, 4/2021).</b><br><b>Проникает через кожу. Способность повышения чувствительности.</b><br>TWA: 0.05 мг/м³ 8 часы. Форма: Inhalable fraction<br>CEIL: 0.05 мг/м³ 15 минут. Форма: Inhalable fraction                                                                                   |
| 5-Хлоро-2-метил-2Н-изотиазол-3-он и 2-метил-2Н-изотиазол-3-он (3:1) | <b>Regulation on Limit Values - MAC (Австрия, 4/2021).</b> <b>[5-chloro-2-methyl-2,3-dihydroisothiazol-3-one and 2-methyl-2,3-dihydroisothiazol-3-one (mixture in the ratio 3:1)]</b><br><b>Сенсибилизатор кожи.</b><br>TWA: 0.05 мг/м³ 8 часы.                                                                                   |
| (2-метоксиметилэтокси)пропанол                                      | <b>Limit values (Бельгия, 5/2021).</b><br><b>[Dipropyleenglycolmonomethylether]</b> Проникает через кожу.<br>TWA: 50 м.д. 8 часы.<br>TWA: 308 мг/м³ 8 часы.                                                                                                                                                                       |
| 2-бутоксизтанол                                                     | <b>Limit values (Бельгия, 5/2021).</b> Проникает через кожу.<br>TWA: 20 м.д. 8 часы.<br>TWA: 98 мг/м³ 8 часы.<br>STEL: 50 м.д. 15 минут.<br>STEL: 246 мг/м³ 15 минут.                                                                                                                                                             |
| (2-метоксиметилэтокси)пропанол                                      | <b>Ministry of Labour and Social Policy and the Ministry of Health - Ordinance No 13/2003. (Болгария, 6/2021).</b> <b>[2-(Methoxymethyletoxy)propanol]</b> Проникает через кожу.<br>Limit value 8 hours: 308 мг/м³ 8 часы.<br>Limit value 8 hours: 50 м.д. 8 часы.                                                                |
| 2-бутоксизтанол                                                     | <b>Ministry of Labour and Social Policy and the Ministry of Health - Ordinance No 13/2003. (Болгария, 6/2021).</b><br><b>Проникает через кожу.</b><br>Limit value 8 hours: 98 мг/м³ 8 часы.<br>Limit value 15 min: 246 мг/м³ 15 минут.<br>Limit value 15 min: 50 м.д. 15 минут.<br>Limit value 8 hours: 20 м.д. 8 часы.           |
| (2-метоксиметилэтокси)пропанол                                      | <b>Ministry of Economy, Labour and Entrepreneurship ELV/STELV (Хорватия, 1/2021).</b> <b>[(2-methoxymethyletoxy)-propanol]</b> Проникает через кожу.<br>ELV: 308 мг/м³ 8 часы.<br>ELV: 50 м.д. 8 часы.                                                                                                                            |
| 2-бутоксизтанол                                                     | <b>Ministry of Economy, Labour and Entrepreneurship ELV/STELV (Хорватия, 1/2021).</b> Проникает через кожу.<br>STELV: 246 мг/м³ 15 минут.<br>STELV: 50 м.д. 15 минут.<br>ELV: 98 мг/м³ 8 часы.                                                                                                                                    |

## РАЗДЕЛ 8: Требования по охране труда и меры по обеспечению безопасности персонала (пользователя)

|                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (2-метоксиметилэтокси)пропанол<br><br>2-бутоксизэтанол                                                                                     | ELV: 20 м.д. 8 часы.<br><b>Department of labour inspection (Кипр, 7/2021). Проникает через кожу.</b><br>TWA: 50 м.д. 8 часы.<br>TWA: 308 мг/м³ 8 часы.                                                                                                                 |
| (2-метоксиметилэтокси)пропанол<br><br>2-бутоксизэтанол                                                                                     | <b>Department of labour inspection (Кипр, 7/2021). Проникает через кожу.</b><br>STEL: 50 м.д. 15 минут.<br>STEL: 246 мг/м³ 15 минут.<br>TWA: 20 м.д. 8 часы.<br>TWA: 98 мг/м³ 8 часы.                                                                                  |
| (2-метоксиметилэтокси)пропанол<br><br>2-бутоксизэтанол                                                                                     | <b>Government regulation of Czech Republic PEL/NPK-P (Чехия, 5/2021). [(2-methoxymethylethoxy)-propanol (mixture of isomers)] Проникает через кожу.</b><br>TWA: 270 мг/м³ 8 часы.<br>TWA: 43.74 м.д. 8 часы.<br>STEL: 550 мг/м³ 15 минут.<br>STEL: 89.1 м.д. 15 минут. |
|  (2-метоксиметилэтокси)пропанол<br><br>2-бутоксизэтанол   | <b>Government regulation of Czech Republic PEL/NPK-P (Чехия, 5/2021). Проникает через кожу.</b><br>TWA: 100 мг/м³ 8 часы.<br>TWA: 20.4 м.д. 8 часы.<br>STEL: 200 мг/м³ 15 минут.<br>STEL: 40.8 м.д. 15 минут.                                                          |
|  (2-метоксиметилэтокси)пропанол<br><br>2-бутоксизэтанол   | <b>Working Environment Authority (Дания, 6/2022). [Dipropylenglycolmethylether] Проникает через кожу.</b><br>TWA: 50 м.д. 8 часы.<br>TWA: 309 мг/м³ 8 часы.<br>STEL: 618 мг/м³ 15 минут.<br>STEL: 100 м.д. 15 минут.                                                   |
| (2-метоксиметилэтокси)пропанол<br><br>2-бутоксизэтанол                                                                                     | <b>Working Environment Authority (Дания, 6/2022). Проникает через кожу.</b><br>TWA: 20 м.д. 8 часы.<br>TWA: 98 мг/м³ 8 часы.<br>STEL: 246 мг/м³ 15 минут.<br>STEL: 50 м.д. 15 минут.                                                                                   |
| (2-метоксиметилэтокси)пропанол<br><br>2-бутоксизэтанол                                                                                     | <b>Occupational exposure limits, Regulation No. 293 (Эстония, 3/2022). [Dipropylene glycol monomethyl ether] Проникает через кожу.</b><br>TWA: 308 мг/м³ 8 часы.<br>TWA: 50 м.д. 8 часы.                                                                               |
|  (2-метоксиметилэтокси)пропанол<br><br>2-бутоксизэтанол | <b>Occupational exposure limits, Regulation No. 293 (Эстония, 3/2022). Проникает через кожу. Сенсibilизатор кожи.</b><br>TWA: 98 мг/м³ 8 часы.<br>TWA: 20 м.д. 8 часы.<br>STEL: 246 мг/м³ 15 минут.<br>STEL: 50 м.д. 15 минут.                                         |
|  (2-метоксиметилэтокси)пропанол<br><br>2-бутоксизэтанол | <b>EU OEL (Европа, 1/2022). [(2-Methoxymethylethoxy)-propanol] Проникает через кожу. Примечания: list of indicative occupational exposure limit values</b><br>TWA: 50 м.д. 8 часы.<br>TWA: 308 мг/м³ 8 часы.                                                           |
| 2-бутоксизэтанол                                                                                                                           | <b>EU OEL (Европа, 1/2022). Проникает через кожу. Примечания: list of indicative occupational exposure limit values</b><br>TWA: 20 м.д. 8 часы.<br>TWA: 98 мг/м³ 8 часы.<br>STEL: 50 м.д. 15 минут.<br>STEL: 246 мг/м³ 15 минут.                                       |



## РАЗДЕЛ 8: Требования по охране труда и меры по обеспечению безопасности персонала (пользователя)

|                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  2-метоксиметилэтокси)пропанол | <b>Institute of Occupational Health, Ministry of Social Affairs (Финляндия, 10/2021). [(2-Methoxymethylethoxy)propanol]</b><br>Проникает через кожу.<br>TWA: 50 м.д. 8 часы.<br>TWA: 310 мг/м³ 8 часы.                                                                                                                                                                                                         |
| 2-бутоксизэтанол                                                                                                | <b>Institute of Occupational Health, Ministry of Social Affairs (Финляндия, 10/2021).</b> Проникает через кожу.<br>TWA: 20 м.д. 8 часы.<br>TWA: 98 мг/м³ 8 часы.<br>STEL: 50 м.д. 15 минут.<br>STEL: 250 мг/м³ 15 минут.                                                                                                                                                                                       |
|  2-метоксиметилэтокси)пропанол | <b>Ministry of Labor (Франция, 10/2022). [(2-methoxymethylethoxy) -propanol]</b> Проникает через кожу.<br><b>Примечания: Binding regulatory limit values (article R. 4412-149 of the Labor Code)</b><br>TWA: 50 м.д. 8 часы.<br>TWA: 308 мг/м³ 8 часы.                                                                                                                                                         |
| 2-бутоксизэтанол                                                                                                | <b>Ministry of Labor (Франция, 10/2022).</b> Проникает через кожу.<br><b>Примечания: Binding regulatory limit values (article R. 4412-149 of the Labor Code)</b><br>TWA: 10 м.д. 8 часы.<br>TWA: 49 мг/м³ 8 часы.<br>STEL: 246 мг/м³ 15 минут.<br>STEL: 50 м.д. 15 минут.                                                                                                                                      |
| (2-метоксиметилэтокси)пропанол                                                                                  | <b>TRGS 900 OEL (Германия, 6/2022). [(2-Methoxymethylethoxy) propanol]</b><br>TWA: 310 мг/м³ 8 часы.<br>PEAK: 310 мг/м³ 15 минут.<br>TWA: 50 м.д. 8 часы.<br>PEAK: 50 м.д. 15 минут.                                                                                                                                                                                                                           |
| 2-бутоксизэтанол                                                                                                | <b>DFG MAC-values list (Германия, 7/2022). [Dipropylene glycol monomethyl ether (mixture of isomers)]</b><br>TWA: 50 м.д. 8 часы.<br>PEAK: 50 м.д., 4 количество раз за смену, 15 минут.<br>TWA: 310 мг/м³ 8 часы.<br>PEAK: 310 мг/м³, 4 количество раз за смену, 15 минут.                                                                                                                                    |
|                                                                                                                 | <b>TRGS 900 OEL (Германия, 6/2022).</b> Проникает через кожу.<br>TWA: 49 мг/м³ 8 часы.<br>PEAK: 98 мг/м³ 15 минут.<br>TWA: 10 м.д. 8 часы.<br>PEAK: 20 м.д. 15 минут.                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                 | <b>DFG MAC-values list (Германия, 7/2022).</b> Проникает через кожу.<br>TWA: 10 м.д. 8 часы.<br>PEAK: 20 м.д., 4 количество раз за смену, 15 минут.<br>TWA: 49 мг/м³ 8 часы.<br>PEAK: 98 мг/м³, 4 количество раз за смену, 15 минут.                                                                                                                                                                           |
| 1,2-бензизотиазол-3(2H)-он                                                                                      | <b>DFG MAC-values list (Германия, 7/2022).</b> Сенсibilизатор кожи.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2-метил-2H-изотиазол-3-один                                                                                     | <b>DFG MAC-values list (Германия, 7/2022).</b> Сенсibilизатор кожи.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2-октил-2H-изотиазол-3-один                                                                                     | <b>TRGS 900 OEL (Германия, 6/2022).</b> Проникает через кожу.<br>TWA: 0.05 мг/м³ 8 часы. Форма: Inhalable fraction<br>PEAK: 0.1 мг/м³ 15 минут. Форма: Inhalable fraction<br><b>DFG MAC-values list (Германия, 7/2022).</b> Проникает через кожу. Сенсibilизатор кожи.<br>TWA: 0.05 мг/м³ 8 часы. Форма: inhalable fraction<br>PEAK: 0.1 мг/м³, 4 количество раз за смену, 15 минут. Форма: inhalable fraction |

## РАЗДЕЛ 8: Требования по охране труда и меры по обеспечению безопасности персонала (пользователя)

|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (2-метоксиметилэтокси)пропанол                                                                                   | <p><b>Presidential Decree 307/1986: Occupational exposure limit values (Греция, 9/2021).</b> [(2-Methoxymethylethoxy)propanol] Проникает через кожу.</p> <p>TWA: 100 м.д. 8 часы.</p> <p>TWA: 600 мг/м³ 8 часы.</p> <p>STEL: 150 м.д. 15 минут.</p> <p>STEL: 900 мг/м³ 15 минут.</p>                    |
| 2-бутоксизэтанол                                                                                                 | <p><b>Presidential Decree 307/1986: Occupational exposure limit values (Греция, 9/2021).</b> Проникает через кожу.</p> <p>TWA: 25 м.д. 8 часы.</p> <p>TWA: 120 мг/м³ 8 часы.</p>                                                                                                                        |
| (2-метоксиметилэтокси)пропанол                                                                                   | <p><b>5/2020. (II. 6.) ITM Decree (Венгрия, 2/2020).</b> [Dipropylene glycol monomethyl ether]</p> <p>TWA: 308 мг/м³ 8 часы.</p>                                                                                                                                                                        |
| 2-бутоксизэтанол                                                                                                 | <p><b>5/2020. (II. 6.) ITM Decree (Венгрия, 2/2020).</b> Проникает через кожу. Сенсibilизатор кожи. Сенсibilизация дыхания.</p> <p>TWA: 98 мг/м³ 8 часы.</p> <p>PEAK: 246 мг/м³ 15 минут.</p>                                                                                                           |
|  (2-метоксиметилэтокси)пропанол | <p><b>Ministry of Welfare, List of Exposure Limits (Исландия, 5/2021).</b> [dipropylene glycol methyl ether] Проникает через кожу.</p> <p>TWA: 300 мг/м³ 8 часы.</p> <p>TWA: 50 м.д. 8 часы.</p>                                                                                                        |
| 2-бутоксизэтанол                                                                                                 | <p><b>Ministry of Welfare, List of Exposure Limits (Исландия, 5/2021).</b> Проникает через кожу.</p> <p>STEL: 246 мг/м³ 15 минут.</p> <p>STEL: 50 м.д. 15 минут.</p> <p>TWA: 100 мг/м³ 8 часы.</p> <p>TWA: 20 м.д. 8 часы.</p>                                                                          |
| (2-метоксиметилэтокси)пропанол                                                                                   | <p><b>NAOSH (Ирландия, 5/2021).</b> [(2-methoxymethylethoxy)-1-propanol] Проникает через кожу. Примечания: EU derived Occupational Exposure Limit Values</p> <p>OELV-8hr: 50 м.д. 8 часы.</p> <p>OELV-8hr: 308 мг/м³ 8 часы.</p>                                                                        |
| 2-бутоксизэтанол                                                                                                 | <p><b>NAOSH (Ирландия, 5/2021).</b> Проникает через кожу. Примечания: EU derived Occupational Exposure Limit Values</p> <p>OELV-8hr: 20 м.д. 8 часы.</p> <p>OELV-8hr: 98 мг/м³ 8 часы.</p> <p>OELV-15min: 50 м.д. 15 минут.</p> <p>OELV-15min: 246 мг/м³ 15 минут.</p>                                  |
| (2-метоксиметилэтокси)пропанол                                                                                   | <p><b>Legislative Decree No. 819/2008. Title IX. Protection from chemical agents, carcinogens and mutagens (Италия, 6/2020).</b> Проникает через кожу.</p> <p>8 hours: 50 м.д. 8 часы.</p> <p>8 hours: 308 мг/м³ 8 часы.</p>                                                                            |
| 2-бутоксизэтанол                                                                                                 | <p><b>Legislative Decree No. 819/2008. Title IX. Protection from chemical agents, carcinogens and mutagens (Италия, 6/2020).</b> Проникает через кожу.</p> <p>8 hours: 20 м.д. 8 часы.</p> <p>8 hours: 98 мг/м³ 8 часы.</p> <p>Short Term: 50 м.д. 15 минут.</p> <p>Short Term: 246 мг/м³ 15 минут.</p> |
| (2-метоксиметилэтокси)пропанол                                                                                   | <p><b>Ministers Cabinet Regulations Nr.325 - AER (Латвия, 2/2021).</b> [Methoxy propoxy propanols] Проникает через кожу.</p> <p>TWA: 50 м.д. 8 часы.</p> <p>TWA: 308 мг/м³ 8 часы.</p>                                                                                                                  |
| 2-бутоксизэтанол                                                                                                 | <p><b>Ministers Cabinet Regulations Nr.325 - AER (Латвия, 2/2021).</b> Проникает через кожу.</p> <p>TWA: 98 мг/м³ 8 часы.</p> <p>TWA: 20 м.д. 8 часы.</p> <p>STEL: 50 м.д. 15 минут.</p> <p>STEL: 246 мг/м³ 15 минут.</p>                                                                               |

## РАЗДЕЛ 8: Требования по охране труда и меры по обеспечению безопасности персонала (пользователя)

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (2-метоксиметилэтокси)пропанол | Lithuanian Hygiene Standard HN 23 (Литва, 7/2022).<br>Проникает через кожу.<br>TWA: 308 мг/м³ 8 часы.<br>TWA: 50 м.д. 8 часы.<br>STEL: 450 мг/м³ 15 минут.<br>STEL: 75 м.д. 15 минут.                                                                                                                                                                                |
| 2-бутоксизэтанол               | Lithuanian Hygiene Standard HN 23 (Литва, 7/2022).<br>Проникает через кожу.<br>TWA: 50 мг/м³ 8 часы.<br>TWA: 10 м.д. 8 часы.<br>STEL: 100 мг/м³ 15 минут.<br>STEL: 20 м.д. 15 минут.                                                                                                                                                                                 |
| (2-метоксиметилэтокси)пропанол | Grand-Duchy Regulation 2016. Chemical agents. Annex I (Люксембург, 3/2021). [(2-methoxymethylethoxy)-propanol]<br>Проникает через кожу.<br>TWA: 50 м.д. 8 часы.<br>TWA: 308 мг/м³ 8 часы.                                                                                                                                                                            |
| 2-бутоксизэтанол               | Grand-Duchy Regulation 2016. Chemical agents. Annex I (Люксембург, 3/2021). Проникает через кожу.<br>TWA: 20 м.д. 8 часы.<br>TWA: 98 мг/м³ 8 часы.<br>STEL: 50 м.д. 15 минут.<br>STEL: 246 мг/м³ 15 минут.                                                                                                                                                           |
| (2-метоксиметилэтокси)пропанол | EU OEL (Европа, 1/2022). [(2-Methoxymethylethoxy)-propanol]<br>Проникает через кожу. Примечания: list of indicative occupational exposure limit values<br>TWA: 50 м.д. 8 часы.<br>TWA: 308 мг/м³ 8 часы.                                                                                                                                                             |
| 2-бутоксизэтанол               | EU OEL (Европа, 1/2022). Проникает через кожу.<br>Примечания: list of indicative occupational exposure limit values<br>TWA: 20 м.д. 8 часы.<br>TWA: 98 мг/м³ 8 часы.<br>STEL: 50 м.д. 15 минут.<br>STEL: 246 мг/м³ 15 минут.                                                                                                                                         |
| (2-метоксиметилэтокси)пропанол | Ministry of Social Affairs and Employment, Legal limit values (Нидерланды., 7/2021). [dipropylene glycolmethylether]<br>OEL, 8-h TWA: 300 мг/м³ 8 часы.                                                                                                                                                                                                              |
| 2-бутоксизэтанол               | Ministry of Social Affairs and Employment, Legal limit values (Нидерланды., 7/2021). Проникает через кожу.<br>OEL, 8-h TWA: 100 мг/м³ 8 часы.<br>STEL, 15-min: 246 мг/м³ 15 минут.                                                                                                                                                                                   |
| (2-метоксиметилэтокси)пропанол | FOR-2011-12-06-1358 (Норвегия, 6/2021). [Dipropylene glycol methyl ether] Проникает через кожу. Примечания: indicative limit value<br>TWA: 50 м.д. 8 часы.<br>TWA: 300 мг/м³ 8 часы.                                                                                                                                                                                 |
| 2-бутоксизэтанол               | FOR-2011-12-06-1358 (Норвегия, 6/2021). Проникает через кожу. Примечания: indicative limit value<br>TWA: 10 м.д. 8 часы.<br>TWA: 50 мг/м³ 8 часы.                                                                                                                                                                                                                    |
| (2-метоксиметилэтокси)пропанол | Regulation of the Minister of Family, Labor and Social Policy of 18 February 2021, regarding the highest permissible concentrations and values of agents harmful to health in the work environment (Journal of Laws 2021, item 325) (Польша, 2/2021). [dipropylene glycol methyl ether] Проникает через кожу.<br>TWA: 240 мг/м³ 8 часы.<br>STEL: 480 мг/м³ 15 минут. |
| 2-бутоксизэтанол               | Regulation of the Minister of Family, Labor and Social Policy of 18 February 2021, regarding the highest permissible                                                                                                                                                                                                                                                 |

## РАЗДЕЛ 8: Требования по охране труда и меры по обеспечению безопасности персонала (пользователя)

|                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                    | concentrations and values of agents harmful to health in the work environment (Journal of Laws 2021, item 325) (Польша, 2/2021). Проникает через кожу.<br>TWA: 98 мг/м³ 8 часы.<br>STEL: 200 мг/м³ 15 минут.                                                                                                                                                           |
| (2-метоксиметилэтокси)пропанол                                                                                     | Portuguese Institute of Quality (Португалия, 11/2014). [2-Metoximetiletoxiopropanol] Проникает через кожу.<br>TWA: 100 м.д. 8 часы.<br>STEL: 150 м.д. 15 минут.                                                                                                                                                                                                        |
| 2-бутоксизтанол                                                                                                    | Portuguese Institute of Quality (Португалия, 11/2014).<br>TWA: 20 м.д. 8 часы.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| (2-метоксиметилэтокси)пропанол                                                                                     | HG 1218/2006, Annex 1, with subsequent modifications and additions (Румыния, 3/2021). Проникает через кожу.<br>VLA: 308 мг/м³ 8 часы.<br>VLA: 50 м.д. 8 часы.                                                                                                                                                                                                          |
| 2-бутоксизтанол                                                                                                    | HG 1218/2006, Annex 1, with subsequent modifications and additions (Румыния, 3/2021). Проникает через кожу.<br>VLA: 98 мг/м³ 8 часы.<br>VLA: 20 м.д. 8 часы.<br>Short term: 246 мг/м³ 15 минут.<br>Short term: 50 м.д. 15 минут.                                                                                                                                       |
| (2-метоксиметилэтокси)пропанол                                                                                     | Government regulation SR с. 355/2006 (Словакия, 9/2020). [2-methoxymethyl-ethoxypropanol] Проникает через кожу.<br>TWA: 308 мг/м³, (2-methoxymethyl-ethoxypropanol) 8 часы.<br>TWA: 50 м.д., (2-methoxymethyl-ethoxypropanol) 8 часы.                                                                                                                                  |
| 2-бутоксизтанол                                                                                                    | Government regulation SR с. 355/2006 (Словакия, 9/2020). Проникает через кожу.<br>TWA: 98 мг/м³ 8 часы.<br>TWA: 20 м.д. 8 часы.<br>STEL: 246 мг/м³ 15 минут.<br>STEL: 50 м.д. 15 минут.                                                                                                                                                                                |
| (2-метоксиметилэтокси)пропанол                                                                                     | Regulation on protection of workers from the risks related to exposure to chemical substances at work (Словения, 5/2021). [(2-methoxymethylethoxy)propanol (mixture of isomers)] Проникает через кожу.<br>TWA: 308 мг/м³ 8 часы.<br>TWA: 50 м.д. 8 часы.<br>KTV: 50 м.д., 4 количество раз за смену, 15 минут.<br>KTV: 308 мг/м³, 4 количество раз за смену, 15 минут. |
| 2-бутоксизтанол                                                                                                    | Regulation on protection of workers from the risks related to exposure to chemical substances at work (Словения, 5/2021). Проникает через кожу.<br>TWA: 98 мг/м³ 8 часы.<br>TWA: 20 м.д. 8 часы.<br>KTV: 246 мг/м³, 4 количество раз за смену, 15 минут.<br>KTV: 50 м.д., 4 количество раз за смену, 15 минут.                                                         |
| 2-октил-2Н-изотиазол-3-один                                                                                        | Regulation on protection of workers from the risks related to exposure to chemical substances at work (Словения, 5/2021). Проникает через кожу.<br>TWA: 0.05 мг/м³ 8 часы. Форма: Inhalable fraction<br>KTV: 0.1 мг/м³, 4 количество раз за смену, 15 минут. Форма: Inhalable fraction                                                                                 |
|  (2-метоксиметилэтокси)пропанол | National institute of occupational safety and health (Испания, 4/2022). [Dipropylene glycol methyl ether] Проникает через кожу.<br>TWA: 50 м.д. 8 часы.<br>TWA: 308 мг/м³ 8 часы.                                                                                                                                                                                      |
| 2-бутоксизтанол                                                                                                    | National institute of occupational safety and health (Испания, 4/2022). Проникает через кожу.<br>TWA: 20 м.д. 8 часы.<br>TWA: 98 мг/м³ 8 часы.<br>STEL: 245 мг/м³ 15 минут.                                                                                                                                                                                            |

## РАЗДЕЛ 8: Требования по охране труда и меры по обеспечению безопасности персонала (пользователя)

|                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (2-метоксиметилэтокси)пропанол                                                                                     | STEL: 50 м.д. 15 минут.<br><b>Work environment authority Regulation 2018:1 (Швеция, 9/2021). [dipropylene glycol monomethyl ether] Проникает через кожу.</b><br>TWA: 50 м.д. 8 часы.<br>TWA: 300 мг/м³ 8 часы.<br>STEL: 75 м.д. 15 минут.<br>STEL: 450 мг/м³ 15 минут.                                        |
| 2-бутоксизтанол                                                                                                    | <b>Work environment authority Regulation 2018:1 (Швеция, 9/2021). Проникает через кожу.</b><br>TWA: 10 м.д. 8 часы.<br>TWA: 50 мг/м³ 8 часы.<br>STEL: 50 м.д. 15 минут.<br>STEL: 246 мг/м³ 15 минут.                                                                                                          |
| (2-метоксиметилэтокси)пропанол                                                                                     | <b>SUVA (Швейцария, 3/2022). [Dipropylene glycol methyl ether (mixture of isomers)]</b><br>STEL: 50 м.д. 15 минут. Форма: vapour and aerosols<br>STEL: 300 мг/м³ 15 минут. Форма: vapour and aerosols<br>TWA: 50 м.д. 8 часы. Форма: vapour and aerosols<br>TWA: 300 мг/м³ 8 часы. Форма: vapour and aerosols |
| 2-бутоксизтанол                                                                                                    | <b>SUVA (Швейцария, 3/2022). Проникает через кожу.</b><br>TWA: 10 м.д. 8 часы.<br>TWA: 49 мг/м³ 8 часы.<br>STEL: 20 м.д. 15 минут.<br>STEL: 98 мг/м³ 15 минут.                                                                                                                                                |
| 2-октил-2Н-изотиазол-3-один                                                                                        | <b>SUVA (Швейцария, 3/2022). Проникает через кожу. Сенсибилизатор кожи.</b><br>TWA: 0.05 мг/м³ 8 часы. Форма: Inhalable fraction<br>STEL: 0.1 мг/м³ 15 минут. Форма: Inhalable fraction                                                                                                                       |
| 5-Хлоро-2-метил-2Н-изотиазол-3-он и 2-метил-2Н-изотиазол-3-он (3:1)                                                | <b>SUVA (Швейцария, 3/2022). Сенсибилизатор кожи.</b><br>STEL: 0.4 мг/м³ 15 минут. Форма: Inhalable fraction<br>TWA: 0.2 мг/м³ 8 часы. Форма: Inhalable fraction                                                                                                                                              |
|  (2-метоксиметилэтокси)пропанол | <b>EN40/2005 WELs (Соединенное Королевство Великобритании (UK), 1/2020). Проникает через кожу.</b><br>TWA: 308 мг/м³ 8 часы.<br>TWA: 50 м.д. 8 часы.                                                                                                                                                          |
| 2-бутоксизтанол                                                                                                    | <b>EN40/2005 WELs (Соединенное Королевство Великобритании (UK), 1/2020). Проникает через кожу.</b><br>STEL: 50 м.д. 15 минут.<br>TWA: 25 м.д. 8 часы.<br>STEL: 246 мг/м³ 15 минут.<br>TWA: 123 мг/м³ 8 часы.                                                                                                  |
| раствор аммиака                                                                                                    | <b>EN40/2005 WELs (Соединенное Королевство Великобритании (UK), 1/2020). [ammonia anhydrous]</b><br>STEL: 25 мг/м³ 15 минут. Форма: anhydrous<br>STEL: 35 м.д. 15 минут. Форма: anhydrous<br>TWA: 25 м.д. 8 часы. Форма: anhydrous<br>TWA: 18 мг/м³ 8 часы. Форма: anhydrous                                  |
| Формальдегид                                                                                                       | <b>EN40/2005 WELs (Соединенное Королевство Великобритании (UK), 1/2020).</b><br>STEL: 2.5 мг/м³ 15 минут.<br>STEL: 2 м.д. 15 минут.<br>TWA: 2 м.д. 8 часы.<br>TWA: 2.5 мг/м³ 8 часы.                                                                                                                          |

### Показатели биологического воздействия

## РАЗДЕЛ 8: Требования по охране труда и меры по обеспечению безопасности персонала (пользователя)

| Название продукта/ингредиента                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Показатели воздействия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Показатели воздействия неизвестны.<br>Показатели воздействия неизвестны.<br>Показатели воздействия неизвестны.<br>Показатели воздействия неизвестны.<br>Показатели воздействия неизвестны.<br>2-бутоксизтанол                                                                                                                   | <b>Government regulation of Czech Republic Limit Values of Biological Exposure Tests (Чехия, 9/2015)</b><br>Biological limit values: 0.17 mmol/mmol creatinine, butoxyacetic acid (after hydrolysis) [in urine]. Время выборки: the end of the shift at the end of the week.<br>Biological limit values: 200 mg/g creatinine, butoxyacetic acid (after hydrolysis) [in urine]. Время выборки: the end of the shift at the end of the week.                                                                                                                                        |
| Показатели воздействия неизвестны.<br>Показатели воздействия неизвестны.<br>Показатели воздействия неизвестны.<br>Показатели воздействия неизвестны.<br>Показатели воздействия неизвестны.<br>2-бутоксизтанол                                                                                                                   | <b>DFG BEI-values list (Германия, 7/2022) Примечания: danger from percutaneous absorption (see p. 211 and p. 228).</b><br>BEI: 150 mg/g creatinine, butoxyacetic acid (after hydrolysis) [in urine]. Время выборки: end of exposure or end of shift / for long-term exposures: at the end of the shift after several shifts.<br><b>TRGS 903 - BEI Values (Германия, 2/2022)</b><br>BEI: 150 mg/g creatinine, butoxy acetic acid (after hydrolysis) [in urine]. Время выборки: end of exposure or end of shift; for long-term exposures: at the end of shift after several shifts. |
| Показатели воздействия неизвестны.<br>Показатели воздействия неизвестны.<br>Показатели воздействия неизвестны.<br>2-бутоксизтанол                                                                                                                                                                                               | <b>NAOSH (Ирландия, 1/2011)</b><br>BMGV: 200 mg/g creatinine, BAA [in urine]. Время выборки: end of shift - As soon as possible after exposure ceases.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Показатели воздействия неизвестны.<br>Показатели воздействия неизвестны.<br>Показатели воздействия неизвестны.<br>Показатели воздействия неизвестны.<br>Показатели воздействия неизвестны.<br>Показатели воздействия неизвестны.<br>Показатели воздействия неизвестны.<br>Показатели воздействия неизвестны.<br>2-бутоксизтанол | <b>Portuguese Institute of Quality (Португалия, 11/2014)</b><br>BEI: 200 mg/g creatinine, butoxyacetic acid (BAA) [in urine].<br>Время выборки: end of shift.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Показатели воздействия неизвестны.<br>Показатели воздействия неизвестны.                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



РАЗДЕЛ 8: Требования по охране труда и меры по обеспечению безопасности персонала (пользователя)

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-бутоксизтанол                    | <b>Regulation on protection of workers from the risks related to exposure to chemical substances at work (Словения, 5/2021)</b><br>BAT: 150 mg/g creatinine, butoxyacetic acid (after hydrolysis) [in urine]. Время выборки: at the end of the work shift, at long-term exposure: at the end of the work shift after several consecutive workdays. |
| 2-бутоксизтанол                    | <b>National institute of occupational safety and health (Испания, 4/2022)</b><br>VLB: 200 mg/g creatinine, butoxyacetic acid [in urine]. Время выборки: end of shift.                                                                                                                                                                              |
| Показатели воздействия неизвестны. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2-бутоксизтанол                    | <b>SUVA (Швейцария, 3/2022)</b><br>BEI: 150 mg/g creatinine, 2-butoxy acetic acid (after hydrolysis) [in urine]. Время выборки: immediately after exposure or after working hours. In case of long-term exposure: after more than one shift.                                                                                                       |
| 2-бутоксизтанол                    | <b>EN40/2005 BMGVs (Соединенное Королевство Великобритании (UK), 8/2018)</b><br>BGV: 240 mmol/mol creatinine, butoxyacetic acid [in urine]. Время выборки: post shift.                                                                                                                                                                             |

**Рекомендованные методы контроля** : Следует дать ссылку на стандарты мониторинга, например: Европейский стандарт EN 689 (Атмосфера рабочей зоны - Указания по оценке воздействия химических веществ при вдыхании по сравнению с предельным значением и стратегия измерений) Европейский стандарт EN 14042 (Атмосфера рабочей зоны - Указания по применению и использованию методик для оценки воздействия химических и биологических агентов) Европейский стандарт EN 482 (Атмосфера рабочей зоны - Общие требования к методикам измерения концентрации химических веществ) Также потребуется ссылка на национальные документы с указаниями по методам определения опасных веществ.

DNEL/DMEL

| Название продукта/ингредиента | Тип  | Экспозиция                 | Значение                      | Популяция          | Воздействие |
|-------------------------------|------|----------------------------|-------------------------------|--------------------|-------------|
| 2-метоксиметилэтокси)пропанол | DNEL | Долговременный Перорально  | 36 мг/кг массы тела в сутки   | Основная популяция | Системный   |
|                               | DNEL | Долговременный Вдыхание    | 37.2 мг/м³                    | Основная популяция | Системный   |
|                               | DNEL | Долговременный Кожный      | 121 мг/кг массы тела в сутки  | Основная популяция | Системный   |
|                               | DNEL | Долговременный Кожный      | 283 мг/кг массы тела в сутки  | Работники          | Системный   |
|                               | DNEL | Долговременный Вдыхание    | 308 мг/м³                     | Работники          | Системный   |
|                               | DNEL | Долговременный Перорально  | 6.3 мг/кг массы тела в сутки  | Основная популяция | Системный   |
|                               | DNEL | Кратковременный Перорально | 26.7 мг/кг массы тела в сутки | Основная популяция | Системный   |
|                               | DNEL | Долговременный Вдыхание    | 59 мг/м³                      | Основная популяция | Системный   |
|                               | DNEL | Долговременный Вдыхание    | 98 мг/м³                      | Работники          | Системный   |
| 2-бутоксизтанол               |      |                            |                               |                    |             |

## РАЗДЕЛ 8: Требования по охране труда и меры по обеспечению безопасности персонала (пользователя)

|                                                                     |      |                            |                                |                    |           |
|---------------------------------------------------------------------|------|----------------------------|--------------------------------|--------------------|-----------|
| 1,2-бензизотиазол-3(2H)-он                                          | DNEL | Кратковременный Вдыхание   | 147 мг/м³                      | Основная популяция | Местный   |
|                                                                     | DNEL | Кратковременный Вдыхание   | 246 мг/м³                      | Работники          | Местный   |
|                                                                     | DNEL | Кратковременный Вдыхание   | 426 мг/м³                      | Основная популяция | Системный |
|                                                                     | DNEL | Кратковременный Вдыхание   | 1091 мг/м³                     | Работники          | Системный |
|                                                                     | DNEL | Долговременный Кожный      | 0.345 мг/кг массы тела в сутки | Основная популяция | Системный |
| 2-метил-2H-изотиазол-3-один                                         | DNEL | Долговременный Кожный      | 0.966 мг/кг массы тела в сутки | Работники          | Системный |
|                                                                     | DNEL | Долговременный Вдыхание    | 1.2 мг/м³                      | Основная популяция | Системный |
|                                                                     | DNEL | Долговременный Вдыхание    | 6.81 мг/м³                     | Работники          | Системный |
|                                                                     | DNEL | Долговременный Вдыхание    | 0.021 мг/м³                    | Основная популяция | Местный   |
|                                                                     | DNEL | Долговременный Вдыхание    | 0.021 мг/м³                    | Работники          | Местный   |
| 5-Хлоро-2-метил-2H-изотиазол-3-он и 2-метил-2H-изотиазол-3-он (3:1) | DNEL | Долговременный Перорально  | 0.027 мг/кг массы тела в сутки | Основная популяция | Системный |
|                                                                     | DNEL | Кратковременный Вдыхание   | 0.043 мг/м³                    | Основная популяция | Местный   |
|                                                                     | DNEL | Кратковременный Вдыхание   | 0.043 мг/м³                    | Работники          | Местный   |
|                                                                     | DNEL | Кратковременный Перорально | 0.053 мг/кг массы тела в сутки | Основная популяция | Системный |
|                                                                     | DNEL | Долговременный Вдыхание    | 0.02 мг/м³                     | Основная популяция | Местный   |
|                                                                     | DNEL | Долговременный Вдыхание    | 0.02 мг/м³                     | Работники          | Местный   |
|                                                                     | DNEL | Кратковременный Вдыхание   | 0.04 мг/м³                     | Основная популяция | Местный   |
|                                                                     | DNEL | Кратковременный Вдыхание   | 0.04 мг/м³                     | Работники          | Местный   |
|                                                                     | DNEL | Долговременный Перорально  | 0.09 мг/кг массы тела в сутки  | Основная популяция | Системный |
|                                                                     | DNEL | Кратковременный Перорально | 0.11 мг/кг массы тела в сутки  | Основная популяция | Системный |
| Цинк-пиритион                                                       | DNEL | Долговременный Кожный      | 0.01 мг/кг массы тела в сутки  | Работники          | Системный |

### PNEC

Значения PNEC отсутствуют.

### 8.2 Средства контроля воздействия

## РАЗДЕЛ 8: Требования по охране труда и меры по обеспечению безопасности персонала (пользователя)

**Применимые меры технического контроля** : Общая вентиляция должна быть достаточной, чтобы поддерживать допустимый низкий уровень загрязнителя в воздухе рабочей зоны.

### Индивидуальные меры защиты

**Гигиенические меры предосторожности** : После обращения с химическим продуктом, перед едой, курением, посещением туалета и по окончании рабочей смены вымойте кисти рук, предплечья и лицо. Для удаления потенциально загрязненной одежды должна использоваться соответствующая техника. Не уносить загрязненную спецодежду с места работы. Перед повторным использованием необходимо выстирать загрязненную одежду. Убедитесь в том, что места для промывки глаз и душевые кабины безопасности находятся недалеко от рабочего места.

**Защита глаз/лица** : Если оценка риска показывает, что необходимо избегать воздействия брызг жидкости, тумана, газов или пыли, следует использовать средства для защиты глаз, соответствующие утвержденным стандартам. Если возможен контакт, следует надеть перечисленное ниже защитное снаряжение, если оценка не указывает на необходимость более высокой степени защиты: защитные очки с боковыми экранами.

### Защита кожного покрова

**Защита рук** : Во всех случаях при обращении с химическими продуктами, когда оценка риска показывает необходимость, следует надевать непроницаемые перчатки из химически стойкого материала, соответствующие утвержденным стандартам. Учитывая параметры, указанные производителем перчаток, во время использования проверяйте, сохраняют ли еще перчатки свои защитные свойства. Следует отметить, что время эксплуатации любого материала перчаток может различаться в зависимости от производителя. В случае смесей, состоящих из нескольких веществ, время, в течение которого перчатки будут обеспечивать защиту, невозможно точно оценить.

Рекомендации : Wear suitable gloves tested to EN374.

> 8 часов (время прорыва): Перчатки из нитрильного каучука. толщина > 0.3 mm

Не рекомендуется поливиниловый спирт перчатки

**Защита тела** : В зависимости от типа работ и предполагаемого риска, прежде чем приступать к работе с продуктом, следует выбрать соответствующие индивидуальные средства защиты.

**Другие средства защиты кожи** : Прежде чем приступить к работе с данным продуктом, следует выбрать подходящую обувь и принять дополнительные меры по защите кожи в соответствии с характером выполняемых работ и опасностями, а также получить разрешение специалиста.

**Защита респираторной системы** : Исходя из опасности и возможности воздействия, выбрать респиратор, отвечающий соответствующему стандарту или сертификату. Респираторы необходимо использовать в соответствии с программой защиты дыхания для обеспечения правильного размещения, подготовки и прочих важных аспектов использования.

Filter type (spray application): A P

**Контроль воздействия на окружающую среду** : Необходимо контролировать выбросы из вентиляции или от работающего оборудования, чтобы удостовериться в их соответствии экологическим нормативам. В некоторых случаях для снижения выбросов до допустимого уровня необходима установка газопромывателей и фильтров или модификация рабочего оборудования.

## РАЗДЕЛ 9: Физические и химические свойства

Измерения при определении всех характеристик проводятся при стандартной температуре и давлении, если не указано иначе.

### 9.1 Информация по основным физическим и химическим свойствам

#### Внешний вид

**Физическое состояние** : Жидкость.  
**Цвет** : Различные  
**Запах** : Небольшой  
**Порог запаха** : Не доступен.

РАЗДЕЛ 9: Физические и химические свойства

Точка плавления/точка замерзания : Не доступен.

Исходная точка кипения и интервал кипения :

| Наименование ингредиента       | °C    | °F    | Метод  |
|--------------------------------|-------|-------|--------|
| Вода                           | 100   | 212   |        |
| (2-метоксиметилэтокси)пропанол | 189.6 | 373.3 | EU A.2 |

Огнеопасность : Не доступен.

Нижний и верхний пределы взрывоопасности : Ниже: Не применимо.  
Выше: Не применимо.

Температура вспышки : В закрытом тигле: >100°C (>212°F)

Температура самовозгорания :

| Наименование ингредиента       | °C  | °F    | Метод   |
|--------------------------------|-----|-------|---------|
| (2-метоксиметилэтокси)пропанол | 207 | 404.6 | EU A.15 |

Температура разложения. : Не доступен.

Водородный показатель (pH) : Не применимо.

Вязкость : Не доступен.

Растворимость(и) :  
Не доступен.

Растворимость в воде : Не доступен.

Коэффициент распределения н-октанол/ вода : Не применимо.

Давление пара :

| Наименование ингредиента | Давление паров при 20°C |     |       | Давление паров при 50°C |     |       |
|--------------------------|-------------------------|-----|-------|-------------------------|-----|-------|
|                          | мм рт.ст.               | кПа | Метод | мм рт.ст.               | кПа | Метод |
| Вода                     | 17.5                    | 2.3 |       |                         |     |       |

Относительная плотность : Не доступен.

Плотность : 1 г/см³

Плотность пара : Не доступен.

Взрывчатые свойства : Не доступен.

Окислительные свойства. : Не доступен.

Характеристики частиц

Медиана размера частиц : Не применимо.

РАЗДЕЛ 10: Стабильность и химическая активность

10.1 Реакционная способность : Для этого продукта или его ингредиентов отсутствуют специфические данные испытаний по реакционной способности.

10.2 Химическая стабильность : Продукт стабилен.

10.3 Возможность опасных реакций : При нормальных условиях хранения и использования вредоносной реакции не происходит.

РАЗДЕЛ 10: Стабильность и химическая активность

- 10.4 Условия, которых необходимо избегать

: Нет никаких специфических данных.
- 10.5 Несовместимые вещества и материалы

: Нет никаких специфических данных.
- 10.6 Опасные продукты разложения

: При нормальных условиях хранения и использования, опасное разложение продукта не должно происходить.

РАЗДЕЛ 11: Токсичность

11.1 Информация о классификации опасных факторов, как определено в Регламенте ЕС № 1272/2008

Острая токсичность

| Название продукта/ингредиента                                       | Результат                  | Биологический вид | Доза       | Экспозиция |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|------------|------------|
| 1,2-бензизотиазол-3(2H)-он                                          | LD50 Перорально            | Крыса             | 1020 мг/кг | -          |
| 2-метил-2H-изотиазол-3-один                                         | LC50 Вдыхание Пыль и туман | Крыса             | 0.11 мг/л  | 4 часы     |
| 2-октил-2H-изотиазол-3-один                                         | LD50 Кожный                | Кролик            | 690 мг/кг  | -          |
| 5-Хлоро-2-метил-2H-изотиазол-3-он и 2-метил-2H-изотиазол-3-он (3:1) | LD50 Перорально            | Крыса             | 550 мг/кг  | -          |
|                                                                     | LD50 Перорально            | Крыса             | 53 мг/кг   | -          |
| Цинк-пиритион                                                       | LC50 Вдыхание Пыль и туман | Крыса             | 140 мг/м³  | 4 часы     |
|                                                                     | LD50 Кожный                | Кролик            | 100 мг/кг  | -          |
|                                                                     | LD50 Перорально            | Крыса             | 177 мг/кг  | -          |

**Закключение/Резюме** : На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены.

Оценка острой токсичности

| Технологический маршрут | Значение ATE |
|-------------------------|--------------|
| Вдыхание (пары)         | 2071.74 мг/л |

Раздражение/разъедание

| Название продукта/ингредиента                                       | Результат                           | Биологический вид | Оценка | Экспозиция     | Наблюдение |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|--------|----------------|------------|
| 2-метоксиметилэтокси) пропанол                                      | Глаза - Вызывает слабое раздражение | Человек           | -      | 8 mg           | -          |
|                                                                     | Глаза - Вызывает слабое раздражение | Кролик            | -      | 24 часы 500 mg | -          |
|                                                                     | Кожа - Вызывает слабое раздражение  | Кролик            | -      | 500 mg         | -          |
| 2-бутоксизтанол                                                     | Глаза - Умеренный раздражитель      | Кролик            | -      | 24 часы 100 mg | -          |
|                                                                     | Глаза - Сильный раздражитель        | Кролик            | -      | 100 mg         | -          |
|                                                                     | Кожа - Вызывает слабое раздражение  | Кролик            | -      | 500 mg         | -          |
| 1,2-бензизотиазол-3(2H)-он                                          | Кожа - Вызывает слабое раздражение  | Человек           | -      | 48 часы 5 %    | -          |
|                                                                     | Кожа - Вызывает слабое раздражение  | Человек           | -      | 48 часы 5 %    | -          |
| 2-октил-2H-изотиазол-3-один                                         | Глаза - Сильный раздражитель        | Кролик            | -      | 100 mg         | -          |
| 5-Хлоро-2-метил-2H-изотиазол-3-он и 2-метил-2H-изотиазол-3-он (3:1) | Кожа - Сильный раздражитель         | Человек           | -      | 0.01 %         | -          |

**Закключение/Резюме** : На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены.

Сенсибилизация

**Закключение/Резюме** : При контакте с кожей может вызывать аллергическую реакцию.

Мутагенность

## РАЗДЕЛ 11: Токсичность

**Заключение/Резюме** : На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены.

### Канцерогенность

**Заключение/Резюме** : На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены.

### Токсичность, влияющая на репродукцию

**Заключение/Резюме** : На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены.

### Тератогенность

**Заключение/Резюме** : На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены.

### Токсичные вещества, оказывающие поражающее воздействие на органы-мишени и системы (при однократном воздействии)

Не доступен.

### Токсичные вещества, оказывающие поражающее воздействие на органы-мишени (при многократных воздействиях)

| Название продукта/ингредиента | Категория   | Способ воздействия | Целевые органы |
|-------------------------------|-------------|--------------------|----------------|
| Цинк-пиритион                 | Категория 1 | -                  | -              |

### Риск аспирации

Не доступен.

**Информацию о вероятных путях воздействия** : Не доступен.

### Обладает острым потенциальным воздействием на здоровье

**Контакт с глазами** : Отсутствуют данные о каком-либо существенном влиянии или вредных свойствах этого продукта.

**Вдыхание** : Отсутствуют данные о каком-либо существенном влиянии или вредных свойствах этого продукта.

**Контакт с кожей** : При контакте с кожей может вызывать аллергическую реакцию.

**Попадание внутрь организма** : Отсутствуют данные о каком-либо существенном влиянии или вредных свойствах этого продукта.

### Симптомы, относящиеся к физическим, химическим и токсикологическим характеристикам

**Контакт с глазами** : Нет никаких специфических данных.

**Вдыхание** : Нет никаких специфических данных.

**Контакт с кожей** : Могут отмечаться следующие неблагоприятные симптомы:  
раздражение  
покраснение

**Попадание внутрь организма** : Нет никаких специфических данных.

### Отдаленные и немедленные результаты воздействия и хронические последствия кратковременного и длительного воздействия

#### Кратковременное воздействие

**Потенциально немедленные проявления** : Не доступен.

**Потенциально отсроченные проявления** : Не доступен.

#### Долгосрочное воздействие

**Потенциально немедленные проявления** : Не доступен.



РАЗДЕЛ 11: Токсичность

Потенциально отсроченные проявления : Не доступен.

Обладает хроническим потенциальным воздействием на здоровье

Не доступен.

- Заключение/Резюме : Не доступен.
- Общий : После сенсибилизации может возникнуть сильная аллергическая реакция при последующем воздействии чрезвычайно малых уровней.
- Канцерогенность : Отсутствуют данные о каком-либо существенном влиянии или вредных свойствах этого продукта.
- Мутагенность : Отсутствуют данные о каком-либо существенном влиянии или вредных свойствах этого продукта.
- Токсичность, влияющая на репродукцию : Отсутствуют данные о каком-либо существенном влиянии или вредных свойствах этого продукта.

11.2 Информация о других опасных факторах

11.2.1 Свойства нарушения эндокринной системы

Не доступен.

11.2.2 Дополнительная информация

Не доступен.

РАЗДЕЛ 12: Воздействие на окружающую среду

12.1 Токсичность

| Название продукта/ингредиента | Результат                                           | Биологический вид                                   | Экспозиция |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|
| 2-бутоксизтанол               | Острый EC50 >1000 мг/л Пресная вода                 | Дафния - <i>Daphnia magna</i>                       | 48 часы    |
|                               | Острый LC50 800000 мкг/л Морская вода               | Ракообразные - <i>Crangon crangon</i>               | 48 часы    |
|                               | Острый LC50 1250000 мкг/л Морская вода              | Рыба - <i>Menidia beryllina</i>                     | 96 часы    |
| 1,2-бензизотиазол-3(2H)-он    | Острый EC50 0.36 мг/л Морская вода                  | Морские водоросли - <i>Skeletonema Costatum</i>     | 72 часы    |
|                               | Острый EC50 3.7 мг/л                                | Дафния - <i>Daphnia Magna</i>                       | 48 часы    |
|                               | Острый LC50 1.9 мг/л Пресная вода                   | Рыба - <i>Onorhynchus Mykiss</i>                    | 96 часы    |
| 2-метил-2H-изотиазол-3-один   | Острый NOEC 0.15 мг/л Морская вода                  | Морские водоросли - <i>Skeletonema Costatum</i>     | 72 часы    |
|                               | Острый EC50 0.18 м.д. Пресная вода                  | Дафния - <i>Daphnia magna</i>                       | 48 часы    |
|                               | Острый LC50 0.07 м.д. Пресная вода                  | Рыба - <i>Oncorhynchus mykiss</i>                   | 96 часы    |
| 2-октил-2H-изотиазол-3-один   | Острый EC50 107 частей на миллиард Пресная вода     | Дафния - <i>Daphnia magna</i>                       | 48 часы    |
|                               | Острый LC50 47 частей на миллиард Пресная вода      | Рыба - <i>Oncorhynchus mykiss</i>                   | 96 часы    |
|                               | Хронический NOEC 74 частей на миллиард Пресная вода | Дафния - <i>Daphnia magna</i>                       | 21 дней    |
| Цинк-пиритион                 | Хронический NOEC 8.5 частей на миллиард             | Рыба - <i>Pimephales promelas</i>                   | 35 дней    |
|                               | Острый EC50 0.51 мкг/л Морская вода                 | Морские водоросли - <i>Thalassiosira pseudonana</i> | 96 часы    |
|                               | Острый EC50 38 мкг/л Пресная вода                   | Ракообразные - <i>Ilyocypris dentifera</i>          | 48 часы    |
|                               | Острый EC50 8.25 частей на миллиард Пресная вода    | Дафния - <i>Daphnia magna</i>                       | 48 часы    |
|                               | Острый LC50 2.68 частей на миллиард Пресная вода    | Рыба - <i>Pimephales promelas</i>                   | 96 часы    |
|                               | Хронический EC10 0.36 мкг/л Морская вода            | Морские водоросли - <i>Thalassiosira pseudonana</i> | 96 часы    |
|                               | Хронический NOEC 2.7 частей на                      | Дафния - <i>Daphnia magna</i>                       | 21 дней    |

## РАЗДЕЛ 12: Воздействие на окружающую среду

миллиард Пресная вода

**Заключение/Резюме** : На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены.

### 12.2 Устойчивость и способность к разложению

| Название продукта/ингредиента | Испытание | Результат      | Доза | Вакцина |
|-------------------------------|-----------|----------------|------|---------|
| 1,2-бензизотиазол-3(2H)-он    | EU        | 24 % - 28 дней | -    | -       |

**Заключение/Резюме** : Этот продукт не проходил тест на биодеструкцию.

| Название продукта/ингредиента | Период полураспада в воде | Фотолиз | Способность к биодеструкции |
|-------------------------------|---------------------------|---------|-----------------------------|
| 1,2-бензизотиазол-3(2H)-он    | -                         | -       | Врожденный                  |

### 12.3 Биокумулятивный потенциал

| Название продукта/ингредиента  | LogP <sub>ow</sub> | BCF | Возможный |
|--------------------------------|--------------------|-----|-----------|
| 2-метоксиметилэтокси) пропанол | 0.004              | -   | Низкий    |
| 2-бутоксизетанол               | 0.81               | -   | Низкий    |
| 1,2-бензизотиазол-3(2H)-он     | -                  | 3.2 | Низкий    |
| 2-октил-2H-изотиазол-3-один    | 2.45               | -   | Низкий    |
| Цинк-пиритион                  | 0.9                | 11  | Низкий    |

### 12.4 Подвижность в почве

**Коэффициент** : Не доступен.

**распределения между почвой и водой (K<sub>oc</sub>)**

**Подвижность** : Не доступен.

### 12.5 Результаты оценки по критериям PBT (СБТ) и vPvB (oCoB)

This mixture does not contain any substances that are assessed to be a PBT or a vPvB.

### 12.6 Свойства нарушения эндокринной системы

Не доступен.

### 12.7 Другие неблагоприятные воздействия

Отсутствуют данные о каком-либо существенном влиянии или вредных свойствах этого продукта.

## РАЗДЕЛ 13: Утилизация и/или удаление отходов (остатков)

### 13.1 Способы переработки отходов

#### Продукт

**Методы уничтожения** : По возможности следует избегать образования отходов или минимизировать их количество. Следует всегда проводить утилизацию данного продукта, растворов и любых побочных продуктов в соответствии с требованиями по защите окружающей среды и законодательства по утилизации отходов, а также с требованиями органов местной власти. Утилизируйте излишки продуктов или продукты, не предназначенные для переработки, у лицензированного подрядчика по сбору отходов. Неочищенные отходы не должны поступать в канализацию, если полностью не соответствуют требованиям всех подведомственных органов.

**Опасные отходы** : Классификация продукта может соответствовать критериям опасных отходов.

**Европейский Каталог Отходов (EWC)** : 080112

## РАЗДЕЛ 13: Утилизация и/или удаление отходов (остатков)

### Упаковка

- Методы уничтожения** : По возможности следует избегать образования отходов или минимизировать их количество. Оставшаяся упаковка подлежит вторичной переработке. Сжигание или захоронение на свалке может применяться, только если вторичная переработка невыполнима.
- Специальные меры предосторожности** : Этот материал и его контейнер необходимо удалять безопасным образом. При обращении с пустыми ёмкостями, которые не были очищены или промыты, следует соблюдать осторожность. Пустые контейнеры и вкладыши могут содержать остатки продукта. Избегайте рассредоточения пролитого вещества, а также его попадания в почву, водопровод, системы дренажа и канализации.

## РАЗДЕЛ 14: Требования по безопасности при транспортировании

|                                                             | ADR/RID          | ADN              | IMDG           | IATA           |
|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| 14.1 Номер по классификации ООН или идентификационный номер | Не регулируется. | Не регулируется. | Not regulated. | Not regulated. |
| 14.2 Наименование при транспортировке ООН                   | -                | -                | -              | -              |
| 14.3 Класс(ы) опасности при транспортировке                 | -                | -                | -              | -              |
| 14.4 Группа упаковки                                        | -                | -                | -              | -              |
| 14.5 Опасность для окружающей среды                         | Нет.             | Нет.             | No.            | No.            |

- 14.6 Специальные предупреждения для пользователя** : **Транспортировка в помещении потребителя:** транспортировку всегда следует осуществлять в закрытых защищенных контейнерах, которые находятся в вертикальном положении. Удостоверьтесь, что лица, которые осуществляют транспортировку продукта, знают, какие действия им следует предпринять в случае повреждения или утечки продукта.

- 14.7 Массовые морские перевозки в соответствии с инструментами IMO** : Не соответствует/не применимо из-за природы продукта.

## РАЗДЕЛ 15: Международное и национальное законодательство

**15.1 Нормативы/законы, относящиеся к безопасности, охране здоровья и окружающей среды, специфические для данного вещества или смеси**

[Распоряжение ЕС \(EC\) № 1907/2006 \(REACH\)](#)

[Приложение XIV – Список веществ, подлежащих санкционированию](#)

[Приложение XIV](#)

Ни один из компонентов не занесен в реестры.

[Вещества, характеризующиеся особо опасными свойствами](#)

Ни один из компонентов не занесен в реестры.

[Приложение XVII – Ограничения производства, предложения на рынке и применения некоторых опасных веществ, смесей и изделий](#)

## РАЗДЕЛ 15: Международное и национальное законодательство

| Название продукта/ингредиента | %   | Обозначение [Применение] |
|-------------------------------|-----|--------------------------|
| AQUATOP 2600-66               | ≥90 | 3                        |

Маркировка :

### Другие правила ЕЭС

Industrial emissions (integrated pollution prevention and control) - Air : Не внесено в список

Industrial emissions (integrated pollution prevention and control) - Water : Не внесено в список

Explosive precursors : Не применимо.

### Ozone depleting substances (1005/2009/EU)

Не внесено в список.

### Prior Informed Consent (PIC) (649/2012/EU)

Не внесено в список.

### Стойкие органические загрязнители

Не внесено в список.

### Директива Севезо

Данный продукт не контролируется Директивой Севезо.

### Национальные правила

#### Австрия

Класс VbF : Не регулируется.

Ограничение на использование органических растворителей : Разрешено.

#### Чехия

Код хранения : IV

#### Дания

Класс пожара (Дания) : IV-1

MAL-код : 00-1

Защита, соответствующая MAL-коду : В соответствии с инструкциями при работе с закодированными продуктами должны использоваться следующие типы индивидуального защитного оборудования:

**Общий:** При всех работах, которые могут приводить к загрязнению, необходимо надевать перчатки. Фартук/комбинезон/защитную одежду необходимо надевать в тех случаях, когда загрязнение настолько велико, что обычная рабочая одежда не способна защитить кожу от ее контакта с продуктом. При работе с разбрызгивающимся продуктом необходимо надевать защитную маску, если не требуется полноразмерная маска для лица. В этом случае не требуются другие рекомендованные защитные средства для глаз.

При проведении всех операций по распылению продукта, когда облако может захватить оператора, необходимо надевать следующие средства защиты дыхания, защитные перчатки, фартук, комбинезон, защитную одежду в соответствии с инструкциями.

## РАЗДЕЛ 15: Международное и национальное законодательство

MAL-код: 00-1

**Применение:** При распылении в существующих\* распылительных камерах, если оператор находится вне зоны распыления.

- Необходимо надевать защитные перчатки.

В течение всего процесса распыления, когда распыление происходит в ячейках или распылительных камерах, где оператор находится в зоне распыления, а также в течение распыления вне закрытых приспособлений, ячейки или камеры.

- Необходимо надевать полноразмерную маску с комбинированным фильтром, комбинезон и капюшон.

**Сушка:** Приборы для сушки/сушильные печи, которые временно расположены, например, на подвижных шасси и т.д., должны быть оборудованы механической вытяжной системой, чтобы предотвратить попадание паров от влажных материалов в зону работы персонала и не допустить вдыхание этих паров рабочим персоналом.

**Полировка:** При полировке обрабатываемой поверхности необходимо надевать маску с фильтром от пыли. При дроблении механическим способом необходимо надевать защитные очки. Все работы необходимо проводить в перчатках.

**Предупреждение** Помимо выше приведенных, в правилах содержатся и другие условия.

\* См. Инструкции.

### Ограничения в применении

: Not to be used by professional users below 18 years of age. See the National Working Environment Authorities Executive Order regarding Young People At Work.

### Перечень нежелательных веществ

: Не внесено в список

### Финляндия

### Франция

Social Security Code, Articles L 461-1 to L 461-7

: 2-метоксиметилэтоксипропанол  
2-бутоксипропанол

RG 84

RG 84

Reinforced medical surveillance

: Decree n ° 2012-135 of January 30, 2012 relating to the organization of occupational medicine: not applicable

### Германия

Класс хранения (TRGS 510)

: 10

### Постановление об авариях с участием опасных веществ.

This product is not controlled under the Germany Hazardous Incident Ordinance.

Класс опасности для воды 1

Техническая инструкция по проведению контроля качества воздуха.

: TA-Luft Номер 5.2.5: 37%

АОХ

: Данный продукт содержит связанные с органическим веществом галогены и может вносить вклад в величину АОХ (Абсорбируемые галоген-органические соединения) сточных вод.

### Италия

D.Lgs. 152/06

: Не определено.

### Нидерланды.

Нормы расхода воды (АВМ)

: A(3) Hazardous for aquatic organisms, may have long-term hazardous effects in aquatic environment. Decontamination effort: A

## РАЗДЕЛ 15: Международное и национальное законодательство

[Норвегия](#)

[Швеция](#)

[Швейцария](#)

**Содержание летучих органических веществ** : Выделившийся.

[Международные инструкции](#)

[Химикаты регламента I, II и III из перечня Конвенции по химическому оружию](#)

Не внесено в список.

[Монреальский протокол веществ, истощающих озоновый слой](#)

Не внесено в список.

[Стокгольмская конвенция об устойчивых органических загрязнителях](#)

Не внесено в список.

[Роттердамская конвенция по предварительному информированному согласию \(PIC\)](#)

Не внесено в список.

[Протоколы Орхусской Конвенции ЕЭК ООН по стойким органическим загрязнителям \(СОЗ\) и тяжелым металлам](#)

Не внесено в список.

**15.2 Оценка химической опасности** : Не применимо.

## РАЗДЕЛ 16: Дополнительная информация

Указывает на те данные, которые изменились по сравнению с предыдущим выпуском.

**Аббревиатуры и сокращения**

: ATE = Оценка острой токсичности  
CLP = Правила классификации, упаковки, маркировки химических веществ и смесей (ЕС № 1272/2008)  
DMEL = Выведенный уровень минимального воздействия  
DNEL = Выведенный уровень отсутствия воздействия  
EUN-формулировка = CLP/GHS-формулировка риска  
N/A = Не доступен  
PBT = Стойкий, токсичный, способный к бионакоплению  
PNEC = Расчетная неэффективная концентрация  
RRN = Регистрационный номер REACH  
SGG — Группа опасных сегрегированных веществ  
vPvB = Особой стойкий и способный к бионакоплению

[Процедура, используемая для вывода классификации согласно Постановлению \(ЕС\) № 1272/2008 \[CLP/GHS\]](#)

| Классификация      | Обоснование    |
|--------------------|----------------|
| Skin Sens. 1, H317 | Метод расчетов |

[Полный текст сокращенных формулировок опасности](#)

|       |                                                                              |
|-------|------------------------------------------------------------------------------|
| H301  | Токсично при проглатывании.                                                  |
| H302  | Вредно при проглатывании.                                                    |
| H310  | Смертельно при попадании на кожу.                                            |
| H311  | Токсично при попадании на кожу.                                              |
| H314  | При попадании на кожу и в глаза вызывает химические ожоги.                   |
| H315  | При попадании на кожу вызывает раздражение.                                  |
| H317  | При контакте с кожей может вызывать аллергическую реакцию.                   |
| H318  | При попадании в глаза вызывает необратимые последствия.                      |
| H319  | При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение.                       |
| H330  | Смертельно при вдыхании.                                                     |
| H331  | Токсично при вдыхании.                                                       |
| H360D | Может отрицательно повлиять на неродившегося ребенка.                        |
| H372  | Поражает органы в результате многократного или продолжительного воздействия. |
| H400  | Чрезвычайно токсично для водных организмов.                                  |
| H410  | Чрезвычайно токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями.    |

Дата выпуска/Дата пересмотра : 12/10/2023 Дата предыдущего выпуска : 30/03/2023

Версия : 1.15 26/28

AQUATOP 2600-66 - Все варианты

Label No : 48050



РАЗДЕЛ 16: Дополнительная информация

EUH071 Corrosive to the respiratory tract.

Полный текст классификаций [CLP/GHS]

|                   |                                                                                             |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 2      | ОСТРАЯ ТОКСИЧНОСТЬ - Категория 2                                                            |
| Acute Tox. 3      | ОСТРАЯ ТОКСИЧНОСТЬ - Категория 3                                                            |
| Acute Tox. 4      | ОСТРАЯ ТОКСИЧНОСТЬ - Категория 4                                                            |
| Aquatic Acute 1   | ВОДНАЯ ОПАСНОСТЬ (ОСТРАЯ) - Категория 1                                                     |
| Aquatic Chronic 1 | ВОДНАЯ ОПАСНОСТЬ (ДОЛГОВРЕМЕННАЯ) - Категория 1                                             |
| Eye Dam. 1        | СЕРЬЕЗНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ГЛАЗ, РАЗДРАЖЕНИЕ ГЛАЗ - Категория 1                                  |
| Eye Irrit. 2      | СЕРЬЕЗНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ГЛАЗ, РАЗДРАЖЕНИЕ ГЛАЗ - Категория 2                                  |
| Repr. 1B          | ТОКСИЧНЫЙ ДЛЯ РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ - Категория 1B                                         |
| Skin Corr. 1      | ПОВРЕЖДЕНИЕ КОЖИ, РАЗДРАЖЕНИЕ КОЖИ - Категория 1                                            |
| Skin Corr. 1B     | ПОВРЕЖДЕНИЕ КОЖИ, РАЗДРАЖЕНИЕ КОЖИ - Категория 1B                                           |
| Skin Corr. 1C     | ПОВРЕЖДЕНИЕ КОЖИ, РАЗДРАЖЕНИЕ КОЖИ - Категория 1C                                           |
| Skin Irrit. 2     | ПОВРЕЖДЕНИЕ КОЖИ, РАЗДРАЖЕНИЕ КОЖИ - Категория 2                                            |
| Skin Sens. 1      | КОЖНАЯ СЕНСИБИЛИЗАЦИЯ - Категория 1                                                         |
| Skin Sens. 1A     | КОЖНАЯ СЕНСИБИЛИЗАЦИЯ - Категория 1A                                                        |
| STOT RE 1         | СПЕЦИФИЧЕСКАЯ СИСТЕМНАЯ ТОКСИЧНОСТЬ НА ОРГАН-МИШЕНЬ (ПОВТОРЯЕМОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ) - Категория 1 |

Дата выпуска/ Дата пересмотра : 12/10/2023

Дата предыдущего выпуска : 30/03/2023

Версия : 1.15

AQUATOP 2600-66 All variants

Примечание для читателя

Информация в данном Паспорте Безопасности основана на наших знаниях и действующих законах. Без предварительного получения письменных инструкций по работе с этим продуктом он не должен применяться в целях, отличных от изложенных в разделе 1. Потребитель несет полную ответственность за выполнение всех требований местных правил и законодательстве. Информация в данном Паспорте Безопасности относится лишь к описанию правил безопасной работы с продуктом. Данная информация не является гарантией качества продукта.

