

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ



AQUATOP 2600-82 - NCS S 0500-N

## РАЗДЕЛ 1: Идентификация вещества/препарата и компании/предпринимателя.

### 1.1 Идентификатор продукта

Наименование продукта : AQUATOP 2600-82 - NCS S 0500-N

### 1.2 Рекомендации и ограничения по применению химической продукции

Применение продукта : Краска.

### 1.3 Подробные сведения о поставщике паспорта безопасности

Teknos Group Oy, Takkatie 3, FI-00370 HELSINKI, FINLAND. Tel. +358 9 506 091.

е-mail адрес : Prod-safe@teknos.com

ответственного

составителя данного

паспорта безопасности

#### Национальные контакты

Teknos Group Oy, Takkatie 3, FI-00370 HELSINKI, FINLAND. Tel. +358 9 506 091.

### 1.4 Номер телефона экстренной связи организации

#### Национальный консультативный орган/Токсикологический центр

Телефонный номер : In an emergency, call 112

## РАЗДЕЛ 2: Виды опасного воздействия и условия их возникновения

### 2.1 Классификация вещества или смеси

Определение : Смесь.

характеристик продукта

#### Классификация в соответствии с Правилom (EC) №1272/2008 [CLP/GHS]

Skin Sens. 1, H317

Продукт классифицируется как опасный в соответствии с постановлением (EC) № 1272/2008 с дополнениями и поправками.

Полный текст заявленных выше формулировок опасности приведен в разделе 16.

Дополнительную информацию о факторах, влияющих на здоровье, и симптомах см. в разделе 11.

### 2.2 Элементы этикетки

Пиктограммы опасности :



Сигнальное слово : Осторожно

Формулировки опасности : H317 - При контакте с кожей может вызывать аллергическую реакцию.

#### Формулировки предупреждений

Предотвращение : P280 - Использовать защитные перчатки.  
P261 - Избегать вдыхания паров.

Реагирование : P302 + P352 - ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: Промыть большим количеством воды.  
P333 + P313 - При возникновении раздражения или покраснения кожи: Получите медицинскую помощь или же консультацию.  
P362 + P364 - Снять всю загрязненную одежду и выстирать ее перед повторным использованием.

РАЗДЕЛ 2: Виды опасного воздействия и условия их возникновения

|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Хранение                                                                                                                  | : Не применимо.                                                                                                                                                                                               |
| Удаление                                                                                                                  | : P501 - Утилизировать содержимое и упаковку в соответствии со всеми местными, региональными, национальными и международными требованиями.                                                                    |
| Опасные ингредиенты                                                                                                       | : Содержит: adipohydrazide; 1,2-бензизотиазол-3(2H)-он; 2-метил-2H-изотиазол-3-один и 5-Хлоро-2-метил-2H-изотиазол-3-он и 2-метил-2H-изотиазол-3-он (3:1)                                                     |
| Элементы сопровождающей этикетки                                                                                          | : Внимание! При распылении могут образовываться капли, опасные для дыхания. Не вдыхайте брызги или туман. Содержит биоцидные добавки для сохранения краски в таре: BIT и DTBMA и MIT и Bronopol и OIT и MBIT. |
| Приложение XVII – Ограничения производства, предложения на рынке и применения некоторых опасных веществ, смесей и изделий | :                                                                                                                                                                                                             |

2.3 Прочие опасности

|                                                                                                   |                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Product meets the criteria for PBT or vPvB according to Regulation (EC) No. 1907/2006, Annex XIII | : This mixture does not contain any substances that are assessed to be a PBT or a vPvB. |
| Прочие опасности, которые не классифицированы по СГС                                              | : Неизвестны.                                                                           |

РАЗДЕЛ 3: Наименование (название) и состав вещества или материала

3.2 Смесей : Смесь.

| Название продукта/ингредиента | Идентификаторы                                                                            | %         | Классификация                                                                                                                                                     | Пределы удельной концентрации, М-множители и АТЕ                                                                                                                    | Тип     |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Титан диоксид                 | REACH #:<br>01-2119489379-17<br>EC: 236-675-5<br>CAS: 13463-67-7                          | ≥10 - ≤25 | Carc. 2, H351<br>(вдыхание)                                                                                                                                       | -                                                                                                                                                                   | [1] [*] |
| 2-бутоксизтанол               | REACH #:<br>01-2119475108-36<br>EC: 203-905-0<br>CAS: 111-76-2<br>Индекс:<br>603-014-00-0 | <1        | Acute Tox. 4, H302<br>Acute Tox. 3, H331<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319                                                                             | АТЕ [перорально]<br>= 1200 мг/кг<br>АТЕ [вдыхание<br>(пары)] = 3 мг/л                                                                                               | [1] [2] |
| adipohydrazide                | REACH #:<br>01-2119962900-36<br>EC: 213-999-5<br>CAS: 1071-93-8                           | ≤0.3      | Skin Sens. 1, H317<br>Aquatic Chronic 2,<br>H411                                                                                                                  | -                                                                                                                                                                   | [1]     |
| 1,2-бензизотиазол-3(2H)-он    | EC: 220-120-9<br>CAS: 2634-33-5<br>Индекс:<br>613-088-00-6                                | <0.036    | Acute Tox. 4, H302<br>Acute Tox. 2, H330<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1A, H317<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1,<br>H410 | АТЕ [перорально]<br>= 450 мг/кг<br>АТЕ [вдыхание<br>(пыли и влаги)] =<br>0.21 мг/л<br>Skin Sens. 1, H317:<br>С ≥ 0.036%<br>М [острое] = 1<br>М [хроническое] =<br>1 | [1]     |
| 2-метил-2H-изотиазол-         | EC: 220-239-6                                                                             | <0.01     | Acute Tox. 3, H301                                                                                                                                                | АТЕ [перорально]                                                                                                                                                    | [1]     |

### РАЗДЕЛ 3: Наименование (название) и состав вещества или материала

|                                                                     |                                                             |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 3-один                                                              | CAS: 2682-20-4<br>Индекс:<br>613-326-00-9                   |        | Acute Tox. 3, H311<br>Acute Tox. 2, H330<br>Skin Corr. 1B, H314<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1A, H317<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410<br>EUN071                                                                                                                                   | = 100 мг/кг<br>ATE [дермально] = 300 мг/кг<br>ATE [вдыхание (пыли и влаги)] = 0.11 мг/л<br>Skin Sens. 1, H317: C ≥ 0.0015%<br>M [острое] = 10<br>M [хроническое] = 1                                                                                                                 |     |
| 5-Хлоро-2-метил-2Н-изотиазол-3-он и 2-метил-2Н-изотиазол-3-он (3:1) | EC: 911-418-6<br>CAS: 55965-84-9<br>Индекс:<br>613-167-00-5 | <0.001 | Acute Tox. 3, H301<br>Acute Tox. 2, H310<br>Acute Tox. 2, H330<br>Skin Corr. 1C, H314<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1A, H317<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410<br>EUN071                                                                                                             | ATE [перорально] = 53 мг/кг<br>ATE [дермально] = 50 мг/кг<br>ATE [вдыхание (пары)] = 0.5 мг/л<br>Skin Corr. 1C, H314: C ≥ 0.6%<br>Eye Dam. 1, H318: C ≥ 0.6%<br>Eye Irrit. 2, H319: 0.06% ≤ C < 0.6%<br>Skin Sens. 1, H317: C ≥ 0.0015%<br>M [острое] = 100<br>M [хроническое] = 100 | [1] |
| 2-октил-2Н-изотиазол-3-один                                         | EC: 247-761-7<br>CAS: 26530-20-1<br>Индекс:<br>613-112-00-5 | <0.001 | Acute Tox. 3, H301<br>Acute Tox. 3, H311<br>Acute Tox. 2, H330<br>Skin Corr. 1, H314<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1A, H317<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410<br>EUN071<br><br><b>Полный текст<br/>заявленных выше<br/>формулировок<br/>опасности<br/>приведен в разделе<br/>16.</b> | ATE [перорально] = 125 мг/кг<br>ATE [дермально] = 311 мг/кг<br>ATE [вдыхание (пыли и влаги)] = 0.27 мг/л<br>Skin Sens. 1, H317: C ≥ 0.0015%<br>M [острое] = 100<br>M [хроническое] = 100                                                                                             | [1] |

Данный продукт не содержит добавок, которые по данным поставщика и в применяемых концентрациях относятся к представляющим опасность для здоровья или окружающей среды, являются РВТ (СБТ) и vPvB (oCoB) или имеют предельные уровни воздействия на производстве, и следовательно, должны упоминаться в данном разделе.

#### Тип

[1] Вещество, классифицированное как опасное для здоровья и окружающей среды

[2] Вещество, обладающее ПДК в воздухе рабочей зоны

[\*] Классификация в качестве канцерогена при вдыхании применяется только к смесям, размещенным на рынке в виде порошка, содержащим 1% или более частиц диоксида титана с аэродинамическим диаметром ≤ 10 мкм, не связанных внутри матрицы.

Предельно допустимые концентрации вредных веществ в рабочей зоне (если они имеются), приведенные в разделе 8.

## РАЗДЕЛ 4: Меры первой помощи

### 4.1 Описание мер первой помощи

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Контакт с глазами</b>                           | : Немедленно промойте глаза большим количеством воды, приподнимая верхнее и нижнее веко. Снимите контактные линзы. Продолжайте промывать не менее 10 минут. При раздражении обратитесь к врачу.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Вдыхание</b>                                    | : Свежий воздух, покой. При отсутствии дыхания, нерегулярном дыхании или при длительной задержке дыхания необходимо с помощью обученного персонала сделать пострадавшему искусственное дыхание или дать ему кислород. Искусственное дыхание рот в рот может быть опасно для того, кто его проводит. Если неблагоприятные симптомы не исчезают в течение длительного времени или сильно выражены, окажите медицинскую помощь. При потере сознания приведите пострадавшего в соответствующую позу и окажите срочную медицинскую помощь. Не перекрывайте доступ воздуха. Ослабьте плотно прилегающие части одежды, такие как воротник, галстук, ремень или пояс.                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Контакт с кожей</b>                             | : Промыть большим количеством воды с мылом. Снимите загрязненную одежду и обувь. Прежде чем снимать загрязненную одежду, тщательно промойте её водой, или наденьте перчатки. Продолжайте промывать не менее 10 минут. Обратитесь за медицинской помощью. При появлении жалоб или симптомов, избегайте дальнейших контактов с веществом. Перед повторным использованием одежду необходимо выстирать. Тщательно вымойте обувь перед ее повторным использованием.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Попадание внутрь организма</b>                  | : Промойте рот водой. При наличии у пострадавшего вставной челюсти удалите ее. При попадании препарата в пищевой тракт напоите пострадавшего (если он в сознании) небольшим количеством воды. Прекратите, если пострадавший чувствует тошноту, так как рвота может быть опасна. Нельзя вызывать рвоту у пострадавшего, если на это нет непосредственного указания врача. При возникновении рвоты, следует опустить голову, чтобы рвота не попала в лёгкие. Если неблагоприятные симптомы не исчезают в течение длительного времени или сильно выражены, окажите медицинскую помощь. Не давайте ничего в рот человеку, потерявшему сознание. При потере сознания приведите пострадавшего в соответствующую позу и окажите срочную медицинскую помощь. Не перекрывайте доступ воздуха. Ослабьте плотно прилегающие части одежды, такие как воротник, галстук, ремень или пояс. |
| <b>Защита человека, оказывающего первую помощь</b> | : Без соответствующего обучения не предпринимайте действия, подвергающие опасности вашу жизнь. Искусственное дыхание рот в рот может быть опасно для того, кто его проводит. Прежде чем снимать загрязненную одежду, тщательно промойте её водой, или наденьте перчатки.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

### 4.2 Наиболее важные симптомы и проявления, как острые, так и замедленные

#### Признаки/симптомы передозировки

|                                   |                                                                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Контакт с глазами</b>          | : Нет никаких специфических данных.                                                  |
| <b>Вдыхание</b>                   | : Нет никаких специфических данных.                                                  |
| <b>Контакт с кожей</b>            | : Могут отмечаться следующие неблагоприятные симптомы:<br>раздражение<br>покраснение |
| <b>Попадание внутрь организма</b> | : Нет никаких специфических данных.                                                  |

### 4.3 Показания к необходимости неотложной медицинской помощи и специального лечения

|                                      |                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Примечание для лечащего врача</b> | : Лечение проводится в соответствии с симптомами. При попадании больших количеств вещества/материала в желудочно-кишечный тракт или органы дыхания обратитесь к специалисту по отравлениям. |
| <b>Особая обработка</b>              | : Не требуется никакой специальной обработки.                                                                                                                                               |

## РАЗДЕЛ 5: Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности

### 5.1 Средства пожаротушения

- Пригодные средства тушения пожара** : Используйте средство пожаротушения, подходящее для данного пожара.
- Непригодные средства тушения пожара** : Известны.

### 5.2 Особые опасности, которые представляет вещество или смесь

- Опасности, которые представляет вещество или смесь** : Возможен взрыв емкости при пожаре или нагревании вследствие повышения давления.
- Опасные продукты горения** : Среди продуктов разложения могут быть следующие вещества:  
диоксид углерода  
монооксид углерода  
оксид/оксиды металлов

### 5.3 Рекомендации для пожарных

- Специальное защитное снаряжение и меры предосторожности для пожарных** : При пожаре освободите площадку и удалите всех находящихся поблизости людей. Без соответствующего обучения не предпринимайте действия, подвергающие опасности вашу жизнь.
- Специальное защитное оборудование для пожарных** : Пожарным следует использовать соответствующее защитное оборудование и автономные дыхательные аппараты (SCBA) с полностью охватывающей лицевой маской, работающие в режиме положительного давления. Одежда для пожарных (в том числе шлемы, защитная обувь и перчатки), соответствующая Европейскому стандарту EN 469, обеспечивает базовый уровень защиты в химических аварийных ситуациях.

## РАЗДЕЛ 6: Меры по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций

### 6.1 Меры предосторожности для персонала, защитное снаряжение и чрезвычайные меры

- Для неаварийного персонала** : Без соответствующего обучения не предпринимайте действия, подвергающие опасности вашу жизнь. Удалите людей из близлежащих районов. Не позволяйте находиться на рабочем месте посторонним людям и персоналу без защитной одежды. Не трогайте рассыпанный (разлитый) материал и не ходите по нему. Избегайте вдыхания паров или тумана. Обеспечьте соответствующую вентиляцию. При неисправной вентиляции надевайте соответствующий респиратор. Наденьте подходящее личное защитное снаряжение.
- Для персонала по ликвидации аварий** : Если для ликвидации утечек требуется специальная одежда, примите к сведению информацию из раздела 8 относительно пригодных и непригодных материалов. Обратитесь также к информации "Для неаварийного персонала".

### 6.2 Экологические предупреждения

- Избегайте рассредоточения пролитого вещества, а также его попадания в почву, водопровод, системы дренажа и канализации. Если продукт вызвал загрязнение окружающей среды (сточные воды, водоёмы, почва или воздух) обратитесь в соответствующие органы.

### 6.3 Методы и материалы для локализации разливов/россыпей и очистки

- Малое рассыпанное (разлитое) количество** : Если это не представляет опасности, остановите утечку. Уберите контейнеры с места протечки. Соберите при помощи инертного материала и поместите в специальный контейнер для отходов. Утилизируйте у лицензированного подрядчика по сбору отходов.

## РАЗДЕЛ 6: Меры по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций

**Большое количество рассыпанного (разлитого) материала** : Если это не представляет опасности, остановите утечку. Уберите контейнеры с места протечки. Приближаться к месту утечки с подветренной стороны. Не допускайте попадания в коллекторы, стоки, подвалы или замкнутые пространства. Соберите пролитое вещество и сдайте на перерабатывающее предприятие, либо действуйте, как описано ниже. Утилизируйте у лицензированного подрядчика по сбору отходов. Загрязнённый абсорбирующий материал может представлять такую же опасность, как и пролитый продукт. Собрать при помощи негорючего абсорбирующего материала, например, песка, земли, вермикулита, диатомовой земли, поместить в контейнер для последующего уничтожения в соответствии с существующими местными правилами.

**6.4 Ссылки на другие разделы** : Сведения о контактах в аварийных ситуациях приведены в разделе 1. Обратитесь к разделу 8 за информацией о подходящем личном защитном снаряжении. Дополнительные сведения по обращению с отходами приведены в разделе 13.

## РАЗДЕЛ 7: Правила обращения и хранения

Информация в этом разделе содержит общие указания и рекомендации. К перечню установленного применения в разделе 1 следует обращаться за любой доступной, специфической для того или иного применения информацией, которая приводится в сценариях воздействия.

### 7.1 Меры предосторожности при работе с продуктом

**Защитные меры** : Надевайте соответствующие индивидуальные средства защиты (см. Раздел 8). Люди, имеющие проблемы с чувствительностью кожи не должны быть заняты в работах, где используется данный продукт. Не допускайте попадания в глаза, на кожу или одежду. Не глотать. Избегайте вдыхания паров или тумана. Хранить в оригинальном контейнере или в альтернативной утвержденной таре из совместимого материала; плотно закрывать, когда не используется. Пустые контейнеры содержат остатки продукта и могут представлять опасность. Нельзя повторно использовать контейнер.

**Общие рекомендации по промышленной гигиене** : Запрещается принимать пищу и напитки и курить в местах, где проводится работа с этим продуктом или в местах его хранения. Перед приемом пищи или курением рабочие должны вымыть лицо и руки. Прежде чем входить в зону приема пищи, снимите загрязненную одежду и защитное снаряжение. Дополнительные сведения по мерам гигиены приведены также в разделе 8.

### 7.2 Условия для безопасного хранения с учетом любых несовместимостей

Хранить в соответствии с местными правилами. Хранить в оригинальном контейнере, в защищенном от света, прохладном и хорошо вентилируемом помещении, отдельно от несовместимых материалов (см. Раздел 10), пищевых продуктов и напитков. Храните контейнер с продуктом в плотно закрытом герметическом состоянии вплоть до момента его использования. Вскрытые контейнеры должны быть хорошо закрыты и должны храниться в вертикальном положении, чтобы предотвратить утечку продукта. Не храните продукт в контейнерах, не имеющих этикетки. Используйте соответствующий контейнер для избежания загрязнения окружающей среды. Перед использованием либо обращением ознакомьтесь с несовместимыми материалами, приведенными в Разделе 10.

### 7.3 Специфическое конечное применение

**Рекомендации** : Не доступен.

**Решения, специфические для промышленного сектора** : Не доступен.



РАЗДЕЛ 8: Требования по охране труда и меры по обеспечению безопасности персонала (пользователя)

Информация в этом разделе содержит общие указания и рекомендации. Информация предоставляется на основе типичного, ожидаемого применения продукта. Дополнительные меры могут потребоваться при перевозках без тары или при других работах, во время которых возможно значительное увеличение воздействия на рабочего или выбросов в окружающую среду.

8.1 Параметры контроля

Предельно допустимые концентрации в рабочей зоне

| Название продукта/ингредиента                                                                      | Предельно допустимые значения воздействия                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  тилдигликоль     | <b>Regulation on Limit Values - MAC (Австрия, 12/2024)</b><br>PEAK 15 минут: 140 мг/м³ 4 количество раз за смену.<br>PEAK 15 минут: 24 м.д. 4 количество раз за смену.<br>TWA 8 часы: 35 мг/м³.<br>TWA 8 часы: 6 м.д..                                                           |
| 2-бутоксизтанол                                                                                    | <b>Regulation on Limit Values - MAC (Австрия, 12/2024)</b><br>Проникает через кожу.<br>TWA 8 часы: 20 м.д..<br>TWA 8 часы: 98 мг/м³.<br>PEAK 30 минут: 40 м.д. 4 количество раз за смену.<br>PEAK 30 минут: 200 мг/м³ 4 количество раз за смену.                                 |
| 2-метил-2Н-изотиазол-3-один                                                                        | <b>Regulation on Limit Values - MAC (Австрия, 12/2024) [5-Chlor-2-methyl-2,3-dihydroisothiazol-3-on und 2-Methyl-2,3-dihydroisothiazol-3-on (Gemisch im Verhältnis 3:1)]</b><br>Сенсибилизатор кожи.<br>TWA 8 часы: 0.05 мг/м³.                                                  |
| 5-Хлоро-2-метил-2Н-изотиазол-3-он и 2-метил-2Н-изотиазол-3-он (3:1)                                | <b>Regulation on Limit Values - MAC (Австрия, 12/2024) [5-Chlor-2-methyl-2,3-dihydroisothiazol-3-on und 2-Methyl-2,3-dihydroisothiazol-3-on (Gemisch im Verhältnis 3:1)]</b><br>Сенсибилизатор кожи.<br>TWA 8 часы: 0.05 мг/м³.                                                  |
| 2-октил-2Н-изотиазол-3-один                                                                        | <b>Regulation on Limit Values - MAC (Австрия, 12/2024)</b><br>Проникает через кожу , Сенсибилизатор.<br>TWA 8 часы: 0.05 мг/м³. Форма: Inhalable fraction.<br>CEIL: 0.05 мг/м³. Форма: Inhalable fraction.                                                                       |
|  -бутоксизтанол | <b>Limit values (Бельгия, 12/2023)</b> Проникает через кожу.<br>TWA 8 часы: 20 м.д..<br>TWA 8 часы: 98 мг/м³.<br>STEL 15 минут: 50 м.д..<br>STEL 15 минут: 246 мг/м³.                                                                                                            |
|  -бутоксизтанол | <b>Ministry of Labour and Social Policy and the Ministry of Health - Ordinance No 13/2003. (Болгария, 4/2024)</b> Проникает через кожу.<br>Limit value 8 часы: 98 мг/м³.<br>Limit value 15 минут: 246 мг/м³.<br>Limit value 15 минут: 50 м.д..<br>Limit value 8 часы: 20 м.д..   |
|  -бутоксизтанол | <b>Ordinance on the protection of workers from exposure to hazardous chemicals at work, exposure limit values (Annex I) (Хорватия, 12/2023)</b> Проникает через кожу.<br>STELV 15 минут: 246 мг/м³.<br>STELV 15 минут: 50 м.д..<br>ELV 8 часы: 98 мг/м³.<br>ELV 8 часы: 20 м.д.. |
|  -бутоксизтанол | <b>Department of labour inspection (Кипр, 7/2021)</b> Проникает через кожу.<br>STEL 15 минут: 50 м.д..<br>STEL 15 минут: 246 мг/м³.<br>TWA 8 часы: 20 м.д..<br>TWA 8 часы: 98 мг/м³.                                                                                             |

РАЗДЕЛ 8: Требования по охране труда и меры по обеспечению безопасности персонала (пользователя)

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-бутоксизтанол | <p><b>Government regulation of Czech Republic PEL/NPK-P (Чехия, 12/2023)</b> Проникает через кожу.</p> <p>TWA 8 часы: 98 мг/м³.</p> <p>TWA 8 часы: 20 м.д..</p> <p>STEL 15 минут: 200 мг/м³.</p> <p>STEL 15 минут: 40.7 м.д..</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2-бутоксизтанол | <p><b>Working Environment Authority (Дания, 12/2024)</b> Проникает через кожу.</p> <p>TWA 8 часы: 20 м.д..</p> <p>TWA 8 часы: 98 мг/м³.</p> <p>STEL 15 минут: 246 мг/м³.</p> <p>STEL 15 минут: 50 м.д..</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2-бутоксизтанол | <p><b>Occupational exposure limits, Regulation No. 293 (Эстония, 4/2024)</b> Проникает через кожу , Сенсibiliзатор.</p> <p>TWA 8 часы: 98 мг/м³.</p> <p>TWA 8 часы: 20 м.д..</p> <p>STEL 15 минут: 246 мг/м³.</p> <p>STEL 15 минут: 50 м.д..</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2-бутоксизтанол | <p><b>EU OEL (Европа, 1/2022)</b> Проникает через кожу.</p> <p>TWA 8 часы: 20 м.д..</p> <p>TWA 8 часы: 98 мг/м³.</p> <p>STEL 15 минут: 50 м.д..</p> <p>STEL 15 минут: 246 мг/м³.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2-бутоксизтанол | <p><b>Institute of Occupational Health, Ministry of Social Affairs (Финляндия, 10/2021)</b> Проникает через кожу.</p> <p>TWA 8 часы: 20 м.д..</p> <p>TWA 8 часы: 98 мг/м³.</p> <p>STEL 15 минут: 50 м.д..</p> <p>STEL 15 минут: 250 мг/м³.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2-бутоксизтанол | <p><b>Ministry of Labor (Франция, 6/2024)</b> Проникает через кожу.</p> <p>TWA 8 часы: 10 м.д.. Примечания: Binding regulatory limit values (article R. 4412-149 of the Labor Code)</p> <p>TWA 8 часы: 49 мг/м³. Примечания: Binding regulatory limit values (article R. 4412-149 of the Labor Code)</p> <p>STEL 15 минут: 246 мг/м³. Примечания: Binding regulatory limit values (article R. 4412-149 of the Labor Code)</p> <p>STEL 15 минут: 50 м.д.. Примечания: Binding regulatory limit values (article R. 4412-149 of the Labor Code)</p> |
| Этилдигликоль   | <p><b>TRGS 900 OEL (Германия, 6/2024)</b></p> <p>TWA 8 часы: 35 мг/м³.</p> <p>PEAK 15 минут: 70 мг/м³.</p> <p>TWA 8 часы: 6 м.д..</p> <p>PEAK 15 минут: 12 м.д..</p> <p><b>DFG MAC-values list (Германия, 7/2024)</b> Develop C.</p> <p>PEAK 15 минут: 100 мг/м³ 4 количество раз за смену [Interval: 1 hour]. Форма: inhalable fraction.</p> <p>TWA 8 часы: 50 мг/м³. Форма: inhalable fraction.</p>                                                                                                                                            |
| 2-бутоксизтанол | <p><b>TRGS 900 OEL (Германия, 6/2024)</b> Проникает через кожу.</p> <p>TWA 8 часы: 49 мг/м³.</p> <p>PEAK 15 минут: 98 мг/м³.</p> <p>TWA 8 часы: 10 м.д..</p> <p>PEAK 15 минут: 20 м.д..</p> <p><b>DFG MAC-values list (Германия, 7/2024)</b> Develop C. Проникает через кожу.</p> <p>TWA 8 часы: 10 м.д..</p> <p>PEAK 15 минут: 20 м.д. 4 количество раз за смену [Interval: 1 hour].</p> <p>TWA 8 часы: 49 мг/м³.</p> <p>PEAK 15 минут: 98 мг/м³ 4 количество раз за смену [Interval: 1 hour].</p>                                              |



РАЗДЕЛ 8: Требования по охране труда и меры по обеспечению безопасности персонала (пользователя)

|                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1,2-бензизотиазол-3(2H)-он<br>2-метил-2H-изотиазол-3-один<br>2-октил-2H-изотиазол-3-один | <b>DFG MAC-values list (Германия, 7/2024)</b> Сенсibilизатор кожи.<br><b>DFG MAC-values list (Германия, 7/2024)</b> Сенсibilизатор кожи.<br><b>TRGS 900 OEL (Германия, 6/2024)</b> Проникает через кожу.<br>TWA 8 часы: 0.05 мг/м³. Форма: Inhalable fraction.<br>PEAK 15 минут: 0.1 мг/м³. Форма: Inhalable fraction.<br><b>DFG MAC-values list (Германия, 7/2024)</b> Develop C. Проникает через кожу , Сенсibilизатор кожи.<br>TWA 8 часы: 0.05 мг/м³. Форма: inhalable fraction.<br>PEAK 15 минут: 0.1 мг/м³ 4 количество раз за смену [Interval: 1 hour]. Форма: inhalable fraction. |
| 2-бутоксизэтанол                                                                         | <b>Presidential Decree 307/1986: Occupational exposure limit values (Греция, 8/2024)</b> Проникает через кожу.<br>TWA 8 часы: 25 м.д..<br>TWA 8 часы: 120 мг/м³.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2-бутоксизэтанол                                                                         | <b>5/2020. (II. 6.) ITM Decree (Венгрия, 1/2025)</b> Проникает через кожу.<br>TWA 8 часы: 98 мг/м³.<br>PEAK 15 минут: 246 мг/м³.<br>PEAK 15 минут: 50 м.д..<br>TWA 8 часы: 20 м.д..                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2-бутоксизэтанол                                                                         | <b>Ministry of Welfare, List of Exposure Limits (Исландия, 11/2024)</b> Проникает через кожу.<br>STEL 15 минут: 246 мг/м³.<br>STEL 15 минут: 50 м.д..<br>TWA 8 часы: 100 мг/м³.<br>TWA 8 часы: 20 м.д..                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2-бутоксизэтанол                                                                         | <b>NAOSH (Ирландия, 4/2024)</b> Проникает через кожу.<br>Примечания: EU derived Occupational Exposure Limit Values<br>OELV 8 часы: 20 м.д..<br>OELV 8 часы: 98 мг/м³.<br>OELV 15 минут: 50 м.д..<br>OELV 15 минут: 246 мг/м³.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2-бутоксизэтанол                                                                         | <b>Legislative Decree No. 81/2008. Title IX. Protection from chemical agents, carcinogens and mutagens (Италия, 9/2024)</b><br>Проникает через кожу.<br>Limit value 8 часы: 20 м.д..<br>Limit value 8 часы: 98 мг/м³.<br>Short Term 15 минут: 50 м.д..<br>Short Term 15 минут: 246 мг/м³.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2-бутоксизэтанол                                                                         | <b>Ministers Cabinet Regulations Nr.325 - AER (Латвия, 3/2024)</b><br>Проникает через кожу.<br>TWA 8 часы: 98 мг/м³.<br>TWA 8 часы: 20 м.д..<br>STEL 15 минут: 50 м.д..<br>STEL 15 минут: 246 мг/м³.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2-бутоксизэтанол                                                                         | <b>Lithuanian Hygiene Standard HN 23 (Литва, 1/2024)</b> Проникает через кожу.<br>TWA 8 часы: 50 мг/м³.<br>TWA 8 часы: 10 м.д..<br>STEL 15 минут: 100 мг/м³.<br>STEL 15 минут: 20 м.д..                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2-бутоксизэтанол                                                                         | <b>Grand-Duchy Regulation 2016. Chemical agents. Annex I (Люксембург, 3/2021)</b> Проникает через кожу.<br>TWA 8 часы: 20 м.д..<br>TWA 8 часы: 98 мг/м³.<br>STEL 15 минут: 50 м.д..<br>STEL 15 минут: 246 мг/м³.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## РАЗДЕЛ 8: Требования по охране труда и меры по обеспечению безопасности персонала (пользователя)

|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-бутоксизтанол                                                     | <p><b>EU OEL (Европа, 1/2022)</b> Проникает через кожу.</p> <p>TWA 8 часы: 20 м.д..</p> <p>TWA 8 часы: 98 мг/м³.</p> <p>STEL 15 минут: 50 м.д..</p> <p>STEL 15 минут: 246 мг/м³.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2-бутоксизтанол                                                     | <p><b>Ministry of Social Affairs and Employment, Legal limit values (Нидерланды., 5/2024)</b> Проникает через кожу.</p> <p>TWA 8 часы: 100 мг/м³.</p> <p>STEL 15 минут: 246 мг/м³.</p> <p>TWA 8 часы: 20.4 м.д..</p> <p>STEL 15 минут: 50 м.д..</p>                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2-бутоксизтанол                                                     | <p><b>FOR-2011-12-06-1358 (Норвегия, 5/2024)</b> Проникает через кожу.</p> <p>TWA 8 часы: 10 м.д..</p> <p>TWA 8 часы: 50 мг/м³.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2-бутоксизтанол                                                     | <p><b>Regulation of the Minister of Family, Labor and Social Policy of June 12, 2018 on the maximum permissible concentrations and intensities of factors harmful to health in the work environment (Journal of Laws of 2018, item 1286) (Польша, 7/2024)</b> Проникает через кожу.</p> <p>TWA 8 часы: 98 мг/м³.</p> <p>STEL 15 минут: 200 мг/м³.</p>                                                                                                                                     |
| 5-Хлоро-2-метил-2Н-изотиазол-3-он и 2-метил-2Н-изотиазол-3-он (3:1) | <p><b>Regulation of the Minister of Family, Labor and Social Policy of June 12, 2018 on the maximum permissible concentrations and intensities of factors harmful to health in the work environment (Journal of Laws of 2018, item 1286) (Польша, 7/2024)</b> Проникает через кожу.</p> <p>TWA 8 часы: 0.2 мг/м³.</p> <p>STEL 15 минут: 0.4 мг/м³.</p>                                                                                                                                    |
| 2-бутоксизтанол                                                     | <p><b>Portuguese Institute of Quality (Португалия, 11/2014)</b> АЗ.</p> <p>TWA 8 часы: 20 м.д..</p> <p><b>Decree-Law 24/2012 - Occupational exposure limits for chemical agents (Португалия, 6/2021)</b> Проникает через кожу.</p> <p>STEL 15 минут: 50 м.д..</p> <p>STEL 15 минут: 246 мг/м³.</p> <p>TWA 8 часы: 20 м.д..</p> <p>TWA 8 часы: 98 мг/м³.</p>                                                                                                                               |
| 2-бутоксизтанол                                                     | <p><b>HG 1218/2006, Annex 1, with subsequent modifications and additions (Румыния, 3/2024)</b> Проникает через кожу.</p> <p>VLA 8 часы: 98 мг/м³.</p> <p>VLA 8 часы: 20 м.д..</p> <p>Short term 15 минут: 246 мг/м³.</p> <p>Short term 15 минут: 50 м.д..</p>                                                                                                                                                                                                                             |
| 2-бутоксизтанол                                                     | <p><b>Government regulation SR с. 355/2006 (Словакия, 6/2024)</b> Проникает через кожу , Сенсублизация дыхания.</p> <p>TWA 8 часы: 98 мг/м³.</p> <p>TWA 8 часы: 20 м.д..</p> <p>STEL 15 минут: 246 мг/м³.</p> <p>STEL 15 минут: 50 м.д..</p>                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2-тилдигликоль                                                      | <p><b>Regulation on protection of workers from the risks related to exposure to chemical substances at work (Словения, 4/2024)</b></p> <p>KTV 15 минут: 12 м.д. 4 количество раз за смену [time between two exposure events at this concentration must be at least 60 minutes].</p> <p>TWA 8 часы: 6 м.д..</p> <p>KTV 15 минут: 70 мг/м³ 4 количество раз за смену [time between two exposure events at this concentration must be at least 60 minutes].</p> <p>TWA 8 часы: 35 мг/м³.</p> |
| 2-бутоксизтанол                                                     | <p><b>Regulation on protection of workers from the risks related to</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## РАЗДЕЛ 8: Требования по охране труда и меры по обеспечению безопасности персонала (пользователя)

|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                     | <p><b>exposure to chemical substances at work (Словения, 4/2024)</b><br/>         Проникает через кожу.<br/>         TWA 8 часы: 98 мг/м³.<br/>         TWA 8 часы: 20 м.д..<br/>         KTV 15 минут: 246 мг/м³ 4 количество раз за смену [time between two exposure events at this concentration must be at least 60 minutes].<br/>         KTV 15 минут: 50 м.д. 4 количество раз за смену [time between two exposure events at this concentration must be at least 60 minutes].</p> |
| 2-октил-2Н-изотиазол-3-один                                         | <p><b>Regulation on protection of workers from the risks related to exposure to chemical substances at work (Словения, 4/2024)</b><br/>         Проникает через кожу.<br/>         TWA 8 часы: 0.05 мг/м³. Форма: Inhalable fraction.<br/>         KTV 15 минут: 0.1 мг/м³ 4 количество раз за смену [time between two exposure events at this concentration must be at least 60 minutes]. Форма: Inhalable fraction.</p>                                                                |
| 2-бутоксизтанол                                                     | <p><b>National institute of occupational safety and health (Испания, 1/2024)</b> Проникает через кожу.<br/>         TWA 8 часы: 20 м.д..<br/>         TWA 8 часы: 98 мг/м³.<br/>         STEL 15 минут: 245 мг/м³.<br/>         STEL 15 минут: 50 м.д..</p>                                                                                                                                                                                                                              |
| 2-тилдигликоль                                                      | <p><b>Work environment authority Regulation 2018:1 (Швеция, 11/2022)</b> Проникает через кожу.<br/>         TWA 8 часы: 15 м.д..<br/>         TWA 8 часы: 80 мг/м³.<br/>         STEL 15 минут: 30 м.д..<br/>         STEL 15 минут: 170 мг/м³.</p>                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2-бутоксизтанол                                                     | <p><b>Work environment authority Regulation 2018:1 (Швеция, 11/2022)</b> Проникает через кожу.<br/>         TWA 8 часы: 10 м.д..<br/>         TWA 8 часы: 50 мг/м³.<br/>         STEL 15 минут: 50 м.д..<br/>         STEL 15 минут: 246 мг/м³.</p>                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2-тилдигликоль                                                      | <p><b>SUVA (Швейцария, 1/2025)</b><br/>         STEL 15 минут: 100 мг/м³. Форма: Inhalable fraction of Vapor and aerosols.<br/>         TWA 8 часы: 50 мг/м³. Форма: Inhalable fraction of Vapor and aerosols.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2-бутоксизтанол                                                     | <p><b>SUVA (Швейцария, 1/2025)</b> Проникает через кожу.<br/>         TWA 8 часы: 10 м.д..<br/>         TWA 8 часы: 49 мг/м³.<br/>         STEL 15 минут: 20 м.д..<br/>         STEL 15 минут: 98 мг/м³.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 5-Хлоро-2-метил-2Н-изотиазол-3-он и 2-метил-2Н-изотиазол-3-он (3:1) | <p><b>SUVA (Швейцария, 1/2025)</b> Сенсibilизатор.<br/>         STEL 15 минут: 0.4 мг/м³. Форма: Inhalable fraction.<br/>         TWA 8 часы: 0.2 мг/м³. Форма: Inhalable fraction.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2-октил-2Н-изотиазол-3-один                                         | <p><b>SUVA (Швейцария, 1/2025)</b> Проникает через кожу , Сенсibilизатор.<br/>         TWA 8 часы: 0.05 мг/м³. Форма: Inhalable fraction.<br/>         STEL 15 минут: 0.1 мг/м³. Форма: Inhalable fraction.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2-бутоксизтанол                                                     | <p><b>EH40/2005 WELs (Соединенное Королевство Великобритании (UK), 1/2020)</b> Проникает через кожу.<br/>         STEL 15 минут: 50 м.д..<br/>         TWA 8 часы: 25 м.д..<br/>         STEL 15 минут: 246 мг/м³.<br/>         TWA 8 часы: 123 мг/м³.</p>                                                                                                                                                                                                                               |

### Показатели биологического воздействия

РАЗДЕЛ 8: Требования по охране труда и меры по обеспечению безопасности персонала (пользователя)

| Название продукта/ингредиента                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Индексы экспозиции                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Показатели воздействия неизвестны.<br>Показатели воздействия неизвестны.<br>Показатели воздействия неизвестны.<br>Показатели воздействия неизвестны.<br>Показатели воздействия неизвестны.<br>2-бутоксизэтанол                                                                                                                                                         | <b>Government regulation of Czech Republic Limit Values of Biological Exposure Tests (Чехия, 9/2015)</b><br>Biological limit values: 0.17 mmol/mmol creatinine, butoxyacetic acid (after hydrolysis) [in urine]. Время отбора проб: the end of the shift at the end of the week.<br>Biological limit values: 200 mg/g creatinine, butoxyacetic acid (after hydrolysis) [in urine]. Время отбора проб: the end of the shift at the end of the week.                                                                                           |
| Показатели воздействия неизвестны.<br>Показатели воздействия неизвестны.<br>Показатели воздействия неизвестны.<br>Показатели воздействия неизвестны.<br>2-бутоксизэтанол                                                                                                                                                                                               | <b>Biological limit values (BLV) - Labour Code / ANSES (Франция, 4/2023) [2- butoxyéthanol et son acétate]</b><br>BLV: 100 mg/g Cr, 2-butoxyacetic acid [in urine]. Время отбора проб: end of shift (regardless of the day of the week).                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2-бутоксизэтанол                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>DFG BEI-values list (Германия, 7/2024)</b> Примечания: danger from percutaneous absorption (see p. 211 and p. 228).<br>BEI: 150 mg/g creatinine, butoxyacetic acid (after hydrolysis) [in urine]. Время отбора проб: at the end of the shift, for long-term exposures after several previous shifts.<br><b>TRGS 903 - BEI Values (Германия, 10/2024)</b><br>BEI: 150 mg/g creatinine, butoxy acetic acid (after hydrolysis) [in urine]. Время отбора проб: at the end of the shift, for long-term exposure after several previous shifts. |
| Показатели воздействия неизвестны.<br>Показатели воздействия неизвестны.<br>Показатели воздействия неизвестны.<br>2-бутоксизэтанол                                                                                                                                                                                                                                     | <b>NAOSH BGVs (Ирландия, 1/2011)</b><br>BMGV: 200 mg/g creatinine, BAA [in urine]. Время отбора проб: end of shift - As soon as possible after exposure ceases.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Показатели воздействия неизвестны.<br>Показатели воздействия неизвестны.<br>Показатели воздействия неизвестны.<br>Показатели воздействия неизвестны.<br>Показатели воздействия неизвестны.<br>Показатели воздействия неизвестны.<br>Показатели воздействия неизвестны.<br>Показатели воздействия неизвестны.<br>Показатели воздействия неизвестны.<br>2-бутоксизэтанол | <b>Portuguese Institute of Quality (Португалия, 11/2014)</b><br>BEI: 200 mg/g creatinine, butoxyacetic acid (BAA) [in urine].<br>Время отбора проб: end of shift.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Показатели воздействия неизвестны.<br>Показатели воздействия неизвестны.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

РАЗДЕЛ 8: Требования по охране труда и меры по обеспечению безопасности персонала (пользователя)

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-бутоксизэтанол                   | Regulation on protection of workers from the risks related to exposure to chemical substances at work (Словения, 4/2024)<br>BAT: 150 mg/g creatinine, butoxyacetic acid (after hydrolysis) [in urine]. Время отбора проб: at the end of the work shift, at long-term exposure: at the end of the work shift after several consecutive workdays. |
| 2-бутоксизэтанол                   | National institute of occupational safety and health (Испания, 1/2024)<br>VLB: 200 mg/g creatinine, butoxyacetic acid [in urine]. Время отбора проб: end of shift.                                                                                                                                                                              |
| Показатели воздействия неизвестны. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2-бутоксизэтанол                   | SUVA (Швейцария, 1/2025)<br>BEI: 150 mg/g creatinine, 2-butoxy acetic acid (after hydrolisis) [in urine]. Время отбора проб: immediately after exposure or after working hours. In case of long-term exposure: after more than one shift.                                                                                                       |
| 2-бутоксизэтанол                   | EN40/2005 BMGVs (Соединенное Королевство Великобритании (UK), 1/2020)<br>BGV: 240 mmol/mol creatinine, butoxyacetic acid [in urine]. Время отбора проб: post shift.                                                                                                                                                                             |

**Рекомендованные методы контроля** : Следует дать ссылку на стандарты мониторинга, например: Европейский стандарт EN 689 (Атмосфера рабочей зоны - Указания по оценке воздействия химических веществ при вдыхании по сравнению с предельным значением и стратегия измерений) Европейский стандарт EN 14042 (Атмосфера рабочей зоны - Указания по применению и использованию методик для оценки воздействия химических и биологических агентов) Европейский стандарт EN 482 (Атмосфера рабочей зоны - Общие требования к методикам измерения концентрации химических веществ) Также потребуется ссылка на национальные документы с указаниями по методам определения опасных веществ.

DNEL/DMEL

| Название продукта/ингредиента | Результат                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Титан диоксид                 | <b>DNEL - Основная популяция - Долговременный - Вдыхание</b><br>28 мкг/м³<br>Воздействие: Местный<br><br><b>DNEL - Работники - Долговременный - Вдыхание</b><br>170 мкг/м³<br>Воздействие: Местный<br><br><b>DNEL - Основная популяция - Долговременный - Перорально</b><br>6.3 мг/кг массы тела в сутки<br>Воздействие: Системный<br><br><b>DNEL - Основная популяция - Кратковременный - Перорально</b><br>26.7 мг/кг массы тела в сутки<br>Воздействие: Системный<br><br><b>DNEL - Основная популяция - Долговременный - Вдыхание</b><br>59 мг/м³<br>Воздействие: Системный<br><br><b>DNEL - Работники - Долговременный - Вдыхание</b><br>98 мг/м³<br>Воздействие: Системный |
| 2-бутоксизэтанол              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## РАЗДЕЛ 8: Требования по охране труда и меры по обеспечению безопасности персонала (пользователя)

**DNEL - Основная популяция - Кратковременный - Вдыхание**

147 мг/м<sup>3</sup>

Воздействие: Местный

**DNEL - Работники - Кратковременный - Вдыхание**

246 мг/м<sup>3</sup>

Воздействие: Местный

**DNEL - Основная популяция - Кратковременный - Вдыхание**

426 мг/м<sup>3</sup>

Воздействие: Системный

**DNEL - Работники - Кратковременный - Вдыхание**

1091 мг/м<sup>3</sup>

Воздействие: Системный

adipohydrazide

**DNEL - Работники - Долговременный - Вдыхание**

17.5 мг/м<sup>3</sup>

Воздействие: Системный

1,2-бензизотиазол-3(2H)-он

**DNEL - Основная популяция - Долговременный - Кожный**

0.345 мг/кг массы тела в сутки

Воздействие: Системный

**DNEL - Работники - Долговременный - Кожный**

0.966 мг/кг массы тела в сутки

Воздействие: Системный

**DNEL - Основная популяция - Долговременный - Вдыхание**

1.2 мг/м<sup>3</sup>

Воздействие: Системный

**DNEL - Работники - Долговременный - Вдыхание**

6.81 мг/м<sup>3</sup>

Воздействие: Системный

2-метил-2H-изотиазол-3-один

**DNEL - Основная популяция - Долговременный - Вдыхание**

0.021 мг/м<sup>3</sup>

Воздействие: Местный

**DNEL - Работники - Долговременный - Вдыхание**

0.021 мг/м<sup>3</sup>

Воздействие: Местный

**DNEL - Основная популяция - Долговременный - Перорально**

0.027 мг/кг массы тела в сутки

Воздействие: Системный

**DNEL - Основная популяция - Кратковременный - Вдыхание**

0.043 мг/м<sup>3</sup>

Воздействие: Местный

**DNEL - Работники - Кратковременный - Вдыхание**

0.043 мг/м<sup>3</sup>

Воздействие: Местный

**DNEL - Основная популяция - Кратковременный -**



## РАЗДЕЛ 8: Требования по охране труда и меры по обеспечению безопасности персонала (пользователя)

5-Хлоро-2-метил-2Н-изотиазол-3-он и  
2-метил-2Н-изотиазол-3-он (3:1)

### Перорально

0.053 мг/кг массы тела в сутки

Воздействие: Системный

### DNEL - Основная популяция - Долговременный - Вдыхание

0.02 мг/м³

Воздействие: Местный

### DNEL - Работники - Долговременный - Вдыхание

0.02 мг/м³

Воздействие: Местный

### DNEL - Основная популяция - Кратковременный - Вдыхание

0.04 мг/м³

Воздействие: Местный

### DNEL - Работники - Кратковременный - Вдыхание

0.04 мг/м³

Воздействие: Местный

### DNEL - Основная популяция - Долговременный - Перорально

0.09 мг/кг массы тела в сутки

Воздействие: Системный

### DNEL - Основная популяция - Кратковременный - Перорально

0.11 мг/кг массы тела в сутки

Воздействие: Системный

### PNEC

Не доступен.

## 8.2 Средства контроля воздействия

**Применимые меры технического контроля** : Общая вентиляция должна быть достаточной, чтобы поддерживать допустимый низкий уровень загрязнителя в воздухе рабочей зоны.

### Индивидуальные меры защиты

**Гигиенические меры предосторожности** : После обращения с химическим продуктом, перед едой, курением, посещением туалета и по окончании рабочей смены вымойте кисти рук, предплечья и лицо. Для удаления потенциально загрязненной одежды должна использоваться соответствующая техника. Не уносить загрязненную спецодежду с места работы. Перед повторным использованием необходимо выстирать загрязненную одежду. Убедитесь в том, что места для промывки глаз и душевые кабины безопасности находятся недалеко от рабочего места.

**Защита глаз/лица** : Если оценка риска показывает, что необходимо избежать воздействия брызг жидкости, тумана, газов или пыли, следует использовать средства для защиты глаз, соответствующие утвержденным стандартам. Если возможен контакт, следует надеть перечисленное ниже защитное снаряжение, если оценка не указывает на необходимость более высокой степени защиты: защитные очки с боковыми экранами.

### Защита кожного покрова

РАЗДЕЛ 8: Требования по охране труда и меры по обеспечению безопасности персонала (пользователя)

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Защита рук                               | <p>: Во всех случаях при обращении с химическими продуктами, когда оценка риска показывает необходимость, следует надевать непроницаемые перчатки из химически стойкого материала, соответствующие утвержденным стандартам. Учитывая параметры, указанные производителем перчаток, во время использования проверяйте, сохраняют ли еще перчатки свои защитные свойства. Следует отметить, что время эксплуатации любого материала перчаток может различаться в зависимости от производителя. В случае смесей, состоящих из нескольких веществ, время, в течение которого перчатки будут обеспечивать защиту, невозможно точно оценить.</p> <p>Рекомендации : Wear suitable gloves tested to EN374.</p> <p>&gt; 8 часов (время прорыва): Перчатки из нитрильного каучука. толщина &gt; 0.3 mm</p> <p>Не рекомендуется поливиниловый спирт перчатки</p> |
| Защита тела                              | <p>: В зависимости от типа работ и предполагаемого риска, прежде чем приступать к работе с продуктом, следует выбрать соответствующие индивидуальные средства защиты.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Другие средства защиты кожи              | <p>: Прежде чем приступить к работе с данным продуктом, следует выбрать подходящую обувь и принять дополнительные меры по защите кожи в соответствии с характером выполняемых работ и опасностями, а также получить разрешение специалиста.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Защита респираторной системы             | <p>: Исходя из опасности и возможности воздействия, выбрать респиратор, отвечающий соответствующему стандарту или сертификату. Респираторы необходимо использовать в соответствии с программой защиты дыхания для обеспечения правильного размещения, подготовки и прочих важных аспектов использования.</p> <p>Filter type (spray application): A P</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Контроль воздействия на окружающую среду | <p>: Необходимо контролировать выбросы из вентиляции или от работающего оборудования, чтобы удостовериться в их соответствии экологическим нормативам. В некоторых случаях для снижения выбросов до допустимого уровня необходима установка газопромывателей и фильтров или модификация рабочего оборудования.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

РАЗДЕЛ 9: Физические и химические свойства

Измерения при определении всех характеристик проводятся при стандартной температуре и давлении, если не указано иначе.

9.1 Информация по основным физическим и химическим свойствам

Внешний вид

Физическое состояние

Цвет

Запах

Порог запаха

Точка плавления/точка замерзания

Исходная точка кипения и интервал кипения

: Жидкость.

: Серый.

: Небольшой

: Не доступен.

: Не доступен.

:

| Наименование ингредиента | °C  | °F    | Метод |
|--------------------------|-----|-------|-------|
| Вода                     | 100 | 212   |       |
| Этилдигликоль            | 196 | 384.8 |       |

Огнеопасность

Нижний и верхний пределы взрывоопасности

Температура вспышки

Температура самовозгорания

: Не доступен.

: Ниже: Не применимо.  
Выше: Не применимо.

: В закрытом тигле: >100°C (>212°F)

:

## РАЗДЕЛ 9: Физические и химические свойства

| Наименование ингредиента | °C  | °F    | Метод |
|--------------------------|-----|-------|-------|
| Этилдигликоль            | 204 | 399.2 |       |

**Температура разложения.** : Не доступен.

**Водородный показатель (pH)** : 8 к 8.5 [Конц. (вес.% ): 100%]

**Вязкость** : ☒ Не доступен.

**Растворимость(и)** :  
Не доступен.

**Растворимость в воде** : Не доступен.

**Коэффициент распределения н-октанол/ вода** : Не применимо.

**Давление пара** :

| Наименование ингредиента                 | Давление паров при 20°C |       |       | Давление паров при 50°C |     |       |
|------------------------------------------|-------------------------|-------|-------|-------------------------|-----|-------|
|                                          | мм рт.ст.               | кПа   | Метод | мм рт.ст.               | кПа | Метод |
| <input checked="" type="checkbox"/> вода | 17.5                    | 2.3   |       |                         |     |       |
| Этилдигликоль                            | 0.14                    | 0.019 |       |                         |     |       |

**Относительная плотность** : Не доступен.

**Плотность** : 1.2 г/см³

**Плотность пара** : Не доступен.

**Характеристики частиц**

**Медиана размера частиц** : Не применимо.

### 9.2 Дополнительная информация

#### 9.2.1 Информация о классах физической опасности

**Взрывчатые свойства** : Не доступен.

**Окислительные свойства.** : Не доступен.

#### 9.2.2 Другие характеристики безопасности

Не применимо.

## РАЗДЕЛ 10: Стабильность и химическая активность

**10.1 Реакционная способность** : Для этого продукта или его ингредиентов отсутствуют специфические данные испытаний по реакционной способности.

**10.2 Химическая стабильность** : Продукт стабилен.

**10.3 Возможность опасных реакций** : При нормальных условиях хранения и использования вредоносной реакции не происходит.

**10.4 Условия, которых необходимо избегать** : Нет никаких специфических данных.

**10.5 Несовместимые вещества и материалы** : Нет никаких специфических данных.

**10.6 Опасные продукты разложения** : При нормальных условиях хранения и использования, опасное разложение продукта не должно происходить.

РАЗДЕЛ 11: Токсичность

11.1 Информация о классификации опасных факторов, как определено в Регламенте ЕС № 1272/2008

Острая токсичность

Название продукта/ингредиента

1,2-бензизотиазол-3(2H)-он

Результат

Крыса - Перорально - LD50  
1020 мг/кг

2-метил-2H-изотиазол-3-один

Крыса - Вдыхание - LC50 Пыль и туман  
0.11 мг/л [4 часы]

5-Хлоро-2-метил-2H-изотиазол-3-он и  
2-метил-2H-изотиазол-3-он (3:1)

Крыса - Перорально - LD50  
53 мг/кг  
Токсическое воздействие: Поведенческая - сонливость  
(общая депрессивная активность) Поведенческие -  
Атаксия Легкие, грудная клетка или дыхание - угнетение  
дыхания

2-октил-2H-изотиазол-3-один

Крыса - Перорально - LD50  
550 мг/кг

Кролик - Кожный - LD50  
690 мг/кг

Заключение/Резюме [Продукт] : Не доступен.

Оценка острой токсичности

| Название продукта/ингредиента                                           | Перорально<br>(мг/кг) | Кожный<br>(мг/кг) | Вдыхание<br>(газы) (м.<br>д.) | Вдыхание<br>(пары)<br>(мг/л) | Вдыхание<br>(пыль и<br>взвесь)<br>(мг/л) |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| AQUATOP 2600-82                                                         | N/A                   | N/A               | N/A                           | 453.6                        | N/A                                      |
| 2-бутоксизтанол                                                         | 1200                  | N/A               | N/A                           | 3                            | N/A                                      |
| 1,2-бензизотиазол-3(2H)-он                                              | 450                   | N/A               | N/A                           | N/A                          | 0.21                                     |
| 2-метил-2H-изотиазол-3-один                                             | 100                   | 300               | N/A                           | N/A                          | 0.11                                     |
| 5-Хлоро-2-метил-2H-изотиазол-3-он и 2-метил-<br>2H-изотиазол-3-он (3:1) | 53                    | 50                | N/A                           | 0.5                          | N/A                                      |
| 2-октил-2H-изотиазол-3-один                                             | 125                   | 311               | N/A                           | N/A                          | 0.27                                     |

Повреждение кожи, раздражение кожи

Название продукта/ингредиента

Титан диоксид

Результат

Человек - Кожа - Вызывает слабое раздражение  
Длительность применения/воздействия: 72 часы  
Применённое количество/концентрация: 300 µg l

2-бутоксизтанол

Кролик - Кожа - Вызывает слабое раздражение  
Применённое количество/концентрация: 500 mg

1,2-бензизотиазол-3(2H)-он

Человек - Кожа - Вызывает слабое раздражение  
Длительность применения/воздействия: 48 часы  
Применённое количество/концентрация: 5 %

5-Хлоро-2-метил-2H-изотиазол-3-он и  
2-метил-2H-изотиазол-3-он (3:1)

Человек - Кожа - Сильный раздражитель  
Применённое количество/концентрация: 0.01 %

Заключение/Резюме [Продукт] : Не доступен.

Серьезное повреждение глаз / раздражение глаз

Название продукта/ингредиента

Результат

## РАЗДЕЛ 11: Токсичность

2-бутоксизтанол

Кролик - Глаза - Умеренный раздражитель  
Длительность применения/воздействия: 24 часы  
Применённое количество/концентрация: 100 mg

Кролик - Глаза - Сильный раздражитель  
Применённое количество/концентрация: 100 mg

2-октил-2H-изотиазол-3-один

Кролик - Глаза - Сильный раздражитель  
Применённое количество/концентрация: 100 mg

**Заключение/Резюме [Продукт] :** Не доступен.

### Респираторная коррозия/раздражение

Не доступен.

**Заключение/Резюме [Продукт] :** Не доступен.

### Респираторная или кожная сенсibilизация

Не доступен.

### Кожа

**Заключение/Резюме [Продукт] :** Не доступен.

### Респираторное оборудование

**Заключение/Резюме [Продукт] :** Не доступен.

### Мутагенность половых клеток

Не доступен.

**Заключение/Резюме [Продукт] :** Не доступен.

### Канцерогенность

Согласно полученным данным, канцерогенное действие этого продукта проявляется при вдыхании пыли в количествах, приводящих к значительному ухудшению механизмов выведения вдыхаемых частиц из легких.  
Не доступен.

**Заключение/Резюме [Продукт] :** Не доступен.

### Токсичность, влияющая на репродукцию

Не доступен.

**Заключение/Резюме [Продукт] :** Не доступен.

### Токсичные вещества, оказывающие поражающее воздействие на органы-мишени и системы (при однократном воздействии)

Не доступен.

### Токсичные вещества, оказывающие поражающее воздействие на органы-мишени (при многократных воздействиях)

Не доступен.

### Риск аспирации

Не доступен.

### Информацию о вероятных путях воздействия

## РАЗДЕЛ 11: Токсичность

Не доступен.

### Обладает острым потенциальным воздействием на здоровье

- Контакт с глазами** : Отсутствуют данные о каком-либо существенном влиянии или вредных свойствах этого продукта.
- Вдыхание** : Отсутствуют данные о каком-либо существенном влиянии или вредных свойствах этого продукта.
- Контакт с кожей** : При контакте с кожей может вызывать аллергическую реакцию.
- Попадание внутрь организма** : Отсутствуют данные о каком-либо существенном влиянии или вредных свойствах этого продукта.

### Симптомы, относящиеся к физическим, химическим и токсикологическим характеристикам

- Контакт с глазами** : Нет никаких специфических данных.
- Вдыхание** : Нет никаких специфических данных.
- Контакт с кожей** : Могут отмечаться следующие неблагоприятные симптомы:  
раздражение  
покраснение
- Попадание внутрь организма** : Нет никаких специфических данных.

### Отдаленные и немедленные результаты воздействия и хронические последствия кратковременного и длительного воздействия

#### Кратковременное воздействие

- Потенциально немедленные проявления** : Не доступен.
- Потенциально отсроченные проявления** : Не доступен.

#### Долгосрочное воздействие

- Потенциально немедленные проявления** : Не доступен.
- Потенциально отсроченные проявления** : Не доступен.

### Обладает хроническим потенциальным воздействием на здоровье

Не доступен.

**Заключение/Резюме [Продукт]** : Не доступен.

- Общий** : После сенсибилизации может возникнуть сильная аллергическая реакция при последующем воздействии чрезвычайно малых уровней.
- Канцерогенность** : Отсутствуют данные о каком-либо существенном влиянии или вредных свойствах этого продукта.
- Мутагенность** : Отсутствуют данные о каком-либо существенном влиянии или вредных свойствах этого продукта.
- Токсичность, влияющая на репродукцию** : Отсутствуют данные о каком-либо существенном влиянии или вредных свойствах этого продукта.

## 11.2 Информация о других опасных факторах

### 11.2.1 Свойства нарушения эндокринной системы

Не доступен.

**Заключение/Резюме [Продукт]** : Продукт не соответствует критериям, которые должны рассматриваться как обладающие свойствами, разрушающими эндокринную систему, в соответствии с критериями, изложенными в Регламенте (ЕС) No 1907/2006 или Регламенте (ЕС) No 1272/2008.

### 11.2.2 Дополнительная информация

Не доступен.



РАЗДЕЛ 12: Воздействие на окружающую среду

12.1 Токсичность

Название продукта/ингредиента

Титан диоксид

2-бутоксизтанол

1,2-бензизотиазол-3(2Н)-он

2-метил-2Н-изотиазол-3-один

2-октил-2Н-изотиазол-3-один

Результат

Острый - LC50 - Морская вода

Рыба - Mummichog - *Fundulus heteroclitus*  
>1000000 мкг/л [96 часы]  
Эффект: Смертность

Острый - LC50 - Пресная вода

Ракообразные - Water flea - *Ceriodaphnia dubia* - Новорожденный  
Возраст: <24 часы  
3 мг/л [48 часы]  
Эффект: Смертность

Острый - LC50 - Морская вода

Рыба - Inland silverside - *Menidia beryllina*  
Размер: 40 к 100 mm  
1250000 мкг/л [96 часы]  
Эффект: Смертность

Острый - LC50 - Морская вода

Ракообразные - Common shrimp, sand shrimp - *Crangon crangon*  
800000 мкг/л [48 часы]  
Эффект: Смертность

Острый - LC50 - Пресная вода

OECD [Рыба, испытание на острую токсичность]  
Рыба - Форель - *Onorhynchus Mykiss*  
1.9 мг/л [96 часы]

Острый - EC50

OECD 202 [Daphnia sp. Тест на острую иммобилизацию и репродуктивный тест]  
Дафния - Дафния - *Daphnia Magna*  
3.7 мг/л [48 часы]

Острый - EC50 - Морская вода

OECD 201 [Водоросль, тест на ингибирование роста]  
Морские водоросли - Морские водоросли - *Skeletonema Costatum*  
0.36 мг/л [72 часы]

Острый - NOEC - Морская вода

OECD 201 [Водоросль, тест на ингибирование роста]  
Морские водоросли - Морские водоросли - *Skeletonema Costatum*  
0.15 мг/л [72 часы]

Острый - EC50 - Пресная вода

US EPA  
Дафния - Water flea - *Daphnia magna*  
Возраст: <24 часы  
0.18 м.д. [48 часы]  
Эффект: Отравление

Острый - LC50 - Пресная вода

US EPA  
Рыба - Rainbow trout,donaldson trout - *Oncorhynchus mykiss*  
Вес: 0.73 g  
0.07 м.д. [96 часы]  
Эффект: Смертность

Острый - EC50 - Пресная вода

РАЗДЕЛ 12: Воздействие на окружающую среду

US EPA  
Дафния - Water flea - *Daphnia magna*  
Возраст: <24 часы  
107 частей на миллиард [48 часы]  
Эффект: Отравление

**Острый - LC50 - Пресная вода**  
US EPA  
Рыба - Rainbow trout,donaldson trout - *Oncorhynchus mykiss*  
Вес: 0.7 g  
47 частей на миллиард [96 часы]  
Эффект: Смертность

**Хронический - NOEC - Пресная вода**  
US EPA  
Дафния - Water flea - *Daphnia magna*  
74 частей на миллиард [21 дней]  
Эффект: Воздействие не выявлено

**Хронический - NOEC**  
US EPA  
Рыба - Fathead minnow - *Pimephales promelas*  
8.5 частей на миллиард [35 дней]  
Эффект: Рост

Заключение/Резюме [Продукт] : Не доступен.

12.2 Устойчивость и способность к разложению

| Название продукта/ингредиента | Результат           |
|-------------------------------|---------------------|
| 1,2-бензизотиазол-3(2H)-он    | EU<br>24% [28 дней] |

Заключение/Резюме [Продукт] : Не доступен.

| Название продукта/ингредиента | Период полураспада в воде | Фотолиз | Способность к биодеструкции |
|-------------------------------|---------------------------|---------|-----------------------------|
| 1,2-бензизотиазол-3(2H)-он    | -                         | -       | Врожденный                  |

12.3 Биокумулятивный потенциал

| Название продукта/ингредиента | LogP <sub>ow</sub> | BCF | Возможный |
|-------------------------------|--------------------|-----|-----------|
| 2-бутоксигэтанол              | 0.81               | -   | Низкий    |
| 1,2-бензизотиазол-3(2H)-он    | -                  | 3.2 | Низкий    |
| 2-октил-2H-изотиазол-3-один   | 2.45               | -   | Низкий    |

12.4 Подвижность в почве

Коэффициент распределения между почвой и водой

| Название продукта/ингредиента | logK <sub>oc</sub> | K <sub>oc</sub> |
|-------------------------------|--------------------|-----------------|
| 2-бутоксигэтанол              | 1.8                | 67.3685         |
| adipohydrazide                | 1.7                | 55.2165         |
| 1,2-бензизотиазол-3(2H)-он    | 1.9                | 73.142          |
| 2-метил-2H-изотиазол-3-один   | 1.7                | 54.9187         |
| 2-октил-2H-изотиазол-3-один   | 2.8                | 706.605         |

Результаты оценки по критериям PMT (СБТ) и vPvM (oCoB)

## РАЗДЕЛ 12: Воздействие на окружающую среду

| Название продукта/<br>ингредиента                                   | PMT | P   | M   | T   | vPvM | vP  | vM  |
|---------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|
| Титан диоксид                                                       | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет  | Нет | Нет |
| 2-бутоксизтанол                                                     | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет  | Нет | Нет |
| adipohydrazide                                                      | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет  | Нет | Нет |
| 1,2-бензизотиазол-3(2H)-он                                          | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет  | Нет | Нет |
| 2-метил-2H-изотиазол-3-один                                         | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет  | Нет | Нет |
| 5-Хлоро-2-метил-2H-изотиазол-3-он и 2-метил-2H-изотиазол-3-он (3:1) | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет  | Нет | Нет |
| 2-октил-2H-изотиазол-3-один                                         | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет  | Нет | Нет |

**Подвижность** : Не доступен.

**Закключение/Резюме** : Продукт не соответствует критериям для рассмотрения в качестве PMT или vPvM.

### 12.5 Результаты оценки по критериям PBT (СБТ) и vPvB (oCoB)

**Распоряжение (EC) № 1907/2006 [REACH]**

| Название продукта/<br>ингредиента                                   | PBT | P   | B   | T   | vPvB | vP  | vB  |
|---------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|
| Титан диоксид                                                       | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет  | Нет | Нет |
| 2-бутоксизтанол                                                     | Нет | N/A | N/A | Нет | N/A  | N/A | N/A |
| adipohydrazide                                                      | Нет | N/A | N/A | Нет | N/A  | N/A | N/A |
| 1,2-бензизотиазол-3(2H)-он                                          | Нет | N/A | Нет | Нет | Нет  | N/A | Нет |
| 2-метил-2H-изотиазол-3-один                                         | Нет | N/A | N/A | Нет | N/A  | N/A | N/A |
| 5-Хлоро-2-метил-2H-изотиазол-3-он и 2-метил-2H-изотиазол-3-он (3:1) | Нет | N/A | N/A | Нет | N/A  | N/A | N/A |
| 2-октил-2H-изотиазол-3-один                                         | N/A | N/A | N/A | Да  | N/A  | N/A | N/A |

**Распоряжение (EC) № 1272/2008 [CLP]**

| Название продукта/<br>ингредиента                                   | PBT | P   | B   | T   | vPvB | vP  | vB  |
|---------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|
| Титан диоксид                                                       | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет  | Нет | Нет |
| 2-бутоксизтанол                                                     | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет  | Нет | Нет |
| adipohydrazide                                                      | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет  | Нет | Нет |
| 1,2-бензизотиазол-3(2H)-он                                          | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет  | Нет | Нет |
| 2-метил-2H-изотиазол-3-один                                         | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет  | Нет | Нет |
| 5-Хлоро-2-метил-2H-изотиазол-3-он и 2-метил-2H-изотиазол-3-он (3:1) | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет  | Нет | Нет |
| 2-октил-2H-изотиазол-3-один                                         | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет  | Нет | Нет |

**Закключение/Резюме** : Продукт не соответствует критериям для рассмотрения в качестве PBT или vPvB.

**Распоряжение (EC) № 1272/2008 [CLP]**

### 12.6 Свойства нарушения эндокринной системы

Не доступен.

**Закключение/Резюме [Продукт]** : Продукт не соответствует критериям, которые должны рассматриваться как обладающие свойствами, разрушающими эндокринную систему, в соответствии с критериями, изложенными в Регламенте (EC) No 1907/2006 или Регламенте (EC) No 1272/2008.

РАЗДЕЛ 12: Воздействие на окружающую среду

12.7 Другие неблагоприятные воздействия

Отсутствуют данные о каком-либо существенном влиянии или вредных свойствах этого продукта.

РАЗДЕЛ 13: Утилизация и/или удаление отходов (остатков)

13.1 Способы переработки отходов

Продукт

- Методы уничтожения** : По возможности следует избегать образования отходов или минимизировать их количество. Следует всегда проводить утилизацию данного продукта, растворов и любых побочных продуктов в соответствии с требованиями по защите окружающей среды и законодательства по утилизации отходов, а также с требованиями органов местной власти. Утилизируйте излишки продуктов или продукты, не предназначенные для переработки, у лицензированного подрядчика по сбору отходов. Неочищенные отходы не должны поступать в канализацию, если полностью не соответствуют требованиям всех подведомственных органов.
- Опасные отходы** : Классификация продукта может соответствовать критериям опасных отходов.
- Европейский Каталог Отходов (EWC)** : 080112
- Упаковка**
- Методы уничтожения** : По возможности следует избегать образования отходов или минимизировать их количество. Оставшаяся упаковка подлежит вторичной переработке. Сжигание или захоронение на свалке может применяться, только если вторичная переработка невыполнима.
- Специальные меры предосторожности** : Этот материал и его контейнер необходимо удалять безопасным образом. При обращении с пустыми ёмкостями, которые не были очищены или промыты, следует соблюдать осторожность. Пустые контейнеры и вкладыши могут содержать остатки продукта. Избегайте рассредоточения пролитого вещества, а также его попадания в почву, водопровод, системы дренажа и канализации.

РАЗДЕЛ 14: Требования по безопасности при транспортировании

|                                                             | ADR/RID          | ADN              | IMDG           | IATA           |
|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| 14.1 Номер по классификации ООН или идентификационный номер | Не регулируется. | Не регулируется. | Not regulated. | Not regulated. |
| 14.2 Наименование при транспортировке ООН                   | -                | -                | -              | -              |
| 14.3 Класс(ы) опасности при транспортировке                 | -                | -                | -              | -              |
| 14.4 Группа упаковки                                        | -                | -                | -              | -              |
| 14.5 Опасность для окружающей среды                         | Нет.             | Нет.             | No.            | No.            |

- 14.6 Специальные предупреждения для пользователя** : **Транспортировка в помещении потребителя:** транспортировку всегда следует осуществлять в закрытых защищенных контейнерах, которые находятся в вертикальном положении. Удостоверьтесь, что лица, которые осуществляют транспортировку продукта, знают, какие действия им следует предпринять в случае повреждения или утечки продукта.

РАЗДЕЛ 14: Требования по безопасности при транспортировании

14.7 Массовые морские перевозки в соответствии с инструментами IMO : Не соответствует/не применимо из-за природы продукта.

РАЗДЕЛ 15: Международное и национальное законодательство

15.1 Нормативы/законы, относящиеся к безопасности, охране здоровья и окружающей среды, специфические для данного вещества или смеси

Распоряжение ЕС (ЕС) № 1907/2006 (REACH)  
Приложение XIV – Список веществ, подлежащих санкционированию  
Приложение XIV

Ни один из компонентов не занесен в реестры.

Вещества, характеризующиеся особо опасными свойствами  
Ни один из компонентов не занесен в реестры.

Приложение XVII – Ограничения производства, предложения на рынке и применения некоторых опасных веществ, смесей и изделий

| Название продукта/ингредиента | %   | Обозначение [Применение] |
|-------------------------------|-----|--------------------------|
| AQUATOP 2600-82               | ≥90 | 3                        |

Маркировка :

Другие правила ЕЭС

Industrial emissions (integrated pollution prevention and control) - Air : Не внесено в список

Industrial emissions (integrated pollution prevention and control) - Water : Не внесено в список

Explosive precursors : Не применимо.

Ozone depleting substances (EU 2024/590)  
Не внесено в список.

Prior Informed Consent (PIC) (649/2012/EU)  
Не внесено в список.

Стойкие органические загрязнители  
Не внесено в список.

Директива Севезо  
Данный продукт не контролируется Директивой Севезо.

Национальные правила

Австрия  
Ограничение на использование органических растворителей : Разрешено.

Бельгия  
Book VI carcinogenic agents annex VI.2-1 - VI.2-3

| Наименование ингредиента | Статус                   |
|--------------------------|--------------------------|
| Silice                   | Продукт внесен в список. |
| Noirs de charbon         | Продукт внесен в список. |

Чехия

РАЗДЕЛ 15: Международное и национальное законодательство

Код хранения : IV  
Дания  
Класс пожара : IV-1  
Executive Order No. 1795/2015

| Наименование ингредиента | Annex I Section A        | Annex I Section B |
|--------------------------|--------------------------|-------------------|
| Титан диоксид            | Продукт внесен в список. | -                 |

MAL-код : 0-1  
Защита, соответствующая MAL-коду : В соответствии с инструкциями при работе с закодированными продуктами должны использоваться следующие типы индивидуального защитного оборудования:

**Общий:** При всех работах, которые могут приводить к загрязнению, необходимо надевать перчатки. Фартук/комбинезон/защитную одежду необходимо надевать в тех случаях, когда загрязнение настолько велико, что обычная рабочая одежда не способна защитить кожу от ее контакта с продуктом. При работе с разбрызгиваемым продуктом необходимо надевать защитную маску, если не требуется полноразмерная маска для лица. В этом случае не требуются другие рекомендованные защитные средства для глаз.

При проведении всех операций по распылению продукта, когда облако может захватить оператора, необходимо надевать следующие средства защиты дыхания, защитные перчатки, фартук, комбинезон, защитную одежду в соответствии с инструкциями.

MAL-код: 0-1  
**Применение:** При распылении в существующих\* распылительных камерах, если оператор находится вне зоны распыления.

- Необходимо надевать защитные перчатки.

В течение всего процесса распыления, когда распыление происходит в существующих\* комбинированных камерах, распылительных ячейках и распылительных камерах, где оператор находится в зоне распыления.

- Необходимо надевать фильтрующий противогаз.

В течение всего процесса распыления, когда распыление происходит в ячейках или распылительных камерах, где оператор находится в зоне распыления, а также в течение распыления вне закрытых приспособлений, ячейки или камеры.

- Необходимо надевать полноразмерную маску с комбинированным фильтром, комбинезон и капюшон.

**Сушка:** Приборы для сушки/сушильные печи, которые временно расположены, например, на подвижных шасси и т.д., должны быть оборудованы механической вытяжной системой, чтобы предотвратить попадание паров от влажных материалов в зону работы персонала и не допустить вдыхание этих паров рабочим персоналом.

**Полировка:** При полировке обрабатываемой поверхности необходимо надевать маску с фильтром от пыли. При дроблении механическим способом необходимо надевать защитные очки. Все работы необходимо проводить в перчатках.

**Предупреждение** Помимо выше приведенных, в правилах содержатся и другие условия.

## РАЗДЕЛ 15: Международное и национальное законодательство

\* См. Инструкции.

- Ограничения в применении** : Not to be used by professional users below 18 years of age. See the National Working Environment Authorities Executive Order regarding Young People At Work.
- Перечень нежелательных веществ** : Не внесено в список
- Канцерогенные отходы** : Контейнеры с отходами должны иметь этикету с надписью: Содержит вещество (вещества), которое, согласно существующему в Дании законодательству по защите окружающей среды, относится к веществам, способным вызывать раковые заболевания.

### Финляндия

### Франция

**Social Security Code, Articles L 461-1 to L 461-7** : 2-бутоксиэтанол RG 84

**Reinforced medical surveillance** : Decree n ° 2012-135 of January 30, 2012 relating to the organization of occupational medicine: not applicable

### Германия

**Класс хранения (TRGS 510)** : 10

### Постановление об авариях с участием опасных веществ.

This product is not controlled under the Germany Hazardous Incident Ordinance.

**Класс опасности для воды** : 1

### Техническая инструкция по проведению контроля качества воздуха (TA Luft)

| Номер [Класс] | Description                  | %     |
|---------------|------------------------------|-------|
| 5.2.1         | Total dust                   | 42    |
| 5.2.4 [III]   | Gaseous inorganic substances | 0.038 |
| 5.2.5         | Organic substances           | 4     |
| 5.2.5 [I]     | Organic substances           | 2.4   |

**АОХ** : Данный продукт содержит связанные с органическим веществом галогены и может вносить вклад в величину АОХ (Абсорбируемые галоген-органические соединения) сточных вод.

### Италия

**D.Lgs. 152/06** : Не определено.

### Нидерланды.

**Нормы расхода воды (ABM)** : A(3) Hazardous for aquatic organisms, may have long-term hazardous effects in aquatic environment. Decontamination effort: A

### Норвегия

### Швеция

### Швейцария

**Содержание летучих органических веществ** : Выделившийся.

### Международные инструкции

### Химикаты регламента I, II и III из перечня Конвенции по химическому оружию

Не внесено в список.

### Монреальский протокол веществ, истощающих озоновый слой

Не внесено в список.

### Стокгольмская конвенция об устойчивых органических загрязнителях

Не внесено в список.

### Роттердамская конвенция по предварительному информированному согласию (PIC)

Не внесено в список.



## РАЗДЕЛ 15: Международное и национальное законодательство

[Протоколы Орхусской Конвенции ЕЭК ООН по стойким органическим загрязнителям \(СОЗ\) и тяжелым металлам](#)

Не внесено в список.

**15.2 Оценка химической опасности** : Этот продукт содержит вещества, для которых всё еще требуется Оценка химической опасности.

## РАЗДЕЛ 16: Дополнительная информация

Указывает на те данные, которые изменились по сравнению с предыдущим выпуском.

**Аббревиатуры и сокращения**

: ATE = Оценка острой токсичности  
CLP = Правила классификации, упаковки, маркировки химических веществ и смесей (ЕС № 1272/2008)  
DMEL = Выведенный уровень минимального воздействия  
DNEL = Выведенный уровень отсутствия воздействия  
EUN-формулировка = CLP/GHS-формулировка риска  
N/A = Не доступен  
PBT = Стойкий, токсичный, способный к бионакоплению  
PNEC = Расчетная неэффективная концентрация  
RRN = Регистрационный номер REACH  
SGG — Группа опасных сегрегированных веществ  
vPvB = Особой стойкий и способный к бионакоплению

[Процедура, используемая для вывода классификации согласно Постановлению \(ЕС\) № 1272/2008 \[CLP/GHS\]](#)

| Классификация      | Обоснование    |
|--------------------|----------------|
| Skin Sens. 1, H317 | Метод расчетов |

[Полный текст сокращенных формулировок опасности](#)

|        |                                                                           |
|--------|---------------------------------------------------------------------------|
| H301   | Токсично при проглатывании.                                               |
| H302   | Вредно при проглатывании.                                                 |
| H310   | Смертельно при попадании на кожу.                                         |
| H311   | Токсично при попадании на кожу.                                           |
| H314   | При попадании на кожу и в глаза вызывает химические ожоги.                |
| H315   | При попадании на кожу вызывает раздражение.                               |
| H317   | При контакте с кожей может вызывать аллергическую реакцию.                |
| H318   | При попадании в глаза вызывает необратимые последствия.                   |
| H319   | При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение.                    |
| H330   | Смертельно при вдыхании.                                                  |
| H331   | Токсично при вдыхании.                                                    |
| H351   | Предполагается, что данное вещество вызывает раковые заболевания.         |
| H400   | Чрезвычайно токсично для водных организмов.                               |
| H410   | Чрезвычайно токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями. |
| H411   | Токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями.             |
| EUN071 | Corrosive to the respiratory tract.                                       |

[Полный текст классификаций \[CLP/GHS\]](#)

|                   |                                                            |
|-------------------|------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 2      | ОСТРАЯ ТОКСИЧНОСТЬ - Категория 2                           |
| Acute Tox. 3      | ОСТРАЯ ТОКСИЧНОСТЬ - Категория 3                           |
| Acute Tox. 4      | ОСТРАЯ ТОКСИЧНОСТЬ - Категория 4                           |
| Aquatic Acute 1   | ВОДНАЯ ОПАСНОСТЬ (ОСТРАЯ) - Категория 1                    |
| Aquatic Chronic 1 | ВОДНАЯ ОПАСНОСТЬ (ДОЛГОВРЕМЕННАЯ) - Категория 1            |
| Aquatic Chronic 2 | ВОДНАЯ ОПАСНОСТЬ (ДОЛГОВРЕМЕННАЯ) - Категория 2            |
| Carc. 2           | КАНЦЕРОГЕННЫЙ - Категория 2                                |
| Eye Dam. 1        | СЕРЬЕЗНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ГЛАЗ, РАЗДРАЖЕНИЕ ГЛАЗ - Категория 1 |
| Eye Irrit. 2      | СЕРЬЕЗНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ГЛАЗ, РАЗДРАЖЕНИЕ ГЛАЗ - Категория 2 |
| Skin Corr. 1      | ПОВРЕЖДЕНИЕ КОЖИ, РАЗДРАЖЕНИЕ КОЖИ - Категория 1           |
| Skin Corr. 1B     | ПОВРЕЖДЕНИЕ КОЖИ, РАЗДРАЖЕНИЕ КОЖИ - Категория 1B          |
| Skin Corr. 1C     | ПОВРЕЖДЕНИЕ КОЖИ, РАЗДРАЖЕНИЕ КОЖИ - Категория 1C          |
| Skin Irrit. 2     | ПОВРЕЖДЕНИЕ КОЖИ, РАЗДРАЖЕНИЕ КОЖИ - Категория 2           |
| Skin Sens. 1      | КОЖНАЯ СЕНСИБИЛИЗАЦИЯ - Категория 1                        |
| Skin Sens. 1A     | КОЖНАЯ СЕНСИБИЛИЗАЦИЯ - Категория 1A                       |

## РАЗДЕЛ 16: Дополнительная информация

Дата выпуска/ Дата : 16/07/2025

пересмотра

Дата предыдущего : 06/09/2023  
выпуска

Версия : 2

AQUATOP 2600-82\_NCS S 0500-N

NCS S 0500-N

### Примечание для читателя

Информация в данном Паспорте Безопасности основана на наших знаниях и действующих законах. Без предварительного получения письменных инструкций по работе с этим продуктом он не должен применяться в целях, отличных от изложенных в разделе 1. Потребитель несет полную ответственность за выполнение всех требований местных правил и законодательстве. Информация в данном Паспорте Безопасности относится лишь к описанию правил безопасной работы с продуктом. Данная информация не является гарантией качества продукта.

