

# VARNOSTNI LIST



DRYWOOD WOODSTAIN VV MATT - RAL 9005\_

## ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja

### 1.1 Identifikator izdelka

Ime proizvoda : DRYWOOD WOODSTAIN VV MATT - RAL 9005\_

### 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

Uporaba proizvoda : Barva.

### 1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

Teknos Group Oy, Takkatie 3, FI-00370 HELSINKI, FINLAND. Tel. +358 9 506 091.

e-mail naslov osebe : Prod-safe@teknos.com

odgovorne za pripravo VL

#### Nacionalni kontakt

TEKNOS d.o.o., Pod gabri 19, 1218 Komenda, Slovenia. Tel. +386 41 370 857.

### 1.4 Telefonska številka za nujne primere

#### Nacionalno posvetovalno telo/Center za zastupitve

Številka telefona : Telefonska številka: 112

## ODDELEK 2: Določitev nevarnosti

### 2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi

Opredelitev izdelka : Mešanica

#### Razvrstitev skladno z Uredbo (ES) št. 1272/2008 [CLP/GHS]

Skin Irrit. 2, H315

Eye Irrit. 2, H319

Skin Sens. 1, H317

Aquatic Chronic 2, H411

Izdelek je razvrščen kot nevaren po uredbi (ES) 1272/2008 s popravki.

Glej Oddelek 16 za celotno besedilo zgoraj navedenih stavkov H.

Glej točko 11 za podrobnejše podatke o učinkih na zdravje in simptomih.

### 2.2 Elementi etikete

Piktogrami za nevarnosti :



Opozorilna beseda : Pozor

Stavki o nevarnosti : H315 - Povzroča draženje kože.  
H317 - Lahko povzroči alergijski odziv kože.  
H319 - Povzroča hudo draženje oči.  
H411 - Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

#### Previdnostni stavki

Splošno : P103 - Pozorno preberite in upoštevajte vsa navodila.  
P102 - Hraniti zunaj dosega otrok.

Preprečevanje : P280 - Nositi zaščitne rokavice. Nositi zaščito za oči ali zaščito za obraz.  
P273 - Preprečiti sproščanje v okolje.

Odziv : P391 - Prestreči razlito tekočino.

Shranjevanje : Ni primerno.

ODDELEK 2: Določitev nevarnosti

- Odstranjevanje

: P501 - Odstraniti vsebino in posodo v skladu z lokalnimi, regionalnimi, nacionalnimi in mednarodnimi predpisi.
- Nevarne sestavine

: Vsebuje: 3-jodo-2-propinil-butil karbamat; 4,5-dikloro-2-oktil-2H-izotiazol-3-on; 1,2-Benzizotiazol-3(2H)-on in zmes: 5-kloro-2-metil-2H-izotiazol-3-on [EC št. 247-500-7]; in 2-metil-2H-izotiazol-3-on [EC št. 220-239-6] (3:1)
- Dodatni elementi etikete

:
- Priloga XVII - Omejitve proizvodnje, dajanja v promet in uporabe nekaterih nevarnih snovi, pripravkov in izdelkov

:

2.3 Druge nevarnosti

- Izdelek izpolnjuje merila za PBT ali vPvB, skladno z Uredbo (ES) št. 1907/2006, Priloga XIII

: Ta mešanica ne vsebuje nobenih snovi, ocenjenih kot PBT ali vPvB.
- Ostale nevarnosti, ki nimajo za posledico razvrstitve

: Ni znano.

ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah

3.2 Zmesi : Mešanica

| Ime ali trgovsko ime izdelka/snovi    | Identifikatorji                                                                     | %    | Razvrstitev                                                                                                                                                             | Specifična konc. meje, M-faktorji in ATE                                                                                                                                        | Tip     |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 2-(2-Butoksietoksi)etanol             | REACH #: 01-2119475104-44<br>ES: 203-961-6<br>CAS: 112-34-5<br>Indeks: 603-096-00-8 | ≤3   | Eye Irrit. 2, H319                                                                                                                                                      | -                                                                                                                                                                               | [1] [2] |
| 2-Butoksietanol                       | REACH #: 01-2119475108-36<br>ES: 203-905-0<br>CAS: 111-76-2<br>Indeks: 603-014-00-0 | ≤3   | Acute Tox. 4, H302<br>Acute Tox. 3, H331<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319                                                                                   | ATE [peroralno] = 1200 mg/kg<br>ATE [vdihavanje (hlapi)] = 3 mg/L                                                                                                               | [1] [2] |
| 3-jodo-2-propinil-butil karbamat      | ES: 259-627-5<br>CAS: 55406-53-6<br>Indeks: 616-212-00-7                            | <1   | Acute Tox. 4, H302<br>Acute Tox. 3, H331<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1, H317<br>STOT RE 1, H372 (grlo)<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410        | ATE [peroralno] = 400 mg/kg<br>ATE [vdihavanje (prah in meglice)] = 0.67 mg/L<br>M [akutno] = 10<br>M [kronično] = 1                                                            | [1] [2] |
| 4,5-dikloro-2-oktil-2H-izotiazol-3-on | ES: 264-843-8<br>CAS: 64359-81-5<br>Indeks: 613-335-00-8                            | <0.1 | Acute Tox. 4, H302<br>Acute Tox. 2, H330<br>Skin Corr. 1, H314<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1A, H317<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410<br>EUH071 | ATE [peroralno] = 567 mg/kg<br>ATE [vdihavanje (prah in meglice)] = 0.16 mg/L<br>Skin Corr. 1, H314: C ≥ 5%<br>Skin Irrit. 2, H315: 0.025% ≤ C < 5%<br>Eye Dam. 1, H318: C ≥ 3% | [1]     |

### ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah

|                                                                                                                   |                                                             |        |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1,2-Benzizotiazol-3(2H)-on                                                                                        | ES: 220-120-9<br>CAS: 2634-33-5<br>Indeks:<br>613-088-00-6  | <0.036 | Acute Tox. 4, H302<br>Acute Tox. 2, H330<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1A, H317<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410                                                                                                              | Eye Irrit. 2, H319:<br>0.025% ≤ C < 3%<br>Skin Sens. 1, H317:<br>C ≥ 0.0015%<br>M [akutno] = 100<br>M [kronično] = 100<br><br>ATE [peroralno] = 450 mg/kg<br>ATE [vdihavanje (prah in meglice)] = 0.21 mg/L<br>Skin Sens. 1, H317:<br>C ≥ 0.036%<br>M [akutno] = 1<br>M [kronično] = 1 | [1]     |
| 2-bromo-2-nitropropan-1,3-diol                                                                                    | ES: 200-143-0<br>CAS: 52-51-7<br>Indeks:<br>603-085-00-8    | ≤0.022 | Acute Tox. 4, H302<br>Acute Tox. 4, H312<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318<br>STOT SE 3, H335<br>Aquatic Acute 1, H400                                                                                                                                             | ATE [peroralno] = 307 mg/kg<br>ATE [dermalno] = 1100 mg/kg<br>M [akutno] = 10                                                                                                                                                                                                          | [1]     |
| zmes: 5-kloro-2-metil-2H-izotiazol-3-on [EC št. 247-500-7]; in 2-metil-2H-izotiazol-3-on [EC št. 220-239-6] (3:1) | ES: 911-418-6<br>CAS: 55965-84-9<br>Indeks:<br>613-167-00-5 | <0.001 | Acute Tox. 3, H301<br>Acute Tox. 2, H310<br>Acute Tox. 2, H330<br>Skin Corr. 1C, H314<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1A, H317<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410<br>EUH071                                                                              | ATE [peroralno] = 53 mg/kg<br>ATE [dermalno] = 50 mg/kg<br>ATE [vdihavanje (hlapi)] = 0.5 mg/L<br>Skin Corr. 1C, H314: C ≥ 0.6%<br>Eye Dam. 1, H318: C ≥ 0.6%<br>Eye Irrit. 2, H319: 0.06% ≤ C < 0.6%<br>Skin Sens. 1, H317: C ≥ 0.0015%<br>M [akutno] = 100<br>M [kronično] = 100     | [1]     |
| 2-Oktil-2H-izotiazol-3-on                                                                                         | ES: 247-761-7<br>CAS: 26530-20-1<br>Indeks:<br>613-112-00-5 | <0.001 | Acute Tox. 3, H301<br>Acute Tox. 3, H311<br>Acute Tox. 2, H330<br>Skin Corr. 1, H314<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1A, H317<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410<br>EUH071<br><br><b>Glej Oddelek 16 za celotno besedilo zgoraj navedenih stavkov H.</b> | ATE [peroralno] = 125 mg/kg<br>ATE [dermalno] = 311 mg/kg<br>ATE [vdihavanje (prah in meglice)] = 0.27 mg/L<br>Skin Sens. 1, H317: C ≥ 0.0015%<br>M [akutno] = 100<br>M [kronično] = 100                                                                                               | [1] [2] |

Proizvod ne vsebuje dodatnih sestavin, ki bi bile, glede na trenutno znane podatke, ki so na voljo dobavitelju in v primernih koncentracijah, razvrščene kot zdravju ali okolju nevarne, PBT ali vPvB ali snovi, ki vzbujajo enakovredno zaskrbljenost, ali imajo določene zavezujoče mejne vrednosti za poklicno izpostavljenost in ki bi jih bilo potrebno navajati v tem oddelku.

#### Tip

[1] Snov razvrščena kot nevarna za zdravje ali okolje

[2] Snov za katero obstajajo mejne vrednosti za poklicno izpostavljenost

Mejne vrednosti izpostavitve, če so na voljo, so navedene v točki 8.

## ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč

### 4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč

- Stik z očmi** : Oči takoj izpirati z obilo vode, občasno dvigniti zgornjo in spodnjo veko. Odstraniti kontaktne leče. Spirati vsaj 10 minut. Poiskati zdravniško pomoč.
- Vdihavanje** : Prenesti žrtev na svež zrak in jo pustiti počivati v položaju, ki olajša dihanje. Če ponesrečenec ne diha, če diha neredno, ali če je prišlo do ustavitve dihanja, naj mu usposobljena oseba daje umetno dihanje ali kisik. Dajanje umetnega dihanja ponesrečenemu je lahko nevarno. Poklicati zdravniško pomoč, če stranski učinki ne prenehajo oz. so resni. Nezvestnega spraviti v bočni položaj in nemudoma poklicati zdravniško pomoč. Vzdrževati proste dihalne poti. Zrahljati oblačila npr. ovratnik, kravato ali pas. Pri vdihavanju produktov razkroja v požaru so lahko simptomi zakasneni. Izpostavljena oseba lahko potrebuje 48-urno zdravniško opazovanje.
- Stik s kožo** : Umiti z veliko mila in vode. Odstraniti onesnažena oblačila in obutev. Pred preoblačenjem temeljito oprati onesnažena oblačila z vodo ali nositi zaščitne rokavice. Spirati vsaj 10 minut. Poiskati zdravniško pomoč. V primeru težav ali simptomov preprečiti nadaljno izpostavljenost. Oprati oblačila pred ponovno uporabo. Temeljito očistiti čevlje pred ponovno uporabo.
- Zaužitje** : Usta sprati z vodo. Odstraniti zobne proteze. Če je snov bila zaužita in je ponesrečenec pri zavesti, dajati manjše količine vode za pitje. Prenehati, če se ponesrečeni počuti slabo, ker je bruhanje nevarno. Ne izzvati bruhanja, razen po navodilih zdravniškega osebja. Ob bruhanju držite glavo v nizkem položaju, da izbljuvek ne vstopi v pljuča. Poklicati zdravniško pomoč, če stranski učinki ne prenehajo oz. so resni. Nikoli ničesar dajati v usta nezvestni osebi. Nezvestnega spraviti v bočni položaj in nemudoma poklicati zdravniško pomoč. Vzdrževati proste dihalne poti. Zrahljati oblačila npr. ovratnik, kravato ali pas.
- Zaščita osebja za prvo pomoč** : Do ukrepanja ne bo prišlo, če je tvegano ali brez predhodnega ustreznega šolanja. Dajanje umetnega dihanja ponesrečenemu je lahko nevarno. Pred preoblačenjem temeljito oprati onesnažena oblačila z vodo ali nositi zaščitne rokavice.

### 4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

#### Znaki/simptomi prekomerne izpostavljenosti

- Stik z očmi** : Škodljivi simptomi lahko vključujejo naslednje:  
bolečina ali draženje  
solzenje  
pordelost
- Vdihavanje** : Ni specifičnih podatkov.
- Stik s kožo** : Škodljivi simptomi lahko vključujejo naslednje:  
draženje  
pordelost
- Zaužitje** : Ni specifičnih podatkov.

### 4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

- Opombe za zdravnika** : Pri vdihavanju produktov razkroja v požaru so lahko simptomi zakasneni. Izpostavljena oseba lahko potrebuje 48-urno zdravniško opazovanje.
- Specifične obdelave** : Ni specifičnega zdravljenja.

## ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi

### 5.1 Sredstva za gašenje

- Ustrezna sredstva za gašenje** : Za gašenje uporabiti sredstvo primerno za okoliški požar.
- Neustrezna sredstva za gašenje** : Ni znano.

### 5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

- Nevarnosti snovi ali zmesi** : Pri požaru ali segrevanju, se tlak poveča in posoda lahko poči. Snov je strupena za življenje v vodi z dolgotrajnimi učinki. Voda iz požara, onesnažena s to snovjo, mora biti zadržana; preprečiti se mora odtekanje v vodotok, cestno kanalizacijo ali odplake.

## ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi

**Nevarni produkti izgorovanja** : Razkrojni produkti lahko vsebujejo naslednje snovi:  
ogljikov dioksid  
ogljikov monoksid  
dušikovi oksidi

### 5.3 Nasvet za gasilce

**Posebno zaščitno delovanje za gasilce** : V primeru požara, evakuirati območje. Do ukrepanja ne bo prišlo, če je tvegano ali brez predhodnega ustreznega šolanja.

**Navedba posebne varovalne opreme za gasilce z navedbo standarda, če ta obstaja** : Gasilci morajo nositi primerno zaščitno opremo in samostojni dihalni aparat (SCBA) z masko, ki pokriva celoten obraz in ima pozitiven tlak. Oblačila za gasilce (vključno s čeladami, zaščitnimi škornji in rokavicami) skladna z evropskim standardom EN 469 bodo zagotovila osnovno raven zaščite pri kemijskih nezgodah.

## ODDELEK 6: Ukrepi o nenamernih izpustih

### 6.1 Osební varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

**Za neizučeno osebje** : Do ukrepanja ne bo prišlo, če je tvegano ali brez predhodnega ustreznega šolanja. Evakuirati okolico. Preprečiti dostop odvečnim in nezaščitenim osebam. Ne dotikajte se in ne hodite po razlitem proizvodu. Preprečiti vdihavanje hlapov ali meglic. Zagotoviti zadostno prezračevanje. Če je prezračevanje nezadostno, nositi ustrezno opremo za dihanje. Nositi ustrezno osebno zaščitno opremo.

**Za reševalce** : Če so pri rokovanju z razlitjem zahtevana specialna oblačila, upoštevati podatke o primernih in neprimernih materialih v Oddelku 8. Glej tudi informacije pod "Za neizučeno osebje".

**6.2 Okoljevarstveni ukrepi** : Preprečiti, da bi se razlit oz. razsut tovor razširil; preprečiti stik s tlemi, vodotoki, cestno kanalizacijo in odplakami. Če je prišlo do onesnaženja okolja (kanalizacije, vodotokov, tal ali zraka), obvestiti pristojne službe. Onesnažuje vodo. Ob večjem izpustu okolju škodljivo. Prestreči razlito tekočino.

### 6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje

**Manjše razlitje** :  Zaustaviti razlitje, če to ne predstavlja tveganja. Odmakniti posode z mesta razlitja. Absorbirati z inertno snovjo in odstraniti v primerno posodo za odpadke. Odstrani pooblaščen podjetje za odstranjevanje odpadkov.

**Obsežno razlitje** :  Zaustaviti razlitje, če to ne predstavlja tveganja. Odmakniti posode z mesta razlitja. Bližnji izpust v obratni smeri vetra. Preprečiti iztekanje v kanalizacijo, vodotoke, kleti ali zaprte prostore. Sperite razlitja v obrat za obdelavo odpadnih vod ali ravnajte kot sledi. Odstrani pooblaščen podjetje za odstranjevanje odpadkov. Onesnažen vpojen material predstavlja enako nevarnost kot razliti proizvod. Zadržati in zbrati razlit material z nevnetljivimi absorpcijskimi materiali, npr. peskom, prstjo, vermikulitom, diatomejsko zemljo, in namestiti v posodo za odstranjevanje v skladu s predpisi.

**6.4 Sklícévanje na druge oddelke** : Glej Oddelek 1 za podatke o kontaktu za nujne primere.  
Glej Oddelek 8 za podatke o ustrezni zaščitni opremi.  
Glej Oddelek 13 za podatke o dodatni obdelavi odpadkov.

## ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje

Informacije v tem oddelku vsebujejo splošne nasvete in napotke. Glede specifične uporabe je za podatke, ki so na voljo v scenariju(ih) izpostavljenosti, potrebno pregledati seznam opredeljenih uporab v Oddelku 1.

### 7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje

**Zaščitni ukrepi** : Uporabiti primerna osebna zaščitna sredstva (glej točko 8) Na katerem koli delovnem mestu v delovnem procesu, kjer se ta proizvod uporablja, ne zaposlovati oseb z anamnezo preobčutljivosti kože. Preprečiti stik z očmi, kožo ali oblačili. Ne zaužiti. Preprečiti vdihavanje hlapov ali meglic. Preprečiti sproščanje v okolje. Hraniti v originalni embalaži ali odobrenem nadomestilu iz ustreznega materiala; kadar se ne uporablja, mora biti tesno zaprto. Prazna embalaža vsebuje ostanke proizvoda, ki so lahko nevarni. Izpraznjene embalaže ponovno ne uporabljati.

## ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje

**Nasvet glede splošne poklicne higiene** : V prostorih, kjer se s proizvodom rokuje, se ga shranjuje ali predeluje, je prepovedano jesti, piti in kaditi. Pred jedjo, pitjem ali kajenjem si je potrebno umiti roke in obraz. Pred vstopom v prostore, kjer se uživa hrana, odstraniti kontaminirana oblačila in zaščitno opremo. Glej Oddelek 8 za dodatne informacije glede higienskih ukrepov.

### 7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo

Hraniti v skladu z lokalnimi predpisi. Skladiščiti v originalni embalaži, zaščiteno pred direktno sončno svetlobo v suhem, hladnem in dobro prezračevanem prostoru, ločeno od nezdružljivih snovi (glej Poglavje 10) ter hrane in pijače. Embalažo hraniti do uporabe tesno zaprto in zatesnjeno. Odprto embalažo previdno zatesniti in držati v pokončnem položaju, da se prepreči iztekanje. Ne hraniti v neoznačeni embalaži. S primerno posodo preprečiti onesnaženje okolja. Preden pridete v stik z izdelkom ali ga začnete uporabljati, za nezdružljive materiale pogledajte Oddelek 10.

### Direktiva Seveso - Mejna vrednost za poročanje

#### Kriteriji za nevarnost

| Kategorija | Mejna vrednost za prijavo in MAPP | Mejna vrednost za varnostno poročilo |
|------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| E2         | 200 ton                           | 500 ton                              |

### 7.3 Posebne končne uporabe

**Priporočila** : Ni na voljo.  
**Rešitve, specifične za industrijsko panogo** : Ni na voljo.

## ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita

Informacije v tem oddelku vsebujejo splošne nasvete in napotke. Informacije so na voljo na podlagi tipičnih predvidenih uporab izdelka. Dodatni ukrepi so lahko potrebni za ravnanje z velikimi količinami ali za druge uporabe, ki bi lahko bistveno zvišale izpostavljenost delavca ali sproščanje v okolje.

### 8.1 Parametri nadzora

#### Maksimalna dopustna koncentracija v delovnem okolju (MDK)

| Ime ali trgovsko ime izdelka/snovi | Mejne vrednosti izpostavljenosti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-(2-Butoksietoksi)etanol          | <b>Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu (Slovenija, 4/2024)</b><br>MV 8 ure: 67.5 mg/m³.<br>MV 8 ure: 10 ppm.<br>KTV 15 minut: 101.2 mg/m³ 4 krat na izmeno [med dvema izpostavljenostma tej koncentraciji pa mora preteči najmanj 60 minut].<br>KTV 15 minut: 15 ppm 4 krat na izmeno [med dvema izpostavljenostma tej koncentraciji pa mora preteči najmanj 60 minut].                    |
| 2-Butoksietanol                    | <b>Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu (Slovenija, 4/2024)</b><br>Prehaja skozi kožo.<br>MV 8 ure: 98 mg/m³.<br>MV 8 ure: 20 ppm.<br>KTV 15 minut: 246 mg/m³ 4 krat na izmeno [med dvema izpostavljenostma tej koncentraciji pa mora preteči najmanj 60 minut].<br>KTV 15 minut: 50 ppm 4 krat na izmeno [med dvema izpostavljenostma tej koncentraciji pa mora preteči najmanj 60 minut]. |
| 3-jodo-2-propinil-butil karbamat   | <b>Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu (Slovenija, 4/2024)</b><br>KTV 15 minut: 0.01 ppm 4 krat na izmeno [med dvema izpostavljenostma tej koncentraciji pa mora preteči najmanj 60 minut].<br>MV 8 ure: 0.005 ppm.<br>KTV 15 minut: 0.116 mg/m³ 4 krat na izmeno [med dvema                                                                                                               |

ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-Oktil-2H-izotiazol-3-on | izpostavljenostma tej koncentraciji pa mora preteči najmanj 60 minut].<br>MV 8 ure: 0.058 mg/m³.<br><b>Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu (Slovenija, 4/2024)</b><br>Prehaja skozi kožo.<br>MV 8 ure: 0.05 mg/m³. Oblika: inhalabilna frakcija.<br>KTV 15 minut: 0.1 mg/m³ 4 krat na izmeno [med dvema izpostavljenostma tej koncentraciji pa mora preteči najmanj 60 minut]. Oblika: inhalabilna frakcija. |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Indeksi biološke izpostavljenosti

| Ime ali trgovsko ime izdelka/snovi | Indeksi izpostavljenosti                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-Butoksietanol                    | <b>Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu (Slovenija, 4/2024)</b><br>BAT: 150 mg/g kreatinina, butoksiocetna kislina (po hidrolizi) [v urinu]. Čas vzorčenja: ob koncu delovne izmene, pri dolgotrajni izpostavljenosti: ob koncu delovne izmene po več zaporednih delavnikih. |

**Priporočen monitoring** : Navesti je potrebno ustrezne standarde za nadzor, na primer: Evropski standard EN 689 (Zrak na delovnem mestu - Navodilo za oceno izpostavljenosti pri vdihavanju kemičnih snovi za primerjavo z mejnimi vrednostmi in načrtovanje meritev) Evropski standard EN 14042 (Zrak na delovnem mestu - Vodilo za uporabo postopkov za oceno izpostavljenosti kemičnim in biološkim agensom) Evropski standard EN 482 (Zrak na delovnem mestu - Splošne zahteve za izvajanje meritev kemičnih agensov) Potreben bo tudi sklic na nacionalne smernice glede metod za določevanje nevarnih snovi.

DNELi/DMELi

| Ime ali trgovsko ime izdelka/snovi | Rezultat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-(2-Butoksietoksi)etanol          | <b>DNEL - Splošna populacija - Dolgoročno - Oralno</b><br>6.25 mg/kg bw/dan<br><u>Posledice:</u> Sistemski<br><br><b>DNEL - Delavci - Dolgoročno - Vdihavanje</b><br>67.5 mg/m³<br><u>Posledice:</u> Lokalno<br><br><b>DNEL - Delavci - Kratkoročno - Vdihavanje</b><br>101.2 mg/m³<br><u>Posledice:</u> Lokalno                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2-Butoksietanol                    | <b>DNEL - Splošna populacija - Dolgoročno - Oralno</b><br>6.3 mg/kg bw/dan<br><u>Posledice:</u> Sistemski<br><br><b>DNEL - Splošna populacija - Kratkoročno - Oralno</b><br>26.7 mg/kg bw/dan<br><u>Posledice:</u> Sistemski<br><br><b>DNEL - Splošna populacija - Dolgoročno - Vdihavanje</b><br>59 mg/m³<br><u>Posledice:</u> Sistemski<br><br><b>DNEL - Delavci - Dolgoročno - Vdihavanje</b><br>98 mg/m³<br><u>Posledice:</u> Sistemski<br><br><b>DNEL - Splošna populacija - Kratkoročno - Vdihavanje</b><br>147 mg/m³<br><u>Posledice:</u> Lokalno<br><br><b>DNEL - Delavci - Kratkoročno - Vdihavanje</b><br>246 mg/m³ |

## ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita

Posledice: Lokalno

**DNEL - Splošna populacija - Kratkoročno - Vdihavanje**

426 mg/m<sup>3</sup>

Posledice: Sistemski

**DNEL - Delavci - Kratkoročno - Vdihavanje**

1091 mg/m<sup>3</sup>

Posledice: Sistemski

3-jodo-2-propinil-butil karbamat

**DNEL - Delavci - Dolgoročno - Vdihavanje**

0.023 mg/m<sup>3</sup>

Posledice: Sistemski

**DNEL - Delavci - Kratkoročno - Vdihavanje**

0.07 mg/m<sup>3</sup>

Posledice: Sistemski

**DNEL - Delavci - Kratkoročno - Vdihavanje**

1.16 mg/m<sup>3</sup>

Posledice: Lokalno

**DNEL - Delavci - Dolgoročno - Vdihavanje**

1.16 mg/m<sup>3</sup>

Posledice: Lokalno

**DNEL - Delavci - Dolgoročno - Dermalno**

2 mg/kg bw/dan

Posledice: Sistemski

1,2-Benzotiazol-3(2H)-on

**DNEL - Splošna populacija - Dolgoročno - Dermalno**

0.345 mg/kg bw/dan

Posledice: Sistemski

**DNEL - Delavci - Dolgoročno - Dermalno**

0.966 mg/kg bw/dan

Posledice: Sistemski

**DNEL - Splošna populacija - Dolgoročno - Vdihavanje**

1.2 mg/m<sup>3</sup>

Posledice: Sistemski

**DNEL - Delavci - Dolgoročno - Vdihavanje**

6.81 mg/m<sup>3</sup>

Posledice: Sistemski

2-bromo-2-nitropropan-1,3-diol

**DNEL - Splošna populacija - Kratkoročno - Oralno**

0.5 mg/kg bw/dan

Posledice: Sistemski

**DNEL - Splošna populacija - Kratkoročno - Vdihavanje**

1.8 mg/m<sup>3</sup>

Posledice: Sistemski

**DNEL - Splošna populacija - Kratkoročno - Dermalno**

2.1 mg/kg bw/dan

Posledice: Sistemski

**DNEL - Delavci - Kratkoročno - Dermalno**

6 mg/kg bw/dan

Posledice: Sistemski

**DNEL - Delavci - Kratkoročno - Vdihavanje**

10.5 mg/m<sup>3</sup>

Posledice: Sistemski

## ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita

### **DNEL - Splošna populacija - Kratkoročno - Dermalno**

4 µg/cm<sup>2</sup>

Posledice: Lokalno

### **DNEL - Splošna populacija - Dolgoročno - Dermalno**

4 µg/cm<sup>2</sup>

Posledice: Lokalno

### **DNEL - Delavci - Kratkoročno - Dermalno**

8 µg/cm<sup>2</sup>

Posledice: Lokalno

### **DNEL - Delavci - Dolgoročno - Dermalno**

8 µg/cm<sup>2</sup>

Posledice: Lokalno

### **DNEL - Splošna populacija - Dolgoročno - Oralno**

0.18 mg/kg bw/dan

Posledice: Sistemski

### **DNEL - Splošna populacija - Kratkoročno - Vdihavanje**

0.6 mg/m<sup>3</sup>

Posledice: Lokalno

### **DNEL - Splošna populacija - Dolgoročno - Vdihavanje**

0.6 mg/m<sup>3</sup>

Posledice: Lokalno

### **DNEL - Splošna populacija - Dolgoročno - Vdihavanje**

0.6 mg/m<sup>3</sup>

Posledice: Sistemski

### **DNEL - Splošna populacija - Dolgoročno - Dermalno**

0.7 mg/kg bw/dan

Posledice: Sistemski

### **DNEL - Delavci - Dolgoročno - Dermalno**

2 mg/kg bw/dan

Posledice: Sistemski

### **DNEL - Delavci - Kratkoročno - Vdihavanje**

2.5 mg/m<sup>3</sup>

Posledice: Lokalno

### **DNEL - Delavci - Dolgoročno - Vdihavanje**

2.5 mg/m<sup>3</sup>

Posledice: Lokalno

### **DNEL - Delavci - Dolgoročno - Vdihavanje**

3.5 mg/m<sup>3</sup>

Posledice: Sistemski

### **DNEL - Splošna populacija - Dolgoročno - Vdihavanje**

0.02 mg/m<sup>3</sup>

Posledice: Lokalno

### **DNEL - Delavci - Dolgoročno - Vdihavanje**

0.02 mg/m<sup>3</sup>

Posledice: Lokalno

### **DNEL - Splošna populacija - Kratkoročno - Vdihavanje**

0.04 mg/m<sup>3</sup>

Posledice: Lokalno

### **DNEL - Delavci - Kratkoročno - Vdihavanje**

0.04 mg/m<sup>3</sup>

zmes: 5-kloro-2-metil-2H-izotiazol-3-on [EC št. 247-500-7]; in 2-metil-2H-izotiazol-3-on [EC št. 220-239-6] (3:1)

## ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita

Posledice: Lokalno

**DNEL - Splošna populacija - Dolgoročno - Oralno**

0.09 mg/kg bw/dan

Posledice: Sistemski

**DNEL - Splošna populacija - Kratkoročno - Oralno**

0.11 mg/kg bw/dan

Posledice: Sistemski

### PNECi

Ni na voljo.

## 8.2 Nadzor izpostavljenosti

### **Ustrezen tehnično-tehnološki nadzor**

- : Dobro splošno prezračevanje naj bi zadoščalo za uravnavanje izpostavitve delavcev nečistočam v zraku.

### **Osební varnostni ukrepi**

#### **Higienski ukrepi**

- : Po ravnanju s snovjo in pred jedjo, kajenjem, uporabo stranišča in ob koncu dneva si temeljito umiti dlani, podlakti in obraz. Primerno tehniko je potrebno uporabiti za odstranitev potencialno onesnaženih oblačil. Kontaminirana delovna oblačila niso dovoljena zunaj delovnega mesta. Oprati onesnažena oblačila pred ponovno uporabo. Zagotoviti primerno bližino priprave za izpiranje oči in prhe za nujne primere.

#### **Zaščito za oči/obraz**

- : Kadar ocena tveganja pokaže, da se je potrebno izogniti brizganju tekočin, meglicam, plinom ali prahu, je potrebno uporabiti zaščitna očala, ki so v skladu z odobrenim standardom. Če lahko pride do stika, je potrebno nositi naslednjo zaščito, v kolikor ocena ne zahteva povečane stopnje zaščite: kemijska zaščitna očala.

#### **Zaščito kože**

##### **Zaščito rok**

- : Če je na osnovi ocene tveganja to potrebno, je ves čas ravnanja s kemičnimi izdelki potrebno nositi kemijsko odporne neprepustne zaščitne rokavice, ki so v skladu z odobrenim standardom. Upoštevajoč parametre, ki jih določi proizvajalec rokavic, med uporabo rokavic preverjati, ali so njihove zaščitne lastnosti neokrnjene. Potrebno je upoštevati, da se prebojni čas poljubnega materiala za rokavice od proizvajalca do proizvajalca razlikuje. V primeru zmesi iz več snovi, je čas zaščite z rokavicami nemogoče natančno oceniti.

Priporočila : Nositi primerne rokavice, preskušene po EN374.

> 8 ur (čas za odstranitev ovire): Rokavice iz nitrila. debelina > 0.3 mm

Ni priporočljivo polivinil alkohol (PVA) rokavice

##### **Zaščita telesa**

- : Osebno zaščitno opremo za telo je potrebno izbrati na podlagi vrste dela, ki se izvaja, in tveganj, ki so prisotna. To opremo mora pred ravnanjem s tem proizvodom odobriti strokovnjak.

##### **Ostala zaščita za kožo**

- : Primerno obutev in morebitne dodatne ukrepe za zaščito kože je potrebno izbrati na podlagi dela, ki se ga opravlja in z njim povezanih tveganj, odobriti pa jih mora strokovnjak, preden se začne proizvod uporabljati.

##### **Zaščito dihal**

- : Glede na tveganje in potencialno izpostavljenost izberite dihalni aparat, ki je skladen z ustreznim standardom ali certifikatom. Dihalne aparate je treba uporabljati v skladu s programom zaščite dihal, da se zagotovi pravilno nameščanje, usposabljanje in druge pomembne vidike uporabe.

Vrsta filtra (razprševanje): A P

##### **Nadzor izpostavljenosti okolja**

- : Emisije iz prezračevanja ali delovne procesne opreme je potrebno preveriti, da se zagotovi skladnost z zahtevami zakonodaje o varovanju okolja. V nekaterih primerih bodo za zmanjšanje emisij na sprejemljivo raven potrebni pralniki dima, filtri ali inženirske modifikacije na procesni opremi.

ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

Pogoji merjenja vseh lastnosti so pri standardni temperaturi in tlaku, če ni navedeno drugače.

9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

Videz

- Fizikalno stanje : Tekočina.
- Barva : Črna.
- Vonj : Rahlo
- Mejne vrednosti vonja : Ni na voljo.
- Tališče/ledišče : Ni na voljo.
- Začetno vrelišče in območje vrelišča :

| Ime sestavine   | °C          | °F            | Metoda    |
|-----------------|-------------|---------------|-----------|
| Vode            | 100         | 212           |           |
| 2-Butoksietanol | 171 k 171.5 | 339.8 k 340.7 | IP 123-93 |

- Vnetljivost : Ni na voljo.
- Spodnja in zgornja meja eksplozivnosti : Spodnja: Ni primerno.  
ZGORNJA: Ni primerno.
- Plamenišče : Zaprto posodo: >100°C (>212°F)
- Temperatura samovžiga :

| Ime sestavine             | °C  | °F  | Metoda    |
|---------------------------|-----|-----|-----------|
| 2-(2-Butoksietoksi)etanol | 210 | 410 | DIN 51794 |
| 2-Butoksietanol           | 230 | 446 | DIN 51794 |

- Temperatura razpadanja : Ni na voljo.
- pH : 7.8 k 8.5 [Konc. (%w/w): 100%]
- Viskoznost : Ni na voljo.
- Topnost :  
Ni na voljo.
- Topnost v vodi : Ni na voljo.
- Porazdelitveni koeficient: n-oktanol/voda : Ni primerno.
- Parni tlak :

| Ime sestavine   | Parni tlak pri 20 °C |     |        | Parni tlak pri 50 °C |     |        |
|-----------------|----------------------|-----|--------|----------------------|-----|--------|
|                 | mmHg                 | kPa | Metoda | mmHg                 | kPa | Metoda |
| Vode            | 17.5                 | 2.3 |        |                      |     |        |
| 2-Butoksietanol | 0.75006              | 0.1 |        |                      |     |        |

- Relativna gostota : Ni na voljo.
- Gostota : 1 g/cm³
- Parna gostota : Ni na voljo.
- Značilnosti delcev
- Srednja velikost delcev : Ni primerno.

9.2 Drugi podatki

9.2.1 Podatki glede razredov fizikalnih nevarnosti

- Eksplzivne lastnosti : Ni na voljo.
- Oksidativne lastnosti : Ni na voljo.

9.2.2 Druge varnostne značilnosti

Ni primerno.

ODDELEK 10: Obstočnost in reaktivnost

|                                          |                                                                                                               |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10.1 Reaktivnost                         | : Konkretnih podatkov o preskusih v zvezi z reaktivnostjo tega izdelka ali njegovih sestavin ni na razpolago. |
| 10.2 Kemijska stabilnost                 | : Proizvod je stabilen.                                                                                       |
| 10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij     | : Pri normalnih pogojih skladiščenja in uporabe do nevarnih reakcij ne bo prihajalo.                          |
| 10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti | : Ni specifičnih podatkov.                                                                                    |
| 10.5 Nezdružljivi materiali              | : Ni specifičnih podatkov.                                                                                    |
| 10.6 Nevarni produkti razgradnje         | : Pri normalnih pogojih skladiščenja in uporabe ne bi smelo prihajati do nevarnih razkrojnih produktov.       |

ODDELEK 11: Toksikološki podatki

11.1 Podatki o razredih nevarnosti, kakor so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1272/2008

Akutna strupenost

| Ime ali trgovsko ime izdelka/snovi    | Rezultat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-(2-Butoksietoksi)etanol             | <p><b>Kunec - Dermalno - LD50</b><br/>2700 mg/kg</p> <p><b>Podgana - Oralno - LD50</b><br/>4500 mg/kg<br/>Toksični učinki: Vedenjsko - Tetanija Pljuča, prsni koš ali dihanje - dispneja Jetra - Druge spremembe</p>                                                                                                               |
| 3-jodo-2-propinil-butil karbamat      | <p><b>Podgana - Oralno - LD50</b><br/>400 mg/kg</p> <p><b>Podgana - Dermalno - LD50</b><br/>&gt;2000 mg/kg</p> <p><b>Podgana - Vdihavanje - LC50 Prah in meglice</b><br/>0.763 mg/L [4 ure]</p> <p><b>Podgana - Vdihavanje - LC50 Prah in meglice</b><br/>0.67 g/m³ [4 ure]</p>                                                    |
| 4,5-dikloro-2-oktil-2H-izotiazol-3-on | <p><b>Podgana - Oralno - LD50</b><br/>1585 mg/kg<br/>OECD [Akutna oralna toksičnost]</p> <p><b>Kunec - Dermalno - LD50</b><br/>&gt;652 mg/kg<br/>OECD [Akutna dermalna toksičnost]</p> <p><b>Podgana - Moški, Ženska - Vdihavanje - LC50 Prah in meglice</b><br/>0.26 mg/L [4 ure]<br/>OECD [Akutna toksičnost pri vdihavanju]</p> |
| 1,2-Benzizotiazol-3(2H)-on            | <p><b>Podgana - Oralno - LD50</b><br/>1020 mg/kg</p>                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2-bromo-2-nitropropan-1,3-diol        | <p><b>Podgana - Dermalno - LD50</b><br/>4750 mg/kg</p> <p><b>Podgana - Oralno - LD50</b><br/>307 mg/kg</p>                                                                                                                                                                                                                         |

ODDELEK 11: Toksikološki podatki

zmes: 5-kloro-2-metil-2H-izotiazol-3-on [EC št. 247-500-7]; in 2-metil-2H-izotiazol-3-on [EC št. 220-239-6] (3:1)

2-Oktil-2H-izotiazol-3-on

Podgana - Vdihavanje - LC50 Prah in meglice  
>0.588 mg/L [4 ure]

Podgana - Oralno - LD50  
53 mg/kg  
Toksični učinki: Vedenjsko - Somnolenca (splošna depresivna aktivnost) Vedenjsko - Ataksija Pljuča, prsni koš ali dihanje - depresija dihanja

Podgana - Oralno - LD50  
550 mg/kg

Kunec - Dermalno - LD50  
690 mg/kg

Zaključek/Povzetek [Proizvod] : Ni na voljo.

Ocene akutne strupenosti

| Ime ali trgovsko ime izdelka/snovi                                                                                | Oralno (mg/kg) | Dermalno (mg/kg) | Vdihavanje (plini) (ppm) | Vdihavanje (pare) (mg/L) | Vdihavanje (prah in meglica) (mg/L) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| DRYWOOD WOODSTAIN VV MATT                                                                                         | 107244.7       | N/A              | N/A                      | 268.1                    | 112.2                               |
| 2-(2-Butoksietoksi)etanol                                                                                         | 4500           | 2700             | N/A                      | N/A                      | N/A                                 |
| 2-Butoksietanol                                                                                                   | 1200           | N/A              | N/A                      | 3                        | N/A                                 |
| 3-jodo-2-propinil-butyl karbamat                                                                                  | 400            | N/A              | N/A                      | N/A                      | 0.67                                |
| 4,5-dikloro-2-oktil-2H-izotiazol-3-on                                                                             | 567            | N/A              | N/A                      | N/A                      | 0.16                                |
| 1,2-Benzizotiazol-3(2H)-on                                                                                        | 450            | N/A              | N/A                      | N/A                      | 0.21                                |
| 2-bromo-2-nitropropan-1,3-diol                                                                                    | 307            | 1100             | N/A                      | N/A                      | N/A                                 |
| zmes: 5-kloro-2-metil-2H-izotiazol-3-on [EC št. 247-500-7]; in 2-metil-2H-izotiazol-3-on [EC št. 220-239-6] (3:1) | 53             | 50               | N/A                      | 0.5                      | N/A                                 |
| 2-Oktil-2H-izotiazol-3-on                                                                                         | 125            | 311              | N/A                      | N/A                      | 0.27                                |

Jedkost za kožo/draženje kože

Ime ali trgovsko ime izdelka/snovi

2-Butoksietanol

1,2-Benzizotiazol-3(2H)-on

2-bromo-2-nitropropan-1,3-diol

zmes: 5-kloro-2-metil-2H-izotiazol-3-on [EC št. 247-500-7]; in 2-metil-2H-izotiazol-3-on [EC št. 220-239-6] (3:1)

Rezultat

Kunec - Koža - Blago dražilno  
Uporabljena količina/koncentracija: 500 mg

Človek - Koža - Blago dražilno  
Trajanje delovanja/izpostavljenosti: 48 ure  
Uporabljena količina/koncentracija: 5 %

Človek - Koža - Srednje dražilno  
Uporabljena količina/koncentracija: 10 mg

Kunec - Koža - Blago dražilno  
Trajanje delovanja/izpostavljenosti: 24 ure  
Uporabljena količina/koncentracija: 500 mg

Kunec - Koža - Srednje dražilno  
Uporabljena količina/koncentracija: 80 mg

Človek - Koža - Zelo dražilno  
Uporabljena količina/koncentracija: 0.01 %

Zaključek/Povzetek [Proizvod] : Ni na voljo.

Huda poškodba oči/draženje oči

Ime ali trgovsko ime izdelka/snovi

Rezultat

ODDELEK 11: Toksikološki podatki

|                                                               |                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-(2-Butoksietoksi)etanol                                     | <b>Kunec - Oči - Srednje dražilno</b><br><u>Trajanje delovanja/izpostavljenosti:</u> 24 ure<br><u>Uporabljena količina/koncentracija:</u> 20 mg  |
|                                                               | <b>Kunec - Oči - Zelo dražilno</b><br><u>Uporabljena količina/koncentracija:</u> 20 mg                                                           |
| 2-Butoksietanol                                               | <b>Kunec - Oči - Srednje dražilno</b><br><u>Trajanje delovanja/izpostavljenosti:</u> 24 ure<br><u>Uporabljena količina/koncentracija:</u> 100 mg |
|                                                               | <b>Kunec - Oči - Zelo dražilno</b><br><u>Uporabljena količina/koncentracija:</u> 100 mg                                                          |
| 3-jodo-2-propinil-butil karbamat                              | <b>Kunec - Oči - Zelo dražilno</b>                                                                                                               |
| 2-Oktil-2H-izotiazol-3-on                                     | <b>Kunec - Oči - Zelo dražilno</b><br><u>Uporabljena količina/koncentracija:</u> 100 mg                                                          |
| <b>Zaključek/Povzetek [Proizvod]</b> : Ni na voljo.           |                                                                                                                                                  |
| <b>Jedkost/draženje dihal</b><br>Ni na voljo.                 |                                                                                                                                                  |
| <b>Zaključek/Povzetek [Proizvod]</b> : Ni na voljo.           |                                                                                                                                                  |
| <b>Preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože</b> |                                                                                                                                                  |
| <b>Ime ali trgovsko ime izdelka/snovi</b>                     | <b>Rezultat</b>                                                                                                                                  |
| 3-jodo-2-propinil-butil karbamat                              | <b>Morski prašiček - koža</b><br><u>Rezultat:</u> Ne povzroča preobčutljivosti                                                                   |
| <b>Koža</b>                                                   |                                                                                                                                                  |
| <b>Zaključek/Povzetek [Proizvod]</b> : Ni na voljo.           |                                                                                                                                                  |
| <b>Dihala</b>                                                 |                                                                                                                                                  |
| <b>Zaključek/Povzetek [Proizvod]</b> : Ni na voljo.           |                                                                                                                                                  |
| <b>Mutagenost za zarodne celice</b>                           |                                                                                                                                                  |
| <b>Ime ali trgovsko ime izdelka/snovi</b>                     | <b>Rezultat</b>                                                                                                                                  |
| 3-jodo-2-propinil-butil karbamat                              | <b>In vitro - Bakterije</b><br><u>Rezultat:</u> Negativen                                                                                        |
| <b>Zaključek/Povzetek [Proizvod]</b> : Ni na voljo.           |                                                                                                                                                  |
| <b>Rakotvornost</b><br>Ni na voljo.                           |                                                                                                                                                  |
| <b>Zaključek/Povzetek [Proizvod]</b> : Ni na voljo.           |                                                                                                                                                  |
| <b>Strupenost za razmnoževanje</b>                            |                                                                                                                                                  |
| <b>Ime ali trgovsko ime izdelka/snovi</b>                     | <b>Rezultat</b>                                                                                                                                  |

## ODDELEK 11: Toksikološki podatki

3-jodo-2-propinil-butil karbamat

**Kunec - Ženska - Oralno**

50 mg/kg [7 dni na teden] [13 dni]

Strupenost za mater: Pozitiven

Razvojni: Negativen

**Kunec - Ženska - Oralno**

20 mg/kg [7 dni na teden] [13 dni]

Strupenost za mater: Negativen

Razvojni: Negativen

**Zaključek/Povzetek [Proizvod]** : Ni na voljo.

### STOT – enkratna izpostavljenost

**Ime ali trgovsko ime izdelka/snovi**

2-bromo-2-nitropropan-1,3-diol

**Rezultat**

STOT SE 3, H335 (Draženje dihalnih poti)

### STOT – ponavljajoča se izpostavljenost

**Ime ali trgovsko ime izdelka/snovi**

3-jodo-2-propinil-butil karbamat

**Rezultat**

STOT RE 1, H372 (grlo)

### Nevarnost pri vdihavanju

Ni na voljo.

### Podatki o možnih načinih izpostavljenosti

Ni na voljo.

### Potencialno akutni vplivi na zdravje

**Stik z očmi** : Povzroča hudo draženje oči.

**Vdihavanje** : Ni znanih pomembnih učinkov ali kritičnih nevarnosti.

**Stik s kožo** : Povzroča draženje kože. Lahko povzroči alergijski odziv kože.

**Zaužitje** : Ni znanih pomembnih učinkov ali kritičnih nevarnosti.

### Simptomi, povezani s fizikalnimi, kemijskimi in toksikološkimi lastnostmi

**Stik z očmi** : Škodljivi simptomi lahko vključujejo naslednje:  
bolečina ali draženje  
solzenje  
pordelost

**Vdihavanje** : Ni specifičnih podatkov.

**Stik s kožo** : Škodljivi simptomi lahko vključujejo naslednje:  
draženje  
pordelost

**Zaužitje** : Ni specifičnih podatkov.

### Zapoznani in takojšnji učinki ter kronični učinki po kratkodobni in dolgodobni izpostavljenosti

#### Kratkotrajna izpostavljenost

**Možni takojšnji učinki** : Ni na voljo.

**Možni zapoznani učinki** : Ni na voljo.

#### Dolgotrajna izpostavljenost

**Možni takojšnji učinki** : Ni na voljo.

**Možni zapoznani učinki** : Ni na voljo.

### Potencialno kronični vplivi na zdravje

Ni na voljo.

**Zaključek/Povzetek [Proizvod]** : Ni na voljo.

**Splošno** : Če je v preteklosti oseba že postala preobčutljiva, lahko ob ponovnem stiku s to snovjo doživi hudo alergično reakcijo, čeprav je izpostavljena zelo nizkim koncentracijam.

**Rakotvornost** : Ni znanih pomembnih učinkov ali kritičnih nevarnosti.

**Mutagenost** : Ni znanih pomembnih učinkov ali kritičnih nevarnosti.

ODDELEK 11: Toksikološki podatki

|                                      |                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Strupenost za razmnoževanje          | : Ni znanih pomembnih učinkov ali kritičnih nevarnosti.                                                                                                            |
| 11.2 Podatki o drugih nevarnostih    |                                                                                                                                                                    |
| 11.2.1 Lastnosti endokrinih motilcev |                                                                                                                                                                    |
| Ni na voljo.                         |                                                                                                                                                                    |
| Zaključek/Povzetek [Proizvod]        | : Proizvod ne izpolnjuje meril, da bi se štelo, da ima lastnosti endokrinih motilcev v skladu z merili iz Uredbe (ES) št. 1907/2006 ali Uredbe (ES) št. 1272/2008. |
| 11.2.2 Drugi podatki                 |                                                                                                                                                                    |
| Ni na voljo.                         |                                                                                                                                                                    |

ODDELEK 12: Ekološki podatki

|                                       |                                                                                                                             |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12.1 Strupenost                       | Rezultat                                                                                                                    |
| Ime ali trgovsko ime izdelka/snovi    | Akutni - LC50 - Sveža voda                                                                                                  |
| 2-(2-Butoksietoksi)etanol             | Ribe - Bluegill - <i>Lepomis macrochirus</i><br>Velikost: 33 k 75 mm<br>1300000 µg/l [96 ure]<br>Učinek: Umrljivost         |
| 2-Butoksietanol                       | Akutni - LC50 - Morska voda                                                                                                 |
|                                       | Ribe - Inland silverside - <i>Menidia beryllina</i><br>Velikost: 40 k 100 mm<br>1250000 µg/l [96 ure]<br>Učinek: Umrljivost |
|                                       | Akutni - LC50 - Morska voda                                                                                                 |
|                                       | Raki - Common shrimp, sand shrimp - <i>Crangon crangon</i><br>800000 µg/l [48 ure]<br>Učinek: Umrljivost                    |
| 3-jodo-2-propinil-butil karbamat      | Akutni - LC50 - Sveža voda                                                                                                  |
|                                       | EU<br>Ribe - Postrv - <i>Oncorhynchus mykiss</i><br>0.067 mg/L [96 ure]                                                     |
|                                       | Akutni - NOEC - Sveža voda                                                                                                  |
|                                       | EU<br>Ribe - Postrv - <i>Oncorhynchus mykiss</i><br>0.049 mg/L [96 ure]                                                     |
|                                       | Akutni - EC50 - Sveža voda                                                                                                  |
|                                       | EU<br>Daphnia - Daphnia - <i>Daphnia magna</i><br>0.16 mg/L [48 ure]                                                        |
|                                       | Kronični - NOEC - Sveža voda                                                                                                |
|                                       | EU<br>Daphnia - Daphnia - <i>Daphnia Magna</i><br>0.05 mg/L [21 dni]                                                        |
|                                       | Akutni - EC50 - Sveža voda                                                                                                  |
|                                       | EU<br>Alge - Alge - <i>Scenedemus subspicatus</i><br>0.022 mg/L [72 ure]                                                    |
| 4,5-dikloro-2-oktil-2H-izotiazol-3-on | Akutni - EC50 - Sveža voda                                                                                                  |
|                                       | Alge - Green algae - <i>Pseudokirchneriella subcapitata</i><br>0.003 mg/L [72 ure]<br>Učinek: Populacija                    |

## ODDELEK 12: Ekološki podatki

### Akutni - EC50 - Sveža voda

Daphnia - Water flea - *Daphnia magna*

0.001 mg/L [48 ure]

Učinek: Zastrupitev

### Akutni - LC50 - Sveža voda

US EPA

Ribe - Rainbow trout,donaldson trout - *Oncorhynchus mykiss*

Teža: 1.2 g

2.7 ppb [96 ure]

Učinek: Umrljivost

### Kronični - NOEC

US EPA

Ribe - Rainbow trout,donaldson trout - *Oncorhynchus mykiss*

0.56 ppb [97 dni]

Učinek: Rast

### Kronični - NOEC - Morska voda

OECD

Alge - Diatom - *Nitzschia pungens*

19.789 µg/l [96 ure]

Učinek: Populacija

1,2-Benzizotiazol-3(2H)-on

### Akutni - LC50 - Sveža voda

OECD [Ribe, preskus akutne strupenosti]

Ribe - Postrv - *Onorhynchus Mykiss*

1.9 mg/L [96 ure]

### Akutni - EC50

OECD 202 [Daphnia sp. Test akutne imobilizacije in test razmnoževanja]

Daphnia - Daphnia - *Daphnia Magna*

3.7 mg/L [48 ure]

### Akutni - EC50 - Morska voda

OECD 201 [Alga, test zaviranja rasti]

Alge - Alge - *Skeletonema Costatum*

0.36 mg/L [72 ure]

### Akutni - NOEC - Morska voda

OECD 201 [Alga, test zaviranja rasti]

Alge - Alge - *Skeletonema Costatum*

0.15 mg/L [72 ure]

2-bromo-2-nitropropan-1,3-diol

### Akutni - EC50

Daphnia

1.4 mg/L [48 ure]

### Akutni - LC50

Ribe

41.2 mg/L [96 ure]

### Kronični - NOEC

US EPA

Ribe - Rainbow trout,donaldson trout - *Oncorhynchus mykiss*

1.94 ppm [49 dni]

Učinek: Rast

### Akutni - EC50 - Sveža voda

US EPA

Alge - Green algae - *Scenedesmus subspicatus*

0.02 ppm [96 ure]

### Akutni - LC50 - Sveža voda

## ODDELEK 12: Ekološki podatki

US EPA  
Ribe - Bluegill - *Lepomis macrochirus*  
Teža: 0.34 g  
11.17 ppm [96 ure]  
Učinek: Umrljivost

2-Oktil-2H-izotiazol-3-on

### Akutni - EC50 - Sveža voda

US EPA  
Daphnia - Water flea - *Daphnia magna*  
Starost: <24 ure  
107 ppb [48 ure]  
Učinek: Zastrupitev

### Akutni - LC50 - Sveža voda

US EPA  
Ribe - Rainbow trout, donaldson trout - *Oncorhynchus mykiss*  
Teža: 0.7 g  
47 ppb [96 ure]  
Učinek: Umrljivost

### Kronični - NOEC - Sveža voda

US EPA  
Daphnia - Water flea - *Daphnia magna*  
74 ppb [21 dni]  
Učinek: Noben učinek ni zabeležen

### Kronični - NOEC

US EPA  
Ribe - Fathead minnow - *Pimephales promelas*  
8.5 ppb [35 dni]  
Učinek: Rast

**Zaključek/Povzetek [Proizvod]** : Ni na voljo.

## 12.2 Obstočnost in razgradljivost

Ime ali trgovsko ime izdelka/snovi

2-Benzizotiazol-3(2H)-on

**Rezultat**

EU  
24% [28 dni]

**Zaključek/Povzetek [Proizvod]** : Ni na voljo.

| Ime ali trgovsko ime izdelka/snovi | Razpolovna doba v vodnem okolju | Fotoliza | Biorazgradljivost |
|------------------------------------|---------------------------------|----------|-------------------|
| 3-jodo-2-propinil-butil karbamat   | -                               | -        | Ne zlahka         |
| 1,2-Benzizotiazol-3(2H)-on         | -                               | -        | Prirojeno         |
| 2-bromo-2-nitropropan-1,3-diol     | -                               | -        | Zlahka            |

## 12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih

| Ime ali trgovsko ime izdelka/snovi | LogP <sub>ow</sub> | BCF | Potencialno |
|------------------------------------|--------------------|-----|-------------|
| 2-(2-Butoksietoksi)etanol          | 1                  | -   | Nizko       |
| 2-Butoksietanol                    | 0.81               | -   | Nizko       |
| 3-jodo-2-propinil-butil karbamat   | >1                 | -   | Nizko       |
| 1,2-Benzizotiazol-3(2H)-on         | -                  | 3.2 | Nizko       |
| 2-bromo-2-nitropropan-1,3-diol     | 0.18               | -   | Nizko       |
| 2-Oktil-2H-izotiazol-3-on          | 2.45               | -   | Nizko       |

# ODDELEK 12: Ekološki podatki

## 12.4 Mobilnost v tleh

### Porazdelitveni koeficient prst/voda

| Ime ali trgovsko ime izdelka/snovi                                                                         | logKoc | Koc     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
|  -(2-Butoksietoksi)etanol | 1.6    | 36.5981 |
| 2-Butoksietanol                                                                                            | 1.8    | 67.3685 |
| 3-jodo-2-propinil-butyl karbamat                                                                           | 1.1    | 13.4558 |
| 4,5-dikloro-2-oktil-2H-izotiazol-3-on                                                                      | 3.4    | 2562.01 |
| 1,2-Benzizotiazol-3(2H)-on                                                                                 | 1.9    | 73.142  |
| 2-bromo-2-nitropropan-1,3-diol                                                                             | 1      | 10.3771 |
| 2-Oktil-2H-izotiazol-3-on                                                                                  | 2.8    | 706.605 |

### Rezultati ocene PMT in vPvM

| Ime ali trgovsko ime izdelka/snovi                                                                                | PMT | P  | M  | T  | vPvM | vP | vM |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|----|----|------|----|----|
|  -(2-Butoksietoksi)etanol        | Ne  | Ne | Ne | Ne | Ne   | Ne | Ne |
| 2-Butoksietanol                                                                                                   | Ne  | Ne | Ne | Ne | Ne   | Ne | Ne |
| 3-jodo-2-propinil-butyl karbamat                                                                                  | Ne  | Ne | Ne | Ne | Ne   | Ne | Ne |
| 4,5-dikloro-2-oktil-2H-izotiazol-3-on                                                                             | Ne  | Ne | Ne | Ne | Ne   | Ne | Ne |
| 1,2-Benzizotiazol-3(2H)-on                                                                                        | Ne  | Ne | Ne | Ne | Ne   | Ne | Ne |
| 2-bromo-2-nitropropan-1,3-diol                                                                                    | Ne  | Ne | Ne | Ne | Ne   | Ne | Ne |
| zmes: 5-kloro-2-metil-2H-izotiazol-3-on [EC št. 247-500-7]; in 2-metil-2H-izotiazol-3-on [EC št. 220-239-6] (3:1) | Ne  | Ne | Ne | Ne | Ne   | Ne | Ne |
| 2-Oktil-2H-izotiazol-3-on                                                                                         | Ne  | Ne | Ne | Ne | Ne   | Ne | Ne |

**Mobilnost** : Ni na voljo.

**Zaključek/Povzetek** : roizvod ne izpolnjuje meril, da bi se štel za PMT ali vPvM.

## 12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB

### Uredba (ES) št. 1907/2006 [REACH]

| Ime ali trgovsko ime izdelka/snovi                                                                                | PBT | P   | B   | T  | vPvB | vP  | vB  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|----|------|-----|-----|
|  -(2-Butoksietoksi)etanol      | Ne  | N/A | N/A | Ne | N/A  | N/A | N/A |
| 2-Butoksietanol                                                                                                   | Ne  | N/A | N/A | Ne | N/A  | N/A | N/A |
| 3-jodo-2-propinil-butyl karbamat                                                                                  | N/A | N/A | N/A | Da | N/A  | N/A | N/A |
| 4,5-dikloro-2-oktil-2H-izotiazol-3-on                                                                             | N/A | N/A | N/A | Da | N/A  | N/A | N/A |
| 1,2-Benzizotiazol-3(2H)-on                                                                                        | Ne  | N/A | Ne  | Ne | Ne   | N/A | Ne  |
| 2-bromo-2-nitropropan-1,3-diol                                                                                    | Ne  | N/A | N/A | Ne | N/A  | N/A | N/A |
| zmes: 5-kloro-2-metil-2H-izotiazol-3-on [EC št. 247-500-7]; in 2-metil-2H-izotiazol-3-on [EC št. 220-239-6] (3:1) | Ne  | N/A | N/A | Ne | N/A  | N/A | N/A |
| 2-Oktil-2H-izotiazol-3-on                                                                                         | N/A | N/A | N/A | Da | N/A  | N/A | N/A |

### Uredba (ES) št. 1272/2008 [CLP]

## ODDELEK 12: Ekološki podatki

| Ime ali trgovsko ime izdelka/snovi                                                                                | PBT | P  | B  | T  | vPvB | vP | vB |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|----|----|------|----|----|
| 2-(2-Butoksietoksi)etanol                                                                                         | Ne  | Ne | Ne | Ne | Ne   | Ne | Ne |
| 2-Butoksietanol                                                                                                   | Ne  | Ne | Ne | Ne | Ne   | Ne | Ne |
| 3-jodo-2-propinil-butil karbamat                                                                                  | Ne  | Ne | Ne | Ne | Ne   | Ne | Ne |
| 4,5-dikloro-2-oktil-2H-izotiazol-3-on                                                                             | Ne  | Ne | Ne | Ne | Ne   | Ne | Ne |
| 1,2-Benzizotiazol-3(2H)-on                                                                                        | Ne  | Ne | Ne | Ne | Ne   | Ne | Ne |
| 2-bromo-2-nitropropan-1,3-diol                                                                                    | Ne  | Ne | Ne | Ne | Ne   | Ne | Ne |
| zmes: 5-kloro-2-metil-2H-izotiazol-3-on [EC št. 247-500-7]; in 2-metil-2H-izotiazol-3-on [EC št. 220-239-6] (3:1) | Ne  | Ne | Ne | Ne | Ne   | Ne | Ne |
| 2-Oktil-2H-izotiazol-3-on                                                                                         | Ne  | Ne | Ne | Ne | Ne   | Ne | Ne |

**Zaključek/Povzetek Uredba (ES) št. 1272/2008 [CLP]** : Zdravilo ne izpolnjuje kriterijev, da bi se štelo za PBT ali vPvB.

### 12.6 Lastnosti endokrinih motilcev

Ni na voljo.

**Zaključek/Povzetek [Proizvod]** : Proizvod ne izpolnjuje meril, da bi se štelo, da ima lastnosti endokrinih motilcev v skladu z merili iz Uredbe (ES) št. 1907/2006 ali Uredbe (ES) št. 1272/2008.

### 12.7 Drugi škodljivi učinki

Ni znanih pomembnih učinkov ali kritičnih nevarnosti.

## ODDELEK 13: Odstranjevanje

### 13.1 Metode ravnanja z odpadki

#### Proizvod

**Metode odstranjevanja** : Kjerkoli je možno, se je potrebno izogniti nastajanju odpadkov, oziroma jih zmanjšati na najmanjšo možno raven. Odstranjevanje tega proizvoda, raztopin in kakršnih koli stranskih proizvodov mora vedno potekati v skladu z zahtevami predpisov o zaščiti okolja in odstranjevanju odpadkov oz. katerih koli drugih predpisov. Preostanke in proizvode, ki se jih ne da reciklirati, odstrani pooblaščen podjetje za odstranjevanje odpadkov. Neobdelanih odpadkov se ne sme odlagati v odtok, razen če so popolnoma skladni z zahtevami vseh pristojnih uradov.

**Nevaren odpadek** : Klasifikacija proizvoda lahko doseže kriterije za nevaren odpadek.

**Evropski katalog odpadkov (EWC)** : 080112

#### Pakiranje

**Metode odstranjevanja** : Kjerkoli je možno, se je potrebno izogniti nastajanju odpadkov, oziroma jih zmanjšati na najmanjšo možno raven. Odpadno embalažo je potrebno reciklirati. Sežig ali odlaganje prideta v poštev samo, če recikliranje ni možno.

**Posebni previdnostni ukrepi** : Vsebina in embalaža morata biti varno odstranjeni. Z izpraznjeno posodo, ki ni bila očiščena ali splaknjena, je potrebno previdno ravnati. Prazne posode ali podloge lahko zadržijo ostanke proizvoda. Preprečiti, da bi se razlit oz. razsut tovor razširil; preprečiti stik s tlemi, vodotoki, cestno kanalizacijo in odplakami.

ODDELEK 14: Podatki o prevozu

|                                 | ADR/RID                                                                                                                                                                  | ADN                                                                                                                                                                      | IMDG                                                                                                                                                                        | IATA                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14.1 Številka ZN in številka ID | UN3082                                                                                                                                                                   | UN3082                                                                                                                                                                   | UN3082                                                                                                                                                                      | UN3082                                                                                                                                                                       |
| 14.2 Pravilno odpremno ime ZN   | OKOLJU NEVARNA SNOV, TEKOČA, N.D. N. (BARVA)                                                                                                                             | OKOLJU NEVARNA SNOV, TEKOČA, N.D. N. (BARVA)                                                                                                                             | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (PAINT)                                                                                                                 | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (PAINT)                                                                                                                  |
| 14.3 Razredi nevarnosti prevoza | 9<br>  | 9<br>  | 9<br>  | 9<br>  |
| 14.4 Skupina embalaže           | III                                                                                                                                                                      | III                                                                                                                                                                      | III                                                                                                                                                                         | III                                                                                                                                                                          |
| 14.5 Nevarnosti za okolje       | Da.                                                                                                                                                                      | Da.                                                                                                                                                                      | Yes.                                                                                                                                                                        | Yes.                                                                                                                                                                         |

Dodatne informacije

|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADR/RID                                                           | : Izdelek z velikostjo pakiranja ≤ 5 l ali ≤ 5 kg pri prevozu ni razvrščen kot nevarno blago, če je njegova embalaža skladna z določbami 4.1.1.1, 4.1.1.2 in 4.1.1.4 do 4.1.1.8.<br><b>Kod omejitve za predore (-)</b> |
| ADN                                                               | : Izdelek z velikostjo pakiranja ≤ 5 l ali ≤ 5 kg pri prevozu ni razvrščen kot nevarno blago, če je njegova embalaža skladna z določbami 4.1.1.1, 4.1.1.2 in 4.1.1.4 do 4.1.1.8.                                       |
| IMDG                                                              | : This product is not regulated as a dangerous good when transported in sizes of ≤5 L or ≤5 kg, provided the packagings meet the general provisions of 4.1.1.1, 4.1.1.2 and 4.1.1.4 to 4.1.1.8.                        |
| IATA                                                              | : This product is not regulated as a dangerous good when transported in sizes of ≤5 L or ≤5 kg, provided the packagings meet the general provisions of 5.0.2.4.1, 5.0.2.6.1.1 and 5.0.2.8.                             |
| 14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika                    | : <b>Prevoz znotraj zemljišča uporabnika:</b> vedno prevažajte v zaprtih, pokonci stoječih, zavarovanih posodah. Zagotovite, da bodo osebe, ki proizvod prevažajo, vedele, kaj storiti v primeru nesreče ali razlitja. |
| 14.7 Pomorski prevoz v razsutem stanju v skladu z instrumenti IMO | : Ni relevantno/ustrezno zaradi specifičnih lastnosti izdelka.                                                                                                                                                         |

ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki

15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes

Uredba (ES) št. 1907/2006 (REACH)

Priloga XIV - Seznam snovi, ki so predmet avtorizacije

Priloga XIV

Nobene od sestavin ni na seznamu.

Snovi, ki vzbujajo zelo veliko zaskrbljenost

Nobene od sestavin ni na seznamu.

Priloga XVII - Omejitve proizvodnje, dajanja v promet in uporabe nekaterih nevarnih snovi, pripravkov in izdelkov

| Ime ali trgovsko ime izdelka/snovi                  | %         | Poimenovanje [Uporaba]             |
|-----------------------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| DRYWOOD WOODSTAIN VV MATT 2-(2-Butoksietoksi)etanol | ≥90<br>≤3 | 3<br>55 [Barva za splošno uporabo] |

## ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki

Označevanje :

### Drugi predpisi EU

Industrijskih emisijah (celovito preprečevanje in nadzorovanje onesnaževanja) - zrak : Ni v seznamu

Industrijskih emisijah (celovito preprečevanje in nadzorovanje onesnaževanja) - voda : Ni v seznamu

Predhodne sestavine za eksplozive : Ni primerno.

### Snovi, ki tanjšajo ozonski plašč (EU 2024/590)

Ni v seznamu.

### Uredba o soglasju po predhodnem obveščanju (PIC) (649/2012/EU)

Ni v seznamu.

### obstoјnih organskih onesnaževalih

Ni v seznamu.

### Direktiva Seveso

Ta proizvod je pod nadzorom Direktive Seveso.

### Kriteriji za nevarnost

Kategorija

E2

### Mednarodni predpisi

### Seznam konvencije o kemičnem orožju Kemične snovi skupine I, II in III

Ni v seznamu.

### Montrealski protokol

Ni v seznamu.

### Stokholmska konvencija o obstojnih organskih onesnaževalih

Ni v seznamu.

### Rotterdamska konvencija o postopku soglasja po predhodnem obveščanju (PIC)

Ni v seznamu.

### Aarhuški protokol o obstojnih organskih onesnaževalih Konvencije UNECE (Aarhus) in protokol o težkih kovinah

Ni v seznamu.

**15.2 Ocena kemijske varnosti** : Izdelek vsebuje snovi, za katere se ocene kemijske varnosti še vedno zahtevajo.

## ODDELEK 16: Drugi podatki

✓ Prikazuje informacijo, ki se je spremenila od prejšnje izdaje.

**Okrajšave in akronimi** :

- ATE = ocena akutne strupenosti
- CLP = Uredba (ES) št. 1272/2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi
- DMEL = Izpeljana raven z minimalnim učinkom
- DNEL = Izpeljana raven brez učinka
- EUH = CLP - specifičen stavek nevarnosti
- N/A = Ni na voljo
- PBT = Obstoјen, bioakumulativen in strupen
- PNEC = predvidena koncentracija brez učinka
- RRN = Registracijska številka REACH

Datum izdaje/Datum revidirane izdaje : 07/07/2025 Datum prejšnje izdaje : 25/09/2024

Verzija : 2 22/24

DRYWOOD WOODSTAIN VV MATT - RAL 9005\_

Label No : 21887

ODDELEK 16: Drugi podatki

SGG = skupina izločevanja  
vPvB = zelo obstojen in zelo bioakumulativen

Postopek, po katerem se je določila razvrstitev po uredbi (ES) št. 1272/2008 [CLP/GHS]

| Razvrstitev             | Utemeljitev     |
|-------------------------|-----------------|
| Skin Irrit. 2, H315     | Računska metoda |
| Eye Irrit. 2, H319      | Računska metoda |
| Skin Sens. 1, H317      | Računska metoda |
| Aquatic Chronic 2, H411 | Računska metoda |

Celotno besedilo okrajšanih stavkov H

|        |                                                                       |
|--------|-----------------------------------------------------------------------|
| H301   | Strupeno pri zaužitju.                                                |
| H302   | Zdravju škodljivo pri zaužitju.                                       |
| H310   | Smrtno v stiku s kožo.                                                |
| H311   | Strupeno v stiku s kožo.                                              |
| H312   | Zdravju škodljivo v stiku s kožo.                                     |
| H314   | Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.                          |
| H315   | Povzroča draženje kože.                                               |
| H317   | Lahko povzroči alergijski odziv kože.                                 |
| H318   | Povzroča hude poškodbe oči.                                           |
| H319   | Povzroča hudo draženje oči.                                           |
| H330   | Smrtno pri vdihavanju.                                                |
| H331   | Strupeno pri vdihavanju.                                              |
| H335   | Lahko povzroči draženje dihalnih poti.                                |
| H372   | Škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti. |
| H400   | Zelo strupeno za vodne organizme.                                     |
| H410   | Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.             |
| H411   | Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.                  |
| EUH071 | Jedko za dihalne poti.                                                |

Celotno besedilo razvrstitev [CLP/GHS]

|                   |                                                                                      |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 2      | AKUTNA STRUPENOST - Kategorija 2                                                     |
| Acute Tox. 3      | AKUTNA STRUPENOST - Kategorija 3                                                     |
| Acute Tox. 4      | AKUTNA STRUPENOST - Kategorija 4                                                     |
| Aquatic Acute 1   | KRATKOTRAJNA (AKUTNA) NEVARNOST ZA VODNO OKOLJE - Kategorija 1                       |
| Aquatic Chronic 1 | DOLGOROČNA (KRONIČNA) NEVARNOST ZA VODNO OKOLJE - Kategorija 1                       |
| Aquatic Chronic 2 | DOLGOROČNA (KRONIČNA) NEVARNOST ZA VODNO OKOLJE - Kategorija 2                       |
| Eye Dam. 1        | HUDA POŠKODBA OČI/DRAŽENJE OČI - Kategorija 1                                        |
| Eye Irrit. 2      | HUDA POŠKODBA OČI/DRAŽENJE OČI - Kategorija 2                                        |
| Skin Corr. 1      | JEDKOST ZA KOŽO/DRAŽENJE KOŽE - Kategorija 1                                         |
| Skin Corr. 1C     | JEDKOST ZA KOŽO/DRAŽENJE KOŽE - Kategorija 1C                                        |
| Skin Irrit. 2     | JEDKOST ZA KOŽO/DRAŽENJE KOŽE - Kategorija 2                                         |
| Skin Sens. 1      | PREOBČUTLJIVOST KOŽE - Kategorija 1                                                  |
| Skin Sens. 1A     | PREOBČUTLJIVOST KOŽE - Kategorija 1A                                                 |
| STOT RE 1         | SPECIFIČNA STRUPENOST ZA CILJNE ORGANE - PONAVLJAJOČA IZPOSTAVLJENOST - Kategorija 1 |
| STOT SE 3         | SPECIFIČNA STRUPENOST ZA CILJNE ORGANE - ENKRATNA IZPOSTAVLJENOST - Kategorija 3     |

Datum izdaje/ Datum : 07/07/2025

revidirane izdaje

Datum prejšnje izdaje : 25/09/2024

Verzija : 2

DRYWOOD WOODSTAIN VV MATT\_RAL 9005\_ RAL 9005\_

Obvestilo bralcu

Podatki v tem varnostnem listu (SDS) temeljijo na našem trenutnem znanju in na trenutno veljavni zakonodaji. Izdelek se brez predhodne pridobitve pisnih navodil za ravnanje ne sme uporabljati za druge namene kot je navedeno v točki 1. Uporabnik je vedno dolžan storiti vse potrebne korake, da zadosti zahtevam lokalne zakonodaje. Informacija v tem SDS je mišljena kot opis varnostnih zahtev za naš izdelek. Ni mišljena kot garancija za lastnosti izdelka.

