

Паспорт безопасности в соответствии с 2001/58/EG

4084502

Дата переработки: 02.07.2019

Дата печати: 02.07.2019

01 Идентификация химической продукции и сведения о производителе или поставщике

- **Идентификатор продукта**
- **Торговое наименование:**
HYDROPUR 2K COLOR 7515
- **Артикульный номер:**
751500
- **Подробная информация поставщика паспорта безопасности**
- **Производитель / Поставщик:**
Teknos Feyco AG
Industriestrasse 3
LI-9487 Gamprin-Bendern
T +423 375 94 00
F +423 375 94 99
- **Отдел, предоставляющий информацию:**
Abteilung Produktsicherheit
e-mail Adresse: li-sdb@teknos.com
- **Номер телефона экстренной связи:**
Swiss Toxicological Information Centre
Emergency telephone: +41 (0)44 251 51 51

02 Идентификация опасности (опасностей)

- **Классификация вещества или смеси**
Острая токсичность 5 - H333 Может нанести вред при вдыхании.
H316 Вызывает легкое раздражение кожи.

H402 Вредно для водных организмов.
Хроническая токсичность для воды 3 - H412 Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями.
- **Элементы маркировки**
- Элементы маркировки в соответствии с СГС
- Пиктограммы, обозначающие опасности
отпадает
- Сигнальное слово
Осторожно
- Компоненты этикетки, указывающие на опасность:
titanium dioxide / 2-butoxyethanol / Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl)sebacate
- Предупреждения об опасности
H333 Может нанести вред при вдыхании.
H316 Вызывает легкое раздражение кожи.
H412 Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями.
- Меры предосторожности
P273 Не допускать попадания в окружающую среду.
P304+P312 ПРИ ВДЫХАНИИ: Обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР/к врачу при плохом самочувствии.
P332+P313 При раздражении кожи: обратиться к врачу.
P501 Утилизировать содержимое / тару в соответствии с местными / региональными / национальными / международными предписаниями.

03 Состав (информация о компонентах)

- **Химическая характеристика: Смеси**
- **Описание:**
Смесь из веществ, перечисленных ниже, с неопасными добавками.

- **Содержащиеся опасные вещества:**

Номер CAS**111-76-2****2-butoxyethanol****Номер EC: 203-905-0****%****1,00- 5,00**

(Продолжение на странице 2)

Паспорт безопасности
в соответствии с 2001/58/EG

4084502

Дата переработки: 02.07.2019

Дата печати: 02.07.2019

Наименование : HYDROPUR 2K COLOR 7515

(Продолжение со страницы 1)

*		Reg. nr.: 01-2119475108-36 ⚠ Острая токсичность 4 - H302, Острая токсичность 4 - H312, Острая токсичность 4 - H332, Раздражение кожи 2 - H315, Раздражение глаз 2A - H319; H227	
	112-34-5	2-(2-butoxyethoxy)ethanol Номер ЕС: 203-961-6	1,00- 5,00
*		Reg. nr.: 01-2119475104-44 ⚠ Раздражение глаз 2A - H319	
	41556-26-7	Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacate Reg. nr.: 01-2119491304-40 ⚠ Кожная сенсибилизация 1 - H317; ⚠ Острая токсичность для воды 1 - H400, Хроническая токсичность для воды 1 - H410; H227, Острая токсичность 5 - H303, Острая токсичность 5 - H313, Острая токсичность 5 - H333	0,00- 0,50
	82919-37-7	Methyl1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl Номер ЕС: 280-060-4 Reg. nr.: 01-2119976378-19 ⚠ Кожная сенсибилизация 1 - H317; ⚠ Острая токсичность для воды 1 - H400, Хроническая токсичность для воды 1 - H410	0,00- 0,50
	13463-67-7	titanium dioxide Номер ЕС: 236-675-5 Reg. nr.: 01-2119489379-17 Острая токсичность 5 - H333	15,00- 25,00

04 Меры первой помощи

- **После вдыхания:**
Обеспечить доступ свежего воздуха, при недомоганиях обратиться к врачу.
- **После контакта с кожей:**
Немедленно промыть с помощью воды и мыла, хорошо сполоснуть.
- **После контакта с глазами:**
Промыть открытый глаз под проточной водой в течение нескольких минут.
- **После проглатывания:**
Не вызывать рвоту, немедленно обратиться за медицинской помощью.

05 Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности

- **Надлежащие средства тушения:**
СО2, порошковое средство для тушения или водяная струя мелкого разбрызгивания. При борьбе с крупными пожарами следует применять водяную струю мелкого разбрызгивания или спиртоустойчивую пену.
- **Особые опасности, создаваемые веществом или смесью**
При нагревании или в случае пожара возможно образование ядовитых газов.
- **Защитное оснащение:**
Применение устройства защиты дыхательных путей.
Не вдыхать газы, выделяющиеся при взрыве или пожаре.
- **Дополнительная информация**
Охладить ёмкости, находящиеся под угрозой, посредством водяной струи мелкого разбрызгивания.
Собирать заражённую воду для тушения отдельно. Недопустимо её попадание в канализационную систему.

RUS

(Продолжение на странице 3)

Паспорт безопасности
в соответствии с 2001/58/EG

4084502

Дата переработки: 02.07.2019

Дата печати: 02.07.2019

Наименование : HYDROPUR 2K COLOR 7515

(Продолжение со страницы 2)

06 Меры по предотвращению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций и их последствий

- **Меры по обеспечению личной безопасности, защитное снаряжение и порядок действий в чрезвычайной ситуации**
Надеть защитное снаряжение. Держать на отдалении незащищённых людей.
Обеспечить достаточную вентиляцию.
- **Меры по защите окружающей среды:**
Не допускать попадания продукта в канализационную систему или в водоёмы.
При попадании в водоёмы или в канализационную систему проинформировать об этом соответствующие службы.
Разбавить большим количеством воды.
Не допускать попадания в канализационную систему / поверхностные или грунтовые воды.
- **Методы и материалы для локализации и очистки:**
Собрать при помощи связывающего жидкость материала (песка, кизельгура, кислотно-вяжущего средства, универсальных вяжущих средств, опилок).
- **Ссылки на другие разделы**
Информация по безопасному обращению - в Главе 7.
Информация по индивидуальному защитному снаряжению - в Главе 8.
Информация по утилизации - в Главе 13.

07 Правила хранения химической продукции и обращения с ней при погрузочно-разгрузочных работах

- **Обращение с веществом:**
- **Меры предосторожности по безопасному обращению**
При надлежащем применении нет необходимости в каких-либо специальных мерах предосторожности.
- **Указания по защите от пожаров и взрывов:**
Нет необходимости в каких-либо специальных мерах.
- **Хранение:**
- **Требования, предъявляемые к складским помещениям и таре:**
Хранить только в оригинальной таре.
- **Указания по совместимости с другими веществами при хранении:**
Не требуется.
- **Дальнейшие данные по условиям хранения:**
Защищать от мороза.
Хранить в хорошо закрытой таре в прохладном и сухом месте.
Защищать от жары и от прямых солнечных лучей.
- **Характерное конечное применение (или применения)**
Отсутствует какая-либо соответствующая информация.

08 Средства контроля за опасным воздействием и средства индивидуальной защиты

- **Составляющие компоненты с предельными значениями, требующие мониторинга на рабочих местах:**
- 111-76-2 2-butoxyethanol**
PDK

<i>Краткосрочное значение</i>	5	mg/m3
<i>пар¶ и/или газ¶</i>		
- 112-34-5 2-(2-butoxyethoxy)ethanol**
PDK

<i>Краткосрочное значение</i>	10	mg/m3
<i>аэрозоль</i>		
- **Дополнительные указания:**
В качестве основы послужили списки, являвшиеся на момент составления актуальными.
- **Средства индивидуальной защиты:**
- **Общие меры по защите от воздействия и гигиене:**
При обращении с химикатами следует соблюдать стандартные меры предосторожности.
Во время работы запрещается есть или пить.

(Продолжение на странице 4)

Паспорт безопасности
в соответствии с 2001/58/EG

4084502

Дата переработки: 02.07.2019

Дата печати: 02.07.2019

Наименование : HYDROPUR 2K COLOR 7515

(Продолжение со страницы 3)

- Обязательно тщательно очищать кожу по окончании работы и перед перерывами.
- **Защита органов дыхания:** Рекомендуется использование устройства защиты органов дыхания.
 - **Защита рук:** Материал перчаток / рукавиц должен быть устойчивым к воздействию продукта / вещества / препарата и не пропускать их. Никаких рекомендаций в отношении материала перчаток / рукавиц, пригодных для применения в ходе работы с продуктом / препаратом / смесью химикатов дать нельзя, так как никаких испытаний в этом отношении не проводилось. Выбор материала перчаток / рукавиц производится с учётом времени прорыва, степени проницаемости и эрозии. Непроницаемые защитные перчатки (рукавицы).
 - **Материал перчаток / рукавиц**
Выбор подходящих перчаток / рукавиц определяется не только материалом, но также и другими качественными особенностями, причём между различными производителями существует большая разница. Так как продукт представляет собой смесь различных веществ, то не представляется никакой возможности для расчёта устойчивости материала, из которого изготовлены перчатки / рукавицы, что вызывает необходимость перепроверки на предмет пригодности перед использованием.
 - **Период проницаемости материала перчаток / рукавиц.**
Необходимо осведомиться у производителя защитных перчаток / рукавиц о точном времени прорыва и придерживаться его.
Установленное время прорыва в соответствии со стандартом EN 374 Часть III не предусматривается в практических условиях. Поэтому рекомендуемое максимальное время ношения составляет 50 % от времени прорыва.
 - **Защита глаз:** Защитные очки
 - **Защита тела:** Рабочая защитная одежда

09 Физико-химические свойства

Общая информация

Внешний вид:

Форма:	Не определено.
Цвет:	В соответствии с характеристикой продукта
Запах:	Характерно
Порог запаха:	Не определено.

Изменение состояния

Точка плавления / интервал температур 0 йС
плавления:

Точка кипения / интервал температур Не определено.
кипения:

Температурная точка вспышки: Неприменимо.

Воспламеняемость (твёрдое, газообразное вещество): Неприменимо.

Температура воспламенения: Undetermined.

Температура распада: Не определено.

Самовоспламеняемость: Не определено.

Взрывоопасность: Не определено.

Границы взрываемости:

Нижняя: Не определено.

Верхняя: Не определено.

Давление пара: при 20 йС 23,0000 mbar

Плотность: 1,2200 g/cm3

Растворимость в / Смешиваемость с водой: Не определено.

Вязкость:

Динамическая: Не определено.

Кинематическая: при 20 йС 75 - 85 s DIN 4 mm

Другая информация Отсутствует какая-либо соответствующая информация.

RUS

(Продолжение на странице 5)

Паспорт безопасности
в соответствии с 2001/58/EG

4084502

Дата переработки: 02.07.2019

Дата печати: 02.07.2019

Наименование : HYDROPUR 2K COLOR 7515

(Продолжение со страницы 4)

10 Стабильность и реакционная способность

- **Термический распад / условия, которых следует избегать:**
При использовании в соответствии с предписаниями не происходит никакого распада.
- **Несовместимые материалы:**
Отсутствует какая-либо соответствующая информация.
- **Опасные продукты распада:**
Неизвестно ни о каких опасных продуктах распада.

11 Информация о токсичности

- **Острая токсичность:**
- **Значения LD/LC50 (летальной дозы/концентрации), необходимые для классифицирования:**

111-76-2 2-butoxyethanol

Oral, LD50: 1746 mg/kg (rat)
Oral, LD50: 1414 mg/kg (guinea Pig)
Dermal, LD50: 2000 mg/kg (rat)
Dermal, LD50: 1000 mg/kg (Rabbit)
Dermal, LD50: 2000 mg/kg (guinea Pig)

112-34-5 2-(2-butoxyethoxy)ethanol

Oral, LD50: 5660 mg/kg (rat)
Dermal, LD50: 4000 mg/kg (Rabbit)

7631-86-9 silicon dioxide, chemically prepared

Oral, LD50: 10000 mg/kg (rat)

34590-94-8 Dipropylene glycol monomethyl ether

Oral, LD50: 5135 mg/kg (rat)
Dermal, LD50: >19000 mg/kg (Rabbit)

13463-67-7 titanium dioxide

Oral, LD50: >20000 mg/kg (rat)
Dermal, LD50: >10000 mg/kg (Rabbit)
Inhalative, LC50/4h: >6,82 mg/l (rat)

- **Первичное раздражающее воздействие:**
- на кожу:
Нет раздражающего воздействия.
- на глаза:
Нет раздражающего воздействия.
- **Сенсибилизация:**
Неизвестно о наличии сенсибилизирующего воздействия.

12 Информация о воздействии на окружающую среду

- **Акватоксичность:**
Отсутствует какая-либо соответствующая информация.
- **Стойкость и склонность к деградации**
Отсутствует какая-либо соответствующая информация.
- **Поведение в экологических системах:**
- **Биоаккумулятивный потенциал**
Отсутствует какая-либо соответствующая информация.
- **Экотоксические воздействия:**
- **Примечания:**
Вредно для рыб.
- **Дополнительные экологические указания:**
- **Общие указания:**
Вредно для водных организмов.
Класс вредности для воды 1 (ы): немного вредно для воды
Не допускать попадания продукта в грунтовые воды, водоёмы или в канализационную систему в неразбавленном виде или в боль?их количествах.

RUS

(Продолжение на странице 6)

Паспорт безопасности
в соответствии с 2001/58/EG

4084502

Дата переработки: 02.07.2019

Дата печати: 02.07.2019

Наименование : HYDROPUR 2K COLOR 7515

(Продолжение со страницы 5)

13 Рекомендации по удалению отходов (остатков)

- **Методы обработки отходов**
- **Европейский список отходов**
08
08 01
08 01 19
- **Неочищенные упаковки:**
- **Рекомендация:**
Утилизация должна быть осуществлена в соответствии с предписаниями компетентных служб.
- **Рекомендуемые чистящие средства:**
Вода - если необходимо, с добавлением чистящих средств.

14 Информация при перевозках (транспортировании)

- **Номер UN**
ADR отпадает
IMDG отпадает
IATA отпадает
- **Собственное транспортное наименование ООН**
ADR отпадает
IMDG отпадает
IATA отпадает
- **классов опасности транспорта**
ADR
Класс отпадает
IMDG
Class отпадает
IATA
Class отпадает
- **Группа упаковки**
ADR отпадает
IMDG отпадает
IATA отпадает
- **Экологические риски:**
Неприменимо.
- **Транспортировка навалом в соответствии с Приложением II MARPOL73/78 (Международная конвенция по предотвращению загрязнения вод с судов) и**
Неприменимо.
- **Транспорт / дополнительная информация:**
Неприменимо.

15 Информация о национальном и международном законодательстве

- **Национальные предписания:**
- **Классификация в соответствии с VbF:**
В
- **Техническая инструкция (авиа):**
- **Класс Доля в %**
I 1,73
- **Класс опасности загрязнения воды:**
Класс вредности для воды 1 (ы): немного вредно для воды. Самоклассификация

RUS

(Продолжение на странице 7)

Паспорт безопасности
в соответствии с 2001/58/EG

4084502

Дата переработки: 02.07.2019

Дата печати: 02.07.2019

Наименование : HYDROPUR 2K COLOR 7515

(Продолжение со страницы 6)

16 Дополнительная информация

Данные опираются на сегодняшнее состояние наших познаний, однако они не представляют собой никакой гарантии качеств и свойств продукта и не обосновывают никаких договорных юридических отношений.

- **Соответствующие данные**

H227	Горючая жидкость.
H302	Вредно при проглатывании.
H303	Может нанести вред при проглатывании.
H312	Наносит вред при контакте с кожей.
H313	Может нанести вред при контакте с кожей.
H315	Вызывает раздражение кожи.
H317	Может вызывать аллергическую кожную реакцию.
H319	Вызывает серьезное раздражение глаз.
H332	Наносит вред при вдыхании.
H333	Может нанести вред при вдыхании.
H400	Весьма токсично для водных организмов.
H410	Весьма токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями.

- **Отдел, выдающий паспорт данных:**

Environment protection department.

- **Аббревиатуры и акронимы:**

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

ICAO: International Civil Aviation Organisation

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

VbF: Verordnung über brennbare Flüssigkeiten, Österreich (Ordinance on the storage of combustible liquids, Austria)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

- *** Изменение данных по сравнению с предыдущей версией**