

# SIGURNOSNO- TEHNIČKI LIST



MOTIVO COLORATO V120 2071-50 - Sve varijante

## ODJELJAK 1.: Identifikacija tvari/smjese i podaci o društvu/poduzeću

### 1.1 Identifikacijska oznaka proizvoda

Naziv proizvoda : MOTIVO COLORATO V120 2071-50 - Sve varijante

### 1.2 Utvrđene relevantne uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporučuju

Uporaba proizvoda : Boja.

### 1.3 Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list

Teknos Group Oy, Takkatie 3, FI-00370 HELSINKI, FINLAND. Tel. +358 9 506 091.

e-mail adresa osobe : Prod-safe@teknos.com  
odgovorne za ovaj STL

#### Nacionalni kontakt

TEKNOS d.o.o., Pod gabri 19, 1218 Komenda, Slovenia. Tel. +386 41 370 857.

### 1.4 Broj telefona službe za izvanredna stanja

#### Nacionalno savjetodavno tijelo/Centar za trovanja

Broj telefona za : Centar za kontrolu otrovanja  
medicinske informacije Ksaverska cesta 2, 10000 Zagreb  
T 01 2348 342

## ODJELJAK 2.: Identifikacija opasnosti

### 2.1 Razvrstavanje tvari ili smjese

Definicija proizvoda : Smjesa

#### Klasifikacija prema Uredbi (EC) Br. 1272/2008 [CLP/GHS]

☒ Nije klasificiran.

☒ Ovaj proizvod nije razvrstan kao opasan prema Uredbi (EC) 1272/2008 izmijenjeno i dopunjeno.

Vidjeti odjeljak 11 za detaljnije informacije o zdravstvenim posljedicama i simptomima.

### 2.2 Elementi označivanja

Oznaka opasnosti : ☒ Nema oznake opasnosti.

Oznaka upozorenja : ☒ Nisu poznati nikakvi značajni efekti niti kritične opasnosti.

#### Oznaka obavijesti

Sprječavanje : ☒ Nije primjenljiv.

Postupanje : ☒ Nije primjenljiv.

Skladištenje : Nije primjenljiv.

Odlaganje : ☒ Nije primjenljiv.

Dodatna etiketa elemenata : ☒ Sadrži EO bis (benzotriazolil) fenilpropionat, 1,2-Benzizotiazol-3(2H)-on i zmes: 5-kloro-2-metil-2H-izotiazol-3-on [EC št. 247-500-7]; in 2-metil-2H-izotiazol-3-on [EC št. 220-239-6] (3:1). Može izazvati alergijsku reakciju. Sigurnosno-tehnički list dostupan na zahtjev. Upozorenje! Pri prskanju mogu nastati opasne respirabilne kapljice. Ne udisati aerosol ni maglicu.

Prilog XVII - Ograničenja :  
proizvodnje, stavljanja na  
tržište i uporabe  
određenih opasnih tvari,  
pripravaka i proizvoda

ODJELJAK 2.: Identifikacija opasnosti

2.3 Ostale opasnosti

Proizvod ispunjava kriterije za PBT ili vPvB sukladno Uredbi (EZ) br. 1907/2006, Prilog XIII : Ova smjesa ne sadrži nikakve tvari za koje se procjenjuje da su PBT ili vPvB.

Druge opasnosti koje ne rezultiraju u klasifikaciji : Niti jedan nije poznat.

ODJELJAK 3.: Sastav/informacije o sastojcima

3.2 Smjese : Smjesa

| Naziv proizvoda/sastojka                                                                         | Identifikatori                                                                                                       | %         | Klasifikacija                                                                                                                                                  | Specifične granične vrijednosti koncentracije, M-faktori i procijenjene vrijednosti akutne toksičnosti (ATE)                                          | Tip     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Titanov dioksid                                                                                  | REACH #: 01-2119489379-17<br>EZ: 236-675-5<br>CAS (Služba kemijskih abstrakata): 13463-67-7                          | ≥10 - ≤25 | Carc. 2, H351 (udisanje)                                                                                                                                       | -                                                                                                                                                     | [1] [*] |
| 2-Butoksietanol                                                                                  | REACH #: 01-2119475108-36<br>EZ: 203-905-0<br>CAS (Služba kemijskih abstrakata): 111-76-2<br>Indeks: 603-014-00-0    | ≤3        | Acute Tox. 4, H302<br>Acute Tox. 3, H331<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319                                                                          | ATE [Oralno] = 1200 mg/kg<br>ATE [Udisanjem (pare)] = 3 mg/l                                                                                          | [1] [2] |
| EO bis (benzotriazolil) fenilpropionat                                                           | REACH #: 01-0000015075-76<br>EZ: 400-830-7<br>CAS (Služba kemijskih abstrakata): 104810-48-2<br>Indeks: 607-176-00-3 | <0.1      | Skin Sens. 1A, H317<br>Aquatic Chronic 2, H411                                                                                                                 | -                                                                                                                                                     | [1]     |
| 1,2-Benzizotiazol-3(2H)-on                                                                       | EZ: 220-120-9<br>CAS (Služba kemijskih abstrakata): 2634-33-5<br>Indeks: 613-088-00-6                                | <0.036    | Acute Tox. 4, H302<br>Acute Tox. 2, H330<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1A, H317<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410 | ATE [Oralno] = 450 mg/kg<br>ATE [Udisanjem (prašina i izmaglice)] = 0.21 mg/l<br>Skin Sens. 1, H317: C ≥ 0.036%<br>M [akutno] = 1<br>M [kronično] = 1 | [1]     |
| zmes: 5-kloro-2-metil-2H-izotiazol-3-on [EC št. 247-500-7]; in 2-metil-2H-izotiazol-3-on [EC št. | EZ: 911-418-6<br>CAS (Služba kemijskih abstrakata):                                                                  | <0.001    | Acute Tox. 3, H301<br>Acute Tox. 2, H310<br>Acute Tox. 2, H330<br>Skin Corr. 1C, H314                                                                          | ATE [Oralno] = 53 mg/kg<br>ATE [Dermalno] = 50 mg/kg                                                                                                  | [1]     |

### ODJELJAK 3.: Sastav/informacije o sastojcima

|                  |                                       |  |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|------------------|---------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 220-239-6] (3:1) | 55965-84-9<br>Indeks:<br>613-167-00-5 |  | Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1A, H317<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410<br>EUH071<br><br><b>Vidjeti Odjeljak 16 za cijeli tekst H oznake gore priopćenog.</b> | ATE [Udisanjem (pare)] = 0.5 mg/l<br>Skin Corr. 1C,<br>H314: C ≥ 0.6%<br>Eye Dam. 1, H318:<br>C ≥ 0.6%<br>Eye Irrit. 2, H319:<br>0.06% ≤ C < 0.6%<br>Skin Sens. 1, H317:<br>C ≥ 0.0015%<br>M [akutno] = 100<br>M [kronično] = 100 |  |
|------------------|---------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

Ne postoje dodatni sastojci koji su, u okviru sadašnjeg znanja dobavljača i u primjenljivim koncentracijama, klasificirani opasnim po zdravlje ili okoliš, PBT ili vPvB ili su tvari od podjednakog značaja ili im je dodijeljena granična vrijednost izloženosti na radnom mjestu i stoga zahtijevaju podnošenje izvještaja u ovom odjeljku.

#### Tip

[1] Supstance koje su klasificirane kao opasne za zdravlje ili okolinu

[2] Supstance koje imaju zadanu granicu izlaganja na radnom mjestu

[\*] Razvrstavanje kao karcinogene tvari udisanjem primjenjuje se samo na smjese koje se stavljaju na tržište u obliku praha koje sadržavaju 1 % ili više čestica titanova dioksida aerodinamičkog promjera ≤ 10 µm koje nisu vezane unutar matrice.

Granice izlaganja na radnom mjestu, ukoliko dostupne, su navedene u odjeljku 8.

### ODJELJAK 4.: Mjere prve pomoći

#### 4.1 Opis mjera prve pomoći

- Kontakt očima** :  Odmah isprati oči sa velikom količinom vode, povremeno ispirati posebno gornje i donje kapke. Provjeriti postojanje leća te iste ukloniti. Treba primiti liječničku pomoć ukoliko dođe do iritacije.
- Udisanje** :  Premjestiti unesrećenog na svjež zrak, umiriti ga i postaviti u položaj koji olakšava disanje. Treba primiti liječničku pomoć ukoliko se dogode simptomi.
- Kontakt s kožom** :  Isprati kontaminiranu kožu s puno vode. Skinuti kontaminiranu odjeću i cipele. Treba primiti liječničku pomoć ukoliko se dogode simptomi.
- Gutanje** :  Isprati usta vodom. Ukoliko je tvar progutana i izložena osoba je pri svijesti, dati popiti male količine vode. Ne izazivati povraćanje osim ako to nije naloženo od strane medicinskog osoblja. Treba primiti liječničku pomoć ukoliko se dogode simptomi.
- Zaštita pružalaca prve pomoći** :  Ne poduzimati ni jednu aktivnost koja uključuje osobni rizik niti aktivnost za koju osoba nije prošla odgovarajuću obuku.

#### 4.2 Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni

##### Znaci/simptomi pretjeranog izlaganja

- Kontakt očima** : Nema specifičnih podataka.
- Udisanje** : Nema specifičnih podataka.
- Kontakt s kožom** :  Nema specifičnih podataka.
- Gutanje** : Nema specifičnih podataka.

#### 4.3 Navod o potrebi za hitnom liječničkom pomoći i posebnom obradom

- Obavijesti liječniku** : Tretirati po simptomima. Kontaktirati liječnika specijalistu za otrove odmah ukoliko je osoba progutala ili udisala velike količine.
- Specifični postupci** : Nema specifičnog liječenja.

## ODJELJAK 5.: Mjere za suzbijanje požara

### 5.1 Sredstva za gašenje

- Prikladna sredstva za gašenje** : Upotrebiti sredstvo za gašenje primjereno tipu požara.
- Neprikladna sredstva za gašenje** : Niti jedan nije poznat.

### 5.2 Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese

- Opasnosti od tvari ili smjese** : U požaru ili ako grijano, dogodiće se porast tlaka i kontejner može prsnuti.
- Opasni samozapaljivi proizvodi** : Proizvodi raspadanja mogu uključivati slijedeće materijale:  
ugljik dioksid  
ugljik monoksid  
metalni oksid/oksidi

### 5.3 Savjeti za gasitelje požara

- Posebne zaštitne mjere za vatrogasce** : Smjesta izolirati mjesto događaja uklanjanjem svih osoba iz okolice incidenta u slučaju požara. Ne poduzimati ni jednu aktivnost koja uključuje osobni rizik niti aktivnost za koju osoba nije prošla odgovarajuću obuku.
- Specijalna zaštitna oprema za vatrogasce** : Vatrogasci bi trebali nositi odgovarajuću zaštitnu opremu i samostalni aparat za disanje koji pokriva čitavo lice i koji je pod pozitivnim tlakom. Odjeća za vatrogasce (uključujući kacige, zaštitne čizme i rukavice) u skladu s Europskim standardom EN 469 će pružiti osnovnu razinu zaštite za kemijske incidente.

## ODJELJAK 6.: Mjere kod slučajnog ispuštanja

### 6.1 Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci za izvanredna stanja

- Za osobe koje se ne ubrajaju u interventno osoblje** :  Ne poduzimati ni jednu aktivnost koja uključuje osobni rizik niti aktivnost za koju osoba nije prošla odgovarajuću obuku. Evakuirati susjedne prostore. Spriječiti ulazak nepotrebnog i nezaštićenog osoblja. Ne dodirivati niti prolaziti kroz proliveni materijal. Staviti prikladnu osobnu zaštitnu opremu.
- Za interventno osoblje** : Ako je specijalizirana odjeća potrebna za rješavanje izlivanja, treba obratiti pažnju na bilo kakve informacije u Odjeljku 8 o prikladnim i neprikladnim materijalima. Pogledati također informacije u "Za osobe koje se ne ubrajaju u interventno osoblje".

- 6.2 Mjere zaštite okoliša** : Izbjegavati rasipanje prosutog materijala i otjecanje ili kontakt sa tlom, vodotocima, odvodima i kanalizacijom. Obavijestiti odgovarajuće vlasti ukoliko je proizvod prouzročio zagađenje okoliša (kanalizacije, vodotokova, tla ili zraka).

### 6.3 Metode i materijal za sprečavanje širenja i čišćenje

- Malo izljevanje** :  Zaustaviti propuštanje ako ne postoji rizik. Ukloniti kontejnere sa mjesta izljevanja. Apsorbirati s inertnim materijalom i smjestiti u odgovarajući kontejner za odlaganje otpada. Ukloniti preko kontraktora ovlaštenog za odlaganje otpada.
- Veliko izljevanje** :  Zaustaviti propuštanje ako ne postoji rizik. Ukloniti kontejnere sa mjesta izljevanja. Spriječiti prilaz kanalizaciji, vodotocima, podrumima ili zatvorenim prostorima. Isprati izljevanja u postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda ili postupiti po slijedećem. Ukloniti preko kontraktora ovlaštenog za odlaganje otpada. Zadržati i pokupiti izljev negorivim, apsorbirajućim materijalom na pr. pijeskom, zemljom, vermikulitom, diatomejskom zemljom i smjestiti u kontejner za odlaganje u skladu s lokalnim pravilima.

- 6.4 Uputa na druge odjeljke** : Vidjeti Odjeljak 1 za hitne kontakt informacije.  
Vidjeti Odjeljak 8 za informacije o prikladnoj osobnoj zaštitnoj opremi.  
Vidjeti Odjeljak 13 za dodatne informacije o obradi otpada.

## ODJELJAK 7.: Rukovanje i skladištenje

Informacije u ovom odjeljku sadrže opće savjete i smjernice. Lista identificiranih uporaba u Odjeljku 1 treba biti konzultirana za bilo koju dostupnu uporabno specifičnu informaciju datu u Scenariju(ima) izloženosti.

### 7.1 Mjere opreza za sigurno rukovanje

- Sigurnosne mjere** : Staviti odgovarajuću osobnu zaštitnu opremu (vidjeti odjeljak 8).
- Savjet o općoj profesionalnoj higijeni** : Jedenje, pijenje i pušenje trebaju biti zabranjeni u prostorima gdje se rukuje s ovim materijalom, skladišti i procesira. Radnici trebaju oprati ruke i lice prije jedenja, pijenja i pušenja. Ukloniti kontaminiranu odjeću i zaštitnu opremu prije ulazanja u prostore gdje se jede. Vidjeti također Odjeljak 8 za dodatne informacije o higijenskim mjerama.

### 7.2 Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti

Skladištiti u skladu sa lokalnim uredbama. Skladištiti u originalnom kontejneru zaštićeno od direktnog sunčevog svjetla, na suhom, hladnom i dobro ventiliranom prostoru, daleko od nekompatibilnih materijala (vidi Odjeljak 10) i hrane i pića. Držati posudu čvrsto zatvorenu i zapečaćenu dok nije spremna za upotrebu. Posude koje su otvorene moraju biti pažljivo nanovo zabrtvljene i držane uspravno radi sprječavanja odljevanja. Ne skladištiti u neobilježenim kontejnerima. Koristiti odgovarajuće spremnike kako bi se spriječilo zagađivanje okoliša. Prije rukovanja ili primjene vidi Odjeljak 10 za nesukladne materijale.

### 7.3 Posebna krajnja uporaba ili uporabe

- Preporuke** : Nije na raspolaganju.
- Specifične otopine za industrijski sektor** : Nije na raspolaganju.

## ODJELJAK 8.: Nadzor nad izloženošću/osobna zaštita

Informacije u ovom odjeljku sadrže opće savjete i smjernice. Informacije se daju na temelju tipične očekivane uporabe proizvoda. Dodatne mjere bi mogle biti potrebne za rukovanje rasutim teretom ili za druge namjene koje bi mogle značajno povećati izloženost radnika ili ekološka ispuštanja.

### 8.1 Nadzorni parametri

#### Profesionalne granice izlaganja

| Naziv proizvoda/sastojka | Graničnih vrijednosti izlaganja                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-Butoksietanol          | <b>Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti opasnim kemikalijama na radu, granične vrijednosti izloženosti (Prilog I. ) (Hrvatska, 12/2023)</b> Apsorbiran kroz kožu.<br>KGVI 15 minute: 246 mg/m <sup>3</sup> .<br>KGVI 15 minute: 50 ppm.<br>GVI 8 sati: 98 mg/m <sup>3</sup> .<br>GVI 8 sati: 20 ppm. |

#### Indeksi biološke izloženosti

| Naziv proizvoda/sastojka          | Indeksi izloženosti |
|-----------------------------------|---------------------|
| Nisu poznati indeksi izloženosti. |                     |

- Preporučene procedure nadziranja** : Reference se trebaju učiniti u standardima nadziranja, poput: Europski Standard EN 689 (Atmosfera radnog mjesta - Smjernice za procjenu izloženosti udisanjem na kemijska sredstva za usporedbu s graničnim vrijednostima i mjernom strategijom) Europski Standard EN 14042 (Atmosfera radnog mjesta - Vodič za primjenu i korištenje postupaka za procjenu izloženosti kemijskim i biološkim sredstvima) Europski Standard EN 482 (Atmosfera radnog mjesta - Opći zahtjevi za obavljanje postupaka za mjerenje kemijskih sredstava) Također je potrebno referirati se na dokumente nacionalnih smjernica za metode određivanja opasnih tvari.

#### DNEL-e/DMEL-i

| Naziv proizvoda/sastojka | Rezultat |
|--------------------------|----------|
|--------------------------|----------|

ODJELJAK 8.: Nadzor nad izloženosti/osobna zaštita

|                                                                                                                          |                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Titanov dioksid                                                                                                          | <b>DNEL - Općenita populacija - Dugotrajni - Udisanje</b><br>28 µg/m³<br><u>Efekti:</u> Lokalni                          |
|                                                                                                                          | <b>DNEL - Radnici - Dugotrajni - Udisanje</b><br>170 µg/m³<br><u>Efekti:</u> Lokalni                                     |
|                                                                                                                          | <b>DNEL - Općenita populacija - Dugotrajni - Oralno</b><br>6.3 mg/kg tjelesne mase/dan<br><u>Efekti:</u> Sistematski     |
|                                                                                                                          | <b>DNEL - Općenita populacija - Kratkotrajni - Oralno</b><br>26.7 mg/kg tjelesne mase/dan<br><u>Efekti:</u> Sistematski  |
|                                                                                                                          | <b>DNEL - Općenita populacija - Dugotrajni - Udisanje</b><br>59 mg/m³<br><u>Efekti:</u> Sistematski                      |
|                                                                                                                          | <b>DNEL - Radnici - Dugotrajni - Udisanje</b><br>98 mg/m³<br><u>Efekti:</u> Sistematski                                  |
| 2-Butoksietanol                                                                                                          | <b>DNEL - Općenita populacija - Dugotrajni - Oralno</b><br>6.3 mg/kg tjelesne mase/dan<br><u>Efekti:</u> Sistematski     |
|                                                                                                                          | <b>DNEL - Općenita populacija - Kratkotrajni - Oralno</b><br>26.7 mg/kg tjelesne mase/dan<br><u>Efekti:</u> Sistematski  |
|                                                                                                                          | <b>DNEL - Općenita populacija - Dugotrajni - Udisanje</b><br>59 mg/m³<br><u>Efekti:</u> Sistematski                      |
|                                                                                                                          | <b>DNEL - Radnici - Dugotrajni - Udisanje</b><br>98 mg/m³<br><u>Efekti:</u> Sistematski                                  |
|                                                                                                                          | <b>DNEL - Općenita populacija - Kratkotrajni - Udisanje</b><br>147 mg/m³<br><u>Efekti:</u> Lokalni                       |
|                                                                                                                          | <b>DNEL - Radnici - Kratkotrajni - Udisanje</b><br>246 mg/m³<br><u>Efekti:</u> Lokalni                                   |
| 1,2-Benzizotiazol-3(2H)-on                                                                                               | <b>DNEL - Općenita populacija - Kratkotrajni - Udisanje</b><br>426 mg/m³<br><u>Efekti:</u> Sistematski                   |
|                                                                                                                          | <b>DNEL - Radnici - Kratkotrajni - Udisanje</b><br>1091 mg/m³<br><u>Efekti:</u> Sistematski                              |
|                                                                                                                          | <b>DNEL - Općenita populacija - Dugotrajni - Dermalno</b><br>0.345 mg/kg tjelesne mase/dan<br><u>Efekti:</u> Sistematski |
|                                                                                                                          | <b>DNEL - Radnici - Dugotrajni - Dermalno</b><br>0.966 mg/kg tjelesne mase/dan<br><u>Efekti:</u> Sistematski             |
|                                                                                                                          | <b>DNEL - Općenita populacija - Dugotrajni - Udisanje</b><br>1.2 mg/m³<br><u>Efekti:</u> Sistematski                     |
|                                                                                                                          | <b>DNEL - Radnici - Dugotrajni - Udisanje</b><br>6.81 mg/m³<br><u>Efekti:</u> Sistematski                                |
| zmes: 5-kloro-2-metil-2H-izotiazol-3-on [EC št. 247-500-7]; in 2-metil-2H-izotiazol-3-on [EC št. 220-239-6] (3:1)        | <b>DNEL - Općenita populacija - Dugotrajni - Udisanje</b><br>0.02 mg/m³<br><u>Efekti:</u> Lokalni                        |
|                                                                                                                          | <b>DNEL - Radnici - Dugotrajni - Udisanje</b><br>0.02 mg/m³<br><u>Efekti:</u> Lokalni                                    |
|                                                                                                                          | <b>DNEL - Općenita populacija - Kratkotrajni - Udisanje</b>                                                              |
| <b>Datum izdanja/Datum revizije</b> : 09/05/2025 <b>Datum prethodnog izdanja</b> : 14/03/2024 <b>Verzija</b> : 1.01 6/17 |                                                                                                                          |
| MOTIVO COLORATO V120 2071-50 - Sve varijante <b>Label No</b> : 95572                                                     |                                                                                                                          |

## ODJELJAK 8.: Nadzor nad izloženosti/osobna zaštita

0.04 mg/m<sup>3</sup>  
Efekti: Lokalni

### **DNEL - Radnici - Kratkotrajni - Udisanje**

0.04 mg/m<sup>3</sup>  
Efekti: Lokalni

### **DNEL - Općenita populacija - Dugotrajni - Oralno**

0.09 mg/kg tjelesne mase/dan  
Efekti: Sistematski

### **DNEL - Općenita populacija - Kratkotrajni - Oralno**

0.11 mg/kg tjelesne mase/dan  
Efekti: Sistematski

### **PNEC**

Nije na raspolaganju.

## 8.2 Nadzor nad izloženosti

**Prikladan tehnički nadzor** : Dobra opća ventilacija bi trebala biti dostatna za kontrolu razine čestica prenosivih zrakom kod radnika.

### **Osobne mjere zaštite, kao što je osobna zaštitna oprema**

**Higijenske mjere** : Temeljito oprati ruke, podlaktice i lice nakon rukovanja kemijskim proizvodima, prije jela, pušenja ili korištenja toaleta te po svršetku radnog vremena. Odgovarajuće tehnike trebaju biti korištene pri uklanjanju potencijalno kontaminirane odjeće. Oprati kontaminiranu odjeću prije ponovne upotrebe. Osigurati da su mjesta za ispiranje očiju i tuševi blizu radnih mjesta.

**Zaštitu očiju/lica** : Sigurnosne naočale, u skladu s odobrenim standardom, trebaju biti korištene kad procjena rizika naznačuje da je to potrebno radi izbjegavanja izlaganja prskanjima tekućina, maglama, plinovima ili prašinama. Ako je kontakt moguć, slijedeća zaštita bi se trebala nositi, osim ako procjena ne ukazuje na viši stupanj zaštite: zaštitne naočale s bočnim štitnicima.

### **Zaštitu kože**

**Zaštita ruku** : Kemijski otporne, neprobojne rukavice koje su u skladu s odobrenim standardom uvijek trebaju biti nošene pri rukovanju kemijskim proizvodima, ukoliko procjena rizika ukazuje na neophodnost.

Preporuke : Nositi prikladne rukavice testirane na EN374.

> 8 sati (vrijeme probijanja): Rukavice od nitril gume. debljina > 0.3 mm

Nije preporučiv polivinil alkohol (PVA) rukavice

**Zaštita tijela** : Osobna zaštitna oprema za tijelo treba biti odabrana na osnovu posla koji se obavlja i rizika uključenih i treba biti odobrena od strane specijaliste prije obrade ovog proizvoda.

**Druga zaštita kože** : Odgovarajuća obuća i sve dodatne mjere zaštite kože trebaju biti odabrani na temelju zadatka koji se obavlja kao i rizika koji su uključeni i trebaju biti odobreni od strane stručnjaka prije rukovanja s ovim proizvodom.

**Zaštitu dišnog sustava** : Temeljem opasnosti i mogućnosti izlaganja, odaberite polumaska/maska koja zadovoljava odgovarajući standard ili certifikaciju. Polumaska/maska treba koristiti u skladu sa zaštitnim programom za disanje kako bi se osiguralo pristajanje, obuka i drugi važni aspekti primjene.

Tip filtera (primjena spreja): A P

**Nadzor nad izloženosti okoliša** : Emisije iz ventilacije ili opreme radnog procesa trebaju biti prekontrolirane radi osiguranja da udovoljavaju zahtjevima zakonskih propisa o ekološkoj zaštiti. U nekim slučajevima, čistači plina, filteri ili inženjerske preinake procesne opreme biti će neophodne za redukciju emisija na prihvatljive nivoe.

ODJELJAK 9.: Fizikalna i kemijska svojstva

Uvjeti mjerenja svih svojstava su na standardnoj temperaturi i tlaku, ako nije drugačije naznačeno.

9.1 Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima

Izgled

- Fizikalno stanje : Tekućina.
- Boja : Razni
- Miris : Malo
- Prag mirisa : Nije na raspolaganju.
- Talište/ledište : Nije na raspolaganju.
- Početno vrelište i raspon vrenja :

| Naziv sastojka  | °C          | °F            | Metoda    |
|-----------------|-------------|---------------|-----------|
| Voda            | 100         | 212           |           |
| 2-Butoksietanol | 171 u 171.5 | 339.8 u 340.7 | IP 123-93 |

- Zapaljivost : Nije na raspolaganju.
- Donja i gornja granica eksplozivnosti : Donji: 1.2% (2-(2-etoksietoksi)etanol)  
Gornji: 23.5% (2-(2-etoksietoksi)etanol)
- Plamište : Zatvorena šalica: >100°C (>212°F)
- Temperatura samozapaljenja :

| Naziv sastojka            | °C  | °F    | Metoda    |
|---------------------------|-----|-------|-----------|
| 2-(2-ethoxyethoxy)ethanol | 204 | 399.2 |           |
| 2-Butoksietanol           | 230 | 446   | DIN 51794 |

- Temperatura raspadanja : Nije na raspolaganju.
- pH vrijednost : 8 u 9 [Konc. (% t/t): 100%]
- Viskoznost : Nije na raspolaganju.
- Topljivost(i) :  
Nije na raspolaganju.
- Topivost u vodi : Nije na raspolaganju.
- Koeficijent raspodjele: n-oktanol/voda : Nije primjenljiv.
- Tlak pare :

| Naziv sastojka  | Tlak pare na 20 °C |     |        | Tlak pare na 50 °C |     |        |
|-----------------|--------------------|-----|--------|--------------------|-----|--------|
|                 | mm Hg              | kPa | Metoda | mm Hg              | kPa | Metoda |
| Voda            | 17.5               | 2.3 |        |                    |     |        |
| 2-Butoksietanol | 0.75006            | 0.1 |        |                    |     |        |

- Relativna gustoća : Nije na raspolaganju.
- Gustoća i/ili relativna gustoća : 1.2 g/cm³
- Gustoća pare : Nije na raspolaganju.
- Karakteristike čestica
- Srednja veličina čestica : Nije primjenljiv.

9.2 Ostale informacije

9.2.1 Informacije o razredima fizikalne opasnosti

- Eksplozivna svojstva : Nije na raspolaganju.
- Oksidirajuća svojstva : Nije na raspolaganju.

9.2.2 Druge sigurnosne karakteristike

Nije primjenljiv.

ODJELJAK 10.: Stabilnost i reaktivnost

- 10.1 Reaktivnost : Na raspolaganju nema specifičnih test podataka vezanih za reaktivnost za ovaj proizvod ili njegove sastojke.
- 10.2 Kemijska stabilnost : Proizvod je stabilan.
- 10.3 Mogućnost opasnih reakcija : Pod normalnim uvjetima skladištenja i uporabe, opasne reakcije se neće dogoditi.
- 10.4 Uvjeti koje treba izbjeći : Nema specifičnih podataka.
- 10.5 Inkompatibilni materijali : Nema specifičnih podataka.
- 10.6 Opasni proizvodi raspadanja : Pod normalnim uvjetima skladištenja i uporabe, opasni proizvodi raspadanja ne bi smjeli biti proizvedeni.

ODJELJAK 11.: Toksikološke informacije

11.1 Informacije o razredima opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008

Akutna toksičnost

| Naziv proizvoda/sastojka                                                                                          | Rezultat                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1,2-Benzizotiazol-3(2H)-on                                                                                        | Štakor - Oralno - LD50<br>1020 mg/kg                                                                                                                                                         |
| zmes: 5-kloro-2-metil-2H-izotiazol-3-on [EC št. 247-500-7]; in 2-metil-2H-izotiazol-3-on [EC št. 220-239-6] (3:1) | Štakor - Oralno - LD50<br>53 mg/kg<br>Toksični efekti: Bihevioralno - Somnolencija (opća depresivna aktivnost) Bihevioralno - Ataksija Pluća, prsni koš ili disanje - respiratorna depresija |

Zaključak/Sažetak [Proizvod] : Nije na raspolaganju.

Akutne procjene toksičnosti

| Naziv proizvoda/sastojka                                                                                          | Oralno (mg/kg) | Dermalno (mg/kg) | Udisanje (plinovi) (ppm) | Udisanje (pare) (mg/l) | Udisanje (prahovi i magle) (mg/l) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| 1,2-Benzizotiazol-3(2H)-on                                                                                        | 1020           | N/A              | N/A                      | 182.1                  | N/A                               |
| 2-Butoksietanol                                                                                                   | 1200           | N/A              | N/A                      | 3                      | N/A                               |
| zmes: 5-kloro-2-metil-2H-izotiazol-3-on [EC št. 247-500-7]; in 2-metil-2H-izotiazol-3-on [EC št. 220-239-6] (3:1) | 53             | 50               | N/A                      | 0.5                    | N/A                               |

Nagrivanje/nadraživanje kože

| Naziv proizvoda/sastojka                                                                 | Rezultat                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Titinov dioksid                                                                          | Ljudski - Koža - Blago nadražujuće sredstvo<br>Trajanje tretmana/izlaganja: 72 sati<br>Primijenjena količina/koncentracija: 300 ug l |
| 2-Butoksietanol                                                                          | Kunić - Koža - Blago nadražujuće sredstvo<br>Primijenjena količina/koncentracija: 500 mg                                             |
| 1,2-Benzizotiazol-3(2H)-on                                                               | Ljudski - Koža - Blago nadražujuće sredstvo<br>Trajanje tretmana/izlaganja: 48 sati<br>Primijenjena količina/koncentracija: 5 %      |
| zmes: 5-kloro-2-metil-2H-izotiazol-3-on [EC št. 247-500-7]; in 2-metil-2H-izotiazol-3-on | Ljudski - Koža - Jak iritant                                                                                                         |

# ODJELJAK 11.: Toksikološke informacije

[EC št. 220-239-6] (3:1)

Primijenjena količina/koncentracija: 0.01 %

**Zaključak/Sažetak [Proizvod]** : Nije na raspolaganju.

## Teška ozljeda oka/iritacija oka

**Naziv proizvoda/sastojka**

2-Butoksietanol

**Rezultat**

**Kunić - Oči - Umjeren iritant**

Trajanje tretmana/izlaganja: 24 sati

Primijenjena količina/koncentracija: 100 mg

**Kunić - Oči - Jak iritant**

Primijenjena količina/koncentracija: 100 mg

**Zaključak/Sažetak [Proizvod]** : Nije na raspolaganju.

## Nagrizanje/nadraživanje dišnih putova

Nije na raspolaganju.

**Zaključak/Sažetak [Proizvod]** : Nije na raspolaganju.

## Izazivanje preosjetljivosti dišnih putova ili kože

Nije na raspolaganju.

## Koža

**Zaključak/Sažetak [Proizvod]** : Nije na raspolaganju.

## Dišni

**Zaključak/Sažetak [Proizvod]** : Nije na raspolaganju.

## Mutagenost zametnih stanica

Nije na raspolaganju.

**Zaključak/Sažetak [Proizvod]** : Nije na raspolaganju.

## Karcinogenost

Primijećeno je da kancerogena opasnost ovog proizvoda nastaje kada se udisna prašina udahne u količinama koje dovode do značajnog oštećenja mehanizama čišćenja čestica u plućima.

Nije na raspolaganju.

**Zaključak/Sažetak [Proizvod]** : Nije na raspolaganju.

## Reproduktivna toksičnost

Nije na raspolaganju.

**Zaključak/Sažetak [Proizvod]** : Nije na raspolaganju.

## TCO - jednokratno izlaganje

Nije na raspolaganju.

## TCO - ponavljano izlaganje

Nije na raspolaganju.

## Opasnost od aspiracije

Datum izdanja/Datum revizije

: 09/05/2025

Datum prethodnog izdanja

: 14/03/2024

Verzija

: 1.01 10/17

MOTIVO COLORATO V120 2071-50 - Sve varijante

Label No : 95572

## ODJELJAK 11.: Toksikološke informacije

Nije na raspolaganju.

### Informacije o vjerojatnim načinima izlaganja

Nije na raspolaganju.

### Potencijalne akutne zdravstvene posljedice

|                        |                                                                                                     |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kontakt očima</b>   | : Nisu poznati nikakvi značajni efekti niti kritične opasnosti.                                     |
| <b>Udisanje</b>        | : Nisu poznati nikakvi značajni efekti niti kritične opasnosti.                                     |
| <b>Kontakt s kožom</b> | : <input checked="" type="checkbox"/> Nisu poznati nikakvi značajni efekti niti kritične opasnosti. |
| <b>Gutanje</b>         | : Nisu poznati nikakvi značajni efekti niti kritične opasnosti.                                     |

### Simptomi povezani s fizikalnim, kemijskim i toksikološkim svojstvima

|                        |                                                                  |
|------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Kontakt očima</b>   | : Nema specifičnih podataka.                                     |
| <b>Udisanje</b>        | : Nema specifičnih podataka.                                     |
| <b>Kontakt s kožom</b> | : <input checked="" type="checkbox"/> Nema specifičnih podataka. |
| <b>Gutanje</b>         | : Nema specifičnih podataka.                                     |

### Odgođeni i neposredni učinci te kronični učinci kratkotrajnog i dugotrajnog izlaganja

#### Kratkotrajno izlaganje

|                                       |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|
| <b>Potencijalni neposredni učinci</b> | : Nije na raspolaganju. |
| <b>Potencijalni odgođeni učinci</b>   | : Nije na raspolaganju. |

#### Dugotrajno izlaganje

|                                       |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|
| <b>Potencijalni neposredni učinci</b> | : Nije na raspolaganju. |
| <b>Potencijalni odgođeni učinci</b>   | : Nije na raspolaganju. |

### Potencijalne kronične zdravstvene posljedice

Nije na raspolaganju.

|                                     |                                                                                                     |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zaključak/Sažetak [Proizvod]</b> | : Nije na raspolaganju.                                                                             |
| <b>Opća</b>                         | : <input checked="" type="checkbox"/> Nisu poznati nikakvi značajni efekti niti kritične opasnosti. |
| <b>Karcinogenost</b>                | : Nisu poznati nikakvi značajni efekti niti kritične opasnosti.                                     |
| <b>Mutagenost</b>                   | : Nisu poznati nikakvi značajni efekti niti kritične opasnosti.                                     |
| <b>Reproduktivna toksičnost</b>     | : Nisu poznati nikakvi značajni efekti niti kritične opasnosti.                                     |

## 11.2 Informacije o drugim opasnostima

### 11.2.1 Svojstva endokrine disrupcije

Nije na raspolaganju.

|                                     |                                                                               |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zaključak/Sažetak [Proizvod]</b> | : <input checked="" type="checkbox"/> 907/2006 ili Uredba (EZ) br. 1272/2008. |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|

### 11.2.2 Ostale informacije

Nije na raspolaganju.

## ODJELJAK 12.: Ekološke informacije

### 12.1 Toksičnost

#### **Naziv proizvoda/sastojka**

☒ Itanov dioksid

#### **Rezultat**

##### **Akutni - LC50 - Morska voda**

Riba - Mummichog - *Fundulus heteroclitus*  
>1000000 µg/l [96 sati]  
Efekt: Mortalitet

##### **Akutni - LC50 - Svježa voda**

Ljuskavci - Water flea - *Ceriodaphnia dubia* - Novorođeni organizam  
Starost: <24 sati  
3 mg/l [48 sati]  
Efekt: Mortalitet

2-Butoksietanol

##### **Akutni - LC50 - Morska voda**

**Datum izdanja/Datum revizije**

: 09/05/2025

**Datum prethodnog izdanja**

: 14/03/2024

**Verzija**

: 1.01 11/17

MOTIVO COLORATO V120 2071-50 - Sve varijante

**Label No** : 95572

ODJELJAK 12.: Ekološke informacije

Riba - Inland silverside - *Menidia beryllina*  
Veličina: 40 u 100 mm  
1250000 µg/l [96 sati]  
Efekt: Mortalitet

**Akutni - LC50 - Morska voda**  
Ljuskavci - Common shrimp, sand shrimp - *Crangon crangon*  
800000 µg/l [48 sati]  
Efekt: Mortalitet

1,2-Benzizotiazol-3(2H)-on

**Akutni - LC50 - Svježa voda**  
OECD [Riba, ispitivanje akutne toksičnosti]  
Riba - Pastrva - *Onorhynchus Mykiss*  
1.9 mg/l [96 sati]

**Akutni - EC50**  
OECD 202 [Daphnia sp. Test akutne imobilizacije i test reprodukcije]  
Vodenbuha - Vodenbuha - *Daphnia Magna*  
3.7 mg/l [48 sati]

**Akutni - EC50 - Morska voda**  
OECD 201 [Alga, test inhibicije rasta]  
Alge - Alge - *Skeletonema Costatum*  
0.36 mg/l [72 sati]

**Akutni - NOEC - Morska voda**  
OECD 201 [Alga, test inhibicije rasta]  
Alge - Alge - *Skeletonema Costatum*  
0.15 mg/l [72 sati]

**Zaključak/Sažetak [Proizvod]** : Nije na raspolaganju.

12.2 Postojanost i razgradivost

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Naziv proizvoda/sastojka</b> | <b>Rezultat</b>     |
| 1,2-Benzizotiazol-3(2H)-on      | EU<br>24% [28 dani] |

**Zaključak/Sažetak [Proizvod]** : Nije na raspolaganju.

| Naziv proizvoda/sastojka   | Vodeno poluvrijeme raspada | Fotoliza | Biorazgradivost |
|----------------------------|----------------------------|----------|-----------------|
| 1,2-Benzizotiazol-3(2H)-on | -                          | -        | Inherentan      |

12.3 Bioakumulacijski potencijal

| Naziv proizvoda/sastojka   | LogP <sub>ow</sub> | BCF | Moguć |
|----------------------------|--------------------|-----|-------|
| 2-Butoksietanol            | 0.81               | -   | Nizak |
| 1,2-Benzizotiazol-3(2H)-on | -                  | 3.2 | Nizak |

12.4 Pokretljivost u tlu

Tlo/voda koeficijent raspodjele

| Naziv proizvoda/sastojka   | logKoc | Koc     |
|----------------------------|--------|---------|
| 2-Butoksietanol            | 1.83   | 67.3685 |
| 1,2-Benzizotiazol-3(2H)-on | 1.86   | 73.142  |

Rezultati procjene svojstava PMT i vPvM

ODJELJAK 12.: Ekološke informacije

| Naziv proizvoda/sastojka                                                                                          | PMT | P  | M  | T  | vPvM | vP | vM |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|----|----|------|----|----|
| Titanov dioksid                                                                                                   | No  | No | No | No | No   | No | No |
| 2-Butoksietanol                                                                                                   | No  | No | No | No | No   | No | No |
| EO bis (benzotriazolil) fenilpropionat                                                                            | No  | No | No | No | No   | No | No |
| 1,2-Benzizotiazol-3(2H)-on                                                                                        | No  | No | No | No | No   | No | No |
| zmes: 5-kloro-2-metil-2H-izotiazol-3-on [EC št. 247-500-7]; in 2-metil-2H-izotiazol-3-on [EC št. 220-239-6] (3:1) | No  | No | No | No | No   | No | No |

**Pokretljivost** : Nije na raspolaganju.

**Zaključak/Sažetak** : Proizvod ne ispunjava kriterije da bi se smatrao PMT-om ili vPvM-om.

12.5 Rezultati procjene svojstava PBT i vPvB

Uredba (EZ) Br 1907/2006 [REACH]

| Naziv proizvoda/sastojka                                                                                          | PBT | P  | B  | T  | vPvB | vP | vB |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|----|----|------|----|----|
| Titanov dioksid                                                                                                   | No  | No | No | No | No   | No | No |
| 2-Butoksietanol                                                                                                   | No  | No | No | No | No   | No | No |
| EO bis (benzotriazolil) fenilpropionat                                                                            | No  | No | No | No | No   | No | No |
| 1,2-Benzizotiazol-3(2H)-on                                                                                        | No  | No | No | No | No   | No | No |
| zmes: 5-kloro-2-metil-2H-izotiazol-3-on [EC št. 247-500-7]; in 2-metil-2H-izotiazol-3-on [EC št. 220-239-6] (3:1) | No  | No | No | No | No   | No | No |

Uredba (EC) Br. 1272/2008 [CLP]

| Naziv proizvoda/sastojka                                                                                          | PBT | P  | B  | T  | vPvB | vP | vB |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|----|----|------|----|----|
| Titanov dioksid                                                                                                   | No  | No | No | No | No   | No | No |
| 2-Butoksietanol                                                                                                   | No  | No | No | No | No   | No | No |
| EO bis (benzotriazolil) fenilpropionat                                                                            | No  | No | No | No | No   | No | No |
| 1,2-Benzizotiazol-3(2H)-on                                                                                        | No  | No | No | No | No   | No | No |
| zmes: 5-kloro-2-metil-2H-izotiazol-3-on [EC št. 247-500-7]; in 2-metil-2H-izotiazol-3-on [EC št. 220-239-6] (3:1) | No  | No | No | No | No   | No | No |

**Zaključak/Sažetak Uredba (EC) Br. 1272/2008 [CLP]** : Proizvod ne ispunjava kriterije da bi se smatrao PBT-om ili vPvB-om.

12.6 Svojstva endokrine disrupcije

Nije na raspolaganju.

**Zaključak/Sažetak [Proizvod]** : 1907/2006 ili Uredba (EZ) br. 1272/2008.

12.7 Ostali štetni učinci

Nisu poznati nikakvi značajni efekti niti kritične opasnosti.

## ODJELJAK 13.: Zbrinjavanje

### 13.1 Metode obrade otpada

#### Proizvod

**Metode odlaganja** : Stvaranje otpada treba izbjegavati ili umanjiti gdje god je to moguće. Odlaganje ovog proizvoda, otopine i bilo kojeg nus proizvoda mora uvijek biti u skladu s zahtjevima zaštite okoliša i zakonima o odlaganju otpada i bilo kojim regionalnim zahtjevima lokalne uprave. Ukloniti suvišak i ne-reciklirajuće proizvode preko ovlaštene osobe za odlaganje otpada. Otpad se ne smije odlagati neobrađen u kanalizaciju osim ako je u potpunosti u skladu sa zahtjevima svih vlasti koje imaju nadležnost.

**Katalog Europskog otpada (EWC)** : 08.01.19

#### Pakiranje

**Metode odlaganja** : Stvaranje otpada treba izbjegavati ili umanjiti gdje god je to moguće. Ambalažni otpad treba biti recikliran. Spaljivanje ili deponij trebaju biti razmatrani samo kad recikliranje nije izvedivo.

**Specijalne mjere predostrožnosti** :  Ostaci kemikalije i spremnici moraju biti odloženi na siguran način. Prazni kontejneri ili obloge mogu zadržati nešto ostatka proizvoda. Izbjegavati rasipanje prosutog materijala i otjecanje ili kontakt sa tlom, vodotocima, odvodima i kanalizacijom.

## ODJELJAK 14.: Informacije o prijevozu

|                                        | ADR/RID          | ADN                                    | IMDG           | IATA           |
|----------------------------------------|------------------|----------------------------------------|----------------|----------------|
| 14.1 UN broj ili identifikacijski broj | Nije regulirano. | 9006                                   | Not regulated. | Not regulated. |
| 14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u  | -                | TVAR OPASNA ZA OKOLIŠ, TEKUĆA, N. D.N. | -              | -              |
| 14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu | -                | 9                                      | -              | -              |
| 14.4 Skupina pakiranja                 | -                | -                                      | -              | -              |
| 14.5 Opasnosti za okoliš               | Ne.              | Da.                                    | No.            | No.            |

#### Dodatne informacije

**ADN** : Proizvod je reguliran kao opasna roba samo kada se prevozi u spremnicima plovila.

**IATA** :  The environmentally hazardous substance mark may appear if required by other transportation regulations.

**14.6 Posebne mjere opreza za korisnika** : **Transportirati unutar korisnikovih prostora:** uvijek transportirati u zatvorenim kontejnerima koji su uspravni i sigurni. Osigurati da osobe koje transportiraju proizvod znaju što treba činiti u slučaju nesreće ili izljevanja.

**14.7 Prijevoz morem u razlivenom stanju u skladu s instrumentima IMO-a** : Ne odnosi se/ne primjenjuje se zbog prirode proizvoda.

## ODJELJAK 15.: Informacije o propisima

### 15.1 Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu

#### EU Pravilo (EZ) Br 1907/2006 (REACH)

##### Prilog XIV -Popis tvari koje podliježu autorizaciji

###### Prilog XIV

Ni jedna komponenta nije izlistana.

###### Posebno zabrinjavajuće tvari

Ni jedna komponenta nije izlistana.

#### Prilog XVII - Ograničenja proizvodnje, stavljanja na tržište i uporabe određenih opasnih tvari, pripravaka i proizvoda

Označavanje :

##### Ostala EU pravila

Industrijskim emisijama : Nije izlistano  
(integrirano sprečavanje i  
kontrola onečišćenja) -  
Zrak

Industrijskim emisijama : Nije izlistano  
(integrirano sprečavanje i  
kontrola onečišćenja) -  
Voda

Prekursori eksploziva : Nije primjenljiv.

##### Tvari koje crpe kisik (EU 2024/590)

Nije izlistano.

##### Prethodni informirani pristanak (eng. Prior Informed Consent - PIC) (649/2012/EU)

Nije izlistano.

##### postojanim organskim onečišćujućim tvarima

Nije izlistano.

##### Seveso Uredba

Ovaj proizvod nije kontroliran po Seveso Uredbi.

##### Internacionalna pravila

##### Popis I kemikalija Konvencije o kemijskom oružanju

Nije izlistano.

##### Montreal protokol

Nije izlistano.

##### Stockholmska konvencija o postojanim organskim polutantima

Nije izlistano.

##### Roterdamska konvencija o postupku prethodnog pristanka (PIC)

Nije izlistano.

##### UNECE Aarhuški Protokol o postojanim organskim onečišćujućim tvarima i teškim metalima

Nije izlistano.

**15.2 Procjena kemijske sigurnosti** : Ovaj proizvod sadrži supstance za koje su Procjene sigurnosti kemikalija još uvijek neophodne.

ODJELJAK 16.: Ostale informacije

 Naznačuje informacije koje su se promijenile od prethodne izdane verzije.

**Kratice i akronimi** : ATE = Procijenjena vrijednost akutne toksičnosti  
CLP = Uredba o razvrstavanju, označavanju i pakiranju kemikalija [Uredba (EZ) Br. 1272/2008]  
DMEL = Izvedeni minimalni nivo učinka  
DNEL = Izvedeni stupanj bez učinka  
EUH izvještaj = CLP-specifičan izvještaj o opasnosti  
N/A = Nije na raspolaganju  
PBT = Postojan, bioakumulativni i toksični  
PNEC = Predviđena koncentracija bez efekta  
RRN = REACH Registracijski broj  
SGG = segregacijska skupina  
vPvB = Vrlo otporno i vrlo bioakumulativno

**Procedura koja se koristi za dobivanje klasifikacije prema Propisu (EZ) Br 1272/2008 [CLP/GHS]**

 Nije klasificiran.

**Cijeli tekst skraćenih H oznaka**

|                                                                                       |                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|  H301 | Otrovno ako se proguta.                                |
| H302                                                                                  | Štetno ako se proguta.                                 |
| H310                                                                                  | Smrtonosno u dodiru s kožom.                           |
| H314                                                                                  | Uzrokuje teške opekline kože i ozljede oka.            |
| H315                                                                                  | Nadražuje kožu.                                        |
| H317                                                                                  | Može izazvati alergijsku reakciju na koži.             |
| H318                                                                                  | Uzrokuje teške ozljede oka.                            |
| H319                                                                                  | Uzrokuje jako nadraživanje oka.                        |
| H330                                                                                  | Smrtonosno ako se udiše.                               |
| H331                                                                                  | Otrovno ako se udiše.                                  |
| H351                                                                                  | Sumnja na moguće uzrokovanje raka.                     |
| H400                                                                                  | Vrlo otrovno za vodeni okoliš.                         |
| H410                                                                                  | Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima. |
| H411                                                                                  | Otrovno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.       |
| EUH071                                                                                | Nagrizajuće za dišni sustav.                           |

**Cijeli tekst klasifikacija [CLP/GHS]**

|                                                                                                 |                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|  Acute Tox. 2 | AKUTNA TOKSIČNOST - 2. kategorija                    |
| Acute Tox. 3                                                                                    | AKUTNA TOKSIČNOST - 3. kategorija                    |
| Acute Tox. 4                                                                                    | AKUTNA TOKSIČNOST - 4. kategorija                    |
| Aquatic Acute 1                                                                                 | OPASNO ZA VODENI OKOLIŠ - 1. kategorija              |
| Aquatic Chronic 1                                                                               | KRONIČNA OPASNOST ZA VODENI OKOLIŠ - 1. kategorija   |
| Aquatic Chronic 2                                                                               | KRONIČNA OPASNOST ZA VODENI OKOLIŠ - 2. kategorija   |
| Carc. 2                                                                                         | KARCINOGENOST - 2. kategorija                        |
| Eye Dam. 1                                                                                      | TEŠKA OZLJEDA OKA/NADRAŽUJUĆE ZA OKO - 1. kategorija |
| Eye Irrit. 2                                                                                    | TEŠKA OZLJEDA OKA/NADRAŽUJUĆE ZA OKO - 2. kategorija |
| Skin Corr. 1C                                                                                   | NAGRIZANJE/NADRAŽIVANJE KOŽE - 1.C kategorija        |
| Skin Irrit. 2                                                                                   | NAGRIZANJE/NADRAŽIVANJE KOŽE - 2. kategorija         |
| Skin Sens. 1A                                                                                   | PREOSJETLJIVOST U DODIRU S KOŽOM - 1.A kategorija    |

**Datum izdanja/ Datum revizije** : 09/05/2025

**Datum prethodnog izdanja** : 14/03/2024

**Verzija** : 1.01

MOTIVO COLORATO V120 2071-50 All variants

**Obavijest čitaocu**

Informacije u ovoj Tabeli podataka o sigurnosti su bazirane na sadašnjem stanju našeg znanja i na aktualnim zakonima. Ovaj proizvod nije za korištenje za druge razloge do onih specificiranih pod odjeljkom 1 bez prvo dobijanja pismenih uputa za korištenje. Uvijek je odgovornost korisnika preduzeti sve potrebne korake radi ispunjenja zahtjeva iznesenih u lokalnim pravilima i propisima. Informacije u ovoj Tabeli podataka o sigurnosti su trebale biti opis bezbjednih zahtjeva za ovaj proizvod. Ne trebaju se smatrati garancijom svojstava proizvoda.

