

4283601

Revision: 01/09/2022
Trykdato: 01/09/2022

PUNKT 01: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

• 1.1 Produktidentifikator

- *Handelsnavn:*
NICOSIT 1340-11 HY 0025-CLEAR
- Artikelnummer:
1T134012
- *1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes*
- Stoffets/præparatets anvendelse
Coatingmateriale

• 1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

- *Producent/leverandør*
Teknos AG
Industriestrasse 7
LI-9487 Gamprin-Bendern
T +423 375 94 00
F +423 375 94 99
- *For yderligere information:*
Afdeling produktsikkerhed e-mail: li-sdb@teknos.com
- *1.4 Nødtelefon:*
Gifflinjen, Bispebjerg Hospital +45 82121212 (24 h). Swiss Toxicological Information Centre Emergency telephone: +41 (0)44 251 51 51

PUNKT 02: Fareidentifikation

- *2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen*
- Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008



GHS02

Flam. Liq. 2 - H225 Meget brandfarlig væske og damp.



GHS05

Eye Dam. 1 - H318 Forårsager alvorlig øjenskade.



GHS07

Skin Sens. 1 - H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
STOT SE 3 - H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

- *2.2 Mærkningselementer*
- Mærkning i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008
- Farepiktogrammer



GHS02



GHS05



GHS07

- Signalfare

- Farebestemmende komponent(er) til etikettering:
n-butyl acetate / propan-1-ol / butan-1-ol / Fatty acids, C14-18 and C16-18-unsatd., maleated
- Risikosætninger
H225 Meget brandfarlig væske og damp.
H318 Forårsager alvorlig øjenskade.
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.

(Fortsættes på side 2)

4283601

Revision: 01/09/2022
Trykdato: 01/09/2022

Handelsnavn : NICOSIT 1340-11 HY 0025-CLEAR

(Fortsat fra side 1)

- H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- Sikkerhedssætninger
P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
P233 Hold beholderen tæt lukket.
P240 Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand.
P403+P233 Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
P501 Bortskaffelse af indholdet/holderen i henhold til de lokale/ regionale/nationale/internationale forskrifter.
 - **2.3 Andre farer**
 - Resultater af PBT- og vPvB-vurdering
 - PBT:
Ikke relevant.
 - vPvB:
Ikke relevant.

PUNKT 03: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

- **3.2 Kemisk betegnelse: Blandinger**
- Beskrivelse:
Blanding med nedenstående stoffer med ufarlige tilsætningsstoffer.

• Farlige indholdsstoffer:

CAS-nummer		%
* 1330-20-7	xylene	0,0015- 0,50
*	EC-nummer: 215-535-7	
*	Reg. nr.: 01-2119488216-32	
*	 Flam. Liq. 3 - H226;  Acute Tox.	
*	4 - H312, Acute Tox. 4 - H332, Skin Irrit. 2	
*	- H315	
* 123-86-4	butylacetat	25,00- 40,00
*	EC-nummer: 204-658-1	
*	Reg. nr.: 01-2119485493-29	
*	 Flam. Liq. 3 - H226;  STOT SE 3 -	
*	H336; EUH066	
* 68002-19-7	Urea RPW formaldehyde, butylated	10,00- 25,00
*	Aquatic Chronic 4 - H413	
* 64-17-5	ethanol	1,00- 5,00
*	EC-nummer: 200-578-6	
*	Reg. nr.: 01-2119457610-43	
*	stof med en EF-grænseværdi for	
*	erhvervsmæssig eksponering.	
*	 Flam. Liq. 2 - H225	
* 85711-46-2	Fatty acids, C14-18 and C16-18-unsatd., maleated	0,0015- 0,50
*	Reg. nr.: 01-2119976378-19	
*	 Skin Irrit. 2 - H315, Skin Sens. 1 -	
*	H317	
* 108-31-6	maleinsyreanhydrid	0,00-0,0015
*	EC-nummer: 203-571-6	
*	Reg. nr.: 01-2119472428-31	
*	 Skin Corr. 1B - H314, Eye Dam. 1 -	

(Fortsættes på side 3)

4283601

Revision: 01/09/2022
Trykdato: 01/09/2022

Handelsnavn : NICOSIT 1340-11 HY 0025-CLEAR

(Fortsat fra side 2)

*		H318;  Resp. Sens. 1 - H334, STOT RE 1	
*		- H372;  Acute Tox. 4 - H302, Skin	
*		Sens. 1A - H317;	
*		Skin Sens. 1A; H317: C >= 0,001 %	
*	107-98-2	1-methoxy-2-propanol	5,00- 10,00
*		EC-nummer: 203-539-1	
*		Reg. nr.: 01-2119457435-35	
*		 Flam. Liq. 3 - H226;  STOT SE 3 -	
*		H336	
*	71-23-8	propan-1-ol	5,00- 10,00
*		EC-nummer: 200-746-9	
*		Reg. nr.: 01-2119486761-29	
*		 Flam. Liq. 2 - H225;  Eye Dam. 1	
*		- H318;  STOT SE 3 - H336	
*	71-36-3	butan-1-ol	1,00- 5,00
*		EC-nummer: 200-751-6	
*		Reg. nr.: 01-2119484630-38	
*		 Eye Dam. 1 - H318;  Flam. Liq. 3	
*		- H226;  Acute Tox. 4 - H302, Skin	
*		Irrit. 2 - H315, STOT SE 3 - H335-H336	
• <i>Yderligere anvisninger:</i> Teksten til de anførte farehenvísninger fremgår af kapitel 16.			

PUNKT 04: Førstehjælpsforanstaltninger

- **4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger**
- **Efter indånding:**
Rigelig tilførsel af frisk luft. Søg for en sikkerheds skyld læge.
I tilfælde af bevidstløshed skal den tilskadekomne lægges ned og transporteres i stabilt sideleje.
- **Efter hudkontakt:**
Skal omgående vaskes af med vand og sæbe, skyl godt efter.
Vaskes omgående af med vand.
- **Efter øjenkontakt:**
Skyl øjnene med åbent øjenlåg i flere minutter under rindende vand og søg læge.
- **Efter indtagelse:**
Fremkald ikke opkastning, tilkald straks lægehjælp.
- **Oplysninger til lægen:**
- **4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede**
Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.
- **4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig**
Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.

PUNKT 05: Brandbekæmpelse

- **5.1 Slukningsmidler**
- **Egnede slukningsmidler:**
CO₂, slukningspulver eller vandspraystråle. Større brande bekæmpes med vandspraystråle eller alkoholbestandigt skum.
- **Slukningsmidler, der er uegnede af sikkerhedsmæssige grunde:**
Vand i fuld stråle.
- **5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen**
Ved ophedning eller brand kan der dannes giftige gasser.
- **5.3 Anvisninger for brandmandskab**

(Fortsættes på side 4)

ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

4283601

Revision: 01/09/2022

Trykdato: 01/09/2022

Handelsnavn : NICOSIT 1340-11 HY 0025-CLEAR

(Fortsat fra side 3)

- **Særlige værnemidler:**
Bær åndedrætsværn.
Indånd ikke eksplosions- og brændgasser.
- **Yderligere oplysninger**
Afkøl de truede beholdere med vandspraystråle.
Forurenet slukningsvand opsamles separat, det må ikke komme i kloakken.

PUNKT 06: Forholdsregler over for udslip ved uheld

- **6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer**
Bær beskyttelsesudstyr. Hold ubeskyttede personer borte.
Sørg for tilstrækkelig udluftning.
- **6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger:**
Må ikke udledes i kloaksystemet eller i vandløb.
Indtrængen i kloaksystem, gruber og kældre skal forhindres.
I tilfælde af indtrængen i vandløb eller kloaksystem skal de pågældende myndigheder underrettes.
I tilfælde af indtrængen i jordbunden skal de pågældende myndigheder underrettes.
I tilfælde af gasudslip eller indtrængen i jordbunden skal de pågældende myndigheder underrettes.
Må ikke udledes i kloaksystemet/overfladevand/grundvand.
- **6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning:**
Opsamles med væskebindende materiale (sand, kiselgur, syrebindemiddel, universalbindemiddel, savsmuld).
Brug neutraliseringsmiddel.
Kontamineret materiale skal bortskaffes som affald ifølge punkt 13.
Sørg for tilstrækkelig udluftning.
- **6.4 Henvisning til andre punkter**
Information om sikker håndtering se kapitel 7.
Informationer vedrørende personlige værnemidler se kapitel 8.
Informationer om bortskaffelse se kapitel 13.

PUNKT 07: Håndtering og opbevaring

- **Håndtering:**
- **7.1 Forholdsregler for sikker håndtering**
Beholdere skal åbnes og håndteres med forsigtighed.
Overhold emissionsgrænsen.
Sørg for god udluftning også i gulvhøjde (dampene er tungere end luft) .
- **Anvisninger vedrørende brand- og eksplosionsbeskyttelse:**
Hold antændelige kilder borte - ingen rygning.
Træf forholdsregler mod elektrostatiske opladninger.
Undgå slag og gnidning.
- **7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed**
- **Opbevaring:**
- **Krav til opbevaringsrum og beholdere:**
Opbevares på et køligt sted.
Må kun opbevares i original beholder.
- **Henvisninger vedrørende opbevaring med andre stoffer:**
Ikke påkrævet.
- **Yderligere oplysninger vedrørende opbevaringsbetingelserne:**
Hold beholderen tætsluttende lukket.
Opbevares køligt og tørt i tætsluttende beholdere.
Beskyttes mod varme og direkte sollys.
- **7.3 Særlige anvendelser**
Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.

DK

(Fortsættes på side 5)

4283601

Revision: 01/09/2022
Trykdato: 01/09/2022

Handelsnavn : NICOSIT 1340-11 HY 0025-CLEAR

(Fortsat fra side 4)

PUNKT 08: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

- 8.1 Kontrolparametre
- **Indholdsstoffer med arbejdspladsrelaterede grænseværdier, der skal overvåges:**

*	1330-20-7	xylen		
	GV			
*		Langtidsværdi	109	mg/m3
*			25	ppm
*		EH		
	123-86-4	butylacetat		
	GV			
		Langtidsværdi	710	mg/m3
			150	ppm
*	64-17-5	ethanol		
	GV			
*		Langtidsværdi	1900	mg/m3
*			1000	ppm
*	107-98-2	1-methoxy-2-propanol		
*	GV			
*		Langtidsværdi	185	mg/m3
*			50	ppm
*		EH		
*	71-23-8	propan-1-ol		
*	GV			
*		Langtidsværdi	500	mg/m3
*			200	ppm
*		H		

- Yderligere anvisninger:
Baseret på de lister, der var gældende på tidspunktet for udarbejdelsen.

- 8.2 Eksponeringskontrol
- **Personlige værnemidler:**
- **Generelle forholdsregler vedrørende beskyttelse og hygiejne:**
Overhold de sædvanlige forholdsregler, der gælder for omgang med kemikalier.
Skal holdes borte fra føde- og drikkevarer og foderstoffer.
Forurennet, gennemvædet tøj skal det tages af med det samme.
Undgå kontakt med øjnene.
Undgå kontakt med øjne og hud.
Der må ikke spises og drikkes under arbejdet.
Sørg for grundig rensning af huden efter arbejdet og før pauser.
- **Åndedrætsværn:** Åndedrætsværn anbefales.
- **Håndbeskyttelse:** Handskematerialet skal være uigennemtrængeligt og kunne tåle produktet/stoffet/præparatet.
På grund af manglende tests kan der ikke anbefales noget handskemateriale til produktet/præparatet kemikalieblandingen. Ved valg af handskematerialet skal der tages højde for gennemtrængningstider, permeabilitetstal og nedbrydning. Beskyttelseshandsker Uigennemtrængelige handsker
- **Handskemateriale:**
Valg af en egnet handske afhænger ikke blot af materialet, men også af yderligere kvalitetskriterier og er forskelligt fra den ene fabrikant til den anden. Da produktet er et præparat af flere forskellige stoffer, kan handskematerialernes bestandighed ikke beregnes på forhånd og skal derfor efterprøves inden brugen.
- **Handskematerialets gennemtrængningstid**
Hos handskefabrikanten skal man forespørge om den nøjagtige gennemtrængningstid og overholde denne.
De beregnede gennemtrængningstider iht. EN 374 del III gennemføres ikke under forhold svarende til praksis. Det anbefales derfor ikke at bære handskerne længere end svarende til 50 % af gennemtrængningstiden.
- **Øjenbeskyttelse:** Beskyttelsesbriller Tætsluttende beskyttelsesbriller

(Fortsættes på side 6)

4283601

Revision: 01/09/2022
Trykdato: 01/09/2022

Handelsnavn : NICOSIT 1340-11 HY 0025-CLEAR

(Fortsat fra side 5)

- Kropsbeskyttelse: Arbejdsbeskyttelsesdragt

PUNKT 09: Fysiske og kemiske egenskaber

9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Generelle oplysninger

Udseende:

* Form:	Væske
* Farve:	Klar
* Lugt:	Svag, karakteristisk Karakteristisk
Lugtterskel:	Ikke bestemt.

Tilstandsændring

Begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval: Ikke bestemt.

* Flammepunkt:	23 °C
* Antændelighed (fast stof, luftart):	Ikke relevant.
* Antændelsepunkt:	Ikke bestemt
Dekomponeringstemperatur:	Ikke bestemt.
Selvantændelsestemperatur:	Ikke bestemt.
Eksplorative egenskaber:	Ikke bestemt.

Eksplisionsgrænser:

* Nedre:	Ikke bestemt.
* Øvre:	73 Vol %
* Damptryk:	Ikke bestemt.
* Densitet:	1,0200 g/cm3

Opløselighed i/blandbarhed med

vand: Ikke bestemt.

Viskositet:

* dynamisk:	Ikke bestemt.
* kinematisk:	ved 23 °C 230 s DIN 4 mm

9.2 Andre oplysninger Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

- 10.1 Reaktivitet
Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.
- 10.2 Kemisk stabilitet
- **Termisk nedbrydning/forhold, der bør undgås**
Ingen nedbrydning ved formålsbestemt brug.
- 10.3 Risiko for farlige reaktioner
Der er ikke kendskab til nogen farlige reaktioner.
- 10.4 Forhold, der skal undgås
Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.
- **10.5 Materialer, der skal undgås:**
Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.
- **10.6 Farlige nedbrydningsprodukter:**
Der er ikke kendskab til nogen farlige nedbrydningsprodukter.

DK

(Fortsættes på side 7)

4283601

Revision: 01/09/2022
Trykdato: 01/09/2022

Handelsnavn : NICOSIT 1340-11 HY 0025-CLEAR

(Fortsat fra side 6)

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

- **11.1 Oplysninger om toksikologiske virkninger**
- **Akut toksicitet**
- **Klassificeringsrelevante LD/LC50-værdier:**

- * **1330-20-7 xylene**
 - * Oral, LD50: 4300 mg/kg (rat)
 - * Dermal, LD50: 2000 mg/kg (Rabbit)
- * **123-86-4 butylacetat**
 - * Oral, LD50: 13100 mg/kg (rat)
 - * Dermal, LD50: >5000 mg/kg (Rabbit)
 - * Inhalation, LC50/4h: >21 mg/l (rat)
- * **64-17-5 ethanol**
 - * Oral, LD50: 7060 mg/kg (rat)
 - * Inhalation, LC50/4h: 20000 mg/l (rat)
- * **78-83-1 butanol (med undtagelse af tert-butylalkohol)**
 - * Oral, LD50: 2460 mg/kg (rat)
 - * Dermal, LD50: 3400 mg/kg (Rabbit)
- * **50-00-0 formaldehyd ... %**
 - * Oral, LD50: >200 mg/kg (rat)
- * **100-41-4 ethylbenzen**
 - * Oral, LD50: 3500 mg/kg (rat)
 - * Dermal, LD50: 17800 mg/kg (Rabbit)
- * **7631-86-9 siliciumdioxid, fremstiller kemiskt**
 - * Oral, LD50: 10000 mg/kg (rat)
- * **108-83-8 2,6-dimethyl-4-heptanon**
 - * Oral, LD50: 5750 mg/kg (rat)
 - * Dermal, LD50: 16000 mg/kg (Rabbit)
- * **108-31-6 maleinsyreanhydrid**
 - * Oral, LD50: 400 mg/kg (rat)
 - * Dermal, LD50: 2620 mg/kg (Rabbit)
- * **107-98-2 1-methoxy-2-propanol**
 - * Oral, LD50: 5660 mg/kg (rat)
 - * Dermal, LD50: 13000 mg/kg (Rabbit)
 - * Inhalation, LC50/4h: 6 mg/l (rat)
- * **71-23-8 propan-1-ol**
 - * Oral, LD50: 1870 mg/kg (rat)
 - * Dermal, LD50: 5040 mg/kg (Rabbit)
- * **71-36-3 butan-1-ol**
 - * Oral, LD50: 790 mg/kg (rat)
 - * Dermal, LD50: 3400 mg/kg (Rabbit)
 - * Inhalation, LC50/4h: 8000 mg/l (rat)

- * **141-78-6 ethylacetat**
 - * Oral, LD50: 5620 mg/kg (Rabbit)
 - * Inhalation, LC50/4h: 1600 mg/l (rat)

- **Primær irritationsvirkning:**

- Hudætsning/-irritation
Ingen lokalirriterende virkning.
- Alvorlig øjenskade/øjenirritation
Virker stærkt lokalirriterende med risiko for alvorlige øjenskader.
- **Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering**
Mulighed for sensibilisering ved hudkontakt.

- **Yderligere toksikologiske oplysninger:**

Ifølge beregningsmetoden i henhold til beregningsmetoden i »EF's almindelige klassificeringsdirektiv for præparater« i sidste gældende udgave har produktet følgende farer:
Lokalirriterende

- **11.2 Oplysninger om andre farer**

- **Hormonforstyrrende egenskaber**
556-67-2 octamethylcyclotetrasiloxan : II; III

DK

(Fortsættes på side 8)

4283601

Revision: 01/09/2022
Trykdato: 01/09/2022

Handelsnavn : NICOSIT 1340-11 HY 0025-CLEAR

(Fortsat fra side 7)

PUNKT 12: Miljøoplysninger

- **12.1 Toksicitet**
- Toksicitet i vand:
Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.
- **12.2 Persistens og nedbrydelighed**
Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.
- **Adfærd i miljøomgivelser:**
- **12.3 Bioakkumuleringspotentiale**
Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.
- **12.4 Mobilitet i jord**
Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.
- **Yderligere økologiske oplysninger:**
- **Generelle anvisninger:**
Fareklasse for vand 1 (Selvklassificering): svagt vandforurenende
Må ikke udledes i grundvandet, vandløb eller kloaksystemet ufortyndet eller i større mængder.
Må ikke udledes ufortyndet eller unneutraliseret i spildevandet eller recipienten.
- **12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering**
- **PBT:**
Ikke relevant.
- **vPvB:**
Ikke relevant.
- **12.6 Andre negative virkninger**
Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.

PUNKT 13: Bortskaffelse

- **13.1 Metoder til affaldsbehandling**
- **Europæisk affaldskatalog**
 - * 08
 - * AFFALD FRA FREMSTILLING, FORMULERING, DISTRIBUTION OG BRUG AF MALING,
 - * LAK OG KERAMISK EMALJE SAMT KLÆBESTOFFER, FUGEMASSER OG TRYKFARVER
 - * 08 01
 - * Affald fra fremstilling, formulering, distribution, brug og fjernelse
 - * af maling og lak
 - * 08 01 11
 - * Maling- og lakaffald indeholdende organiske opløsningsmidler eller
 - * andre farlige stoffer
- **Urensede emballager:**
- **Anbefaling:**
Bortskaffes i overensstemmelse med myndighedernes forskrifter.

PUNKT 14: Transportoplysninger

- **14.1 UN-nummer**

ADR	UN1263
IMDG	UN1263
IATA	UN1263
- **14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)**

ADR	1263 MALING
IMDG	PAINT
IATA	PAINT
- **14.3 Transportfareklasse(r)**

ADR	
klasse	3 Brandfarlige væsker

(Fortsættes på side 9)

4283601

Revision: 01/09/2022
Trykdato: 01/09/2022

Handelsnavn : NICOSIT 1340-11 HY 0025-CLEAR

(Fortsat fra side 8)

Faremærkat

3



IMDG

Class

3 Brandfarlige væsker

Label

3



IATA

Class

3 Brandfarlige væsker

Label

3



• **14.4 Emballagegruppe**

ADR III

* **IMDG** III

* **IATA** III

• **14.5 Miljøfarer:**

Ikke relevant.

• **14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren**

Advarsel: Brandfarlige væsker

Kemler-tal: 30

EMS-nummer: F-E,S-E

• **14.7 Bulktransport i henhold til bilag II i MARPOL 73/78 og IBC-koden**

Ikke relevant.

• **Transport/yderligere oplysninger:**

Not applicable.

Undtagne mængder (EQ): E1

Begrænsede mængder (LQ) 5L

Transportkategori 3

Tunnelrestriktionskode D/E

* **Bemærkninger:** ADR/RID 2.2.3.1.5 (<= 450 l)

IMDG

Limited quantities (LQ) 5L

* **Excepted quantities (EQ)** E1

* **Bemærkninger:** IMDG 2.3.2.5 (<= 30 l)

• **UN "Model Regulation":**

UN 1263 MALING, 3, III

DK

(Fortsættes på side 10)

4283601

Revision: 01/09/2022
Trykdato: 01/09/2022

Handelsnavn : NICOSIT 1340-11 HY 0025-CLEAR

(Fortsat fra side 9)

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

- **15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø**
- Direktiv 2011/65/EU om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr - Bilag II
Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.
- FORORDNING (EU) 2019/1148
- Bilag I - UD GANGSSTOFFER TIL EKSPLOSIVSTOFFER UNDERLAGT BEGRÆNSNINGER (Grænseværdi med henblik på licens, artikel 5, stk.3)
Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.
- Bilag II - INDBERETNINGSPLIGTIGE UD GANGSSTOFFER TIL EKSPLOSIVSTOFFER
Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.
- Forordning (EF) nr. 1907/2006 BILAG XVII
Begrænsninger: 3, 40
- **Nationale forskrifter:**
- Teknisk vejledning luft:
- Klasse Andel i %

*	II	0,31
*	III	33,71
	I	0,01
- Fareklasse for vand:
WGK 1 (Selv klassificering): svagt vandforurenende.
- MAL-Code:
-
- **15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering:**
Der er ikke udført kemikaliesikkerhedsvurdering.

PUNKT 16: Andre oplysninger

Alle ovenstående angivelser er baseret på vores aktuelle viden, udgør dog ikke nogen tilsikring af produkt egenskaber og stifter heller ikke noget kontraktligt retsforhold.

- Risikoangivelser

EUH066	Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
H225	Meget brandfarlig væske og damp.
H226	Brandfarlig væske og damp.
H302	Farlig ved indtagelse.
* H312	Farlig ved hudkontakt.
* H314	Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.
H315	Forårsager hudirritation.
H317	Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H318	Forårsager alvorlig øjenskade.
H332	Farlig ved indånding.
* H334	Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
* H335	Kan forårsage irritation af luftvejene.
* H336	Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
* H372	Forårsager organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.
* H413	Kan forårsage langvarige skadelige virkninger for vandlevende organismer.

- **Datablad udstedt af:**
Environment protection department.
- **Forkortelser og akronymer:**
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
ICAO: International Civil Aviation Organisation
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

(Fortsættes på side 11)

4283601

Revision: 01/09/2022
Trykdato: 01/09/2022

Handelsnavn : NICOSIT 1340-11 HY 0025-CLEAR

(Fortsat fra side 10)

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
Måleteknisk Arbejdshygienisk Luftbehov
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
• * Dataene ændret i forhold til tidligere version