

4264702

Tarkistettu pvm: 01/09/2022

Painatuspäivämäärä: 01/09/2022

01 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

• 1.1 Tuotetunniste

- *Kauppanimike:*
NICOSIT 1340-11 HY 0025-CLEAR
- Artikkelinumero:
1T134012
- 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella
- Aineen / valmisteen käyttö
Pinnoiteaine

• 1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

- *Valmistaja/toimittaja:*
Teknos AG
Industriestrasse 7
LI-9487 Gamprin-Bendern
T +423 375 94 00
F +423 375 94 99

- *Tietoja antaa:*
Osasto tuoteturvallisuus e-mail: li-sdb@teknos.com

- 1.4 Häätäpuhelinnumero:
Swiss Toxicological Information Centre, CH-8032 Zürich Emergency telephone: +41 (0)44 251 51 51 (International)

02 Vaaran yksilöinti

- 2.1 Aineen tai seoksen luokitus
- Luokitus asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti



GHS02

Flam. Liq. 2 - H225 Helposti syttyvä neste ja höyry.



GHS05

Eye Dam. 1 - H318 Vaurioittaa vakavasti silmiä.



GHS07

Skin Sens. 1 - H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
STOT SE 3 - H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.

- 2.2 Merkinnät
- Merkinnät asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti
- Varoitusmerkit



GHS02



GHS05



GHS07

- Huomiosana
Vaara
- Vaaran määräävät komponentit etiketeissä:
n-butyl acetate / propan-1-ol / butan-1-ol / Fatty acids, C14-18 and C16-18-unsatd., maleated
- Vaaralausekkeet
H225 Helposti syttyvä neste ja höyry.
H318 Vaurioittaa vakavasti silmiä.
H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.

(jatkuu sivulla 2)

4264702

Tarkistettu pvm: 01/09/2022

Painatuspäivämäärä: 01/09/2022




NICOSIT 1340-11 HY 0025-CLEAR

(jatkuu sivulla 1)

- Turvalausekkeet
P210 Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty.
P233 Säilytä tiiviisti suljettuna.
P240 Maadoita ja yhdistä säiliö ja vastaanottavat laitteet.
P302+P352 JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä.
P403+P233 Varastoi paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Säilytä tiiviisti suljettuna.
P501 Hävitä säiliö(t) noudattaen paikallisia/alueellisia/kansallisia/ kansainvälisiä määräyksiä.
- **2.3 Muut vaarat**
- PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset
- PBT:
Ei voida käyttää.
- vPvB:
Ei voida käyttää.

03 Koostumus ja tiedot aineosista

- **3.2 Kemialliset ominaisuudet: Seokset**
- **Selostus:**
Seuraavista aineista koostuva seos, jossa vaarattomia lisäaineita.
- **Sisältää vaarallisia aineita:**

CAS-numero		%
* 1330-20-7	ksyleeni	0,0015- 0,50
* EY-numero: 215-535-7		
* Reg. nr.: 01-2119488216-32		
* 		
* 123-86-4	n-butyylisetaatti	25,00- 40,00
* EY-numero: 204-658-1		
* Reg. nr.: 01-2119485493-29		
* 		
* 68002-19-7	Urea RPW formaldehyde, butylated	10,00- 25,00
* Aquatic Chronic 4 - H413		
* 64-17-5	Etanoli	1,00- 5,00
* EY-numero: 200-578-6		
* Reg. nr.: 01-2119457610-43		
* aine, jolle on yhteisössä vahvistettu työperäisen altistuksen raja-arvo.		
* 		
* 78-83-1	2-metyylipropaan-1-oli	0,0015- 0,50
* EY-numero: 201-148-0		
* Reg. nr.: 01-2119484609-23		
* 		
* 85711-46-2	Fatty acids, C14-18 and C16-18-unsatd., maleated	0,0015- 0,50
* Reg. nr.: 01-2119976378-19		

(jatkuu sivulla 3)

4264702

Tarkistettu pvm: 01/09/2022

Painatuspäivämäärä: 01/09/2022

NICOSIT 1340-11 HY 0025-CLEAR

(jatkuu sivulla 2)

*		Skin Irrit. 2 - H315, Skin Sens. 1 - H317	
*			
*	108-31-6	maleiinianhydridi	0,00-0,0015
*		EY-numero: 203-571-6	
*		Reg. nr.: 01-2119472428-31	
*		Skin Corr. 1B - H314, Eye Dam. 1 - H318; Resp. Sens. 1 - H334, STOT RE 1 - H372; Acute Tox. 4 - H302, Skin Sens. 1A - H317; Skin Sens. 1A; H317: C >= 0,001 %	
*	107-98-2	1-Metoksi-2-propanoli	5,00- 10,00
*		EY-numero: 203-539-1	
*		Reg. nr.: 01-2119457435-35	
*		Flam. Liq. 3 - H226; STOT SE 3 - H336	
*			
*	71-23-8	propan-1-oli	5,00- 10,00
*		EY-numero: 200-746-9	
*		Reg. nr.: 01-2119486761-29	
*		Flam. Liq. 2 - H225; Eye Dam. 1 - H318; STOT SE 3 - H336	
*			
*	71-36-3	butan-1-oli	1,00- 5,00
*		EY-numero: 200-751-6	
*		Reg. nr.: 01-2119484630-38	
*		Eye Dam. 1 - H318; Flam. Liq. 3 - H226; Acute Tox. 4 - H302, Skin Irrit. 2 - H315, STOT SE 3 - H335-H336	
*			
*			
• Lisätietoja: Annettujen turvaohjeiden sanamuoto kappaleesta 16.			

04 Ensiaputoimenpiteet

- **4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus**
- **Hengitettävä:**
Huolehdittava riittävästä raittiin ilman saannista; käännettävä varmuuden vuoksi lääkärin puoleen. Tajuton pidettävä ja kuljetettava kyljellään.
- **Ihokosketuksessa:**
Pestävä heti vedellä ja saippualla ja huuhdottava hyvin.
Pestävä heti vedellä.
- **Aineen päästyä silmiin:**
Silmiä huuhdotaan luomet auki juoksevan veden alla useita minutteja ja käännetään lääkärin puoleen.
- **Nieltyä:**
Ei pakoteta oksentamaan, saatettava heti lääkärin hoitoon.
- **Ohjeita lääkärille:**
- **4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet**
Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla.
- **4.3 Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet**
Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla.

SF

(jatkuu sivulla 4)

4264702

Tarkistettu pvm: 01/09/2022

Painatuspäivämäärä: 01/09/2022

NICOSIT 1340-11 HY 0025-CLEAR

(jatkuu sivulla 3)

05 Palontorjuntatoimenpiteet

- **5.1 Sammutusaineet**
- **Sopivat sammutusaineet:**
CO₂, kuivakemikaalisammutin tai vesisuihku. Suuremmat palot torjutaan vesisuihulla tai alkoholeja kestäväällä vaahdolla.
- **Turvallisuussyistä sopimattomat sammutusaineet:**
Täysi vesisuihku
- **5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat**
Kuumennettaessa tai tulipalossa myrkylliset kaasut mahdollisia.
- **5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet**
- **Erikoinen suojavarustus:**
Käytettävä hengityssuojainta.
Räjähdyshälytys- ja palokaasu ei saa hengittää.
- **Lisätiedot**
Tulelle alttiit säiliöt jäähdytettävä vesisuihulla.
Saastunut sammutusvesi on kerättävä erikseen, sitä ei saa päästää viemäristöön.

06 Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä

- **6.1 Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa**
Käytettävä suojavarustusta. Suojautumattomat henkilöt pidettävä loitolla.
Huolehdittava riittävästä tuuletuksesta.
- **6.2 Ympäristöön kohdistuvat varotoimet:**
Estettävä pääsy viemäriin tai vesistöihin.
Estettävä pääsy viemäriin, kellareihin ja ojiin.
Jos ainetta on päässyt viemäriin tai vesistöön, ilmoitettava asianomaiselle virastolle.
Pääsystä maaperään on ilmoitettava asianomaiselle virastolle.
Kaasuvuodosta ja pääsystä maaperään on ilmoitettava asianomaiselle virastolle.
Estettävä pääsy viemäriin/pintavesiin/pohjaveteen.
- **6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet:**
Imettävä nestettä sitovalla aineella (hiekkä, piimaa, hapon sidosaaine, yleisidosaine, sahajauho).
Käytettävä neutralointiaineita.
Saastunut aine on jätteenä hävitettävä kohdan 13 mukaisesti.
Huolehdittava riittävästä tuuletuksesta.
- **6.4 Viittaukset muihin kohtiin**
Turvallista käsittelyä koskevia ohjeita kappaleessa 7.
Henkilökohtaista suojavarustusta koskevia ohjeita kappaleessa 8.
Aineen hävitystä koskevia ohjeita kappaleessa 13.

07 Käsittely ja varastointi

- **Käsittely:**
- **7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet**
Säiliöt avattava ja käsiteltävä varovasti.
Päästörajat huomioitava.
Huolehdittava tilojen hyvästä tuuletuksesta, myös lattialla (höyryt ovat raskaampia kuin ilma).
- **Palo- ja räjähdysvaarojen ohjeet:**
Eristettävä sytytysläheteistä - tupakanpolto kielletty.
Vältettävä iskuja ja hankautumista.
Vältettävä iskuja ja hankausta.
- **7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet**
- **Varastointi:**
- **Varastotiloille ja säiliöille asetettavat vaatimukset:**
Säilytettävä viileässä paikassa.
Saadaan säilyttää ainoastaan alkuperäisastioissa.
- **Yhteisvarastointiohjeet:**
Ei tarvita.
- **Lisätietoja varastointiehtoihin:**
Astiat on pidettävä tiiviisti suljettuina.
Varastoitava hyvin suljetuissa astioissa viileässä ja kuivassa paikassa.
Suojava kuumuudelta ja välittömältä auringonpaisteelta.

(jatkuu sivulla 5)

4264702

Tarkistettu pvm: 01/09/2022

Painatuspäivämäärä: 01/09/2022

NICOSIT 1340-11 HY 0025-CLEAR

(jatkuu sivulla 4)

• **7.3 Erityinen loppukäyttö**

Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla.

08 Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet• **8.1 Valvontaa koskevat muuttujat**• **Aineosat työpaikkakohtaisin valvottavin raja-arvoin:**

*	1330-20-7	ksyleeni		
	HTP			
*		Lyhytaikaisarvo	440	mg/m3
*			100	ppm
*		Pitkäaikaisarvo	220	mg/m3
*			50	ppm
*		iho		
*	123-86-4	n-butyyliasetaatti		
*	HTP			
*		Lyhytaikaisarvo	725	mg/m3
*			150	ppm
*		Pitkäaikaisarvo	240	mg/m3
*			50	ppm
*	64-17-5	Etanoli		
*	HTP			
*		Lyhytaikaisarvo	2500	mg/m3
*			1300	ppm
*		Pitkäaikaisarvo	1900	mg/m3
*			1000	ppm
	78-83-1	2-metyylipropaan-1-oli		
	HTP			
		Lyhytaikaisarvo	230	mg/m3
			75	ppm
		Pitkäaikaisarvo	150	mg/m3
			50	ppm
		iho		
*	107-98-2	1-Metoksi-2-propanoli		
	HTP			
*		Lyhytaikaisarvo	560	mg/m3
*			150	ppm
*		Pitkäaikaisarvo	370	mg/m3
*			100	ppm
		iho		
*	71-23-8	propan-1-oli		
	HTP			
*		Lyhytaikaisarvo	620	mg/m3
*			250	ppm
*		Pitkäaikaisarvo	500	mg/m3

(jatkuu sivulla 6)

4264702

Tarkistettu pvm: 01/09/2022

Painatuspäivämäärä: 01/09/2022

NICOSIT 1340-11 HY 0025-CLEAR

(jatkuu sivulla 5)

*			200	ppm
	71-36-3	butan-1-oli		
	HTP			
	Lyhytaikaisarvo		230	mg/m3
			75	ppm
	Pitkäaikaisarvo		150	mg/m3
			50	ppm
	iho			
*	• Aineosat - biologiset raja-arvot:			
	1330-20-7	ksyleeni		
	BNO			
	5,0 mmol/l			
	Altiste: virtsan			
	Näytteenottoajankohta: Työvuoron päätyttyä			
	Parametri: metyylhippuurihappo			
	• Lisäohjeet:			
	Tiedot perustuvat valmistushetkellä voimassaoleviin luetteloihin.			
	• 8.2 Altistumisen ehkäiseminen			
	• Henkilökohtainen suojavarustus:			
	• Yleiset suoja- ja hygieniatoimenpiteet:			
	Noudatettava kemikaalien käsittelyn tavanomaisia varotoimenpiteitä.			
	Pidettävä loitolla elintarvikkeista, juomista ja rehuista.			
	Likaantuneet, aineen saastuttamat vaatekappaleet on riisuttava välittömästi.			
	Vältettävä kosketusta silmiin.			
	Vältettävä ihokosketusta ja kosketusta silmiin.			
	Työn aikana on syöminen ja juominen kielletty.			
	Ennen taukoja ja työn päätyttyä huolehdittava perusteellisesta ihonpuhdistuksesta.			
	• Hengityssuoja: Hengityssuojaimen käyttö suositeltavaa.			
	• Käsisuojus: Käsinemateriaalin tulee olla tuotetta/ainetta/valmistetta kestävä ja läpäisemätöntä. Puuttuvien testien vuoksi suositusta soveltuvasta suojakäsinemateriaalista tuotteelle/ valmistelle / kemikaalisekoitteelle ei voida antaa. Suojakäsinemateriaalin valinnassa on otettava huomioon läpäisyajat, läpäisevyyskerroin ja kuluminen. Suojakäsineet läpäisemättömät käsineet			
	• Käsinemateriaali			
	Soveltuvan käsinetyypin valikoima ei riipu yksinomaan materiaalista vaan myös muista laatuominaisuuksista ja vaihtelee eri valmistajilla. Koska tuote on valmiste, joka koostuu eri aineista, ei suojakäsinemateriaalin kestävyys ole ennalta arvioitavissa vaan pitää tarkistaa ennen käyttöä.			
	• Käsinemateriaalin läpäisy aika			
	Tarkka läpäisy aika on selvítettävä suojakäsinevalmistajalta ja sitä on noudatettava.			
	Läpäisyajojen arvoja, jotka vastaavat EN 374 osa III vaatimuksia, ei ole saatu käytännön olosuhteissa.			
	Käyttöajaksi suositellaan sen vuoksi enintään 50 % läpäisyajasta.			
	• Silmäsuojus: Suojalasit Tiiviit suojalasit			
	• Kehosuojus: Työsuojavaatetus			

09 Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet**9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot****Yleiset ohjeet****Olomuoto:**

*	Muoto:	Neste
*	Väri:	Kirkas
*	Haju:	Heikko, tyypillinen Tyypillinen
	Hajukynnys:	Ei määritetty.

Tilanmuutos

(jatkuu sivulla 7)

4264702

Tarkistettu pvm: 01/09/2022

Painatuspäivämäärä: 01/09/2022

NICOSIT 1340-11 HY 0025-CLEAR

(jatkuu sivulla 6)

*	Kiehumispiste ja kiehumisalue:	Ei määritetty.
	Leimahduspiste:	23 °C
*	Syttyvyys (kiinteät aineet, kaasut):	Ei voida käyttää.
	Syttymislämpötila:	ei määritetty
*	Hajoamislämpötila:	Ei määritetty.
	Itsesyttymislämpötila:	Ei määritetty.
*	Räjähdyshäviö:	Ei määritetty.
	Räjähdyssrajat:	
*	Alempi:	Ei määritetty.
	Ylempi:	73 Vol %
*	Höyrystys:	Ei määritetty.
	Tiheys:	1,0200 g/cm ³
*	Liukenevuus/sekoittuvuus veteen:	Ei määritetty.
	Viskositeetti:	
*	Dynaaminen:	Ei määritetty.
	Kinemaattinen:	23 °C 230 s DIN 4 mm
*	9.2 Muut tiedot	Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla.

10 Stabiiliisuus ja reaktiivisuus

- **10.1 Reaktiivisuus**
Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla.
- **10.2 Kemiallinen stabiiliisuus**
- **Terminen hajoavuus / vältettävät olosuhteet:**
Ei hajaantumista määräystenmukaisessa käytössä.
- **10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus**
Ei tiedossa vaarallisia reaktioita.
- **10.4 Vältettävät olosuhteet**
Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla.
- **10.5 Yhteensopimattomat materiaalit:**
Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla.
- **10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet:**
Tiedossa ei ole vaarallisia hajoamistuotteita.

11 Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot

- **11.1 Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista**
 - **Välitön myrkyllisyys**
 - **Luokittelurelevantti LD/LC50-arvot:**
- | | | |
|---|--------------------------------|--|
| * | 1330-20-7 | ksyleeni |
| | Oraali, LD50: 4300 mg/kg (rat) | |
| * | | Dermaali, LD50: 2000 mg/kg (Rabbit) |
| | 123-86-4 | n-butyylisetaatti |
| * | | Oraali, LD50: 13100 mg/kg (rat) |
| | | Dermaali, LD50: >5000 mg/kg (Rabbit) |
| * | | Inhaloituna, LC50/4h: >21 mg/l (rat) |
| | 64-17-5 | Etanoli |
| * | | Oraali, LD50: 7060 mg/kg (rat) |
| | | Inhaloituna, LC50/4h: 20000 mg/l (rat) |
| * | 78-83-1 | 2-metyylipropaan-1-oli |
| | | Oraali, LD50: 2460 mg/kg (rat) |

(jatkuu sivulla 8)

4264702

Tarkistettu pvm: 01/09/2022

Painatuspäivämäärä: 01/09/2022

NICOSIT 1340-11 HY 0025-CLEAR

(jatkuu sivulla 7)

- Dermaali, LD50: 3400 mg/kg (Rabbit)
- * **50-00-0 formaldehydi ...%**
- * Oraali, LD50: >200 mg/kg (rat)
- * **100-41-4 Etylibentseeni**
- * Oraali, LD50: 3500 mg/kg (rat)
- * Dermaali, LD50: 17800 mg/kg (Rabbit)
- * **7631-86-9 silicon dioxide, chemically prepared**
- * Oraali, LD50: 10000 mg/kg (rat)
- * **108-83-8 Di-isobutyliketoni**
- * Oraali, LD50: 5750 mg/kg (rat)
- * Dermaali, LD50: 16000 mg/kg (Rabbit)
- * **108-31-6 maleiinianhydridi**
- * Oraali, LD50: 400 mg/kg (rat)
- * Dermaali, LD50: 2620 mg/kg (Rabbit)
- * **107-98-2 1-Metoksi-2-propanoli**
- * Oraali, LD50: 5660 mg/kg (rat)
- * Dermaali, LD50: 13000 mg/kg (Rabbit)
- * Inhaloituna, LC50/4h: 6 mg/l (rat)
- * **71-23-8 propan-1-oli**
- * Oraali, LD50: 1870 mg/kg (rat)
- * Dermaali, LD50: 5040 mg/kg (Rabbit)
- * **71-36-3 butan-1-oli**
- * Oraali, LD50: 790 mg/kg (rat)
- * Dermaali, LD50: 3400 mg/kg (Rabbit)
- * Inhaloituna, LC50/4h: 8000 mg/l (rat)
- * **141-78-6 etyyliasetaatti**
- * Oraali, LD50: 5620 mg/kg (Rabbit)
- * Inhaloituna, LC50/4h: 1600 mg/l (rat)
- * **• Ensijainen ärsyttävä vaikutus:**
- * Ihosyövyttävyysohsoärsytys
- * Ei ärsyttävää vaikutusta.
- * Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys
- * Voimakas ärsyttävä vaikutus ja silmien vaurioitumisvaara.
- * **• Hengitysteiden tai ihon herkistymisen**
- * Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä.
- * **• Toksikologisia lisätietoja:**
- * Tuote voi aiheuttaa EY:n yleisten luokitusdirektiivien mukaisesti valmisteissa seuraavat vaarat:
- * Ärsyttävä
- * **• 11.2 Tiedot muista vaaroista**
- * **• Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet**
- * 556-67-2 Oktametyylisyklotetrasiloksaani : II; III

12 Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle

- **12.1 Myrkyllisyys**
- Vesimyrkyllisyys:
- Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla.
- **12.2 Pysyvyys ja hajoavuus**
- Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla.
- **Käyttäytyminen eri ympäristöolosuhteissa:**
- **12.3 Biokertyvyys**
- Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla.
- **12.4 Liikkuvuus maaperässä**
- Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla.
- **Ekologisia lisätietoja:**
- **Yleisohjeita:**
- Vesistövaarallisuusluokka 1 (Oma luokitus): lievästi vesistöä vaarantava
- Estetään aineen pääsy ohentamattomana tai suurina määrinä pohjaveteen, vesistöihin, viemäristöön.
- Ei saa päästää ohentamatta tai neutraloimatta viemäriin eikä vedenottoaltaaseen.
- **12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset**
- **PBT:**

(jatkuu sivulla 9)

4264702

Tarkistettu pvm: 01/09/2022

Painatuspäivämäärä: 01/09/2022

NICOSIT 1340-11 HY 0025-CLEAR

(jatkuu sivulla 8)

- Ei voida käyttää.
- vPvB:
Ei voida käyttää.
 - **12.6 Muut haitalliset vaikutukset**
Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla.

13 Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat

- **13.1 Jätteiden käsittelymenetelmät**
- Euroopan jäteluetteloon
- * 08
- * PINNOITTEIDEN (MAALIEN, LAKKOJEN, LASIMAISTEN EMALIEN), LIIMOJEN,
- * TIIVISTYSMASSOJEN SEKÄ PAINOVÄRIEN VALMISTUKSESSA, JALOSTUKSESSA,
- * JAKELUSSA JA KÄYTÖSSÄ SYNTYVÄT JÄTTEET
- * 08 01
- * maalien ja lakkojen valmistuksessa, sekoituksessa, jakelussa, käytössä
- * ja poistossa syntyvät jätteet
- * 08 01 11
- * maali- ja lakkajätteet, jotka sisältävät orgaanisia liuottimia tai
- * muita vaarallisia aineita
- **Puhdistamattomat pakkaukset:**
- **Suositus:**
Hävitettävä virallisten määräysten mukaisesti.

14 Kuljetustiedot

- **14.1 UN-numero**
- ADR UN1263 ei sovellettavissa
- IMDG UN1263 ei sovellettavissa
- IATA UN1263 ei sovellettavissa

- **14.2 Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi**

- ADR 1263 MAALI
- IMDG PAINT
- IATA PAINT

- **14.3 Kuljetuksen vaaraluokka**

- ADR
- luokka 3 Palavat nesteet

Lipuke

3



IMDG

Class

3 Palavat nesteet

Label

3



IATA

Class

3 Palavat nesteet

(jatkuu sivulla 10)

4264702

Tarkistettu pvm: 01/09/2022

Painatuspäivämäärä: 01/09/2022

NICOSIT 1340-11 HY 0025-CLEAR

(jatkuu sivulla 9)

Label

3

• **14.4 Pakkausryhmä**

ADR III

* IMDG III

* IATA III

• **14.5 Ympäristövaarat:**

Ei voida käyttää.

• **14.6 Erityiset varotoimet käyttäjälle**

Varoitus: Palavat nesteet

Kemler-luku: 30

EMS-numero: F-E,S-E

• **14.7 Kuljetus irtolastina Marpol 73/78 -sopimuksen II liitteen ja IBC-säännösten mukaisesti**

Ei voida käyttää.

• **Kuljetus/lisätietoja:**

Not applicable.

Poikkeusmäärät (EQ): E1

Rajoitetut määrät (LQ): 5L

Kuljetuskategoria: 3

Tunnelirajoituskoodi: D/E

* Huomautuksia: ADR/RID 2.2.3.1.5 (<= 450 l)

IMDG

Limited quantities (LQ): 5L

* Excepted quantities (EQ): E1

* Huomautuksia: IMDG 2.3.2.5 (<= 30 l)

• **UN "Model Regulation":**

UN 1263 MAALI, 3, III

15 Lainsäädäntöä koskevat tiedot• **15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö**

• Direktiivi 2011/65/EU tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa - Liite II

• ASETUS (EU) 2019/1148

• Liite I - RAJOITETUT RÄJÄHTEIDEN LÄHTÖAINEET (Yläraja-arvo lupien myöntämiseksi 5 artiklan 3 kohdan mukaisesti)

• Liite II - ILMOITETTAVAT RÄJÄHTEIDEN LÄHTÖAINEET

• NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1907/2006 LIITE XVII

Rajoitusehdot: 3, 40

• **Kansalliset määräykset:**

• Tekniset ohjeet ilma:

• Luokka osuus %

* II 0,31

* III 33,71

I 0,01

• Vesivaarallisuusluokka:

WGK 1 (Oma luokitus): lievästi vettä vaarantava.

(jatkuu sivulla 11)

4264702

Tarkistettu pvm: 01/09/2022

Painatuspäivämäärä: 01/09/2022

NICOSIT 1340-11 HY 0025-CLEAR

(jatkuu sivulla 10)

- **15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi:**
Kemikaaliturvallisuusarviointia ei ole tehty.

16 Muut tiedot

Annetut tiedot perustuvat tämänhetkisiin tietoihimme. Ne eivät kuitenkaan anna takuuta tuotteen ominaisuuksista eivätkä aikaansaa sopimuksellista oikeussuhdetta.

- Asiaankuuluvat lausekkeet

	EUH066	Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.
	H225	Helposti syttyvä neste ja höyry.
	H226	Syttyvä neste ja höyry.
	H302	Haitallista nieltynä.
*	H312	Haitallista joutuessaan iholle.
*	H314	Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa.
	H315	Ärsyttää ihoa.
	H317	Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
	H318	Vaurioittaa vakavasti silmiä.
	H332	Haitallista hengitettynä.
*	H334	Voi aiheuttaa hengitettynä allergia- tai astmaoireita tai hengitysvaikeuksia.
*	H335	Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.
*	H336	Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.
*	H372	Vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa.
*	H413	Voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesieläimille.

- **Näyttelyalue ohjelehti:**

Environment protection department.

- **Lyhenteet ja lyhytnimet:**

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

ICAO: International Civil Aviation Organisation

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

- * Tiedot muutettu alkuperäisestä versiosta