

4264602

Omarbetad: 01/09/2022
Datum för utskrift: 01/09/2022

AVSNITT 01: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

- **1.1 Produktbeteckning**
- Handelsnamn:
NICOSIT 1340-11 HY 0025-CLEAR
- Artikelnummer:
1T134012
- 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från
- Ämnets användning / tillredningen
Beläggningssämne
- **1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad**
- Tillverkare/leverantör:
Teknos AG
Industriestrasse 7
LI-9487 Gamprin-Bendern
T +423 375 94 00
F +423 375 94 99
- Område där upplysningar kan inhämtas:
Avdelning produktsäkerhet e-mail: li-sdb@teknos.com
- 1.4 Telefonnummer för nödsituationer:
Swiss Toxicological Information Centre, CH-8032 Zürich Emergency telephone: +41 (0)44 251 51 51 (International)

AVSNITT 02: Farliga egenskaper

- 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen
- Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008



GHS02

Flam. Liq. 2 - H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga.



GHS05

Eye Dam. 1 - H318 Orsakar allvarliga ögonskador.



GHS07

Skin Sens. 1 - H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
STOT SE 3 - H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

- 2.2 Märkningsuppgifter
- Märkning enligt förordning (EG) nr 1272/2008
- Farosymboler



GHS02



GHS05



GHS07

- Signalord
Fara
- Riskbestämmande komponenter för etikettering:
n-butyl acetate / propan-1-ol / butan-1-ol / Fatty acids, C14-18 and C16-18-unsatd., maleated
- Faroangivelser
H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga.
H318 Orsakar allvarliga ögonskador.
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

(Fortsättning på sida 2)

enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

4264602

Omarbetad: 01/09/2022
Datum för utskrift: 01/09/2022

Handelsnamn: NICOSIT 1340-11 HY 0025-CLEAR

(Fortsättning från sida 1)

- Skyddsangivelser
P210 Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
P233 Behållaren ska vara väl tillsluten.
P240 Jorda och potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
P302+P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten.
P403+P233 Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
P501 Innehållet / behållaren avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter.
- **2.3 Andra faror**
- Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen
- PBT:
Ej användbar.
- vPvB:
Ej användbar.

AVSNITT 03: Sammansättning/information om beståndsdelar

- **3.2 Kemisk karakterisering: Blandningar**
- Beskrivning:
Blandning bestående av nedan upplistade ämnen med ofarliga tillsatser.
- Farliga ingredienser:






CAS-nummer		%
* 1330-20-7	xilen	0,0015- 0,50
* EG-nummer: 215-535-7		
* Reg. nr.: 01-2119488216-32		
*  Flam. Liq. 3 - H226;  Acute Tox.		
* 4 - H312, Acute Tox. 4 - H332, Skin Irrit. 2		
* - H315		
* 123-86-4	butylacetat	25,00- 40,00
* EG-nummer: 204-658-1		
* Reg. nr.: 01-2119485493-29		
*  Flam. Liq. 3 - H226;  STOT SE 3 -		
* H336; EUH066		
* 68002-19-7	Urea RPW formaldehyde, butylated	10,00- 25,00
* Aquatic Chronic 4 - H413		
* 64-17-5	etanol	1,00- 5,00
* EG-nummer: 200-578-6		
* Reg. nr.: 01-2119457610-43		
* ämne med gemenskapsgränsvärden för		
* exponering på arbetsplatsen.		
*  Flam. Liq. 2 - H225		
* 78-83-1	2-metylpropan-1-ol	0,0015- 0,50
* EG-nummer: 201-148-0		
* Reg. nr.: 01-2119484609-23		
*  Eye Dam. 1 - H318;  Flam. Liq. 3		
* - H226;  Skin Irrit. 2 - H315, STOT SE		
* 3 - H335-H336		
* 85711-46-2	Fatty acids, C14-18 and C16-18-unsatd.,	0,0015- 0,50
* maleated		
* Reg. nr.: 01-2119976378-19		

(Fortsättning på sida 3)

enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

4264602

Omarbetad: 01/09/2022
Datum för utskrift: 01/09/2022

Handelsnamn: NICOSIT 1340-11 HY 0025-CLEAR		
(Fortsättning från sida 2)		
*		
*		
*	108-31-6	maleinsyraanhydrid
*		0,00-0,0015
*	EG-nummer: 203-571-6	
*	Reg. nr.: 01-2119472428-31	
*		
*		
*	107-98-2	1-metoxi-2-propanol
*		5,00- 10,00
*	EG-nummer: 203-539-1	
*	Reg. nr.: 01-2119457435-35	
*		
*		
*	71-23-8	1-propanol
*		5,00- 10,00
*	EG-nummer: 200-746-9	
*	Reg. nr.: 01-2119486761-29	
*		
*		
*	71-36-3	1-butanol
*		1,00- 5,00
*	EG-nummer: 200-751-6	
*	Reg. nr.: 01-2119484630-38	
*		
*		
Ytterligare hänvisningar: De angivna farohänvisningarnas ordalydelse framgår av kapitel 16.		

AVSNITT 04: Åtgärder vid första hjälpen

- 4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen
- Vid inandning:**
Riklig tillförsel av friskluft, kontakta läkare för säkerhets skull.
Vid medvetslöshet lägg och transportera patient stabilt i framstupa sidoläge.
- Vid kontakt med huden:**
Tvätta omedelbart med vatten och tvål och spola därefter noggrant.
Tvätta omedelbart med vatten.
- Vid kontakt med ögonen:**
Spola ögonen öppna i flera minuter under rinnande vatten och kontakta läkare.
- Vid förtäring:**
Framkalla ej kräkning, tillkalla omedelbart läkarhjälp.
- Hänvisningar för läkaren:**
- 4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda
Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
- 4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs
Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

S

(Fortsättning på sida 4)

4264602

Omarbetad: 01/09/2022
Datum för utskrift: 01/09/2022

Handelsnamn: NICOSIT 1340-11 HY 0025-CLEAR

(Fortsättning från sida 3)

AVSNITT 05: Brandbekämpningsåtgärder

- **5.1 Släckmedel**
- **Lämpliga släckningsmedel:**
CO₂, släckningspulver eller spridd vattenstråle. Större bränder skall bekämpas med spridd vattenstråle eller alkoholbeständigt skum.
- **Släckningsmedel som är olämpliga av säkerhetsskäl:**
Vatten med full stråle
- **5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra**
Vid uppvärmning eller brand - möjlig bildning av giftiga gaser.
- **5.3 Råd till brandbekämpningspersonal**
- **Speciell skyddsutrustning:**
Använd andningskyddsutrustning.
Undvik att inandas explosions- och brandgaser.
- **Ytterligare uppgifter**
Kyl ner utsatta behållare med spridd vattenstråle.
Samla förorenat släckningsvatten separat, det får ej tränga ner i avloppsnätet.

AVSNITT 06: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

- **6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer**
Använd skyddsutrustning. Håll oskyddade personer på avstånd.
Se till att ventilationen är tillräcklig.
- **6.2 Miljöskyddsåtgärder:**
Hindra produkten från att tränga ner i avloppsnätet eller vattendrag.
Hindra produkten från att tränga ner i avloppsnätet, hålör eller gropar och källare.
När produkten kommit in i vattendrag eller avloppsnät, skall vederbörande myndigheter underrättas.
När produkten trängt ner i marken, skall vederbörande myndigheter underrättas.
Vid gasutsläpp eller när produkten trängt ner i marken, skall vederbörande myndigheter underrättas.
Förhindra produkten att tränga ner i avloppsnät/ytvatten/grundvatten.
- **6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering:**
Sug upp med vätskebindande material (sand, kiselgur, syrabindemedel, universalbindemedel, sågspån).
Använd neutraliseringsmedel.
Omhanderta förorenat material som avfall enligt punkt 13.
Se till att ventilationen är tillräcklig.
- **6.4 Hänvisning till andra avsnitt**
Information beträffande säker hantering se kapitel 7.
Information beträffande personlig skyddsutrustning se kapitel 8.
Information beträffande avfallshantering se kapitel 13.

AVSNITT 07: Hantering och lagring

- **Hantering:**
- **7.1 Försiktighetsmått för säker hantering**
Öppna behållaren försiktigt och hantera den varsamt.
Beakta emissionsgränsvärdet.
Sörj för att utrymmen har god ventilation även i golvnivå (ångorna är tyngre än luft).
- **Hänvisningar beträffande brand- och explosionsskydd:**
Håll åtskild från antändningskällor - rök ej.
Vidta åtgärder mot elektrostatisk uppladdning.
Undvik slag och friktion.
- **7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet**
- **Lagring:**
- **Krav på lagerutrymmen och behållare:**
Förvaras svalt.
Förvaras endast i originalemballage.
- **Hänvisningar beträffande sammanlagring:**
Erfordras ej.
- **Ytterligare uppgifter till lagringsvillkoren:**
Förvara behållaren tätt tillsluten.
Förvaras svalt och torrt i väl tillslutet emballage.
Skyddas mot värme och direkt solljus.

(Fortsättning på sida 5)

4264602

Omarbetad: 01/09/2022
Datum för utskrift: 01/09/2022

Handelsnamn: NICOSIT 1340-11 HY 0025-CLEAR

(Fortsättning från sida 4)

- **7.3 Specifik slutanvändning**
Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

AVSNITT 08: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

- 8.1 Kontrollparametrar
- **Ämnen med yrkeshygieniska gränsvärden som bör övervakas:**

*	1330-20-7	xylén		
	OEL			
*		Korttidsvärde	442	mg/m3
*			100	ppm
*		Nivågränsvärde	221	mg/m3
*			50	ppm
*		H		
	123-86-4	butylacetat		
	OEL			
		Korttidsvärde	723	mg/m3
			150	ppm
		Nivågränsvärde	241	mg/m3
			50	ppm
*	64-17-5	etanol		
	OEL			
*		Korttidsvärde	1900	mg/m3
*			1000	ppm
*		Nivågränsvärde	1000	mg/m3
*			500	ppm
*		V		
	78-83-1	2-metylpropan-1-ol		
	OEL			
		Korttidsvärde	250	mg/m3
			75	ppm
		Nivågränsvärde	150	mg/m3
			50	ppm
		H, V		
*	107-98-2	1-metoxi-2-propanol		
	OEL			
*		Korttidsvärde	568	mg/m3
*			150	ppm
*		Nivågränsvärde	190	mg/m3
			50	ppm
		H		
*	71-23-8	1-propanol		
	OEL			
*		Korttidsvärde	600	mg/m3
*			250	ppm

(Fortsättning på sida 6)

enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

4264602

Omarbetad: 01/09/2022
Datum för utskrift: 01/09/2022

Handelsnamn: NICOSIT 1340-11 HY 0025-CLEAR			
(Fortsättning från sida 5)			
*	Nivågränsvärde	350	mg/m3
*		150	ppm
V			
71-36-3	1-butanol		
OEL			
	Korttidsvärde	90	mg/m3
		30	ppm
	Nivågränsvärde	45	mg/m3
		15	ppm
H			
- Ytterligare hänvisningar: De vid framställningen gällande listorna har använts som utgångspunkt. 8.2 Begränsning av exponeringen Personlig skyddsutrustning: - Allmänna skydds- och hygienåtgärder: Sedvanliga försiktighetsåtgärder vid hantering av kemikalier skall iakttas. Undvik kontakt med livsmedel, drycker och fodermedel. Nedsmutsade, indränkta klädesplagg skall omedelbart tas av. Undvik kontakt med ögonen. Undvik kontakt med ögonen och huden. Ät och drick ej vid hanteringen. Rengör huden noggrant efter arbetet och före raster. - Andningsskydd: Andningsskydd rekommenderas. - Handskydd: Handskmaterial måste vara tätt och beständigt mot produkt/ämne/ tillredning. Handskmaterialrekommendationer kan inte ges för produkt/tillredning/ kemikalielösning, då inga tester genomförts. Val av handskmaterial beaktande penetrationstider, permeationskvoter och degradation. Skyddshandskar Ogenomsläppliga handskar - Handskmaterial Val av lämplig handske är inte enbart beroende av material utan även av andra kvalitetskriterier och varierar från en tillverkare till nästa. Då produkten bereds av flera material, kan handskmaterialets beständighet inte förutses och måste därför kontrolleras före användningen. - Handskmaterialets penetreringstid Exakt penetrationstid fastställs av skyddshandskarnas tillverkare och skall beaktas. Penetrationstider enligt EN 374 del III fastställdes inte i praktiska försök. Därför rekommenderas en maximal användningstid motsvarande 50 % av penetrationstiden. - Ögonskydd: Skyddsglasögon Tättslutande skyddsglasögon - Kroppsskydd: Arbetsskyddsdräkt			

AVSNITT 09: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Allmänna uppgifter

Utseende:

*	Form:	Vätska
*	Färg:	Klar
*	Lukt:	Svag, karakteristisk Karakteristisk
	Lukttröskel:	Ej bestämd.

Tillståndsförändring

	Initial kokpunkt och kokpunktsintervall:	Ej bestämd.
*	Flampunkt:	23 °C
	Brandfarlighet (fast form, gas):	Ej användbar.
*	Tändtemperatur:	Ej bestämd

(Fortsättning på sida 7)

4264602

Omarbetad: 01/09/2022
Datum för utskrift: 01/09/2022

Handelsnamn: NICOSIT 1340-11 HY 0025-CLEAR

(Fortsättning från sida 6)

	Sönderfallstemperatur:	Ej bestämd.
	Självantändningstemperatur:	Ej bestämd.
	Explosiva egenskaper:	Ej bestämd.
	Explosionsgränser:	
*	Nedre:	Ej bestämd.
*	Övre:	73 Vol %
*	Ångtryck:	Ej bestämd.
*	Densitet:	1,0200 g/cm3
	Löslighet i / blandbarhet med	
	Vatten:	Ej bestämd.
	Viskositet:	
	Dynamisk:	Ej bestämd.
*	Kinematisk:	vid 23 °C 230 s DIN 4 mm
	9.2 Annan information	Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

- **10.1 Reaktivitet**
Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
- **10.2 Kemisk stabilitet**
- **Termisk sönderdelning / förhållanden som bör undvikas:**
Inget sönderfall vid ändamålsenlig användning.
- **10.3 Risken för farliga reaktioner**
Inga farliga reaktioner kända.
- **10.4 Förhållanden som ska undvikas**
Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
- **10.5 Oförenliga material:**
Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
- **10.6 Farliga sönderdelningsprodukter:**
Inga farliga sönderfallsprodukter kända.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

- **11.1 Information om de toxikologiska effekterna**
- **Akut toxicitet**
- **Klassificeringsrelevanta LD/LC50-värden:**
- * **1330-20-7 xylene**
Oral, LD50: 4300 mg/kg (rat)
Dermal, LD50: 2000 mg/kg (Rabbit)
- * **123-86-4 butylacetat**
Oral, LD50: 13100 mg/kg (rat)
Dermal, LD50: >5000 mg/kg (Rabbit)
Inhalativ, LC50/4h: >21 mg/l (rat)
- * **64-17-5 etanol**
Oral, LD50: 7060 mg/kg (rat)
Inhalativ, LC50/4h: 20000 mg/l (rat)
- * **78-83-1 2-metylpropan-1-ol**
Oral, LD50: 2460 mg/kg (rat)
Dermal, LD50: 3400 mg/kg (Rabbit)
- * **50-00-0 formaldehyd ...%**
Oral, LD50: >200 mg/kg (rat)
- * **100-41-4 etylbenzen**
Oral, LD50: 3500 mg/kg (rat)

(Fortsättning på sida 8)

enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

4264602

Omarbetad: 01/09/2022
Datum för utskrift: 01/09/2022

Handelsnamn: NICOSIT 1340-11 HY 0025-CLEAR

(Fortsättning från sida 7)

- * Dermal, LD50: 17800 mg/kg (Rabbit)
- * **7631-86-9 silicon dioxide, chemically prepared**
- * Oral, LD50: 10000 mg/kg (rat)
- * **108-83-8 diisobutylketon**
- * Oral, LD50: 5750 mg/kg (rat)
- * Dermal, LD50: 16000 mg/kg (Rabbit)
- * **108-31-6 maleinsyraanhydrid**
- * Oral, LD50: 400 mg/kg (rat)
- * Dermal, LD50: 2620 mg/kg (Rabbit)
- * **107-98-2 1-metoxi-2-propanol**
- * Oral, LD50: 5660 mg/kg (rat)
- * Dermal, LD50: 13000 mg/kg (Rabbit)
- * Inhalativ, LC50/4h: 6 mg/l (rat)
- * **71-23-8 1-propanol**
- * Oral, LD50: 1870 mg/kg (rat)
- * Dermal, LD50: 5040 mg/kg (Rabbit)
- * **71-36-3 1-butanol**
- * Oral, LD50: 790 mg/kg (rat)
- * Dermal, LD50: 3400 mg/kg (Rabbit)
- * Inhalativ, LC50/4h: 8000 mg/l (rat)
- * **141-78-6 etylacetat**
- * Oral, LD50: 5620 mg/kg (Rabbit)
- * Inhalativ, LC50/4h: 1600 mg/l (rat)
- * **Primär retningseffekt:**
- * Frätande/irriterande på huden
- * Ingen irritationsrisk.
- * Allvarlig ögonskada/ögonirritation
- * Starkt irriterande med risk för allvarliga ögonskador.
- * **Luftvägs-/hudsensibilisering**
- * Möjlig sensibilisering genom hudkontakt.
- * **Ytterligare toxikologiska hänvisningar:**
- * Enligt beräkningsmetoden i EG's Allmänna klassificeringsriktlinjer för tillredningar i den senast giltiga versionen kan produkten medföra följande risker:
- * Irriterande
- * **11.2 Information om andra faror**
- * **Hormonstörande egenskaper**
- * 556-67-2 oktametylcyklotetrasiloxan : II; III

AVSNITT 12: Ekologisk information

- **12.1 Toxicitet**
- Akvatisk toxicitet:
- Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
- **12.2 Persistens och nedbrytbarhet**
- Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
- **Beteende i miljömgevingar:**
- **12.3 Bioackumuleringsförmåga**
- Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
- **12.4 Rörligheten i jord**
- Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
- **Ytterligare ekologiska hänvisningar:**
- **Allmänna hänvisningar:**
- Vattenföroreningsklass 1 (Självutvärdering): liten risk för vattenförorening.
- Låt ej tränga ner i grundvatten, vattendrag eller i avloppsnätet i outspätt tillstånd resp. i större mängder.
- Får ej hamna i avloppsvatten eller uppsamlingsdike i outspätt resp. oneutraliserat tillstånd.
- **12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen**
- **PBT:**
- Ej användbar.
- **vPvB:**
- Ej användbar.
- **12.6 Andra skadliga effekter**
- Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

S

(Fortsättning på sida 9)

4264602

Omarbetad: 01/09/2022
Datum för utskrift: 01/09/2022

Handelsnamn: NICOSIT 1340-11 HY 0025-CLEAR

(Fortsättning från sida 8)

AVSNITT 13: Avfallshantering

- **13.1 Avfallsbehandlingsmetoder**
- Europeiska avfallskatalogen
 - 08
 - * AVFALL FRÅN TILLVERKNING, FORMULERING, DISTRIBUTION OCH ANVÄNDNING AV
 - * FÄRG, LACK, PORSLINSEMALJ, LIM, FOGMASSA OCH TRYCKFÄRG
 - * 08 01
 - * Avfall från tillverkning, formulering distribution, användning och
 - * borttagning av färg och lack
 - * 08 01 11
 - * Färg- och lackavfall som innehåller organiska lösningsmedel eller
 - * andra farliga ämnen
- **Ej rengjorda förpackningar:**
- **Rekommendation:**
Avfallshandteras enligt myndigheters föreskrifter.

AVSNITT 14: Transportinformation

• **14.1 UN-nummer**

ADR UN1263

IMDG UN1263

IATA UN1263

• **14.2 Officiell transportbenämning**

ADR 1263 FÄRG

IMDG PAINT

IATA PAINT

• **14.3 Faroklass för transport**

ADR

Klass 3 Brandfarliga vätskor

Etikett

3



IMDG

Class 3 Brandfarliga vätskor

Label

3



IATA

Class 3 Brandfarliga vätskor

Label

3



(Fortsättning på sida 10)

enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

4264602

Omarbetad: 01/09/2022
Datum för utskrift: 01/09/2022

Handelsnamn: NICOSIT 1340-11 HY 0025-CLEAR

(Fortsättning från sida 9)

- **14.4 Förpackningsgrupp**
ADR III
- * **IMDG** III
- * **IATA** III
- **14.5 Miljöfaror:**
Ej användbar.
- **14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder**
Varning: Brandfarliga vätskor
- Kemler-tal:** 30
- EMS-nummer:** F-E,S-E
- **14.7 Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden**
Ej användbar.
- **Transport / ytterligare uppgifter:**
Not applicable.
- Reducerade mängder (EQ):** E1
- Begränsade mängder (LQ)** 5L
- Transportkategori** 3
- Tunnelrestriktionskod** D/E
- * **Kommentarer:** ADR/RID 2.2.3.1.5 (<= 450 l)
- IMDG**
- Limited quantities (LQ)** 5L
- * **Excepted quantities (EQ)** E1
- * **Kommentarer:** IMDG 2.3.2.5 (<= 30 l)
- **UN "Model Regulation":**
UN 1263 FÄRG, 3, III

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

- **15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö**
- Direktiv 2011/65/EU om begränsning av användning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning - Bilaga II
Inga beståndsdelar är listade.
- FÖRORDNING (EU) 2019/1148
- Bilaga I - SPRÅNGÄMNESPREKURSORER SOM OMFATTAS AV RESTRIKTIONER (Övre gränsvärde för beviljande av tillstånd enligt artikel 5.3)
Inga beståndsdelar är listade.
- Bilaga II - SPRÅNGÄMNESPREKURSORER SOM OMFATTAS AV RAPPORTERINGSKRAV
Inga beståndsdelar är listade.
- Förordning (EG) nr 1907/2006 BILAGA XVII
Villkor: 3, 40
- **Nationella föreskrifter:**
- **Teknisk instruktion luft:**
- **Klass andel i %**
- * II 0,31
- * III 33,71
- I 0,01
- **Vattenförorening - riskklass:**
WGK 1 (Självtvärdering): liten risk för vattenförorening.
- **15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning:**
En kemikaliesäkerhetsbedömning har ej gjorts.

S

(Fortsättning på sida 11)

4264602

Omarbetad: 01/09/2022
Datum för utskrift: 01/09/2022

Handelsnamn: NICOSIT 1340-11 HY 0025-CLEAR

(Fortsättning från sida 10)

AVSNITT 16: Annan information

Uppgifterna är baserade på våra aktuella kunskaper. De representerar emellertid ingen som helst garanti beträffande produkttegenskaper och utgör ingen grund för ett avtalat rättsförhållande.

- **Relevanta fraser**

	EUH066	Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
	H225	Mycket brandfarlig vätska och ånga.
	H226	Brandfarlig vätska och ånga.
	H302	Skadligt vid förtäring.
*	H312	Skadligt vid hudkontakt.
*	H314	Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
	H315	Irriterar huden.
	H317	Kan orsaka allergisk hudreaktion.
	H318	Orsakar allvarliga ögonskador.
	H332	Skadligt vid inandning.
*	H334	Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
*	H335	Kan orsaka irritation i luftvägarna.
*	H336	Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
*	H372	Orsakar organskador genom lång eller upprepade exponering.
*	H413	Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer.

- **Område som utfärdar datablad:**

Environment protection department.

- **Förkortningar och akronymer:**

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

ICAO: International Civil Aviation Organisation

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

- *** Data ändrade gentemot föregående version**