

4241601

Omarbetad: 22/03/2022
Datum för utskrift: 22/03/2022

AVSNITT 01: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

- **1.1 Produktbeteckning**
- *Handelsnamn:*
TEKNOCOAT 1633-09 BASE 3
- Artikelnummer:
1T163303
- **1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från**
- Ämnets användning / tillredningen
Beläggningssämne
- **1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad**
- *Tillverkare/leverantör:*
Teknos AG
Industriestrasse 7
LI-9487 Gamprin-Bendern
T +423 375 94 00
F +423 375 94 99
- *Område där upplysningar kan inhämtas:*
Avdelning produktsäkerhet e-mail: li-sdb@teknos.com
- **1.4 Telefonnummer för nödsituationer:**
Swiss Toxicological Information Centre, CH-8032 Zürich Emergency telephone: +41 (0)44 251 51 51 (International)

AVSNITT 02: Farliga egenskaper

- **2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen**
- Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008



GHS05

Eye Dam. 1 - H318 Orsakar allvarliga ögonskador.



GHS08

Carc. 1B - H350 Kan orsaka cancer.



GHS02

Flam. Liq. 3 - H226 Brandfarlig vätska och ånga.



GHS07

Skin Irrit. 2 - H315 Irriterar huden.
STOT SE 3 - H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

Aquatic Chronic 4 - H413 Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer.

- **2.2 Märkningsuppgifter**
- Märkning enligt förordning (EG) nr 1272/2008
- Farosymboler



GHS05



GHS08



GHS02



GHS07

- Signalord
Fara

(Fortsättning på sida 2)

4241601

Omarbetad: 22/03/2022
Datum för utskrift: 22/03/2022

Handelsnamn: TEKNOCOAT 1633-09 BASE 3

(Fortsättning från sida 1)

- Riskbestämmande komponenter för etikettering:
butylacetat / 1-butanol / formaldehyd ...%
- Faroangivelser
H318 Orsakar allvarliga ögonskador.
H350 Kan orsaka cancer.
H226 Brandfarlig vätska och ånga.
H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
H315 Irriterar huden.
H413 Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer.
EUH208 Innehåller formaldehyd ...%. Kan orsaka en allergisk reaktion.
- Skyddsangivelser
P201 Inhämta särskilda instruktioner före användning.
P202 Använd inte produkten innan du har läst och förstått skyddsanvisningarna.
P210 Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
P302+P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten.
P403+P233 Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
P501 Innehållet / behållaren avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter.
- **2.3 Andra faror**
- Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen
- PBT:
Ej användbar.
- vPvB:
Ej användbar.

AVSNITT 03: Sammansättning/information om beståndsdelar

- **3.2 Kemisk karakterisering: Blandningar**
- *Beskrivning:*
Blandning bestående av nedan upplistade ämnen med ofarliga tillsatser.
- *Farliga ingredienser:*

CAS-nummer		%
1330-20-7	xylene EG-nummer: 215-535-7 Reg. nr.: 01-2119488216-32  Flam. Liq. 3 - H226;  Acute Tox. 4 - H312, Acute Tox. 4 - H332, Skin Irrit. 2 - H315	0,50- 1,00
123-86-4	butylacetat EG-nummer: 204-658-1 Reg. nr.: 01-2119485493-29  Flam. Liq. 3 - H226;  STOT SE 3 - H336; EUH066	10,00- 25,00
68002-19-7	Urea RPW formaldehyde, butylated Aquatic Chronic 4 - H413	25,00- 40,00
50-00-0	formaldehyd ...% EG-nummer: 200-001-8  Skin Corr. 1B - H314;  Acute Tox. 3 - H301, Acute Tox. 3 - H311, Acute Tox. 3 - H331;  Muta. 2 - H341, Carc. 1B - H350;  Skin Sens. 1 - H317; Skin Corr. 1B; H314: C >= 25 %, Skin Irrit. 2; H315: 5 <= C < 25 %, Eye Irrit. 2; H319: C >= 5 %, Skin Sens. 1; H317: C >= 0,2 %, STOT SE 3; H335: C >= 5 %	0,0015- 0,50
64-17-5	etanol	1,00- 5,00

(Fortsättning på sida 3)

enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

4241601

Omarbetad: 22/03/2022
Datum för utskrift: 22/03/2022

Handelsnamn: TEKNOCOAT 1633-09 BASE 3		
(Fortsättning från sida 2)		
*	EG-nummer: 200-578-6	
*	Reg. nr.: 01-2119457610-43	
*	ämne med gemenskapsgränsvärden för	
*	exponering på arbetsplatsen.	
*	 Flam. Liq. 2 - H225	
*	78-83-1	2-metylpropan-1-ol
*	EG-nummer: 201-148-0	0,50- 1,00
*	Reg. nr.: 01-2119484609-23	
*	 Eye Dam. 1 - H318;  Flam. Liq. 3	
*	- H226;  Skin Irrit. 2 - H315, STOT SE	
*	3 - H335-H336	
*	71-36-3	1-butanol
*	EG-nummer: 200-751-6	10,00- 25,00
*	Reg. nr.: 01-2119484630-38	
*	 Eye Dam. 1 - H318;  Flam. Liq. 3	
*	- H226;  Acute Tox. 4 - H302, Skin	
*	Irrit. 2 - H315, STOT SE 3 - H335-H336	
• Ytterligare hänvisningar: De angivna farohänvisningarnas ordalydelse framgår av kapitel 16.		

AVSNITT 04: Åtgärder vid första hjälpen

- 4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen
- **Vid inandning:**
Vid medvetslöshet lägg och transportera patient stabilt i framstupa sidoläge.
- **Vid kontakt med huden:**
Tvätta omedelbart med vatten och tvål och spola därefter noggrant.
Tvätta omedelbart med vatten.
- **Vid kontakt med ögonen:**
Spola ögonen öppna i flera minuter under rinnande vatten och kontakta läkare.
- **Vid förtäring:**
Framkalla ej kräkning, tillkalla omedelbart läkarhjälp.
- **Hänvisningar för läkaren:**
- 4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda
Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
- 4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs
Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

AVSNITT 05: Brandbekämpningsåtgärder

- 5.1 Släckmedel
- **Lämpliga släckningsmedel:**
CO₂, släckningspulver eller spridd vattenstråle. Större bränder skall bekämpas med spridd vattenstråle eller alkoholbeständigt skum.
- **Släckningsmedel som är olämpliga av säkerhetsskäl:**
Vatten med full stråle
- 5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra
Vid uppvärmning eller brand - möjlig bildning av giftiga gaser.
- 5.3 Råd till brandbekämpningspersonal
- **Speciell skyddsutrustning:**
Använd andningsskyddsutrustning.
Undvik att inandas explosions- och brandgaser.
- **Ytterligare uppgifter**
Kyl ner utsatta behållare med spridd vattenstråle.
Samla förorenat släckningsvatten separat, det får ej tränga ner i avloppsnätet.

S

(Fortsättning på sida 4)

4241601

Omarbetad: 22/03/2022
Datum för utskrift: 22/03/2022

Handelsnamn: TEKNOCOAT 1633-09 BASE 3

(Fortsättning från sida 3)

AVSNITT 06: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

- **6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer**
Använd skyddsutrustning. Håll oskyddade personer på avstånd.
Se till att ventilationen är tillräcklig.
- **6.2 Miljöskyddsåtgärder:**
Hindra produkten från att tränga ner i avloppsnätet eller vattendrag.
Hindra produkten från att tränga ner i avloppsnätet, hålor eller gropar och källare.
När produkten kommer in i vattendrag eller avloppsnät, skall vederbörande myndigheter underrättas.
När produkten trängt ner i marken, skall vederbörande myndigheter underrättas.
Vid gasutsläpp eller när produkten trängt ner i marken, skall vederbörande myndigheter underrättas.
Förhindra produkten att tränga ner i avloppsnät/ytvatten/grundvatten.
- **6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering:**
Sug upp med vätskebindande material (sand, kiselgur, syrabindemedel, universalbindemedel, sågspån).
Använd neutraliseringsmedel.
Omhändertaga förorenat material som avfall enligt punkt 13.
Se till att ventilationen är tillräcklig.
- **6.4 Hänvisning till andra avsnitt**
Information beträffande säker hantering se kapitel 7.
Information beträffande personlig skyddsutrustning se kapitel 8.
Information beträffande avfallshantering se kapitel 13.

AVSNITT 07: Hantering och lagring

- **Hantering:**
- **7.1 Försiktighetsmått för säker hantering**
Sörj för god ventilation/utsug på arbetsplatsen.
Öppna behållaren försiktigt och hantera den varsamt.
Beakta emissionsgränsvärdet.
Sörj för att utrymmen har god ventilation även i golvnivå (ångorna är tyngre än luft).
- **Hänvisningar beträffande brand- och explosionsskydd:**
Håll åtskild från antändningskällor - rök ej.
Vidta åtgärder mot elektrostatisk uppladdning.
Undvik slag och friktion.
Håll andningsskyddsutrustning i beredskap.
- **7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet**
- **Lagring:**
- **Krav på lagerutrymmen och behållare:**
Förvaras endast i originalemballage.
- **Hänvisningar beträffande sammanlagring:**
Erfordras ej.
- **Ytterligare uppgifter till lagringsvillkoren:**
Förvara behållaren tätt tillsluten.
Förvaras svaltt och torrt i väl tillslutet emballage.
Skyddas mot värme och direkt solljus.
- **7.3 Specifik slutanvändning**
Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

AVSNITT 08: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

- **8.1 Kontrollparametrar**
- **Ämnen med yrkeshygieniska gränsvärden som bör övervakas:**

1330-20-7 xylene

OEL

Korttidsvärde	442	mg/m3
	100	ppm
Nivågränsvärde	221	mg/m3
	50	ppm

H

(Fortsättning på sida 5)

enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

4241601

Omarbetad: 22/03/2022
Datum för utskrift: 22/03/2022

Handelsnamn: TEKNOCOAT 1633-09 BASE 3

(Fortsättning från sida 4)

123-86-4	butylacetat		
OEL			
Korttidsvärde	723	mg/m3	
	150	ppm	
Nivågränsvärde	241	mg/m3	
	50	ppm	
64-17-5	etanol		
OEL			
Korttidsvärde	1900	mg/m3	
	1000	ppm	
Nivågränsvärde	1000	mg/m3	
	500	ppm	
V			
78-83-1	2-metylpropan-1-ol		
OEL			
Korttidsvärde	250	mg/m3	
	75	ppm	
Nivågränsvärde	150	mg/m3	
	50	ppm	
H, V			
71-36-3	1-butanol		
OEL			
Korttidsvärde	90	mg/m3	
	30	ppm	
Nivågränsvärde	45	mg/m3	
	15	ppm	
H			

- **Ytterligare hänvisningar:**
De vid framställningen gällande listorna har använts som utgångspunkt.
- **8.2 Begränsning av exponeringen**
- **Personlig skyddsutrustning:**
- **Allmänna skydds- och hygienåtgärder:**
Sedvanliga försiktighetsåtgärder vid hantering av kemikalier skall iakttas.
Undvik kontakt med livsmedel, drycker och fodermedel.
Nedsmutsade, indränkta klädesplagg skall omedelbart tas av.
Skyddsdräkter förvaras separat.
Undvik kontakt med huden.
Undvik kontakt med ögonen och huden.
Ät och drick ej vid hanteringen.
Rengör huden noggrant efter arbetet och före raster.
- **Andningsskydd: Andningsskydd rekommenderas.**
- **Handskydd: Handskmaterialet måste vara tätt och beständigt mot produkt/ämne/ tillredning.**
Handskmaterialrekommendationer kan inte ges för produkt/tillredning/ kemikalielösning, då inga tester genomförts. Val av handskmaterial beaktande penetrationstider, permeationskvoter och degradation.
Skyddshandskar Ogenomsläppliga handskar
- **Handskmaterial**
Val av lämplig handske är inte enbart beroende av material utan även av andra kvalitetskriterier och varierar från en tillverkare till nästa. Då produkten bereds av flera material, kan handskmaterialets beständighet inte förutses och måste därför kontrolleras före användningen.
- **Handskmaterialets penetreringstid**
Exakt penetrationstid fastställs av skyddshandskarnas tillverkare och skall beaktas.
Penetrationstider enligt EN 374 del III fastställdes inte i praktiska försök. Därför rekommenderas en maximal användningstid motsvarande 50 % av penetrationstiden.
- **Ögonskydd: Skyddsglasögon Tättslutande skyddsglasögon**
- **Kroppsskydd: Arbetsskyddsdräkt**

S

(Fortsättning på sida 6)

4241601

Omarbetad: 22/03/2022
Datum för utskrift: 22/03/2022

Handelsnamn: TEKNOCOAT 1633-09 BASE 3

(Fortsättning från sida 5)

AVSNITT 09: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Allmänna uppgifter

Utseende:

Form:	Vätska
Färg:	Genomskinlig, Grumlig
Lukt:	Svag, karakteristisk Karakteristisk
Lukttröskel:	Ej bestämd.

Tillståndsändring

Initial kokpunkt och kokpunktsintervall: Ej bestämd.

Flampunkt: 25 °C

Brandfarlighet (fast form, gas): Ej användbar.

Tändtemperatur: Ej bestämd.

Sönderfallstemperatur: Ej bestämd.

Självantändningstemperatur: Ej bestämd.

Explosiva egenskaper: Ej bestämd.

Explosionsgränser:

Nedre: 1 Vol %

Övre: 73 Vol %

Angtryck: Ej bestämd.

Densitet: 1,0000 g/cm3

Löslighet i / blandbarhet med

Vatten: Ej bestämd.

Viskositet:

Dynamisk: Ej bestämd.

Kinematisk: vid 23 °C 1 cm2/s

9.2 Annan information

Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

- **10.1 Reaktivitet**
Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
- **10.2 Kemisk stabilitet**
- **Termisk sönderdelning / förhållanden som bör undvikas:**
Inget sönderfall vid ändamålsenlig användning.
- **10.3 Risken för farliga reaktioner**
Inga farliga reaktioner kända.
- **10.4 Förhållanden som ska undvikas**
Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
- **10.5 Oförenliga material:**
Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
- **10.6 Farliga sönderdelningsprodukter:**
Inga farliga sönderfallsprodukter kända.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

- **11.1 Information om de toxikologiska effekterna**
- **Akut toxicitet**
- **Klassificeringsrelevanta LD/LC50-värden:**
1330-20-7 xylene
Oral, LD50: 4300 mg/kg (rat)
Dermal, LD50: 2000 mg/kg (Rabbit)
123-86-4 butylacetat

(Fortsättning på sida 7)

enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

4241601

Omarbetad: 22/03/2022
Datum för utskrift: 22/03/2022

Handelsnamn: TEKNOCOAT 1633-09 BASE 3

(Fortsättning från sida 6)

Oral, LD50: 13100 mg/kg (rat)
Dermal, LD50: >5000 mg/kg (Rabbit)
Inhalativ, LC50/4h: >21 mg/l (rat)

100-41-4 etylbenzen

Oral, LD50: 3500 mg/kg (rat)
Dermal, LD50: 17800 mg/kg (Rabbit)

50-00-0 formaldehyd ...%

Oral, LD50: >200 mg/kg (rat)

64-17-5 etanol

Oral, LD50: 7060 mg/kg (rat)
Inhalativ, LC50/4h: 20000 mg/l (rat)

78-83-1 2-metylpropan-1-ol

Oral, LD50: 2460 mg/kg (rat)
Dermal, LD50: 3400 mg/kg (Rabbit)

71-36-3 1-butanol

Oral, LD50: 790 mg/kg (rat)
Dermal, LD50: 3400 mg/kg (Rabbit)
Inhalativ, LC50/4h: 8000 mg/l (rat)

- **Primär retningseffekt:**
- Frätande/irriterande på huden
Irriterar hud och slemhinnor.
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation
Starkt irriterande med risk för allvarliga ögonskador.
- **Luftvägs-/hudsensibilisering**
Ingen sensibiliserande effekt känd.
- **Ytterligare toxikologiska hänvisningar:**
Enligt beräkningsmetoden i EG's Allmänna klassificeringsriktlinjer för tillredningar i den senast giltiga versionen kan produkten medföra följande risker:
Irriterande
- **CMR-effekter (cancerframkallande, mutagen och reproduktionstoxiska egenskaper)**
Carc. 1B
- **11.2 Information om andra faror**
- **Hormonstörande egenskaper**
541-02-6 decamethylcyclopentasiloxane : II
* 556-67-2 oktametylcyklotetrasiloxan : II; III

AVSNITT 12: Ekologisk information

- **12.1 Toxicitet**
- Akvatisk toxicitet:
Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
- **12.2 Persistens och nedbrytbarhet**
Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
- **Beteende i miljömängivningar:**
- **12.3 Bioackumuleringsförmåga**
Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
- **12.4 Rörligheten i jord**
Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
- **Ytterligare ekologiska hänvisningar:**
- **Allmänna hänvisningar:**
Vattenföroreningsklass 1 (Självutvärdering): liten risk för vattenförorening.
Låt ej tränga ner i grundvatten, vattendrag eller i avloppsnätet i outspätt tillstånd resp. i större mängder.
Får ej hamna i avloppsvatten eller uppsamlingsdike i outspätt resp. oneutraliserat tillstånd.
- **12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen**
- **PBT:**
Ej användbar.
- **vPvB:**
Ej användbar.
- **12.6 Andra skadliga effekter**
Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

S

(Fortsättning på sida 8)

4241601

Omarbetad: 22/03/2022
Datum för utskrift: 22/03/2022

Handelsnamn: TEKNOCOAT 1633-09 BASE 3

(Fortsättning från sida 7)

AVSNITT 13: Avfallshantering

- **13.1 Avfallsbehandlingsmetoder**
- Europeiska avfallskatalogen
08
AVFALL FRÅN TILLVERKNING, FORMULERING, DISTRIBUTION OCH ANVÄNDNING AV
FÄRG, LACK, PORSLINSEMALJ, LIM, FOGMASSA OCH TRYCKFÄRG
08 01
Avfall från tillverkning, formulering distribution, användning och
borttagning av färg och lack
08 01 11
Färg- och lackavfall som innehåller organiska lösningsmedel eller
andra farliga ämnen
- **Ej rengjorda förpackningar:**
- **Rekommendation:**
Avfallshandteras enligt myndigheters föreskrifter.

AVSNITT 14: Transportinformation

- **14.1 UN-nummer**
ADR UN1263
IMDG UN1263
IATA UN1263
- **14.2 Officiell transportbenämning**
ADR 1263 FÄRG
IMDG PAINT
IATA PAINT

- **14.3 Faroklass för transport**

ADR
Klass 3 Brandfarliga vätskor

Etikett

3



IMDG
Class 3 Brandfarliga vätskor
Label

3



IATA
Class 3 Brandfarliga vätskor
Label

3



- **14.4 Förpackningsgrupp**

ADR III

IMDG III

(Fortsättning på sida 9)

enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

4241601

Omarbetad: 22/03/2022
Datum för utskrift: 22/03/2022

Handelsnamn: TEKNOCOAT 1633-09 BASE 3

(Fortsättning från sida 8)

- | | |
|---|---------|
| IATA | III |
| • 14.5 Miljöfaror:
Ej användbar. | |
| • 14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder
Varning: Brandfarliga vätskor | |
| Kemler-tal: | 30 |
| EMS-nummer: | F-E,S-E |
| • 14.7 Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden
Ej användbar. | |
| • Transport / ytterligare uppgifter:
Not applicable. | |
| Reducerade mängder (EQ): | E1 |
| Begränsade mängder (LQ) | 5L |
| Transportkategori | 3 |
| Tunnelrestriktionskod | D/E |
| IMDG | |
| Limited quantities (LQ) | 5L |
| Excepted quantities (EQ) | E1 |
| • UN "Model Regulation":
UN 1263 FÄRG, 3, III | |

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

- **15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö**
- Direktiv 2011/65/EU om begränsning av användning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning - Bilaga II
Inga beståndsdelar är listade.
- FÖRORDNING (EU) 2019/1148
- Bilaga I - SPRÅNGÄMNESPREKURSORER SOM OMFATTAS AV RESTRIKTIONER (Övre gränsvärde för beviljande av tillstånd enligt artikel 5.3)
Inga beståndsdelar är listade.
- Bilaga II - SPRÅNGÄMNESPREKURSORER SOM OMFATTAS AV RAPPORTERINGSKRAV
Inga beståndsdelar är listade.
- Förordning (EG) nr 1907/2006 BILAGA XVII
Villkor: 3, 40
- **Nationella föreskrifter:**
- Ytterligare klassificering enligt Förordningen om farliga ämnen (GefStoffV) bilag II:
Cancerframkallande farligt ämne grupp III (farligt).
- Hänvisningar beträffande inskränkning av sysselsättning:
Arbetstagare får inte utsättas för det cancerframkallande farliga ämnet som denna tillredning innehåller. I enstaka fall kan myndigheten medge undantag.
- Teknisk instruktion luft:
- Klass andel i %

II	0,69
III	22,06
I	0,03
- Vattenförorening - riskklass:
WGK 1 (Självutvärdering): liten risk för vattenförorening.
- **15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning:**
En kemikaliesäkerhetsbedömning har ej gjorts.

S

(Fortsättning på sida 10)

4241601

Omarbetad: 22/03/2022
Datum för utskrift: 22/03/2022

Handelsnamn: TEKNOCOAT 1633-09 BASE 3

(Fortsättning från sida 9)

AVSNITT 16: Annan information

Uppgifterna är baserade på våra aktuella kunskaper. De representerar emellertid ingen som helst garanti beträffande produkttegenskaper och utgör ingen grund för ett avtalat rättsförhållande.

- Relevanta fraser

- * EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
- * H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- * H226 Brandfarlig vätska och ånga.
- * H301 Giftigt vid förtäring.
- * H302 Skadligt vid förtäring.
- * H311 Giftigt vid hudkontakt.
- * H312 Skadligt vid hudkontakt.
- * H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- * H315 Irriterar huden.
- * H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- * H318 Orsakar allvarliga ögonskador.
- * H331 Giftigt vid inandning.
- * H332 Skadligt vid inandning.
- * H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- * H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
- * H341 Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
- * H350 Kan orsaka cancer.
- * H413 Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer.

- **Område som utfärdar datablad:**

Environment protection department.

- **Förkortningar och akronymer:**

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

ICAO: International Civil Aviation Organisation

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

- * Data ändrade gentemot föregående version