

4260702

Tarkistettu pvm: 02/07/2023

Painatuspäivämäärä: 02/07/2023

01 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

• 1.1 Tuotetunniste

- *Kauppanimike:*
TEKNOCOAT 1687-58 CLEAR E1
- Artikkelinumero:
1T766010
- 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella
- Aineen / valmisteen käyttö
Pinnoiteaine

• 1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

- *Valmistaja/toimittaja:*
Teknos AG
Industriestrasse 7
LI-9487 Gamprin-Bendern
T +423 375 94 00
F +423 375 94 99

- *Tietoja antaa:*
Osasto tuoteturvallisuus e-mail: li-sdb@teknos.com

- 1.4 Hätäpuhelinnumero:
Swiss Toxicological Information Centre, CH-8032 Zürich Emergency telephone: +41 (0)44 251 51 51 (International)

02 Vaaran yksilöinti

- 2.1 Aineen tai seoksen luokitus
- Luokitus asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti



GHS02

Flam. Liq. 2 - H225 Helposti syttyvä neste ja höyry.



GHS07

Eye Irrit. 2 - H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
STOT SE 3 - H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.

- 2.2 Merkinnät
- Merkinnät asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti
- Varoitusmerkit



GHS02 GHS07

- Huomiosana
Vaara

- Vaaran määräävät komponentit etiketeissä:
n-butyylisetaatti / propan-2-oli / etyyliasetaatti
- Vaaralausekkeet
H225 Helposti syttyvä neste ja höyry.
H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.
- Turvalausekkeet
P210 Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty.
P233 Säilytä tiiviisti suljettuna.
P240 Maadoita ja yhdistä säiliö ja vastaanottavat laitteet.
P303+P361+P353 JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus välittömästi.
Huuhto iho vedellä [tai suihkuta].
P403+P233 Varastoi paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Säilytä tiiviisti suljettuna.
P501 Hävitä säiliö(t) noudattaen paikallisia/alueellisia/kansallisia/ kansainvälisiä määräyksiä.

(jatkuu sivulla 2)

4260702

Tarkistettu pvm: 02/07/2023

Painatuspäivämäärä: 02/07/2023

TEKNOCOAT 1687-58 CLEAR E1

(jatkuu sivulla 1)

- **2.3 Muut vaarat**
- PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset
- PBT:
Ei voida käyttää.
- vPvB:
Ei voida käyttää.

03 Koostumus ja tiedot aineosista

- **3.2 Kemialliset ominaisuudet: Seokset**
- **Selostus:**
Seuraavista aineista koostuva seos, jossa vaarattomia lisäaineita.
- **Sisältää vaarallisia aineita:**

CAS-numero		%
64-17-5	Etanoli EY-numero: 200-578-6 Reg. nr.: 01-2119457610-43 aine, jolle on yhteisössä vahvistettu työperäisen altistuksen raja-arvo.  Flam. Liq. 2 - H225	10,00- 25,00
67-63-0	propan-2-oli EY-numero: 200-661-7 Reg. nr.: 01-2119457558-25  Flam. Liq. 2 - H225;  Eye Irrit. 2 - H319, STOT SE 3 - H336	10,00- 25,00
108-65-6	2-Metoksi-1-metyylietyyliasetatti EY-numero: 203-603-9 Reg. nr.: 01-2119475791-29 aine, jolle on yhteisössä vahvistettu työperäisen altistuksen raja-arvo.  Flam. Liq. 3 - H226	1,00- 5,00
141-78-6	etyyliasetatti EY-numero: 205-500-4 Reg. nr.: 01-2119475103-46  Flam. Liq. 2 - H225;  Eye Irrit. 2 - H319, STOT SE 3 - H336; EUH066	1,00- 5,00
123-86-4	n-butyliasetatti EY-numero: 204-658-1 Reg. nr.: 01-2119485493-29  Flam. Liq. 3 - H226;  STOT SE 3 - H336; EUH066	25,00- 40,00
68002-19-7	Urea RPW formaldehyde, butylated Aquatic Chronic 4 - H413	5,00- 10,00
7664-38-2	Fosforihappo ... % EY-numero: 231-633-2 Reg. nr.: 01-2119485924-24  Skin Corr. 1B - H314;	0,50- 1,00

(jatkuu sivulla 3)

4260702

Tarkistettu pvm: 02/07/2023

Painatuspäivämäärä: 02/07/2023

TEKNOCOAT 1687-58 CLEAR E1

(jatkuu sivulla 2)

Skin Corr. 1B; H314: C >= 25 %, Skin Irrit.

2; H315: 10 <= C < 25 %, Eye Irrit. 2; H319:

C >= 10 %

• **Lisätietoja:**

Annettujen turvaohjeiden sanamuoto kappaleesta 16.

04 Ensiaputoimenpiteet

- **4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus**
- **Hengitettävä:**
Huolehdittava raittiin ilman saannista. Oireiden esiintyessä pyydettyä lääkärin apua.
- **Ihokosketuksessa:**
Pestävä heti vedellä ja saippualla ja huuhdottava hyvin.
- **Aineen päästyä silmiin:**
Silmä huuhdotaan luomet auki juoksevan veden alla useita minutteja. Oireiden kestäessä käännetään lääkärin puoleen.
- **Nieltyä:**
Ei pakoteta oksentamaan, saatettava heti lääkärin hoitoon.
- **Ohjeita lääkärille:**
- **4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet**
Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla.
- **4.3 Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet**
Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla.

05 Palontorjuntatoimenpiteet

- **5.1 Sammutusaineet**
- **Sopivat sammutusaineet:**
CO₂, kuivakemikaalisammutin tai vesisuihku. Suuremmat palot torjutaan vesisuihkulla tai alkoholeja kestäväällä vaahdolla.
- **Turvallisuussyistä sopimattomat sammutusaineet:**
Täysi vesisuihku
- **5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat**
Kuumennettaessa tai tulipalossa myrkylliset kaasut mahdollisia.
- **5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet**
- **Erikoinen suojavarustus:**
Käytettävä hengityssuojainta.
Räjähdyksen ja palokaasuja ei saa hengittää.
- **Lisätiedot**
Tulelle alttiit säiliöt jäädytettävä vesisuihkulla.
Saastunut sammutusvesi on kerättävä erikseen, sitä ei saa päästää viemäristöön.

06 Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä

- **6.1 Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa**
Käytettävä suojavarustusta. Suojautumattomat henkilöt pidettävä loitolla.
Huolehdittava riittävästä tuuletuksesta.
- **6.2 Ympäristöön kohdistuvat varotoimet:**
Estettävä pääsy viemäriin tai vesistöihin.
Estettävä pääsy viemäriin, kellareihin ja ojiin.
Jos ainetta on päässyt viemäriin tai vesistöön, ilmoitettava asianomaiselle virastolle.
Pääsystä maaperään on ilmoitettava asianomaiselle virastolle.
Kaasuvuodosta ja pääsystä maaperään on ilmoitettava asianomaiselle virastolle.
Estettävä pääsy viemäriin/pintavesiin/pohjaveteen.
- **6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet:**
Imettävä nestettä sitovalla aineella (hiekkä, piimaa, hapon sidosaine, yleisidosaine, sahajauho).
Saastunut aine on jätteenä hävitettävä kohdan 13 mukaisesti.
Huolehdittava riittävästä tuuletuksesta.
- **6.4 Viittaukset muihin kohtiin**
Turvallista käsittelyä koskevia ohjeita kappaleessa 7.
Henkilökohtaista suojavarustusta koskevia ohjeita kappaleessa 8.

(jatkuu sivulla 4)

4260702

Tarkistettu pvm: 02/07/2023

Painatuspäivämäärä: 02/07/2023

TEKNOCOAT 1687-58 CLEAR E1

Aineen hävitystä koskevia ohjeita kappaleessa 13.

(jatkuu sivulla 3)

07 Käsittely ja varastointi

- **Käsittely:**
- **7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet**
Säiliöt avattava ja käsiteltävä varovasti.
Päästörajat huomioitava.
Huolehdittava tilojen hyvästä tuuletuksesta, myös lattialla (höyryt ovat raskaampia kuin ilma).
- **Palo- ja räjähdysuojaohteet:**
Eristettävä sytytyslähteistä - tupakanpolto kielletty.
Vältettävä iskuja ja hankautumista.
Vältettävä iskuja ja hankausta.
- **7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet**
- **Varastointi:**
- **Varastotiloille ja säiliöille asetettavat vaatimukset:**
Säilytettävä viileässä paikassa.
Saadaan säilyttää ainoastaan alkuperäisastioissa.
- **Yhteisvarastointiohteet:**
Ei tarvita.
- **Lisätietoja varastointiehtoihin:**
Astiat on pidettävä tiiviisti suljettuina.
Varastoitava hyvin suljetuissa astioissa viileässä ja kuivassa paikassa.
Suojattava kuumuudelta ja välittömältä auringonpaisteelta.
- **7.3 Erityinen loppukäyttö**
Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla.

08 Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet

- **8.1 Valvontaa koskevat muuttujat**
- **Aineosat työpaikkakohtaisin valvottavin raja-arvoin:**

64-17-5 Etanoli**HTP**

Lyhytaikaisarvo	2500	mg/m ³
	1300	ppm
Pitkäaikaisarvo	1900	mg/m ³
	1000	ppm

67-63-0 propan-2-oli**HTP**

Lyhytaikaisarvo	620	mg/m ³
	250	ppm
Pitkäaikaisarvo	500	mg/m ³
	200	ppm

108-65-6 2-Metoksi-1-metyylietyyliasettaatti**HTP**

Lyhytaikaisarvo	550	mg/m ³
	100	ppm
Pitkäaikaisarvo	270	mg/m ³
	50	ppm

iho

141-78-6 etyyliasettaatti

(jatkuu sivulla 5)

4260702

Tarkistettu pvm: 02/07/2023

Painatuspäivämäärä: 02/07/2023

TEKNOCOAT 1687-58 CLEAR E1

(jatkuu sivulla 4)

HTP

Lyhytaikaisarvo	1470	mg/m3
	400	ppm
Pitkäaikaisarvo	730	mg/m3
	200	ppm

123-86-4 n-butyylisetaatti**HTP**

Lyhytaikaisarvo	725	mg/m3
	150	ppm
Pitkäaikaisarvo	240	mg/m3
	50	ppm

7664-38-2 Fosforihappo ... %**HTP**

Lyhytaikaisarvo	2	mg/m3
Pitkäaikaisarvo	1	mg/m3

- **Lisäohjeet:**
Tiedot perustuvat valmistushetkellä voimassaoleviin luetteloihin.
- **8.2 Altistumisen ehkäiseminen**
- **Henkilökohtainen suojavarustus:**
- **Yleiset suoja- ja hygieniatoimenpiteet:**
Noudatettava kemikaalien käsittelyn tavanomaisia varotoimenpiteitä.
Pidettävä loitolla elintarvikkeista, juomista ja rehuista.
Vältettävä kosketusta silmiin.
Vältettävä ihokosketusta ja kosketusta silmiin.
Työn aikana on syöminen ja juominen kielletty.
Ennen taukoja ja työn päätyttyä huolehdittava perusteellisesta ihonpuhdistuksesta.
- **Hengityssuoja:** Hengityssuojaimen käyttö suositeltavaa.
- **Käsisuojus:** Käsinemateriaalin tulee olla tuotetta/ainetta/valmistetta kestävä ja läpäisemätöntä. Puuttuvien testien vuoksi suositusta soveltuvasta suojakäsinemateriaalista tuotteelle/ valmistelle / kemikaalisekoitteelle ei voida antaa. Suojakäsinemateriaalin valinnassa on otettava huomioon läpäisyajat, läpäisevyyskerroin ja kuluminen. Läpäisemättömät käsiineet
- **Käsinemateriaali**
Soveltuvan käsinetyypin valikoima ei riipu yksinomaan materiaalista vaan myös muista laatuominaisuuksista ja vaihtelee eri valmistajilla. Koska tuote on valmiste, joka koostuu eri aineista, ei suojakäsinemateriaalin kestävyys ole ennalta arvioitavissa vaan pitää tarkistaa ennen käyttöä.
- **Käsinemateriaalin läpäisy aika**
Tarkka läpäisy aika on selvítettävä suojakäsinemateriaalin valmistajalta ja sitä on noudatettava.
Läpäisyajojen arvoja, jotka vastaavat EN 374 osa III vaatimuksia, ei ole saatua käytännön olosuhteissa.
Käyttöajaksi suositellaan sen vuoksi enintään 50 % läpäisyajasta.
- **Silmäsuojus:** Suojalasit Tiiviit suojalasit
- **Kehosuojus:** Työsuojavaatetus

09 Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet**9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot****Yleiset ohjeet****Olomuoto:****Muoto:** Neste**Väri:** Väritön**Haju:** Tyypillinen Tyypillinen**Hajukynnys:** Ei määritetty.**Tilanmuutos**

(jatkuu sivulla 6)

4260702

Tarkistettu pvm: 02/07/2023

Painatuspäivämäärä: 02/07/2023

TEKNOCOAT 1687-58 CLEAR E1

(jatkuu sivulla 5)

*	Kiehumispiste ja kiehumisalue:	>=	78 °C
*	Leimahduspiste:	>=	13 °C
	Syttyvyys (kiinteät aineet, kaasut):	Ei voida käyttää.	
	Syttymislämpötila:	425 °C	
	Hajoamislämpötila:	Ei määritetty.	
	Itsesyttymislämpötila:	Ei määritetty.	
	Räjähävyys:	Ei määritetty.	
	Räjähähdysrajat:		
	Alempi:	1 Vol %	
	Ylempi:	15 Vol %	
	Höyrypaine:	20 °C	10,7000 mbar 50 °C 55,0000 mbar
	Tiheys:	0,9200 g/cm3	
	Liukenevuus/sekoittuvuus veteen:	Ei määritetty.	
	Viskositeetti:		
	Dynaaminen:	Ei määritetty.	
	Kinemaattinen:	Ei määritetty.	
	9.2 Muut tiedot	Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla.	

10 Stabiiliisuus ja reaktiivisuus

- **10.1 Reaktiivisuus**
Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla.
- **10.2 Kemiallinen stabiiliisuus**
- **Terminen hajoavuus / vältettävät olosuhteet:**
Ei hajaantumista määrästymukaisessa käytössä.
- **10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus**
Ei tiedossa vaarallisia reaktioita.
- **10.4 Vältettävät olosuhteet**
Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla.
- **10.5 Yhteensopimattomat materiaalit:**
Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla.
- **10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet:**
Tiedossa ei ole vaarallisia hajoamistuotteita.

11 Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot

- **11.1 Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista**
- **Välitön myrkyllisyys**
- **Luokittelurelevantti LD/LC50-arvot:**

64-17-5 Etanoli
Oraali, LD50: 7060 mg/kg (rat)
Inhaloituna, LC50/4h: 20000 mg/l (rat)

67-63-0 propan-2-oli
Oraali, LD50: 5045 mg/kg (rat)
Dermaali, LD50: 12800 mg/kg (Rabbit)
Inhaloituna, LC50/4h: 30 mg/l (rat)

108-65-6 2-Metoksi-1-metyylietyyliasettaatti
Oraali, LD50: 8532 mg/kg (rat)
Inhaloituna, LC50/4h: 35,7 mg/l (rat)

141-78-6 etyyliasettaatti
Oraali, LD50: 5620 mg/kg (Rabbit)

(jatkuu sivulla 7)

4260702

Tarkistettu pvm: 02/07/2023

Painatuspäivämäärä: 02/07/2023

TEKNOCOAT 1687-58 CLEAR E1

(jatkuu sivulla 6)

Inhaloituna, LC50/4h: 1600 mg/l (rat)

123-86-4 n-butyyliaasetti

Oraali, LD50: 13100 mg/kg (rat)

Dermaali, LD50: >5000 mg/kg (Rabbit)

Inhaloituna, LC50/4h: >21 mg/l (rat)

100-41-4 Etylibentseeni

Oraali, LD50: 3500 mg/kg (rat)

Dermaali, LD50: 17800 mg/kg (Rabbit)

50-00-0 formaldehydi ...%

Oraali, LD50: >200 mg/kg (rat)

78-83-1 2-metyylipropaan-1-oli

Oraali, LD50: 2460 mg/kg (rat)

Dermaali, LD50: 3400 mg/kg (Rabbit)

- *Ensisijainen ärsyttävä vaikutus:*
- Ihosyövyttävyyksihoärsytys
- Ei ärsyttävää vaikutusta.
- Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys
- Ärsyttävä vaikutus.
- *Hengitysteiden tai ihon herkistyminen*
- Tiedossa ei ole stabiloivaa vaikutusta.
- **Toksikologisia lisätietoja:**
- Ärsyttävä
- **11.2 Tiedot muista vaaroista**
- *Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet*

12 Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle

- **12.1 Myrkyllisyys**
- Vesimyrkyllisyys:
- Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla.
- **12.2 Pysyvyys ja hajoavuus**
- Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla.
- **Käyttäytyminen eri ympäristöolosuhteissa:**
- **12.3 Biokertyvyys**
- Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla.
- **12.4 Liikkuvuus maaperässä**
- Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla.
- **Ekologisia lisätietoja:**
- *Yleisohjeita:*
- Vesistövaarallisuusluokka 1 (Oma luokitus): lievästi vesistöä vaarantava
- Estetään aineen pääsy ohentamattomana tai suurina määrinä pohjaveteen, vesistöihin, viemäristöön.
- **12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset**
- **PBT:**
- Ei voida käyttää.
- **vPvB:**
- Ei voida käyttää.
- **12.6 Muut haitalliset vaikutukset**
- Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla.

13 Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat

- **13.1 Jätteiden käsittelymenetelmät**
- **Puhdistamattomat pakkaukset:**
- *Suositus:*
- Hävitettävä virallisten määräysten mukaisesti.

SF

(jatkuu sivulla 8)

4260702

Tarkistettu pvm: 02/07/2023

Painatuspäivämäärä: 02/07/2023

TEKNOCOAT 1687-58 CLEAR E1

(jatkuu sivulla 7)

14 Kuljetustiedot• **14.1 UN-numero****ADR** UN1263 ei sovellettavissa**IMDG** UN1263 ei sovellettavissa**IATA** UN1263 ei sovellettavissa• **14.2 Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi****ADR** 1263 MAALI**IMDG** PAINT**IATA** PAINT• **14.3 Kuljetuksen vaaraluokka****ADR****luokka** 3 Palavat nesteet**Lipuke****3****IMDG****Class** 3 Palavat nesteet**Label****3****IATA****Class** 3 Palavat nesteet**Label****3**• **14.4 Pakkausryhmä****ADR** II**IMDG** II**IATA** II• **14.5 Ympäristövaarat:**

Ei voida käyttää.

• **14.6 Erityiset varotoimet käyttäjälle**

Varoitus: Palavat nesteet

Kemler-luku: 33**EMS-numero:** F-E,S-E• **14.7 Kuljetus irtolastina Marpol 73/78 -sopimuksen II liitteen ja IBC-säännösten mukaisesti**

Ei voida käyttää.

• **Kuljetus/lisätietoja:**

Not applicable.

Poikkeusmäärät (EQ): E2**Rajoitetut määrät (LQ):** 5L

(jatkuu sivulla 9)

4260702

Tarkistettu pvm: 02/07/2023

Painatuspäivämäärä: 02/07/2023

TEKNOCOAT 1687-58 CLEAR E1

(jatkuu sivulla 8)

Kuljetuskategoria 2
Tunnelirajoituskoodi: D/E
IMDG
Limited quantities (LQ) 5L
Excepted quantities (EQ) E2
 • **UN "Model Regulation":**
 UN 1263 MAALI, 3, II

15 Lainsäädäntöä koskevat tiedot

- **15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö**
- Direktiivi 2011/65/EU tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa - Liite II
- ASETUS (EU) 2019/1148
- Liite I - RAJOITETUT RÄJÄHTEIDEN LÄHTÖAINEET (Yläraja-arvo lupien myöntämiseksi 5 artiklan 3 kohdan mukaisesti)
- Liite II - ILMOITETTAVAT RÄJÄHTEIDEN LÄHTÖAINEET
- NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1907/2006 LIITE XVII
 Rajoitusehdot: 3, 40
- **Kansalliset määräykset:**
- **Tekniset ohjeet ilma:**
- Luokka osuus %
 * III 49, 70
 II
 I
- **Vesivaarallisuusluokka:**
 WGK 1 (Oma luokitus): lievästi vettä vaarantava.
- **15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi:**
 Kemikaaliturvallisuusarviointia ei ole tehty.

16 Muut tiedot

Annetut tiedot perustuvat tähänhetkisiin tietoihimme. Ne eivät kuitenkaan anna takuuta tuotteen ominaisuuksista eivätkä aikaansaa sopimuksellista oikeussuhdetta.

- Asiaankuuluvat lausekkeet
 EUH066 Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.
 H225 Helposti syttyvä neste ja höyry.
 H226 Syttyvä neste ja höyry.
 H314 Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa.
 H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
 H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.
 H413 Voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesieläimille.

- **Näyttelyalue ohjelehti:**
 Environment protection department.
- **Lyhenteet ja lyhytnimet:**
 ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
 RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)
 IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
 IATA: International Air Transport Association
 ICAO: International Civil Aviation Organisation
 GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
 EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
 ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
 CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

(jatkuu sivulla 10)

4260702

Tarkistettu pvm: 02/07/2023

Painatuspäivämäärä: 02/07/2023

TEKNOCOAT 1687-58 CLEAR E1

(jatkuu sivulla 9)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

- * Tiedot muutettu alkuperäisestä versiosta