

4287900

Tarkistettu pvm: 24/10/2022

Painatuspäivämäärä: 24/10/2022

01 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

• 1.1 Tuotetunniste

- *Kauppanimike:*
TEKNOCOAT PRIMER 1603-15 WHITE PLUS TIX
- Artikkelinumero:
1T160321
- 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella
- Aineen / valmisteen käyttö
Pinnoiteaine

• 1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

- *Valmistaja/toimittaja:*
Teknos AG
Industriestrasse 7
LI-9487 Gamprin-Bendern
T +423 375 94 00
F +423 375 94 99

- *Tietoja antaa:*
Osasto tuoteturvallisuus e-mail: li-sdb@teknos.com

- 1.4 Hätäpuhelinnumero:
Swiss Toxicological Information Centre, CH-8032 Zürich Emergency telephone: +41 (0)44 251 51 51 (International)

02 Vaaran yksilöinti

- 2.1 Aineen tai seoksen luokitus
- Luokitus asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti



GHS02

Flam. Liq. 3 - H226 Syttyvä neste ja höyry.



GHS07

Eye Irrit. 2 - H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
STOT SE 3 - H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.

- 2.2 Merkinnät
- Merkinnät asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti
- Varoitusmerkit



GHS02 GHS07

- Huomiosana
Varoitus

- Vaaran määrittävät komponentit etiketeissä:
n-butyylisetaatti / butan-1-oli
- Vaaralausekkeet
H226 Syttyvä neste ja höyry.
H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.
EUH211 Varoitus! Vaarallisia keuhkorakkuloihin kulkeutuvia pisaroita saattaa muodostua suihkutuksen yhteydessä. Älä hengitä suihketta tai sumua.
- Turvalausekkeet
P210 Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty.
P233 Säilytä tiiviisti suljettuna.
P240 Maadoita ja yhdistä säiliö ja vastaanottavat laitteet.
P303+P361+P353 JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus välittömästi.
Huuhto iho vedellä [tai suihkuta].

(jatkuu sivulla 2)

4287900

Tarkistettu pvm: 24/10/2022

Painatuspäivämäärä: 24/10/2022

TEKNOCOAT PRIMER 1603-15 WHITE PLUS TIX

(jatkuu sivulla 1)




P403+P233 Varastoi paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Säilytä tiiviisti suljettuna.
P501 Hävitä säiliö(t) noudattaen paikallisia/alueellisia/kansallisia/ kansainvälisiä määräyksiä.

- **2.3 Muut vaarat**
- PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset
- PBT:
Ei voida käyttää.
- vPvB:
Ei voida käyttää.

03 Koostumus ja tiedot aineosista

- **3.2 Kemialliset ominaisuudet: Seokset**
- **Selostus:**
Seuraavista aineista koostuva seos, jossa vaarattomia lisäaineita.

- **Sisältää vaarallisia aineita:**

CAS-numero		%
123-86-4	n-butyylisetaatti EY-numero: 204-658-1 Reg. nr.: 01-2119485493-29 	25,00- 40,00
13463-67-7	Titaanidioksidi [jauheena, joka sisältää vähintään 1 prosenttia titaanidioksidihiuksia, joiden aerodynaaminen halkaisija on <= 10 mym] EY-numero: 236-675-5 Reg. nr.: 01-2119489379-17 	5,00- 10,00
68002-19-7	Urea RPW formaldehydi, butylated Aquatic Chronic 4 - H413	5,00- 10,00
64-17-5	Etanoli EY-numero: 200-578-6 Reg. nr.: 01-2119457610-43 aine, jolle on yhteisössä vahvistettu työperäisen altistuksen raja-arvo. 	1,00- 5,00
78-83-1	2-metyylipropaan-1-oli EY-numero: 201-148-0 Reg. nr.: 01-2119484609-23 	0,0015- 0,50
108-65-6	2-Metoksi-1-metyylietyylisetaatti EY-numero: 203-603-9 Reg. nr.: 01-2119475791-29 aine, jolle on yhteisössä vahvistettu työperäisen altistuksen raja-arvo. 	1,00- 5,00

(jatkuu sivulla 3)

4287900

Tarkistettu pvm: 24/10/2022

Painatuspäivämäärä: 24/10/2022

TEKNOCOAT PRIMER 1603-15 WHITE PLUS TIX

(jatkuu sivulla 2)

71-36-3**butan-1-oli****1,00- 5,00**

EY-numero: 200-751-6

Reg. nr.: 01-2119484630-38

 Eye Dam. 1 - H318;  Flam. Liq. 3
- H226;  Acute Tox. 4 - H302, Skin

Irrit. 2 - H315, STOT SE 3 - H335-H336

• **Lisätietoja:**

Annettujen turvaohjeiden sanamuoto kappaleesta 16.

04 Ensiaputoimenpiteet

- **4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus**
- **Hengitettävä:**
Huolehdyttävä raittiin ilman saannista. Oireiden esiintyessä pyydettyä lääkärin apua.
- **Ihokosketuksessa:**
Pestävä heti vedellä ja saippualla ja huuhdettava hyvin.
- **Aineen päästyä silmiin:**
Silmä huuhdotaan luomet auki juoksevan veden alla useita minutteja. Oireiden kestäessä käännetään lääkärin puoleen.
- **Nieltyä:**
Ei pakoteta oksentamaan, saatettava heti lääkärin hoitoon.
- **Ohjeita lääkärille:**
- **4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet**
Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla.
- **4.3 Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet**
Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla.

05 Palontorjuntatoimenpiteet

- **5.1 Sammutusaineet**
- **Sopivat sammutusaineet:**
CO₂, kuivakemikaalisammutin tai vesisuihku. Suuremmat palot torjutaan vesisuihulla tai alkoholeja kestäväällä vaahdolla.
- **Turvallisuussyistä sopimattomat sammutusaineet:**
Täysi vesisuihku
- **5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat**
Kuumennettaessa tai tulipalossa myrkylliset kaasut mahdollisia.
- **5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet**
- **Erikoinen suojavarustus:**
Käytettävä hengityssuojainta.
Räjähdyshälytys- ja palokaasu ei saa hengittää.
- **Lisätiedot**
Tulelle alttiit säiliöt jäähdytettävä vesisuihulla.
Saastunut sammutusvesi on kerättävä erikseen, sitä ei saa päästää viemäristöön.

06 Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä

- **6.1 Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa**
Käytettävä suojavarustusta. Suojautumattomat henkilöt pidettävä loitolla.
Huolehdyttävä riittävästä tuuletuksesta.
- **6.2 Ympäristöön kohdistuvat varotoimet:**
Estettävä pääsy viemäriin tai vesistöihin.
Estettävä pääsy viemäriin, kellareihin ja ojiin.
Jos ainetta on päässyt viemäriin tai vesistöön, ilmoitettava asianomaiselle virastolle.
Pääsystä maaperään on ilmoitettava asianomaiselle virastolle.
Kaasuvuodosta ja pääsystä maaperään on ilmoitettava asianomaiselle virastolle.
Estettävä pääsy viemäriin/pintavesiin/pohjaveteen.
- **6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet:**
Imettävä nestettä sitovalla aineella (hiekkä, piimaa, hapon sidosaaine, yleisidosaine, sahajauho).

(jatkuu sivulla 4)

4287900

Tarkistettu pvm: 24/10/2022

Painatuspäivämäärä: 24/10/2022

TEKNOCOAT PRIMER 1603-15 WHITE PLUS TIX

(jatkuu sivulla 3)

- Saastunut aine on jätteenä hävitettävä kohdan 13 mukaisesti.
Huolehdittava riittävästä tuetuksesta.
- **6.4 Viittaukset muihin kohtiin**
Turvallista käsittelyä koskevia ohjeita kappaleessa 7.
Henkilökohtaista suojavarustusta koskevia ohjeita kappaleessa 8.
Aineen hävitystä koskevia ohjeita kappaleessa 13.

07 Käsittely ja varastointi

- **Käsittely:**
- **7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet**
Säiliöt avattava ja käsiteltävä varovasti.
Päästörajat huomioitava.
Huolehdittava tilojen hyvästä tuetuksesta, myös lattialla (höyryt ovat raskaampia kuin ilma).
- **Palo- ja räjähdysuohjeet:**
Eristettävä sytytyslähdeistä - tupakanpolto kielletty.
Vältettävä iskuja ja hankautumista.
Vältettävä iskuja ja hankausta.
- **7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet**
- **Varastointi:**
- **Varastotiloille ja säiliöille asetettavat vaatimukset:**
Saadaan säilyttää ainoastaan alkuperäisastioissa.
- **Yhteisvarastointiohjeet:**
Ei tarvita.
- **Lisätietoja varastointiehtoihin:**
Astiat on pidettävä tiiviisti suljettuina.
Varastoitava hyvin suljetuissa astioissa viileässä ja kuivassa paikassa.
Suojavaava kuumuudelta ja välittömältä auringonpaisteelta.
- **7.3 Erityinen loppukäyttö**
Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla.

08 Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet

- **8.1 Valvontaa koskevat muuttujat**
- **Aineosat työpaikkakohtaisin valvottavin raja-arvoin:**

123-86-4 n-butyylisetaatti**HTP**

Lyhytaikaisarvo	725	mg/m3
	150	ppm
Pitkäaikaisarvo	240	mg/m3
	50	ppm

64-17-5 Etanoli**HTP**

Lyhytaikaisarvo	2500	mg/m3
	1300	ppm
Pitkäaikaisarvo	1900	mg/m3
	1000	ppm

78-83-1 2-metyylipropan-1-oli**HTP**

Lyhytaikaisarvo	230	mg/m3
	75	ppm
Pitkäaikaisarvo	150	mg/m3

(jatkuu sivulla 5)

4287900

Tarkistettu pvm: 24/10/2022

Painatuspäivämäärä: 24/10/2022

TEKNOCOAT PRIMER 1603-15 WHITE PLUS TIX

(jatkuu sivulla 4)

		50	ppm
iho			
108-65-6	2-Metoksi-1-metyylietyyliasettaatti		
HTP			
Lyhytaikaisarvo		550	mg/m3
		100	ppm
Pitkäaikaisarvo		270	mg/m3
		50	ppm
iho			
71-36-3	butan-1-oli		
HTP			
Lyhytaikaisarvo		230	mg/m3
		75	ppm
Pitkäaikaisarvo		150	mg/m3
		50	ppm

- iho
- Lisäohjeet:*
Tiedot perustuvat valmistushetkellä voimassaoleviin luetteloihin.
 - 8.2 Altistumisen ehkäiseminen
 - Henkilökohtainen suojavarustus:**
 - Yleiset suoja- ja hygieniatoimenpiteet:*
Noudatettava kemikaalien käsittelyn tavanomaisia varotoimenpiteitä.
Pidettävä loitolla elintarvikkeista, juomista ja rehuista.
Vältettävä kosketusta silmiin.
Vältettävä ihokosketusta ja kosketusta silmiin.
Työn aikana on syöminen ja juominen kielletty.
Ennen taukoja ja työn päätyttyä huolehdittava perusteellisesta ihonpuhdistuksesta.
 - Hengityssuoja:* Hengityssuojaimen käyttö suositeltavaa.
 - Käsinsuojus:* Käsineiden tulee olla tuotetta/ainetta/valmistetta kestävä ja läpäisemätöntä. Puuttuvien testien vuoksi suositusta soveltuvasta suojakäsineiden materiaalista tuotteelle / valmisteelle / kemikaalikohteelle ei voida antaa. Suojakäsineiden valinnassa on otettava huomioon läpäisyajat, läpäisevyyskerroin ja kuluminen. Läpäisemättömät käsineet
 - Käsineiden materiaali
Soveltuvan käsineityypin valikoima ei riipu yksinomaan materiaalista vaan myös muista laatuominaisuuksista ja vaihtelee eri valmistajilla. Koska tuote on valmiste, joka koostuu eri aineista, ei suojakäsineiden materiaalin kestävyys ole ennalta arvioitavissa vaan pitää tarkistaa ennen käyttöä.
 - Käsineiden materiaalin läpäisyajat
Tarkka läpäisy aika on selvitettävä suojakäsinevalmistajalta ja sitä on noudatettava.
Läpäisyajojen arvoja, jotka vastaavat EN 374 osa III vaatimuksia, ei ole saatavilla käytännön olosuhteissa.
Käyttäjäksi suositellaan sen vuoksi enintään 50 % läpäisyajasta.
 - Silmäsuojus:* Suojalasit Tiiviit suojalasit
 - Kehosuojus:* Työsuojavaate

09 Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet**9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot****Yleiset ohjeet****Olomuoto:****Muoto:** Neste**Väri:** Tuotenimikkeen mukainen**Haju:** Tyypillinen Tyypillinen**Hajukynnys:** Ei määritetty.

(jatkuu sivulla 6)

4287900

Tarkistettu pvm: 24/10/2022

Painatuspäivämäärä: 24/10/2022

TEKNOCOAT PRIMER 1603-15 WHITE PLUS TIX

(jatkuu sivulla 5)

Tilanmuutos			
Kiehumispiste ja kiehumisalue:	124 °C		
Leimahduspiste:	27 °C		
Syttyvyys (kiinteät aineet, kaasut):	Ei voida käyttää.		
Syttymislämpötila:	425 °C		
Hajoamislämpötila:	Ei määrätty.		
Itsesyttymislämpötila:	Ei määrätty.		
Räjähävyys:	Ei määrätty.		
Räjähähdysrajat:			
Alempi:	1 Vol %		
Ylempi:	7 Vol %		
Höyrypaine:	20 °C	10,7000 mbar 50 °C	55,0000 mbar
Tiheys:	1,3500 g/cm3		
Liukenevuus/sekoittuvuus veteen:	Ei määrätty.		
Viskositeetti:			
Dynaaminen:	Ei määrätty.		
Kinemaattinen:	Ei määrätty.		
9.2 Muut tiedot	Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla.		

10 Stabiilisuus ja reaktiivisuus

- **10.1 Reaktiivisuus**
Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla.
- **10.2 Kemiallinen stabiilisuus**
- **Terminen hajoavuus / vältettävät olosuhteet:**
Ei hajoantumista määräysten mukaisessa käytössä.
- **10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus**
Ei tiedossa vaarallisia reaktioita.
- **10.4 Vältettävät olosuhteet**
Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla.
- **10.5 Yhteensopimattomat materiaalit:**
Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla.
- **10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet:**
Tiedossa ei ole vaarallisia hajoamistuotteita.

11 Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot

- **11.1 Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista**
- **Välitön myrkyllisyys**
- **Luokittelurelevantti LD/LC50-arvot:**

123-86-4 n-butyylisetaatti

Oraali, LD50: 13100 mg/kg (rat)
 Dermaali, LD50: >5000 mg/kg (Rabbit)
 Inhaloituna, LC50/4h: >21 mg/l (rat)

13463-67-7 Titaanidioksidi [jauheena, joka sisältää vähintään**1 prosenttia titaanidioksidihyukkasia, joiden****aerodynaaminen halkaisija on <= 10 μm]**

Oraali, LD50: >20000 mg/kg (rat)
 Dermaali, LD50: >10000 mg/kg (Rabbit)
 Inhaloituna, LC50/4h: >6,82 mg/l (rat)

(jatkuu sivulla 7)

4287900

Tarkistettu pvm: 24/10/2022

Painatuspäivämäärä: 24/10/2022

TEKNOCOAT PRIMER 1603-15 WHITE PLUS TIX

(jatkuu sivulla 6)

- 64-17-5 Etanoli**
Oraali, LD50: 7060 mg/kg (rat)
Inhaloituna, LC50/4h: 20000 mg/l (rat)
- 78-83-1 2-metyylipropan-1-oli**
Oraali, LD50: 2460 mg/kg (rat)
Dermaali, LD50: 3400 mg/kg (Rabbit)
- 50-00-0 formaldehydi ...%**
Oraali, LD50: >200 mg/kg (rat)
- 100-41-4 Etylibentseeni**
Oraali, LD50: 3500 mg/kg (rat)
Dermaali, LD50: 17800 mg/kg (Rabbit)
- 108-65-6 2-Metoksi-1-metyylietyyliasettaatti**
Oraali, LD50: 8532 mg/kg (rat)
Inhaloituna, LC50/4h: 35,7 mg/l (rat)
- 71-36-3 butan-1-oli**
Oraali, LD50: 790 mg/kg (rat)
Dermaali, LD50: 3400 mg/kg (Rabbit)
Inhaloituna, LC50/4h: 8000 mg/l (rat)
- 141-78-6 etyyliasettaatti**
Oraali, LD50: 5620 mg/kg (Rabbit)
Inhaloituna, LC50/4h: 1600 mg/l (rat)
- *Ensijainen ärsyttävä vaikutus:*
 - Ihosyövyttävyyksihoärsytys
Ei ärsyttävää vaikutusta.
 - Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys
Ärsyttävä vaikutus.
 - *Hengitysteiden tai ihon herkistyminen*
Tiedossa ei ole stabiloivaa vaikutusta.
 - **Toksikologisia lisätietoja:**
Ärsyttävä
 - **11.2 Tiedot muista vaaroista**
 - *Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet*

12 Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle

- **12.1 Myrkyllisyys**
- **Vesimyrkyllisyys:**
Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla.
- **12.2 Pysyvyys ja hajoavuus**
Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla.
- **Käyttäytyminen eri ympäristöolosuhteissa:**
- **12.3 Biokertyvyys**
Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla.
- **12.4 Liikkuvuus maaperässä**
Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla.
- **Ekologisia lisätietoja:**
- *Yleisohjeita:*
Vesistövaarallisuusluokka 1 (Oma luokitus): lievästi vesistöä vaarantava
Estetään aineen pääsy ohentamattomana tai suurina määrinä pohjaveteen, vesistöihin, viemäristöön.
- **12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset**
- **PBT:**
Ei voida käyttää.
- **vPvB:**
Ei voida käyttää.
- **12.6 Muut haitalliset vaikutukset**
Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla.

SF

(jatkuu sivulla 8)

4287900

Tarkistettu pvm: 24/10/2022

Painatuspäivämäärä: 24/10/2022

TEKNOCOAT PRIMER 1603-15 WHITE PLUS TIX

(jatkuu sivulla 7)

13 Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat• **13.1 Jätteiden käsittelymenetelmät**

• Euroopan jäteluetteloon

08

PINNOITTEIDEN (MAALIEN, LAKKOJEN, LASIMAISTEN EMALIEN), LIIMOJEN, TIIIVISTYSMASSOJEN SEKÄ PAINOVÄRIEN VALMISTUKSESSA, JALOSTUKSESSA, JAKELUSSA JA KÄYTÖSSÄ SYNTYVÄT JÄTTEET

08 01

maalien ja lakkojen valmistuksessa, sekoituksessa, jakelussa, käytössä ja poistossa syntyvät jätteet

08 01 11

maali- ja lakkajätteet, jotka sisältävät orgaanisia liuottimia tai muita vaarallisia aineita

• **Puhdistamattomat pakkaukset:**• **Suositus:**

Hävitetävä virallisten määräysten mukaisesti.

14 Kuljetustiedot• **14.1 UN-numero**

ADR UN1263 ei sovellettavissa

IMDG UN1263 ei sovellettavissa

IATA UN1263 ei sovellettavissa

• **14.2 Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi**

ADR 1263 MAALI

IMDG PAINT

IATA PAINT

• **14.3 Kuljetuksen vaaraluokka**

ADR

luokka 3 Palavat nesteet

Lipuke

3



IMDG

Class 3 Palavat nesteet

Label

3



IATA

Class 3 Palavat nesteet

Label

3



(jatkuu sivulla 9)

4287900

Tarkistettu pvm: 24/10/2022

Painatuspäivämäärä: 24/10/2022

TEKNOCOAT PRIMER 1603-15 WHITE PLUS TIX

(jatkuu sivulla 8)

• **14.4 Pakkausryhmä****ADR** III**IMDG** III**IATA** III• **14.5 Ympäristövaarat:**

Ei voida käyttää.

• **14.6 Erityiset varotoimet käyttäjälle**

Varoitus: Palavat nesteet

Kemler-luku: 30**EMS-numero:** F-E,S-E• **14.7 Kuljetus irtolastina Marpol 73/78 -sopimuksen II liitteen ja IBC-säännösten mukaisesti**

Ei voida käyttää.

• **Kuljetus/lisätietoja:**

Not applicable.

Poikkeusmäärät (EQ): E1**Rajoitetut määrät (LQ)** 5L**Kuljetuskategoria** 3**Tunnelirajoituskoodi:** D/E**IMDG****Limited quantities (LQ)** 5L**Excepted quantities (EQ)** E1• **UN "Model Regulation":**

UN 1263 MAALI, 3, III

15 Lainsäädäntöä koskevat tiedot• **15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö**

- Direktiivi 2011/65/EU tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa - Liite II
- ASETUS (EU) 2019/1148
- Liite I - RAJOITETUT RÄJÄHTEIDEN LÄHTÖAINEET (Yläraja-arvo lupien myöntämiseksi 5 artiklan 3 kohdan mukaisesti)
- Liite II - ILMOITETTAVAT RÄJÄHTEIDEN LÄHTÖAINEET
- NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1907/2006 LIITE XVII

Rajoitusehdot: 3, 40

• **Kansalliset määräykset:**• **Tekniset ohjeet ilma:**• **Luokka osuus %**

III 27, 54

I

II

• **Vesivaarallisuusluokka:**

WGK 1 (Oma luokitus): lievästi vettä vaarantava.

• **15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi:**

Kemikaaliturvallisuusarviointia ei ole tehty.

SF

(jatkuu sivulla 10)

4287900

Tarkistettu pvm: 24/10/2022

Painatuspäivämäärä: 24/10/2022

TEKNOCOAT PRIMER 1603-15 WHITE PLUS TIX

(jatkuu sivulla 9)

16 Muut tiedot

Annetut tiedot perustuvat tähänhetkisiin tietoihimme. Ne eivät kuitenkaan anna takuuta tuotteen ominaisuuksista eivätkä aikaansaa sopimuksellista oikeussuhdetta.

- Asiaankuuluvat lausekkeet

EUH066	Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.
H225	Helposti syttyvä neste ja höyry.
H226	Syttyvä neste ja höyry.
H302	Haitallista nieltynä.
H315	Ärsyttää ihoa.
H318	Vaurioittaa vakavasti silmiä.
H335	Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.
H336	Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.
H351	Epäillään aiheuttavan syöpää.
H413	Voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesieliöille.

- Näyttelyalue ohjelehti:**

Environment protection department.

- Lyhenteet ja lyhytnimet:**

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

ICAO: International Civil Aviation Organisation

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

- * Tiedot muutettu alkuperäisestä versiosta