

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD



TEKNOCRYL AQUA 2781-50 - Alle varianten

## RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

### 1.1 Productidentificatie

**Productnaam** : TEKNOCRYL AQUA 2781-50 - Alle varianten

### 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

**Productgebruik** : Verf.

### 1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Teknos Group Oy, Takkatie 3, FI-00370 HELSINKI, FINLAND. Tel. +358 9 506 091.

**e-mail adres van de verantwoordelijke voor dit VIB** : Prod-safe@teknos.com

#### Nationaal contact

Teknos Group Oy, Takkatie 3, FI-00370 HELSINKI, FINLAND. Tel. +358 9 506 091.

### 1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen

#### Nationaal adviesorgaan/Vergiftigingscentrum

**Telefoonnummer** : Antigifcentrum  
p/a Militair Hospitaal Koningin Astrid  
Bruynstraat 1, 1120 Brussel

Tel (+32) 02 264 96 36

Fax (+32) 02 264 96 46

Alle dringende vragen over vergiftigingen: 070 245 245 (gratis, 24/7).

## RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

### 2.1 Indeling van de stof of het mengsel

**Productomschrijving** : Mengsel

#### Classificatie volgens de Verordening (EG) Nr.1272/2008 [CLP/GHS]

Skin Sens. 1, H317

Aquatic Chronic 3, H412

Het product is geclassificeerd als gevaarlijk volgens Verordening (EG) nr. 1272/2008 zoals gewijzigd.

Zie Rubriek 16 voor de volledige tekst van de H-zinnen die hierboven staan vermeld.

Zie rubriek 11 voor meer informatie over gezondheidseffecten en symptomen.

### 2.2 Etiketteringselementen

**Gevaarsymbolen** :



**Signaalwoord** : Waarschuwing

**Gevarenaanduidingen** : H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken.  
H412 - Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

#### Voorzorgsmaatregelen

**Preventie** : P280 - Draag beschermende handschoenen.  
P273 - Voorkom lozing in het milieu.  
P261 - Inademing van damp vermijden.

## RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Reactie</b>                                                                                                                                                    | : P302 + P352 - BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water wassen.<br>P362 + P364 - Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Opslag</b>                                                                                                                                                     | : Niet van toepassing.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Verwijdering</b>                                                                                                                                               | : P501 - Inhoud en container afvoeren in overeenstemming met locale, regionale, nationale en internationale regelgeving.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Gevaarlijke bestanddelen</b>                                                                                                                                   | : Bevat: 3-jood-2-propynylbutylcarbamaat; 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on en 4,5-dichloor-2-octyl-2H-isothiazool-3-on                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Aanvullende etiketonderdelen</b>                                                                                                                               | : Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Spuitnevel niet inademen. Bevat biocidale producten voor droge-film-bescherming en conservering in blik: IPBC en BIT en DCOIT en Bronopol en C(M)IT/MIT (3:1) en OIT. Risico op sensibilisatie van de huid. De bodem onder en rondom het te behandelen object dient te worden afgedekt met plastic tijdens het aanbrengen van dit product |
| <b>Bijlage XVII - Beperkingen met betrekking tot de productie, het op de markt brengen en het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen, mengsels en producten</b> | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

### 2.3 Andere gevaren

|                                                                                                              |                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Product voldoet aan de criteria voor PBT of vPvB volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, Bijlage XIII</b> | : Dit mengsel bevat geen enkele substantie die wordt beoordeeld als een PBT of een zPzB. |
| <b>Overige gevaren die niet leiden tot classificatie</b>                                                     | : Geen bekend.                                                                           |

## RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

### 3.2 Mengsels : Mengsel

| Product- / ingrediëntennaam     | Identificatiemogelijkheden                                           | %         | Classificatie                                                                                                                                                             | Specifieke conc.-limieten, M-factoren en ATE's                                                                 | Type    |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Metaandioxide                   | REACH #: 01-2119489379-17<br>EC: 236-675-5<br>CAS-nummer: 13463-67-7 | ≥10 - ≤25 | Carc. 2, H351 (inademing)                                                                                                                                                 | -                                                                                                              | [1] [*] |
| ammonia, anhydrous              | EC: 231-635-3<br>CAS-nummer: 7664-41-7<br>Index: 007-001-00-5        | <1        | Flam. Gas 2, H221<br>Press. Gas (Comp.), H280<br>Acute Tox. 3, H331<br>Skin Corr. 1B, H314<br>Eye Dam. 1, H318<br>Aquatic Acute 1, H400                                   | ATE [Inademing (gassen)] = 2000 ppm<br>M [Acuut] = 1                                                           | [1] [2] |
| 3-jood-2-propynylbutylcarbamaat | EC: 259-627-5<br>CAS-nummer: 55406-53-6<br>Index: 616-212-00-7       | ≤0.22     | Acute Tox. 4, H302<br>Acute Tox. 3, H331<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1, H317<br>STOT RE 1, H372 (strottenhoofd)<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410 | ATE [Oraal] = 400 mg/kg<br>ATE [Inademing (stof en dampen)] = 0.67 mg/l<br>M [Acuut] = 10<br>M [Chronisch] = 1 | [1]     |
| 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on    | EC: 220-120-9<br>CAS-nummer:                                         | <0.036    | Acute Tox. 4, H302<br>Acute Tox. 2, H330                                                                                                                                  | ATE [Oraal] = 450 mg/kg                                                                                        | [1]     |

## RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

|                                          |                                                                |        |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 4,5-dichloor-2-octyl-2H-isothiazool-3-on | 2634-33-5<br>Index: 613-088-00-6                               | ≤0.022 | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1A, H317<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410                                                                                                                                                        | ATE [Inademing (stof en dampen)] = 0.21 mg/l<br>Skin Sens. 1, H317: C ≥ 0.036%<br>M [Acuut] = 1<br>M [Chronisch] = 1                                                                                                                                                                          | [1] |
|                                          | EC: 264-843-8<br>CAS-nummer: 64359-81-5<br>Index: 613-335-00-8 |        | Acute Tox. 4, H302<br>Acute Tox. 2, H330<br>Skin Corr. 1, H314<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1A, H317<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410<br>EUH071<br><br><b>Zie Rubriek 16 voor de volledige tekst van de H-zinnen die hierboven staan vermeld.</b> | ATE [Oraal] = 567 mg/kg<br>ATE [Inademing (stof en dampen)] = 0.16 mg/l<br>Skin Corr. 1, H314: C ≥ 5%<br>Skin Irrit. 2, H315: 0.025% ≤ C < 5%<br>Eye Dam. 1, H318: C ≥ 3%<br>Eye Irrit. 2, H319: 0.025% ≤ C < 3%<br>Skin Sens. 1, H317: C ≥ 0.0015%<br>M [Acuut] = 100<br>M [Chronisch] = 100 |     |

Er zijn geen additionele ingrediënten aanwezig die, voor zover op dit moment aan leverancier bekend is en in de van toepassing zijnde concentraties, geclassificeerd zijn als schadelijk voor de gezondheid of voor het milieu, PBTs (Persistent Bioaccumulative Toxic) of vPvBs (very Persistent very Bioaccumulative) of stoffen zijn die even zorgwekkend zijn, of waaraan werkplaats blootstellingslimieten zijn toegewezen en die op grond daarvan in deze sectie moeten worden vermeld.

### Type

[1] Stof ingedeeld met een gezondheids- of milieugevaar

[2] Stof met een werkplaats blootstellingslimiet

[\*] De indeling als kankerverwekkend stof bij inademing is alleen van toepassing op mengsels die in poedervorm in de handel worden gebracht en die 1% of meer titaandioxidedeeltjes bevatten met een aerodynamische diameter ≤ 10 µm, niet gebonden in een matrix.

Arbeidshygiënische blootstellingsgrenzen, indien beschikbaar, zijn weergegeven in rubriek 8.

## RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

### 4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

#### Oogcontact

- : Spoel de ogen onmiddellijk met ruime hoeveelheden water, waarbij u de boven- en onderoogleden zo nu en dan oplicht. Ga aanwezigheid van contactlenzen na en verwijder ze. Blijf ten minste 10 minuten spoelen. Raadpleeg een arts als irritatie optreedt.

#### Inademing

- : Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Als de patiënt niet ademt, onregelmatig ademt, of als zich een ademhalingsstilstand voordoet, dient kunstmatige beademing of zuurstof te worden toegediend door getraind personeel. Dit kan gevaarlijk zijn voor degene die mond-op-mondbeademing toepast. Roep medische hulp in wanneer schadelijke effecten voor de gezondheid aanhouden of ernstig zijn. Plaats in stabiele zijligging en roep onmiddellijk medische hulp in, indien de persoon bewusteloos is. Zorg dat luchtwegen vrij blijven. Maak strakzittende kleding los, zoals een overhemdkoord, das, riem of ceintuur.

## RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

- Huidcontact** : Met veel water en zeep wassen. Verwijder verontreinigde kleding en schoenen. Was verontreinigde kleding grondig met water voordat u die uittrekt of draag handschoenen. Blijf ten minste 10 minuten spoelen. Raadpleeg een arts. Vermijdt verdere blootstelling wanneer er klachten of symptomen van welke aard ook zijn. Was kleding alvorens ze opnieuw te gebruiken. Maak schoenen grondig schoon voor hergebruik.
- Inslikken** : Spoel de mond met water. Kunstgebit indien aanwezig verwijderen. Als het slachtoffer het materiaal heeft doorgeslikt en bij bewustzijn is, laat u het slachtoffer kleine hoeveelheden water drinken. Stop hiermee als het slachtoffer misselijk wordt, omdat overgeven gevaarlijk kan zijn. Zet niet aan tot braken tenzij medisch personeel aangeeft dat dit wel moet. Indien de persoon moet braken, houdt het hoofd dan laag om te voorkomen dat er braaksel in de longen komt. Roep medische hulp in wanneer schadelijke effecten voor de gezondheid aanhouden of ernstig zijn. Geef een bewusteloos iemand nooit iets via de mond. Plaats in stabiele zijligging en roep onmiddellijk medische hulp in, indien de persoon bewusteloos is. Zorg dat luchtwegen vrij blijven. Maak strakzittende kleding los, zoals een overhemdkoord, das, riem of ceintuur.
- Bescherming van eerste-hulpverleners** : Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training. Dit kan gevaarlijk zijn voor degene die mond-op-mondbeademing toepast. Was verontreinigde kleding grondig met water voordat u die uittrekt of draag handschoenen.

### 4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

#### Tekenen/symptomen van overmatige blootstelling

- Oogcontact** : Geen specifieke gegevens.
- Inademing** : Geen specifieke gegevens.
- Huidcontact** : Ongewenste symptomen kunnen de volgende zijn:  
irritatie  
roodheid
- Inslikken** : Geen specifieke gegevens.

### 4.3 Vermelding van eventueel noodzakelijke onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

- Opmerkingen voor arts** : Behandel symptomatisch. Contacteer onmiddellijk een specialist voor de behandeling van de vergiftiging indien grote hoeveelheden ingenomen of geïnhaleerd zijn.
- Specifieke behandelingen** : Geen specifieke behandeling.

## RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

### 5.1 Blusmiddelen

- Geschikte blusmiddelen** : Gebruik een blusmiddel dat geschikt is voor de ontstane brand.
- Ongeschikte blusmiddelen** : Geen bekend.

### 5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

- Risico's van de stof of het mengsel** : Bij brand of verhitting loopt de druk op en kan de houder barsten. Deze stof is schadelijk voor het aquatisch milieu met blijvende gevolgen. Met dit materiaal verontreinigd bluswater dient te worden opgevangen, zodat het niet in het oppervlaktewater, riool of afvoer terecht komt.
- Gevaarlijke verbrandingsproducten** : Afbraakproducten kunnen onder meer zijn:  
kooldioxide  
koolmonoxide  
metaaloxide(n)

### 5.3 Advies voor brandweerlieden

- Speciale beschermende maatregelen voor brandbestrijders** : In geval van brand, isoleer het terrein direct door alle personen uit de buurt van het incident te verwijderen. Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training.

## RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

- Speciale beschermende uitrusting voor brandweerlieden** : Brandbestrijders dienen geschikte kleding te dragen en een onafhankelijk ademhalingstoestel (SCBA) dat een volledig gelaatsdeel heeft en met een overdrukmodus werkt. Kleding voor brandweerlieden (inclusief helmen, beschermende laarzen en handschoenen), overeenkomstig Europese norm EN 469, geeft een basis beschermingsniveau voor incidenten met chemische stoffen.

## RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

### 6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

- Voor andere personen dan de hulpdiensten** : Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training. Evacueer omringende gebieden. Zorg dat onbeschermd en overbodig personeel niet binnenkomt. Raak gemorst materiaal niet aan en loop er niet doorheen. Vermijd inademen van damp of nevel. Zorg voor voldoende ventilatie. Draag het daartoe geëigende ademhalingsmasker bij onvoldoende ventilatie. Draag geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen.

- Voor de hulpdiensten** : Indien speciale kleding is vereist voor het hanteren van het gemorst product, lees dan ook de eventuele informatie in Rubriek 8 over geschikte en ongeschikte materialen. Zie ook de informatie onder de hoofding "Voor andere personen dan de hulpdiensten".

- 6.2 Milieuvorzorgsmaatregelen** : Vermijd verspreiding van gemorst materiaal en afvalmateriaal en voorkom dat dit in contact komt met bodem, waterwegen, afvoerleidingen en riool. Informeer de betreffende autoriteiten wanneer het product het milieu heeft vervuild (riolering, waterwegen, bodem of lucht). Watervervuילend materiaal. Dit product kan schadelijk zijn voor het milieu wanneer het in grote hoeveelheden vrijkomt.

### 6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

- Gering morsen** :  Dicht het lek als dat zonder risico kan. Verwijder verpakkingen uit het gebied waar gemorst is. Absorbeer met een inert materiaal en plaats in een geschikte afvalcontainer. Af laten voeren door een vergunninghoudend afvalverwerkingsbedrijf.

- Uitgebreid morsen** :  Dicht het lek als dat zonder risico kan. Verwijder verpakkingen uit het gebied waar gemorst is. Benader de uitstoot met de wind in de rug. Vermijd toegang tot riolen, waterwegen, kelders of gesloten ruimten. Voer weggelekt materiaal af naar een afvalwaterzuiveringsinstallatie of handel als volgt. Af laten voeren door een vergunninghoudend afvalverwerkingsbedrijf. Vervuילd absorberend materiaal kan dezelfde risico's met zich meebrengen als het gemorste product. Neem gemorst preparaat op met niet-brandbare absorberende materialen, bijvoorbeeld zand, aarde, vermiculiet of diatomeeënaarde en doe dit in een afvoercontainer in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften.

- 6.4 Verwijzing naar andere rubrieken** : Zie Rubriek 1 voor contactgegevens voor noodgevallen.  
Zie Rubriek 8 voor informatie over geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen.  
Zie Rubriek 13 voor aanvullende informatie over afvalbehandeling.

## RUBRIEK 7: Hantering en opslag

De informatie in deze rubriek bevat algemene adviezen en richtlijnen. De lijst van Aanbevolen toepassingen in Rubriek 1 moet worden geraadpleegd voor eventueel beschikbare gebruiksspecifieke informatie die gegeven wordt in de Blootstellingsscenario('s).

### 7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

- Beschermende maatregelen** : Trek van toepassing zijnde persoonlijke beschermingsmiddelen aan (zie rubriek 8). Personen die in het verleden last hebben gehad van sensibilisatie van de huid mogen niet worden ingezet bij enig proces waarbij dit produkt wordt gebruikt. Zorg dat het product niet in de ogen of op de huid of kleding terecht komt. Niet innemen. Vermijd inademen van damp of nevel. Voorkom lozing in het milieu. Bewaren in de originele verpakking, of in een goedgekeurd alternatief dat is gemaakt van compatibel materiaal; goed gesloten houden wanneer het niet in gebruik is. Lege verpakkingen bevatten restproduct en kunnen gevaarlijk zijn. Vat niet hergebruiken.

## RUBRIEK 7: Hantering en opslag

**Advies inzake algemene arbeidshygiëne** : In de ruimte waar dit materiaal wordt gebruikt, opgeslagen of verwerkt, moet eten, drinken en roken verboden worden. Werknemers moeten hun handen en gezicht wassen alvorens te eten, drinken en roken. Verwijder verontreinigde kleding en beschermingsmiddelen voordat u kantines, e.d. binnengaat. Zie ook Rubriek 8 voor aanvullende informatie over hygiënische maatregelen.

### 7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Overeenkomstig de plaatselijke regelgeving bewaren. Opslaan in oorspronkelijke verpakking, beschermd tegen direct zonlicht, op een droge, koele, goed geventileerde plaats, verwijderd van materiaal waarmee contact vermeden dient te worden (zie Rubriek 10) en voedsel en drank. Bewaar de verpakking goed afgesloten en verzegeld tot aan gebruik. Geopende verpakkingen dienen zorgvuldig opnieuw te worden afgesloten en dienen rechtstreeks te worden bewaard om lekkage te voorkomen. Niet opslaan in verpakkingen zonder etiket. Neem passende maatregelen om verspreiding in het milieu te voorkomen. Zie sectie 10 voor incompatibele materialen vóór behandeling of gebruik.

### 7.3 Specifiek eindgebruik

**Aanbevelingen** : Niet beschikbaar.

**Oplossingen specifiek voor de industriële sector** : Niet beschikbaar.

## RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

De informatie in deze rubriek bevat algemene adviezen en richtlijnen. Informatie wordt verstrekt op basis van het typisch te verwachten gebruik van het product. Er kunnen aanvullende maatregelen vereist zijn voor hantering van bulkhoeveelheden of voor andere toepassingen die zouden kunnen leiden tot een significante verhoging van de blootstelling van de werknemer of van emissies naar het milieu.

### 8.1 Controleparameters

#### Beroepsmatige blootstellingslimieten

| Product- /ingrediëntennaam | Grenswaarden voor blootstelling                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ammonia, anhydrous         | <b>Lijst Grenswaarden (België, 12/2023) [Ammoniak]</b><br>Grenswaarde 8 uren: 20 ppm.<br>Grenswaarde 8 uren: 14 mg/m <sup>3</sup> .<br>Kortetijds waarde 15 minuten: 50 ppm.<br>Kortetijds waarde 15 minuten: 36 mg/m <sup>3</sup> . |

#### Indexcijfers van de biologische blootstelling

| Product- /ingrediëntennaam         | Blootstellingsindices |
|------------------------------------|-----------------------|
| Geen blootstellingsindexen bekend. |                       |

**Aanbevolen monitoring procedures** : Er moet gebruik worden gemaakt van monitoringsnormen, zoals de volgende: Europese Norm EN 689 (Werkplekatmosfeer - Leidraad voor de beoordeling van de blootstelling bij inademing van chemische stoffen voor de vergelijking met de grenswaarden en de meetstrategie) Europese norm EN 14042 (Werkplekatmosfeer - Richtlijn voor de toepassing en het gebruik van procedures voor de beoordeling van blootstelling aan chemische en biologische stoffen) Europese norm EN 482 (Werkplekatmosfeer - Algemene eisen voor de uitvoering van de procedures voor het meten van chemische stoffen) Bovendien is raadpleging van nationale richtlijnen voor methoden voor de bepaling van gevaarlijke stoffen vereist.

#### DNEL's/DMEL's

| Product- /ingrediëntennaam | Resultaat                                                                                                       |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stuifdioxyde               | <b>DNEL - Algemene bevolking - Langetermijn - Inademing</b><br>28 µg/m <sup>3</sup><br><u>Effecten</u> : Lokaal |
|                            | <b>DNEL - Werknemers - Langetermijn - Inademing</b><br>170 µg/m <sup>3</sup><br><u>Effecten</u> : Lokaal        |
| ammonia, anhydrous         | <b>DNEL - Algemene bevolking - Langetermijn - Inademing</b><br>2.8 mg/m <sup>3</sup>                            |



## RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

Effecten: Lokaal

**DNEL - Algemene bevolking - Kortetermijn - Oraal**

6.8 mg/kg bw/dag

Effecten: Systemisch

**DNEL - Algemene bevolking - Langetermijn - Oraal**

6.8 mg/kg bw/dag

Effecten: Systemisch

**DNEL - Algemene bevolking - Kortetermijn - Dermaal**

6.8 mg/kg bw/dag

Effecten: Systemisch

**DNEL - Algemene bevolking - Langetermijn - Dermaal**

6.8 mg/kg bw/dag

Effecten: Systemisch

**DNEL - Werknemers - Kortetermijn - Dermaal**

6.8 mg/kg bw/dag

Effecten: Systemisch

**DNEL - Werknemers - Langetermijn - Dermaal**

6.8 mg/kg bw/dag

Effecten: Systemisch

**DNEL - Algemene bevolking - Kortetermijn - Inademing**

7.2 mg/m<sup>3</sup>

Effecten: Lokaal

**DNEL - Werknemers - Langetermijn - Inademing**

14 mg/m<sup>3</sup>

Effecten: Lokaal

**DNEL - Algemene bevolking - Kortetermijn - Inademing**

23.8 mg/m<sup>3</sup>

Effecten: Systemisch

**DNEL - Algemene bevolking - Langetermijn - Inademing**

23.8 mg/m<sup>3</sup>

Effecten: Systemisch

**DNEL - Werknemers - Kortetermijn - Inademing**

36 mg/m<sup>3</sup>

Effecten: Lokaal

**DNEL - Werknemers - Kortetermijn - Inademing**

47.6 mg/m<sup>3</sup>

Effecten: Systemisch

**DNEL - Werknemers - Langetermijn - Inademing**

47.6 mg/m<sup>3</sup>

Effecten: Systemisch

3-jood-2-propynylbutylcarbamaat

**DNEL - Werknemers - Langetermijn - Inademing**

0.023 mg/m<sup>3</sup>

Effecten: Systemisch

**DNEL - Werknemers - Kortetermijn - Inademing**

0.07 mg/m<sup>3</sup>

Effecten: Systemisch

**DNEL - Werknemers - Kortetermijn - Inademing**

1.16 mg/m<sup>3</sup>

## RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

Effecten: Lokaal

**DNEL - Werknemers - Langetermijn - Inademing**

1.16 mg/m<sup>3</sup>

Effecten: Lokaal

**DNEL - Werknemers - Langetermijn - Dermaal**

2 mg/kg bw/dag

Effecten: Systemisch

1,2-benzisothiazool-3(2H)-on

**DNEL - Algemene bevolking - Langetermijn - Dermaal**

0.345 mg/kg bw/dag

Effecten: Systemisch

**DNEL - Werknemers - Langetermijn - Dermaal**

0.966 mg/kg bw/dag

Effecten: Systemisch

**DNEL - Algemene bevolking - Langetermijn - Inademing**

1.2 mg/m<sup>3</sup>

Effecten: Systemisch

**DNEL - Werknemers - Langetermijn - Inademing**

6.81 mg/m<sup>3</sup>

Effecten: Systemisch

### PNEC's

Niet beschikbaar.

## 8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling

**Passende technische maatregelen** : Een goede algemene ventilatie zou voldoende moeten zijn om blootstelling aan luchtverontreinigingen op de werkplek onder controle te houden.

### Individuele beschermingsmaatregelen

**Hygiënische maatregelen** : Was na het hanteren van chemische producten uw handen, onderarmen en gezicht grondig voordat u eet, drinkt of naar het toilet gaat en aan het eind van de werkdag. Toepasselijke technieken moeten gebruikt worden om mogelijk verontreinigde kleding te verwijderen. Verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten. Was verontreinigde kleding alvorens die opnieuw te gebruiken. Zorg ervoor dat de oogwasstations en veiligheidsdouches zich dicht bij de werkplek bevinden.

**Bescherming van de ogen/ het gezicht** : Wanneer een risicoanalyse aangeeft dat dit noodzakelijk is om blootstelling aan spatten, nevel, gassen of stof te vermijden, dient een veiligheidsbescherming voor de ogen te worden gedragen die voldoet aan een goedgekeurde standaard. Indien contact mogelijk is, moeten de volgende beschermingsmiddelen worden gedragen, tenzij uit de beoordeling blijkt dat een hogere mate van bescherming noodzakelijk is: veiligheidsbril met zijkapjes.

### Bescherming van de huid

**Bescherming van de handen** : Wanneer een risicoanalyse aangeeft dat dit noodzakelijk is, dienen bij het hanteren van chemische producten ondoorlaatbare handschoenen te worden gedragen die resistent zijn tegen chemicaliën en die voldoen aan een goedgekeurde norm. Verifieer tijdens gebruik dat de handschoenen nog hun beschermende eigenschappen bezitten; houd hierbij rekening met de door de leverancier gespecificeerde parameters. Opgemerkt moet worden dat de doorbraaktijd voor elk type handschoenmateriaal verschillend kan zijn voor verschillende handschoenfabrikanten. In het geval van mengsels, bestaande uit meerdere stoffen, kan de beschermingsduur van de handschoenen niet nauwkeurig worden ingeschat.

Aanbevelingen : Draag geschikte handschoenen die voldoen aan EN374.

> 8 uur (doorbraaktijd): Nitril handschoenen. dikte > 0.3 mm



## RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

- Lichaamsbescherming** : Niet aanbevolen polyvinyl alcohol (PVA) handschoenen
- Overige huidbescherming** : Persoonlijke lichaamsbeschermende middelen dienen te worden gekozen op basis van de uit te voeren taak, de daarbij behorende risico's en dient door een specialist te worden goedgekeurd voordat het product wordt gebruikt.
- Bescherming van de ademhalingswegen** : Geschikt schoeisel en eventuele aanvullende huidbeschermingsmaatregelen moeten worden geselecteerd op basis van de taak die wordt uitgevoerd en de risico's die daarmee gepaard gaan en deze moeten worden goedgekeurd door een deskundige voorafgaand aan de gebruik van dit product.
- Beheersing van milieublootstelling** : Selecteer op basis van het gevaar en de kans op blootstelling een gas-/stofmasker dat voldoet aan de betreffende certificeringsnorm. Gas-/stofmaskers moeten worden gebruikt in overeenstemming met een ademhalingsbeschermingsprogramma waarin het juist aanbrengen, oefening en andere belangrijke aspecten van het gebruik aan de orde komen.
- Filtertype (sproeitoepassingen): A P
- Uitstoot van ventilatie of bewerkingsapparatuur moet worden gecontroleerd om er zeker van te zijn dat deze voldoet aan de eisen van de milieubeschermingswetgeving. In sommige gevallen zijn gaswassers, filters of technische modificaties van de procesapparatuur nodig om de emissie terug te brengen tot een aanvaardbaar niveau.

## RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

De meetomstandigheden van alle eigenschappen zijn bij standaardtemperatuur en -druk tenzij anders is vermeld.

### 9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

#### Voorkomen

- Fysische toestand** : Vloeistof.
- Kleur** : Verschillende
- Geur** : Gering
- Geurdrempelwaarde** : Niet beschikbaar.
- Smelt-/vriespunt** : Niet beschikbaar.
- Beginkookpunt en kooktraject** :

| Naam bestanddeel          | °C  | °F    | Methode |
|---------------------------|-----|-------|---------|
| Water                     | 100 | 212   |         |
| 2-(2-ethoxyethoxy)ethanol | 196 | 384.8 |         |

- Ontvlambaarheid** : Niet beschikbaar.
- Onderste en bovenste explosiegrens** : Onder: 1.2% (2-(2-ethoxyethoxy)ethanol)  
Boven: 23.5% (2-(2-ethoxyethoxy)ethanol)
- Vlampunt** : Gesloten kroes: >100°C (>212°F)
- Zelfontbrandingstemperatuur** :

| Naam bestanddeel          | °C  | °F    | Methode |
|---------------------------|-----|-------|---------|
| 2-(2-ethoxyethoxy)ethanol | 204 | 399.2 |         |

- Ontledingstemperatuur** : Niet beschikbaar.
- pH** : 8 tot 9.2 [Conc. (% gewicht / gewicht): 100%]
- Viscositeit** : Niet beschikbaar.
- Oplosbaarheid** : Niet beschikbaar.
- Oplosbaarheid in water** : Niet beschikbaar.
- Verdelingscoëfficiënt: n-octanol/water** : Niet van toepassing.
- Dampspanning** :

## RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

| Naam bestanddeel          | Dampdruk bij 20 °C |       |         | Dampdruk bij 50 °C |     |         |
|---------------------------|--------------------|-------|---------|--------------------|-----|---------|
|                           | mm Hg              | kPa   | Methode | mm Hg              | kPa | Methode |
| water                     | 17.5               | 2.3   |         |                    |     |         |
| 2-(2-ethoxyethoxy)ethanol | 0.14               | 0.019 |         |                    |     |         |

**Relatieve dichtheid** : Niet beschikbaar.

**Dichtheid** : 1.2 g/cm<sup>3</sup>

**Dampdichtheid** : Niet beschikbaar.

### Deeltjeskenmerken

**Mediaan van deeltjesgrootte** : Niet van toepassing.

## 9.2 Overige informatie

### 9.2.1 Informatie inzake fysische gevarenklassen

**Ontploffingseigenschappen** : Niet beschikbaar.

**Oxiderende eigenschappen** : Niet beschikbaar.

### 9.2.2 Andere veiligheidskenmerken

Niet van toepassing.

## RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

**10.1 Reactiviteit** : Er zijn voor dit product of de bestanddelen ervan geen specifieke testgegevens beschikbaar met betrekking tot de reactiviteit.

**10.2 Chemische stabiliteit** : Het product is stabiel.

**10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties** : Onder normale opslagomstandigheden en bij normaal gebruik zullen geen gevaarlijke reacties optreden.

**10.4 Te vermijden omstandigheden** : Geen specifieke gegevens.

**10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen** : Geen specifieke gegevens.

**10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten** : Onder normale omstandigheden van opslag en gebruik worden normaal geen gevaarlijke afvalproducten gevormd.

## RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

### 11.1 Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008

#### Acute toxiciteit

##### Product- /ingrediëntennaam

ammonia, anhydrous

##### Resultaat

**Rat - Inademing - LC50 Gas.**  
2000 ppm [4 uren]

**Rat - Inademing - LC50 Gas.**  
9500 ppm [1 uren]

**Rat - Inademing - LC50 Damp**  
4673 mg/m<sup>3</sup> [4 uren]

3-jood-2-propynylbutylcarbamaat

**Rat - Oraal - LD50**  
400 mg/kg

**Rat - Dermaal - LD50**  
>2000 mg/kg

**Rat - Inademing - LC50 Stof en nevels**

## RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

0.763 mg/l [4 uren]

### Rat - Inademing - LC50 Stof en nevels

0.67 g/m<sup>3</sup> [4 uren]

1,2-benzisothiazool-3(2H)-on

### Rat - Oraal - LD50

1020 mg/kg

4,5-dichloor-2-octyl-2H-isothiazool-3-on

### Rat - Oraal - LD50

1585 mg/kg

OECD [Acute orale toxiciteit]

### Konijn - Dermaal - LD50

>652 mg/kg

OECD [Acute dermale toxiciteit]

### Rat - Mannelijk, Vrouwelijk - Inademing - LC50 Stof en nevels

0.26 mg/l [4 uren]

OECD [Acute toxiciteit bij inademing]

**Conclusie/Samenvatting**  
**[Product]** : Niet beschikbaar.

### Schattingen van acute toxiciteit

| Product- /ingrediëntennaam               | Oraal (mg/kg) | Dermaal (mg/kg) | Inhalatie (gassen) (ppm) | Inhalatie (dampen) (mg/l) | Inhalatie (stof en aerosolen) (mg/l) |
|------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------------|
| TEKNOCRYL AQUA 2781-50                   | N/A           | N/A             | 411770.1                 | 962.1                     | 336.6                                |
| ammonia, anhydrous                       | N/A           | N/A             | 2000                     | 4.673                     | N/A                                  |
| 3-jood-2-propynylbutylcarbamaat          | 400           | N/A             | N/A                      | N/A                       | 0.67                                 |
| 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on             | 450           | N/A             | N/A                      | N/A                       | 0.21                                 |
| 4,5-dichloor-2-octyl-2H-isothiazool-3-on | 567           | N/A             | N/A                      | N/A                       | 0.16                                 |

### Huidcorrosie/-irritatie

#### Product- /ingrediëntennaam

metaandioxide

#### Resultaat

##### Humaan - Huid - Licht irriterend

Duur van de behandeling/blootstelling: 72 uren

Toegepaste hoeveelheid/concentratie: 300 ug l

1,2-benzisothiazool-3(2H)-on

##### Humaan - Huid - Licht irriterend

Duur van de behandeling/blootstelling: 48 uren

Toegepaste hoeveelheid/concentratie: 5 %

**Conclusie/Samenvatting**  
**[Product]** : Niet beschikbaar.

### Ernstig oogletsel/oogirritatie

#### Product- /ingrediëntennaam

3-jood-2-propynylbutylcarbamaat

#### Resultaat

##### Konijn - Ogen - Ernstig irriterend

**Conclusie/Samenvatting**  
**[Product]** : Niet beschikbaar.

### Corrosie/irritatie van de luchtwegen

Niet beschikbaar.

## RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

**Conclusie/Samenvatting** : Niet beschikbaar.  
**[Product]**

### Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid

**Product- /ingrediëntennaam**

3-jood-2-propynylbutylcarbamaat

**Resultaat**

**Cavia (Guinese big) - huid**

Resultaat: Niet sensibiliserend

**Huid**

**Conclusie/Samenvatting** : Niet beschikbaar.  
**[Product]**

### Ademhaling

**Conclusie/Samenvatting** : Niet beschikbaar.  
**[Product]**

### Mutageniteit in geslachtscellen

**Product- /ingrediëntennaam**

3-jood-2-propynylbutylcarbamaat

**Resultaat**

**In vitro - Bacteriën**

Resultaat: Negatief

**Conclusie/Samenvatting** : Niet beschikbaar.  
**[Product]**

### Kankerverwekkendheid

Er is vastgesteld dat de kankerverwekkendheid van deze stof ontstaat wanneer inhaleerbaar stof wordt ingeademd in hoeveelheden die leiden tot een aanzienlijke aantasting van de mechanismen in de longen die verantwoordelijk zijn voor het verwijderen van deeltjes.

Niet beschikbaar.

**Conclusie/Samenvatting** : Niet beschikbaar.  
**[Product]**

### Giftigheid voor de voortplanting

**Product- /ingrediëntennaam**

3-jood-2-propynylbutylcarbamaat

**Resultaat**

**Konijn - Vrouwelijk - Oraal**

50 mg/kg [7 dagen per week] [13 dagen]

Maternale toxiciteit: Positief

Ontwikkelings-: Negatief

**Konijn - Vrouwelijk - Oraal**

20 mg/kg [7 dagen per week] [13 dagen]

Maternale toxiciteit: Negatief

Ontwikkelings-: Negatief

**Conclusie/Samenvatting** : Niet beschikbaar.  
**[Product]**

### STOT bij eenmalige blootstelling

Niet beschikbaar.

### STOT bij herhaalde blootstelling

**Product- /ingrediëntennaam**

3-jood-2-propynylbutylcarbamaat

**Resultaat**

STOT RE 1, H372 (strottenhoofd)

### Gevaar bij inademing

## RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

Niet beschikbaar.

### Informatie over waarschijnlijke blootstellingsrouten

Niet beschikbaar.

### Mogelijke acute gevolgen voor de gezondheid

- Oogcontact** : Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.  
**Inademing** : Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.  
**Huidcontact** : Kan een allergische huidreactie veroorzaken.  
**Inslikken** : Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

### Symptomen die verband houden met de fysische, chemische en toxicologische eigenschappen

- Oogcontact** : Geen specifieke gegevens.  
**Inademing** : Geen specifieke gegevens.  
**Huidcontact** : Ongewenste symptomen kunnen de volgende zijn:  
irritatie  
roodheid  
**Inslikken** : Geen specifieke gegevens.

### Uitgestelde en onmiddellijke effecten alsook chronische effecten van kortstondige en langdurige blootstelling

#### Blootstelling op korte termijn

- Mogelijke directe effecten** : Niet beschikbaar.  
**Mogelijke vertraagde effecten** : Niet beschikbaar.

#### Blootstelling op lange termijn

- Mogelijke directe effecten** : Niet beschikbaar.  
**Mogelijke vertraagde effecten** : Niet beschikbaar.

### Mogelijke chronische gevolgen voor de gezondheid

Niet beschikbaar.

- Conclusie/Samenvatting [Product]** : Niet beschikbaar.  
**Algemeen** : Bij personen die eenmaal zijn gesensibiliseerd, kan daarna bij blootstelling aan zeer lage concentraties een ernstige allergische reactie plaatsvinden.  
**Kankerverwekkendheid** : Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.  
**Mutageniciteit** : Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.  
**Giftigheid voor de voortplanting** : Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

## 11.2 Informatie over andere gevaren

### 11.2.1 Hormoonontregelende eigenschappen

Niet beschikbaar.

- Conclusie/Samenvatting [Product]** : Het product voldoet niet aan de criteria om te worden beschouwd als een product met hormoonontregelende eigenschappen volgens de criteria van Verordening (EG) nr. 1907/2006 of Verordening (EG) nr. 1272/2008.

### 11.2.2 Overige informatie

Niet beschikbaar.

## RUBRIEK 12: Ecologische informatie

### 12.1 Toxiciteit

#### Product- /ingrediëntennaam

Maandioxide

#### Resultaat

##### Acuut - LC50 - Zeewater

Vis - Mummichog - *Fundulus heteroclitus*  
>1000000 µg/l [96 uren]  
Effect: Sterfelijkheid

##### Acuut - LC50 - Zoetwater

Crustaceeën - Water flea - *Ceriodaphnia dubia* - Nieuw geboren organisme

## RUBRIEK 12: Ecologische informatie

|                                 |                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ammonia, anhydrous              | <u>Ouderdom</u> : <24 uren<br>3 mg/l [48 uren]<br><u>Effect</u> : Sterfelijkheid                                                                                          |
|                                 | <b>Acuut - LC50 - Zoetwater</b><br>Vis - Carp - <i>Hypophthalmichthys nobilis</i><br>300 µg/l [96 uren]<br><u>Effect</u> : Sterfelijkheid                                 |
|                                 | <b>Acuut - LC50 - Zoetwater</b><br>Daphnia - Water flea - <i>Daphnia magna</i><br>0.53 ppm [48 uren]<br><u>Effect</u> : Sterfelijkheid                                    |
|                                 | <b>Acuut - EC50 - Zeewater</b><br>Algen - Sea Lettuce - <i>Ulva fasciata</i> - Vrijzwemmende larve van schaaldieren<br>29.2 mg/l [96 uren]<br><u>Effect</u> : Reproductie |
| 3-jood-2-propynylbutylcarbamaat | <b>Chronisch - NOEC - Zeewater</b><br>Vis - Sea bass - <i>Dicentrarchus labrax</i><br><u>Gewicht</u> : 131.3 g<br>0.204 mg/l [62 dagen]<br><u>Effect</u> : Biochemie      |
|                                 | <b>Acuut - LC50 - Zoetwater</b><br>EU<br>Vis - Forel - <i>Oncorhynchus mykiss</i><br>0.067 mg/l [96 uren]                                                                 |
|                                 | <b>Acuut - NOEC - Zoetwater</b><br>EU<br>Vis - Forel - <i>Oncorhynchus mykiss</i><br>0.049 mg/l [96 uren]                                                                 |
|                                 | <b>Acuut - EC50 - Zoetwater</b><br>EU<br>Daphnia - Daphnia - <i>Daphnia magna</i><br>0.16 mg/l [48 uren]                                                                  |
|                                 | <b>Chronisch - NOEC - Zoetwater</b><br>EU<br>Daphnia - Daphnia - <i>Daphnia Magna</i><br>0.05 mg/l [21 dagen]                                                             |
|                                 | <b>Acuut - EC50 - Zoetwater</b><br>EU<br>Algen - Algen - <i>Scenedemus subspicatus</i><br>0.022 mg/l [72 uren]                                                            |
| 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on    | <b>Acuut - LC50 - Zoetwater</b><br>OECD [Vis, acute toxiciteitstest]<br>Vis - Forel - <i>Onorhynchus Mykiss</i><br>1.9 mg/l [96 uren]                                     |
|                                 | <b>Acuut - EC50</b><br>OECD 202 [Daphnia sp. Acute immobilisatietest en voortplantingstest]<br>Daphnia - Daphnia - <i>Daphnia Magna</i><br>3.7 mg/l [48 uren]             |
|                                 | <b>Acuut - EC50 - Zeewater</b><br>OECD 201 [Alga, Groei Inhibitie Test]<br>Algen - Algen - <i>Skeletonema Costatum</i>                                                    |



## RUBRIEK 12: Ecologische informatie

0.36 mg/l [72 uren]

### Acuut - NOEC - Zeewater

OECD 201 [Alga, Groei Inhibitie Test]

Algen - Algen - *Skeletonema Costatum*

0.15 mg/l [72 uren]

4,5-dichloor-2-octyl-2H-isothiazool-3-on

### Acuut - EC50 - Zoetwater

Algen - Green algae - *Pseudokirchneriella subcapitata*

0.003 mg/l [72 uren]

Effect: Populatie

### Acuut - EC50 - Zoetwater

Daphnia - Water flea - *Daphnia magna*

0.001 mg/l [48 uren]

Effect: Vergiftiging

### Acuut - LC50 - Zoetwater

US EPA

Vis - Rainbow trout,donaldson trout - *Oncorhynchus mykiss*

Gewicht: 1.2 g

2.7 ppb [96 uren]

Effect: Sterfelijkheid

### Chronisch - NOEC

US EPA

Vis - Rainbow trout,donaldson trout - *Oncorhynchus mykiss*

0.56 ppb [97 dagen]

Effect: Groei

### Chronisch - NOEC - Zeewater

OECD

Algen - Diatom - *Nitzschia pungens*

19.789 µg/l [96 uren]

Effect: Populatie

**Conclusie/Samenvatting  
[Product]**

: Niet beschikbaar.

## 12.2 Persistentie en afbreekbaarheid

**Product- / ingrediëntennaam**

2-benzisothiazool-3(2H)-on

**Resultaat**

EU

24% [28 dagen]

**Conclusie/Samenvatting  
[Product]**

: Niet beschikbaar.

| Product- / ingrediëntennaam     | Halfwaardetijd in water | Fotolyse | Biologische afbreekbaarheid |
|---------------------------------|-------------------------|----------|-----------------------------|
| 3-jood-2-propynylbutylcarbamaat | -                       | -        | Niet goed                   |
| 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on    | -                       | -        | Inherent                    |

## 12.3 Bioaccumulatie

| Product- / ingrediëntennaam     | LogP <sub>ow</sub> | BCF | Potentieel |
|---------------------------------|--------------------|-----|------------|
| 3-jood-2-propynylbutylcarbamaat | >1                 | -   | Laag       |
| 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on    | -                  | 3.2 | Laag       |

## 12.4 Mobiliteit in de bodem

## RUBRIEK 12: Ecologische informatie

### Scheidingscoëfficiënt aarde/water

| Product- / ingrediëntennaam              | logKoc | Koc     |
|------------------------------------------|--------|---------|
| 3-jood-2-propynylbutylcarbamaat          | 1.13   | 13.4558 |
| 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on             | 1.86   | 73.142  |
| 4,5-dichloor-2-octyl-2H-isothiazool-3-on | 3.41   | 2562.01 |

### Resultaten van PMT- en zPzM-beoordeling

| Product- / ingrediëntennaam              | PMT | P  | M  | T  | zPzM | zP | zM |
|------------------------------------------|-----|----|----|----|------|----|----|
| Trietilaandioxide                        | No  | No | No | No | No   | No | No |
| ammonia, anhydrous                       | No  | No | No | No | No   | No | No |
| 3-jood-2-propynylbutylcarbamaat          | No  | No | No | No | No   | No | No |
| 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on             | No  | No | No | No | No   | No | No |
| 4,5-dichloor-2-octyl-2H-isothiazool-3-on | No  | No | No | No | No   | No | No |

**Mobiliteit** : Niet beschikbaar.

**Conclusie/Samenvatting** : Het product voldoet niet aan de criteria om als PMT of zPzM te worden beschouwd.

## 12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

### Verordening (EG) nr. 1907/2006 [REACH]

| Product- / ingrediëntennaam              | PBT | P  | B  | T  | zPzB | zP | zB |
|------------------------------------------|-----|----|----|----|------|----|----|
| Trietilaandioxide                        | No  | No | No | No | No   | No | No |
| ammonia, anhydrous                       | No  | No | No | No | No   | No | No |
| 3-jood-2-propynylbutylcarbamaat          | No  | No | No | No | No   | No | No |
| 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on             | No  | No | No | No | No   | No | No |
| 4,5-dichloor-2-octyl-2H-isothiazool-3-on | No  | No | No | No | No   | No | No |

### Verordening (EG) nr. 1272/2008 [CLP]

| Product- / ingrediëntennaam              | PBT | P  | B  | T  | zPzB | zP | zB |
|------------------------------------------|-----|----|----|----|------|----|----|
| Trietilaandioxide                        | No  | No | No | No | No   | No | No |
| ammonia, anhydrous                       | No  | No | No | No | No   | No | No |
| 3-jood-2-propynylbutylcarbamaat          | No  | No | No | No | No   | No | No |
| 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on             | No  | No | No | No | No   | No | No |
| 4,5-dichloor-2-octyl-2H-isothiazool-3-on | No  | No | No | No | No   | No | No |

**Conclusie/Samenvatting** : Het product voldoet niet aan de criteria om als PBT of zPzB te worden beschouwd.

**Verordening (EG) nr. 1272/2008 [CLP]**

## 12.6 Hormoonontregelende eigenschappen

Niet beschikbaar.

**Conclusie/Samenvatting [Product]** : Het product voldoet niet aan de criteria om te worden beschouwd als een product met hormoonontregelende eigenschappen volgens de criteria van Verordening (EG) nr. 1907/2006 of Verordening (EG) nr. 1272/2008.

## 12.7 Andere schadelijke effecten

Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

## RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

### 13.1 Afvalverwerkingsmethoden

#### Product

**Verwijderingsmethoden** : Het produceren van afval dient altijd voor zover mogelijk te worden vermeden of tot een minimum te worden beperkt. Het afvoeren van dit product, oplossingen en alle bijproducten dient altijd te geschieden in overeenstemming met de geldende wetgeving op het gebied van milieubescherming en afvalverwerking en met alle andere regionaal of plaatselijk geldende reglementeringen. Laat overtollige en niet te recyclen producten afvoeren door een vergunninghoudend afvalverwerkingsbedrijf. Afval mag niet onbewerkt afgevoerd worden via de riolering tenzij volledig conform de eisen van de bevoegde instanties.

**Europese Afvalcatalogus (EAK)** : 080111\*, 200127\*

#### Verpakking

**Verwijderingsmethoden** : Het produceren van afval dient altijd voor zover mogelijk te worden vermeden of tot een minimum te worden beperkt. De lege verpakking moet worden gerecycleerd. Verbranding of storten moet alleen worden overwogen wanneer recyclen niet mogelijk is.

**Speciale voorzorgsmaatregelen** : Deze stof en de verpakking op veilige wijze afvoeren. Wees voorzichtig met het hanteren van lege verpakkingen/containers die nog niet schoongemaakt of omgespoeld zijn. Lege vaten of binnenzak kunnen enig restproduct bevatten. Vermijd verspreiding van gemorst materiaal en afvalmateriaal en voorkom dat dit in contact komt met bodem, waterwegen, afvoerleidingen en riool.

## RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

|                                                                            | ADR/RID           | ADN               | IMDG           | IATA           |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|
| <b>14.1 VN-nummer of ID-nummer</b>                                         | Niet gereguleerd. | Niet gereguleerd. | Not regulated. | Not regulated. |
| <b>14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN</b> | -                 | -                 | -              | -              |
| <b>14.3 Transportgevarenklasse (n)</b>                                     | -                 | -                 | -              | -              |
| <b>14.4 Verpakkingsgroep</b>                                               | -                 | -                 | -              | -              |
| <b>14.5 Milieugevaren</b>                                                  | Nee.              | Nee.              | No.            | No.            |

**14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker** : **Transport op eigen terrein:** bij verplaatsing van het product moeten verpakkingen altijd goed gesloten zijn en rechtop staan. Personen die bij deze werkzaamheden betrokken zijn, moeten vooraf geïnformeerd worden over hoe te handelen bij een calamiteit.

**14.7 Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten** : Niet relevant/toepasbaar wegens de aard van het product.

## RUBRIEK 15: Regelgeving

### 15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

#### EU Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)

##### Bijlage XIV - Lijst van stoffen die aan toelating zijn onderworpen

###### Bijlage XIV

Geen van de bestanddelen zijn gereguleerd.

###### Zeer zorgwekkende stoffen

Geen van de bestanddelen zijn gereguleerd.

##### Bijlage XVII - Beperkingen met betrekking tot de productie, het op de markt brengen en het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen, mengsels en producten

| Product- /ingrediëntennaam | %   | Aanduiding [Gebruik] |
|----------------------------|-----|----------------------|
| TEKNOCRYL AQUA 2781-50     | ≥90 | 3                    |

**Etikettering** :

#### Overige EU-regelgeving

**Industriële emissies** : Niet vermeld  
(geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging) - Lucht

**Industriële emissies** : Niet vermeld  
(geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging) - Water

**Precursoren voor ontplofbare stoffen** : Niet van toepassing.

#### Ozonafbrekende stoffen (EU 2024/590)

Niet vermeld.

#### Voorafgaande geïnformeerde toestemming (PIC) (649/2012/EU)

Niet vermeld.

#### persistente organische verontreinigende

Niet vermeld.

#### Seveso directief

Dit product valt niet onder de Seveso-richtlijn.

#### Internationale regelgeving

##### Chemische Wapens Conventie Lijst schema's I, II & III chemische stoffen

Niet vermeld.

#### Montreal protocol

Niet vermeld.

#### Stockholm conventie over persistente organische vervuilers

Niet vermeld.

#### Verdrag van Rotterdam inzake de PIC-procedure (Prior Informed Consent; voorafgaande geïnformeerde toestemming)

Niet vermeld.

#### UNECE Aarhus Protocol over POPs en zware metalen

Niet vermeld.

**15.2** : Dit product bevat bestanddelen waarvoor chemische veiligheidsbeoordelingen  
**Chemischeveiligheidsbeoordeling** vereist zijn.

## RUBRIEK 16: Overige informatie

Geeft informatie aan die gewijzigd is sinds de voorgaande uitgave.

**Afkortingen en acroniemen** : ATE = Acut toxiciteitsschatting  
CLP = Indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels [Verordening (EG) No. 1272/2008]  
DMEL = afgeleide minimaal effect dosis  
DNEL = De afgeleide dosis zonder effect  
EUH zin = CLP-specifieke gevaarszin  
N/A = Niet beschikbaar  
PBT = Persistent, Bioaccumulatief en Toxisch  
PNEC = Voorspelde geen effect concentratie  
RRN = REACH registratie nummer  
SGG = Segregatiegroep  
zPzB = zeer persistent en zeer bioaccumulatief

**Procedure gebruikt voor het afleiden van de indeling in overeenstemming met Verordening (EG) nr.1272/2008 [CLP/GHS]**

| Classificatie                                 | Rechtvaardiging                        |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------|
| Skin Sens. 1, H317<br>Aquatic Chronic 3, H412 | Calculatiemethode<br>Calculatiemethode |

**Volledige tekst van afgekorte H-zinnen**

|        |                                                                            |
|--------|----------------------------------------------------------------------------|
| H221   | Ontvlambaar gas.                                                           |
| H280   | Bevat gas onder druk; kan ontploffen bij verwarming.                       |
| H302   | Schadelijk bij inslikken.                                                  |
| H314   | Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.                             |
| H315   | Veroorzaakt huidirritatie.                                                 |
| H317   | Kan een allergische huidreactie veroorzaken.                               |
| H318   | Veroorzaakt ernstig oogletsel.                                             |
| H330   | Dodelijk bij inademing.                                                    |
| H331   | Giftig bij inademing.                                                      |
| H351   | Verdacht van het veroorzaken van kanker.                                   |
| H372   | Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling.  |
| H400   | Zeer giftig voor in het water levende organismen.                          |
| H410   | Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. |
| H412   | Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.  |
| EUH071 | Bijtend voor de luchtwegen.                                                |

**Volledige tekst van indelingen [CLP/GHS]**

|                    |                                                                            |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 2       | ACUTE TOXICITEIT - Categorie 2                                             |
| Acute Tox. 3       | ACUTE TOXICITEIT - Categorie 3                                             |
| Acute Tox. 4       | ACUTE TOXICITEIT - Categorie 4                                             |
| Aquatic Acute 1    | (ACUUT) AQUATISCH GEVAAR OP KORTE TERMIJN - Categorie 1                    |
| Aquatic Chronic 1  | (CHRONISCH) AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN - Categorie 1                |
| Aquatic Chronic 3  | (CHRONISCH) AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN - Categorie 3                |
| Carc. 2            | KANKERVERWEKKENDHEID - Categorie 2                                         |
| Eye Dam. 1         | ERNSTIG OOGLETSEL/OOGIRRITATIE - Categorie 1                               |
| Flam. Gas 2        | ONTVLAMBARE GASSEN - Categorie 2                                           |
| Press. Gas (Comp.) | GASSEN ONDER DRUK - Samengeperst gas                                       |
| Skin Corr. 1       | HUIDCORROSIE/IRRITATIE - Categorie 1                                       |
| Skin Corr. 1B      | HUIDCORROSIE/IRRITATIE - Categorie 1B                                      |
| Skin Irrit. 2      | HUIDCORROSIE/IRRITATIE - Categorie 2                                       |
| Skin Sens. 1       | SENSIBILISERING VAN DE HUID - Categorie 1                                  |
| Skin Sens. 1A      | SENSIBILISERING VAN DE HUID - Categorie 1A                                 |
| STOT RE 1          | SPECIEFIEKE DOELORGAANTOXICITEIT BIJ HERHAALDE BLOOTSTELLING - Categorie 1 |

**Datum van uitgave/ Revisie datum** : 20/05/2025

**Datum vorige uitgave** : 17/11/2022

**Versie** : 3

TEKNOCRYL AQUA 2781-50

All variants

**Kennisgeving aan de lezer**

## RUBRIEK 16: Overige informatie

De informatie in dit veiligheidsinformatieblad is gebaseerd op onze huidige kennis en op huidige EG- en nationale wetgeving. Het product dient niet te worden gebruikt voor andere doelen dan de doelen die zijn opgegeven in rubriek 1 zonder voorafgaand schriftelijke behandelingsinstructies te hebben verkregen. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om alle nodige stappen te ondernemen om aan de eisen van plaatselijke regels en wetgeving te voldoen. De informatie in dit veiligheidsinformatieblad is bedoeld als beschrijving van de veiligheidseisen voor ons product. Deze informatie is niet bedoeld als garantie van de eigenschappen van het product.

