

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE



TEKNODUR 3410-09 - Kaikki vaihtoehdot

## KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

### 1.1 Tuotetunniste

Tuotenimi : TEKNODUR 3410-09 - Kaikki vaihtoehdot

### 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Käyttötarkoitus : Maali.

### 1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Teknos Group Oy, Takkatie 3, FI-00370 HELSINKI, FINLAND. Tel. +358 9 506 091.

Tämän KTT:n : Prod-safe@teknos.com

vastuuhenkilön

sähköpostiosoite

Kansalliset yhteystiedot

Teknos Oy, Takkatie 3, 00370 Helsinki. Puh. +358 9 506 091.

### 1.4 Hätäpuhelinnumero

Kansallinen neuvontaelin/Myrkytystietokeskus

Puhelinnumero : Myrkytystietokeskus  
Puhelin (maksuton): 0800 147 111 (24h)  
Puhelin (normaalihintainen): 09 471 977 (24h)

## KOHTA 2: Vaaran yksilöinti

### 2.1 Aineen tai seoksen luokitus

Tuotteen määritelmä : Seos

Luokitus asetuksen (EY) nro 1272/2008 [CLP/GHS] mukaan

Fam. Liq. 3, H226

Skin Sens. 1, H317

STOT SE 3, H336

Aquatic Chronic 3, H412

Tuote luokitellaan vaaralliseksi muutetun asetuksen (EY) 1272/2008 mukaisesti.

Katso kohdasta 16 H-lausekkeiden täydelliset tekstit.

Lisätietoa terveysvaikutuksista ja oireista löytyy kohdasta 11.

### 2.2 Merkinnät

Varoitusmerkit



Huomiosana

: Varoitus

Vaaralausekkeet

: H226 - Syttyvä neste ja höyry.  
H317 - Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.  
H336 - Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.  
H412 - Haitallista vesielioille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

Turvalausekkeet

Ennaltaehkäisy

: P280 - Käytä suojakäsineitä.  
P210 - Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty.  
P273 - Vältettävä päästämistä ympäristöön.

## KOHTA 2: Vaaran yksilöinti

- Pelastustoimenpiteet** : P304 + P312 - JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin, jos ilmenee pahoinvointia.
- Varastointi** : P403 + P233 - Varastoi paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Säilytä tiiviisti suljettuna.
- Jäte** : P501 - Hävitä sisältö ja pakkaus paikallisten, alueellisten, kansallisten ja kansainvälisten säädösten mukaan.
- Vaaralliset ainesosat** : n-butyyliasetaatti  
Liutotinbenssiini (maaöljy), kevyt aromaattinen  
Reaktiotuote: bis(1,2,2,6,6-pentametyyli-4-piperidyyli)sebasaatti ja metyyli-1,2,2,6,6-pentametyyli-4-piperidyyli-sebasaatti  
Rasvahapot, C14-18 ja C16-18-tyydyttymättömät, maleoidut
- Lisämerkinnät** : Varoitus! Vaarallisia keuhkorakkuloihin kulkeutuvia pisaroita saattaa muodostua suihkutuksen yhteydessä. Älä hengitä suihketta tai sumua.
- Liite XVII – Tiettyjen vaarallisten aineiden, valmistajien ja tuotteiden valmistuksen, markkinoille saattamisen ja käytön rajoitukset** :

### 2.3 Muut vaarat

- Tuote täyttää PBT- tai vPvB-kriteerit asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liite XIII mukaisesti** : Tämä seos ei sisällä mitään aineita, joiden arvioidaan olevan PBT tai vPvB.
- Muut vaarat, jotka eivät aiheuta luokitusta** : Ei tiedossa.

## KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

### 3.2 Seokset : Seos

| Tuotteen/ainesosan nimi                         | Tunnisteet                                                                             | %         | Luokitus                                                                                                           | Erityiset päätelmät Rajat, M-tekijät ja ATE:t | Tyyppi  |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------|
| Metaanidioksidi                                 | REACH #: 01-2119489379-17<br>ES: 236-675-5<br>CAS: 13463-67-7                          | ≥25 - ≤50 | Carc. 2, H351 (hengitys)                                                                                           | -                                             | [1] [*] |
| n-butyyliasetaatti                              | REACH #: 01-2119485493-29<br>ES: 204-658-1<br>CAS: 123-86-4<br>Indeksi: 607-025-00-1   | ≥10 - ≤25 | Flam. Liq. 3, H226<br>STOT SE 3, H336<br>EUH066                                                                    | -                                             | [1] [2] |
| Liutotinbenssiini (maaöljy), kevyt aromaattinen | REACH #: 01-2119455851-35<br>ES: 265-199-0<br>CAS: 64742-95-6<br>Indeksi: 649-356-00-4 | ≥10 - ≤15 | Flam. Liq. 3, H226<br>STOT SE 3, H335<br>STOT SE 3, H336<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 2, H411<br>EUH066 | -                                             | [1] [2] |
| 2-Metoksi-1-metyylietyliasetaatti               | REACH #: 01-2119475791-29<br>ES: 203-603-9<br>CAS: 108-65-6<br>Indeksi: 607-195-00-7   | ≤10       | Flam. Liq. 3, H226<br>STOT SE 3, H336                                                                              | -                                             | [1] [2] |
| Ksyleeni                                        | REACH #:                                                                               | ≤3        | Flam. Liq. 3, H226                                                                                                 | ATE [ihon kautta] =                           | [1] [2] |

### KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

|                                                                                                                                                |                                                                                            |       |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                            |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                                                                                                                                                | 01-2119488216-32<br>ES: 215-535-7<br>CAS: 1330-20-7<br>Indeksi:<br>601-022-00-9            |       | Acute Tox. 4, H312<br>Acute Tox. 4, H332<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H335<br>STOT RE 2, H373<br>(suun kautta, hengitys)<br>Asp. Tox. 1, H304                                                                         | 1100 mg/kg<br>ATE [hengitettynä<br>(höyryt)] = 11 mg/l                                                     |         |
| Reaktiotuote: bis<br>(1,2,2,6,6-pentametyyli-<br>4-piperidyyli)sebasaatti ja<br>metyyli-<br>1,2,2,6,6-pentametyyli-<br>4-piperidyylisebasaatti | REACH #:<br>01-2119491304-40                                                               | ≤0.73 | Skin Sens. 1A, H317<br>Repr. 2, H361f<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1,<br>H410                                                                                                                                                        | M [akuutti] = 1<br>M [krooninen] = 1                                                                       | [1]     |
| Rasvahapot, C14-18 ja<br>C16-18-tydyttymättömät,<br>maleoidut                                                                                  | REACH #:<br>01-2119976378-19<br>ES: 288-306-2<br>CAS: 85711-46-2                           | ≤0.3  | Skin Irrit. 2, H315<br>Skin Sens. 1, H317                                                                                                                                                                                                           | -                                                                                                          | [1]     |
| Propylidyylnitrimetanoli                                                                                                                       | REACH #:<br>01-2119486799-10<br>ES: 201-074-9<br>CAS: 77-99-6                              | ≤0.3  | Repr. 2, H361d                                                                                                                                                                                                                                      | -                                                                                                          | [1]     |
| dek-1-eeni                                                                                                                                     | REACH #:<br>01-2119486878-12<br>ES: 212-819-2<br>CAS: 872-05-9                             | ≤0.2  | Flam. Liq. 3, H226<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1,<br>H410                                                                                                                                                      | M [akuutti] = 1<br>M [krooninen] = 1                                                                       | [1]     |
| maleiinianhydridi                                                                                                                              | REACH #:<br>01-2119472428-31<br>ES: 203-571-6<br>CAS: 108-31-6<br>Indeksi:<br>607-096-00-9 | ≤0.1  | Acute Tox. 4, H302<br>Skin Corr. 1B, H314<br>Eye Dam. 1, H318<br>Resp. Sens. 1, H334<br>Skin Sens. 1A, H317<br>STOT RE 1, H372<br>(hengityselimet)<br>(hengitys)<br>EUH071<br><b>Katso kohdasta 16 H-<br/>lausekkeiden<br/>täydelliset tekstit.</b> | ATE (akuutin<br>myrkyllisyyden<br>arvio) [suun kautta]<br>= 400 mg/kg<br>Skin Sens. 1, H317:<br>C ≥ 0.001% | [1] [2] |

Ei sisällä lisäaineita, jotka tavarantoimittajan tämänhetkisen tietämyksen mukaan ja soveltuvina pitoisuuksina luokitellaan terveydelle tai ympäristölle vaaralliseksi tai joille on määritetty työperäinen altistumisen raja-arvo tai PBT tai vPvB ja joista tämän vuoksi pitäisi tässä osiossa ilmoittaa.

#### Tyyppi

[1] Aine, joka on luokiteltu terveydelle tai ympäristölle vaaralliseksi

[2] Aine, jolle on määritetty haitalliseksi tunnettu pitoisuus -arvo

[\*] Luokitus hengitysteitse syöpää aiheuttavaksi aineeksi koskee vain seoksia, jotka saatetaan markkinoille jauheena ja jotka sisältävät vähintään 1 % titaanidioksidihiuksia, joiden aerodynaaminen halkaisija on ≤ 10 µm ja jotka eivät ole kiinnittyneenä matriisiin.

Haitalliseksi tunnetut pitoisuudet, mikäli saatavilla, on lueteltu kohdassa 8.

### KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

#### 4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

##### Silmäkosketus

: Huuhtelevat silmät välittömästi runsaalla määrällä vettä, nostaen ajoittain ylä- ja alaluomea. Tarkista onko piilolinssellä ja poista ne. Jatka huuhtelua vähintään 10 minuutin ajan. Hakeudu lääkärin hoitoon, jos ilmenee ärsytystä.

## KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

- Hengitysteitse** : ☒ Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja pidä lepoasennossa, jossa on helppo hengittää. Jos epäillään, että paikalla on vielä huuruja, pelastajan tulee käyttää asianmukaista maskia tai paineilmalaitteita. Jos henkilö ei hengitä tai hengitys on epäsäännöllistä tai esiintyy hengityspysähdyksiä, koulutetun henkilön tulisi antaa tekohengitystä tai hapetta. Avustavan henkilön voi olla vaarallista antaa tekohengitystä suusta suuhun. Hakeudu lääkärin hoitoon. Jos tarpeellista, soita myrkytystietokeskukseen tai lääkärille. Mikäli potilas on tajuton, aseta hänet kylkiasentoon ja ota välittömästi yhteyttä lääkäriin. Pidä hengitystiet avoimina. Löysennä tiukka vaatetus kuten kaulus, solmio, vyö tai vyötärönauha.
- Ihokosketus** : ☒ Pese runsaalla vedellä ja saippualla. Riisu saastuneet vaatteet ja kengät. Pese saastuneet vaatteet huolellisesti vedellä ennen riisumista tai käytä hansikkaita. Jatka huuhtelua vähintään 10 minuutin ajan. Hakeudu lääkärin hoitoon. Mikäli henkilöllä esiintyy mitä tahansa vaivoja tai oireita, älä altista häntä enempää. Pese vaatteet ennen niiden uudelleenkäyttöä. Puhdista kengät huolellisesti ennen uutta käyttöä.
- Nieleminen** : ☒ Huuhtele suu vedellä. Poista mahdolliset tekohampaat. Jos altistunut henkilö on niellyt ainetta ja on tajuissaan, juota hänelle pieniä määriä vettä. Lopeta, jos hän voi pahoin, sillä oksentaminen voi olla vaarallista. Älä oksennuta ellei lääkintähenkilöstö kehota siihen. Mikäli oksentelua esiintyy, pää on pidettävä mahdollisimman alhaalla, jottei oksennusta pääse keuhkoihin. Hakeudu lääkärin hoitoon. Jos tarpeellista, soita myrkytystietokeskukseen tai lääkärille. Älä koskaan anna mitään tajuttomalle henkilölle suun kautta. Mikäli potilas on tajuton, aseta hänet kylkiasentoon ja ota välittömästi yhteyttä lääkäriin. Pidä hengitystiet avoimina. Löysennä tiukka vaatetus kuten kaulus, solmio, vyö tai vyötärönauha.
- Ensiavun antajien suojaus** : ☒ Älä ryhdy toimenpiteisiin, jotka voivat aiheuttaa henkilökohtaista vaaraa tai joihin ei ole sopivaa koulutusta. Jos epäillään, että paikalla on vielä huuruja, pelastajan tulee käyttää asianmukaista maskia tai paineilmalaitteita. Avustavan henkilön voi olla vaarallista antaa tekohengitystä suusta suuhun. Pese saastuneet vaatteet huolellisesti vedellä ennen riisumista tai käytä hansikkaita.

### 4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

#### Liiallisen altistuksen merkit/oireet

- Silmäkosketus** : ☒ Erityisiä tietoja.
- Hengitysteitse** : ☒ Haitallisia oireita saattavat olla esimerkiksi seuraavat:  
pahoinvointi tai oksetus  
päänsärky  
uneliaisuus/väsymys  
huimaus/pyöritys  
tajuttomuus
- Ihokosketus** : ☒ Haitallisia oireita saattavat olla esimerkiksi seuraavat:  
ärsytys  
punoitus
- Nieleminen** : ☒ Erityisiä tietoja.

### 4.3 Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

- Tietoja lääkärille** : ☒ Hoito oireiden mukaan. Ota yhteyttä myrkytyskeskukseen välittömästi jos suuria määriä on nieltä tai hengitetty.
- Erityiskäsittelyt** : ☒ Erityisiä hoitotoimenpiteitä.

## KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

### 5.1 Sammutusaineet

- Soveltuva sammutusaine** : ☒ Käytä kuivakemikaaleja, CO<sub>2</sub>:ta, vesisuihketta (sumua) tai vaahtoa.
- Soveltumaton sammutusaine** : ☒ Älä käytä vesisuihkua.

### 5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

## KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

- Aineen tai seoksen vaarat** : Syttyvä neste ja höyry. Viemäriin valuminen saattaa aiheuttaa tulipalon tai räjähdysvaaran. Tulipalossa tai kuumennettaessa ilmenee paineen kasvua, jolloin säiliö voi rikkoutua aiheuttaen räjähdysvaaran. Tämä materiaali on haitallista vesiliöille ja sillä on pitkäkestoisia vaikutuksia. Tämän aineen saastuttama sammutusvesi on kerättävä talteen, ja sen pääsy vesistöön tai viemäriin on estettävä.
- Vaaralliset palamistuotteet** : Hajoamistuotteet saattavat sisältää seuraavia aineita:  
hiilidioksidi  
hiilimonoksidi  
rikkioksidit  
metallioksidit/metallioksidit

### 5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet

- Erityiset suojatoiminnot palomiehille** : Tulipalon ollessa kyseessä eristä alue välittömästi evakuoimalla ihmiset tapahtumapaikan läheisyydestä. Älä ryhdy toimenpiteisiin, jotka voivat aiheuttaa henkilökohtaista vaaraa tai joihin ei ole sopivaa koulutusta. Siirrä säilytysastiat tulipaloalueelta, jos tähän ei liity riskiä. Käytä vesisuihkua pitääksesi tulelle altistuneet säiliöt viileinä.
- Erityiset palomiesten suojaruusteet** : Palomiesten on käytettävä asianmukaista suojaruustusta ja itsenäistä paineilma hengityslaitetta kokonaamarilla ja ylipaineella. Palomiesten vaatteet (kypärät, suoja-aappaat ja -käsineet) jotka täyttävät euroopan standarding EN 469 takaavat perussuojauksen kemikaalipaturmissa.

## KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä

### 6.1 Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa

- Muu kuin pelastushenkilökunta** : Älä ryhdy toimenpiteisiin, jotka voivat aiheuttaa henkilökohtaista vaaraa tai joihin ei ole sopivaa koulutusta. Evakuoit ympäröivät alueet. Asiaankuulumattomien ja ilman tarvittavia suojaruusteita olevien henkilöiden pääsy alueelle estetään. Vuotaviin materiaaleihin ei saa koskea eikä niiden päälle astua. Sammuta kaikki syttymislähteet. Ei kipinöitä, tupakointia tai avotulta vaara-alueella. Vältä höyryn tai sumun hengittämistä. Varusta kohde asianmukaisella ilmastoinnilla. Käytä asianmukaista hengityssuojainta, kun ilmastointi on riittämätön. Pue asianmukaiset henkilönsuojaimet.
- Pelastushenkilökunta** : Jos vuotojen siivoamiseen tarvitaan erityistä suojavaatetusta huomioi kohdassa 8 ilmoitetut sopivat ja sopimattomat materiaalit. soveltumattomista materiaaleista. Katso myös tiedot kohdasta "Muu kuin pelastushenkilökunta".

- 6.2 Ympäristöön kohdistuvat varotoimet** : Vältä läikkyneen materiaalin leviämistä ja vuotoa ja pääsyä maaperään, vesistöön ja viemäreihin. Ilmoita asianomaisille viranomaisille, jos tuote on aiheuttanut ympäristön saastumista (viemärit, vesistöt, maaperä tai ilma). Vettä saastuttava materiaali. Suuret päästöt saattavat olla haitallisia ympäristölle.

### 6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet

- Pieni vuoto** : Pysäytä vuoto ellei siitä ole vaaraa. Siirrä säiliöt pois vuotoalueelta. Käytä kipinöimättömiä työkaluja ja räjähdysuojattuja laitteita. Laimenna vedellä ja pyyhi mikäli vesiliuokosta. Vaihtoehtoisesti, tai jos veteen liukenematon, imeytä inerttiin kuivaan aineeseen ja laita asianmukaiseen jätteastiaan. Käytä jätehuollossa jätehuoltoyritystä jolla on lisenssi.
- Suuri vuoto** : Pysäytä vuoto ellei siitä ole vaaraa. Siirrä säiliöt pois vuotoalueelta. Käytä kipinöimättömiä työkaluja ja räjähdysuojattuja laitteita. Lähesty päästöä tuulen yläpuolelta. Estä pääsy viemäriverkkoon, vesistöihin, kellareihin tai suljetuille alueille. Toimita päästöt jätevedenkäsittely-yksikköön tai toimi seuraavasti. Kerää läikkyneet kemikaalit säiliöön palamattomalla absorboivalla aineella, kuten hiekalla, mullalla, vermikuliitilla tai piimaalla, ja toimita säiliö hävitettäväksi paikallisten määräysten mukaisesti. Käytä jätehuollossa jätehuoltoyritystä jolla on lisenssi. Saastunut imeytysmateriaali saattaa aiheuttaa samanlaisen vaaran kuin vuotanut tuote.

- 6.4 Viittaukset muihin kohtiin** : Katso kohdasta 1 yhteystiedot hätätilanteita varten.  
Katso kohdasta 8 tiedot soveltuvista henkilönsuojaimista.  
Katso kohdasta 13 lisätiedot jätteenkäsittelyyn.

## KOHTA 7: Käsittely ja varastointi

Tässä kohdassa annetut tiedot sisältävät yleisiä neuvoja ja ohjeita. Kohdan 1 Merkityksellisten tunnettujen käyttöjen luettelo sisältää mahdollisia tarkempia tietoja altistumisskenaario(i)ssa huomioonotetuista käyttötavoista.

### 7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet

#### Suojatoimet

 Käytettävä henkilökohtaisia suojavarusteita (katso kohta 8). Ihon herkistymisestä kärsineet henkilöt eivät saa työskennellä prosesseissa, joissa käytetään tätä tuotetta. Varo saamasta silmiin tai iholle tai vaatteisiin. Älä niele. Vältä höyryn tai sumun hengittämistä. Vältettävä päästämistä ympäristöön. Huolehdi riittävästä ilmanvaihdesta. Käytä asianmukaista hengityssuojainta, kun ilmastointi on riittämätön. Älä mene varastointialueille ja suljettuihin tiloihin, elleivät ne ole asianmukaisesti ilmastoituja. Säilytettävä alkuperäispakkauksessa tai ominaisuuksiltaan vastaavatyypisessä pakkauksessa, jonka voi sulkea tiiviisti käyttökertojen välillä. Säilytä ja käytä etäällä kuumuudesta, kipinöistä, avotulesta ja muista sytytyslähteistä. Käytä räjähdysturvallisia sähkövarusteita (ilmastointi, valaistus ja materiaalin käsittely). Käytä ainoastaan kipinöimättömiä työkaluja. Vältä sähköstaattisia purkauksia tarpeellisin varokeinoin. Tyhjät säiliöt sisältävät tuotejäämiä ja voivat olla vaarallisia. Älä käytä säiliötä uudelleen.

#### Ohjeet yleisestä työhygieniasta

 Syöminen, juominen ja tupakointi tulisi kieltää alueella, jossa tätä tuotetta käsitellään, varastoidaan tai jalostetaan. Työntekijöiden tulisi pestä kädet ja kasvot ennen syömistä, juomista ja tupakointia. Poista saastuneet vaatteet ja suojavarusteet ennen ruokailualueille menemistä. Katso myös kohdasta 8 lisätiedot hygieniatoimenpiteistä.

### 7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

 Varastoi paikallisten säädösten mukaisesti. Säilytä eristetyllä ja hyväksytyllä alueella. Varastoi alkuperäissäiliössä suojattuna suoralta auringonvalolta kuivassa, viileässä ja hyvin ilmastoidussa tilassa, poissa yhteensopimattomista materiaaleista (katso kohta 10) sekä ruuasta ja juomasta. Poista kaikki sytytyslähteet. Pidä erillään hapettavista aineista. Pidä astia tiivisti suljettuna, kunnes sisältöä käytetään. Avatut säiliöt on suljettava huolellisesti uudelleen ja pidettävä pystysuorassa vuotojen estämiseksi. Tuotteen säilyttäminen merkitsemättömissä pakkauksissa on kielletty. Käytettävä sopivaa säilytystapaa ympäristön likaantumisen ehkäisemiseksi.

#### Seveso direktiivi - Raportointirajat

##### Vaara kriteerit

| Luokka                                                                                  | Ilmoitus - ja toimintaperiaateasiakirja (MAPP) -kynnysarvo | Turvallisuusselvitys - kynnysarvo |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|  P50 | 5000 tonne                                                 | 50000 tonne                       |

### 7.3 Erityinen loppukäyttö

#### Suosituks

 Ei saatavilla.

#### Teollisuussektorikohtaiset ratkaisut

 Ei saatavilla.

## KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet

 Tässä kohdassa annetut tiedot sisältävät yleisiä neuvoja ja ohjeita. Tiedot on annettu perustuen tyypillisiin odotettavissa oleviin tuotteen käyttöihin. Lisätoimia voidaan vaatia irtotavaran käsittelyyn tai käyttöihin, mitkä voivat merkitsevästi lisätä työntekijän altistumista tai päästöjä ympäristöön.

### 8.1 Valvontaa koskevat muuttujat

#### HTP-arvot

| Tuotteen/ainesosan nimi                                                                               | Altistumisen raja-arvot                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  n-butyyliasetatti | <b>Työterveyslaitos, Sosiaali- ja terveysministeriö (Suomi, 9/2020).</b><br>HTP-arvot 8 h: 150 ppm 8 tuntia.<br>HTP-arvot 8 h: 720 mg/m <sup>3</sup> 8 tuntia.<br>HTP-arvot 15 min: 200 ppm 15 minuuttia.<br>HTP-arvot 15 min: 960 mg/m <sup>3</sup> 15 minuuttia. |
| Liuotinbensiini (maaöljy), kevyt aromaattinen                                                         | <b>Työterveyslaitos, Sosiaali- ja terveysministeriö (Suomi, 10/2020).</b><br>TWA: 100 mg/m <sup>3</sup> 8 tuntia.                                                                                                                                                  |



## KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-Metoksi-1-metyylietyyliasettaatti | <b>Työterveyslaitos, Sosiaali- ja terveysministeriö (Suomi, 9/2020). Imeytyy ihon läpi.</b><br>HTP-arvot 8 h: 50 ppm 8 tuntia.<br>HTP-arvot 8 h: 270 mg/m <sup>3</sup> 8 tuntia.<br>HTP-arvot 15 min: 100 ppm 15 minuuttia.<br>HTP-arvot 15 min: 550 mg/m <sup>3</sup> 15 minuuttia.            |
| Ksyleeni                            | <b>Työterveyslaitos, Sosiaali- ja terveysministeriö (Suomi, 9/2020). [Ksyleeni] Imeytyy ihon läpi.</b><br>HTP-arvot 15 min: 440 mg/m <sup>3</sup> 15 minuuttia.<br>HTP-arvot 8 h: 220 mg/m <sup>3</sup> 8 tuntia.<br>HTP-arvot 8 h: 50 ppm 8 tuntia.<br>HTP-arvot 15 min: 100 ppm 15 minuuttia. |
| maleiininhydriidi                   | <b>Työterveyslaitos, Sosiaali- ja terveysministeriö (Suomi, 9/2020).</b><br>HTP-arvot 8 h: 0.1 ppm 8 tuntia.<br>HTP-arvot 8 h: 0.41 mg/m <sup>3</sup> 8 tuntia.<br>Katto-arvo: 0.2 ppm<br>Katto-arvo: 0.81 mg/m <sup>3</sup>                                                                    |

**Suosittelvat tarkkailumenetelmät** : Mikäli tämä tuote sisältää ainesosia, joille on säädetty altistusraja, saatetaan tarvita henkilökohtaista, työpaikan ilmaan kohdistuvaa tai biologista seurantaan ilmanvaihdon ja muiden valvontatoimien tehokkuuden ja/tai hengityksensuojalaitteiden tarpeen selvittämiseksi. Kirjallisuusviite tulee antaa valvontastandardihin, kuten seuraaviin: Euroopan standardi EN 689 (Työpaikan ilma - Ohje hengitysteitse tapahtuvan kemiallisille tekijöille altistumisen arvioimiseksi raja-arvojen avulla sekä ohje mittausstrategiaksi) Työpaikan ilma - Ohje kemikaalien ja biologisten aineiden altistumisen arvioimiseksi käytettävien menetelmien oveltamiseen ja käyttöön Euroopan standardi EN 482 (Työpaikan ilma - Yleiset suorituskykyvaatimukset mitattaessa kemiallisia tekijöitä) Kirjallisuusviite myös vaaditaan kansallisiin ohjeistoihin vaarallisten aineiden määrittämismenetelmistä.

### DNEL/DMEL

| Tuotteen/ainesosan nimi                   | Tyyppi | Altistus                     | Arvo                   | Populaatio  | Vaikutukset |
|-------------------------------------------|--------|------------------------------|------------------------|-------------|-------------|
| Pitäänidioksidi<br><br>n-butyliasettaatti | DNEL   | Pitkäaikainen Hengitysteitse | 10 mg/m <sup>3</sup>   | Työntekijät | Paikallinen |
|                                           | DNEL   | Pitkäaikainen Suun kautta    | 700 mg/kg/vrk          | Yleisö      | Systeeminen |
|                                           | DNEL   | Pitkäaikainen Ihon kautta    | 3.4 mg/kg/vrk          | Yleisö      | Systeeminen |
|                                           | DNEL   | Pitkäaikainen Ihon kautta    | 7 mg/kg/vrk            | Työntekijät | Systeeminen |
|                                           | DNEL   | Pitkäaikainen Hengitysteitse | 12 mg/m <sup>3</sup>   | Yleisö      | Systeeminen |
|                                           | DNEL   | Pitkäaikainen Hengitysteitse | 48 mg/m <sup>3</sup>   | Työntekijät | Systeeminen |
|                                           | DNEL   | Lyhytaikainen Suun kautta    | 2 mg/kg/vrk            | Yleisö      | Systeeminen |
|                                           | DNEL   | Pitkäaikainen Suun kautta    | 2 mg/kg/vrk            | Yleisö      | Systeeminen |
|                                           | DNEL   | Lyhytaikainen Ihon kautta    | 6 mg/kg/vrk            | Yleisö      | Systeeminen |
|                                           | DNEL   | Lyhytaikainen Ihon kautta    | 11 mg/kg/vrk           | Työntekijät | Systeeminen |
|                                           | DNEL   | Pitkäaikainen Hengitysteitse | 35.7 mg/m <sup>3</sup> | Yleisö      | Paikallinen |
|                                           | DNEL   | Lyhytaikainen Hengitysteitse | 300 mg/m <sup>3</sup>  | Yleisö      | Paikallinen |
|                                           | DNEL   | Lyhytaikainen Hengitysteitse | 300 mg/m <sup>3</sup>  | Yleisö      | Systeeminen |
|                                           | DNEL   | Pitkäaikainen Hengitysteitse | 300 mg/m <sup>3</sup>  | Työntekijät | Paikallinen |
|                                           | DNEL   | Lyhytaikainen Hengitysteitse | 600 mg/m <sup>3</sup>  | Työntekijät | Paikallinen |
|                                           | DNEL   | Lyhytaikainen                | 600 mg/m <sup>3</sup>  | Työntekijät | Systeeminen |

# KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet

|                                                         |      |                                          |                           |             |             |
|---------------------------------------------------------|------|------------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|
| Liuotinbenssiini (maaöljy), kevyt aromaattinen          | DNEL | Hengitysteitse Pitkäaikainen             | 0.41 mg/m <sup>3</sup>    | Yleisö      | Systeeminen |
|                                                         | DNEL | Hengitysteitse Pitkäaikainen             | 1.9 mg/m <sup>3</sup>     | Työntekijät | Systeeminen |
|                                                         | DNEL | Hengitysteitse Pitkäaikainen             | 178.57 mg/m <sup>3</sup>  | Yleisö      | Paikallinen |
|                                                         | DNEL | Hengitysteitse Lyhytaikainen             | 640 mg/m <sup>3</sup>     | Yleisö      | Paikallinen |
|                                                         | DNEL | Hengitysteitse Pitkäaikainen             | 837.5 mg/m <sup>3</sup>   | Työntekijät | Paikallinen |
|                                                         | DNEL | Hengitysteitse Lyhytaikainen             | 1066.67 mg/m <sup>3</sup> | Työntekijät | Paikallinen |
|                                                         | DNEL | Hengitysteitse Lyhytaikainen             | 1152 mg/m <sup>3</sup>    | Yleisö      | Systeeminen |
|                                                         | DNEL | Hengitysteitse Lyhytaikainen             | 1286.4 mg/m <sup>3</sup>  | Työntekijät | Systeeminen |
|                                                         | DNEL | Hengitysteitse Pitkäaikainen             | 1.67 mg/kg/vrk            | Yleisö      | Systeeminen |
|                                                         | DNEL | Hengitysteitse Pitkäaikainen             | 33 mg/m <sup>3</sup>      | Yleisö      | Paikallinen |
| 2-Metoksi-1-metyylietyliasettaatti                      | DNEL | Hengitysteitse Pitkäaikainen             | 33 mg/m <sup>3</sup>      | Yleisö      | Systeeminen |
|                                                         | DNEL | Hengitysteitse Pitkäaikainen Ihon kautta | 54.8 mg/kg/vrk            | Yleisö      | Systeeminen |
|                                                         | DNEL | Hengitysteitse Pitkäaikainen Ihon kautta | 153.5 mg/kg/vrk           | Työntekijät | Systeeminen |
|                                                         | DNEL | Hengitysteitse Pitkäaikainen Ihon kautta | 275 mg/m <sup>3</sup>     | Työntekijät | Systeeminen |
|                                                         | DNEL | Hengitysteitse Lyhytaikainen             | 550 mg/m <sup>3</sup>     | Työntekijät | Paikallinen |
| Ksyleeni                                                | DNEL | Hengitysteitse Pitkäaikainen             | 1.6 mg/kg/vrk             | Yleisö      | Systeeminen |
|                                                         | DNEL | Hengitysteitse Pitkäaikainen             | 14.8 mg/m <sup>3</sup>    | Yleisö      | Systeeminen |
|                                                         | DNEL | Hengitysteitse Pitkäaikainen             | 77 mg/m <sup>3</sup>      | Työntekijät | Systeeminen |
|                                                         | DNEL | Hengitysteitse Pitkäaikainen Ihon kautta | 108 mg/kg/vrk             | Yleisö      | Systeeminen |
|                                                         | DNEL | Hengitysteitse Pitkäaikainen Ihon kautta | 180 mg/kg/vrk             | Työntekijät | Systeeminen |
|                                                         | DNEL | Hengitysteitse Lyhytaikainen             | 289 mg/m <sup>3</sup>     | Työntekijät | Paikallinen |
|                                                         | DNEL | Hengitysteitse Lyhytaikainen             | 289 mg/m <sup>3</sup>     | Työntekijät | Systeeminen |
|                                                         | DNEL | Hengitysteitse Pitkäaikainen             | 65.3 mg/m <sup>3</sup>    | Yleisö      | Paikallinen |
|                                                         | DNEL | Hengitysteitse Lyhytaikainen             | 260 mg/m <sup>3</sup>     | Yleisö      | Paikallinen |
|                                                         | DNEL | Hengitysteitse Lyhytaikainen             | 260 mg/m <sup>3</sup>     | Yleisö      | Systeeminen |
| Rasvahapot, C14-18 ja C16-18-tydyttymättömät, maleoidut | DNEL | Hengitysteitse Pitkäaikainen             | 221 mg/m <sup>3</sup>     | Työntekijät | Paikallinen |
|                                                         | DNEL | Hengitysteitse Pitkäaikainen             | 1.5 mg/kg/vrk             | Yleisö      | Systeeminen |
|                                                         | DNEL | Hengitysteitse Pitkäaikainen Ihon kautta | 1.5 mg/kg/vrk             | Yleisö      | Systeeminen |
|                                                         | DNEL | Hengitysteitse Pitkäaikainen Ihon kautta | 3 mg/kg/vrk               | Työntekijät | Systeeminen |
| Propylidyynitrimetanoli                                 | DNEL | Hengitysteitse Lyhytaikainen             | 50 mg/kg/vrk              | Yleisö      | Systeeminen |
|                                                         | DNEL | Hengitysteitse Lyhytaikainen Ihon kautta | 83.3 mg/kg/vrk            | Yleisö      | Systeeminen |
|                                                         | DNEL | Hengitysteitse Lyhytaikainen Ihon kautta | 138.8 mg/kg/vrk           | Työntekijät | Systeeminen |
|                                                         | DNEL | Hengitysteitse Lyhytaikainen             | 925 mg/m <sup>3</sup>     | Yleisö      | Systeeminen |
|                                                         | DNEL | Hengitysteitse Lyhytaikainen             |                           |             |             |



## KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet

|                   |      |                                          |                          |             |             |
|-------------------|------|------------------------------------------|--------------------------|-------------|-------------|
| maleiinianhydridi | DNEL | Hengitysteitse Lyhytaikainen             | 3037.3 mg/m <sup>3</sup> | Työntekijät | Systeeminen |
|                   | DNEL | Hengitysteitse Pitkäaikainen             | 0.34 mg/kg/vrk           | Yleisö      | Systeeminen |
|                   | DNEL | Suun kautta Pitkäaikainen Ihon kautta    | 0.34 mg/kg/vrk           | Yleisö      | Systeeminen |
|                   | DNEL | Hengitysteitse Pitkäaikainen Ihon kautta | 0.58 mg/m <sup>3</sup>   | Yleisö      | Systeeminen |
|                   | DNEL | Hengitysteitse Pitkäaikainen Ihon kautta | 0.94 mg/kg/vrk           | Työntekijät | Systeeminen |
|                   | DNEL | Hengitysteitse Pitkäaikainen Ihon kautta | 3.3 mg/m <sup>3</sup>    | Työntekijät | Systeeminen |
|                   | DNEL | Hengitysteitse Pitkäaikainen Ihon kautta | 0.05 mg/m <sup>3</sup>   | Yleisö      | Systeeminen |
|                   | DNEL | Hengitysteitse Pitkäaikainen Ihon kautta | 0.06 mg/kg/vrk           | Yleisö      | Systeeminen |
|                   | DNEL | Hengitysteitse Pitkäaikainen Ihon kautta | 0.08 mg/m <sup>3</sup>   | Yleisö      | Paikallinen |
|                   | DNEL | Lyhytaikainen Suun kautta                | 0.1 mg/kg/vrk            | Yleisö      | Systeeminen |
|                   | DNEL | Lyhytaikainen Ihon kautta                | 0.1 mg/kg/vrk            | Yleisö      | Systeeminen |
|                   | DNEL | Pitkäaikainen Ihon kautta                | 0.1 mg/kg/vrk            | Yleisö      | Systeeminen |
|                   | DNEL | Lyhytaikainen Ihon kautta                | 0.2 mg/kg/vrk            | Työntekijät | Systeeminen |
|                   | DNEL | Pitkäaikainen Ihon kautta                | 0.2 mg/kg/vrk            | Työntekijät | Systeeminen |
|                   | DNEL | Pitkäaikainen Hengitysteitse             | 0.081 mg/m <sup>3</sup>  | Työntekijät | Paikallinen |
|                   | DNEL | Pitkäaikainen Hengitysteitse             | 0.081 mg/m <sup>3</sup>  | Työntekijät | Systeeminen |
|                   | DNEL | Lyhytaikainen Hengitysteitse             | 0.2 mg/m <sup>3</sup>    | Työntekijät | Paikallinen |
|                   | DNEL | Lyhytaikainen Hengitysteitse             | 0.2 mg/m <sup>3</sup>    | Työntekijät | Systeeminen |

### PNEC

PNEC-arvoja ei saatavilla.

### 8.2 Altistumisen ehkäiseminen

#### Asianmukaiset tekniset torjuntatoimenpiteet

 Huolehdi riittävästä ilmanvaihdesta. Käytä prosessikotelointia, kohdepoistoa tai muuta teknistä tapaa, jotta työntekijöiden altistus ilman epäpuhtauksille pysyy kaikkien suositeltujen tai lakisääteisten altistumisrajojen alapuolella. Kontrollitoimia tarvitaan myös pitämään kaasu-, höyry- tai pölypitoisuudet alhaisimman räjähdysvaarallisen tason alapuolella. Käytä räjähdysvarmoja ilmastointivaroja.

#### Henkilökohtaiset suojaustoimenpiteet

##### Hygieniatoimenpiteet

 Pese kädet, käsivarret ja kasvot huolellisesti kemiallisten tuotteiden käsittelyn jälkeen, ennen syömistä, tupakointia tai WC:n käyttöä ja työvaiheen lopuksi. Mahdollisesti saastuneita vaatteita riisuttaessa on käytettävä asianmukaisia menetelmiä. Saastuneita työvaatteita ei saa viedä työpaikalta. Pese saastuneet vaatteet ennen uudelleenkäyttöä. Varmista, että silmienhuuhtelulaitteet ja hätäsuihkut sijaitsevat työpaikan lähellä.

##### Silmien tai kasvojen suojaus

 Hyväksytyn standardin mukaista silmäsuojauksia on käytettävä, kun riskiarviointi osoittaa tämän olevan tarpeellista, jotta altistuminen roiskeille, sumuille, kaasuille tai pölylle voidaan välttää. Jos kontakti on mahdollista, seuraavia suojaimia tulee käyttää, ellei arviointi osoita että korkeampaa suojauksia tulee käyttää: suojalasit sivusuojilla.

##### Ihonsuojaus

## KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet

- Käsien suojaus** : ☒ Kemikaalin kestäviä, läpäisemättömiä hyväksytyyn standardin vaatimukset täyttäviä käsineitä on käytettävä aina kemiallisia tuotteita käytettäessä, jos riskiarviointi osoittaa tämän olevan tarpeellista. Ottaen huomioon käsinevalmistajan arvot, tarkista käytön aikana, että käsineet pitävät suojaavat ominaisuudet. On otettava huomioon että käsinemateriaalien läpäisy aika voi olla erilainen eri käsinevalmistajilla. Useasta aineesta koostuvien seoksien kyseessäollessa, käsineiden suoja-aikaa ei voida tarkasti arvioida.
- ☒ Suositukset : Käytä sopivia EN374:n mukaisesti testattuja käsineitä.
- < 1 tunti (läpäisy aika): ☒ Nitrilikäsineet. paksuus > 0.3 mm
- 1 - 4 tuntia (läpäisy aika): ☒ Polyvinyylialkoholi (PVAL) paksuus > 0.3 mm tai 4H / Silver Shield®-käsineet.
- > 8 tuntia (läpäisy aika): ☒ Viton® paksuus > 0.3 mm käsineet
- ☒ Pese kädet ennen taukoja ja välittömästi tuotteen käsittelyn jälkeen.
- Kehonsuojaus** : ☒ Kehon henkilökohtainen suojarustus on valittava suoritettavan työn ja riskien mukaisesti. Asiantuntijan on hyväksyttävä suojain ennen tämän tuotteen käyttöä. Missä on syttymisvaara staattisesta sähköstä, käytä antistaattista suojavaatetusta. Suurimpaan suojaukseen staattisilta sähköpurkauksilta, vaatetukseen tulee kuulua antistaattiset haalarit, saappaat ja käsineet. Viittaa Euroopan standardiin EN 1149 lisätietoja varten materiaali- ja suunnitteluvaatimuksista ja testimenetelmistä.
- Muu ihonsuojaus** : ☒ Asianmukaiset jalkineet ja ihon lisäsuojaimet tulee valita suoritettavien toimenpiteiden ja liittyvien vaarojen perusteella, ja niiden tulee olla asiantuntijan hyväksymät ennen tämän tuotteen käsittelyä.
- Hengityksensuojaus** : ☒ Valitse riskin ja mahdollisen altistuksen perusteella soveltuvan standardin tai sertifikaatin mukainen hengityksensuojain. Hengityksensuojaimia on käytettävä hengityksensuojaukselle laaditun ohjelman mukaisesti, jotta varmistetaan suojainten oikea sopivuus, käyttökoulutus ja muut käyttöön liittyvät tärkeät näkökohdat.
- Suodatintyyppi: ☒ A
- Suodatintyyppi (suihkulevitys): ☒ P
- Ympäristöaltistumisen torjuminen** : ☒ Vuuletuksesta tai työprosessin välineistä lähtevät päästöt tulisi tarkistaa sen varmistamiseksi, että ne ovat ympäristönsuojelulainsäädännön rajoissa. Joissain tapauksissa kaasupesurit, suodattimet ja prosessin tekniset modifioinnit ovat tarpeen, jotta päästöt saataisiin vähennetyiksi hyväksyttävälle tasolle.

## KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

Kaikki omaisuuksien mittaukset on tehty normaaleissa lämpötila- ja paineolosuhteissa.

### 9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

#### Olomuoto

**Olomuoto** : ☒ Nestemäinen.

**Väri** : ☒ Useita

**Haju** : ☒ Lievä

**Hajukynnys** : ☒ Ei saatavilla.

**Sulamis- tai jäätymispiste** : ☒ Ei saatavilla.

**Kiehumispiste ja kiehumisalue** :

| Ainesosan nimi                                       | °C        | °F        | Menetelmä |
|------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Butyyliasetaatti | 126       | 258.8     | OECD 103  |
| Liutotinbenssiini (maaöljy), kevyt aromaattinen      | 135 - 210 | 275 - 410 |           |

**Syttyvyys** : ☒ Ei saatavilla.

**Alempi ja ylempi räjähdysraja** : ☒ Alempi: 0.8%  
Ylempi: 7.6%

**Leimahduspiste** : ☒ Ömpikuppi: 27°C (80.6°F)

**Itsesyttymislämpötila** :

## KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

| Ainesosan nimi                                | °C        | °F        | Menetelmä |
|-----------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Luotinbenssiini (maaöljy), kevyt aromaattinen | 280 - 470 | 536 - 878 |           |
| 2-Metoksi-1-metyylietyyliasetatti             | 333       | 631.4     | DIN 51794 |

- Hajoamislämpötila** : Ei saatavilla.
- pH** : Ei sovelleta.
- Viskositeetti** : Kinemaattinen (40°C): >20.5 mm²/s
- Liukoisuus (liukoisuudet)** :  
Ei saatavilla.
- Vesiliukoisuus** : Ei saatavilla.
- Jakautumiskerroin: n-oktanoli/vesi** : Ei sovelleta.
- Höyrynpaine** :

| Ainesosan nimi    | Höyrynpaine 20 °C:ssa |      |                | Höyrynpaine 50 °C:ssa |     |           |
|-------------------|-----------------------|------|----------------|-----------------------|-----|-----------|
|                   | mm Hg                 | kPa  | Menetelmä      | mm Hg                 | kPa | Menetelmä |
| n-Butyyliasetatti | 11.25                 | 1.5  | DIN EN 13016-2 |                       |     |           |
| Ksyleeni          | 6.7                   | 0.89 |                |                       |     |           |

- Suhteellinen tiheys** : Ei saatavilla.
- Tiheys** : 1.3 g/cm³
- Höyryntiheys** : Ei saatavilla.
- Räjähätvyys** : Ei saatavilla.
- Hapettavuus** : Ei saatavilla.
- Hiukkasten ominaisuudet**
- Hiukkaskokomediaani** : Ei sovelleta.

## KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

- 10.1 Reaktiivisuus** : Erityisiä tutkimustietoja reaktiivisuudesta ei ole saatavilla tälle tuotteelle tai sen ainesosille.

- 10.2 Kemiallinen stabiilisuus** : Tuote on stabiili.

- 10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus** : Normaaleissa varastointi- ja käyttöoloissa vaarallisia reaktioita ei tapahdu.

- 10.4 Vältettävät olosuhteet** : Vältä kaikkia sytytyslähdeitä (kipinää tai liekkiä). Älä paineista, leikkaa, hitsaa, juota, poraa, hierrä tai altista säiliöitä kuumuudelle tai muille sytytyslähdeille.

- 10.5 Yhteensopimattomat materiaalit** : Reaktiivista tai yhteensopimatonta seuraavien aineiden kanssa: hapettavat materiaalit

- 10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet** : Normaaleissa varastointi- ja käyttöoloissa vaarallisia hajoamistuotteita ei pitäisi syntyä.

## KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot

- 11.1 Tiedot asetuksessa (EY) nro 1272/2008 määritellyistä vaaraluokista**  
**Välitön myrkyllisyys**

# KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot

| Tuotteen/ainesosan nimi                                                                                                                       | Tulos                                                                                 | Laji                            | Annos                                                 | Altistus                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|
| n-butyyliasettaatti                                                                                                                           | LC50 Hengitysteitse Höyry<br>LD50 Ihon kautta<br>LD50 Suun kautta<br>LD50 Suun kautta | Rotta<br>Kani<br>Rotta<br>Rotta | 0.74 mg/l<br>14112 mg/kg<br>10760 mg/kg<br>8400 mg/kg | 4 tuntia<br>-<br>-<br>- |
| Liutotinbenssiini (maaöljy),<br>kevyt aromaattinen<br>2-Metoksi-<br>1-metyylietyyliasettaatti                                                 | LD50 Ihon kautta<br>LD50 Suun kautta                                                  | Kani<br>Rotta                   | >5 g/kg<br>8532 mg/kg                                 | -<br>-                  |
| Ksyleeni                                                                                                                                      | LC50 Hengitysteitse Höyry<br>LD50 Suun kautta<br>LD50 Ihon kautta                     | Rotta<br>Rotta<br>Rotta         | 21.7 mg/l<br>4300 mg/kg<br>>3170 mg/kg                | 4 tuntia<br>-<br>-      |
| Reaktiotuote: bis<br>(1,2,2,6,6-pentametyyli-<br>4-piperidyyli)sebasatti ja<br>metyyli-<br>1,2,2,6,6-pentametyyli-<br>4-piperidyyliasebasatti | LD50 Suun kautta<br>LD50 Suun kautta<br>LD50 Ihon kautta<br>LD50 Suun kautta          | Rotta<br>Rotta<br>Kani<br>Rotta | 3230 mg/kg<br>14000 mg/kg<br>2620 mg/kg<br>400 mg/kg  | -<br>-<br>-<br>-        |
| Propylidynitrimetanoli<br>maleinianhydridi                                                                                                    | LD50 Suun kautta<br>LD50 Ihon kautta<br>LD50 Suun kautta                              | Rotta<br>Rotta<br>Kani<br>Rotta | 3230 mg/kg<br>14000 mg/kg<br>2620 mg/kg<br>400 mg/kg  | -<br>-<br>-<br>-        |

**Päätelmä/yhteenveto** : Luokituksen kriteerit eivät täyty saatavilla olevien tulosten perusteella.

## Akuutit myrkyllisyysarvot

| Reitti                                      | ATE-arvo                     |
|---------------------------------------------|------------------------------|
| Ihon kautta<br>Sisäänhengittäminen (höyryt) | 46421.3 mg/kg<br>464.21 mg/l |

## Ärsytys/Korroosio

| Tuotteen/ainesosan nimi                                        | Tulos                                                                                                                                                                                            | Laji                                          | Tulos                      | Altistus                                                                                   | Tarkkailu                  |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Metaanidioksidi                                                | Iho - Lievä ärsyttävä aine                                                                                                                                                                       | Ihminen                                       | -                          | 72 tuntia 300 ug l                                                                         | -                          |
| n-butyyliasettaatti                                            | Silmät - Keskivaikeasti ärsyttävä<br>Iho - Keskivaikeasti ärsyttävä                                                                                                                              | Kani<br>Kani                                  | -<br>-                     | 100 mg<br>24 tuntia 500 mg                                                                 | -<br>-                     |
| Liutotinbenssiini (maaöljy),<br>kevyt aromaattinen<br>Ksyleeni | Silmät - Lievä ärsyttävä aine<br>Silmät - Lievä ärsyttävä aine<br>Silmät - Vaikeasti ärsyttävä<br>Iho - Lievä ärsyttävä aine<br>Iho - Keskivaikeasti ärsyttävä<br>Iho - Keskivaikeasti ärsyttävä | Kani<br>Kani<br>Kani<br>Rotta<br>Kani<br>Kani | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | 24 tuntia 100 uL<br>87 mg<br>24 tuntia 5 mg<br>8 tuntia 60 uL<br>100 %<br>24 tuntia 500 mg | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- |
| maleinianhydridi                                               | Silmät - Vaikeasti ärsyttävä                                                                                                                                                                     | Kani                                          | -                          | 1 %                                                                                        | -                          |

**Päätelmä/yhteenveto** : Luokituksen kriteerit eivät täyty saatavilla olevien tulosten perusteella.

## Herkistymisen

**Päätelmä/yhteenveto** : Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.

## Perimää vaurioittava

**Päätelmä/yhteenveto** : Luokituksen kriteerit eivät täyty saatavilla olevien tulosten perusteella.

## Syöpää aiheuttavat vaikutukset

On havaittu, että tästä tuotteesta syntyy karsinogeeninen vaara, kun hengitettävää pölyä hengitetään siinä määrin, että hiukkasten puhdistumismekanismit heikkenevät keuhkoissa merkittävästi.

**Päätelmä/yhteenveto** : Luokituksen kriteerit eivät täyty saatavilla olevien tulosten perusteella.

## Lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset

**Päätelmä/yhteenveto** : Luokituksen kriteerit eivät täyty saatavilla olevien tulosten perusteella.

## Teratogeenisyys

**Päätelmä/yhteenveto** : Luokituksen kriteerit eivät täyty saatavilla olevien tulosten perusteella.

## KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot

### Elinkohtainen myrkyllisyys – kerta-altistuminen

| Tuotteen/ainesosan nimi                               | Luokka      | Altistustapa | Kohde-elimet                                       |
|-------------------------------------------------------|-------------|--------------|----------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> n-butyylisetaatti | Kategoria 3 | -            | Narkoottiset vaikutukset                           |
| Liuotinbenssiini (maaöljy), kevyt aromaattinen        | Kategoria 3 | -            | Hengitysteiden ärsytys                             |
| 2-Metoksi-1-metyylietyylisetaatti                     | Kategoria 3 | -            | Narkoottiset vaikutukset                           |
| Ksyleeni                                              | Kategoria 3 | -            | Narkoottiset vaikutukset<br>Hengitysteiden ärsytys |

### Elinkohtainen myrkyllisyys – toistuva altistuminen

| Tuotteen/ainesosan nimi                      | Luokka      | Altistustapa          | Kohde-elimet   |
|----------------------------------------------|-------------|-----------------------|----------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Ksyleeni | Kategoria 2 | suun kautta, hengitys | -              |
| maleiininhydridi                             | Kategoria 1 | hengitys              | hengityselimet |

### Aspiraatiovaara

| Tuotteen/ainesosan nimi                                                            | Tulos                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Liuotinbenssiini (maaöljy), kevyt aromaattinen | ASPIRAATIOVAARA - Kattegoria 1 |
| Ksyleeni                                                                           | ASPIRAATIOVAARA - Kattegoria 1 |
| dek-1-eeeni                                                                        | ASPIRAATIOVAARA - Kattegoria 1 |

**Todennäköisiä altistumisreittejä koskevat tiedot** : ☒ Ei saatavilla.

### Mahdolliset akuutit terveysvaikutukset

**Silmäkosketus** : ☒ Ei tunnettuja merkityksellisiä vaikutuksia tai vakavia vaaroja.

**Hengitysteitse** : ☒ Saattaa aiheuttaa keskushermoston lamaantumista. Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.

**Ihokosketus** : ☒ Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.

**Nieleminen** : ☒ Saattaa aiheuttaa keskushermoston lamaantumista.

### Fysikaalisiin, kemiallisiin ja myrkyllisiin erityispiirteisiin liittyvät oireet

**Silmäkosketus** : ☒ Ei erityisiä tietoja.

**Hengitysteitse** : ☒ Haitallisia oireita saattavat olla esimerkiksi seuraavat:  
pahoinvointi tai oksetus  
päänsärky  
uneliaisuus/väsymys  
huimaus/pyöritys  
tajuuttomuus

**Ihokosketus** : ☒ Haitallisia oireita saattavat olla esimerkiksi seuraavat:  
ärsytys  
punoitus

**Nieleminen** : ☒ Ei erityisiä tietoja.

### Lyhyt- ja pitkäaikaisesta altistumisesta johtuvat viivästyneet ja välittömät vaikutukset sekä krooniset vaikutukset

#### Lyhytaikainen altistuminen

**Mahdolliset välittömät vaikutukset** : ☒ Ei saatavilla.

**Mahdolliset viiveellä esiintyvät vaikutukset** : ☒ Ei saatavilla.

#### Pitkäaikainen altistuminen

## KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot

**Mahdolliset välittömät vaikutukset** : ☒ Ei saatavilla.

**Mahdolliset viiveellä esiintyvät vaikutukset** : ☒ Ei saatavilla.

### Mahdolliset krooniset terveysvaikutukset

Ei saatavilla.

**Päätelmä/yhteenveto** : ☒ Ei saatavilla.

**Yleiset** : Jos aineelle on kerran herkistynyt, pienetkin altistustasot voivat aiheuttaa vakavan allergisen reaktion seuraavilla altistuskertoilla.

**Syöpää aiheuttavat vaikutukset** : ☒ Ei tunnettuja merkityksellisiä vaikutuksia tai vakavia vaaroja.

**Perimää vaurioittava** : ☒ Ei tunnettuja merkityksellisiä vaikutuksia tai vakavia vaaroja.

**Lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset** : ☒ Ei tunnettuja merkityksellisiä vaikutuksia tai vakavia vaaroja.

## 11.2 Tiedot muista vaaroista

### 11.2.1 Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet

Ei saatavilla.

### 11.2.2 Muut tiedot

☒ Ei saatavilla.

## KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle

### 12.1 Myrkyllisyys

| Tuotteen/ainesosan nimi                                                                                                      | Tulos                                 | Laji                                           | Altistus  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|
| Pitaanidioksidi                                                                                                              | Akuutti LC50 3 mg/l Makea vesi        | Äyriäiset - Ceriodaphnia dubia - Vastasyntynyt | 48 tuntia |
|                                                                                                                              | Akuutti LC50 6.5 mg/l Makea vesi      | Vesikirppu - Daphnia pulex - Vastasyntynyt     | 48 tuntia |
| n-butyylisetaatti                                                                                                            | Akuutti LC50 >1000000 µg/l Merivesi   | Kalat - Fundulus heteroclitus                  | 96 tuntia |
|                                                                                                                              | Akuutti LC50 32 mg/l Merivesi         | Äyriäiset - Artemia salina                     | 48 tuntia |
| Liutotinbenseni (maaöljy), kevyt aromaattinen                                                                                | Akuutti LC50 18000 µg/l Makea vesi    | Kalat - Pimephales promelas                    | 96 tuntia |
|                                                                                                                              | Akuutti EC50 3.2 mg/l                 | Vesikirppu                                     | 48 tuntia |
| Reaktiotuote: bis (1,2,2,6,6-pentametyyli-4-piperidyyli)sebasaatti ja metyyli-1,2,2,6,6-pentametyyli-4-piperidyylisebasaatti | Akuutti LC50 9.2 mg/l                 | Kalat                                          | 96 tuntia |
|                                                                                                                              | EC50 1.68 mg/l                        | Vesikasvit - Desmodesmodus subspicatus         | 72 tuntia |
| Propylidyylnitrimetanoli                                                                                                     | Akuutti LC50 0.9 mg/l                 | Kalat - Brachydanio rerio                      | 96 tuntia |
|                                                                                                                              | Krooninen NOEC 1 mg/l                 | Vesikirppu                                     | 21 päivää |
| maleiinianhydridi                                                                                                            | Akuutti EC50 13000000 µg/l Makea vesi | Vesikirppu - Daphnia magna                     | 48 tuntia |
|                                                                                                                              | Akuutti LC50 14400000 µg/l Merivesi   | Kalat - Cyprinodon variegatus                  | 96 tuntia |
|                                                                                                                              | Akuutti LC50 230000 µg/l Makea vesi   | Kalat - Gambusia affinis - Adult               | 96 tuntia |

**Päätelmä/yhteenveto** : Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

### 12.2 Pysyvyys ja hajoavuus

**Päätelmä/yhteenveto** : Tuotteen biologista hajoavuutta ei ole testattu.

### 12.3 Biokertyvyys



## KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle

| Tuotteen/ainesosan nimi                                | LogP <sub>ow</sub> | BCF        | Mahdollisesti aiheuttava |
|--------------------------------------------------------|--------------------|------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> n-butyyliasetaatti | 2.3                | -          | alhainen                 |
| Liutotinbenssiini (maaöljy), kevyt aromaattinen        | -                  | 10 - 2500  | suuri                    |
| 2-Metoksi-1-metyylietyyliasettaatti                    | 1.2                | -          | alhainen                 |
| Ksyleeni                                               | 3.12               | 8.1 - 25.9 | alhainen                 |
| Propylidynitrimetanoli                                 | -0.47              | <1         | alhainen                 |
| dek-1-eeni                                             | 5.12               | 3.65       | alhainen                 |
| maleinianhydridi                                       | -2.78              | -          | alhainen                 |

### 12.4 Liikkuvuus maaperässä

**Maaperä/vesi-kerroin (K<sub>oc</sub>)** : ☒ Ei saatavilla.

**Kulkeutuvuus** : ☒ Ei saatavilla.

### 12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Tämä seos ei sisällä mitään aineita, joiden arvioidaan olevan PBT tai vPvB.

### 12.6 Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet

Ei saatavilla.

### 12.7 Muut haitalliset vaikutukset

☒ Tunnettuja merkityksellisiä vaikutuksia tai vakavia vaaroja.

## KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat

### 13.1 Jätteiden käsittelymenetelmät

#### Tuote

**Hävitysmenetelmät** : ☒ Jätteen syntymistä on vältettävä tai se on minimoitava aina, kun mahdollista. Tämän tuotteen, liuosten ja mahdollisten sivutuotteiden hävittämisessä on aina noudatettava ympäristö- ja jätelakia ja mahdollisia paikallisten viranomaisten vaatimuksia. Käytä ylimääräisten ja kierrätyskelvottomien tuotteiden hävittämisessä valtuutettua jätehuoltoyritystä. Jätettä ei saa käsittelemättä hävittää viemäriin ellei se täytä kaikilta osin viranomaisten vaatimuksia.

**Vaarallinen jäte** : ☒ Tuotteen luokitus voi täyttää vaarallisen jätteen kriteerit.

**Euroopan jäteluettelo (EWC)** : 080111\*, 200127\*

#### Pakkaaminen

**Hävitysmenetelmät** : ☒ Jätteen syntymistä on vältettävä tai se on minimoitava aina, kun mahdollista. Pakkausmateriaalijäte tulisi kierrättää. Polttamista tai kaatopaikalle hävittämistä tulee harkita ainoastaan silloin kun kierrätys ei ole mahdollista.

**Erityiset varotoimenpiteet** : ☒ Tämä aine ja sen pakkaus on hävitettävä turvallisesti. Tyhjiä säiliöitä, joita ei ole puhdistettu tai huuhdeltu, tulee käsitellä huolellisuutta noudattaen. Tyhjät säiliöt tai säilytuspussit voivat sisältää tuotejäämiä. Höyry tuotejäämistä voi aiheuttaa erittäin helposti syttyvän tai räjähtävän ilmapiirin säiliön sisällä. Älä leikkaa, hitsaa tai rasita säiliöitä ellei niitä puhdistettu huolellisesti sisäpuolelta. Vältä läikkyneen materiaalin leviämistä ja vuotoa ja pääsyä maaperään, vesistöön ja viemäriin.

## KOHTA 14: Kuljetustiedot

|                                               | ADR/RID                                                                           | ADN                                                                               | IMDG                                                                               | IATA                                                                                |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 14.1 UN-numero tai tunnistenumero             | UN1263                                                                            | UN1263                                                                            | UN1263                                                                             | UN1263                                                                              |
| 14.2 Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi | PAINT                                                                             | PAINT                                                                             | PAINT                                                                              | PAINT                                                                               |
| 14.3 Kuljetuksen vaaraluokka                  |  |  |  |  |
| 14.4 Pakkausryhmä                             | III                                                                               | III                                                                               | III                                                                                | III                                                                                 |
| 14.5 Ympäristövaarat                          | Ei.                                                                               | Ei.                                                                               | No.                                                                                | No.                                                                                 |

### Lisätiedot

#### ADR/RID

: **Viskootitsen nesteen poikkeus** Tämä luokan 3 viskoosinen neste ei kuulu sääntelyn piiriin 450 litran ja sitä pienemmissä pakkauskoissa TDG-määräysten kohdan 2.2.3.1.5.1 mukaisesti.

#### Tunnelikoodi (D/E)

#### ADN

: **Viskootitsen nesteen poikkeus** Tämä luokan 3 viskoosinen neste ei kuulu sääntelyn piiriin 450 litran ja sitä pienemmissä pakkauskoissa TDG-määräysten kohdan 2.2.3.1.5.1 mukaisesti.

#### IMDG

: **Viscous liquid exception** This class 3 viscous liquid is not subject to regulation in packagings up to 450 L according to 2.3.2.5.

#### 14.6 Erityiset varotoimet käyttäjälle

: **Kuljettaminen käyttäjän tiloissa:** kuljeta aina suljetuissa astioissa, jotka ovat pystyasennossa ja kiinnitettyinä. Varmista, että tuotetta kuljettavat henkilöt tietävät miten toimia onnettomuus- ja vuototilanteissa.

#### 14.7 Merikuljetus irtolastina

: Ei olennainen/sovellettavissa tuotteen luonteen vuoksi.

#### IMO:n asiakirjojen mukaisesti

## KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot

### 15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö

#### EY:n asetus (EY) nro. 1907/2006 (REACH)

##### Liite XIV – Luvanvaraisten aineiden luettelo

##### Liite XIV

Yhtään ainesosaa ei ole luetteloitu.

##### Erityistä huolta aiheuttavat aineet

Yhtään ainesosaa ei ole luetteloitu.

Liite XVII – Tiettyjen vaarallisten aineiden, valmisteiden ja tuotteiden valmistuksen, markkinoille saattamisen ja käytön rajoitukset

#### Muut EU-määräykset

## KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot

Teollisuuden päästöistä : luetteloitu  
(yhtenäistetty ympäristön  
pilaantumisen  
ehkäiseminen  
ja vähentäminen) - Ilma

Teollisuuden päästöistä : luetteloitu  
(yhtenäistetty ympäristön  
pilaantumisen  
ehkäiseminen  
ja vähentäminen) - Vesi

### Otsonikerrosta heikentävät aineet (1005/2009/EU)

Ei luetteloitu.

### Ilmoitettu ennakkosuostumus (PIC) (649/2012/EU)

Ei luetteloitu.

### pysyvistä orgaanisista yhdisteistä

Ei luetteloitu.

### Seveso Direktiivi

tätä tuotetta valvotaan Seveso direktiivin alaisuudessa.

#### Vaara kriteerit

Luokka

5c

### Kansalliset määräykset

NACE : saatavilla.

UC62 : saatavilla.

### Kansainväliset määräykset

#### Sopimus kemiallisista aineista Luettelo I, II & III Kemikaalit

Ei luetteloitu.

### Montrealin protokolla

Ei luetteloitu.

### Tukholman sopimus pysyvistä orgaanisista ympäristömyrkyistä

Ei luetteloitu.

### Rotterdamin yleissopimus tietoon perustuvasta ennakkosuostumuksesta (PIC)

Ei luetteloitu.

### UNECE Aarhusin pysyviä orgaanisia ympäristömyrkyjä (POP) ja raskasmetalleja koskeva pöytäkirja

Ei luetteloitu.

15.2 : tämä tuote sisältää ainesosia, joiden kemiallista turvallisuutta ei ole vielä arvioitu.  
**Kemikaaliturvallisuusarviointi**

## KOHTA 16: Muut tiedot

Ilmaisee tiedon, joka on muuttunut edellisestä julkaistusta versiosta.

**Lyhenteet** : ATE = Uudet luokituksen raja-arvot  
CLP = Asetus kemikaalien luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta [asetus (EU) No. 1272/2008]  
DMEL = Johdettu vähimmäisvaikutustaso  
DNEL = Johdettu vaikutukseton altistumistaso  
EUH-lausekkeet = CLP:n lisävaaralausekkeet  
N/A = Ei saatavilla  
PBT = Pysyvä, kertyvä ja myrkyllinen  
PNEC = Arvioitu vaikutukseton pitoisuus  
RRN = REACH Rekisteröintinumero  
SGG = segregatioryhmä

## KOHTA 16: Muut tiedot

vPvB = Erittäin pysyvä ja erittäin kertyvä

[Asetuksen \(EY\) nro. 1272/2008 \[CLP/GHS\] mukaisen luokituksen johtamiseen käytetty menetelmä](#)

| Luokitus                                                                               | Perustelu                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Flam. Liq. 3, H226<br>Skin Sens. 1, H317<br>STOT SE 3, H336<br>Aquatic Chronic 3, H412 | Testitulosten perusteella<br>Laskentamenetelmä<br>Laskentamenetelmä<br>Laskentamenetelmä |

[Lyhennettyjen H-lausekkeiden täydellinen teksti](#)

|        |                                                                               |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------|
| H226   | Syttyvä neste ja höyry.                                                       |
| H302   | Haitallista nieltynä.                                                         |
| H304   | Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin.                     |
| H312   | Haitallista joutuessaan iholle.                                               |
| H314   | Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa.                        |
| H315   | Ärsyttää ihoa.                                                                |
| H317   | Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.                                         |
| H318   | Vaurioittaa vakavasti silmiä.                                                 |
| H319   | Ärsyttää voimakkaasti silmiä.                                                 |
| H332   | Haitallista hengitettynä.                                                     |
| H334   | Voi aiheuttaa hengitettynä allergia- tai astmaoireita tai hengitysvaikeuksia. |
| H335   | Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.                                   |
| H336   | Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.                                 |
| H351   | Epäillään aiheuttavan syöpää.                                                 |
| H361d  | Epäillään vaurioittavan sikiötä.                                              |
| H361f  | Epäillään heikentävän hedelmällisyyttä.                                       |
| H372   | Vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa.           |
| H373   | Saattaa vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa.   |
| H400   | Erittäin myrkyllistä vesielioille.                                            |
| H410   | Erittäin myrkyllistä vesielioille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.           |
| H411   | Myrkyllistä vesielioille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.                    |
| H412   | Haitallista vesielioille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.                    |
| EUH066 | Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.                |
| EUH071 | Hengityselimiä syövyttävää.                                                   |

[Luokitusten täydelliset tekstit \[CLP/GHS\]](#)

|                   |                                                                 |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 4      | VÄLITÖN MYRKYLLISYYS - Katgoria 4                               |
| Aquatic Acute 1   | LYHYTAIKAINEN (VÄLITÖN) VAARA VESIYMPÄRISTÖLLE - Katgoria 1     |
| Aquatic Chronic 1 | PITKÄAIKAINEN (KROONINEN) VAARA VESIYMPÄRISTÖLLE - Katgoria 1   |
| Aquatic Chronic 2 | PITKÄAIKAINEN (KROONINEN) VAARA VESIYMPÄRISTÖLLE - Katgoria 2   |
| Aquatic Chronic 3 | PITKÄAIKAINEN (KROONINEN) VAARA VESIYMPÄRISTÖLLE - Katgoria 3   |
| Asp. Tox. 1       | ASPIRAATIOVAARA - Katgoria 1                                    |
| Carc. 2           | SYÖPÄÄ AIHEUTTAVAT VAIKUTUKSET - Katgoria 2                     |
| Eye Dam. 1        | VAKAVA SILMÄVAURIO/SILMÄ-ÄRSYTYS - Katgoria 1                   |
| Eye Irrit. 2      | VAKAVA SILMÄVAURIO/SILMÄ-ÄRSYTYS - Katgoria 2                   |
| Flam. Liq. 3      | SYTTYVÄT NESTEET - Katgoria 3                                   |
| Repr. 2           | LISÄÄNTYMISELLE VAARALLISET VAIKUTUKSET - Katgoria 2            |
| Resp. Sens. 1     | HENGITYSTEITÄ HERKISTÄVÄ - Katgoria 1                           |
| Skin Corr. 1B     | IHO SYÖVYTTÄVYYS/IHOÄRSYTYS - Katgoria 1B                       |
| Skin Irrit. 2     | IHO SYÖVYTTÄVYYS/IHOÄRSYTYS - Katgoria 2                        |
| Skin Sens. 1      | IHOA HERKISTÄVÄ - Katgoria 1                                    |
| Skin Sens. 1A     | IHOA HERKISTÄVÄ - Katgoria 1A                                   |
| STOT RE 1         | ELINKOHTAINEN MYRKYLLISYYS - TOISTUVA ALTISTUMINEN - Katgoria 1 |
| STOT RE 2         | ELINKOHTAINEN MYRKYLLISYYS - TOISTUVA ALTISTUMINEN - Katgoria 2 |
| STOT SE 3         | ELINKOHTAINEN MYRKYLLISYYS - KERTA-ALTISTUMINEN - Katgoria 3    |

**Julkaisupäivä/** : 14/10/2022

**Tarkistuspäivä**

**Edellinen päiväys** : 25/01/2021

**Versio** : 8

 EKNODUR 3410-09

 variants

[Huomautus lukijalle](#)

## KOHTA 16: Muut tiedot

Tämän käyttöturvallisuustiedotteen tiedot perustuvat tämänhetkiseen tietämykseemme sekä voimassaolevaan lainsäädäntöön. Tuotetta ei saa käyttää muuhun kuin osassa 1 määritettyyn tarkoitukseen ilman etukäteen saatuja kirjallisia käsittelyohjeita. Käyttäjä on aina vastuussa paikallisten määräysten ja lainsäädännön vaatimusten täyttämiseen tarvittavista toimenpiteistä. Tämän käyttöturvallisuustiedotteen tiedot on tarkoitettu tuotteen turvallisuusvaatimusten kuvaukseksi eikä niitä tule pitää tuotteen ominaisuuksien takuuna.

