

# VARNOSTNI LIST



TEKNODUR 9204-20L - RAL 9005

## ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja

### 1.1 Identifikator izdelka

Ime proizvoda : TEKNODUR 9204-20L - RAL 9005

### 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

Uporaba proizvoda : Barva.

### 1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

Teknos Group Oy, Takkatie 3, FI-00370 HELSINKI, FINLAND. Tel. +358 9 506 091.

e-mail naslov osebe : Prod-safe@teknos.com

odgovorne za pripravo VL

#### Nacionalni kontakt

TEKNOS d.o.o., Cesta na Rupo 67, 4000 KRANJ, Slovenia. Tel. +386 4 236 58 78.

### 1.4 Telefonska številka za nujne primere

#### Nacionalno posvetovalno telo/Center za zastrupitve

Številka telefona : Telefonska številka: 112

## ODDELEK 2: Določitev nevarnosti

### 2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi

Opredelitev izdelka : Mešanica

#### Razvrstitev skladno z Uredbo (ES) št. 1272/2008 [CLP/GHS]

Flam. Liq. 3, H226

Skin Sens. 1, H317

Aquatic Chronic 3, H412


Izdelek je razvrščen kot nevaren po uredbi (ES) 1272/2008 s popravki.

Glej Oddelek 16 za celotno besedilo zgoraj navedenih stavkov H.

Glej točko 11 za podrobnejše podatke o učinkih na zdravje in simptomih.

### 2.2 Elementi etikete

Piktogrami za nevarnosti :



Opozorilna beseda : Pozor

Stavki o nevarnosti : H226 - Vnetljiva tekočina in hlapi.  
H317 - Lahko povzroči alergijski odziv kože.  
H412 - Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

#### Previdnostni stavki


Preprečevanje : P280 - Nositi zaščitne rokavice.  
P210 - Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano.  
P273 - Preprečiti sproščanje v okolje.  
P261 - Ne vdihavati hlapov.

Odziv : P362 + P364 - Sleči kontaminirana oblačila in jih oprati pred ponovno uporabo.


Shranjevanje : Ni primerno.

Odstranjevanje : P501 - Odstraniti vsebino in posodo v skladu z lokalnimi, regionalnimi, nacionalnimi in mednarodnimi predpisi.

## ODDELEK 2: Določitev nevarnosti


- Nevarne sestavine** : Reaction mass of Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacate and Methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl sebacate
- Dodatni elementi etikete** :  onavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože.
- Priloga XVII - Omejitve proizvodnje, dajanja v promet in uporabe nekaterih nevarnih snovi, pripravkov in izdelkov** :

### 2.3 Druge nevarnosti

- Izdelek izpolnjuje merila za PBT ali vPvB, skladno z Uredbo (ES) št. 1907/2006, Priloga XIII** :  mešanica ne vsebuje nobenih snovi, ocenjenih kot PBT ali vPvB.
- Ostale nevarnosti, ki nimajo za posledico razvrstitve** : Ni znano.

## ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah

### 3.2 Zmesi : Mešanica

| Ime ali trgovsko ime izdelka/snovi   | Identifikatorji   | %    | Razvrstitev  | Specifična konc. meje, M-faktorji in ATE                                | Tip     |
|--|---|------|--|---|---------|
|  Silen | REACH #:<br>01-2119488216-32<br>ES: 215-535-7<br>CAS: 1330-20-7<br>Indeks:<br>601-022-00-9  | <10  | Flam. Liq. 3, H226<br>Acute Tox. 4, H312<br>Acute Tox. 4, H332<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H335<br>STOT RE 2, H373<br>(oralno, vdihavanje)<br>Asp. Tox. 1, H304 | ATE [dermalno] =<br>1100 mg/kg<br>ATE [vdihavanje<br>(hlapi)] = 11 mg/L | [1] [2] |
| n-Butil acetat   | REACH #:<br>01-2119485493-29<br>ES: 204-658-1<br>CAS: 123-86-4<br>Indeks:<br>607-025-00-1   | ≤8   | Flam. Liq. 3, H226<br>STOT SE 3, H336<br>EUH066  | -   | [1] [2] |
| 2-Metoksi-1-metiletil acetat   | REACH #:<br>01-2119475791-29<br>ES: 203-603-9<br>CAS: 108-65-6<br>Indeks:<br>607-195-00-7   | ≤7.5 | Flam. Liq. 3, H226<br>STOT SE 3, H336  | -   | [1] [2] |
| Solvent-nafta (zemeljsko olje), lahka aromatska  | REACH #:<br>01-2119455851-35<br>ES: 265-199-0<br>CAS: 64742-95-6<br>Indeks:<br>649-356-00-4 | ≤4.3 | Flam. Liq. 3, H226<br>STOT SE 3, H335<br>STOT SE 3, H336<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 2,<br>H411<br>EUH066  | -   | [1]     |
| Etilbenzen   | REACH #:<br>01-2119489370-35<br>ES: 202-849-4<br>CAS: 100-41-4<br>Indeks:<br>601-023-00-4   | ≤3   | Flam. Liq. 2, H225<br>Acute Tox. 4, H332<br>STOT RE 2, H373<br>(slušni organi) (oralno,<br>vdihavanje)<br>Asp. Tox. 1, H304  | ATE [vdihavanje<br>(hlapi)] = 11 mg/L                                   | [1] [2] |

## ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah

|   |                           |    |   |                                    |     |
|---|---------------------------|----|---|------------------------------------|-----|
| Reaction mass of Bis (1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacate and Methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl sebacate | REACH #: 01-2119491304-40 | ≤1 | Skin Sens. 1A, H317<br>Repr. 2, H361f<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410<br><br><b>Glej Oddelek 16 za celotno besedilo zgoraj navedenih stavkov H.</b> | M [akutno] = 1<br>M [kronično] = 1 | [1] |
|---|---------------------------|----|---|------------------------------------|-----|

Proizvod ne vsebuje dodatnih sestavin, ki bi bile, glede na trenutno znane podatke, ki so na voljo dobavitelju in v primernih koncentracijah, razvrščene kot zdravju ali okolju nevarne, PBT ali vPvB ali snovi, ki vzbujajo enakovredno zaskrbljenost, ali imajo določene zavezujoče mejne vrednosti za poklicno izpostavljenost in ki bi jih bilo potrebno navajati v tem oddelku.

### Tip

[1] Snov razvrščena kot nevarna za zdravje ali okolje

[2] Snov za katero obstajajo mejne vrednosti za poklicno izpostavljenost

Mejne vrednosti izpostavitve, če so na voljo, so navedene v točki 8.

## ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč

### 4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč

- Stik z očmi** : Oči takoj izpirati z obilo vode, občasno dvigniti zgornjo in spodnjo veko. Odstraniti kontaktne leče. Spirati vsaj 10 minut. Poiskati zdravniško pomoč.
- Vdihavanje** : Prenesti žrtev na svež zrak in jo pustiti počivati v položaju, ki olajša dihanje. Če ponesrečenec ne diha, če diha neredno, ali če je prišlo do ustavitve dihanja, naj mu usposobljena oseba daje umetno dihanje ali kisik. Dajanje umetnega dihanja ponesrečenemu je lahko nevarno. Poklicati zdravniško pomoč, če stranski učinki ne prenehajo oz. so resni. Nezavestnega spraviti v bočni položaj in nemudoma poklicati zdravniško pomoč. Vzdrževati proste dihalne poti. Zrahljati oblačila npr. ovratnik, kravato ali pas.
- Stik s kožo** : Kožo temeljito umiti z milom in vodo ali uporabiti odobreno čistilo za kožo. Odstraniti onesnažena oblačila in obutev. Pred preoblačenjem temeljito oprati onesnažena oblačila z vodo ali nositi zaščitne rokavice. Spirati vsaj 10 minut. Poiskati zdravniško pomoč. V primeru težav ali simptomov preprečiti nadaljno izpostavljenost. Oprati oblačila pred ponovno uporabo. Temeljito očistiti čevlje pred ponovno uporabo.
- Zaužitje** : Usta sprati z vodo. Odstraniti zobne proteze. Če je snov bila zaužita in je ponesrečenec pri zavesti, dajati manjše količine vode za pitje. Prenehati, če se ponesrečeni počuti slabo, ker je bruhanje nevarno. Ne izzvati bruhanja, razen po navodilih zdravniškega osebja. Ob bruhanju držite glavo v nizkem položaju, da izbljuvek ne vstopi v pljuča. Poklicati zdravniško pomoč, če stranski učinki ne prenehajo oz. so resni. Nikoli ničesar dajati v usta nezavestni osebi. Nezavestnega spraviti v bočni položaj in nemudoma poklicati zdravniško pomoč. Vzdrževati proste dihalne poti. Zrahljati oblačila npr. ovratnik, kravato ali pas.
- Zaščita osebja za prvo pomoč** : Do ukrepanja ne bo prišlo, če je tvegano ali brez predhodnega ustreznega šolanja. Dajanje umetnega dihanja ponesrečenemu je lahko nevarno. Pred preoblačenjem temeljito oprati onesnažena oblačila z vodo ali nositi zaščitne rokavice.

### 4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

#### Znaki/simptomi prekomerne izpostavljenosti

- Stik z očmi** : Ni specifičnih podatkov.
- Vdihavanje** : Ni specifičnih podatkov.
- Stik s kožo** : Škodljivi simptomi lahko vključujejo naslednje:  
draženje  
pordelost  
suhost  
pokanje
- Zaužitje** : Ni specifičnih podatkov.

## ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč

### 4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

- Opombe za zdravnika** : Zdraviti simptomatično. Pri zaužitju ali vdihavanju večjih količin, takoj poklicati specialista za ravnanje v primeru zastрупitev.
- Specifične obdelave** : Ni specifičnega zdravljenja.

## ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi

### 5.1 Sredstva za gašenje

- Ustrezna sredstva za gašenje** : Uporabiti kemijski gasilni prah, CO<sub>2</sub>, vodno prho ali peno.
- Neustrezna sredstva za gašenje** : Ne uporabiti vodnega curka.

### 5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

- Nevarnosti snovi ali zmesi** : Vnetljiva tekočina in hlapi. Iztekanje v kanalizacijo lahko povzroči požar ali eksplozijo. Pri požaru ali segrevanju se tlak poveča in posoda lahko počne z nevarnostjo kasnejše eksplozije. Snov je škodljiva za življenje v vodi z dolgotrajnimi učinki. Voda iz požara, onesnažena s to snovjo, mora biti zadržana; preprečiti se mora odtekanje v vodotok, cestno kanalizacijo ali odplake.
- Nevarni produkti izgorevanja** : Razkrojni produkti lahko vsebujejo naslednje snovi:  
ogljikov dioksid  
ogljikov monoksid  
kovinski oksid/oksidi

### 5.3 Nasvet za gasilce

- Posebno zaščitno delovanje za gasilce** : V primeru požara, evakuirati območje. Do ukrepanja ne bo prišlo, če je tvegano ali brez predhodnega ustreznega šolanja. Odstraniti posode iz območja gorenja, če je to možno storiti brez tveganja. Uporabite vodno prho, da ohranite posode, ki so izpostavljene ognju, hladne.
- Navedba posebne varovalne opreme za gasilce z navedbo standarda, če ta obstaja** : Gasilci morajo nositi primerno zaščitno opremo in samostojni dihalni aparat (SCBA) z masko, ki pokriva celoten obraz in ima pozitiven tlak. Oblačila za gasilce (vključno s čeladami, zaščitnimi škornji in rokavicami) skladna z evropskim standardom EN 469 bodo zagotovila osnovno raven zaščite pri kemijskih nevarnostih.

## ODDELEK 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih

### 6.1 Osebnostni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

- Za neizučeno osebje** : Do ukrepanja ne bo prišlo, če je tvegano ali brez predhodnega ustreznega šolanja. Evakuirati okolico. Preprečiti dostop odvečnim in nezaščitenim osebam. Ne dotikajte se in ne hodite po razlitem proizvodu. Izključiti vse vire vžiga. V območju nevarnosti je prepovedano svetiti z odprtim ognjem, zažigati in kaditi. Preprečiti vdihavanje hlapov ali meglic. Zagotoviti zadostno prezračevanje. Če je prezračevanje nezadostno, nositi ustrezno opremo za dihanje. Nositi ustrezno osebno zaščitno opremo.
- Za reševalce** : Če so pri rokovanju z razlitjem zahtevana specialna oblačila, upoštevati podatke o primernih in neprimernih materialih v Oddelku 8. Glej tudi informacije pod "Za neizučeno osebje".

### 6.2 Okoljevarstveni ukrepi

- Preprečiti, da bi se razlit oz. razsut tovor razširil; preprečiti stik s tlemi, vodotoki, cestno kanalizacijo in odplakami. Če je prišlo do onesnaženja okolja (kanalizacije, vodotokov, tal ali zraka), obvestiti pristojne službe. Onesnažuje vodo. Ob večjem izpustu okolju škodljivo.

### 6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje

- Manjše razlitje** : Zaustaviti razlitje, če to ne predstavlja tveganja. Odmakniti posode z mesta razlita. Uporabljati orodje, ki ne povzroča isker in opremo, ki ne povzroča gorenja. Če je topno v vodi, razredčiti z vodo in pobrisati. Po drugi strani, oziroma če ni topno v vodi, vsrkati z inertno suho snovjo in odstraniti v ustrezno posodo za odstranjevanje odpadkov. Odstrani pooblaščen podjetje za odstranjevanje odpadkov.

## ODDELEK 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih

**Obsežno razlitje** : Zaustaviti razlitje, če to ne predstavlja tveganja. Odmakniti posode z mesta razlitja. Uporabljati orodje, ki ne povzroča isker in opremo, ki ne povzroča gorenja. Bližnji izpust v obratni smeri vetra. Preprečiti iztekanje v kanalizacijo, vodotoke, kleti ali zaprte prostore. Sperite razlitja v obrat za obdelavo odpadnih vod ali ravnajte kot sledi. Zadržati in zbrati razlit material z nevnetljivimi absorpcijskimi materiali, npr. peskom, prstjo, vermikulitom, diatomejsko zemljo, in namestiti v posodo za odstranjevanje v skladu s predpisi. Odstrani pooblaščen podjetje za odstranjevanje odpadkov. Onesnažen vpojen material predstavlja enako nevarnost kot razliti proizvod.

**6.4 Sklicevanje na druge oddelke** : Glej Oddelek 1 za podatke o kontaktu za nujne primere.  
Glej Oddelek 8 za podatke o ustrezni zaščitni opremi.  
Glej Oddelek 13 za podatke o dodatni obdelavi odpadkov.

## ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje

Informacije v tem oddelku vsebujejo splošne nasvete in napotke. Glede specifične uporabe je za podatke, ki so na voljo v scenariju(ih) izpostavljenosti, potrebno pregledati seznam opredeljenih uporab v Oddelku 1.

### 7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje

**Zaščitni ukrepi** : Uporabiti primerna osebna zaščitna sredstva (glej točko 8) Na katerem koli delovnem mestu v delovnem procesu, kjer se ta proizvod uporablja, ne zaposlovati oseb z anamnezo preobčutljivosti kože. Preprečiti stik z očmi, kožo ali oblačili. Ne zaužiti. Preprečiti vdihavanje hlapov ali meglic. Preprečiti sproščanje v okolje. Uporabljati le ob primernem prezračevanju. Če je prezračevanje nezadostno, nositi ustrezno opremo za dihanje. Ne vstopajte v skladiščne prostore in zaprte prostore, če niso dobro prezračevani. Hraniti v originalni embalaži ali odobrenem nadomestilu iz ustreznega materiala; kadar se ne uporablja, mora biti tesno zaprto. Hraniti in uporabljati ločeno od virov toplote, iskrenja, odprtega plamena ali kakršnega koli drugega vira vžiga. Uporabiti eksplozijsko varne električne naprave (prezračevanje, razsvetljevanje in obdelava materialov). Uporabiti le orodje, ki ne povzroča isker. Preprečiti elektrostatično razelektritev. Prazna embalaža vsebuje ostanke proizvoda, ki so lahko nevarni. Izpraznjene embalaže ponovno ne uporabljati.

**Nasvet glede splošne poklicne higiene** : V prostorih, kjer se s proizvodom rokuje, se ga shranjuje ali predeluje, je prepovedano jesti, piti in kaditi. Pred jedjo, pitjem ali kajenjem si je potrebno umiti roke in obraz. Pred vstopom v prostore, kjer se uživa hrana, odstraniti kontaminirana oblačila in zaščitno opremo. Glej Oddelek 8 za dodatne informacije glede higienskih ukrepov.

### 7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo

Hraniti v skladu z lokalnimi predpisi. Hraniti na ločenem in odobrenem mestu. Skladiščiti v originalni embalaži, zaščiteno pred direktno sončno svetlobo v suhem, hladnem in dobro prezračevanem prostoru, ločeno od nezdružljivih snovi (glej Poglavje 10) ter hrane in pijače. Odstraniti vse vire vžiga. Hraniti ločeno od oksidirajočih snovi. Embalažo hraniti do uporabe tesno zaprto in zatesnjeno. Odprto embalažo previdno zatesniti in držati v pokončnem položaju, da se prepreči iztekanje. Ne hraniti v neoznačeni embalaži. S primerno posodo preprečiti onesnaženje okolja.

#### Direktiva Seveso - Mejna vrednost za poročanje

##### Kriteriji za nevarnost

| Kategorija | Mejna vrednost za prijavo in MAPP | Mejna vrednost za varnostno poročilo |
|------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| P5c        | 5000 tonne                        | 50000 tonne                          |

### 7.3 Posebne končne uporabe

**Priporočila** : Ni na voljo.

**Rešitve, specifične za industrijsko panogo** : Ni na voljo.

## ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita

Informacije v tem oddelku vsebujejo splošne nasvete in napotke. Informacije so na voljo na podlagi tipičnih predvidenih uporab izdelka. Dodatni ukrepi so lahko potrebni za ravnanje z velikimi količinami ali za druge uporabe, ki bi lahko bistveno zvišale izpostavljenost delavca ali sproščanje v okolje.

### 8.1 Parametri nadzora

#### Maksimalna dopustna koncentracija v delovnem okolju (MDK)

| Ime ali trgovsko ime izdelka/snovi | Mejne vrednosti izpostavljenosti   |
|------------------------------------|--|
| ksilen                             | <b>Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu (Slovenija, 5/2021).</b><br><b>[ksilen] Prehaja skozi kožo.</b><br>MV: 221 mg/m <sup>3</sup> 8 ure.<br>MV: 50 ppm 8 ure.<br>KTV: 442 mg/m <sup>3</sup> , 4 krat na izmeno, 15 minut.<br>KTV: 100 ppm, 4 krat na izmeno, 15 minut. |
| n-Butil acetat                     | <b>Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu (Slovenija, 5/2021).</b><br>MV: 241 mg/m <sup>3</sup> 8 ure.<br>MV: 50 ppm 8 ure.<br>KTV: 723 mg/m <sup>3</sup> , 4 krat na izmeno, 15 minut.<br>KTV: 150 ppm, 4 krat na izmeno, 15 minut.  |
| 2-Metoksi-1-metiletil acetat       | <b>Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu (Slovenija, 5/2021).</b><br><b>Prehaja skozi kožo.</b><br>MV: 275 mg/m <sup>3</sup> 8 ure.<br>MV: 50 ppm 8 ure.<br>KTV: 550 mg/m <sup>3</sup> , 4 krat na izmeno, 15 minut.<br>KTV: 100 ppm, 4 krat na izmeno, 15 minut.          |
| Etilbenzen                         | <b>Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu (Slovenija, 5/2021).</b><br><b>Prehaja skozi kožo.</b><br>MV: 442 mg/m <sup>3</sup> 8 ure.<br>MV: 100 ppm 8 ure.<br>KTV: 884 mg/m <sup>3</sup> , 4 krat na izmeno, 15 minut.<br>KTV: 200 ppm, 4 krat na izmeno, 15 minut.         |

**Priporočen monitoring** : Če izdelek vsebuje sestavine za katere veljajo omejitve pri izpostavljenosti, je zato, da se določi učinkovitost prezračevanja ter drugih nadzornih ukrepov in/ali uporaba opreme za zaščito dihal, morda potrebno nadzorovanje ozračja na delovnem mestu ali biološki monitoring. Navesti je potrebno ustrezne standarde za nadzor, na primer: Evropski standard EN 689 (Zrak na delovnem mestu - Navodilo za oceno izpostavljenosti pri vdihavanju kemičnih snovi za primerjavo z mejnimi vrednostmi in načrtovanje meritev) Evropski standard EN 14042 (Zrak na delovnem mestu - Vodilo za uporabo postopkov za oceno izpostavljenosti kemičnim in biološkim agensom) Evropski standard EN 482 (Zrak na delovnem mestu - Splošne zahteve za izvajanje meritev kemičnih agensov) Potreben bo tudi sklic na nacionalne smernice glede metod za določevanje nevarnih snovi.

#### DNELi/DMELi

| Ime ali trgovsko ime izdelka/snovi | Tip  | Izpostavljenost        | Vrednost               | Populacija         | Posledice |
|------------------------------------|------|------------------------|------------------------|--------------------|-----------|
| ksilen                             | DNEL | Dolgoročno Oralno      | 1.6 mg/kg bw/dan       | Splošna populacija | Sistemske |
|                                    | DNEL | Dolgoročno Vdihavanje  | 14.8 mg/m <sup>3</sup> | Splošna populacija | Sistemske |
|                                    | DNEL | Dolgoročno Vdihavanje  | 77 mg/m <sup>3</sup>   | Delavci            | Sistemske |
|                                    | DNEL | Dolgoročno Dermalno    | 108 mg/kg bw/dan       | Splošna populacija | Sistemske |
|                                    | DNEL | Dolgoročno Dermalno    | 180 mg/kg bw/dan       | Delavci            | Sistemske |
|                                    | DNEL | Kratkoročno Vdihavanje | 289 mg/m <sup>3</sup>  | Delavci            | Lokalno   |
|                                    | DNEL | Kratkoročno Vdihavanje | 289 mg/m <sup>3</sup>  | Delavci            | Sistemske |
|                                    | DNEL | Dolgoročno             | 65.3 mg/m <sup>3</sup> | Splošna            | Lokalno   |

## ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita

|   |                              |                           |   |                       |                       |            |
|---|------------------------------|---------------------------|---|-----------------------|-----------------------|------------|
| n-Butil acetat                                  | DNEL                         | Vdihavanje<br>Kratkoročno | 260 mg/m <sup>3</sup>                   | populacija<br>Splošna | Lokalno               |            |
|   | DNEL                         | Vdihavanje<br>Kratkoročno | 260 mg/m <sup>3</sup>                   | populacija<br>Splošna | Sistemiški            |            |
|   | DNEL                         | Vdihavanje<br>Dolgoročno  | 221 mg/m <sup>3</sup>                   | populacija<br>Delavci | Lokalno               |            |
|   | DNEL                         | Vdihavanje<br>Dolgoročno  | 3.4 mg/kg                               | populacija<br>Splošna | Sistemiški            |            |
|   | DNEL                         | Dermalno<br>Dolgoročno    | bw/dan<br>7 mg/kg                       | populacija<br>Delavci | Sistemiški            |            |
|   | DNEL                         | Dermalno<br>Dolgoročno    | bw/dan<br>12 mg/m <sup>3</sup>          | populacija<br>Splošna | Sistemiški            |            |
|   | DNEL                         | Vdihavanje<br>Dolgoročno  | 48 mg/m <sup>3</sup>                    | populacija<br>Delavci | Sistemiški            |            |
|   | DNEL                         | Vdihavanje<br>Kratkoročno | Oralno<br>2 mg/kg                       | populacija<br>Splošna | Sistemiški            |            |
|   | DNEL                         | Dolgoročno                | Oralno<br>2 mg/kg                       | populacija<br>Splošna | Sistemiški            |            |
|   | DNEL                         | Kratkoročno               | 6 mg/kg                                 | populacija<br>Splošna | Sistemiški            |            |
|   | DNEL                         | Dermalno<br>Kratkoročno   | bw/dan<br>11 mg/kg                      | populacija<br>Delavci | Sistemiški            |            |
|   | DNEL                         | Dermalno<br>Dolgoročno    | bw/dan<br>35.7 mg/m <sup>3</sup>        | populacija<br>Splošna | Lokalno               |            |
|   | DNEL                         | Vdihavanje<br>Kratkoročno | 300 mg/m <sup>3</sup>                   | populacija<br>Splošna | Lokalno               |            |
|   | DNEL                         | Vdihavanje<br>Kratkoročno | 300 mg/m <sup>3</sup>                   | populacija<br>Splošna | Sistemiški            |            |
|   | DNEL                         | Vdihavanje<br>Dolgoročno  | 300 mg/m <sup>3</sup>                   | populacija<br>Delavci | Lokalno               |            |
|   | DNEL                         | Vdihavanje<br>Kratkoročno | 600 mg/m <sup>3</sup>                   | Delavci               | Lokalno               |            |
|   | 2-Metoksi-1-metiletil acetat | DNEL                      | Vdihavanje<br>Kratkoročno               | 600 mg/m <sup>3</sup> | Delavci               | Sistemiški |
|   |                              | DNEL                      | Vdihavanje<br>Dolgoročno                | Oralno<br>1.67 mg/    | populacija<br>Splošna | Sistemiški |
| DNEL  |                              | Dolgoročno                | kg bw/dan<br>33 mg/m <sup>3</sup>       | populacija<br>Splošna | Lokalno               |            |
| DNEL  |                              | Vdihavanje<br>Dolgoročno  | 33 mg/m <sup>3</sup>                    | populacija<br>Splošna | Sistemiški            |            |
| DNEL  |                              | Vdihavanje<br>Dolgoročno  | 54.8 mg/                                | populacija<br>Splošna | Sistemiški            |            |
| DNEL  |                              | Dermalno<br>Dolgoročno    | kg bw/dan<br>153.5 mg/                  | populacija<br>Delavci | Sistemiški            |            |
| DNEL  |                              | Dermalno<br>Dolgoročno    | kg bw/dan<br>275 mg/m <sup>3</sup>      | Delavci               | Sistemiški            |            |
| DNEL  |                              | Vdihavanje<br>Kratkoročno | 550 mg/m <sup>3</sup>                   | Delavci               | Lokalno               |            |
| DNEL  |                              | Vdihavanje<br>Dolgoročno  | 0.41 mg/m <sup>3</sup>                  | populacija<br>Splošna | Sistemiški            |            |
| DNEL  |                              | Vdihavanje<br>Dolgoročno  | 1.9 mg/m <sup>3</sup>                   | populacija<br>Delavci | Sistemiški            |            |
| Solvent-nafta (zemeljsko olje), lahka aromatska | DNEL                         | Vdihavanje<br>Dolgoročno  | 178.57 mg/                              | populacija<br>Splošna | Lokalno               |            |
|   | DNEL                         | Vdihavanje<br>Dolgoročno  | m <sup>3</sup><br>640 mg/m <sup>3</sup> | populacija<br>Splošna | Lokalno               |            |
|   | DNEL                         | Vdihavanje<br>Kratkoročno | 640 mg/m <sup>3</sup>                   | populacija<br>Splošna | Lokalno               |            |
|   | DNEL                         | Vdihavanje<br>Dolgoročno  | 837.5 mg/                               | populacija<br>Delavci | Lokalno               |            |
|   | DNEL                         | Vdihavanje<br>Dolgoročno  | m <sup>3</sup><br>1066.67               | Delavci               | Lokalno               |            |
|   | DNEL                         | Vdihavanje<br>Kratkoročno | mg/m <sup>3</sup><br>1152 mg/           | populacija<br>Splošna | Sistemiški            |            |
|   | DNEL                         | Vdihavanje<br>Kratkoročno | m <sup>3</sup><br>1286.4 mg/            | populacija<br>Delavci | Sistemiški            |            |
|   | DNEL                         | Vdihavanje<br>Kratkoročno | m <sup>3</sup><br>1.6 mg/kg             | Delavci               | Sistemiški            |            |
|   | DNEL                         | Dolgoročno                | Oralno                                  | Splošna               | Sistemiški            |            |
|   | Etilbenzen                   | DNEL                      | Dolgoročno                              | Oralno                | Splošna               | Sistemiški |

## ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita

|  |      |                        |                                |                                     |           |
|--|------|------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-----------|
|  | DNEL | Dolgoročno Vdihavanje  | bw/dan<br>15 mg/m <sup>3</sup> | populacija<br>Splošna<br>populacija | Sistemski |
|  | DNEL | Dolgoročno Vdihavanje  | 77 mg/m <sup>3</sup>           | Delavci                             | Sistemski |
|  | DNEL | Dolgoročno Dermalno    | 180 mg/kg<br>bw/dan            | Delavci                             | Sistemski |
|  | DNEL | Kratkoročno Vdihavanje | 293 mg/m <sup>3</sup>          | Delavci                             | Lokalno   |
|  | DMEL | Dolgoročno Vdihavanje  | 442 mg/m <sup>3</sup>          | Delavci                             | Lokalno   |
|  | DMEL | Kratkoročno Vdihavanje | 884 mg/m <sup>3</sup>          | Delavci                             | Sistemski |

### PNECI

Vrednosti PNEC ni na razpolago.

## 8.2 Nadzor izpostavljenosti

### Ustrezen tehnično-tehnološki nadzor

- : Uporabljati le ob primernem prezračevanju. Delovni proces fizično omejiti, lokalno prezračevati ali drugače zagotoviti, da so izpostavitve delavcev nečistotam v zraku pod katerikoli priporočenimi ali predpisanimi mejnimi vrednostmi. Tehnične kontrolne merilne naprave morajo ohranjati koncentracije plina, par ali prahu pod katerikoli spodnjo mejo eksplozivnosti. Uporabite eksplozijsko varno ventilacijsko opremo.

### Osebni varnostni ukrepi

#### Higienski ukrepi

- : Po ravnanju s snovjo in pred jedjo, kajenjem, uporabo stranišča in ob koncu dneva si temeljito umiti dlani, podlakti in obraz. Primerno tehniko je potrebno uporabiti za odstranitev potencialno onesnaženih oblačil. Kontaminirana delovna oblačila niso dovoljena zunaj delovnega mesta. Oprati onesnažena oblačila pred ponovno uporabo. Zagotoviti primerno bližino priprave za izpiranje oči in prhe za nujne primere.

#### Zaščito za oči/obraz

- : Kadar ocena tveganja pokaže, da se je potrebno izogniti brizganju tekočin, meglicam, plinom ali prahu, je potrebno uporabiti zaščitna očala, ki so v skladu z odobrenim standardom. Če lahko pride do stika, je potrebno nositi naslednjo zaščito, v kolikor ocena ne zahteva povečane stopnje zaščite: zaščitna očala s stransko zaščito.

#### Zaščito kože

##### Zaščito rok

- : Če je na osnovi ocene tveganja to potrebno, je ves čas ravnanja s kemičnimi izdelki potrebno nositi kemijsko odporne neprepustne zaščitne rokavice, ki so v skladu z odobrenim standardom. Upoštevajoč parametre, ki jih določi proizvajalec rokavic, med uporabo rokavic preverjati, ali so njihove zaščitne lastnosti neokrnjene. Potrebno je upoštevati, da se prebojni čas poljubnega materiala za rokavice od proizvajalca do proizvajalca razlikuje. V primeru zmesi iz več snovi, je čas zaščite z rokavicami nemogoče natančno oceniti.

Priporočila : Nositi primerne rokavice, preskušene po EN374.

< 1 ura (čas za odstranitev ovire): Rokavice iz nitrila. debelina > 0.3 mm

1 - 4 ure (čas za odstranitev ovire): 4H / Rokavice z srebrno zaščito.

##### Zaščita telesa

- : Osebno zaščitno opremo za telo je potrebno izbrati na podlagi vrste dela, ki se izvaja, in tveganj, ki so prisotna. To opremo mora pred ravnanjem s tem proizvodom odobriti strokovnjak. Če obstaja nevarnost vžiga zaradi statične elektrike, je potrebno nositi antistatično zaščitno obleko. Za največjo zaščito pred statičnimi razelektritvami naj oblačila vključujejo anti-statičen kombinezon, škornje in rokavice. Za dodatne informacije glede materialov, namena in testnih metodah glej Evropski standard EN 1149.

##### Ostala zaščita za kožo

- : Primerno obutev in morebitne dodatne ukrepe za zaščito kože je potrebno izbrati na podlagi dela, ki se ga opravlja in z njim povezanih tveganj, odobriti pa jih mora strokovnjak, preden se začne proizvod uporabljati.



## ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita

- Zaščito dihal** : Glede na tveganje in potencialno izpostavljenost izberite dihalni aparat, ki je skladen z ustreznim standardom ali certifikatom. Dihalne aparate je treba uporabljati v skladu s programom zaščite dihal, da se zagotovi pravilno nameščanje, usposabljanje in druge pomembne vidike uporabe.  
Vrsta filtra: A  
Vrsta filtra (razprševanje): A P
- Nadzor izpostavljenosti okolja** : Emisije iz prezračevanja ali delovne procesne opreme je potrebno preveriti, da se zagotovi skladnost z zahtevami zakonodaje o varovanju okolja. V nekaterih primerih bodo za zmanjšanje emisij na sprejemljivo raven potrebni pralniki dima, filtri ali inženirske modifikacije na procesni opremi.

## ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

Pogoji merjenja vseh lastnosti so pri standardni temperaturi in tlaku, če ni navedeno drugače.

### 9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

#### Videz

**Fizikalno stanje** : Tekočina.

**Barva** : Različne

**Vonj** : Rahlo

**Mejne vrednosti vonja** : Ni na voljo.

**Tališče/ledišče** : Ni na voljo.

**Začetno vrelišče in območje vrelišča** :

| Ime sestavine                                   | °C        | °F        | Metoda   |
|---|-----------|-----------|----------|
| n-Butil acetat                                  | 126       | 258.8     | OECD 103 |
| Solvent-nafta (zemeljsko olje), lahka aromatska | 135 k 210 | 275 k 410 |          |

**Vnetljivost** : Ni na voljo.

**Spodnja in zgornja meja eksplozivnosti** : Spodnja: 0.8%  
ZGORNJA: 7.6%

**Plamenišče** : Zaprto posodo: 24°C (75.2°F)

**Temperatura samovžiga** :

| Ime sestavine                                   | °C        | °F        | Metoda    |
|---|-----------|-----------|-----------|
| Solvent-nafta (zemeljsko olje), lahka aromatska | 280 k 470 | 536 k 878 |           |
| 2-Metoksi-1-metiletil acetat                    | 333       | 631.4     | DIN 51794 |

**Temperatura razpadanja** : Ni na voljo.

**pH** : Ni na voljo.

**Viskoznost** : Kinematično (40°C): >20.5 mm<sup>2</sup>/s

**Topnost** :

Ni na voljo.

**Topnost v vodi** : Ni na voljo.

**Porazdelitveni koeficient: n-oktanol/voda** : Ni primerno.

**Parni tlak** :

| Ime sestavine  | Parni tlak pri 20 °C |     |                | Parni tlak pri 50 °C |     |        |
|----------------|----------------------|-----|----------------|----------------------|-----|--------|
|                | mmHg                 | kPa | Metoda         | mmHg                 | kPa | Metoda |
| n-Butil acetat | 11.25                | 1.5 | DIN EN 13016-2 |                      |     |        |
| Etilbenzen     | 9.3                  | 1.2 |                |                      |     |        |

**Relativna gostota** : Ni na voljo.

**Gostota** : 0.75 g/cm<sup>3</sup>

**Parna gostota** : Ni na voljo.

## ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>Eksplzivne lastnosti</b>    | : Ni na voljo.                                  |
| <b>Oksidativne lastnosti</b>   | : Ni na voljo.                                  |
| <b>Značilnosti delcev</b>      |   |
| <b>Srednja velikost delcev</b> | : <input checked="" type="checkbox"/> primerno. |

## ODDELEK 10: Obstojnost in reaktivnost

|   |  |
|---|--|
| <b>10.1 Reaktivnost</b>                         | : Konkretnih podatkov o preskusih v zvezi z reaktivnostjo tega izdelka ali njegovih sestavin ni na razpolago.  |
| <b>10.2 Kemijska stabilnost</b>                 | : Proizvod je stabilen.  |
| <b>10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij</b>     | : Pri normalnih pogojih skladiščenja in uporabe do nevarnih reakcij ne bo prihajalo.   |
| <b>10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti</b> | : Odstraniti vse možne vire vžiga (iskrenje ali plamen). Posode ne izpostavljati tlaku, toploti ali virom vžiga ter jih ne rezati, variti, spajkati, lotati, vrtati ali drobiti. |
| <b>10.5 Nezdružljivi materiali</b>              | : Reaktivno ali nezdružljivo z naslednjimi snovmi:<br>oksidativne snovi  |
| <b>10.6 Nevarni produkti razgradnje</b>         | : Pri normalnih pogojih skladiščenja in uporabe ne bi smelo prihajati do nevarnih razkrojnih produktov.  |

## ODDELEK 11: Toksikološki podatki

### 11.1 Podatki o razredih nevarnosti, kakor so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1272/2008

#### Akutna strupenost

| Ime ali trgovsko ime izdelka/snovi   | Rezultat                        | Vrste   | Odmerek     | Izpostavljenost |
|--|---------------------------------|---------|-------------|-----------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> silen                                    | LC50 Vdihavanje Para            | Podgana | 21.7 mg/L   | 4 ure           |
|  | LD50 Oralno                     | Podgana | 4300 mg/kg  | -               |
| n-Butil acetat   | LC50 Vdihavanje Para            | Podgana | 0.74 mg/L   | 4 ure           |
|  | LD50 Dermalno                   | Kunec   | 14112 mg/kg | -               |
| 2-Metoksi-1-metiletil acetat   | LD50 Oralno                     | Podgana | 10760 mg/kg | -               |
|  | LD50 Dermalno                   | Kunec   | >5 g/kg     | -               |
| Solvent-nafta (zemeljsko olje), lahka aromatska                              | LD50 Oralno                     | Podgana | 8532 mg/kg  | -               |
|  | LD50 Oralno                     | Podgana | 8400 mg/kg  | -               |
| Etilbenzen   | LC50 Vdihavanje Prah in meglice | Podgana | 29000 mg/L  | 4 ure           |
|  | LD50 Dermalno                   | Kunec   | 15400 mg/kg | -               |
| Reaction mass of Bis (1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacate and Methyl | LD50 Oralno                     | Podgana | 3500 mg/kg  | -               |
|  | LD50 Dermalno                   | Podgana | >3170 mg/kg | -               |
| 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl sebacate                                   | LD50 Oralno                     | Podgana | 3230 mg/kg  | -               |

**Zaključek/Povzetek** : Na osnovi dostopnih podatkov pogoji za razvrstitev niso izpolnjeni.

#### Ocene akutne strupenosti

| Pot   | Vrednost ATE                 |
|---|------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Dermalno<br>Vdihavanje (pare) | 11924.12 mg/kg<br>96.07 mg/L |

#### Dražilnost/Jedkost

## ODDELEK 11: Toksikološki podatki

| Ime ali trgovsko ime izdelka/snovi                         | Rezultat                | Vrste   | Rezultat | Izpostavljenost | Opazovanje |
|--|-------------------------|---------|----------|-----------------|------------|
| Ksilen   | Oči - Blago dražilno    | Kunec   | -        | 87 mg           | -          |
|  | Oči - Zelo dražilno     | Kunec   | -        | 24 ure 5 mg     | -          |
|  | Koža - Blago dražilno   | Podgana | -        | 8 ure 60 uL     | -          |
|  | Koža - Srednje dražilno | Kunec   | -        | 100 %           | -          |
|  | Koža - Srednje dražilno | Kunec   | -        | 24 ure 500 mg   | -          |
| n-Butil acetat   | Oči - Srednje dražilno  | Kunec   | -        | 100 mg          | -          |
|  | Koža - Srednje dražilno | Kunec   | -        | 24 ure 500 mg   | -          |
| Solvent-nafta (zemeljsko olje), lahka aromatska Etilbenzen | Oči - Blago dražilno    | Kunec   | -        | 24 ure 100 uL   | -          |
|  | Oči - Zelo dražilno     | Kunec   | -        | 500 mg          | -          |
|  | Koža - Blago dražilno   | Kunec   | -        | 24 ure 15 mg    | -          |

**Zaključek/Povzetek** : Na osnovi dostopnih podatkov pogoji za razvrstitev niso izpolnjeni.

### Senzibilizacija

**Zaključek/Povzetek** : Lahko povzroči alergijski odziv kože.

### Mutagenost

**Zaključek/Povzetek** : Na osnovi dostopnih podatkov pogoji za razvrstitev niso izpolnjeni.

### Rakotvornost

**Zaključek/Povzetek** : Na osnovi dostopnih podatkov pogoji za razvrstitev niso izpolnjeni.

### Strupenost za razmnoževanje

**Zaključek/Povzetek** : Na osnovi dostopnih podatkov pogoji za razvrstitev niso izpolnjeni.

### Teratogenost

**Zaključek/Povzetek** : Na osnovi dostopnih podatkov pogoji za razvrstitev niso izpolnjeni.

### STOT – enkratna izpostavljenost

| Ime ali trgovsko ime izdelka/snovi              | Kategorija   | Način izpostavljenosti | Ciljni organi          |
|---|--------------|------------------------|------------------------|
| Ksilen  | Kategorija 3 | -                      | Draženje dihalnih poti |
| n-Butil acetat                                  | Kategorija 3 | -                      | Narkotični učinki      |
| 2-Metoksi-1-metiletil acetat                    | Kategorija 3 | -                      | Narkotični učinki      |
| Solvent-nafta (zemeljsko olje), lahka aromatska | Kategorija 3 | -                      | Draženje dihalnih poti |
|   | Kategorija 3 |                        | Narkotični učinki      |

### STOT – ponavljajoča se izpostavljenost

| Ime ali trgovsko ime izdelka/snovi | Kategorija   | Način izpostavljenosti | Ciljni organi |
|------------------------------------|--------------|------------------------|---------------|
| Ksilen                             | Kategorija 2 | oralno, vdihavanje     | -             |
| Etilbenzen                         | Kategorija 2 | oralno, vdihavanje     | slušni organi |

### Nevarnost pri vdihavanju

| Ime ali trgovsko ime izdelka/snovi              | Rezultat                                |
|---|---|
| Ksilen  | NEVARNOST PRI VDIHAVANJU - Kategorija 1 |
| Solvent-nafta (zemeljsko olje), lahka aromatska | NEVARNOST PRI VDIHAVANJU - Kategorija 1 |
| Etilbenzen                                      | NEVARNOST PRI VDIHAVANJU - Kategorija 1 |

**Podatki o možnih načinih izpostavljenosti** : Ni na voljo.

### Potencialno akutni vplivi na zdravje

**Stik z očmi** : Ni znanih pomembnih učinkov ali kritičnih nevarnosti.

**Vdihavanje** : Ni znanih pomembnih učinkov ali kritičnih nevarnosti.

## ODDELEK 11: Toksikološki podatki

- Stik s kožo** :  Lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože. Lahko povzroči nastanek suhe in razdražene kože. Lahko povzroči alergijski odziv kože.
- Zaužitje** : Ni znanih pomembnih učinkov ali kritičnih nevarnosti.

### Simptomi, povezani s fizikalnimi, kemijskimi in toksikološkimi lastnostmi

- Stik z očmi** : Ni specifičnih podatkov.
- Vdihavanje** : Ni specifičnih podatkov.
- Stik s kožo** :  Škodljivi simptomi lahko vključujejo naslednje:  
draženje  
pordelost  
suhost  
pokanje
- Zaužitje** : Ni specifičnih podatkov.

### Zapoznili in takojšnji učinki ter kronični učinki po kratkodobni in dolgodobni izpostavljenosti

#### Kratkotrajna izpostavljenost

- Možni takojšnji učinki** : Ni na voljo.
- Možni zapoznili učinki** : Ni na voljo.

#### Dolgotrajna izpostavljenost

- Možni takojšnji učinki** : Ni na voljo.
- Možni zapoznili učinki** : Ni na voljo.

#### Potencialno kronični vplivi na zdravje

Ni na voljo.

- Zaključek/Povzetek** : Ni na voljo.
- Splošno** :  Dolgotrajna ali ponavljajoča se izpostavljenost lahko kožo razmasti ter povzroči razdraženo, razpokano kožo in/ali dermatitis. Če je v preteklosti oseba že postala preobčutljiva, lahko ob ponovnem stiku s to snovjo doživi hudo alergično reakcijo, čeprav je izpostavljena zelo nizkim koncentracijam.
- Rakotvornost** : Ni znanih pomembnih učinkov ali kritičnih nevarnosti.
- Mutagenost** : Ni znanih pomembnih učinkov ali kritičnih nevarnosti.
- Strupenost za razmnoževanje** :  Ni znanih pomembnih učinkov ali kritičnih nevarnosti.

## 11.2 Podatki o drugih nevarnostih

### 11.2.1 Lastnosti endokrinih motilcev

Ni na voljo.

### 11.2.2 Drugi podatki

Ni na voljo.

## ODDELEK 12: Ekološki podatki

### 12.1 Strupenost

| Ime ali trgovsko ime izdelka/snovi  | Rezultat                               | Vrste   | Izpostavljenost  |
|---|--|---|------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> -Butil acetat<br><br>Solvent-nafta (zemeljsko olje), lahka aromatska<br><br>Reaction mass of Bis (1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacate and Methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl sebacate | Akutni LC50 32 mg/L Morska voda        | Raki - Artemia salina                                 | 48 ure           |
|   | Akutni LC50 18000 µg/l Sveža voda      | Ribe - Pimephales promelas                            | 96 ure           |
|   | Akutni EC50 3.2 mg/L                   | Daphnia   | 48 ure           |
|   | Akutni LC50 9.2 mg/L<br>EC50 1.68 mg/L | Ribe<br>Vodne rastline -<br>Desmodesmodus subspicatus | 96 ure<br>72 ure |
|   | Akutni LC50 0.9 mg/L                   | Ribe - Brachydanio rerio                              | 96 ure           |

Datum izdaje/Datum revidirane izdaje : 03/11/2022 Datum prejšnje izdaje : 24/03/2022 Verzija : 2 12/17

EK NODUR 9204-20L - RAL 9005

Label No :  1496

## ODDELEK 12: Ekološki podatki

|  |                      |         |        |
|--|----------------------|---------|--------|
|  | Kronični NOEC 1 mg/L | Daphnia | 21 dni |
|--|----------------------|---------|--------|

**Zaključek/Povzetek** : Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

### 12.2 Obstojnost in razgradljivost

**Zaključek/Povzetek** : Ta proizvod ni bil preskušen za biološko razgradnjo.

### 12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih

| Ime ali trgovsko ime izdelka/snovi              | LogP <sub>ow</sub> | BCF        | Potencialno |
|---|--------------------|------------|-------------|
| ksilen  | 3.12               | 8.1 k 25.9 | nizko       |
| n-Butil acetat                                  | 2.3                | -          | nizko       |
| 2-Metoksi-1-metiletil acetat                    | 1.2                | -          | nizko       |
| Solvent-nafta (zemeljsko olje), lahka aromatska | -                  | 10 k 2500  | visok       |
| Etilbenzen                                      | 3.6                | -          | nizko       |

### 12.4 Mobilnost v tleh

**Porazdelitveni koeficient prst/voda (K<sub>oc</sub>)** : Ni na voljo.

**Mobilnost** : Ni na voljo.

### 12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB

Ta mešanica ne vsebuje nobenih snovi, ocenjenih kot PBT ali vPvB.

### 12.6 Lastnosti endokrinih motilcev

Ni na voljo.

### 12.7 Drugi škodljivi učinki

Ni znanih pomembnih učinkov ali kritičnih nevarnosti.

## ODDELEK 13: Odstranjevanje

### 13.1 Metode ravnanja z odpadki

#### Proizvod

**Metode odstranjevanja** : Kjerkoli je možno, se je potrebno izogniti nastajanju odpadkov, oziroma jih zmanjšati na najmanjšo možno raven. Odstranjevanje tega proizvoda, raztopin in kakršnih koli stranskih proizvodov mora vedno potekati v skladu z zahtevami predpisov o zaščiti okolja in odstranjevanju odpadkov oz. katerih koli drugih predpisov. Preostanke in proizvode, ki se jih ne da reciklirati, odstrani pooblaščen podjetje za odstranjevanje odpadkov. Neobdelani odpadki se ne sme odlagati v odtok, razen če so popolnoma skladni z zahtevami vseh pristojnih uradov.

**Nevaren odpadek** : Klasifikacija proizvoda lahko doseže kriterije za nevaren odpadek.





**Evropski katalog odpadkov (EWC)** : 080111\*

#### Pakiranje

**Metode odstranjevanja** : Kjerkoli je možno, se je potrebno izogniti nastajanju odpadkov, oziroma jih zmanjšati na najmanjšo možno raven. Odpadno embalažo je potrebno reciklirati. Sežig ali odlaganje prideta v poštev samo, če recikliranje ni možno.

**Posebni previdnostni ukrepi** : Vsebina in embalaža morata biti varno odstranjeni. Z izpraznjeno posodo, ki ni bila očiščena ali splaknjena, je potrebno previdno ravnati. Prazne posode ali podloge lahko zadržijo ostanke proizvoda. Hlapi iz odpadnih ostankov proizvoda lahko v posodi ustvarijo ozračje, ki je zelo vnetljivo ali eksplozivno. Ne rezati, variti ali brusiti uporabljenih posod, če se notranjosti ni predhodno temeljito očistilo. Preprečiti, da bi se razlit oz. razsut tovor razširil; preprečiti stik s tlemi, vodotoki, cestno kanalizacijo in odplakami.

## ODDELEK 14: Podatki o prevozu

|                                 | ADR/RID  | ADN  | IMDG  | IATA   |
|---------------------------------|--|--|---|--|
| 14.1 Številka ZN in številka ID | UN1263   | UN1263   | UN1263  | UN1263   |
| 14.2 Pravilno odpremno ime ZN   | BARVA  | BARVA  | PAINT   | PAINT  |
| 14.3 Razredi nevarnosti prevoza | 3<br> | 3<br> | 3<br> | 3<br> |
| 14.4 Skupina embalaže           | III  | III  | III   | III  |
| 14.5 Nevarnosti za okolje       | Ne.  | Da.  | No.   | No.  |

### Dodatne informacije

ADR/RID : **Kod omejitve za predore** (D/E)

ADN :  Zdelek je urejen kot okolju nevarna snov samo, če se ga prevaža v cisternah.

14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika : **Prevoz znotraj zemljišča uporabnika:** vedno prevažajte v zaprtih, pokonci stoječih, zavarovanih posodah. Zagotovite, da bodo osebe, ki proizvod prevažajo, vedele, kaj storiti v primeru nesreče ali razlitja.

14.7 Pomorski prevoz v razsutem stanju v skladu z instrumenti IMO : Ni relevantno/ustrezno zaradi specifičnih lastnosti izdelka.

## ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki

### 15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes

#### Uredba (ES) št. 1907/2006 (REACH)

##### Priloga XIV - Seznam snovi, ki so predmet avtorizacije

###### Priloga XIV

Nobene od sestavin ni na seznamu.

##### Snovi, ki vzbujajo zelo veliko zaskrbljenost

Nobene od sestavin ni na seznamu.

Priloga XVII - Omejitve proizvodnje, dajanja v promet in uporabe nekaterih nevarnih snovi, pripravkov in izdelkov :

#### Drugi predpisi EU

Industrijskih emisijah (celovito preprečevanje in nadzorovanje onesnaževanja) - zrak : Ni v seznamu

Industrijskih emisijah (celovito preprečevanje in nadzorovanje onesnaževanja) - voda : Ni v seznamu

#### Snovi, ki tanjšajo ozonski plašč (1005/2009/EU)

Ni v seznamu.

#### Uredba o soglasju po predhodnem obveščanju (PIC) (649/2012/EU)

Ni v seznamu.

## ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki

### obstojekih organskih onesnaževalih

Ni v seznamu.

### Direktiva Seveso

Ta proizvod je pod nadzorom Direktive Seveso.

### Kriteriji za nevarnost

#### Kategorija

P5c

### Mednarodni predpisi

#### Seznam konvencije o kemičnem orožju Kemične snovi skupine I, II in III

Ni v seznamu.

### Montrealski protokol

Ni v seznamu.

### Stokholmska konvencija o obstojnih organskih onesnaževalih

Ni v seznamu.

### Rotterdamska konvencija o postopku soglasja po predhodnem obveščanju (PIC)

Ni v seznamu.

### Aarhuški protokol o obstojnih organskih onesnaževalih Konvencije UNECE (Aarhus) in protokol o težkih kovinah

Ni v seznamu.

**15.2 Ocena kemijske varnosti** : Izdelek vsebuje snovi, za katere se ocene kemijske varnosti še vedno zahtevajo.

## ODDELEK 16: Drugi podatki

✓ Prikazuje informacijo, ki se je spremenila od prejšnje izdaje.

### **Okrajšave in akronimi**

: ATE = ocena akutne strupenosti  
CLP = Uredba (ES) št. 1272/2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi  
DMEL = Izpeljana raven z minimalnim učinkom  
DNEL = Izpeljana raven brez učinka  
EUH = CLP - specifičen stavek nevarnosti  
N/A = Ni na voljo  
PBT = Obstojen, bioakumulativen in strupen  
PNEC = predvidena koncentracija brez učinka  
RRN = Registracijska številka REACH  
SGG = skupina izločevanja  
vPvB = zelo obstojen in zelo bioakumulativen

### **Postopek, po katerem se je določila razvrstitev po uredbi (ES) št. 1272/2008 [CLP/GHS]**

| Razvrstitev   | Utemeljitev  |
|---|--|
| Flam. Liq. 3, H226<br>Skin Sens. 1, H317<br>Aquatic Chronic 3, H412 | Na osnovi testnih podatkov<br>Računska metoda<br>Računska metoda |

### **Celotno besedilo okrajšanih stavkov H**

|      |  |
|------|--|
| H225 | Lahko vnetljiva tekočina in hlapi.                     |
| H226 | Vnetljiva tekočina in hlapi.                           |
| H304 | Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno. |
| H312 | Zdravju škodljivo v stiku s kožo.                      |
| H315 | Povzroča draženje kože.                                |
| H317 | Lahko povzroči alergijski odziv kože.                  |
| H319 | Povzroča hudo draženje oči.                            |
| H332 | Zdravju škodljivo pri vdihavanju.                      |
| H335 | Lahko povzroči draženje dihalnih poti.                 |
| H336 | Lahko povzroči zaspanost ali omotico.                  |

Datum izdaje/Datum revidirane izdaje : 03/11/2022 Datum prejšnje izdaje : 24/03/2022

Verzija : 2 15/17

TEKNODUR 9204-20L - RAL 9005

Label No : 1496

## ODDELEK 16: Drugi podatki

|        |   |
|--------|---|
| H361f  | Sum škodljivosti za plodnost.   |
| H373   | Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti.   |
| H400   | Zelo strupeno za vodne organizme.   |
| H410   | Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.                     |
| H411   | Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.                          |
| H412   | Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.                         |
| EUH066 | Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože. |

### Celotno besedilo razvrstitev [CLP/GHS]

|                   |  |
|-------------------|--|
| Acute Tox. 4      | AKUTNA STRUPENOST - Kategorija 4   |
| Aquatic Acute 1   | KRATKOTRAJNA (AKUTNA) NEVARNOST ZA VODNO OKOLJE - Kategorija 1                       |
| Aquatic Chronic 1 | DOLGOROČNA (KRONIČNA) NEVARNOST ZA VODNO OKOLJE - Kategorija 1                       |
| Aquatic Chronic 2 | DOLGOROČNA (KRONIČNA) NEVARNOST ZA VODNO OKOLJE - Kategorija 2                       |
| Aquatic Chronic 3 | DOLGOROČNA (KRONIČNA) NEVARNOST ZA VODNO OKOLJE - Kategorija 3                       |
| Asp. Tox. 1       | NEVARNOST PRI VDIHAVANJU - Kategorija 1  |
| Eye Irrit. 2      | HUDA POŠKODBA OČI/DRAŽENJE OČI - Kategorija 2  |
| Flam. Liq. 2      | VNETLJIVE TEKOČINE - Kategorija 2  |
| Flam. Liq. 3      | VNETLJIVE TEKOČINE - Kategorija 3  |
| Repr. 2           | STRUPENOST ZA RAZMNOŽEVANJE - Kategorija 2   |
| Skin Irrit. 2     | JEDKOST ZA KOŽO/DRAŽENJE KOŽE - Kategorija 2   |
| Skin Sens. 1      | PREOBČUTLJIVOST KOŽE - Kategorija 1  |
| Skin Sens. 1A     | PREOBČUTLJIVOST KOŽE - Kategorija 1A   |
| STOT RE 2         | SPECIFIČNA STRUPENOST ZA CILJNE ORGANE - PONAVLJAJOČA IZPOSTAVLJENOST - Kategorija 2 |
| STOT SE 3         | SPECIFIČNA STRUPENOST ZA CILJNE ORGANE - ENKRATNA IZPOSTAVLJENOST - Kategorija 3     |

**Datum izdaje/ Datum** : 03/11/2022

**revidirane izdaje**

**Datum prejšnje izdaje** : 24/03/2022

**Verzija** : 2

 EKNODUR 9204-20L\_RAL 9005

 RAL 9005

### Obvestilo bralcu

Podatki v tem varnostnem listu (SDS) temeljijo na našem trenutnem znanju in na trenutno veljavni zakonodaji. Izdelek se brez predhodne pridobitve pisnih navodil za ravnanje ne sme uporabljati za druge namene kot je navedeno v točki 1. Uporabnik je vedno dolžan storiti vse potrebne korake, da zadosti zahtevam lokalne zakonodaje. Informacija v tem SDS je mišljena kot opis varnostnih zahtev za naš izdelek. Ni mišljena kot garancija za lastnosti izdelka.



