

# SCHEDA DATI DI SICUREZZA



TEKNOZINC 50 SE - Tutte le varianti

## SEZIONE 1: identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

### 1.1 Identificatore del prodotto

**Nome prodotto** : TEKNOZINC 50 SE - Tutte le varianti

### 1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

**Uso del Prodotto** : Vernice.

### 1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Teknos Group Oy, Takkatie 3, FI-00370 HELSINKI, FINLAND. Tel. +358 9 506 091.

**Indirizzo e-mail della persona responsabile della scheda dati di sicurezza** : Prod-safe@teknos.com

#### Punto di contatto nazionale

TEKNOS AG  
Industriestrasse 7  
9487 Gamprin-Bendern, Liechtenstein  
T +423 375 94 00  
F +423 375 94 99

### 1.4 Numero telefonico di emergenza

#### Organismo ufficiale di consultazione nazionale/Centro antiveneni

**Numero di telefono** : Schweizerisches Toxikologisches Informationszentrum, CH-8032 Zürich  
Notrufnummer: +41 (0)44 251 51 51 (International)  
Nationale Telefonnummer: 145

## SEZIONE 2: identificazione dei pericoli

### 2.1 Classificazione della sostanza o della miscela

**Definizione del prodotto** : Miscela

#### Classificazione secondo Regolamento CE No.1272/2008 [CLP/GHS]

Flam. Liq. 2, H225  
Skin Irrit. 2, H315  
Eye Irrit. 2, H319  
Skin Sens. 1, H317  
STOT RE 2, H373  
Aquatic Acute 1, H400  
Aquatic Chronic 1, H410

Questo prodotto è classificato come pericoloso a norma del Regolamento (CE) 1272/2008 e successive modifiche.  
Vedere la sezione 16 per i testi integrali delle indicazioni di pericolo summenzionate.  
Per informazioni più dettagliate sugli effetti per la salute e i sintomi, vedere la Sezione 11.

### 2.2 Elementi dell'etichetta

**Pittogrammi di pericolo** :



**Avvertenza** : Pericolo

SEZIONE 2: identificazione dei pericoli

|                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indicazioni di pericolo                                                                                                                   | : H225 - Liquido e vapori facilmente infiammabili.<br>H315 - Provoca irritazione cutanea.<br>H317 - Può provocare una reazione allergica cutanea.<br>H319 - Provoca grave irritazione oculare.<br>H373 - Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.<br>H410 - Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. |
| Consigli di prudenza                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Prevenzione                                                                                                                               | : P280 - Indossare guanti protettivi. Fare uso di un dispositivo di protezione degli occhi o del viso.<br>P210 - Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare.<br>P273 - Non disperdere nell'ambiente.<br>P260 - Non respirare i vapori.                                                        |
| Reazione                                                                                                                                  | : P391 - Raccogliere il materiale fuoriuscito.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Conservazione                                                                                                                             | : Non applicabile.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Smaltimento                                                                                                                               | : P501 - Smaltire il prodotto e il recipiente secondo ogni regolamento locale, regionale, nazionale e internazionale.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ingredienti pericolosi                                                                                                                    | : Contiene: xilene; Phenol, 4,4'-(1-methylethylidene)bis-, polymer with 2,2'-[(1-methylethylidene)bis(4,1-phenyleneoxymethylene)]bis[oxirane; Fatty acids, C18-unsatd., trimers, compds. with oleylamine e acidi grassi, tallolio, composti con oleilamina                                                                                                              |
| Elementi supplementari dell'etichetta                                                                                                     | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Allegato XVII - Restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, preparati e articoli pericolosi | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

2.3 Altri pericoli

|                                                                                                             |                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Il prodotto soddisfa i criteri per PBT o vPvB conformemente alla normativa (CE) n. 1907/2006, allegato XIII | : Questa miscela non contiene sostanze valutate come PBT o vPvB. |
| Altri pericoli non menzionati nella classificazione                                                         | : Nessuno conosciuto.                                            |

SEZIONE 3: composizione/informazioni sugli ingredienti

3.2 Miscele : Miscela

| Nome del prodotto/<br>ingrediente | Identificatori                                                                                    | %         | Classificazione                                     | Conc. specifica<br>limiti, fattori M e<br>ATE | Tipo    |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------|
| Zinco                             | REACH #:<br>01-2119467174-37<br>CE: 231-175-3<br>Numero CAS:<br>7440-66-6                         | ≥25 - ≤50 | Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1,<br>H410 | M [Acuto] = 1<br>M [Cronico] = 1              | [1]     |
| bis(ortofosfato) di trizinc       | REACH #:<br>01-2119485044-40<br>CE: 231-944-3<br>Numero CAS:<br>7779-90-0<br>Indice: 030-011-00-6 | ≥10 - ≤25 | Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1,<br>H410 | M [Acuto] = 1<br>M [Cronico] = 1              | [1]     |
| xilene                            | REACH #:<br>01-2119488216-32                                                                      | ≥10 - ≤17 | Flam. Liq. 3, H226<br>Acute Tox. 4, H312            | ATE [Dermico] =<br>1100 mg/kg                 | [1] [2] |

### SEZIONE 3: composizione/informazioni sugli ingredienti

|                                                                                                                                             |                                                                                                   |       |                                                                                                                                                                                 |                                                                      |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|
|                                                                                                                                             | CE: 215-535-7<br>Numero CAS:<br>1330-20-7<br>Indice: 601-022-00-9                                 |       | Acute Tox. 4, H332<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H335<br>STOT RE 2, H373<br>(orale, inalazione)<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 3,<br>H412 | ATE [Inalazione<br>(vapori)] = 11 mg/l                               |                |
| Phenol, 4,4'-<br>(1-methylethylidene)bis-,<br>polymer with 2,2'-[<br>(1-methylethylidene)bis<br>(4,1-phenyleneoxymethylene)]<br>bis[oxirane | Numero CAS:<br>25036-25-3                                                                         | ≤10   | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Sens. 1, H317                                                                                                                 | -                                                                    | [1]            |
| etilbenzene                                                                                                                                 | REACH #:<br>01-2119489370-35<br>CE: 202-849-4<br>Numero CAS:<br>100-41-4<br>Indice: 601-023-00-4  | ≤5    | Flam. Liq. 2, H225<br>Acute Tox. 4, H332<br>STOT RE 2, H373<br>(organi dell'udito)<br>(orale, inalazione)<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 3,<br>H412                    | ATE [Inalazione<br>(vapori)] = 11 mg/l                               | [1] [2]        |
| 2-metilpropan-1-olo                                                                                                                         | REACH #:<br>01-2119484609-23<br>CE: 201-148-0<br>Numero CAS:<br>78-83-1<br>Indice: 603-108-00-1   | ≤2.3  | Flam. Liq. 3, H226<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318<br>STOT SE 3, H335<br>STOT SE 3, H336                                                                             | -                                                                    | [1] [2]        |
| 1-metossi-2-propanolo                                                                                                                       | REACH #:<br>01-2119457435-35<br>CE: 203-539-1<br>Numero CAS:<br>107-98-2<br>Indice: 603-064-00-3  | ≤3    | Flam. Liq. 3, H226<br>STOT SE 3, H336                                                                                                                                           | -                                                                    | [1] [2]        |
| ossido di zinco                                                                                                                             | REACH #:<br>01-2119463881-32<br>CE: 215-222-5<br>Numero CAS:<br>1314-13-2<br>Indice: 030-013-00-7 | ≤1    | Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1,<br>H410                                                                                                                             | M [Acuto] = 1<br>M [Cronico] = 1                                     | [1]            |
| Fatty acids, C18-unsatd.,<br>trimers, compds. with<br>oleylamine                                                                            | REACH #:<br>01-2119971821-33<br>Numero CAS:<br>147900-93-4                                        | ≤0.3  | Acute Tox. 4, H302<br>Skin Sens. 1, H317<br>STOT RE 2, H373<br>Aquatic Chronic 2,<br>H411                                                                                       | ATE [Orale] = 500<br>mg/kg                                           | [1]            |
| acidi grassi, tallolio,<br>composti con oleilamina                                                                                          | REACH #:<br>01-2119974148-28<br>CE: 288-315-1<br>Numero CAS:<br>85711-55-3                        | <0.1  | Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1A, H317<br>STOT RE 2, H373                                                                                                                      | -                                                                    | [1]            |
| piombo                                                                                                                                      | CE: 231-100-4<br>Numero CAS:<br>7439-92-1<br>Indice: 082-013-00-1                                 | <0.01 | Repr. 1A, H360FD<br>Lact., H362<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1,<br>H410                                                                                          | Repr. 1A, H360D:<br>C ≥ 0.03%<br>M [Acuto] = 10<br>M [Cronico] = 100 | [1] [2]<br>[3] |

### SEZIONE 3: composizione/informazioni sugli ingredienti

Vedere la sezione 16 per i testi integrali delle indicazioni di pericolo summenzionate.

Non sono presenti ingredienti addizionali che, nelle conoscenze attuali del fornitore e nelle concentrazioni applicabili, siano classificati come pericolosi per la salute o per l'ambiente, rispondano ai criteri PBT o vPvB oppure siano considerati come sostanze con grado di problematicità equivalente o sostanze alle quali sia stato assegnato un limite di esposizione professionale e che debbano quindi essere riportati in questa sezione.

#### Tipo

- [1] Sostanza che presenta un pericolo per la salute o per l'ambiente  
[2] Sostanza per cui sussistono limiti all'esposizione sul luogo di lavoro  
[3] Sostanza con proprietà cancerogene, mutagene o di tossicità per la riproduzione

I limiti di esposizione occupazionale, se conosciuti, sono elencati in sezione 8.

### SEZIONE 4: misure di primo soccorso

#### 4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso

- Contatto con gli occhi** : Lavare immediatamente gli occhi con abbondante quantità d'acqua, sollevando le palpebre superiore e inferiore. Verificare la presenza di lenti a contatto e in tal caso, rimuoverle. Continuare a sciacquare per almeno 10 minuti. Consultare un medico.
- Per inalazione** : Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. In caso di mancanza di respirazione, respirazione irregolare o arresto respiratorio, praticare la respirazione artificiale o far somministrare ossigeno da personale addestrato. Eseguire la respirazione bocca a bocca può essere pericoloso per la persona che sta prestando aiuto. Consultare un medico in seguito a esposizione o qualora si avvertano malesseri. Se non cosciente, mettere in posizione laterale di sicurezza, e chiedere immediatamente assistenza medica. Assicurare una buona circolazione dell'aria. Allentare gli indumenti aderenti quali colletti, cravatte, cinture o fasce.
- Contatto con la pelle** : Lavare abbondantemente con acqua e sapone. Rimuovere indumenti e calzature contaminate. Rimuovere l'indumento contaminato dopo averlo lavato accuratamente con acqua o usando guanti. Continuare a sciacquare per almeno 10 minuti. Consultare un medico. In caso di disturbi o sintomi, evitare ulteriore esposizione. Lavare gli indumenti prima di riutilizzarli. Pulire accuratamente le scarpe prima di riutilizzarle.
- Ingestione** : Sciacquare la bocca con acqua. Rimuovere eventuali protesi dentarie. In caso di ingestione del materiale, se la persona esposta è cosciente, darle da bere acqua in piccole quantità. Interrompere la somministrazione se la persona dichiara di voler vomitare, in quanto il vomito può essere pericoloso. Non indurre il vomito se non indicato dal personale medico. In caso di vomito, la testa dovrebbe essere tenuta bassa in modo che il vomito non entri nei polmoni. Consultare un medico in seguito a esposizione o qualora si avvertano malesseri. Non somministrare mai nulla per via orale ad una persona in stato di incoscienza. Se non cosciente, mettere in posizione laterale di sicurezza, e chiedere immediatamente assistenza medica. Assicurare una buona circolazione dell'aria. Allentare gli indumenti aderenti quali colletti, cravatte, cinture o fasce.
- Protezione dei soccorritori** : Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato. Eseguire la respirazione bocca a bocca può essere pericoloso per la persona che sta prestando aiuto. Rimuovere l'indumento contaminato dopo averlo lavato accuratamente con acqua o usando guanti.

#### 4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

##### Segnali/Sintomi di sovraesposizione

- Contatto con gli occhi** : I sintomi negativi possono comprendere i seguenti:  
dolore o irritazione  
lacrimazione  
rossore
- Per inalazione** : Nessun dato specifico.

## SEZIONE 4: misure di primo soccorso

- Contatto con la pelle** : I sintomi negativi possono comprendere i seguenti:  
irritazione  
rossore
- Ingestione** : Nessun dato specifico.

### 4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

- Note per il medico** : Trattare in modo sintomatico. Nel caso i cui siano ingerite o inalate grandi quantità, contattare immediatamente un centro antiveleni.
- Trattamenti specifici** : Nessun trattamento specifico.

## SEZIONE 5: misure di lotta antincendio

### 5.1 Mezzi di estinzione

- Mezzi di estinzione idonei** : Usare prodotti chimici secchi, CO<sub>2</sub>, acqua nebulizzata o schiuma.

- Mezzi di estinzione non idonei** : Non utilizzare acqua a getto pieno.

### 5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

- Pericoli derivanti dalla sostanza o dalla miscela** : Liquido e vapori facilmente infiammabili. La fuoriuscita nelle fognature può creare rischio di incendio o esplosione. In caso di incendio o surriscaldamento, si verificherà un aumento della pressione con possibilità di rottura del contenitore e rischio di una conseguente esplosione. Questo materiale è altamente tossico per la vita acquatica con effetti a lungo termine. L'acqua di spegnimento contaminata con questo materiale deve essere contenuta e se ne deve impedire l'accesso a corsi d'acqua, fognature o scarichi.
- Prodotti di combustione pericolosi** : I prodotti della decomposizione possono comprendere i materiali seguenti:  
anidride carbonica  
monossido di carbonio  
ossidi di fosforo  
ossido/ossidi metallici

### 5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

- Speciali azioni di protezione per vigili del fuoco** : Isolare prontamente l'area allontanando tutte le persone dalla zona dell'incidente in caso di incendio. Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato. Spostare i contenitori lontano dall'area dell'incendio se non c'è alcun rischio. Usare acqua nebulizzata per raffreddare i contenitori esposti al fuoco.
- Speciali mezzi protettivi per il personale antincendio** : I pompieri devono indossare equipaggiamento protettivo ed un autorespiratore (SCBA) con maschera a pieno facciale sul viso operante a pressione positiva. Gli indumenti per addetti all'estinzione degli incendi (compreso caschi, stivali protettivi e guanti) conformi alla norma europea EN 469 assicureranno una protezione di livello base per gli incidenti chimici.

## SEZIONE 6: misure in caso di rilascio accidentale

### 6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

- Per chi non interviene direttamente** : Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato. Evacuare le aree circostanti. Impedire l'entrata di personale estraneo e non protetto. Non toccare o camminare sul materiale versato. Bloccare tutte le fonti di accensione. Evitare sigarette, fiamme libere ed ogni fonte di accensione nell'area pericolosa. Evitare di respirare i vapori o le nebbie. Prevedere una ventilazione adeguata. Indossare un apposito respiratore in caso di ventilazione inadeguata. Indossare gli opportuni dispositivi di protezione individuale.
- Per chi interviene direttamente** : Se la gestione della fuoriuscita richiede l'uso di indumenti speciali, tenere presente ogni informazione nella Sezione 8 relativa a materiali idonei e non idonei. Vedere anche le informazioni contenute in "Per chi non interviene direttamente".

## SEZIONE 6: misure in caso di rilascio accidentale

**6.2 Precauzioni ambientali** : Evitare la dispersione ed il deflusso di materiale eventualmente sversato ed il contatto con terreno, corsi d'acqua, scarichi e fogne. Informare le autorità pertinenti se il prodotto ha causato un inquinamento ambientale (fogne, corsi d'acqua, terra o aria). Materiale inquinante dell'acqua. Può essere dannoso all'ambiente se rilasciato in grandi quantità. Raccogliere il materiale fuoriuscito.

### 6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

**Piccola fuoriuscita** : Fermare la fuga se non c'è rischio. Spostare i contenitori dall'area del versamento. Usare attrezzi antiscintilla ed apparecchiature antideflagranti. Assorbire con un materiale inerte e mettere il prodotto versato in un apposito contenitore di recupero. Smaltire tramite azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti.

**Versamento grande** : Fermare la fuga se non c'è rischio. Spostare i contenitori dall'area del versamento. Usare attrezzi antiscintilla ed apparecchiature antideflagranti. Avvicinarsi alla fonte di emissione sopravvento. Prevenire la fuoriuscita in sistemi fognari, corsi d'acqua, basamenti o zone circoscritte. Lavare e convogliare le quantità sversate in un impianto di trattamento degli scarichi o procedere come segue. Smaltire tramite azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti. Un materiale assorbente contaminato può provocare lo stesso pericolo del prodotto versato. Circondare e raccogliere eventuali fuoriuscite con materiale assorbente non combustibile, come sabbia, terra, vermiculite, diatomite e provvedere allo smaltimento del prodotto in un contenitore in conformità alla normativa vigente.

**6.4 Riferimento ad altre sezioni** : Per i numeri telefonici di emergenza, vedere la Sezione 1.  
Vedere la Sezione 8 per informazioni sugli opportuni dispositivi di protezione individuale.  
Per ulteriori informazioni sul trattamento dei rifiuti, fare riferimento alla Sezione 13.

## SEZIONE 7: manipolazione e immagazzinamento

Le informazioni contenute in questa sezione contengono indicazioni e avvertenze generali. Consultare l'elenco degli Usi identificati nella Sezione 1 per informazioni specifiche disponibili fornite nello scenario o negli scenari di esposizione.

### 7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura

**Misure protettive** : Indossare dispositivi di protezione adeguati (vedere Sezione 8). Non impiegare persone con un'anamnesi di sensibilizzazione cutanea in alcun procedimento che richieda l'uso di questo prodotto. Non mettere in contatto con occhi, pelle o indumenti. Non respirare vapore o nebbia. Non ingerire. Non disperdere nell'ambiente. Usare solo con ventilazione adeguata. Indossare un apposito respiratore in caso di ventilazione inadeguata. Non accedere alle aree di stoccaggio e in spazi chiusi se non ventilati adeguatamente. Conservare nel contenitore originale o un contenitore alternativo approvato e costituito da un materiale compatibile, tenuto saldamente chiuso quando non utilizzato. Conservare ed usare lontano da calore, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Usare attrezzature elettriche antideflagranti (ventilazione, illuminazione e movimentazione materiali). Utilizzare solo utensili antiscintillamento. Evitare l'accumulazione di cariche elettrostatiche. I contenitori vuoti trattengono dei residui di prodotto e possono essere pericolosi. Non riutilizzare il contenitore.

**Avvertenze sulle prassi generali di igiene del lavoro** : E' vietato mangiare, bere e fumare nelle aree in cui il materiale viene manipolato, conservato o trattato. Le persone che utilizzano il prodotto devono lavarsi mani e viso prima di mangiare, bere e fumare. Togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone adibite a refettorio. Vedere anche la Sezione 8 per ulteriori informazioni sulle misure di igiene.

### 7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Conservare secondo la normativa locale. Conservare in area separata e approvata. Conservare nel contenitore originale protetto dalla luce solare diretta in un'area asciutta, fresca e ben ventilata, lontano da altri materiali incompatibili (vedere la Sezione 10) e da cibi e bevande. Eliminare tutte le fonti di accensione. Separare dai materiali ossidanti. Tenere il contenitore serrato e sigillato fino al momento dell'uso. I contenitori aperti devono essere accuratamente risigillati e mantenuti dritti per evitare fuoriuscite accidentali del prodotto. Non conservare in contenitori senza etichetta. Prevedere sistemi di contenimento adeguati per evitare l'inquinamento ambientale. Prima della manipolazione o dell'uso, consultare la Sezione 10 per informazioni sui materiali incompatibili.

#### Direttiva Seveso - Soglie di segnalazione

## SEZIONE 7: manipolazione e immagazzinamento

### Criteri di pericolo

| Categoria                                                                                    | Notifica e soglia MAPP            | Soglia notifica di sicurezza       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
|  P501<br>E1 | 5000 tonnellate<br>100 tonnellate | 50000 tonnellate<br>200 tonnellate |

### 7.3 Usi finali particolari

**Avvertenze** : Non disponibile.

**Orientamenti specifici del settore industriale** : Non disponibile.

## SEZIONE 8: controlli dell'esposizione/della protezione individuale

Le informazioni contenute in questa sezione contengono indicazioni e avvertenze generali. Le informazioni fornite si riferiscono ai tipici impieghi previsti per il prodotto. Potrebbero essere necessarie ulteriori misure per il trattamento alla rinfusa o altri impieghi che potrebbero far aumentare significativamente l'esposizione degli addetti o le emissioni nell'ambiente.

### 8.1 Parametri di controllo

#### Limiti di esposizione occupazionale

| Nome del prodotto/ingrediente                                                            | Valori limite d'esposizione                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  xilene | <b>SUVA (Svizzera, 1/2025) [Xylol]</b> Assorbito attraverso la cute.<br>TWA 8 ore: 50 ppm.<br>TWA 8 ore: 220 mg/m <sup>3</sup> .<br>STEL 15 minuti: 100 ppm.<br>STEL 15 minuti: 440 mg/m <sup>3</sup> .                                                                            |
| etilbenzene                                                                              | <b>SUVA (Svizzera, 1/2025)</b> Assorbito attraverso la cute ,<br>Ototossicante.<br>TWA 8 ore: 50 ppm.<br>TWA 8 ore: 220 mg/m <sup>3</sup> .<br>STEL 15 minuti: 50 ppm.<br>STEL 15 minuti: 220 mg/m <sup>3</sup> .                                                                  |
| 2-metilpropan-1-olo                                                                      | <b>SUVA (Svizzera, 1/2025)</b><br>TWA 8 ore: 50 ppm.<br>TWA 8 ore: 150 mg/m <sup>3</sup> .<br>STEL 15 minuti: 50 ppm.<br>STEL 15 minuti: 150 mg/m <sup>3</sup> .                                                                                                                   |
| 1-metossi-2-propanolo                                                                    | <b>SUVA (Svizzera, 1/2025)</b><br>TWA 8 ore: 100 ppm.<br>TWA 8 ore: 360 mg/m <sup>3</sup> .<br>STEL 15 minuti: 200 ppm.<br>STEL 15 minuti: 720 mg/m <sup>3</sup> .                                                                                                                 |
| piombo                                                                                   | <b>SUVA (Svizzera, 1/2025) [Blei und seine Verbindungen, ausser Alkylverbindungen]</b> Carc 2, Repr 1A.<br>STEL 15 minuti: 0.8 mg/m <sup>3</sup> (calculated as Pb). Forma: Frazione inalabile.<br>TWA 8 ore: 0.1 mg/m <sup>3</sup> (calculated as Pb). Forma: Frazione inalabile. |

#### Indici di esposizione biologica

| Nome del prodotto/ingrediente                                                              | Indici di esposizione                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  xilene | <b>SUVA (Svizzera, 1/2025) [Xylol (alle Isomere)]</b><br>BEI: 2 g/l, methyl hippuric acid [in urine]. Tempo di campionamento: immediately after exposure or after working hours.        |
| etilbenzene                                                                                | <b>SUVA (Svizzera, 1/2025)</b><br>BEI: 600 mg/g creatinine, mandelic acid + phenylglyoxylic acid [in urine]. Tempo di campionamento: immediately after exposure or after working hours. |
| 1-metossi-2-propanolo                                                                      | <b>SUVA (Svizzera, 1/2025)</b>                                                                                                                                                          |

SEZIONE 8: controlli dell'esposizione/della protezione individuale

piombo

BEI: 20 mg/l, 1-methoxypropanol-2 [in urine]. Tempo di campionamento: immediately after exposure or after working hours.  
BEI: 221.9 µmol/l, 1-methoxypropanol-2 [in urine]. Tempo di campionamento: immediately after exposure or after working hours.

**SUVA (Svizzera, 1/2025) [Blei und seine Verbindungen (ausser Alkylverbindungen)]**  
BEI: 400 µg/l, (men, women > 45 years of age) [in blood]. Tempo di campionamento: not specified.  
BEI: 1.93 µmol/l, (men, women > 45 years of age) [in blood]. Tempo di campionamento: not specified.  
BEI: 100 µg/l, (women < 45 years of age) [in blood]. Tempo di campionamento: not specified.  
BEI: 0.48 µmol/l, (women < 45 years of age) [in blood]. Tempo di campionamento: not specified.

**Procedure di monitoraggio consigliate** : Fare riferimento alle norme di monitoraggio, come ad esempio alle seguenti:  
Norma europea EN 689 (Atmosfera nell'ambiente di lavoro - Guida alla valutazione dell'esposizione per inalazione a composti chimici ai fini del confronto con i valori limite e strategia di misurazione) Norma europea EN 14042 (Atmosfere nell'ambiente di lavoro - Guida all'applicazione e all'utilizzo di procedimenti per la valutazione dell'esposizione ad agenti chimici e biologici) Norma europea EN 482 (Atmosfere nell'ambiente di lavoro - Requisiti generali per la prestazione di procedure per la misurazione di agenti chimici) Si dovrà inoltre fare riferimento ai documenti nazionali di orientamento sui metodi per la determinazione delle sostanze pericolose.

DNEL/DMEL

Nome del prodotto/ingrediente

Xilene

Risultato

- DNEL - Popolazione generica - A lungo termine - Per via orale**  
5 mg/kg bw/giorno  
Effetti: Sistemico
- DNEL - Popolazione generica - A lungo termine - Per inalazione**  
65.3 mg/m³  
Effetti: Locale
- DNEL - Popolazione generica - A lungo termine - Per inalazione**  
65.3 mg/m³  
Effetti: Sistemico
- DNEL - Popolazione generica - A lungo termine - Per via cutanea**  
125 mg/kg bw/giorno  
Effetti: Sistemico
- DNEL - Lavoratori - A lungo termine - Per via cutanea**  
212 mg/kg bw/giorno  
Effetti: Sistemico
- DNEL - Lavoratori - A lungo termine - Per inalazione**  
221 mg/m³  
Effetti: Locale
- DNEL - Lavoratori - A lungo termine - Per inalazione**  
221 mg/m³  
Effetti: Sistemico
- DNEL - Popolazione generica - A breve termine - Per inalazione**  
260 mg/m³  
Effetti: Locale

## SEZIONE 8: controlli dell'esposizione/della protezione individuale

|                                                                                                                                   |                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| etilbenzene                                                                                                                       | <b>DNEL - Popolazione generica - A breve termine - Per inalazione</b><br>260 mg/m <sup>3</sup><br><u>Effetti</u> : Sistemico  |
|                                                                                                                                   | <b>DNEL - Lavoratori - A breve termine - Per inalazione</b><br>442 mg/m <sup>3</sup><br><u>Effetti</u> : Locale               |
|                                                                                                                                   | <b>DNEL - Lavoratori - A breve termine - Per inalazione</b><br>442 mg/m <sup>3</sup><br><u>Effetti</u> : Sistemico            |
|                                                                                                                                   | <b>DMEL - Lavoratori - A lungo termine - Per inalazione</b><br>442 mg/m <sup>3</sup><br><u>Effetti</u> : Locale               |
|                                                                                                                                   | <b>DMEL - Lavoratori - A breve termine - Per inalazione</b><br>884 mg/m <sup>3</sup><br><u>Effetti</u> : Sistemico            |
|                                                                                                                                   | <b>DNEL - Popolazione generica - A lungo termine - Per via orale</b><br>1.6 mg/kg bw/giorno<br><u>Effetti</u> : Sistemico     |
|                                                                                                                                   | <b>DNEL - Popolazione generica - A lungo termine - Per inalazione</b><br>15 mg/m <sup>3</sup><br><u>Effetti</u> : Sistemico   |
| 2-metilpropan-1-olo                                                                                                               | <b>DNEL - Lavoratori - A lungo termine - Per inalazione</b><br>77 mg/m <sup>3</sup><br><u>Effetti</u> : Sistemico             |
|                                                                                                                                   | <b>DNEL - Lavoratori - A lungo termine - Per via cutanea</b><br>180 mg/kg bw/giorno<br><u>Effetti</u> : Sistemico             |
|                                                                                                                                   | <b>DNEL - Lavoratori - A breve termine - Per inalazione</b><br>293 mg/m <sup>3</sup><br><u>Effetti</u> : Locale               |
| 1-metossi-2-propanolo                                                                                                             | <b>DNEL - Popolazione generica - A lungo termine - Per inalazione</b><br>55 mg/m <sup>3</sup><br><u>Effetti</u> : Locale      |
|                                                                                                                                   | <b>DNEL - Lavoratori - A lungo termine - Per inalazione</b><br>310 mg/m <sup>3</sup><br><u>Effetti</u> : Locale               |
|                                                                                                                                   | <b>DNEL - Popolazione generica - A lungo termine - Per via orale</b><br>33 mg/kg bw/giorno<br><u>Effetti</u> : Sistemico      |
|                                                                                                                                   | <b>DNEL - Popolazione generica - A lungo termine - Per inalazione</b><br>43.9 mg/m <sup>3</sup><br><u>Effetti</u> : Sistemico |
|                                                                                                                                   | <b>DNEL - Popolazione generica - A lungo termine - Per via cutanea</b><br>78 mg/kg bw/giorno                                  |
| <b>Data di edizione/Data di revisione</b> : 25/02/2026 <b>Data dell'edizione precedente</b> : 23/02/2024 <b>Versione</b> : 8 9/25 |                                                                                                                               |
| TEKNOZINC 50 SE - Tutte le varianti <b>Label No</b> : 42461                                                                       |                                                                                                                               |

## SEZIONE 8: controlli dell'esposizione/della protezione individuale

Effetti: Sistemico

**DNEL - Lavoratori - A lungo termine - Per via cutanea**

183 mg/kg bw/giorno

Effetti: Sistemico

**DNEL - Lavoratori - A lungo termine - Per inalazione**

369 mg/m<sup>3</sup>

Effetti: Sistemico

**DNEL - Lavoratori - A breve termine - Per inalazione**

553.5 mg/m<sup>3</sup>

Effetti: Locale

**DNEL - Lavoratori - A breve termine - Per inalazione**

553.5 mg/m<sup>3</sup>

Effetti: Sistemico

Fatty acids, C18-unsatd., trimers, compds.  
with oleylamine

**DNEL - Popolazione generica - A lungo termine - Per via orale**

0.012 mg/kg bw/giorno

Effetti: Sistemico

**DNEL - Popolazione generica - A lungo termine - Per via cutanea**

0.012 mg/kg bw/giorno

Effetti: Sistemico

**DNEL - Lavoratori - A lungo termine - Per via cutanea**

0.024 mg/kg bw/giorno

Effetti: Sistemico

acidi grassi, tallolio, composti con  
oleilamina

**DNEL - Popolazione generica - A lungo termine - Per via orale**

0.012 mg/kg bw/giorno

Effetti: Sistemico

**DNEL - Popolazione generica - A lungo termine - Per via cutanea**

0.012 mg/kg bw/giorno

Effetti: Sistemico

**DNEL - Lavoratori - A lungo termine - Per via cutanea**

0.024 mg/kg bw/giorno

Effetti: Sistemico

### PNEC

Non disponibile.

## 8.2 Controlli dell'esposizione

### **Controlli tecnici idonei**

: Usare solo con ventilazione adeguata. Eseguire il processo in condizioni di contenimento, usare sistemi di aspirazione localizzata o altri dispositivi di controllo per mantenere l'esposizione degli operatori a inquinanti nell'aria al di sotto di qualsiasi limite consigliato o prescritto dalla legge. I dispositivi di controllo devono anche mantenere le concentrazioni di gas, vapore o polvere al di sotto di qualsiasi limite inferiore di esplosività. Utilizzare un sistema di ventilazione antideflagrante.

### Misure di protezione individuale

## SEZIONE 8: controlli dell'esposizione/della protezione individuale

- Misure igieniche** : Prima di mangiare, fumare e usare il bagno e alla fine del periodo lavorativo, lavarsi accuratamente le mani, le braccia e la faccia dopo aver manipolato prodotti chimici. Occorre usare tecniche appropriate per togliere gli indumenti potenzialmente contaminati. Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro. Lavare gli indumenti contaminati prima di riutilizzarli. Assicurarsi che le stazioni lavaocchi e le docce di emergenza siano in vicinanza del luogo d'uso.
- Protezione degli occhi/del volto** : Occhiali di sicurezza conformi agli standard approvati devono essere usati quando la valutazione di un rischio ne indica la necessità per evitare esposizione a schizzi di liquidi, spruzzi, gas o polveri. Se il contatto è possibile, utilizzare i seguenti mezzi di protezione, salvo il caso che la valutazione indichi la necessità di un grado di protezione più elevato: occhiali antispruzzo resistenti alle sostanze chimiche.
- Protezione della pelle**
- Protezione delle mani** : Guanti resistenti ad agenti chimici ed impermeabili conformi agli standard approvati devono essere sempre usati quando vengono manipolati prodotti chimici se la valutazione del rischio ne indica la necessità. Considerando i parametri specificati dal produttore di guanti, controllare durante l'uso che i guanti mantengano ancora inalterate le loro proprietà protettive. Si noti che il tempo di permeazione per un qualsiasi materiale costitutivo del guanto può variare a seconda del produttore del guanto. Nel caso di miscele, composte da più sostanze, non è possibile stimare in modo preciso il tempo di protezione dei guanti.
- Avvertenze : Indossare guanti adeguati conformi a EN374.
- < 1 ora (tempo di permeazione): Guanti di nitrile. spessore > 0.3 mm
- > 8 ore (tempo di permeazione): 4H / Guanti Silver Shield®.
- Lavarsi le mani prima delle pause di lavoro e subito dopo aver maneggiato il prodotto.
- Dispositivo di protezione del corpo** : I dispositivi di protezione individuale per il corpo devono essere scelti in funzione dei rischi previsti per la mansione svolta ed approvati da personale qualificato prima del loro impiego per la manipolazione di questo prodotto. Quando c'è un rischio di incendio provocato da elettricità statica, indossare indumenti antistatici di protezione. Per la massima protezione da scariche elettrostatiche, utilizzare tuta, stivali e guanti antistatici. Fare riferimento alla norma europea EN 1149 per ulteriori informazioni su requisiti relativi a materiali e progettazione e su metodi di prova.
- Altri dispositivi di protezione della pelle** : Scegliere opportune calzature ed eventuali misure supplementari di protezione della pelle in base all'attività che viene svolta e ai rischi insiti. Tali scelte devono essere approvate da uno specialista prima della manipolazione di questo prodotto.
- Protezione respiratoria** : In base al pericolo e al potenziale per l'esposizione, selezionare un respiratore che soddisfi gli standard e la certificazione idonei. I respiratori devono essere usati secondo un programma di protezione delle vie respiratorie per assicurare l'utilizzo della taglia giusta, l'addestramento e altri aspetti importanti dell'uso.
- Tipo di filtro: A
- Tipo di filtro (applicazione a spruzzo): A P
- Controlli dell'esposizione ambientale** : Le emissioni da apparecchiature di ventilazione o da processi lavorativi dovrebbero essere controllate per assicurarsi che siano in conformità con le prescrizioni della legislazione sulla protezione ambientale. In alcuni casi, sarà necessario eseguire il lavaggio dei fumi, aggiungere filtri o apportare modifiche tecniche alle apparecchiature di processo per ridurre l'emissione a livelli accettabili.

## SEZIONE 9: proprietà fisiche e chimiche

Se non diversamente indicato, la misurazione di tutte le proprietà deve avvenire in condizioni di temperatura e pressione standard.

### 9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

#### Aspetto

- Stato fisico** : Liquido.
- Colore** : Vario
- Odore** : Leggero
- Soglia olfattiva** : Non disponibile.

## SEZIONE 9: proprietà fisiche e chimiche

**Punto di fusione/punto di congelamento** : Non disponibile.

**Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione** :

| Denominazione componente | °C     | °F    | Metodo   |
|--------------------------|--------|-------|----------|
| 2-metilpropan-1-olo      | 108    | 226.4 | OECD 103 |
| 1-metossi-2-propanolo    | 120.17 | 248.3 | OECD 103 |

**Infiammabilità** : Non disponibile.

**Limite inferiore e superiore di esplosività** : Inferiore: 0.8% (xilene)  
Superiore: 6.7% (xilene)

**Punto di infiammabilità** : Vaso chiuso: 22°C (71.6°F)

**Temperatura di autoaccensione** :

| Denominazione componente | °C  | °F  | Metodo |
|--------------------------|-----|-----|--------|
| 1-metossi-2-propanolo    | 270 | 518 |        |
| 2-metilpropan-1-olo      | 415 | 779 |        |

**Temperatura di decomposizione** : Non disponibile.

**pH** : Non applicabile.

**Viscosità** : Cinematico (40°C): >20.5 mm<sup>2</sup>/s

**Solubilità (le solubilità)** :  
Non disponibile.

**Solubilità in acqua** : Non disponibile.

**Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua** : Non applicabile.

**Tensione di vapore** :

| Denominazione componente | Pressione di vapore a 20 °C |      |                | Pressione di vapore a 50 °C |     |        |
|--------------------------|-----------------------------|------|----------------|-----------------------------|-----|--------|
|                          | mm Hg                       | kPa  | Metodo         | mm Hg                       | kPa | Metodo |
| 2-metilpropan-1-olo      | <12.00102                   | <1.6 | DIN EN 13016-2 |                             |     |        |
| etilbenzene              | 9.30076                     | 1.2  |                |                             |     |        |

**Densità relativa** : Non disponibile.

**Densità** : 2.2 g/cm<sup>3</sup>

**Densità di vapore** : Non disponibile.

### Caratteristiche delle particelle

**Dimensione mediana delle particelle** : Non applicabile.

## 9.2 Altre informazioni

### 9.2.1 Informazioni relative alle classi di pericoli fisici

**Proprietà esplosive** : Non disponibile.

**Proprietà ossidanti** : Non disponibile.

### 9.2.2 Altre caratteristiche di sicurezza

Non applicabile.

SEZIONE 10: stabilità e reattività

- 10.1 Reattività

: Non sono disponibili dati sperimentali specifici relativi alla reattività per questo prodotto o i suoi ingredienti.
- 10.2 Stabilità chimica

: Il prodotto è stabile.
- 10.3 Possibilità di reazioni pericolose

: Nelle normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non si verificano reazioni pericolose.
- 10.4 Condizioni da evitare

: Evitare anche tutte le possibili fonti di combustione (scintille o fiamme). Non pressurizzare, tagliare, saldare, brazare, forare, molare o esporre i contenitori al calore o a fonti di combustione.
- 10.5 Materiali incompatibili

: Reattivo o incompatibile con i seguenti materiali:  
materiali ossidanti
- 10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi

: In normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non dovrebbero essere generati prodotti di decomposizione pericolosi.

SEZIONE 11: informazioni tossicologiche

11.1 Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008

Tossicità acuta

Nome del prodotto/ingrediente

xilene

Risultato

**Ratto - Per via orale - DL50**  
4300 mg/kg  
Effetti tossici: Fegato - Altre modifiche Rene, uretere e vescica  
- Altre modifiche

**Ratto - Per inalazione - CL50 Vapori**  
21.7 mg/l [4 ore]

etilbenzene

**Ratto - Per via orale - DL50**  
3500 mg/kg

**Coniglio - Per via cutanea - DL50**  
15400 mg/kg

**Ratto - Per inalazione - CL50 Polveri e nebbie**  
29000 mg/l [4 ore]

2-metilpropan-1-olo

**Ratto - Per via orale - DL50**  
2460 mg/kg

**Coniglio - Per via cutanea - DL50**  
3400 mg/kg

**Ratto - Per inalazione - CL50 Vapori**  
19200 mg/m³ [4 ore]

1-metossi-2-propanolo

**Coniglio - Per via cutanea - DL50**  
13 g/kg

**Ratto - Per via orale - DL50**  
6600 mg/kg  
Effetti tossici: Cervello e rivestimenti - Altre alterazioni degenerative Comportamentale - Anestetico generale  
Polmone, torace o respirazione - Dispnea

**Conclusione/Riepilogo [Prodotto]**

: Non disponibile.

SEZIONE 11: informazioni tossicologiche

Stime di tossicità acuta

| Nome del prodotto/ingrediente                              | Per via orale (mg/kg) | Per via cutanea (mg/kg) | Inalazione (gas) (ppm) | Inalazione (vapori) (mg/l) | Inalazione (polveri e aerosol) (mg/l) |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------|---------------------------------------|
| TEKNOZINC 50 SE                                            | N/A                   | 7592.3                  | N/A                    | 62.3                       | N/A                                   |
| xilene                                                     | 4300                  | 1100                    | N/A                    | 11                         | N/A                                   |
| etilbenzene                                                | 3500                  | 15400                   | N/A                    | 11                         | 29000                                 |
| 2-metilpropan-1-olo                                        | 2460                  | 3400                    | N/A                    | N/A                        | N/A                                   |
| 1-metossi-2-propanolo                                      | 6600                  | 13000                   | N/A                    | N/A                        | N/A                                   |
| Fatty acids, C18-unsatd., trimers, compds. with oleylamine | 500                   | N/A                     | N/A                    | N/A                        | N/A                                   |

Corrosione/irritazione della pelle

Nome del prodotto/ingrediente

Zinco

xilene

etilbenzene

1-metossi-2-propanolo

ossido di zinco

Risultato

Umano - Pelle - Leggermente irritante

Durata del trattamento/esposizione: 72 ore

Quantità/concentrazione applicata: 300 ug l

Ratto - Pelle - Leggermente irritante

Durata del trattamento/esposizione: 8 ore

Quantità/concentrazione applicata: 60 uL

Coniglio - Pelle - Moderatamente irritante

Durata del trattamento/esposizione: 24 ore

Quantità/concentrazione applicata: 500 mg

Coniglio - Pelle - Moderatamente irritante

Quantità/concentrazione applicata: 100 %

Coniglio - Pelle - Leggermente irritante

Durata del trattamento/esposizione: 24 ore

Quantità/concentrazione applicata: 15 mg

Coniglio - Pelle - Leggermente irritante

Quantità/concentrazione applicata: 500 mg

Coniglio - Pelle - Leggermente irritante

Durata del trattamento/esposizione: 24 ore

Quantità/concentrazione applicata: 500 mg

Conclusione/Riepilogo

[Prodotto]

: Non disponibile.

Gravi lesioni oculari/irritazione oculare

Nome del prodotto/ingrediente

Xilene

etilbenzene

1-metossi-2-propanolo

ossido di zinco

Risultato

Coniglio - Occhi - Leggermente irritante

Quantità/concentrazione applicata: 87 mg

Coniglio - Occhi - Fortemente irritante

Durata del trattamento/esposizione: 24 ore

Quantità/concentrazione applicata: 5 mg

Coniglio - Occhi - Fortemente irritante

Quantità/concentrazione applicata: 500 mg

Coniglio - Occhi - Leggermente irritante

Durata del trattamento/esposizione: 24 ore

Quantità/concentrazione applicata: 500 mg

Coniglio - Occhi - Leggermente irritante

Durata del trattamento/esposizione: 24 ore

SEZIONE 11: informazioni tossicologiche

Quantità/concentrazione applicata: 500 mg

Conclusione/Riepilogo : Non disponibile.  
[Prodotto]

Corrosione/irritazione delle vie respiratorie

Non disponibile.

Conclusione/Riepilogo : Non disponibile.  
[Prodotto]

Sensibilizzazione respiratoria o cutanea

Non disponibile.

Pelle

Conclusione/Riepilogo : Non disponibile.  
[Prodotto]

Vie respiratorie

Conclusione/Riepilogo : Non disponibile.  
[Prodotto]

Mutagenicità delle cellule germinali

Non disponibile.

Conclusione/Riepilogo : Non disponibile.  
[Prodotto]

Cancerogenicità

Non disponibile.

Conclusione/Riepilogo : Non disponibile.  
[Prodotto]

Tossicità per la riproduzione

Non disponibile.

Conclusione/Riepilogo : Non disponibile.  
[Prodotto]

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione singola

| Nome del prodotto/ingrediente             | Risultato                                            |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> ilene | STOT SE 3, H335 (Irritazione delle vie respiratorie) |
| 2-metilpropan-1-olo                       | STOT SE 3, H335 (Irritazione delle vie respiratorie) |
|                                           | STOT SE 3, H336 (Narcosi)                            |
| 1-metossi-2-propanolo                     | STOT SE 3, H336 (Narcosi)                            |

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione ripetuta

| Nome del prodotto/ingrediente                                 | Risultato                                               |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> ilene                     | STOT RE 2, H373 (orale, inalazione)                     |
| etilbenzene                                                   | STOT RE 2, H373 (organi dell'udito) (orale, inalazione) |
| Fatty acids, C18-unsatd., trimers, compds.<br>with oleylamine | STOT RE 2, H373                                         |
| acidi grassi, tallolio, composti con<br>oleilamina            | STOT RE 2, H373                                         |

## SEZIONE 11: informazioni tossicologiche

### Pericolo in caso di aspirazione

#### **Nome del prodotto/ingrediente**

xilene  
etilbenzene

#### **Risultato**

PERICOLO IN CASO DI ASPIRAZIONE - Categoria 1  
PERICOLO IN CASO DI ASPIRAZIONE - Categoria 1

### Informazioni sulle vie probabili di esposizione

Non disponibile.

### Effetti potenziali acuti sulla salute

- Contatto con gli occhi** : Provoca grave irritazione oculare.
- Per inalazione** : Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
- Contatto con la pelle** : Provoca irritazione cutanea. Può provocare una reazione allergica cutanea.
- Ingestione** : Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.

### Sintomi connessi alle caratteristiche fisiche, chimiche e tossicologiche

- Contatto con gli occhi** : I sintomi negativi possono comprendere i seguenti:  
dolore o irritazione  
lacrimazione  
rossore
- Per inalazione** : Nessun dato specifico.
- Contatto con la pelle** : I sintomi negativi possono comprendere i seguenti:  
irritazione  
rossore
- Ingestione** : Nessun dato specifico.

### Effetti immediati, ritardati ed effetti cronici derivanti da esposizioni a breve e a lungo termine

#### Esposizione a breve termine

- Potenziali effetti immediati** : Non disponibile.
- Potenziali effetti ritardati** : Non disponibile.

#### Esposizione a lungo termine

- Potenziali effetti immediati** : Non disponibile.
- Potenziali effetti ritardati** : Non disponibile.

### Effetti Potenziali Cronici sulla Salute

Non disponibile.

- Conclusione/Riepilogo [Prodotto]** : Non disponibile.
- Generali** : Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta. Una volta sensibilizzato, può verificarsi una grave reazione allergica a seguito di una successiva esposizione a livelli molto bassi.
- Cancerogenicità** : Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
- Mutagenicità** : Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
- Tossicità per la riproduzione** : Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.

## 11.2 Informazioni su altri pericoli

### 11.2.1 Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

Non disponibile.

- Conclusione/Riepilogo [Prodotto]** :  prodotto non soddisfa i criteri per essere considerato avente proprietà di interferenza endocrina secondo i criteri stabiliti nel regolamento (CE) n. 1907/2006 o nel regolamento (CE) n. 1272/2008.

### 11.2.2 Altre informazioni

Non disponibile.

SEZIONE 12: informazioni ecologiche

12.1 Tossicità

Nome del prodotto/ingrediente

 zinco

Risultato

**Acuto - CL50 - Acqua fresca**  
Crostacei - Water flea - *Ceriodaphnia dubia* - Neonato  
65 µg/l [48 ore]  
Effetto: Mortalità

**Acuto - IC50 - Acqua di mare**  
Alghe - Diatom - *Nitzschia closterium* - Fase di crescita esponenziale  
65 µg/l [4 giorni]  
Effetto: Popolazione

**Cronico - EC10 - Acqua fresca**  
Alghe - Green algae - *Pseudokirchneriella subcapitata* - Fase di crescita esponenziale  
27.3 µg/l [72 ore]  
Effetto: Popolazione

**Cronico - EC10 - Acqua fresca**  
Dafnia - Water flea - *Daphnia magna*  
Età: <24 ore  
59.2 µg/l [21 giorni]  
Effetto: Riproduzione

**Cronico - NOEC - Acqua fresca**  
Pesce - common carp - *Cyprinus carpio*  
Età: 13 mesi; Dimensione: 10.5 cm; Peso: 27.8 g  
2.6 µg/l [4 settimane]  
Effetto: Accumulazione

**Acuto - CL50 - Acqua di mare**  
Pesce - Mudskipper - *Periophthalmus waltoni* - Adulto  
12.21 µg/l [96 ore]  
Effetto: Mortalità

bis(ortofosfato) di trizinc

**Acuto - EC50**  
Crostacei - *Ceriodaphnia dubia*  
0.96 mg/l [48 ore]

**Acuto - EC50**  
Alghe - *Selenastrum capricornutum*  
0.32 mg/l [72 ore]

2-metilpropan-1-olo

**Acuto - CL50 - Acqua fresca**  
Pesce - Rainbow trout,donaldson trout - *Oncorhynchus mykiss*  
Peso: 1.67 g  
1330000 µg/l [96 ore]  
Effetto: Mortalità

**Acuto - CL50 - Acqua di mare**  
Crostacei - Brine shrimp - *Artemia salina*  
600 mg/l [48 ore]  
Effetto: Mortalità

ossido di zinco

**Acuto - CL50 - Acqua fresca**  
Dafnia - Water flea - *Daphnia magna* - Neonato  
Età: <24 ore  
98 µg/l [48 ore]  
Effetto: Mortalità

**Acuto - IC50 - Acqua fresca**  
Alghe - Green algae - *Pseudokirchneriella subcapitata* - Fase di crescita esponenziale

SEZIONE 12: informazioni ecologiche

46 µg/l [72 ore]  
Effetto: Popolazione

Acuto - CL50 - Acqua fresca  
US EPA  
Pesce - Rainbow trout,donaldson trout - *Oncorhynchus mykiss*  
Peso: 0.78 g  
1.1 ppm [96 ore]  
Effetto: Mortalità

Acuto - CL50 - Acqua fresca  
Crostacei - Water flea - *Ceriodaphnia reticulata*  
Età: <4 ore  
530 µg/l [48 ore]  
Effetto: Mortalità

Acuto - CL50 - Acqua fresca  
Pesce - common carp - *Cyprinus carpio* - Giovanile  
Dimensione: 3.5 cm  
0.44 ppm [96 ore]  
Effetto: Mortalità

Cronico - NOEC - Acqua di mare  
Alghe - Green algae - *Ulva pertusa*  
0.25 mg/l [96 ore]  
Effetto: Riproduzione

Cronico - NOEC - Acqua fresca  
Pesce - common carp - *Cyprinus carpio*  
Età: 13 mesi; Dimensione: 10.5 cm; Peso: 27.8 g  
0.03 µg/l [4 settimane]  
Effetto: Accumulazione

Acuto - EC50 - Acqua di mare  
Alghe - Diatom - *Chaetoceros sp.* - Fase di crescita esponenziale  
105 ppb [72 ore]  
Effetto: Popolazione

piombo

Conclusione/Riepilogo  
[Prodotto]

: Non disponibile.

12.2 Persistenza e degradabilità

Nome del prodotto/ingrediente

Risultato

2-metilpropan-1-olo

74% [28 giorni] - Facilmente

Conclusione/Riepilogo  
[Prodotto]

: Non disponibile.

| Nome del prodotto/<br>ingrediente | Emivita in acqua | Fotolisi | Biodegradabilità |
|-----------------------------------|------------------|----------|------------------|
| 2-metilpropan-1-olo               | -                | -        | Facilmente       |

12.3 Potenziale di bioaccumulo

| Nome del prodotto/<br>ingrediente | LogP <sub>ow</sub> | BCF        | Potenziale |
|-----------------------------------|--------------------|------------|------------|
| Dis(ortofosfato) di trizinc       | -                  | 60960      | Alta       |
| xilene                            | 3.12               | 8.1 a 25.9 | Bassa      |
| etilbenzene                       | 3.6                | -          | Bassa      |
| 2-metilpropan-1-olo               | 1                  | -          | Bassa      |
| 1-metossi-2-propanolo             | <1                 | -          | Bassa      |
| ossido di zinco                   | -                  | 28960      | Alta       |

SEZIONE 12: informazioni ecologiche

12.4 Mobilità nel suolo  
Coefficiente di ripartizione suolo/acqua

| Nome del prodotto/ingrediente | logKoc | Koc     |
|-------------------------------|--------|---------|
| etilbenzene                   | 2.2    | 170.406 |
| 2-metilpropan-1-olo           | 1.1    | 12.0246 |
| 1-metossi-2-propanolo         | 1      | 10.447  |

Risultati della valutazione PMT e vPvM

| Nome del prodotto/ingrediente                                                                                            | PMT | P  | M  | T  | vPvM | vP | vM |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|----|----|------|----|----|
| Zinco                                                                                                                    | No  | No | No | No | No   | No | No |
| bis(ortofosfato) di trizinc                                                                                              | No  | No | No | No | No   | No | No |
| xilene                                                                                                                   | No  | No | No | No | No   | No | No |
| Phenol, 4,4'-(1-methylethylidene)bis-, polymer with 2,2'-(1-methylethylidene)bis(4,1-phenyleneoxymethylene)] bis[oxirane | No  | No | No | No | No   | No | No |
| etilbenzene                                                                                                              | No  | No | No | No | No   | No | No |
| 2-metilpropan-1-olo                                                                                                      | No  | No | No | No | No   | No | No |
| 1-metossi-2-propanolo                                                                                                    | No  | No | No | No | No   | No | No |
| ossido di zinco                                                                                                          | No  | No | No | No | No   | No | No |
| Fatty acids, C18-unsatd., trimers, compds. with oleylamine                                                               | No  | No | No | No | No   | No | No |
| acidi grassi, tallolio, composti con oleilamina                                                                          | No  | No | No | No | No   | No | No |
| piombo                                                                                                                   | No  | No | No | No | No   | No | No |

Mobilità : Non disponibile.  
Conclusione/Riepilogo : Il prodotto non soddisfa i criteri per essere considerato PMT o vPvM.

12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB  
Regolamento (CE) n. 1907/2006 [REACH]

| Nome del prodotto/ingrediente                                                                                            | PBT | P   | B   | T  | vPvB | vP  | vB  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|----|------|-----|-----|
| Zinco                                                                                                                    | No  | No  | No  | No | No   | No  | No  |
| bis(ortofosfato) di trizinc                                                                                              | No  | No  | No  | No | No   | No  | No  |
| xilene                                                                                                                   | No  | N/A | No  | Si | No   | N/A | No  |
| Phenol, 4,4'-(1-methylethylidene)bis-, polymer with 2,2'-(1-methylethylidene)bis(4,1-phenyleneoxymethylene)] bis[oxirane | No  | N/A | N/A | No | N/A  | N/A | N/A |
| etilbenzene                                                                                                              | N/A | N/A | N/A | Si | N/A  | N/A | N/A |
| 2-metilpropan-1-olo                                                                                                      | No  | N/A | N/A | No | N/A  | N/A | N/A |
| 1-metossi-2-propanolo                                                                                                    | No  | N/A | N/A | No | N/A  | N/A | N/A |
| ossido di zinco                                                                                                          | No  | No  | No  | No | No   | No  | No  |
| Fatty acids, C18-unsatd., trimers, compds. with oleylamine                                                               | N/A | N/A | N/A | Si | N/A  | N/A | N/A |
| acidi grassi, tallolio, composti con oleilamina                                                                          | N/A | N/A | N/A | Si | N/A  | N/A | N/A |
| piombo                                                                                                                   | No  | No  | No  | No | No   | No  | No  |

Regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]

SEZIONE 12: informazioni ecologiche

| Nome del prodotto/<br>ingrediente                                                                                                           | PBT | P  | B  | T  | vPvB | vP | vB |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|----|----|------|----|----|
| Zinco                                                                                                                                       | No  | No | No | No | No   | No | No |
| bis(ortofosfato) di trizinc                                                                                                                 | No  | No | No | No | No   | No | No |
| xilene                                                                                                                                      | No  | No | No | No | No   | No | No |
| Phenol, 4,4'-<br>(1-methylethylidene)bis-,<br>polymer with 2,2'-[<br>(1-methylethylidene)bis<br>(4,1-phenyleneoxymethylene)]<br>bis[oxirane | No  | No | No | No | No   | No | No |
| etilbenzene                                                                                                                                 | No  | No | No | No | No   | No | No |
| 2-metilpropan-1-olo                                                                                                                         | No  | No | No | No | No   | No | No |
| 1-metossi-2-propanolo                                                                                                                       | No  | No | No | No | No   | No | No |
| ossido di zinco                                                                                                                             | No  | No | No | No | No   | No | No |
| Fatty acids, C18-unsatd.,<br>trimers, compds. with<br>oleylamine                                                                            | No  | No | No | No | No   | No | No |
| acidi grassi, tallolio,<br>composti con oleilamina                                                                                          | No  | No | No | No | No   | No | No |
| piombo                                                                                                                                      | No  | No | No | No | No   | No | No |

**Conclusione/Riepilogo** :  prodotto non soddisfa i criteri per essere considerato PBT o vPvB.  
**Regolamento (CE) n. 1272/2008**  
**[CLP]**

12.6 Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

Non disponibile.

**Conclusione/Riepilogo** :  prodotto non soddisfa i criteri per essere considerato avente proprietà di  
**[Prodotto]** interferenza endocrina secondo i criteri stabiliti nel regolamento (CE) n.  
1907/2006 o nel regolamento (CE) n. 1272/2008.

12.7 Altri effetti avversi

Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.

SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento

13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti

Prodotto

**Metodi di smaltimento** : La generazione di rifiuti dovrebbe essere evitata o minimizzata qualora possibile. Lo smaltimento di questo prodotto, delle soluzioni e di qualsiasi sottoprodotto deve essere effettuato attenendosi sempre alle indicazioni di legge sulla protezione dell'ambiente e sullo smaltimento dei rifiuti ed ai requisiti di ogni autorità locale pertinente. Smaltire i prodotti in eccedenza e non riciclabili tramite azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti. I rifiuti non trattati non vanno smaltiti nella rete fognaria a meno che non siano pienamente conformi ai requisiti di ogni ente e della normativa.

**Rifiuti Pericolosi** : La classificazione del prodotto potrebbe rientrare nei criteri previsti per i rifiuti pericolosi.

**European Waste Catalogue (Catalogo europeo dei rifiuti)** : 080111\*, 200127\*

Imballo

**Metodi di smaltimento** : La generazione di rifiuti dovrebbe essere evitata o minimizzata qualora possibile. Gli imballaggi di scarto devono essere riciclati. L'incenerimento o la messa in discarica deve essere preso in considerazione solo quando il riciclaggio non è praticabile.

## SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento

**Precauzioni speciali** : Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. Occorre prestare attenzione quando si maneggiano contenitori svuotati che non sono stati puliti o risciacquati. I contenitori vuoti o i rivestimenti possono trattenere dei residui di prodotto. I vapori emessi da residui di prodotto possono sviluppare un'atmosfera facilmente infiammabile o esplosiva all'interno del contenitore. Non tagliare, saldare o rettificare contenitori usati a meno che non siano stati puliti accuratamente al loro interno. Evitare la dispersione ed il deflusso di materiale eventualmente sversato ed il contatto con terreno, corsi d'acqua, scarichi e fogne.

## SEZIONE 14: informazioni sul trasporto

|                                               | ADR/RID                                                                                                                                                                  | ADN                                                                                                                                                                      | IMDG                                                                                                                                                                        | IATA                                                                                     |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14.1 Numero ONU o numero ID                   | UN1263                                                                                                                                                                   | UN1263                                                                                                                                                                   | UN1263                                                                                                                                                                      | UN1263                                                                                   |
| 14.2 Designazione ufficiale ONU di trasporto  | PITTURE                                                                                                                                                                  | PITTURE                                                                                                                                                                  | PAINT                                                                                                                                                                       | PAINT                                                                                    |
| 14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto | 3<br>  | 3<br>  | 3<br>  | 3<br> |
| 14.4 Gruppo d'imballaggio                     | III                                                                                                                                                                      | III                                                                                                                                                                      | III                                                                                                                                                                         | III                                                                                      |
| 14.5 Pericoli per l'ambiente                  | Sì.                                                                                                                                                                      | Sì.                                                                                                                                                                      | Yes.                                                                                                                                                                        | Yes. The environmentally hazardous substance mark is not required.                       |

### Informazioni supplementari

**ADR/RID** : Il contrassegno di sostanza pericolosa per l'ambiente non è richiesto se il trasporto avviene in dimensioni ≤5 l o ≤5 kg.  
**Codice restrizioni su trasporto in galleria (D/E)**

**ADN** : Il contrassegno di sostanza pericolosa per l'ambiente non è richiesto se il trasporto avviene in dimensioni ≤5 l o ≤5 kg.

**IMDG** : The marine pollutant mark is not required when transported in sizes of ≤5 L or ≤5 kg.

**IATA** : The environmentally hazardous substance mark may appear if required by other transportation regulations.

**14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori** : **Trasporto all'interno delle proprietà dell'utilizzatore:** effettuare sempre il trasporto con contenitori chiusi, stoccati verticalmente e assicurati al mezzo di trasporto. Accertarsi dell'idoneità delle persone che effettuano il trasporto ad intervenire efficacemente in caso di incidente e/o sversamento.

**14.7 Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO** : Non pertinente/applicabile a causa della natura del prodotto.

## SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione

**15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela**

Regolamento UE (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Allegato XIV - Elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione

Allegato XIV

Nessuno dei componenti è elencato.

Sostanze estremamente preoccupanti

## SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione

| Proprietà intrinseca        | Denominazione componente | Stato        | Numero di riferimento | Data di revisione |
|-----------------------------|--------------------------|--------------|-----------------------|-------------------|
| Tossico per la riproduzione | lead                     | Raccomandato | 11th recommendation   | 4/12/2023         |

### Allegato XVII - Restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, preparati e articoli pericolosi

| Nome del prodotto/ingrediente | %            | Designazione [Uso] |
|-------------------------------|--------------|--------------------|
| TEKNOZINC 50 SE<br>piombo     | ≥90<br><0.01 | 3<br>72            |

**Etichettatura** :

#### Altre norme UE

**Emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) - Aria** : Presente

**Emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) - Acqua** : Presente

**Precursori di esplosivi** : Non applicabile.

#### Sostanze dannose per lo strato di ozono (UE 2024/590)

Non nell'elenco.

#### Previo assenso informativo (PIC - Prior Inform Consent) (649/2012/UE)

Non nell'elenco.

#### agli inquinanti organici persistenti

Non nell'elenco.

#### Direttiva Seveso

Questo prodotto è controllato ai sensi della direttiva Seveso.

#### Criteri di pericolo

| Categoria |
|-----------|
| P5c<br>E1 |

#### Norme nazionali

**Quantità COV** : VOC (w/w): 21.3%

#### Regolamenti Internazionali

#### Elenco Convenzione sulle armi chimiche - Tabelle I, II e III Composti chimici

Non nell'elenco.

#### Protocollo di Montreal

Non nell'elenco.

#### Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti

Non nell'elenco.

#### Convenzione di Rotterdam sul consenso informato a priori (Prior Informed Consent, PIC)

Non nell'elenco.

#### Protocollo UNECE alla Convenzione di Aarhus sugli inquinanti organici persistenti e i metalli pesanti

Non nell'elenco.

**15.2 Valutazione della sicurezza chimica** : Questo prodotto contiene sostanze per le quali sono ancora necessarie le Valutazioni sulla sicurezza chimica.

## SEZIONE 16: altre informazioni

Indica le informazioni che sono variate rispetto all'edizione precedente.

**Abbreviazioni e acronimi** : ATE = Stima della Tossicità Acuta  
CLP = Classificazione, Etichettatura e Imballaggio [Regolamento (CE) N. 1272/2008]  
DMEL = Livello derivato con effetti minimi  
DNEL = Livello derivato senza effetto  
Indicazione EUH = disposizioni di rischio specifiche al regolamento CLP  
N/A = Non disponibile  
PBT = Persistente, Bioaccumulante, Tossico  
PNEC = Concentrazione Prevedibile Priva di Effetti  
RRN = Numero REACH di Registrazione  
SGG = gruppo di segregazione  
vPvB = Molto Persistente e Molto Bioaccumulabile

### Procedura utilizzata per derivare la classificazione a norma del regolamento (CE) N. 1272/2008 [CLP/GHS]

| Classificazione                                                                                                                                              | Giustificazione                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Flam. Liq. 2, H225<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Sens. 1, H317<br>STOT RE 2, H373<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410 | Sulla base dei dati sperimentali delle prove<br>Metodo di calcolo<br>Metodo di calcolo<br>Metodo di calcolo<br>Metodo di calcolo<br>Metodo di calcolo<br>Metodo di calcolo |

### Testi integrali delle indicazioni di pericolo abbreviate

|        |                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| H225   | Liquido e vapori facilmente infiammabili.                                         |
| H226   | Liquido e vapori infiammabili.                                                    |
| H302   | Nocivo se ingerito.                                                               |
| H304   | Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. |
| H312   | Nocivo per contatto con la pelle.                                                 |
| H315   | Provoca irritazione cutanea.                                                      |
| H317   | Può provocare una reazione allergica cutanea.                                     |
| H318   | Provoca gravi lesioni oculari.                                                    |
| H319   | Provoca grave irritazione oculare.                                                |
| H332   | Nocivo se inalato.                                                                |
| H335   | Può irritare le vie respiratorie.                                                 |
| H336   | Può provocare sonnolenza o vertigini.                                             |
| H360FD | Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.                                  |
| H362   | Può essere nocivo per i lattanti allattati al seno.                               |
| H373   | Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.     |
| H400   | Molto tossico per gli organismi acquatici.                                        |
| H410   | Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.            |
| H411   | Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.                  |
| H412   | Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.                   |

### Testi integrali delle classificazioni [CLP/GHS]

|                   |                                                                                       |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 4      | TOSSICITÀ ACUTA - Categoria 4                                                         |
| Aquatic Acute 1   | PERICOLO A BREVE TERMINE (ACUTO) PER L'AMBIENTE ACQUATICO - Categoria 1               |
| Aquatic Chronic 1 | PERICOLO A LUNGO TERMINE (CRONICO) PER L'AMBIENTE ACQUATICO - Categoria 1             |
| Aquatic Chronic 2 | PERICOLO A LUNGO TERMINE (CRONICO) PER L'AMBIENTE ACQUATICO - Categoria 2             |
| Aquatic Chronic 3 | PERICOLO A LUNGO TERMINE (CRONICO) PER L'AMBIENTE ACQUATICO - Categoria 3             |
| Asp. Tox. 1       | PERICOLO IN CASO DI ASPIRAZIONE - Categoria 1                                         |
| Eye Dam. 1        | GRAVI LESIONI OCULARI/IRRITAZIONE OCULARE - Categoria 1                               |
| Eye Irrit. 2      | GRAVI LESIONI OCULARI/IRRITAZIONE OCULARE - Categoria 2                               |
| Flam. Liq. 2      | LIQUIDI INFIAMMABILI - Categoria 2                                                    |
| Flam. Liq. 3      | LIQUIDI INFIAMMABILI - Categoria 3                                                    |
| Lact.             | TOSSICITÀ PER LA RIPRODUZIONE - Effetti sull'allattamento o attraverso l'allattamento |
| Repr. 1A          | TOSSICITÀ PER LA RIPRODUZIONE - Categoria 1A                                          |
| Skin Irrit. 2     | CORROSIONE/IRRITAZIONE DELLA PELLE - Categoria 2                                      |
| Skin Sens. 1      | SENSIBILIZZAZIONE DELLA PELLE - Categoria 1                                           |
| Skin Sens. 1A     | SENSIBILIZZAZIONE DELLA PELLE - Categoria 1A                                          |
| STOT RE 2         | TOSSICITÀ SPECIFICA PER ORGANI BERSAGLIO (ESPOSIZIONE RIPETUTA) - Categoria 2         |
| STOT SE 3         | TOSSICITÀ SPECIFICA PER ORGANI BERSAGLIO (ESPOSIZIONE SINGOLA) - Categoria 3          |

## SEZIONE 16: altre informazioni

**Data di edizione/ Data di revisione** : 25/02/2026

**Data dell'edizione precedente** : 23/02/2024

**Versione** : 8

TEKNOZINC 50 SE

All variants

### Avviso per il lettore

Le informazioni contenute in questa scheda di sicurezza si basano sulle nostre odierne conoscenze e sulle attuali leggi nazionali e dell'UE. Non utilizzare il prodotto per scopi diversi da quelli specificati nella sezione 1 senza avere ricevuto specifiche istruzioni scritte da parte del produttore. L'utilizzatore è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della normativa vigente. Le informazioni contenute in questa scheda di sicurezza descrivono il prodotto tenendo conto dei requisiti di sicurezza e non offrono alcuna garanzia delle sue proprietà.

