

# SIGURNOSNO- TEHNIČKI LIST



UVILUX 1745-02 - RILLETOP TS 21095 WHITE B1

## ODJELJAK 1.: Identifikacija tvari/smjese i podaci o društvu/poduzeću

### 1.1 Identifikacijska oznaka proizvoda

Naziv proizvoda : UVILUX 1745-02 - RILLETOP TS 21095 WHITE B1

### 1.2 Utvrđene relevantne uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporučuju

Uporaba proizvoda : Boja.

### 1.3 Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list

Teknos Group Oy, Takkatie 3, FI-00370 HELSINKI, FINLAND. Tel. +358 9 506 091.

e-mail adresa osobe : Prod-safe@teknos.com  
odgovorne za ovaj STL

#### Nacionalni kontakt

TEKNOS d.o.o., Pod gabri 19, 1218 Komenda, Slovenia. Tel. +386 41 370 857.

### 1.4 Broj telefona službe za izvanredna stanja

#### Nacionalno savjetodavno tijelo/Centar za trovanja

Broj telefona za : Centar za kontrolu otrovanja  
medicinske informacije Ksaverska cesta 2, 10000 Zagreb  
T 01 2348 342

## ODJELJAK 2.: Identifikacija opasnosti

### 2.1 Razvrstavanje tvari ili smjese

Definicija proizvoda : Smjesa

#### Klasifikacija prema Uredbi (EC) Br. 1272/2008 [CLP/GHS]

Skin Irrit. 2, H315  
Eye Dam. 1, H318  
Skin Sens. 1, H317  
Aquatic Chronic 3, H412

Ovaj proizvod je razvrstan kao opasan prema Uredbi (EC) 1272/2008 izmjenjeno i dopunjeno.

Vidjeti Odjeljak 16 za cijeli tekst H oznake gore priopćenog.

Vidjeti odjeljak 11 za detaljnije informacije o zdravstvenim posljedicama i simptomima.

### 2.2 Elementi označivanja

Piktogrami opasnosti :



Oznaka opasnosti : Opasnost

Oznaka upozorenja : H315 - Nadražuje kožu.  
H317 - Može izazvati alergijsku reakciju na koži.  
H318 - Uzrokuje teške ozljede oka.  
H412 - Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.

#### Oznaka obavijesti

Sprječavanje : P280 - Nositi zaštitne rukavice. Nositi zaštitna sredstva za oči ili lice.  
P273 - Izbjegavati ispuštanje u okoliš.  
P261 - Izbjegavati udisanje pare.

## ODJELJAK 2.: Identifikacija opasnosti

|                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Postupanje</b>                                                                                                             | : P305 + P351 + P338 + P310 - U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: Oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispirati. Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.                                                                                                                |
| <b>Skladištenje</b>                                                                                                           | : Nije primjenljiv.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Odlaganje</b>                                                                                                              | : P501 - Odložite sadržaj i spremnik u skladu sa svim lokalnim, regionalnim, nacionalnim i međunarodnim propisima.                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Opasni sastojci</b>                                                                                                        | : Sadrži: oxybis(methyl-2,1-ethanediyl) diacrylate; 4,4'-Isopropylidenediphenol, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane, esters with acrylic acid; Hexanedioic acid, polymer with (chloromethyl)oxirane, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, 4,4'-(1-methylethylidene)bis[phenol] and oxirane, 2-propenoate i methyl benzoylformate |
| <b>Dodatna etiketa elemenata</b>                                                                                              | : Upozorenje! Pri prskanju mogu nastati opasne respirabilne kapljice. Ne udisati aerosol ni maglicu.                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Prilog XVII - Ograničenja proizvodnje, stavljanja na tržište i uporabe određenih opasnih tvari, pripravaka i proizvoda</b> | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

### 2.3 Ostale opasnosti

|                                                                                                     |                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Proizvod ispunjava kriterije za PBT ili vPvB sukladno Uredbi (EZ) br. 1907/2006, Prilog XIII</b> | : Ova smjesa ne sadrži nikakve tvari za koje se procjenjuje da su PBT ili vPvB. |
| <b>Druge opasnosti koje ne rezultiraju u klasifikaciji</b>                                          | : Niti jedan nije poznat.                                                       |

## ODJELJAK 3.: Sastav/informacije o sastojcima

### 3.2 Smjese : Smjesa

| Naziv proizvoda/sastojka                                                                                                    | Identifikatori                                                                              | %         | Klasifikacija                                                 | Specifične granične vrijednosti koncentracije, M-faktori i procijenjene vrijednosti akutne toksičnosti (ATE) | Tip     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|  oxybis(methyl-2,1-ethanediyl) diacrylate | REACH #: 01-2119484629-21<br>EZ: 260-754-3<br>CAS (Služba kemijskih abstrakata): 57472-68-1 | ≥25 - ≤50 | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1, H317 | -                                                                                                            | [1]     |
| Titanov dioksid                                                                                                             | REACH #: 01-2119489379-17<br>EZ: 236-675-5<br>CAS (Služba kemijskih abstrakata): 13463-67-7 | ≥10 - ≤25 | Carc. 2, H351<br>(udisanje)                                   | -                                                                                                            | [1] [*] |
| 4,4'-Isopropylidenediphenol, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane, esters with acrylic acid          | REACH #: 01-2119490020-53<br>EZ: 500-130-2<br>CAS (Služba kemijskih abstrakata):            | ≥10 - <25 | Skin Sens. 1, H317<br>Aquatic Chronic 2, H411                 | -                                                                                                            | [1]     |

### ODJELJAK 3.: Sastav/informacije o sastojcima

|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                      |     |                                                                                                                                                                   |                                                              |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------|
| Hexanedioic acid, polymer with (chloromethyl)oxirane, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, 4,4'-(1-methylethylidene)bis [phenol] and oxirane, 2-propenoate | 55818-57-0<br>CAS (Služba kemijskih abstrakata): 184181-05-3                                                         | ≤10 | Skin Sens. 1, H317                                                                                                                                                | -                                                            | [1]     |
| methyl benzoylformate                                                                                                                                            | REACH #: 01-2120101338-67<br>EZ: 239-263-3<br>CAS (Služba kemijskih abstrakata): 15206-55-0                          | ≤3  | Skin Sens. 1, H317                                                                                                                                                | -                                                            | [1]     |
| Benzene, (1-methylethenyl)-, homopolymer, ar-(2-hydroxy-2-methyl-1-oxopropyl) derivs.                                                                            | CAS (Služba kemijskih abstrakata): 163702-01-0                                                                       | <3  | Repr. 2, H361f                                                                                                                                                    | -                                                            | [1]     |
| 2-Metoksi-1-metil-etil-acetat                                                                                                                                    | REACH #: 01-2119475791-29<br>EZ: 203-603-9<br>CAS (Služba kemijskih abstrakata): 108-65-6<br>Indeks: 607-195-00-7    | ≤3  | Flam. Liq. 3, H226<br>STOT SE 3, H336                                                                                                                             | -                                                            | [1] [2] |
| phenyl bis (2,4,6-trimethylbenzoyl)-phosphine oxide                                                                                                              | REACH #: 01-2119489401-38<br>EZ: 423-340-5<br>CAS (Služba kemijskih abstrakata): 162881-26-7<br>Indeks: 015-189-00-5 | ≤3  | Skin Sens. 1A, H317<br>Aquatic Chronic 4, H413                                                                                                                    | -                                                            | [1]     |
| (1-methyl-1,2-ethanediyl)bis [oxy(methyl-2,1-ethanediyl)] diacrylate                                                                                             | REACH #: 01-2119484613-34<br>EZ: 256-032-2<br>CAS (Služba kemijskih abstrakata): 42978-66-5<br>Indeks: 607-249-00-X  | <1  | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Sens. 1, H317<br>STOT SE 3, H335<br>Aquatic Chronic 2, H411                                                     | STOT SE 3, H335:<br>C ≥ 10%                                  | [1]     |
| 2-Butoksietanol                                                                                                                                                  | REACH #: 01-2119475108-36<br>EZ: 203-905-0<br>CAS (Služba kemijskih abstrakata): 111-76-2<br>Indeks: 603-014-00-0    | <1  | Acute Tox. 4, H302<br>Acute Tox. 3, H331<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br><br><b>Vidjeti Odjeljak 16 za cijeli tekst H oznake gore priopćenog.</b> | ATE [Oralno] = 1200 mg/kg<br>ATE [Udisanjem (pare)] = 3 mg/l | [1] [2] |

## ODJELJAK 3.: Sastav/informacije o sastojcima

Ne postoje dodatni sastojci koji su, u okviru sadašnjeg znanja dobavljača i u primjenljivim koncentracijama, klasificirani opasnim po zdravlje ili okoliš, PBT ili vPvB ili su tvari od podjednakog značaja ili im je dodijeljena granična vrijednost izloženosti na radnom mjestu i stoga zahtijevaju podnošenje izvještaja u ovom odjeljku.

### Tip

[1] Supstance koje su klasificirane kao opasne za zdravlje ili okolinu

[2] Supstance koje imaju zadanu granicu izlaganja na radnom mjestu

[\*] Razvrstavanje kao karcinogene tvari udisanjem primjenjuje se samo na smjese koje se stavljaju na tržište u obliku praha koje sadržavaju 1 % ili više čestica titanova dioksida aerodinamičkog promjera  $\leq 10 \mu\text{m}$  koje nisu vezane unutar matrice.

Granice izlaganja na radnom mjestu, ukoliko dostupne, su navedene u odjeljku 8.

## ODJELJAK 4.: Mjere prve pomoći

### 4.1 Opis mjera prve pomoći

#### Kontakt očima

: Smjesta tražiti liječničku pomoć. Pozvati centar za kontrolu trovanja ili liječnika. Odmah isprati oči sa velikom količinom vode, povremeno ispirati posebno gornje i donje kapke. Provjeriti postojanje leća te iste ukloniti. Nastaviti ispirati najmanje 10 minuta. Liječnik mora smjesta tretirati kemijske opekline.

#### Udisanje

: Smjesta tražiti liječničku pomoć. Pozvati centar za kontrolu trovanja ili liječnika. Premjestiti unesrećenog na svjež zrak, umiriti ga i postaviti u položaj koji olakšava disanje. Ukoliko se sumnja da su zagušljiva isparenja i dalje prisutna, spasilac treba nositi odgovarajuću masku ili samostalni dišni aparat. Ukoliko nema disanja, ukoliko je disanje neregularno ili ukoliko dođe do zastoja u disanju, trenirano osoblje treba obezbijediti umjetno disanje ili kisik. Oživljavanje usta na usta može biti opasno po pružaoca pomoći. Ukoliko je osoba bez svijesti, postaviti je u bočni položaj i smjesta osigurati liječničku pomoć. Održavati slobodan protok zraka. Popustiti usku odjeću poput okovratnika, kravate, pojasa ili remena.

#### Kontakt s kožom

: Smjesta tražiti liječničku pomoć. Pozvati centar za kontrolu trovanja ili liječnika. Oprati velikom količinom sapuna i vode. Skinuti kontaminiranu odjeću i cipele. Temeljito vodom oprati kontaminiranu odjeću prije skidanja, ili nositi rukavice. Nastaviti ispirati najmanje 10 minuta. Liječnik mora smjesta tretirati kemijske opekline. U slučaju ikakvih žalbi ili simptoma, izbjegavati daljnje izlaganje. Oprati odjeću prije ponovnog korištenja. Temeljito očistiti cipele prije ponovne upotrebe.

#### Gutanje

: Smjesta tražiti liječničku pomoć. Pozvati centar za kontrolu trovanja ili liječnika. Isprati usta vodom. Ukloniti umjetno zubalo ako postoji. Ukoliko je tvar progutana i izložena osoba je pri svijesti, dati popiti male količine vode. Prestati ukoliko izložena osoba osjeća mučninu jer povraćanje može biti opasno. Ne izazivati povraćanje osim ako to nije naloženo od strane medicinskog osoblja. Ukoliko dođe do povraćanja, glavu treba držati spuštenu tako da izbljuvak ne uđe u pluća. Liječnik mora smjesta tretirati kemijske opekline. Osobi bez svijesti nikad ništa ne davati na usta. Ukoliko je osoba bez svijesti, postaviti je u bočni položaj i smjesta osigurati liječničku pomoć. Održavati slobodan protok zraka. Popustiti usku odjeću poput okovratnika, kravate, pojasa ili remena.

#### Zaštita pružalaca prve pomoći

: Ne poduzimati ni jednu aktivnost koja uključuje osobni rizik niti aktivnost za koju osoba nije prošla odgovarajuću obuku. Ukoliko se sumnja da su zagušljiva isparenja i dalje prisutna, spasilac treba nositi odgovarajuću masku ili samostalni dišni aparat. Oživljavanje usta na usta može biti opasno po pružaoca pomoći. Temeljito vodom oprati kontaminiranu odjeću prije skidanja, ili nositi rukavice.

### 4.2 Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni

#### Znaci/simptomi pretjeranog izlaganja

##### Kontakt očima

: Štetni simptomi mogu uključivati slijedeće:  
bol  
suzenje  
crvenilo

##### Udisanje

: Nema specifičnih podataka.

##### Kontakt s kožom

: Štetni simptomi mogu uključivati slijedeće:  
bol ili iritacija  
crvenilo  
može se dogoditi stvaranje mjehura

##### Gutanje

: Štetni simptomi mogu uključivati slijedeće:  
bolovi u trbuhu

## ODJELJAK 4.: Mjere prve pomoći

### 4.3 Navod o potrebi za hitnom liječničkom pomoći i posebnom obradom

- Obavijesti liječniku** : Tretirati po simptomima. Kontaktirati liječnika specijalistu za otrove odmah ukoliko je osoba progutala ili udisala velike količine.
- Specifični postupci** : Nema specifičnog liječenja.

## ODJELJAK 5.: Mjere za suzbijanje požara

### 5.1 Sredstva za gašenje

- Prikladna sredstva za gašenje** : Upotrebiti sredstvo za gašenje primjereno tipu požara.
- Neprikladna sredstva za gašenje** : Niti jedan nije poznat.

### 5.2 Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese

- Opasnosti od tvari ili smjese** : U požaru ili ako grijano, dogodiće se porast tlaka i kontejner može prsnuti. Ovaj materijal je štetan za vodene organizme s dugotrajnim efektima. Voda koja se koristi za gašenje vatre, kontaminirana ovim materijalom mora biti lokalizirana i spriječeno njeno istjecanje u bilo koji vodotok, kanalizaciju ili odvod.
- Opasni samozapaljivi proizvodi** : Proizvodi raspadanja mogu uključivati slijedeće materijale:  
ugljik dioksid  
ugljik monoksid  
oksidi fosfora  
halogenirani spojevi  
metalni oksid/oksidi

### 5.3 Savjeti za gasitelje požara

- Posebne zaštitne mjere za vatrogasce** : Smjesta izolirati mjesto događaja uklanjanjem svih osoba iz okolice incidenta u slučaju požara. Ne poduzimati ni jednu aktivnost koja uključuje osobni rizik niti aktivnost za koju osoba nije prošla odgovarajuću obuku.
- Specijalna zaštitna oprema za vatrogasce** : Vatrogasci bi trebali nositi odgovarajuću zaštitnu opremu i samostalni aparat za disanje koji pokriva čitavo lice i koji je pod pozitivnim tlakom. Odjeća za vatrogasce (uključujući kacige, zaštitne čizme i rukavice) u skladu s Europskim standardom EN 469 će pružiti osnovnu razinu zaštite za kemijske incidente.

## ODJELJAK 6.: Mjere kod slučajnog ispuštanja

### 6.1 Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci za izvanredna stanja

- Za osobe koje se ne ubrajaju u interventno osoblje** : Ne poduzimati ni jednu aktivnost koja uključuje osobni rizik niti aktivnost za koju osoba nije prošla odgovarajuću obuku. Evakuirati susjedne prostore. Spriječiti ulazak nepotrebnog i nezaštićenog osoblja. Ne dodirivati niti prolaziti kroz proliveni materijal. Ne udisati pare ili maglu. Osigurati odgovarajuću ventilaciju. Nosite prikladni respirator kad je ventilacija neadekvatna. Staviti prikladnu osobnu zaštitnu opremu.
- Za interventno osoblje** : Ako je specijalizirana odjeća potrebna za rješavanje izlivanja, treba obratiti pažnju na bilo kakve informacije u Odjeljku 8 o prikladnim i neprikladnim materijalima. Pogledati također informacije u "Za osobe koje se ne ubrajaju u interventno osoblje".

### 6.2 Mjere zaštite okoliša

- : Izbjegavati rasipanje prosutog materijala i otjecanje ili kontakt sa tlom, vodotocima, odvodima i kanalizacijom. Obavijestiti odgovarajuće vlasti ukoliko je proizvod prouzročio zagađenje okoliša (kanalizacije, vodotokova, tla ili zraka). Materijal koji zagađuje vodu. Može biti škodljivo za okoliš ukoliko je oslobođeno u velikim količinama.

### 6.3 Metode i materijal za sprečavanje širenja i čišćenje

- Malo izljevanje** : Zaustaviti propuštanje ako ne postoji rizik. Ukloniti kontejnere sa mjesta izljevanja. Apsorbirati s inertnim materijalom i smjestiti u odgovarajući kontejner za odlaganje otpada. Ukloniti preko kontraktora ovlaštenog za odlaganje otpada.

## ODJELJAK 6.: Mjere kod slučajnog ispuštanja

**Veliko izljevanje** : Zastaviti propuštanje ako ne postoji rizik. Ukloniti kontejnere sa mjesta izljevanja. Prići izlivenom sadržaju iz smjera puhanja vjetra. Spriječiti prilaz kanalizaciji, vodotocima, podrumima ili zatvorenim prostorima. Isprati izljevanja u postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda ili postupiti po slijedećem. Ukloniti preko kontraktora ovlaštenog za odlaganje otpada. Kontaminirani apsorbirajući materijal može predstavljati istu opasnost poput prolivenog proizvoda. Zadržati i pokupiti izljev negorivim, apsorbirajućim materijalom na pr. pijeskom, zemljom, vermikulitom, diatomejskom zemljom i smjestiti u kontejner za odlaganje u skladu s lokalnim pravilima.

**6.4 Uputa na druge odjeljke** : Vidjeti Odjeljak 1 za hitne kontakt informacije.  
Vidjeti Odjeljak 8 za informacije o prikladnoj osobnoj zaštitnoj opremi.  
Vidjeti Odjeljak 13 za dodatne informacije o obradi otpada.

## ODJELJAK 7.: Rukovanje i skladištenje

Informacije u ovom odjeljku sadrže opće savjete i smjernice. Lista identificiranih uporaba u Odjeljku 1 treba biti konzultirana za bilo koju dostupnu uporabno specifičnu informaciju datu u Scenariju(ima) izloženosti.

### 7.1 Mjere opreza za sigurno rukovanje

**Sigurnosne mjere** : Staviti odgovarajuću osobnu zaštitnu opremu (vidjeti odjeljak 8). Osobe koje imaju probleme sa osjetljivom kožom ne bi trebale raditi niti u jednom procesu gdje se upotrebljava ovaj proizvod. Ne treba dospjeti u oči ili na kožu ili odjeću. Ne udisati pare ili maglu. Ne gutati. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Ukoliko tijekom normalne uporabe materijal predstavlja opasnost po disanje, koristiti samo uz odgovarajuću ventilaciju ili nositi odgovarajući respirator. Čuvati u originalnom kontejneru ili odobrenom alternativnom napravljenom od kompatibilnog materijala, držanog čvrsto zatvorenim kad nije u upotrebi. Prazni spremnici sadrže ostatke proizvoda i mogu biti opasni. Ne koristiti ponovno kontejner.

**Savjet o općoj profesionalnoj higijeni** : Jedenje, pijenje i pušenje trebaju biti zabranjeni u prostorima gdje se rukuje s ovim materijalom, skladišti i procesira. Radnici trebaju oprati ruke i lice prije jedenja, pijenja i pušenja. Ukloniti kontaminiranu odjeću i zaštitnu opremu prije ulazanja u prostore gdje se jede. Vidjeti također Odjeljak 8 za dodatne informacije o higijenskim mjerama.

### 7.2 Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti

Skladištiti u skladu sa lokalnim uredbama. Skladištiti u originalnom kontejneru zaštićeno od direktnog sunčevog svjetla, na suhom, hladnom i dobro ventiliranom prostoru, daleko od nekompatibilnih materijala (vidi Odjeljak 10) i hrane i pića. Skladištiti pod ključem. Držati posudu čvrsto zatvorenu i zapečaćenu dok nije spremna za upotrebu. Posude koje su otvorene moraju biti pažljivo nanovo zabrtvljene i držane uspravno radi sprječavanja odljevanja. Ne skladištiti u neobilježenim kontejnerima. Koristiti odgovarajuće spremnike kako bi se spriječilo zagađivanje okoliša. Prije rukovanja ili primjene vidi Odjeljak 10 za nesukladne materijale.

### 7.3 Posebna krajnja uporaba ili uporabe

**Preporuke** : Nije na raspolaganju.

**Specifične otopine za industrijski sektor** : Nije na raspolaganju.

## ODJELJAK 8.: Nadzor nad izloženošću/osobna zaštita

Informacije u ovom odjeljku sadrže opće savjete i smjernice. Informacije se daju na temelju tipične očekivane uporabe proizvoda. Dodatne mjere bi mogle biti potrebne za rukovanje rasutim teretom ili za druge namjene koje bi mogle značajno povećati izloženost radnika ili ekološka ispuštanja.

### 8.1 Nadzorni parametri

**Profesionalne granice izlaganja**

## ODJELJAK 8.: Nadzor nad izloženošću/osobna zaštita

| Naziv proizvoda/sastojka      | Graničnih vrijednosti izlaganja                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-Metoksi-1-metil-etil-acetat | <b>Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti opasnim kemikalijama na radu, granične vrijednosti izloženosti (Prilog I.) (Hrvatska, 12/2023)</b> Apsorbiran kroz kožu.<br>KGVI 15 minute: 550 mg/m <sup>3</sup> .<br>KGVI 15 minute: 100 ppm.<br>GVI 8 sati: 275 mg/m <sup>3</sup> .<br>GVI 8 sati: 50 ppm. |
| 2-Butoksietanol               | <b>Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti opasnim kemikalijama na radu, granične vrijednosti izloženosti (Prilog I.) (Hrvatska, 12/2023)</b> Apsorbiran kroz kožu.<br>KGVI 15 minute: 246 mg/m <sup>3</sup> .<br>KGVI 15 minute: 50 ppm.<br>GVI 8 sati: 98 mg/m <sup>3</sup> .<br>GVI 8 sati: 20 ppm.   |

### Indeksi biološke izloženosti

| Naziv proizvoda/sastojka          | Granične vrijednosti izloženosti |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Nisu poznati indeksi izloženosti. |                                  |

**Preporučene procedure nadziranja** : Reference se trebaju učiniti u standardima nadziranja, poput: Europski Standard EN 689 (Atmosfera radnog mjesta - Smjernice za procjenu izloženosti udisanjem na kemijska sredstva za usporedbu s graničnim vrijednostima i mjernom strategijom) Europski Standard EN 14042 (Atmosfera radnog mjesta - Vodič za primjenu i korištenje postupaka za procjenu izloženosti kemijskim i biološkim sredstvima) Europski Standard EN 482 (Atmosfera radnog mjesta - Opći zahtjevi za obavljanje postupaka za mjerenje kemijskih sredstava) Također je potrebno referirati se na dokumente nacionalnih smjernica za metode određivanja opasnih tvari.

### DNEL-e/DMEL-i

| Naziv proizvoda/sastojka                                                                                           | Rezultat                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| oxybis(methyl-2,1-ethanediyl) diacrylate                                                                           | <b>DNEL - Radnici - Dugotrajni - Dermalno</b><br>1.7 mg/kg tjelesne mase/dan<br><u>Efekti:</u> Sistematski<br><br><b>DNEL - Radnici - Dugotrajni - Udisanje</b><br>2.35 mg/m <sup>3</sup><br><u>Efekti:</u> Sistematski                                                                                               |
| Titanov dioksid                                                                                                    | <b>DNEL - Općenita populacija - Dugotrajni - Udisanje</b><br>28 µg/m <sup>3</sup><br><u>Efekti:</u> Lokalni<br><br><b>DNEL - Radnici - Dugotrajni - Udisanje</b><br>170 µg/m <sup>3</sup><br><u>Efekti:</u> Lokalni                                                                                                   |
| 4,4'-Isopropylidenediphenol, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane, esters with acrylic acid | <b>DNEL - Radnici - Dugotrajni - Udisanje</b><br>1.17 mg/m <sup>3</sup><br><u>Efekti:</u> Sistematski<br><br><b>DNEL - Radnici - Dugotrajni - Dermalno</b><br>33 mg/kg tjelesne mase/dan<br><u>Efekti:</u> Sistematski                                                                                                |
| Benzene, (1-methylethenyl)-, homopolymer, ar-(2-hydroxy-2-methyl-1-oxopropyl) derivs.                              | <b>DNEL - Općenita populacija - Dugotrajni - Oralno</b><br>5.28 µg/kg tjelesne mase/dan<br><u>Efekti:</u> Sistematski<br><br><b>DNEL - Općenita populacija - Dugotrajni - Dermalno</b><br>5.28 µg/kg tjelesne mase/dan<br><u>Efekti:</u> Sistematski<br><br><b>DNEL - Općenita populacija - Dugotrajni - Udisanje</b> |

## ODJELJAK 8.: Nadzor nad izloženošću/osobna zaštita

9.18 µg/m<sup>3</sup>

Efekti: Sistematski

**DNEL - Radnici - Dugotrajni - Dermalno**

14.8 µg/kg tjelesne mase/dan

Efekti: Sistematski

**DNEL - Radnici - Dugotrajni - Udisanje**

52.1 µg/m<sup>3</sup>

Efekti: Sistematski

2-Metoksi-1-metil-etil-acetat

**DNEL - Općenita populacija - Dugotrajni - Udisanje**

33 mg/m<sup>3</sup>

Efekti: Lokalni

**DNEL - Općenita populacija - Dugotrajni - Udisanje**

33 mg/m<sup>3</sup>

Efekti: Sistematski

**DNEL - Općenita populacija - Dugotrajni - Oralno**

36 mg/kg tjelesne mase/dan

Efekti: Sistematski

**DNEL - Radnici - Dugotrajni - Udisanje**

275 mg/m<sup>3</sup>

Efekti: Sistematski

**DNEL - Općenita populacija - Dugotrajni - Dermalno**

320 mg/kg tjelesne mase/dan

Efekti: Sistematski

**DNEL - Radnici - Kratkotrajni - Udisanje**

550 mg/m<sup>3</sup>

Efekti: Lokalni

**DNEL - Radnici - Dugotrajni - Dermalno**

796 mg/kg tjelesne mase/dan

Efekti: Sistematski

phenyl bis(2,4,6-trimethylbenzoyl)-phosphine  
oxide

**DNEL - Radnici - Dugotrajni - Udisanje**

21 mg/m<sup>3</sup>

Efekti: Sistematski

**DNEL - Radnici - Kratkotrajni - Udisanje**

21 mg/m<sup>3</sup>

Efekti: Sistematski

**DNEL - Radnici - Dugotrajni - Dermalno**

3.3 mg/kg

Efekti: Sistematski

**DNEL - Radnici - Kratkotrajni - Dermalno**

3.3 mg/kg

Efekti: Sistematski

**DNEL - Općenita populacija - Potrošači - Dugotrajni -  
Udisanje**

5.2 mg/m<sup>3</sup>

Efekti: Sistematski

**DNEL - Općenita populacija - Potrošači - Dugotrajni -  
Dermalno**

1.5 mg/kg

Efekti: Sistematski

**DNEL - Općenita populacija - Potrošači - Dugotrajni -**

## ODJELJAK 8.: Nadzor nad izloženosti/osobna zaštita

### Oralno

1.5 mg/kg

Efekti: Sistematski

### DNEL - Općenita populacija - Kratkotrajni - Oralno

1.67 ng/kg tjelesne mase/dan

Efekti: Sistematski

### DNEL - Općenita populacija - Dugotrajni - Oralno

1.5 mg/kg tjelesne mase/dan

Efekti: Sistematski

### DNEL - Općenita populacija - Dugotrajni - Dermalno

1.5 mg/kg tjelesne mase/dan

Efekti: Sistematski

### DNEL - Općenita populacija - Kratkotrajni - Dermalno

1.67 mg/kg tjelesne mase/dan

Efekti: Sistematski

### DNEL - Općenita populacija - Kratkotrajni - Udisanje

1.93 mg/m<sup>3</sup>

Efekti: Sistematski

### DNEL - Općenita populacija - Dugotrajni - Udisanje

1.93 mg/m<sup>3</sup>

Efekti: Sistematski

### DNEL - Radnici - Dugotrajni - Dermalno

3 mg/kg tjelesne mase/dan

Efekti: Sistematski

### DNEL - Radnici - Kratkotrajni - Dermalno

3.33 mg/kg tjelesne mase/dan

Efekti: Sistematski

### DNEL - Radnici - Kratkotrajni - Udisanje

7.84 mg/m<sup>3</sup>

Efekti: Sistematski

### DNEL - Radnici - Dugotrajni - Udisanje

7.84 mg/m<sup>3</sup>

Efekti: Sistematski

(1-methyl-1,2-ethanediyl)bis[oxy(methyl-2,1-ethanediyl)] diacrylate

### DNEL - Radnici - Dugotrajni - Dermalno

1.7 mg/kg tjelesne mase/dan

Efekti: Sistematski

### DNEL - Radnici - Dugotrajni - Udisanje

2.35 mg/m<sup>3</sup>

Efekti: Sistematski

2-Butoksietanol

### DNEL - Općenita populacija - Dugotrajni - Oralno

6.3 mg/kg tjelesne mase/dan

Efekti: Sistematski

### DNEL - Općenita populacija - Kratkotrajni - Oralno

26.7 mg/kg tjelesne mase/dan

Efekti: Sistematski

### DNEL - Općenita populacija - Dugotrajni - Udisanje

59 mg/m<sup>3</sup>

Efekti: Sistematski

### DNEL - Radnici - Dugotrajni - Udisanje

## ODJELJAK 8.: Nadzor nad izloženosti/osobna zaštita

98 mg/m<sup>3</sup>

Efekti: Sistematski

**DNEL - Općenita populacija - Kratkotrajni - Udisanje**

147 mg/m<sup>3</sup>

Efekti: Lokalni

**DNEL - Radnici - Kratkotrajni - Udisanje**

246 mg/m<sup>3</sup>

Efekti: Lokalni

**DNEL - Općenita populacija - Kratkotrajni - Udisanje**

426 mg/m<sup>3</sup>

Efekti: Sistematski

**DNEL - Radnici - Kratkotrajni - Udisanje**

1091 mg/m<sup>3</sup>

Efekti: Sistematski

### PNEC

Nije na raspolaganju.

## 8.2 Nadzor nad izloženosti

**Prikladan tehnički nadzor** : Ukoliko se pri rukovanju stvara prašina, plinovi, para ili magla, upotrebiti procesne zatvorene prostore, lokalnu ventilaciju ispušnih plinova ili druge mehaničke upravljačke uređaje radi očuvanja izlaganja radnika kontaminantima u zraku ispod preporučenih ili zakonskih limita.

### Osobne mjere zaštite, kao što je osobna zaštitna oprema

**Higijenske mjere** : Temeljito oprati ruke, podlaktice i lice nakon rukovanja kemijskim proizvodima, prije jela, pušenja ili korištenja toaleta te po svršetku radnog vremena. Odgovarajuće tehnike trebaju biti korištene pri uklanjanju potencijalno kontaminirane odjeće. Zagađena radna odjeća ne smije se iznositi izvan radnog prostora. Oprati kontaminiranu odjeću prije ponovne upotrebe. Osigurati da su mjesta za ispiranje očiju i tuševi blizu radnih mjesta.

**Zaštitu očiju/lica** : Sigurnosne naočale, u skladu s odobrenim standardom, trebaju biti korištene kad procjena rizika naznačuje da je to potrebno radi izbjegavanja izlaganja prskanjima tekućina, maglama, plinovima ili prašinama. Ako je kontakt moguć, slijedeća zaštita bi se trebala nositi, osim ako procjena ne ukazuje na viši stupanj zaštite: zaštitne naočale za prskajuće kemikalije i/ili štitnik za lice. Ako postoje opasnosti od udisanja, može biti potreban respirator za cijelo lice.

### Zaštitu kože

#### **Zaštita ruku**

: Kemijski otporne, neprobijne rukavice koje su u skladu s odobrenim standardom uvijek trebaju biti nošene pri rukovanju kemijskim proizvodima, ukoliko procjena rizika ukazuje na neophodnost. S obzirom na parametre specificirane od strane proizvođača rukavica, provjerite tijekom korištenja da rukavice još uvijek zadržavaju svoja zaštitna svojstva. Treba napomenuti da probijno vrijeme za bilo koji materijal za rukavice može biti različit za različite proizvođače rukavica. U slučaju smjese, koje se sastoje od nekoliko tvari, vrijeme zaštite rukavica se ne može točno procijeniti.

Preporuke : Nositi prikladne rukavice testirane na EN374.

< 1 sat (vrijeme probijanja): Rukavice od nitril gume. debljina > 0.3 mm

1 - 4 sati (vrijeme probijanja): 4H / Silver Shield® rukavice.

#### **Zaštita tijela**

: Osobna zaštitna oprema za tijelo treba biti odabrana na osnovu posla koji se obavlja i rizika uključenih i treba biti odobrena od strane specijaliste prije obrade ovog proizvoda.

#### **Druga zaštita kože**

: Odgovarajuća obuća i sve dodatne mjere zaštite kože trebaju biti odabrani na temelju zadatka koji se obavlja kao i rizika koji su uključeni i trebaju biti odobreni od strane stručnjaka prije rukovanja s ovim proizvodom.

## ODJELJAK 8.: Nadzor nad izloženošću/osobna zaštita

- Zaštitu dišnog sustava** : Temeljem opasnosti i mogućnosti izlaganja, odaberite polumaska/maska koja zadovoljava odgovarajući standard ili certifikaciju. Polumaska/maska treba koristiti u skladu sa zaštitnim programom za disanje kako bi se osiguralo pristajanje, obuka i drugi važni aspekti primjene.  
Tip filtera: A  
Tip filtera (primjena spreja): A P
- Nadzor nad izloženošću okoliša** : Emisije iz ventilacije ili opreme radnog procesa trebaju biti prekontrolirane radi osiguranja da udovoljavaju zahtjevima zakonskih propisa o ekološkoj zaštiti. U nekim slučajevima, čistači plina, filteri ili inženjerske preinake procesne opreme biti će neophodne za redukciju emisija na prihvatljive nivoe.

## ODJELJAK 9.: Fizikalna i kemijska svojstva

Uvjeti mjerenja svih svojstava su na standardnoj temperaturi i tlaku, ako nije drugačije naznačeno.

### 9.1 Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima

#### Izgled

- Fizikalno stanje** : Tekućina.  
**Boja** : Bijelo.  
**Miris** : Malo  
**Prag mirisa** : Nije na raspolaganju.  
**Talište/ledište** : Nije na raspolaganju.  
**Početno vrelište i raspon vrenja** :

| Naziv sastojka                                     | °C    | °F     | Metoda   |
|----------------------------------------------------|-------|--------|----------|
| 2-Metoksi-1-metil-etil-acetat                      | 145.8 | 294.4  | OECD 103 |
| phenyl bis(2,4,6-trimethylbenzoyl)-phosphine oxide | >168  | >334.4 | EU A.2   |

- Zapaljivost** : Nije na raspolaganju.  
**Donja i gornja granica eksplozivnosti** : Donji: Nije primjenljiv.  
Gornji: Nije primjenljiv.  
**Plamište** : Zatvorena šalica: >100°C (>212°F)  
**Temperatura samozapaljenja** :

| Naziv sastojka                                     | °C     | °F     | Metoda    |
|----------------------------------------------------|--------|--------|-----------|
| phenyl bis(2,4,6-trimethylbenzoyl)-phosphine oxide | >131.4 | >268.5 | EU A.16   |
| oxybis(methyl-2,1-ethanediyl) diacrylate           | 240    | 464    | DIN 51794 |

- Temperatura raspadanja** : Nije na raspolaganju.  
**pH vrijednost** : Nije primjenljiv.  
**Viskoznost** : Nije na raspolaganju.  
**Topljivost(i)** :  
Nije na raspolaganju.  
**Topivost u vodi** : Nije na raspolaganju.  
**Koeficijent raspodjele: n-oktanol/voda** : Nije primjenljiv.  
**Tlak pare** :

| Naziv sastojka                           | Tlak pare na 20 °C |          |          | Tlak pare na 50 °C |     |        |
|------------------------------------------|--------------------|----------|----------|--------------------|-----|--------|
|                                          | mm Hg              | kPa      | Metoda   | mm Hg              | kPa | Metoda |
| 2-Metoksi-1-metil-etil-acetat            | 2.7                | 0.36     | OECD 104 |                    |     |        |
| oxybis(methyl-2,1-ethanediyl) diacrylate | 0.00064            | 0.000085 | OECD 104 |                    |     |        |

- Relativna gustoća** : Nije na raspolaganju.  
**Gustoća i/ili relativna gustoća** : 1.5 g/cm<sup>3</sup>

## ODJELJAK 9.: Fizikalna i kemijska svojstva

**Gustoća pare** : Nije na raspolaganju.

### Karakteristike čestica

**Srednja veličina čestica** : Nije primjenljiv.

## 9.2 Ostale informacije

### 9.2.1 Informacije o razredima fizikalne opasnosti

**Eksplozivna svojstva** : Nije na raspolaganju.

**Oksidirajuća svojstva** : Nije na raspolaganju.

### 9.2.2 Druge sigurnosne karakteristike

Nije primjenljiv.

## ODJELJAK 10.: Stabilnost i reaktivnost

**10.1 Reaktivnost** : Na raspolaganju nema specifičnih test podataka vezanih za reaktivnost za ovaj proizvod ili njegove sastojke.

**10.2 Kemijska stabilnost** : Proizvod je stabilan.

**10.3 Mogućnost opasnih reakcija** : Pod normalnim uvjetima skladištenja i uporabe, opasne reakcije se neće dogoditi.

**10.4 Uvjeti koje treba izbjegavati** : Nema specifičnih podataka.

**10.5 Inkompatibilni materijali** : Nema specifičnih podataka.

**10.6 Opasni proizvodi raspadanja** : Pod normalnim uvjetima skladištenja i uporabe, opasni proizvodi raspadanja ne bi smjeli biti proizvedeni.

## ODJELJAK 11.: Toksikološke informacije

### 11.1 Informacije o razredima opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008

#### Akutna toksičnost

##### Naziv proizvoda/sastojka

oxybis(methyl-2,1-ethanediyl) diacrylate

##### Rezultat

**Štakor - Oralno - LD50**

4600 mg/kg

Toksični efekti: Bihevioralno - Somnolencija (opća depresivna aktivnost) Bihevioralno - Ataksija Gastrointestinalni - hiperpokretljivost, proljev

2-Metoksi-1-metil-etil-acetat

**Štakor - Oralno - LD50**

8532 mg/kg

**Kunić - Dermalno - LD50**

>5 g/kg

phenyl bis(2,4,6-trimethylbenzoyl)-phosphine oxide

**Štakor - Oralno - LD50**

>2000 mg/kg

OECD [Akutna oralna toksičnost]

(1-methyl-1,2-ethanediyl)bis[oxy(methyl-2,1-ethanediyl)] diacrylate

**Štakor - Oralno - LD50**

6200 mg/kg

Toksični efekti: Oko - ptoza Pluća, prsni koš ili disanje - respiratorna depresija Ostalo - Kosa

**Zaključak/Sažetak [Proizvod]** : Nije na raspolaganju.

#### **Akutne procjene toksičnosti**

**Datum izdanja/Datum revizije**

: 22/07/2025

**Datum prethodnog izdanja**

: 27/11/2023

**Verzija** : 2

**12/22**

UVILUX 1745-02 - RILLETOP TS 21095 WHITE B1

**Label No** : 22969

# ODJELJAK 11.: Toksikološke informacije

| Naziv proizvoda/sastojka                                            | Oralno (mg/kg) | Dermalno (mg/kg) | Udisanje (plinovi) (ppm) | Udisanje (pare) (mg/l) | Udisanje (prahovi i magle) (mg/l) |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| UVILUX 1745-02                                                      | N/A            | N/A              | N/A                      | 714.3                  | N/A                               |
| oxybis(methyl-2,1-ethanediyl) diacrylate                            | 4600           | N/A              | N/A                      | N/A                    | N/A                               |
| 2-Metoksi-1-metil-etil-acetat                                       | 8532           | N/A              | N/A                      | N/A                    | N/A                               |
| (1-methyl-1,2-ethanediyl)bis[oxy(methyl-2,1-ethanediyl)] diacrylate | 6200           | N/A              | N/A                      | N/A                    | N/A                               |
| 2-Butoksietanol                                                     | 1200           | N/A              | N/A                      | 3                      | N/A                               |

## Nagrizanje/nadraživanje kože

### Naziv proizvoda/sastojka

oxybis(methyl-2,1-ethanediyl) diacrylate

Titanov dioksid

(1-methyl-1,2-ethanediyl)bis[oxy(methyl-2,1-ethanediyl)] diacrylate

2-Butoksietanol

### Rezultat

**Kunić - Koža - Jak iritant**

Primijenjena količina/koncentracija: 500 mg

**Ljudski - Koža - Blago nadražujuće sredstvo**

Trajanje tretmana/izlaganja: 72 sati

Primijenjena količina/koncentracija: 300 ug l

**Kunić - Koža - Umjeren iritant**

Primijenjena količina/koncentracija: 500 mg

**Kunić - Koža - Blago nadražujuće sredstvo**

Primijenjena količina/koncentracija: 500 mg

**Zaključak/Sažetak [Proizvod]** : Nije na raspolaganju.

## Teška ozljeda oka/iritacija oka

### Naziv proizvoda/sastojka

oxybis(methyl-2,1-ethanediyl) diacrylate

(1-methyl-1,2-ethanediyl)bis[oxy(methyl-2,1-ethanediyl)] diacrylate

2-Butoksietanol

### Rezultat

**Kunić - Oči - Jak iritant**

Primijenjena količina/koncentracija: 100 mg

**Kunić - Oči - Jak iritant**

Trajanje tretmana/izlaganja: 24 sati

Primijenjena količina/koncentracija: 100 uL

**Kunić - Oči - Umjeren iritant**

Trajanje tretmana/izlaganja: 24 sati

Primijenjena količina/koncentracija: 100 mg

**Kunić - Oči - Jak iritant**

Primijenjena količina/koncentracija: 100 mg

**Zaključak/Sažetak [Proizvod]** : Nije na raspolaganju.

## Nagrizanje/nadraživanje dišnih putova

Nije na raspolaganju.

**Zaključak/Sažetak [Proizvod]** : Nije na raspolaganju.

## Izazivanje preosjetljivosti dišnih putova ili kože

### Naziv proizvoda/sastojka

phenyl bis(2,4,6-trimethylbenzoyl)-phosphine oxide

### Rezultat

**Zamorac - koža**

OECD [Senzibilizacija kože]

Rezultat: Senzitivirajući

### Koža

**Datum izdanja/Datum revizije**

: 22/07/2025

**Datum prethodnog izdanja**

: 27/11/2023

**Verzija**

: 2

**13/22**

UVILUX 1745-02 - RILLETOP TS 21095 WHITE B1

**Label No** : 22969

## ODJELJAK 11.: Toksikološke informacije

**Zaključak/Sažetak [Proizvod]** : Nije na raspolaganju.

### Dišni

**Zaključak/Sažetak [Proizvod]** : Nije na raspolaganju.

### Mutagenost zametnih stanica

#### Naziv proizvoda/sastojka

phenyl bis(2,4,6-trimethylbenzoyl)-phosphine oxide

#### Rezultat

##### Bakterija

Rezultat: Negativan

**Zaključak/Sažetak [Proizvod]** : Nije na raspolaganju.

### Karcinogenost

Primijećeno je da kancerogena opasnost ovog proizvoda nastaje kada se udisna prašina udahne u količinama koje dovode do značajnog oštećenja mehanizama čišćenja čestica u plućima.

Nije na raspolaganju.

**Zaključak/Sažetak [Proizvod]** : Nije na raspolaganju.

#### Naziv sastojka

phenyl bis(2,4,6-trimethylbenzoyl)-phosphine oxide

#### Zaključak/Sažetak

Nema dostupnih rezultata.

### Reproduktivna toksičnost

Nije na raspolaganju.

**Zaključak/Sažetak [Proizvod]** : Nije na raspolaganju.

### TCO - jednokratno izlaganje

#### Naziv proizvoda/sastojka

2-Metoksi-1-metil-etil-acetat  
(1-methyl-1,2-ethanediyl)bis[oxy(methyl-2,1-ethanediyl)] diacrylate

#### Rezultat

STOT SE 3, H336 (Narkoza)

STOT SE 3, H335 (Nadraživanje dišnog sustava)

### TCO - ponavljano izlaganje

Nije na raspolaganju.

### Opasnost od aspiracije

Nije na raspolaganju.

### Informacije o vjerojatnim načinima izlaganja

Nije na raspolaganju.

### Potencijalne akutne zdravstvene posljedice

**Kontakt očima** : Uzrokuje teške ozljede oka.

**Udisanje** : Nisu poznati nikakvi značajni efekti niti kritične opasnosti.

**Kontakt s kožom** : Nadražuje kožu. Može izazvati alergijsku reakciju na koži.

**Gutanje** : Nisu poznati nikakvi značajni efekti niti kritične opasnosti.

### Simptomi povezani s fizikalnim, kemijskim i toksikološkim svojstvima

**Kontakt očima** : Štetni simptomi mogu uključivati slijedeće:  
bol  
suzenje  
crvenilo

**Udisanje** : Nema specifičnih podataka.

## ODJELJAK 11.: Toksikološke informacije

- Kontakt s kožom** : Štetni simptomi mogu uključivati slijedeće:  
bol ili iritacija  
crvenilo  
može se dogoditi stvaranje mjehura
- Gutanje** : Štetni simptomi mogu uključivati slijedeće:  
bolovi u trbuhu

### Odgođeni i neposredni učinci te kronični učinci kratkotrajnog i dugotrajnog izlaganja

#### Kratkotrajno izlaganje

- Potencijalni neposredni učinci** : Nije na raspolaganju.
- Potencijalni odgođeni učinci** : Nije na raspolaganju.

#### Dugotrajno izlaganje

- Potencijalni neposredni učinci** : Nije na raspolaganju.
- Potencijalni odgođeni učinci** : Nije na raspolaganju.

### Potencijalne kronične zdravstvene posljedice

Nije na raspolaganju.

- Zaključak/Sažetak [Proizvod]** : Nije na raspolaganju.
- Opća** : Jednom senzitiviran, može se dogoditi jaka alergijska reakcija pri naknadnim izlaganjima vrlo niskim nivoima.
- Karcinogenost** : Nisu poznati nikakvi značajni efekti niti kritične opasnosti.
- Mutagenost** : Nisu poznati nikakvi značajni efekti niti kritične opasnosti.
- Reproduktivna toksičnost** : Nisu poznati nikakvi značajni efekti niti kritične opasnosti.

## 11.2 Informacije o drugim opasnostima

### 11.2.1 Svojstva endokrine disrupcije

Nije na raspolaganju.

- Zaključak/Sažetak [Proizvod]** : 907/2006 ili Uredba (EZ) br. 1272/2008.

### 11.2.2 Ostale informacije

Nije na raspolaganju.

## ODJELJAK 12.: Ekološke informacije

### 12.1 Toksičnost

#### **Naziv proizvoda/sastojka**

Titanov dioksid

#### **Rezultat**

##### **Akutni - LC50 - Morska voda**

Riba - Mummichog - *Fundulus heteroclitus*  
>1000000 µg/l [96 sati]  
Efekt: Mortalitet

##### **Akutni - LC50 - Svježa voda**

Ljuskavci - Water flea - *Ceriodaphnia dubia* - Novorođeni organizam  
Starost: <24 sati  
3 mg/l [48 sati]  
Efekt: Mortalitet

phenyl bis(2,4,6-trimethylbenzoyl)-phosphine oxide

##### **Akutni - LC50**

OECD [Riba, ispitivanje akutne toksičnosti]  
Riba - *Brachydanio rerio*  
>0.09 mg/l [96 sati]

##### **Akutni - EC50**

Daphnia sp. Test akutne imobilizacije i test reprodukcije  
Vodenbuha - *Daphnia magna*  
>1.175 mg/l [48 sati]

## ODJELJAK 12.: Ekološke informacije

### EC50

Alga, test inhibicije rasta

Vodene biljke - *Desmodesmus subspicatus*

≥0.26 mg/l [72 sati]

### NOEC - Svježa voda

OECD [Test reprodukcije Daphnia Magna]

Vodenbuha - *Daphnia magna*

≥0.008 mg/l [21 dan]

2-Butoksietanol

### Akutni - LC50 - Morska voda

Riba - Inland silverside - *Menidia beryllina*

Veličina: 40 u 100 mm

1250000 µg/l [96 sati]

Efekt: Mortalitet

### Akutni - LC50 - Morska voda

Ljuskavci - Common shrimp, sand shrimp - *Crangon crangon*

800000 µg/l [48 sati]

Efekt: Mortalitet

**Zaključak/Sažetak [Proizvod]** : Nije na raspolaganju.

### 12.2 Postojanost i razgradivost

Nije na raspolaganju.

**Zaključak/Sažetak [Proizvod]** : Nije na raspolaganju.

| Naziv proizvoda/sastojka                                   | Vodeno poluvrijeme raspada | Fotoliza | Biorazgradivost |
|------------------------------------------------------------|----------------------------|----------|-----------------|
| phenyl bis<br>(2,4,6-trimethylbenzoyl)-<br>phosphine oxide | -                          | -        | Nerado          |

### 12.3 Bioakumulacijski potencijal

| Naziv proizvoda/sastojka                                                                                                        | LogP <sub>ow</sub> | BCF | Moguć |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----|-------|
| oxybis(methyl-<br>2,1-ethanediyl) diacrylate                                                                                    | 0.01 u 0.39        | -   | Nizak |
| 4,4'-Isopropylidenediphenol,<br>oligomeric reaction products<br>with 1-chloro-<br>2,3-epoxypropane, esters<br>with acrylic acid | 1.6 u 3            | -   | Nizak |
| 2-Metoksi-1-metil-etil-acetat                                                                                                   | 1.2                | -   | Nizak |
| phenyl bis<br>(2,4,6-trimethylbenzoyl)-<br>phosphine oxide                                                                      | 5.77               | <5  | Nizak |
| (1-methyl-1,2-ethanediyl)bis<br>[oxy(methyl-2,1-ethanediyl)]<br>diacrylate                                                      | 2                  | -   | Nizak |
| 2-Butoksietanol                                                                                                                 | 0.81               | -   | Nizak |

### 12.4 Pokretljivost u tlu

Tlo/voda koeficijent raspodjele

## ODJELJAK 12.: Ekološke informacije

| Naziv proizvoda/sastojka                                            | logKoc | Koc     |
|---------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| ☑ methyl benzoylformate                                             | 1.6    | 38.9998 |
| 2-Metoksi-1-metil-etil-acetat                                       | 0.36   | 2.31363 |
| phenyl bis(2,4,6-trimethylbenzoyl)-phosphine oxide                  | 5      | 108908  |
| (1-methyl-1,2-ethanediyl)bis[oxy(methyl-2,1-ethanediyl)] diacrylate | 2.9    | 803.136 |
| 2-Butoksietanol                                                     | 1.8    | 67.3685 |

### Rezultati procjene svojstava PMT i vPvM

| Naziv proizvoda/sastojka                                                                                                                                         | PMT | P  | M  | T  | vPvM | vP | vM |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|----|----|------|----|----|
| ☑oxybis(methyl-2,1-ethanediyl) diacrylate                                                                                                                        | Ne  | Ne | Ne | Ne | Ne   | Ne | Ne |
| Titanov dioksid                                                                                                                                                  | Ne  | Ne | Ne | Ne | Ne   | Ne | Ne |
| 4,4'-Isopropylidenediphenol, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane, esters with acrylic acid                                               | Ne  | Ne | Ne | Ne | Ne   | Ne | Ne |
| Hexanedioic acid, polymer with (chloromethyl)oxirane, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, 4,4'-(1-methylethylidene)bis [phenol] and oxirane, 2-propenoate | Ne  | Ne | Ne | Ne | Ne   | Ne | Ne |
| methyl benzoylformate                                                                                                                                            | Ne  | Ne | Ne | Ne | Ne   | Ne | Ne |
| Benzene, (1-methylethenyl)-, homopolymer, ar-(2-hydroxy-2-methyl-1-oxopropyl) derivs.                                                                            | Ne  | Ne | Ne | Ne | Ne   | Ne | Ne |
| 2-Metoksi-1-metil-etil-acetat                                                                                                                                    | Ne  | Ne | Ne | Ne | Ne   | Ne | Ne |
| phenyl bis(2,4,6-trimethylbenzoyl)-phosphine oxide                                                                                                               | Ne  | Ne | Ne | Ne | Ne   | Ne | Ne |
| (1-methyl-1,2-ethanediyl)bis [oxy(methyl-2,1-ethanediyl)] diacrylate                                                                                             | Ne  | Ne | Ne | Ne | Ne   | Ne | Ne |
| 2-Butoksietanol                                                                                                                                                  | Ne  | Ne | Ne | Ne | Ne   | Ne | Ne |

**Pokretljivost** : Nije na raspolaganju.

**Zaključak/Sažetak** : ☑Proizvod ne ispunjava kriterije da bi se smatrao PMT-om ili vPvM-om.

### 12.5 Rezultati procjene svojstava PBT i vPvB

#### Uredba (EZ) Br 1907/2006 [REACH]

| Naziv proizvoda/sastojka                                                                                                                                         | PBT | P   | B   | T  | vPvB | vP  | vB  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|----|------|-----|-----|
| ☑oxybis(methyl-2,1-ethanediyl) diacrylate                                                                                                                        | Ne  | N/A | N/A | Ne | N/A  | N/A | N/A |
| Titanov dioksid                                                                                                                                                  | Ne  | Ne  | Ne  | Ne | Ne   | Ne  | Ne  |
| 4,4'-Isopropylidenediphenol, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane, esters with acrylic acid                                               | Ne  | N/A | N/A | Ne | N/A  | N/A | N/A |
| Hexanedioic acid, polymer with (chloromethyl)oxirane, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, 4,4'-(1-methylethylidene)bis [phenol] and oxirane, 2-propenoate | Ne  | N/A | N/A | Ne | N/A  | N/A | N/A |
| methyl benzoylformate                                                                                                                                            | Ne  | N/A | N/A | Ne | N/A  | N/A | N/A |
| Benzene, (1-methylethenyl)-, homopolymer, ar-(2-hydroxy-                                                                                                         | N/A | N/A | N/A | Da | N/A  | N/A | N/A |

Datum izdanja/Datum revizije

: 22/07/2025

Datum prethodnog izdanja

: 27/11/2023

Verzija

: 2

17/22

UVILUX 1745-02 - RILLETOP TS 21095 WHITE B1

Label No : ☑22969

## ODJELJAK 12.: Ekološke informacije

|                               |    |     |     |    |     |     |     |
|-------------------------------|----|-----|-----|----|-----|-----|-----|
| 2-methyl-1-oxopropyl) derivs. | Ne | N/A | N/A | Ne | N/A | N/A | N/A |
| 2-Metoksi-1-metil-etil-acetat | Ne | N/A | Ne  | Da | Ne  | N/A | Ne  |
| phenyl bis                    |    |     |     |    |     |     |     |
| (2,4,6-trimethylbenzoyl)-     |    |     |     |    |     |     |     |
| phosphine oxide               |    |     |     |    |     |     |     |
| (1-methyl-1,2-ethanediyl)bis  | Ne | N/A | N/A | Ne | N/A | N/A | N/A |
| [oxy(methyl-2,1-ethanediyl)]  |    |     |     |    |     |     |     |
| diacrylate                    |    |     |     |    |     |     |     |
| 2-Butoksietanol               | Ne | N/A | N/A | Ne | N/A | N/A | N/A |

### Uredba (EC) Br. 1272/2008 [CLP]

| Naziv proizvoda/sastojka                 | PBT | P  | B  | T  | vPvB | vP | vB |
|------------------------------------------|-----|----|----|----|------|----|----|
| oxybis(methyl-2,1-ethanediyl) diacrylate | Ne  | Ne | Ne | Ne | Ne   | Ne | Ne |
| Titanov dioksid                          | Ne  | Ne | Ne | Ne | Ne   | Ne | Ne |
| 4,4'-Isopropylidenediphenol,             | Ne  | Ne | Ne | Ne | Ne   | Ne | Ne |
| oligomeric reaction products             |     |    |    |    |      |    |    |
| with 1-chloro-                           |     |    |    |    |      |    |    |
| 2,3-epoxypropane, esters                 |     |    |    |    |      |    |    |
| with acrylic acid                        |     |    |    |    |      |    |    |
| Hexanedioic acid, polymer                | Ne  | Ne | Ne | Ne | Ne   | Ne | Ne |
| with (chloromethyl)oxirane,              |     |    |    |    |      |    |    |
| 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)                |     |    |    |    |      |    |    |
| -1,3-propanediol, 4,4'-                  |     |    |    |    |      |    |    |
| (1-methylethylidene)bis                  |     |    |    |    |      |    |    |
| [phenol] and oxirane,                    |     |    |    |    |      |    |    |
| 2-propenoate                             |     |    |    |    |      |    |    |
| methyl benzoylformate                    | Ne  | Ne | Ne | Ne | Ne   | Ne | Ne |
| Benzene, (1-methylethenyl)-,             | Ne  | Ne | Ne | Ne | Ne   | Ne | Ne |
| homopolymer, ar-(2-hydroxy-              |     |    |    |    |      |    |    |
| 2-methyl-1-oxopropyl) derivs.            |     |    |    |    |      |    |    |
| 2-Metoksi-1-metil-etil-acetat            | Ne  | Ne | Ne | Ne | Ne   | Ne | Ne |
| phenyl bis                               | Ne  | Ne | Ne | Ne | Ne   | Ne | Ne |
| (2,4,6-trimethylbenzoyl)-                |     |    |    |    |      |    |    |
| phosphine oxide                          |     |    |    |    |      |    |    |
| (1-methyl-1,2-ethanediyl)bis             | Ne  | Ne | Ne | Ne | Ne   | Ne | Ne |
| [oxy(methyl-2,1-ethanediyl)]             |     |    |    |    |      |    |    |
| diacrylate                               |     |    |    |    |      |    |    |
| 2-Butoksietanol                          | Ne  | Ne | Ne | Ne | Ne   | Ne | Ne |

**Zaključak/Sažetak Uredba (EC) Br. 1272/2008 [CLP]** : Proizvod ne ispunjava kriterije da bi se smatrao PBT-om ili vPvB-om.

### 12.6 Svojstva endokrine disrupcije

Nije na raspolaganju.

**Zaključak/Sažetak [Proizvod]** : 1907/2006 ili Uredba (EZ) br. 1272/2008.

### 12.7 Ostali štetni učinci

Nisu poznati nikakvi značajni efekti niti kritične opasnosti.

## ODJELJAK 13.: Zbrinjavanje

### 13.1 Metode obrade otpada

#### Proizvod

##### Metode odlaganja

: Stvaranje otpada treba izbjegavati ili umanjiti gdje god je to moguće. Odlaganje ovog proizvoda, otopine i bilo kojeg nus proizvoda mora uvijek biti u skladu s zahtjevima zaštite okoliša i zakonima o odlaganju otpada i bilo kojim regionalnim zahtjevima lokalne uprave. Ukloniti suvišak i ne-reciklirajuće proizvode preko ovlaštene osobe za odlaganje otpada. Otpad se ne smije odlagati neobrađen u kanalizaciju osim ako je u potpunosti u skladu sa zahtjevima svih vlasti koje imaju nadležnost.

##### Opasni otpad

: Klasifikacija proizvoda može udovoljiti kriterij štetnog otpada.

Datum izdanja/Datum revizije

: 22/07/2025

Datum prethodnog izdanja

: 27/11/2023

Verzija

: 2

18/22

UVILUX 1745-02 - RILLETOP TS 21095 WHITE B1

Label No : 22969

## ODJELJAK 13.: Zbrinjavanje

Katalog Europskog otpada (EWC) : 080111\*

### Pakiranje

**Metode odlaganja** : Stvaranje otpada treba izbjegavati ili umanjiti gdje god je to moguće. Ambalažni otpad treba biti recikliran. Spaljivanje ili deponij trebaju biti razmatrani samo kad recikliranje nije izvedivo.

**Specijalne mjere predostrožnosti** : Ostaci kemikalije i spremnici moraju biti odloženi na siguran način. Treba paziti pri rukovanju praznim spremnicima koji nisu bili očišćeni ili isprani. Prazni kontejneri ili obloge mogu zadržati nešto ostatka proizvoda. Izbjegavati rasipanje prosutog materijala i otjecanje ili kontakt sa tlom, vodotocima, odvodima i kanalizacijom.

## ODJELJAK 14.: Informacije o prijevozu

|                                        | ADR/RID          | ADN              | IMDG           | IATA           |
|----------------------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| 14.1 UN broj ili identifikacijski broj | Nije regulirano. | Nije regulirano. | Not regulated. | Not regulated. |
| 14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u  |                  |                  |                |                |
| 14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu |                  |                  |                |                |
| 14.4 Skupina pakiranja                 |                  |                  |                |                |
| 14.5 Opasnosti za okoliš               | Ne.              | Ne.              | No.            | No.            |

**14.6 Posebne mjere opreza za korisnika** : **Transportirati unutar korisnikovih prostora:** uvijek transportirati u zatvorenim kontejnerima koji su uspravni i sigurni. Osigurati da osobe koje transportiraju proizvod znaju što treba činiti u slučaju nesreće ili izljevanja.

**14.7 Prijevoz morem u razlivenom stanju u skladu s instrumentima IMO-a** : Ne odnosi se/ne primjenjuje se zbog prirode proizvoda.

## ODJELJAK 15.: Informacije o propisima

**15.1 Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu**  
**EU Pravilo (EZ) Br 1907/2006 (REACH)**

**Prilog XIV -Popis tvari koje podliježu autorizaciji**

**Prilog XIV**

Ni jedna komponenta nije izlistana.

**Posebno zabrinjavajuće tvari**

Ni jedna komponenta nije izlistana.

**Prilog XVII - Ograničenja proizvodnje, stavljanja na tržište i uporabe određenih opasnih tvari, pripravaka i proizvoda**

| Naziv proizvoda/sastojka | %   | Oznaka [Uporaba] |
|--------------------------|-----|------------------|
| UVILUX 1745-02           | ≥90 | 3                |

**Označavanje** :

**Ostala EU pravila**

## ODJELJAK 15.: Informacije o propisima

**Industrijskim emisijama** : Nije izlistano  
(integrirano sprečavanje i kontrola onečišćenja) - Zrak

**Industrijskim emisijama** : Nije izlistano  
(integrirano sprečavanje i kontrola onečišćenja) - Voda

**Prekursori eksploziva** : Nije primjenljiv.

**Tvari koje crpe kisik (EU 2024/590)**

Nije izlistano.

**Prethodni informirani pristanak (eng. Prior Informed Consent - PIC) (649/2012/EU)**

Nije izlistano.

**postojanim organskim onečišćujućim tvarima**

Nije izlistano.

**Seveso Uredba**

Ovaj proizvod nije kontroliran po Seveso Uredbi.

**Internacionalna pravila**

**Popis I kemikalija Konvencije o kemijskom oružanju**

Nije izlistano.

**Montreal protokol**

Nije izlistano.

**Stockholmska konvencija o postojanim organskim polutantima**

Nije izlistano.

**Roterdamska konvencija o postupku prethodnog pristanka (PIC)**

Nije izlistano.

**UNECE Aarhuški Protokol o postojanim organskim onečišćujućim tvarima i teškim metalima**

Nije izlistano.

**15.2 Procjena kemijske sigurnosti** : Ovaj proizvod sadrži supstance za koje su Procjene sigurnosti kemikalija još uvijek neophodne.

## ODJELJAK 16.: Ostale informacije

✓ Naznačuje informacije koje su se promijenile od prethodne izdane verzije.

**Kratice i akronimi** : ATE = Procijenjena vrijednost akutne toksičnosti  
CLP = Uredba o razvrstavanju, označavanju i pakiranju kemikalija [Uredba (EZ) Br. 1272/2008]  
DMEL = Izvedeni minimalni nivo učinka  
DNEL = Izvedeni stupanj bez učinka  
EUH izvještaj = CLP-specifičan izvještaj o opasnosti  
N/A = Nije na raspolaganju  
PBT = Postojan, bioakumulativni i toksični  
PNEC = Predviđena koncentracija bez efekta  
RRN = REACH Registracijski broj  
SGG = segregacijska skupina  
vPvB = Vrlo otporno i vrlo bioakumulativno

**Procedura koja se koristi za dobivanje klasifikacije prema Propisu (EZ) Br 1272/2008 [CLP/GHS]**

| Klasifikacija           | Obrazloženje       |
|-------------------------|--------------------|
| Skin Irrit. 2, H315     | Metoda kalkulacije |
| Eye Dam. 1, H318        | Metoda kalkulacije |
| Skin Sens. 1, H317      | Metoda kalkulacije |
| Aquatic Chronic 3, H412 | Metoda kalkulacije |

## ODJELJAK 16.: Ostale informacije

### Cijeli tekst skraćenih H oznaka

|       |                                                            |
|-------|------------------------------------------------------------|
| H226  | Zapaljiva tekućina i para.                                 |
| H302  | Štetno ako se proguta.                                     |
| H315  | Nadražuje kožu.                                            |
| H317  | Može izazvati alergijsku reakciju na koži.                 |
| H318  | Uzrokuje teške ozljede oka.                                |
| H319  | Uzrokuje jako nadraživanje oka.                            |
| H331  | Otrovno ako se udiše.                                      |
| H335  | Može nadražiti dišni sustav.                               |
| H336  | Može izazvati pospanost ili vrtoglavicu.                   |
| H351  | Sumnja na moguće uzrokovanje raka.                         |
| H361f | Sumnja na moguće štetno djelovanje na plodnost.            |
| H411  | Otrovno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.           |
| H412  | Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.            |
| H413  | Može uzrokovati dugotrajne štetne učinke na vodeni okoliš. |

### Cijeli tekst klasifikacija [CLP/GHS]

|                   |                                                                                 |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 3      | AKUTNA TOKSIČNOST - 3. kategorija                                               |
| Acute Tox. 4      | AKUTNA TOKSIČNOST - 4. kategorija                                               |
| Aquatic Chronic 2 | KRONIČNA OPASNOST ZA VODENI OKOLIŠ - 2. kategorija                              |
| Aquatic Chronic 3 | KRONIČNA OPASNOST ZA VODENI OKOLIŠ - 3. kategorija                              |
| Aquatic Chronic 4 | KRONIČNA OPASNOST ZA VODENI OKOLIŠ - 4. kategorija                              |
| Carc. 2           | KARCINOGENOST - 2. kategorija                                                   |
| Eye Dam. 1        | TEŠKA OZLJEDA OKA/NADRAŽUJUĆE ZA OKO - 1. kategorija                            |
| Eye Irrit. 2      | TEŠKA OZLJEDA OKA/NADRAŽUJUĆE ZA OKO - 2. kategorija                            |
| Flam. Liq. 3      | ZAPALJIVA TEKUĆINA - 3. kategorija                                              |
| Repr. 2           | REPRODUKTIVNA TOKSIČNOST - 2. kategorija                                        |
| Skin Irrit. 2     | NAGRIZANJE/NADRAŽIVANJE KOŽE - 2. kategorija                                    |
| Skin Sens. 1      | PREOSJETLJIVOST U DODIRU S KOŽOM - 1. kategorija                                |
| Skin Sens. 1A     | PREOSJETLJIVOST U DODIRU S KOŽOM - 1.A kategorija                               |
| STOT SE 3         | SPECIFIČNA TOKSIČNOST ZA CILJANE ORGANE – JEDNOKRATNO IZLAGANJE - 3. kategorija |

**Datum izdanja/ Datum** : 22/07/2025

**revizije**

**Datum prethodnog izdanja** : 27/11/2023

**Verzija** : 2

UVILUX 1745-02\_RILLETOP TS 21095 WHITE B1 RILLETOP TS 21095 WHITE B1

### Obavijest čitaocu

Informacije u ovoj Tabeli podataka o sigurnosti su bazirane na sadašnjem stanju našeg znanja i na aktualnim zakonima. Ovaj proizvod nije za korištenje za druge razloge do onih specificiranih pod odjeljkom 1 bez prvo dobijanja pismenih uputa za korištenje. Uvijek je odgovornost korisnika preduzeti sve potrebne korake radi ispunjenja zahtjeva iznesenih u lokalnim pravilima i propisima. Informacije u ovoj Tabeli podataka o sigurnosti su trebale biti opis bezbjednih zahtjeva za ovaj proizvod. Ne trebaju se smatrati garancijom svojstava proizvoda.

