

# KARTA CHARAKTERYSTYKI



UVILUX 1745-02 - RILLETOP TS 21131 RØD

## SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

### 1.1 Identyfikator produktu

Nazwa produktu : UVILUX 1745-02 - RILLETOP TS 21131 RØD

### 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Użycie produktu : Farba.

### 1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

Teknos Group Oy, Takkatie 3, FI-00370 HELSINKI, FINLAND. Tel. +358 9 506 091.

Adres e-mail osoby odpowiedzialnej za tą kartę charakterystyki : Prod-safe@teknos.com

### 1.4 Numer telefonu alarmowego

Krajowa instytucja doradcza/Ośrodek zatruć

Numer telefonu : Numer alarmowy 112, straż pożarna 998, pogotowie ratunkowe 999 (24 h).

## SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń

### 2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Definicja produktu : Mieszanina

Klasyfikacja według rozporządzenia (EC) Nr 1272/2008 [CLP/GHS]

Skin Irrit. 2, H315  
Eye Dam. 1, H318  
Skin Sens. 1, H317  
Aquatic Chronic 2, H411

Produkt został sklasyfikowany jako niebezpieczny według rozporządzenia (WE) 1272/2008 ze zmianami.

Pełny tekst powyższych zwrotów H podano w Sekcji 16.

Bardziej szczegółowe informacje dotyczące wpływu na stan zdrowia oraz ewentualnych objawów można znaleźć w rozdziale 11.

### 2.2 Elementy oznakowania

Piktogramy zagrożeń :



Hasło ostrzegawcze : Niebezpieczeństwo

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia : H315 - Działa drażniąco na skórę.  
H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.  
H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu.  
H411 - Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Zwroty wskazujące środki ostrożności

Zapobieganie : P280 - Stosować rękawice ochronne. Stosować ochronę oczu lub ochronę twarzy.  
P273 - Unikać uwolnienia do środowiska.

Reagowanie : P391 - Zebrać wyciek.  
P305 + P351 + P338 + P310 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU:  
Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.

Przechowywanie : Nie dotyczy.

## SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń

|                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Usuwanie</b>                                                                                                                                          | : P501 - Zawartość i pojemnik należy utylizować zgodnie ze wszystkimi lokalnymi, regionalnymi, krajowymi i międzynarodowymi przepisami.                                                         |
| <b>Niebezpieczne składniki</b>                                                                                                                           | : Zawiera: Diakrylan heksano-1,6-diylu; Diakrylan dipropylenoglikolowy; Propylo-idyno-trimetanol, etoksylogowany, estry z kwasem akrylowym i diakrylan 2,2-(diakryloksymetylo)propano-1,3-diylu |
| <b>Uzupełniające elementy etykiety</b>                                                                                                                   | :                                                                                                                                                                                               |
| <b>Załącznik XVII - Ograniczenia dotyczące produkcji, wprowadzania do obrotu i stosowania niektórych niebezpiecznych substancji, mieszanin i wyrobów</b> | :                                                                                                                                                                                               |

### 2.3 Inne zagrożenia

|                                                                                                          |                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt spełnia kryteria PBT lub vPvB zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006, załącznik XIII</b> | : Ta mieszanina nie zawiera żadnych substancji, które oceniono jako PBT lub vPvB. |
| <b>Inne zagrożenia nie odzwierciedlone w klasyfikacji</b>                                                | : Nie spełnia.                                                                    |

## SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach

### 3.2 Mieszaniny : Mieszanina

| Nazwa produktu/<br>składnika                                                                                                                                                       | Identyfikatory                                                                              | %         | Klasyfikacja                                                                                                        | Specyficzne stęż.<br>graniczne,<br>czynniki M i ATE | Typ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|
|  Diakrylan heksano-1,6-diylu                                                                     | REACH #:<br>01-2119484737-22<br>WE: 235-921-9<br>CAS: 13048-33-4<br>Indeks:<br>607-109-00-8 | ≥10 - ≤24 | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Sens. 1, H317<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 2, H411 | M [ostre] = 1                                       | [1] |
| Diakrylan<br>dipropylenoglikolowy                                                                                                                                                  | REACH #:<br>01-2119484629-21<br>WE: 260-754-3<br>CAS: 57472-68-1                            | ≥10 - ≤25 | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1, H317                                                       | -                                                   | [1] |
| Propylo-idyno-trimetanol,<br>etoksylogowany, estry z<br>kwasem akrylowym                                                                                                           | REACH #:<br>01-2119489900-30<br>WE: 500-066-5<br>CAS: 28961-43-5                            | ≥10 - ≤25 | Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Sens. 1, H317<br>Aquatic Chronic 3, H412                                                 | -                                                   | [1] |
| diakrylan 2,2-<br>(diakryloksymetylo)propano-<br>1,3-diylu                                                                                                                         | CAS: 917379-62-5                                                                            | ≥10 - <25 | Acute Tox. 4, H302<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1, H317<br>Aquatic Chronic 2, H411      | ATE [doustnie] =<br>500 mg/kg                       | [1] |
| 2,5-Furandione polymer<br>with (chloromethyl)oxirane,<br>2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-<br>1,3-propanediol, 4,4'-<br>(1-methylethylidene)bis<br>(phenol) and oxirane,<br>2-propenoate; | CAS: 195008-47-0                                                                            | ≤3        | Skin Sens. 1, H317<br>Aquatic Chronic 3, H412                                                                       | -                                                   | [1] |

### SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach

|                                                                                                                                                                 |                                                                                              |       |                                                                                                                |                                                                 |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------|
| Oligotriakrylan (OTA 480)                                                                                                                                       | REACH #:<br>01-2119487948-12<br>WE: 500-114-5<br>CAS: 52408-84-1                             | ≤3    | Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Sens. 1, H317                                                                       | -                                                               | [1]     |
| 4,4'-Isopropylidenediphenol, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane, esters with acrylic acid                                              | REACH #:<br>01-2119490020-53<br>WE: 500-130-2<br>CAS: 55818-57-0                             | ≤3    | Skin Sens. 1, H317<br>Aquatic Chronic 2, H411                                                                  | -                                                               | [1]     |
| Mrówczan metylobenzo-yl                                                                                                                                         | REACH #:<br>01-2120101338-67<br>WE: 239-263-3<br>CAS: 15206-55-0                             | ≤3    | Skin Sens. 1, H317                                                                                             | -                                                               | [1]     |
| Hexanedioic acid, polymer with (chloromethyl)oxirane, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, 4,4'-(1-methylethylidene)bis[phenol] and oxirane, 2-propenoate | CAS: 184181-05-3                                                                             | ≤3    | Skin Sens. 1, H317                                                                                             | -                                                               | [1]     |
| Octan 2-metoksy-1-metyloetylu                                                                                                                                   | REACH #:<br>01-2119475791-29<br>WE: 203-603-9<br>CAS: 108-65-6<br>Indeks:<br>607-195-00-7    | ≤3    | Flam. Liq. 3, H226<br>STOT SE 3, H336                                                                          | -                                                               | [1] [2] |
| Tlenek fosfiny, fenylo-bis (2.4.6-trimetylobenzoilowy)-                                                                                                         | REACH #:<br>01-2119489401-38<br>WE: 423-340-5<br>CAS: 162881-26-7<br>Indeks:<br>015-189-00-5 | ≤3    | Skin Sens. 1A, H317<br>Aquatic Chronic 4, H413                                                                 | -                                                               | [1]     |
| Benzene, (1-methylethenyl)-, homopolymer, ar-(2-hydroxy-2-methyl-1-oxopropyl) derivs.                                                                           | CAS: 163702-01-0                                                                             | ≤1    | Repr. 2, H361f                                                                                                 | -                                                               | [1]     |
| Diakrylan (1-metyloetano-1,2-diylo)bis[oksy (metyloetano-2,1-diylo)]                                                                                            | REACH #:<br>01-2119484613-34<br>WE: 256-032-2<br>CAS: 42978-66-5<br>Indeks:<br>607-249-00-X  | <1    | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Sens. 1, H317<br>STOT SE 3, H335<br>Aquatic Chronic 2, H411  | STOT SE 3, H335:<br>C ≥ 10%                                     | [1]     |
| 2-butoksyetanol                                                                                                                                                 | REACH #:<br>01-2119475108-36<br>WE: 203-905-0<br>CAS: 111-76-2<br>Indeks:<br>603-014-00-0    | <1    | Acute Tox. 4, H302<br>Acute Tox. 3, H331<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319                          | ATE [doustnie] = 1200 mg/kg<br>ATE [wdychanie (opary)] = 3 mg/l | [1] [2] |
| copper bis (dimethyldithiocarbamate)                                                                                                                            | REACH #:<br>01-2120770993-40<br>WE: 205-287-8<br>CAS: 137-29-1                               | ≤0.09 | Acute Tox. 2, H330<br>Aquatic Acute 1, H400<br><br><b>Pełny tekst powyższych zwrotów H podano w Sekcji 16.</b> | ATE [wdychanie (pyły i mgły)] = 0.12 mg/l<br>M [ostre] = 10     | [1] [2] |

## SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach

Nie zawiera dodatkowych składników, które w świetle obecnej wiedzy dostawcy oraz w danym stężeniu są klasyfikowane jako niebezpieczne dla zdrowia lub otoczenia, lub klasyfikowane są jako PBT lub vPvB bądź jako substancje wywołujące równorzędne obawy, lub które mogą występować w środowisku pracy jedynie w ograniczonym zakresie, w związku z czym muszą zostać wymienione w niniejszym ustępie.

### Typ

- [1] Substancja sklasyfikowana jako szkodliwa dla zdrowia lub środowiska
- [2] Substancja, dla której wyznaczono dopuszczalne stężenie w środowisku pracy

Najwyższe dopuszczalne stężenia, jeśli są dostępne, wymienione są w sekcji 8.

## SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy

### 4.1 Opis środków pierwszej pomocy

- Kontakt z okiem** : Bezzwłocznie zasięgnąć porady medycznej. Skontaktować się z ośrodkiem zatruc lub wezwać lekarza. Natychmiast przepłukać oczy dużą ilością wody, od czasu do czasu podnosząc górna i dolną powiekę. Usunąć szkła kontaktowe jeżeli są. Należy kontynuować płukanie przez co najmniej 10 minut. Oparzenia chemikaliami powinny być niezwłocznie opatrzone przez lekarza.
- Droga oddechowa** : Bezzwłocznie zasięgnąć porady medycznej. Skontaktować się z ośrodkiem zatruc lub wezwać lekarza. Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie. Jeśli podejrzewa się, że opary wciąż są obecne ratownik powinien założyć właściwą maskę lub oddechowy aparat izolacyjny. Jeżeli osoba nie oddycha, oddycha nieregularnie lub gdy oddychanie ustało, wykwalifikowany personel powinien wykonać sztuczne oddychanie lub podać tlen. Może być niebezpiecznym dla osoby udzielającej sztucznego oddychania usta usta. W przypadku utraty przytomności, należy ułożyć w pozycji do udzielania pierwszej pomocy i natychmiast wezwać pomoc medyczną. Zapewnić otwartą wentylację. Rozluźnić ciasną odzież, na przykład kołnierz, krawat lub pasek. W razie wdychania produktów rozkładu powstających podczas pożaru, wystąpienie objawów może być opóźnione. Narażona osoba może wymagać nadzoru lekarskiego przez 48 godzin.
- Kontakt ze skórą** : Bezzwłocznie zasięgnąć porady medycznej. Skontaktować się z ośrodkiem zatruc lub wezwać lekarza. Umyć dużą ilością wody z mydłem. Zdjąć skażoną odzież i buty. Należy dokładnie zmyć zanieczyszczone ubranie wodą przed jego zdjęciem lub założyć rękawice. Należy kontynuować płukanie przez co najmniej 10 minut. Oparzenia chemikaliami powinny być niezwłocznie opatrzone przez lekarza. W przypadku uskarżania się na zdrowie lub występowania objawów należy unikać ponownego narażenia. Uprać odzież przed ponownym użyciem. Wyczyścić dokładnie buty przed ponownym założeniem.
- Spożycie** : Bezzwłocznie zasięgnąć porady medycznej. Skontaktować się z ośrodkiem zatruc lub wezwać lekarza. Przemyc usta wodą. Wyjąć protezy dentystyczne, jeśli są. Jeżeli materiał został połknięty a narażona osoba jest przytomna, należy podać do wypicia małą ilość wody. Przerwać, jeżeli narażona osoba ma mdłości, ponieważ wymioty mogą być niebezpieczne. Nie wywoływać wymiotów, jeśli nie jest to zalecane przez personel medyczny. W przypadku wystąpienia wymiotów, głowa powinna być utrzymywana nisko, tak aby wymiociny nie dostały się do płuc. Oparzenia chemikaliami powinny być niezwłocznie opatrzone przez lekarza. Nigdy nie podawać niczego doustnie osobie nieprzytomnej. W przypadku utraty przytomności, należy ułożyć w pozycji do udzielania pierwszej pomocy i natychmiast wezwać pomoc medyczną. Zapewnić otwartą wentylację. Rozluźnić ciasną odzież, na przykład kołnierz, krawat lub pasek.
- Ochrona osób udzielających pierwszej pomocy** : Nie należy podejmować żadnych działań, które stwarzałyby ryzyko dla kogokolwiek chyba, że jest się odpowiednio przeszkolonym. Jeśli podejrzewa się, że opary wciąż są obecne ratownik powinien założyć właściwą maskę lub oddechowy aparat izolacyjny. Może być niebezpiecznym dla osoby udzielającej sztucznego oddychania usta usta. Należy dokładnie zmyć zanieczyszczone ubranie wodą przed jego zdjęciem lub założyć rękawice.

### 4.2 Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

#### Objawy wynikające z nadmiernej ekspozycji

- Kontakt z okiem** : Do poważnych objawów można zaliczyć:  
ból  
łzawienie  
zaczerwienienie

## SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy

- Droga oddechowa** : Brak konkretnych danych.
- Kontakt ze skórą** : Do poważnych objawów można zaliczyć:  
ból lub podrażnienie  
zaczerwienienie  
mogą występować pęcherze
- Spożycie** : Do poważnych objawów można zaliczyć:  
ból żołądka

### 4.3 Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym

- Informacje dla lekarza** : W razie wdychania produktów rozkładu powstających podczas pożaru, wystąpienie objawów może być opóźnione. Narażona osoba może wymagać nadzoru lekarskiego przez 48 godzin.
- Szczególne sposoby leczenia** : Bez specjalnego leczenia.

## SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru

### 5.1 Środki gaśnicze

- Odpowiednie środki gaśnicze** : Użyć środka gaśniczego, właściwego dla otaczającego ognia.
- Niewłaściwe środki gaśnicze** : Nie spełnia.

### 5.2 Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

- Zagrożenia ze strony substancji lub mieszaniny** : W ogniu oraz w razie ogrzania dochodzi do wzrostu ciśnienia i pojemnik może wybuchnąć. Niniejszy materiał jest toksyczny dla organizmów wodnych z długotrwałymi następstwami. Woda zanieczyszczona tą substancją musi być zebrana i zabezpieczona. Nie dopuścić aby przedostała się do systemów wodnych, cieków oraz studzienek.
- Niebezpieczne produkty spalania** : Produkty rozkładu mogą zawierać następujące materiały:  
dwutlenek węgla  
tlenek węgla  
tlenki azotu  
tlenki fosforu  
związki chlorowcowane  
tlenek/tlenki metalu

### 5.3 Informacje dla straży pożarnej

- Specjalne działania ochronne dla strażaków** : Szybko izolować teren przez wyprowadzenie wszystkich osób z najbliższej okolicy wypadku, jeżeli wybuchł pożar. Nie należy podejmować żadnych działań, które stwarzałyby ryzyko dla kogokolwiek chyba, że jest się odpowiednio przeszkolonym.
- Specjalne wyposażenie ochronne dla strażaków** : Strażacy powinni nosić odpowiednie urządzenia ochronne oraz indywidualne aparaty oddechowe (SCBA) z maską zakrywającą całą twarz działającą przy dodatnim ciśnieniu. Podstawowy poziom ochrony podczas wypadków chemicznych zapewnia odzież stosowana przez strażaków (włączając hełmy, buty ochronne i rękawice), zgodna z normą europejską EN 469.

## SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

### 6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

- Dla osób nienależących do personelu udzielającego pomocy** : Nie należy podejmować żadnych działań, które stwarzałyby ryzyko dla kogokolwiek chyba, że jest się odpowiednio przeszkolonym. Ewakuować ludzi z okolicznych terenów. Nie udzielać zezwolenia na wejście - niepotrzebnemu i nie zabezpieczonemu personelowi. Nie dotykać, ani nie przechodzić, po rozlanym materiale. Nie wdychać par ani mgły. Zapewnić właściwą wentylację. W razie niewystarczającej wentylacji, należy nosić odpowiednią maskę. Założyć odpowiedni sprzęt ochrony osobistej.

## SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

**Dla osób udzielających pomocy** : Jeśli dla usuwania rozlewu potrzebna jest odzież specjalna, zapoznać się z informacjami w punkcie 8, dotyczącymi materiałów właściwych i nieodpowiednich. Patrz także informacje w punkcie "Dla osób nienależących do personelu udzielającego pomocy".

**6.2 Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska** : Należy unikać rozprzestrzeniania się rozlanego materiału jego spływania do gleby lub kontaktu z glebą, ciekami wodnymi, drenami i kanalizacją. Należy poinformować odpowiednie władze, w przypadku kiedy produkt spowodował zanieczyszczenie środowiska (ścieków, cieków wodnych, gleby lub powietrza). Materiał zanieczyszczający wodę. Może być szkodliwy dla środowiska w przypadku uwolnienia w dużych ilościach. Zebrać wyciek.

### 6.3 Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia

**Małe rozlanie** : Zatrzymać wyciek, jeśli jest to możliwe bez narażenia na niebezpieczeństwo. Wynieść pojemniki z obszaru rozlania. Zaabsorbować za pomocą obojętnego materiału i umieścić w odpowiednim pojemniku na odpady. Utylizować w licencjonowanym przedsiębiorstwie utylizacji odpadów.

**Duże rozlanie** : Zatrzymać wyciek, jeśli jest to możliwe bez narażenia na niebezpieczeństwo. Wynieść pojemniki z obszaru rozlania. Podchodzić do uwolnienia z wiatrem. Zabezpieczyć ujścia kanalizacji, instalacji wodnych oraz wejścia do piwnic i obszarów zamkniętych. Należy zmyć rozlany/rozsypany materiał do oczyszczalni ścieków lub postępować w następujący sposób. Utylizować w licencjonowanym przedsiębiorstwie utylizacji odpadów. Zanieczyszczony materiał absorbujący może stanowić takie samo zagrożenie jak rozlany produkt. Rozlane lub rozsypane substancje, należy zebrać za pomocą niepalnych substancji, takich jak: piasek, ziemia, wermikulit, ziemia okrzemkowa. Następnie umieścić w pojemnikach i utylizować zgodnie z miejscowymi przepisami.

**6.4 Odniesienia do innych sekcji** : Informacje dotyczące kontaktu w sytuacji awaryjnej podano w Sekcji 1. Informacje dotyczące odpowiedniego sprzętu ochrony osobistej podano w Sekcji 8. Informacje dotyczące dodatkowej obróbki odpadów podano w Sekcji 13.

## SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

Informacje podane w tym punkcie zawierają ogólne porady i wytyczne. Dla uzyskania informacji dotyczących konkretnych zastosowań, według scenariuszy narażenia, należy zapoznać się z wykazem zidentyfikowanych zastosowań w Sekcji 1.

### 7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

**Środki ochronne** : Nosić właściwe wyposażenie ochrony osobistej (patrz Sekcja 8). Osoby, u których występowały już problemy z uczuleniem skóry, nie powinny być zatrudnione przy jakimkolwiek procesie z zastosowaniem tego produktu. Nie dopuścić, do przedostania się do oczu, na skórę lub ubranie. Nie wdychać par ani mgły. Nie połykać. Unikać uwolnienia do środowiska. Jeśli w normalnych warunkach użytkowania materiał stanowi zagrożenie dla dróg oddechowych, należy stosować odpowiednią wentylację lub stosować odpowiednią ochronę dróg oddechowych. Przechowywać w oryginalnym pojemniku lub zatwierdzonym pojemniku alternatywnym, wykonanym z kompatybilnego materiału, dokładnie zamkniętym, jeśli nie jest użytkowany. Puste pojemniki mogą zachowywać resztki produktu i mogą być niebezpieczne. Nie używać powtórnie pojemnika.

**Wskazówki dotyczące ogólnej higieny pracy** : Należy zabronić spożywania pokarmów i napojów oraz palenia tytoniu w obszarze, w którym ten materiał jest przechowywany, przemieszczany i przetwarzany. Pracownicy powinni umyć ręce i twarz przed jedzeniem, piciem i paleniem tytoniu. Przed wejściem do jadalni zdjąć zanieczyszczoną odzież oraz sprzęt ochronny. Dodatkowe informacje dotyczące środków higieny podano w punkcie 8.

### 7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych nie zgodności



SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

Przechowywać zgodnie z miejscowymi przepisami. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, z dala od promieni słonecznych; w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu; z dala od niezgodnych materiałów (patrz Sekcja 10), napojów i jedzenia. Przechowywać pod zamknięciem. Pojemnik powinien pozostać zamknięty i szczelny aż do czasu użycia. Pojemniki, które zostały otwarte muszą być ponownie uszczelnione i przechowywane w położeniu pionowym aby nie dopuścić do wycieku substancji. Nie przechowywać w nieoznakowanych pojemnikach. Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska. Należy zachować ostrożność podczas operowania opróżnionymi pojemnikami, które nie zostały wyczyszczone lub wypłukane od wewnątrz. Przed przystąpieniem do przeładunku lub stosowania zapoznać się z informacjami na temat niezgodnych materiałów zawartymi w punkcie 10.

Dyrektywa Seveso - Progi zgłaszania

Kryteria zagrożenia

| Kategoria | Zgłaszanie i próg MAPP | Próg bezpiecznego zgłoszenia |
|-----------|------------------------|------------------------------|
| E2        | 200 ton                | 500 ton                      |

7.3 Szczególne zastosowanie(-a) końcowe

- Zalecenia : Niedostępne.
- Rozwiązania specyficzne dla sektora przemysłowego : Niedostępne.

SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej

Informacje podane w tym punkcie zawierają ogólne porady i wytyczne. Informacje podano na podstawie typowego przewidywanego stosowania produktu. Dodatkowe środki zapobiegawcze mogą być wymagane w przypadku obsługi masowej lub innych zastosowań, które mogłyby poważnie zwiększyć narażenie pracownika lub uwolnienie do środowiska.

8.1 Parametry dotyczące kontroli

Najwyższe dopuszczalne stężenia

| Nazwa produktu/składnika            | Wartości graniczne narażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Octan 2-metoksy-1-metyloetylu       | Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. 2018, poz. 1286, z późn. Zm) (Polska, 7/2024) Wchłaniany przez skórę.<br>NDS 8 godzin: 260 mg/m³.<br>NDSch 15 minuty: 520 mg/m³.     |
| 2-butoksyetanol                     | Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. 2018, poz. 1286, z późn. Zm) (Polska, 7/2024) Wchłaniany przez skórę.<br>NDS 8 godzin: 98 mg/m³.<br>NDSch 15 minuty: 200 mg/m³.      |
| copper bis(dimethyldithiocarbamate) | Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. 2018, poz. 1286, z późn. Zm) (Polska, 7/2024) [miedź i jej związki nieorganiczne]<br>NDS 8 godzin: 0.2 mg/m³ (w przeliczeniu na Cu). |

Wskaźniki narażenia biologicznego

| Nazwa produktu/składnika                | Wskaźniki ekspozycji |
|-----------------------------------------|----------------------|
| Nie są znane żadne wskaźniki narażenia. |                      |

## SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej

### Zalecane procedury monitoringu

: Powinno się odnieść do standardów monitorowania, takich jak: Norma Europejska EN 689 (Atmosfery miejsca pracy - Wskazówki odnoszące się do zastosowania i używania procedur oceny narażenia przez drogi oddechowe środkami chemicznymi w celu porównania z wartościami progowymi i strategią pomiarów) Norma Europejska EN 14042 (Atmosfery miejsca pracy - Wskazówki odnoszące się do zastosowania i używania procedur oceny narażenia na środki chemiczne i biologiczne) Norma Europejska EN 482 (Atmosfery miejsca pracy - Ogólne wymagania odnoszące się do procedur wykonawczych służących do pomiarów środków chemicznych) Konieczne będzie również odniesienie się do krajowych dokumentacji związanej z metodami określenia substancji niebezpiecznych.

### DNEL/DMEL

#### Nazwa produktu/składnika

Diakrylan heksano-1,6-diyłu

#### Wynik

**DNEL - Populacja ogólna - Długotrwałe - Skóra**

1.66 mg/kg bw/dzień

Zaburzenia: Systemowe

**DNEL - Populacja ogólna - Długotrwałe - Droga pokarmowa**

2.1 mg/kg bw/dzień

Zaburzenia: Systemowe

**DNEL - Pracownicy - Długotrwałe - Skóra**

2.77 mg/kg bw/dzień

Zaburzenia: Systemowe

**DNEL - Populacja ogólna - Długotrwałe - Droga oddechowa**

7.2 mg/m<sup>3</sup>

Zaburzenia: Systemowe

**DNEL - Pracownicy - Długotrwałe - Droga oddechowa**

24.5 mg/m<sup>3</sup>

Zaburzenia: Systemowe

Diakrylan dipropylenoglikolowy

**DNEL - Pracownicy - Długotrwałe - Skóra**

1.7 mg/kg bw/dzień

Zaburzenia: Systemowe

**DNEL - Pracownicy - Długotrwałe - Droga oddechowa**

2.35 mg/m<sup>3</sup>

Zaburzenia: Systemowe

Propylo-idyno-trimetanol, etoksyłowany, estry z kwasem akrylowym

**DNEL - Pracownicy - Długotrwałe - Skóra**

10.5 mg/kg bw/dzień

Zaburzenia: Systemowe

**DNEL - Pracownicy - Długotrwałe - Droga oddechowa**

37 mg/m<sup>3</sup>

Zaburzenia: Systemowe

Oligotriakrylan (OTA 480)

**DNEL - Pracownicy - Długotrwałe - Skóra**

2.1 mg/kg bw/dzień

Zaburzenia: Systemowe

**DNEL - Pracownicy - Długotrwałe - Droga oddechowa**

7.4 mg/m<sup>3</sup>

Zaburzenia: Systemowe

4,4'-Isopropylidenediphenol, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane, esters with acrylic acid

**DNEL - Pracownicy - Długotrwałe - Droga oddechowa**

1.17 mg/m<sup>3</sup>

Zaburzenia: Systemowe

**DNEL - Pracownicy - Długotrwałe - Skóra**

33 mg/kg bw/dzień



## SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej

Zaburzenia: Systemowe

Octan 2-metoksy-1-metyloetylu

**DNEL - Populacja ogólna - Długotrwałe - Droga oddechowa**

33 mg/m<sup>3</sup>

Zaburzenia: Miejskowe

**DNEL - Populacja ogólna - Długotrwałe - Droga oddechowa**

33 mg/m<sup>3</sup>

Zaburzenia: Systemowe

**DNEL - Populacja ogólna - Długotrwałe - Droga pokarmowa**

36 mg/kg bw/dzień

Zaburzenia: Systemowe

**DNEL - Pracownicy - Długotrwałe - Droga oddechowa**

275 mg/m<sup>3</sup>

Zaburzenia: Systemowe

**DNEL - Populacja ogólna - Długotrwałe - Skóra**

320 mg/kg bw/dzień

Zaburzenia: Systemowe

**DNEL - Pracownicy - Krótkotrwałe - Droga oddechowa**

550 mg/m<sup>3</sup>

Zaburzenia: Miejskowe

**DNEL - Pracownicy - Długotrwałe - Skóra**

796 mg/kg bw/dzień

Zaburzenia: Systemowe

Tlenek fosfiny, fenylo-bis  
(2.4.6-trimetylobenzoilowy)-

**DNEL - Pracownicy - Długotrwałe - Droga oddechowa**

21 mg/m<sup>3</sup>

Zaburzenia: Systemowe

**DNEL - Pracownicy - Krótkotrwałe - Droga oddechowa**

21 mg/m<sup>3</sup>

Zaburzenia: Systemowe

**DNEL - Pracownicy - Długotrwałe - Skóra**

3.3 mg/kg

Zaburzenia: Systemowe

**DNEL - Pracownicy - Krótkotrwałe - Skóra**

3.3 mg/kg

Zaburzenia: Systemowe

**DNEL - Populacja ogólna - Konsumenty - Długotrwałe - Droga oddechowa**

5.2 mg/m<sup>3</sup>

Zaburzenia: Systemowe

**DNEL - Populacja ogólna - Konsumenty - Długotrwałe - Skóra**

1.5 mg/kg

Zaburzenia: Systemowe

**DNEL - Populacja ogólna - Konsumenty - Długotrwałe - Droga pokarmowa**

1.5 mg/kg

Zaburzenia: Systemowe

**DNEL - Populacja ogólna - Krótkotrwałe - Droga**

## SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej

### **pokarmowa**

1.67 ng/kg bw/dzień

Zaburzenia: Systemowe

### **DNEL - Populacja ogólna - Długotrwałe - Droga**

#### **pokarmowa**

1.5 mg/kg bw/dzień

Zaburzenia: Systemowe

### **DNEL - Populacja ogólna - Długotrwałe - Skóra**

1.5 mg/kg bw/dzień

Zaburzenia: Systemowe

### **DNEL - Populacja ogólna - Krótkotrwałe - Skóra**

1.67 mg/kg bw/dzień

Zaburzenia: Systemowe

### **DNEL - Populacja ogólna - Krótkotrwałe - Droga**

#### **oddechowa**

1.93 mg/m<sup>3</sup>

Zaburzenia: Systemowe

### **DNEL - Populacja ogólna - Długotrwałe - Droga**

#### **oddechowa**

1.93 mg/m<sup>3</sup>

Zaburzenia: Systemowe

### **DNEL - Pracownicy - Długotrwałe - Skóra**

3 mg/kg bw/dzień

Zaburzenia: Systemowe

### **DNEL - Pracownicy - Krótkotrwałe - Skóra**

3.33 mg/kg bw/dzień

Zaburzenia: Systemowe

### **DNEL - Pracownicy - Krótkotrwałe - Droga oddechowa**

7.84 mg/m<sup>3</sup>

Zaburzenia: Systemowe

### **DNEL - Pracownicy - Długotrwałe - Droga oddechowa**

7.84 mg/m<sup>3</sup>

Zaburzenia: Systemowe

Benzene, (1-methylethenyl)-, homopolymer,  
ar-(2-hydroxy-2-methyl-1-oxopropyl) derivs.

### **DNEL - Populacja ogólna - Długotrwałe - Droga**

#### **pokarmowa**

5.28 µg/kg bw/dzień

Zaburzenia: Systemowe

### **DNEL - Populacja ogólna - Długotrwałe - Skóra**

5.28 µg/kg bw/dzień

Zaburzenia: Systemowe

### **DNEL - Populacja ogólna - Długotrwałe - Droga**

#### **oddechowa**

9.18 µg/m<sup>3</sup>

Zaburzenia: Systemowe

### **DNEL - Pracownicy - Długotrwałe - Skóra**

14.8 µg/kg bw/dzień

Zaburzenia: Systemowe

### **DNEL - Pracownicy - Długotrwałe - Droga oddechowa**

52.1 µg/m<sup>3</sup>

Zaburzenia: Systemowe

## SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej

Diakrylan (1-metyloetano-1,2-diylo)bis[oksy  
(metyloetano-2,1-diylo)]

**DNEL - Pracownicy - Długotrwałe - Skóra**

1.7 mg/kg bw/dzień

Zaburzenia: Systemowe

**DNEL - Pracownicy - Długotrwałe - Droga oddechowa**

2.35 mg/m<sup>3</sup>

Zaburzenia: Systemowe

2-butoksyetanol

**DNEL - Populacja ogólna - Długotrwałe - Droga pokarmowa**

6.3 mg/kg bw/dzień

Zaburzenia: Systemowe

**DNEL - Populacja ogólna - Krótkotrwałe - Droga pokarmowa**

26.7 mg/kg bw/dzień

Zaburzenia: Systemowe

**DNEL - Populacja ogólna - Długotrwałe - Droga oddechowa**

59 mg/m<sup>3</sup>

Zaburzenia: Systemowe

**DNEL - Pracownicy - Długotrwałe - Droga oddechowa**

98 mg/m<sup>3</sup>

Zaburzenia: Systemowe

**DNEL - Populacja ogólna - Krótkotrwałe - Droga oddechowa**

147 mg/m<sup>3</sup>

Zaburzenia: Miejskowe

**DNEL - Pracownicy - Krótkotrwałe - Droga oddechowa**

246 mg/m<sup>3</sup>

Zaburzenia: Miejskowe

**DNEL - Populacja ogólna - Krótkotrwałe - Droga oddechowa**

426 mg/m<sup>3</sup>

Zaburzenia: Systemowe

**DNEL - Pracownicy - Krótkotrwałe - Droga oddechowa**

1091 mg/m<sup>3</sup>

Zaburzenia: Systemowe

### PNEC

Niedostępne.

## 8.2 Kontrola narażenia

### **Stosowne techniczne środki kontroli**

: W przypadku kiedy użytkownik generuje pył, gaz, opary lub mgiełkę, należy stosować bariery procesowe, miejscowe wyciągi oparów lub inne zabezpieczenia techniczne pozwalające utrzymanie poziomu narażenia poniżej zalecanych statutowych granic.

### Indywidualne środki ochrony

**Środki zachowania higieny** : Wymyć dokładnie ręce, przedramiona oraz twarz po pracy z produktami chemicznymi, przed jedzeniem, paleniem tytoniu oraz używaniem toalety, a także po zakończeniu zmiany. Do usunięcia potencjalnie skażonej odzieży, powinny być zastosowane właściwe techniki. Zanieczyszczoną odzież ochronnej nie wynosić poza miejsce pracy. Należy wyprać skażoną odzież przed ponownym użyciem. Należy się upewnić czy stanowiska do przemywania oczu i prysznice bezpieczeństwa znajdują się w pobliżu miejsca pracy.

## SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej

- Ochronę oczu lub twarzy** : Zabezpieczenie oczu zgodnie z zatwierdzoną normą powinno być stosowane w przypadku, kiedy ocena ryzyka wskazuje, że jest to konieczne w celu uniknięcia narażenia poprzez chłapnięcia, mgiełki, gazy lub pyły. W przypadku możliwości kontaktu, następujące ochrony powinny być noszone, jeśli ocena nie wskazuje wyższego stopnia ochrony: gogle chroniące przed rozpryskiem substancji chemicznej, i/lub osłona twarzy. Jeśli występuje zagrożenie narażeniem przez drogi oddechowe, może być wymagany aparat oddechowy pokrywający całą twarz.
- Ochronę skóry**
- Ochronę rąk** : Odporne na czynniki chemiczne rękawice powinny być noszone w każdym przypadku pracy z produktami chemicznymi, kiedy ocena ryzyka wskazuje, że jest to konieczne. Biorąc pod uwagę parametry podane przez producenta rękawic, należy sprawdzać, czy rękawice zachowują swoje właściwości ochronne podczas ich użytkowania. Należy zwrócić uwagę, że czas przebicia dla materiału rękawicy może być różny u różnych producentów rękawic. W przypadku mieszanek, zawierających kilka substancji, czas ochrony przez rękawice nie może być dokładnie określony.
- Zalecenia : Nosić odpowiednie rękawice z homologacją zgodną z EN374.
- < 1 godziny (czas przebicia): Rękawice nitylowe. grubość > 0.3 mm
- 1 - 4 godziny (czas przebicia): 4H / Rękawice ochronne srebrzone.
- Ochrona ciała** : W zależności od wykonywanego zadania należy stosować ubiór ochronny odpowiedni do potencjalnego ryzyka i zatwierdzone przez kompetentną osobę przed przystąpieniem do pracy.
- Inne środki ochrony skóry** : Przed rozpoczęciem operowania tym produktem, należy wybrać odpowiednie obuwie i dodatkowe środki ochrony skóry, bazując na wykonywanych zadaniach i związanych z nimi zagrożeniem. Podlegają one zatwierdzeniu przez specjalistę BHP.
- Ochronę dróg oddechowych** : Należy dobrać odpowiedni aparat ochrony dróg oddechowych spełniający wymogi odnośnej normy lub wymogi certyfikacyjne, w zależności od rodzaju ryzyka i potencjalnego narażenia. Aparaty ochrony dróg oddechowych muszą być wykorzystywane zgodnie z postanowieniami programu ochrony dróg oddechowych, tak aby zapewnić odpowiednie dopasowanie, szkolenie oraz inne ważne aspekty ich stosowania.
- Typ filtru: A
- Typ filtru (aplikacja natryskiem): A P
- Kontrola narażenia środowiska** : Emisja z układów wentylacyjnych i urządzeń procesowych powinna być sprawdzana w celu określenia ich zgodności z wymogami praw o ochronie środowiska. W niektórych przypadkach potrzebne będą skrubery usuwające opary, filtry lub modyfikacje konstrukcyjne urządzeń procesowych, mające na celu zmniejszenie stopnia emisji do akceptowalnego poziomu.

## SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne

Warunki pomiaru wszystkich właściwości dotyczą standardowej temperatury i ciśnienia, chyba że wskazano inaczej.

### 9.1 Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

#### Wygląd

- Stan skupienia** : Ciecz.
- Kolor** : Czerwony.
- Zapach** : Łagodny
- Próg zapachu** : Niedostępne.
- Temperatura topnienia/krzepnięcia** : Niedostępne.
- Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia** :

| Nazwa składnika                                        | °C    | °F     | Metoda   |
|--------------------------------------------------------|-------|--------|----------|
| Octan 2-metoksy-1-metyloetylu                          | 145.8 | 294.4  | OECD 103 |
| Tlenek fosfiny, fenylo-bis(2.4.6-trimetylobenzoilowy)- | >168  | >334.4 | EU A.2   |

## SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne

|                                           |                                              |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Palność materiałów</b>                 | : Niedostępne.                               |
| <b>Dolna i górna granica wybuchowości</b> | : Dolna: Nie dotyczy.<br>Górna: Nie dotyczy. |
| <b>Temperatura zapłonu</b>                | : Tygla zamkniętego: >100°C (>212°F)         |
| <b>Temperatura samozapłonu</b>            | :                                            |

| Nazwa składnika                                                                        | °C     | °F     | Metoda  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|
| fenek fosfiny, fenylo-bis(2.4.6-trimetylobenzoilowy)-                                  | >131.4 | >268.5 | EU A.16 |
| 4-[[4-(aminocarbonyl)phenyl]azo]-N-(2-ethoxyphenyl)-3-hydroxynaphthalene-2-carboxamide | >140   | >284   |         |

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| <b>Temperatura rozkładu</b> | : Niedostępne. |
| <b>pH</b>                   | : Nie dotyczy. |
| <b>Lepkość</b>              | : Niedostępne. |
| <b>Rozpuszczalność</b>      | :              |
|                             | Niedostępne.   |

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| <b>Rozpuszczalność w wodzie</b> | : Niedostępne. |
|---------------------------------|----------------|

|                                              |                |
|----------------------------------------------|----------------|
| <b>Współczynnik podziału: n-oktanol/woda</b> | : Nie dotyczy. |
|----------------------------------------------|----------------|

|                      |   |
|----------------------|---|
| <b>Prężność pary</b> | : |
|----------------------|---|

| Nazwa składnika                | Ciśnienie pary w 20°C |          |          | Ciśnienie pary w 50°C |     |        |
|--------------------------------|-----------------------|----------|----------|-----------------------|-----|--------|
|                                | mm Hg                 | kPa      | Metoda   | mm Hg                 | kPa | Metoda |
| Octan 2-metoksy-1-metyloetylu  | 2.7                   | 0.36     | OECD 104 |                       |     |        |
| Diakrylan dipropylenoglikolowy | 0.00064               | 0.000085 | OECD 104 |                       |     |        |

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| <b>Gęstość względna</b> | : Niedostępne. |
| <b>Gęstość</b>          | : 1.2 g/cm³    |
| <b>Gęstość par</b>      | : Niedostępne. |

### Charakterystyka cząsteczek

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| <b>Mediana wielkości cząstek</b> | : Nie dotyczy. |
|----------------------------------|----------------|

## 9.2 Inne informacje

### 9.2.1 Informacje dotyczące klas zagrożenia fizycznego

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| <b>Materiały wybuchowe</b>     | : Niedostępne. |
| <b>Właściwości utleniające</b> | : Niedostępne. |

### 9.2.2 Inne właściwości bezpieczeństwa

Nie dotyczy.

## SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność

|                         |                                                                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>10.1 Reaktywność</b> | : Dla tego produktu lub jego składników nie ma konkretnych danych testowych dotyczących reaktywności. |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| <b>10.2 Stabilność chemiczna</b> | : Produkt jest trwały. |
|----------------------------------|------------------------|

|                                                            |                                                                                          |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>10.3 Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji</b> | : W normalnych warunkach przechowywania i stosowania nie nastąpią niebezpieczne reakcje. |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                            |                            |
|--------------------------------------------|----------------------------|
| <b>10.4 Warunki, których należy unikać</b> | : Brak konkretnych danych. |
|--------------------------------------------|----------------------------|

|                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| <b>10.5 Materiały niezgodne</b> | : Brak konkretnych danych. |
|---------------------------------|----------------------------|

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność

10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu : W normalnych warunkach magazynowania i użytkowania, nie powinien nastąpić niebezpieczny rozkład produktu.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1 Informacje na temat klas zagrożenia zdefiniowanych w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008

Toksyczność ostra

| Nazwa produktu/składnika                                             | Wynik                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diakrylan heksano-1,6-diylu                                          | Szczur - Droga pokarmowa - LD50<br>5 g/kg                                                                                                                                                         |
| Diakrylan dipropylenoglikolowy                                       | Szczur - Droga pokarmowa - LD50<br>4600 mg/kg<br>Skutki toksyczne: Behawioralne - Senność (ogólna aktywność depresyjna) Behawioralne - Ataksja Przewód pokarmowy - Nadmierna ruchliwość, biegunka |
| Propylo-idyno-trimetanol, etoksylogowany, estry z kwasem akrylowym   | Królik - Skóra - LD50<br>>13 g/kg                                                                                                                                                                 |
| Octan 2-metoksy-1-metyloetylu                                        | Szczur - Droga pokarmowa - LD50<br>8532 mg/kg<br><br>Królik - Skóra - LD50<br>>5 g/kg                                                                                                             |
| Tlenek fosfiny, fenylo-bis (2.4.6-trimetylobenzoilowy)-              | Szczur - Droga pokarmowa - LD50<br>>2000 mg/kg<br>OECD [Ostra toksyczność pokarmowa]                                                                                                              |
| Diakrylan (1-metyloetano-1,2-diylu)bis[oksy (metyloetano-2,1-diylu)] | Szczur - Droga pokarmowa - LD50<br>6200 mg/kg<br>Skutki toksyczne: Oko - opadanie powieki Płuca, klatka piersiowa lub oddychanie - Depresja oddechowa Inne - Włosy                                |
| copper bis(dimetyldithiocarbamate)                                   | Szczur - Droga pokarmowa - LD50<br>>5000 mg/kg<br><br>Królik - Skóra - LD50<br>>2000 mg/kg<br><br>Szczur - Droga oddechowa - LC50 Pyły i mgły<br>0.12 mg/l [4 godzin]                             |

Wnioski/Podsumowanie [Produkt] : Niedostępne.

Szacunki toksyczności ostrej

| Nazwa produktu/składnika                                             | Droga pokarmowa (mg/kg) | Skóra (mg/kg) | Wdychanie (gazy) (ppm) | Wdychanie (pary) (mg/l) | Wdychanie (pył i aerozole) (mg/l) |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| UVILUX 1745-02                                                       | 4933.6                  | N/A           | N/A                    | 989.0                   | N/A                               |
| Diakrylan heksano-1,6-diylu                                          | 5000                    | N/A           | N/A                    | N/A                     | N/A                               |
| Diakrylan dipropylenoglikolowy                                       | 4600                    | N/A           | N/A                    | N/A                     | N/A                               |
| diakrylan 2,2-(diakryloksymetylo)propano-1,3-diylu                   | 500                     | N/A           | N/A                    | N/A                     | N/A                               |
| Octan 2-metoksy-1-metyloetylu                                        | 8532                    | N/A           | N/A                    | N/A                     | N/A                               |
| Diakrylan (1-metyloetano-1,2-diylu)bis[oksy (metyloetano-2,1-diylu)] | 6200                    | N/A           | N/A                    | N/A                     | N/A                               |
| 2-butoksyetanol                                                      | 1200                    | N/A           | N/A                    | 3                       | N/A                               |
| copper bis(dimetyldithiocarbamate)                                   | N/A                     | N/A           | N/A                    | N/A                     | 0.12                              |



## SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

### Działanie żrące/drażniące na skórę

#### Nazwa produktu/składnika

Diakrylan heksano-1,6-diyłu

#### Wynik

**Królik - Skóra - Substancja silnie drażniąca**

Czas trwania leczenia/narażenia: 24 godzin

Zastosowana ilość/stężenie: 500 mg

Diakrylan dipropylenoglikolowy

**Królik - Skóra - Substancja silnie drażniąca**

Zastosowana ilość/stężenie: 500 mg

Propylo-idyno-trimetanol, etoksylogowany, estry  
z kwasem akrylowym

**Królik - Skóra - Substancja umiarkowanie drażniąca**

Zastosowana ilość/stężenie: 500 mg

Diakrylan (1-metyloetano-1,2-diylo)bis[oksy  
(metyloetano-2,1-diyłu)]

**Królik - Skóra - Substancja umiarkowanie drażniąca**

Zastosowana ilość/stężenie: 500 mg

2-butoksyetanol

**Królik - Skóra - Powoduje słabe podrażnienie**

Zastosowana ilość/stężenie: 500 mg

**Wnioski/Podsumowanie**  
**[Produkt]**

: Niedostępne.

### Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy

#### Nazwa produktu/składnika

Diakrylan dipropylenoglikolowy

#### Wynik

**Królik - Oczy - Substancja silnie drażniąca**

Zastosowana ilość/stężenie: 100 mg

Propylo-idyno-trimetanol, etoksylogowany, estry  
z kwasem akrylowym

**Królik - Oczy - Substancja umiarkowanie drażniąca**

Zastosowana ilość/stężenie: 100 mg

Diakrylan (1-metyloetano-1,2-diylo)bis[oksy  
(metyloetano-2,1-diyłu)]

**Królik - Oczy - Substancja silnie drażniąca**

Czas trwania leczenia/narażenia: 24 godzin

Zastosowana ilość/stężenie: 100 uL

2-butoksyetanol

**Królik - Oczy - Substancja umiarkowanie drażniąca**

Czas trwania leczenia/narażenia: 24 godzin

Zastosowana ilość/stężenie: 100 mg

**Królik - Oczy - Substancja silnie drażniąca**

Zastosowana ilość/stężenie: 100 mg

**Wnioski/Podsumowanie**  
**[Produkt]**

: Niedostępne.

### Działanie/drażniące na drogi oddechowe

Niedostępne.

**Wnioski/Podsumowanie**  
**[Produkt]**

: Niedostępne.

### Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę

#### Nazwa produktu/składnika

Enek fosfiny, fenylo-bis  
(2.4.6-trimetylobenzoilowy)-

#### Wynik

**Świnka morska - skóra**

OECD [Uczulenie skóry]

Wynik: Uczulanie

#### Skóra

**Wnioski/Podsumowanie**  
**[Produkt]**

: Niedostępne.

## SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

### Drogi oddechowe

**Wnioski/Podsumowanie** : Niedostępne.  
**[Produkt]**

### Działanie mutagenne na komórki rozrodcze

#### Nazwa produktu/składnika

 Fenek fosfiny, fenylo-bis  
(2.4.6-trimetylobenzoilowy)-

#### Wynik

**Bakteria**

Wynik: Negatywny

**Wnioski/Podsumowanie** :  Niedostępne.  
**[Produkt]**

### Rakotwórczość

Niedostępne.

**Wnioski/Podsumowanie** :  Niedostępne.  
**[Produkt]**

#### Nazwa składnika

 Fenek fosfiny, fenylo-bis  
(2.4.6-trimetylobenzoilowy)-

#### Wnioski/Podsumowanie

Brak dostępnych rezultatów.

### Szkodliwe działanie na rozrodczość

Niedostępne.

**Wnioski/Podsumowanie** :  Niedostępne.  
**[Produkt]**

### Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe

#### Nazwa produktu/składnika

 Octan 2-metoksy-1-metyloetylu  
Diakrylan (1-metyloetano-1,2-diylo)bis[oksy  
(metyloetano-2,1-diylo)]

#### Wynik

STOT SE 3, H336 (Skutek narkotyczny)

STOT SE 3, H335 (Działanie drażniące na drogi oddechowe)

### Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzane

Niedostępne.

### Zagrożenie spowodowane aspiracją

Niedostępne.

### Informacje dotyczące prawdopodobnych dróg narażenia

Niedostępne.

### Potencjalne ostre działanie na zdrowie

**Kontakt z okiem** : Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

**Droga oddechowa** : Brak doniesień o niepożądanych skutkach lub krytycznych zagrożeniach.

**Kontakt ze skórą** : Działa drażniąco na skórę. Może powodować reakcję alergiczną skóry.

**Spożycie** : Brak doniesień o niepożądanych skutkach lub krytycznych zagrożeniach.

### Objawy związane z właściwościami fizycznymi, chemicznymi i toksykologicznymi

**Kontakt z okiem** : Do poważnych objawów można zaliczyć:  
ból  
łzawienie  
zaczerwienienie

**Droga oddechowa** : Brak konkretnych danych.

## SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

- Kontakt ze skórą** : Do poważnych objawów można zaliczyć:  
ból lub podrażnienie  
zaczerwienienie  
mogą występować pęcherze
- Spożycie** : Do poważnych objawów można zaliczyć:  
ból żołądka

### Opóźnione, natychmiastowe oraz przewlekłe skutki krótko- i długotrwałego narażenia

#### Kontakt krótkotrwały

**Potencjalne skutki natychmiastowe** : Niedostępne.

**Potencjalne skutki opóźnione** : Niedostępne.

#### Kontakt długotrwały

**Potencjalne skutki natychmiastowe** : Niedostępne.

**Potencjalne skutki opóźnione** : Niedostępne.

### Potencjalne chroniczne działanie na zdrowie

Niedostępne.

**Wnioski/Podsumowanie [Produkt]** : Niedostępne.

**Ogólne** : Po wywołaniu uczulenia, może wystąpić poważna reakcja alergiczna przy następnym narażeniu na bardzo niskie stężenia.

**Rakotwórczość** : Brak doniesień o niepożądanych skutkach lub krytycznych zagrożeniach.

**Mutagenność** : Brak doniesień o niepożądanych skutkach lub krytycznych zagrożeniach.

**Szkodliwe działanie na rozrodczość** : Brak doniesień o niepożądanych skutkach lub krytycznych zagrożeniach.

## 11.2 Informacje o innych zagrożeniach

### 11.2.1 Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego

Niedostępne.

**Wnioski/Podsumowanie [Produkt]** : Produkt nie spełnia kryteriów pozwalających uznać go za zaburzający funkcjonowanie układu hormonalnego zgodnie z kryteriami określonymi w rozporządzeniu (WE) nr 1907/2006 lub rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008.

### 11.2.2 Inne informacje

Niedostępne.

## SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

### 12.1 Toksyczność

#### Nazwa produktu/składnika

Diakrylan heksano-1,6-diolu

#### Wynik

##### NOEC

OECD [Algi, test zahamowania wzrostu]  
Glon - Glon - *Desmodesmus subspicatus*  
0.5 mg/l [72 godzin]

##### EC50

OECD [Algi, test zahamowania wzrostu]  
Glon - Glon - *Selenastrum capricornutum*  
1.09 mg/l [72 godzin]

##### LC50

OECD [Ryby, badanie toksyczności ostrej]  
Ryba - *Oryzias latipes*  
0.38 mg/l [96 godzin]

##### NOEC

OECD [Ryby, badanie toksyczności we wczesnym stadium życia]

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                            | <div>Ryba - <i>Oryzias latipes</i><br/>0.072 mg/l [96 godzin]</div> <div><b>EC50</b><br/>OECD [Test ostrego unieruchomienia Daphnia sp. i test rozrodczości]<br/>Rozwielitka - Rozwielitka - <i>Daphnia magna</i><br/>2.7 mg/l [48 godzin]</div> <div><b>NOEC</b><br/>OECD [Test ostrego unieruchomienia Daphnia sp. i test rozrodczości]<br/>Rozwielitka - Rozwielitka - <i>Daphnia magna</i><br/>0.14 mg/l [21 dni]</div>                                                                                                                                                                                                         |
| Tlenek fosfiny, fenylo-bis<br>(2.4.6-trimetylobenzoilowy)- | <div><b>Toksyczność ostra - LC50</b><br/>OECD [Ryby, badanie toksyczności ostrej]<br/>Ryba - <i>Brachydanio rerio</i><br/>&gt;0.09 mg/l [96 godzin]</div> <div><b>Toksyczność ostra - EC50</b><br/>Test ostrego unieruchomienia Daphnia sp. i test rozrodczości<br/>Rozwielitka - <i>Daphnia magna</i><br/>&gt;1.175 mg/l [48 godzin]</div> <div><b>EC50</b><br/>Algi, test zahamowania wzrostu<br/>Rośliny wodne - <i>Desmodesmus subspicatus</i><br/>≥0.26 mg/l [72 godzin]</div> <div><b>NOEC - Słodka woda</b><br/>OECD [Test rozrodczości Daphnia Magna]<br/>Rozwielitka - <i>Daphnia magna</i><br/>≥0.008 mg/l [21 dni]</div> |
| 2-butoksyetanol                                            | <div><b>Toksyczność ostra - LC50 - Woda morska</b><br/>Ryba - Inland silverside - <i>Menidia beryllina</i><br/><u>Rozmiar</u>: 40 do 100 mm<br/>1250000 µg/l [96 godzin]<br/><u>Efekt</u>: Śmiertelność</div> <div><b>Toksyczność ostra - LC50 - Woda morska</b><br/>Skorupiaki - Common shrimp, sand shrimp - <i>Crangon crangon</i><br/>800000 µg/l [48 godzin]<br/><u>Efekt</u>: Śmiertelność</div>                                                                                                                                                                                                                              |
| copper bis(dimethyldithiocarbamate)                        | <div><b>Toksyczność ostra - LC50 - Słodka woda</b><br/>Ryba - Fathead minnow - <i>Pimephales promelas</i><br/><u>Rozmiar</u>: 38 do 64 mm; <u>Ciężar</u>: 1 do 2 g<br/>71 µg/l [96 godzin]<br/><u>Efekt</u>: Śmiertelność</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Wnioski/Podsumowanie</b><br><b>[Produkt]</b>            | :  Niedostępne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>12.2 Trwałość i zdolność do rozkładu</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Niedostępne.                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Wnioski/Podsumowanie</b><br><b>[Produkt]</b>            | :  Niedostępne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

| Nazwa produktu/składnika                                         | Okres połowicznego rozkładu w środowisku wodnym | Fotoliza | Podatność na rozkład biologiczny |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------|----------------------------------|
| Propylo-idyno-trimetanol, etoksylogany, estry z kwasem akrylowym | -                                               | -        | Łatwo                            |
| Tlenek fosforyny, fenolo-bis (2.4.6-trimetylobenzoylo)-          | -                                               | -        | Nie łatwo                        |

### 12.3 Zdolność do bioakumulacji

| Nazwa produktu/składnika                                                 | LogP <sub>ow</sub> | BCF | Potencjalne |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----|-------------|
| Diakrylan heksano-1,6-dyolu                                              | 2.81               | -   | Niskie      |
| Diakrylan                                                                | 0.01 do 0.39       | -   | Niskie      |
| dipropylenoglikolowy                                                     |                    |     |             |
| Propylo-idyno-trimetanol, etoksylogany, estry z kwasem akrylowym         | 2.89               | -   | Niskie      |
| Oligotriakrylan (OTA 480)                                                | 2.52               | -   | Niskie      |
| 4,4'-Isopropylidenediphenol, oligomeric reaction products with 1-chloro- | 1.6 do 3           | -   | Niskie      |
| 2,3-epoxypropane, esters with acrylic acid                               |                    |     |             |
| Octan 2-metoksy-                                                         | 1.2                | -   | Niskie      |
| 1-metyloetylu                                                            |                    |     |             |
| Tlenek fosforyny, fenolo-bis (2.4.6-trimetylobenzoylo)-                  | 5.77               | <5  | Niskie      |
| Diakrylan (1-metyloetano-1,2-dylo)bis[oksy (metyloetano-2,1-dylo)]       | 2                  | -   | Niskie      |
| 2-butoksyetanol                                                          | 0.81               | -   | Niskie      |

### 12.4 Mobilność w glebie

#### Współczynnik podziału gleba/woda

| Nazwa produktu/składnika                                           | logKoc | Koc     |
|--------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| Diakrylan heksano-1,6-dyolu                                        | 2.5    | 332.947 |
| Mrówczan metylobenzo-yl                                            | 1.6    | 38.9998 |
| Octan 2-metoksy-1-metyloetylu                                      | 0.36   | 2.31363 |
| Tlenek fosforyny, fenolo-bis (2.4.6-trimetylobenzoylo)-            | 5      | 108908  |
| Diakrylan (1-metyloetano-1,2-dylo)bis [oksy(metyloetano-2,1-dylo)] | 2.9    | 803.136 |
| 2-butoksyetanol                                                    | 1.8    | 67.3685 |
| copper bis(dimethyldithiocarbamate)                                | 1.8    | 59.2181 |

#### Wyniki oceny właściwości PMT i vPvM

| Nazwa produktu/składnika                                                | PMT | P   | M   | T   | vPvM | vP  | vM  |
|-------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|
| Diakrylan heksano-1,6-dyolu                                             | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie  | Nie | Nie |
| Diakrylan                                                               | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie  | Nie | Nie |
| dipropylenoglikolowy                                                    |     |     |     |     |      |     |     |
| Propylo-idyno-trimetanol, etoksylogany, estry z kwasem akrylowym        | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie  | Nie | Nie |
| diakrylan 2,2-(diakryloksymetylo)propano-                               | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie  | Nie | Nie |
| 1,3-dyolu                                                               |     |     |     |     |      |     |     |
| 2,5-Furandione polymer with (chloromethyl)oxirane,                      | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie  | Nie | Nie |
| 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, 4,4'-(1-methylethylidene)bis |     |     |     |     |      |     |     |

## SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

|                                                                                                                                                                                             |     |     |     |     |     |     |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| (phenol) and oxirane, 2-propenoate;<br>Oligotriakrylan (OTA 480)<br>4,4'-Isopropylidenediphenol, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane, esters with acrylic acid      | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
| Mrówczan metylobenzo-yl<br>Hexanedioic acid, polymer with (chloromethyl)oxirane, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, 4,4'-(1-methylethylidene)bis [phenol] and oxirane, 2-propenoate | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
| Octan 2-metoksy-1-metyloetylu<br>Tlenek fosfiny, fenylo-bis (2.4.6-trimetylobenzoilowy)-Benzene, (1-methylethenyl)-, homopolymer, ar-(2-hydroxy-2-methyl-1-oxopropyl) derivs.               | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
| Diakrylan (1-metyloetano-1,2-dylo)bis[oksy (metyloetano-2,1-dyilu)]<br>2-butoksyetanol<br>copper bis (dimethyldithiocarbamate)                                                              | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |

**Mobilność** : Niedostępne.

**Wnioski/Podsumowanie** : Produkt nie spełnia kryteriów pozwalających na uznanie go za PMT lub vPvM.

### 12.5 Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

#### Rozporządzenie (WE) Nr. 1907/2006 [REACH]

| Nazwa produktu/składnika                                                                                                                                       | PBT | P   | B   | T   | vPvB | vP  | vB  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|
| Diakrylan heksano-1,6-dyilu                                                                                                                                    | Nie | N/A | N/A | Nie | N/A  | N/A | N/A |
| Diakrylan dipropylenoglikolowy                                                                                                                                 | Nie | N/A | N/A | Nie | N/A  | N/A | N/A |
| Propylo-idyno-trimetanol, etoksyłowany, estry z kwasem akrylowym                                                                                               | Nie | N/A | N/A | Nie | N/A  | N/A | N/A |
| diakrylan 2,2-(diakryloksymetylo)propano-1,3-dyilu                                                                                                             | Nie | N/A | N/A | Nie | N/A  | N/A | N/A |
| 2,5-Furandione polymer with (chloromethyl)oxirane, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, 4,4'-(1-methylethylidene)bis (phenol) and oxirane, 2-propenoate; | Nie | N/A | N/A | Nie | N/A  | N/A | N/A |
| Oligotriakrylan (OTA 480)                                                                                                                                      | Nie | N/A | N/A | Nie | N/A  | N/A | N/A |
| 4,4'-Isopropylidenediphenol, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane, esters with acrylic acid                                             | Nie | N/A | N/A | Nie | N/A  | N/A | N/A |
| Mrówczan metylobenzo-yl<br>Hexanedioic acid, polymer with (chloromethyl)oxirane, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, 4,4'-                              | Nie | N/A | N/A | Nie | N/A  | N/A | N/A |



## SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

|                                                                                       |     |     |     |     |     |     |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| (1-methylethylidene)bis [phenol] and oxirane, 2-propenoate                            |     |     |     |     |     |     |     |
| Octan 2-metoksy-1-metyloetylu                                                         | Nie | N/A | N/A | Nie | N/A | N/A | N/A |
| Tlenek fosfiny, fenylo-bis (2.4.6-trimetylobenzoilowy)-                               | Nie | N/A | Nie | Tak | Nie | N/A | Nie |
| Benzene, (1-methylethenyl)-, homopolymer, ar-(2-hydroxy-2-methyl-1-oxopropyl) derivs. | N/A | N/A | N/A | Tak | N/A | N/A | N/A |
| Diakrylan (1-metyloetano-1,2-diylo)bis[oksy (metyloetano-2,1-diylo)]                  | Nie | N/A | N/A | Nie | N/A | N/A | N/A |
| 2-butoksyetanol                                                                       | Nie | N/A | N/A | Nie | N/A | N/A | N/A |
| copper bis (dimethyldithiocarbamate)                                                  | Nie | N/A | N/A | Nie | N/A | N/A | N/A |

### Rozporządzenie (WE) Nr 1272/2008 [CLP]

| Nazwa produktu/składnika                                                                                                                                         | PBT | P   | B   | T   | vPvB | vP  | vB  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|
| Diakrylan heksano-1,6-diylo                                                                                                                                      | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie  | Nie | Nie |
| Diakrylan                                                                                                                                                        | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie  | Nie | Nie |
| dipropylenoglikolowy                                                                                                                                             |     |     |     |     |      |     |     |
| Propylo-idyno-trimetanol, etoksyłowany, estry z kwasem akrylowym                                                                                                 | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie  | Nie | Nie |
| diakrylan 2,2-(diakryloksymetylo)propano-1,3-diylo                                                                                                               | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie  | Nie | Nie |
| 2,5-Furandione polymer with (chloromethyl)oxirane, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, 4,4'-(1-methylethylidene)bis (phenol) and oxirane, 2-propenoate;   | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie  | Nie | Nie |
| Oligotriakrylan (OTA 480)                                                                                                                                        | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie  | Nie | Nie |
| 4,4'-Isopropylidenediphenol, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane, esters with acrylic acid                                               | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie  | Nie | Nie |
| Mrówczan metylobenzo-yl                                                                                                                                          | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie  | Nie | Nie |
| Hexanedioic acid, polymer with (chloromethyl)oxirane, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, 4,4'-(1-methylethylidene)bis [phenol] and oxirane, 2-propenoate | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie  | Nie | Nie |
| Octan 2-metoksy-1-metyloetylu                                                                                                                                    | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie  | Nie | Nie |
| Tlenek fosfiny, fenylo-bis (2.4.6-trimetylobenzoilowy)-                                                                                                          | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie  | Nie | Nie |
| Benzene, (1-methylethenyl)-, homopolymer, ar-(2-hydroxy-2-methyl-1-oxopropyl) derivs.                                                                            | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie  | Nie | Nie |
| Diakrylan (1-metyloetano-1,2-diylo)bis[oksy (metyloetano-2,1-diylo)]                                                                                             | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie  | Nie | Nie |
| 2-butoksyetanol                                                                                                                                                  | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie  | Nie | Nie |
| copper bis (dimethyldithiocarbamate)                                                                                                                             | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie  | Nie | Nie |

## SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

**Wnioski/Podsumowanie** : Produkt nie spełnia kryteriów pozwalających na uznanie go za PBT lub vPvB.  
**Rozporządzenie (WE) Nr 1272/2008 [CLP]**

### 12.6 Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego

Niedostępne.

**Wnioski/Podsumowanie** : Produkt nie spełnia kryteriów pozwalających uznać go za zaburzający funkcjonowanie układu hormonalnego zgodnie z kryteriami określonymi w rozporządzeniu (WE) nr 1907/2006 lub rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008.  
**[Produkt]**

### 12.7 Inne szkodliwe skutki działania

Brak doniesień o niepożądanych skutkach lub krytycznych zagrożeniach.

## SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami

### 13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów

#### Produkt

**Metody likwidowania** : Unikać uwolnienia do środowiska. Należy unikać rozprzestrzeniania się rozlanego materiału jego spływania do gleby lub kontaktu z glebą, ciekami wodnymi, drenami i kanalizacją. Zawartość i pojemnik należy utylizować zgodnie ze wszystkimi lokalnymi, regionalnymi, krajowymi i międzynarodowymi przepisami.

**Odpady niebezpieczne** : Klasyfikacja tego produktu może spełniać kryteria dla niebezpiecznych odpadów.  
**Europejski katalog Odpadów (EWC)** : 080111\*

#### Opakowanie

**Metody likwidowania** : Tworzenie odpadów powinno być unikane lub ograniczane do minimum, jeśli możliwe. Odpady opakowaniowe należy poddawać recyklingowi. Spalanie lub składowanie w terenie należy rozważać jedynie wówczas gdy nie ma możliwości recyklingu.

**Specjalne środki ostrożności** : Usuwać produkt i jego opakowanie w sposób bezpieczny. Należy zachować ostrożność podczas operowania opróżnionymi pojemnikami, które nie zostały wyczyszczone lub wypłukane od wewnątrz. Puste pojemniki lub ich wykładziny mogą zachowywać resztki produktu. Należy unikać rozprzestrzeniania się rozlanego materiału jego spływania do gleby lub kontaktu z glebą, ciekami wodnymi, drenami i kanalizacją.

## SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu

|                                                   | ADR/RID                                                                                                                                                                      | ADN                                                                                                                                                                          | IMDG                                                                                                                                                                            | IATA                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.1 Numer UN lub numer identyfikacyjny ID</b> | UN3082                                                                                                                                                                       | UN3082                                                                                                                                                                       | UN3082                                                                                                                                                                          | UN3082                                                                                                                                                                           |
| <b>14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa UN</b>        | MATERIAŁ ZAGRAŻAJĄCY ŚRODOWISKU, CIEKŁY, I.N.O. (FARBA)                                                                                                                      | MATERIAŁ ZAGRAŻAJĄCY ŚRODOWISKU, CIEKŁY, I.N.O. (FARBA)                                                                                                                      | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (PAINT)                                                                                                                     | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (PAINT)                                                                                                                      |
| <b>14.3 Klasa(-y) zagrożenia w transporcie</b>    | 9<br>  | 9<br>  | 9<br>  | 9<br>  |
| <b>14.4 Grupa pakowania</b>                       | III                                                                                                                                                                          | III                                                                                                                                                                          | III                                                                                                                                                                             | III                                                                                                                                                                              |
| <b>14.5 Zagrożenia dla środowiska</b>             | Tak.                                                                                                                                                                         | Tak.                                                                                                                                                                         | Yes.                                                                                                                                                                            | Yes.                                                                                                                                                                             |

#### Informacje dodatkowe

## SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ADR/RID</b> | : Produkt nie podlega przepisom dotyczącym transportu materiałów niebezpiecznych w przypadku przewozu w opakowaniach ≤5 l lub ≤5 kg, jeśli opakowania spełniają wymagania wynikające z przepisów ogólnych 4.1.1.1, 4.1.1.2 oraz od 4.1.1.4 do 4.1.1.8.<br><b>Kod ograniczeń przewozu przez tunele (-)</b> |
| <b>ADN</b>     | : Produkt nie podlega przepisom dotyczącym transportu materiałów niebezpiecznych w przypadku przewozu w opakowaniach ≤5 l lub ≤5 kg, jeśli opakowania spełniają wymagania wynikające z przepisów ogólnych 4.1.1.1, 4.1.1.2 oraz od 4.1.1.4 do 4.1.1.8.                                                    |
| <b>IMDG</b>    | : This product is not regulated as a dangerous good when transported in sizes of ≤5 L or ≤5 kg, provided the packagings meet the general provisions of 4.1.1.1, 4.1.1.2 and 4.1.1.4 to 4.1.1.8.                                                                                                           |
| <b>IATA</b>    | : This product is not regulated as a dangerous good when transported in sizes of ≤5 L or ≤5 kg, provided the packagings meet the general provisions of 5.0.2.4.1, 5.0.2.6.1.1 and 5.0.2.8.                                                                                                                |

**14.6 Szczególne środki ostrożności dla użytkowników** : **Transport na terenie użytkownika:** należy zawsze transportować w zamkniętych pojemnikach, które znajdują się w pozycji pionowej i są zabezpieczone. Należy się upewnić, że osoby transportujące produkt wiedzą, co należy czynić w przypadku wypadku lub rozlania.

**14.7 Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO** : Nie dotyczy z uwagi na charakter produktu.

## SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych

**15.1 Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny**

Rozporządzenie UE (WE) Nr. 1907/2006 (REACH)

Aneks XIV - Wykaz substancji podlegających procedurze udzielania zezwoleń

Aneks XIV

Żaden ze składników nie znajduje się w wykazie.

Substancje wzbudzające szczególnie duże obawy

Żaden ze składników nie znajduje się w wykazie.

Załącznik XVII - Ograniczenia dotyczące produkcji, wprowadzania do obrotu i stosowania niektórych niebezpiecznych substancji, mieszanin i wyrobów

| Nazwa produktu/składnika | %   | Oznaczenie [Zastosowanie] |
|--------------------------|-----|---------------------------|
| UVILUX 1745-02           | ≥90 | 3                         |

**Etykietowanie** :

Mikrocząstki polimerów syntetycznych - oznaczenia 78

**Ogólna tożsamość polimeru (polimerów)** : 3901 - Polimery etylenu., 3902 - Polimery propylenu lub innych alkenów.

**Całkowity procent mikrocząstek polimeru syntetycznego** : 0.7%

☒ Dostarczone mikrocząstki polimerów syntetycznych spełniają warunki ustanowione w pozycji 78 załącznika XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady.

Inne przepisy UE

**Emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola) - powietrze** : Nie wymieniony

## SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych

**Emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola) - woda** : Nie wymieniony

**Prekursory materiałów wybuchowych** : Nie dotyczy.

**Substancje powodujące zubożenie warstwy ozonowej (UE 2024/590)**

Nie wymieniony.

**Zgoda po uprzednim poinformowaniu (PIC) (649/2012/UE)**

Nie wymieniony.

**trwałych zanieczyszczeń organicznych**

Nie wymieniony.

**Dyrektywa Seveso**

Niniejszy produkt znajduje się pod kontrolą na mocy rozporządzenia Seveso.

**Kryteria zagrożenia**

| Kategoria |
|-----------|
| E2        |

**Przepisy narodowe**

**Przepisy międzynarodowe**

**Lista na podstawie Konwencji o zakazie broni chemicznej, Załączniki I, II oraz III Substancje chemiczne**

Nie wymieniony.

**Protokół montrealski**

Nie wymieniony.

**Konwencja sztokholmska dot. stałych zanieczyszczeń organicznych**

Nie wymieniony.

**Konwencja Rotterdamska z uprzednią zgodą informacyjną (PIC)**

Nie wymieniony.

**EKG ONZ Protokół z Aarhus w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych i metali ciężkich**

Nie wymieniony.

**15.2 Ocena bezpieczeństwa chemicznego** : Produkt zawiera substancje, dla których ocena bezpieczeństwa chemicznego jest w dalszym ciągu wymagana.

## SEKCJA 16: Inne informacj

Wskazuje informacje, które zmieniły się od czasu poprzedniej wersji.

**Skróty i akronimy**

: ATE = Szacunkowa toksyczność ostra  
CLP = Rozporządzenie dotyczące klasyfikacji, oznakowania i pakowania (Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008)  
DMEL = Pochodny Poziom Powodujący Minimalne Zmiany  
DNEL = Pochodny Poziom Niepowodujący Zmian  
EUH statement = CLP = Zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia  
N/A = Niedostępne  
PBT = Trwały, wykazujący zdolność do bioakumulacji i toksyczny  
PNEC = Przewidywane Stężenie Niepowodujące Zmian w Środowisku  
RRN = Numer rejestracyjny REACH  
SGG = grupa segregacji  
vPvB = Bardzo trwały i wykazujący bardzo dużą zdolność do bioakumulacji

**Procedura stosowana dla uzyskania klasyfikacji zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 1272/2008 [CLP/GHS]**

## SEKCJA 16: Inne informacji

| Klasyfikacja                                                                             | Uzasadnienie                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1, H317<br>Aquatic Chronic 2, H411 | Metoda kalkulacji<br>Metoda kalkulacji<br>Metoda kalkulacji<br>Metoda kalkulacji |

### Pełny tekst zwrotów H

|       |                                                                     |
|-------|---------------------------------------------------------------------|
| H226  | Łatwopalna ciecz i pary.                                            |
| H302  | Działa szkodliwie po połknięciu.                                    |
| H315  | Działa drażniąco na skórę.                                          |
| H317  | Może powodować reakcję alergiczną skóry.                            |
| H318  | Powoduje poważne uszkodzenie oczu.                                  |
| H319  | Działa drażniąco na oczy.                                           |
| H330  | Wdychanie grozi śmiercią.                                           |
| H331  | Działa toksycznie w następstwie wdychania.                          |
| H335  | Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.                       |
| H336  | Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.                  |
| H361f | Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność.                   |
| H400  | Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.                        |
| H411  | Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. |
| H412  | Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. |
| H413  | Może powodować długotrwałe szkodliwe skutki dla organizmów wodnych. |

### Pełny tekst klasyfikacji [CLP/GHS]

|                   |                                                                               |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 2      | TOKSYCZNOŚĆ OSTRA - Kategoria 2                                               |
| Acute Tox. 3      | TOKSYCZNOŚĆ OSTRA - Kategoria 3                                               |
| Acute Tox. 4      | TOKSYCZNOŚĆ OSTRA - Kategoria 4                                               |
| Aquatic Acute 1   | ZAGROŻENIE KRÓTKOTRWAŁE (OSTRE) DLA ŚRODOWISKA WODNEGO - Kategoria 1          |
| Aquatic Chronic 2 | ZAGROŻENIE DŁUGOTRWAŁE (PRZEWLEKŁE) DLA ŚRODOWISKA WODNEGO - Kategoria 2      |
| Aquatic Chronic 3 | ZAGROŻENIE DŁUGOTRWAŁE (PRZEWLEKŁE) DLA ŚRODOWISKA WODNEGO - Kategoria 3      |
| Aquatic Chronic 4 | ZAGROŻENIE DŁUGOTRWAŁE (PRZEWLEKŁE) DLA ŚRODOWISKA WODNEGO - Kategoria 4      |
| Eye Dam. 1        | POWAŻNE USZKODZENIE OCZU/DZIAŁANIE DRAŻNIĄCE NA OCZY - Kategoria 1            |
| Eye Irrit. 2      | POWAŻNE USZKODZENIE OCZU/DZIAŁANIE DRAŻNIĄCE NA OCZY - Kategoria 2            |
| Flam. Liq. 3      | SUBSTANCJE CIEKŁE ŁATWOPALNE - Kategoria 3                                    |
| Repr. 2           | DZIAŁANIE SZKODLIWE NA ROZRODCZOŚĆ - Kategoria 2                              |
| Skin Irrit. 2     | DZIAŁANIE ŻRĄCE/DRAŻNIĄCE NA SKÓRĘ - Kategoria 2                              |
| Skin Sens. 1      | DZIAŁANIE UCZULAJĄCE NA SKÓRĘ - Kategoria 1                                   |
| Skin Sens. 1A     | DZIAŁANIE UCZULAJĄCE NA SKÓRĘ - Kategoria 1A                                  |
| STOT SE 3         | DZIAŁANIE TOKSYCZNE NA NARZĄDY DOCELOWE - NARAŻENIE JEDNORAZOWE - Kategoria 3 |

Data wydania/ Data aktualizacji : 04/12/2025

Data poprzedniego wydania : 01/12/2023

Wersja : 2

UVILUX 1745-02\_RILLETOP TS 21131 RØD

RILLETOP TS 21131 RØD

### Informacja dla czytelnika

Informacje na niniejszej Karcie Charakterystyki są oparte na obecnym stanie naszej wiedzy oraz bieżących przepisach prawnych Unii Europejskiej i poszczególnych krajów. Wyrób ten nie może być używany do celów innych, niż podane w sekcji 1, bez uprzedniego uzyskania pisemnej instrukcji użycia. We wszystkich przypadkach, użytkownik jest odpowiedzialny za spełnienie wszystkich czynności, wymaganych przez miejscowe przepisy i regulaminy. Celem informacji zawartych na niniejszej Karcie Danych nt. Bezpieczeństwa jest opis wymagań bezpieczeństwa, dotyczących naszego wyrobu. Nie powinny jednak być traktowane jako gwarancja właściwości tego wyrobu.

