

# SIKKERHETSDATABLAD



WENODUR STRUKTURLACK 3008-30 - Alle varianter

## AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

### 1.1 Produktidentifikator

**Produktnavn** : WENODUR STRUKTURLACK 3008-30 - Alle varianter

### 1.2 Relevante, identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen, og ikke-anbefalt bruk

**Anvendelsesområde** : Maling.

### 1.3 Detaljer om leverandøren på sikkerhetsdatabladet

Teknos Group Oy, Takkatie 3, FI-00370 HELSINKI, FINLAND. Tel. +358 9 506 091.

**e-mail adresse til person ansvarlig for dette SDS** : Prod-safe@teknos.com

**databladet**

#### Nasjonal kontakt

Teknos Norge AS, Industriveien 28, 3430 Spikkestad. Tel. +47 31294900.

### 1.4 Nødtelefonnummer

#### Nasjonalt rådgivingskontor/Giftinformasjonen

**Telefonnummer** : Giftinformasjonen: 22 59 13 00 (24h)

## AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

### 2.1 Klassifisering av bestanddeler eller blanding

**Produktdefinisjon** : Blanding

#### Klassifisering i henhold til Forskrift (EC) 1272/2008 [CLP/GHS]

Flam. Liq. 3, H226

Skin Irrit. 2, H315

Eye Irrit. 2, H319

STOT SE 3, H336

STOT RE 2, H373

Produktet er klassifisert som farlig ifølge forskrift (EU) 1272/2008 med endringer.

Se kapittel 16 for fullstendig tekst i H-setningene overfor.

Se avsnitt 11 for mer informasjon om helseeffekter og symptomer.

### 2.2 Etikettelementer

**Farepiktogrammer** :



**Signalord** : Advarsel

**Redegjørelser om fare** : H226 - Brannfarlig væske og damp.  
H315 - Irriterer huden.  
H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon.  
H336 - Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.  
H373 - Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.

#### Redegjørelser om forholdsregler

**Forebygging** : P280 - Bruk vernehansker. Bruk vernebriller eller ansiktsvern.  
P210 - Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.  
P260 - Unngå innånding av damp.

**Respons** : P314 - Søk legehjelp ved ubehag.

**Utgitt dato/Revisjonsdato**

: 16/01/2024 **Dato for forrige utgave**

: Ingen tidligere validering

**Versjon** : 1

1/18

WENODUR STRUKTURLACK 3008-30 - Alle varianter

**Label No** : 76088

AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

- Lagring

: P403 + P233 - Oppbevares på et godt ventilert sted. Hold beholderen tett lukket.
- Avhending

: P501 - Disponer innholdet og emballasje i henhold til lokale, regionale, nasjonale og internasjonale forskrifter.
- Farlige ingredienser

: Inneholder: n-Butylacetat og Xylen
- Tilleggselementer på etiketter

: Inneholder Metylmetakrylat. Kan gi en allergisk reaksjon.  
Advarsel! Farlige respirable dråper kan dannes ved sprøyting. Sprøytetåke må ikke innåndes.
- Tillegg XVII – Restriksjoner på produksjon, markedsføring og bruk av bestemte farlige stoffer, blandinger og artikler

:

2.3 Andre farer

- Produktet oppfyller kriteriene for PBT eller vPvB i henhold til Forordning (EU) nr. 1907/2006, Tillegg XIII

: Denne blandingen inneholder ikke stoffer som er vurdert å være en PBT eller en vPvB.
- Andre farer som ikke fører til klassifisering

: Ikke kjent.

AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

3.2 Blandinger : Blanding

| Navn på produkt/ bestanddel | Identifikatorer                                                                             | %         | Klassifisering                                                                                                                                                                              | Spesifikk kons. grenser, M-faktorer og ATE-er                          | Type    |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------|
| n-Butylacetat               | REACH #:<br>01-2119485493-29<br>EU: 204-658-1<br>CAS: 123-86-4<br>Innhold:<br>607-025-00-1  | ≥25 - ≤50 | Flam. Liq. 3, H226<br>STOT SE 3, H336<br>EUH066                                                                                                                                             | -                                                                      | [1] [2] |
| titandioksid                | REACH #:<br>01-2119489379-17<br>EU: 236-675-5<br>CAS: 13463-67-7                            | ≥10 - ≤25 | Carc. 2, H351<br>(innånding)                                                                                                                                                                | -                                                                      | [1] [*] |
| Xylen                       | REACH #:<br>01-2119488216-32<br>EU: 215-535-7<br>CAS: 1330-20-7<br>Innhold:<br>601-022-00-9 | ≥10 - <20 | Flam. Liq. 3, H226<br>Acute Tox. 4, H312<br>Acute Tox. 4, H332<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H335<br>STOT RE 2, H373<br>(oral, innånding)<br>Asp. Tox. 1, H304 | ATE [Dermal] =<br>1100 mg/kg<br>ATE [Inhalasjon<br>(damper)] = 11 mg/l | [1] [2] |
| etylbenzen                  | REACH #:<br>01-2119489370-35<br>EU: 202-849-4<br>CAS: 100-41-4<br>Innhold:<br>601-023-00-4  | ≤3        | Flam. Liq. 2, H225<br>Acute Tox. 4, H332<br>STOT RE 2, H373<br>(hørselsorganer) (oral,<br>innånding)<br>Asp. Tox. 1, H304                                                                   | ATE [Inhalasjon<br>(damper)] = 11 mg/l                                 | [1] [2] |
| 2-butoksyetylacetat         | REACH #:<br>01-2119475112-47<br>EU: 203-933-3<br>CAS: 112-07-2                              | ≤3        | Acute Tox. 4, H312<br>Acute Tox. 4, H332                                                                                                                                                    | ATE [Dermal] =<br>1500 mg/kg<br>ATE [Inhalasjon<br>(damper)] = 11 mg/l | [1] [2] |

### AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

|                      |                                                                                                                           |      |                                                                                            |   |         |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|
| Metylmetakrylat      | Innhold:<br>607-038-00-2<br><br>REACH #:<br>01-2119452498-28<br>EU: 201-297-1<br>CAS: 80-62-6<br>Innhold:<br>607-035-00-6 | ≤0.3 | Flam. Liq. 2, H225<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Skin Sens. 1, H317<br>STOT SE 3, H335         | - | [1] [2] |
| propylidyntrimetanol | REACH #:<br>01-2119486799-10<br>EU: 201-074-9<br>CAS: 77-99-6                                                             | ≤0.3 | Repr. 2, H361fd<br><br><b>Se kapittel 16 for fullstendig tekst i H-setningene overfor.</b> | - | [1]     |

I følge produsentens nåværende kunnskap, og for anvendbare konsentrasjoner, finnes det ingen bestanddeler i tillegg i produktet som er klassifisert som helse- eller miljøskadelig, og som skulle kreve rapportering i dette avsnittet eller er PBTs eller vPvBs, eller har blitt tildelt en administrativ norm og derfor skulle kreve rapportering i dette avsnittet.

#### Type

[1] Stoff klassifisert med en helse - eller miljøfare

[2] Stoff med en yrkeshygienisk grenseverdi

[\*] The classification as a carcinogen by inhalation applies only to mixtures placed on the market in powder form containing 1% or more of titanium dioxide particles with aerodynamic diameter ≤ 10 µm not bound within a matrix.

Administrativ/Administrative norm/normer er, hvis tilgjengelig, oppført i punkt 8.

### AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak

#### 4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak

- Øyekontakt** : Skyll straks øynene med mye vann samtidig som øvre og nedre øyelokk løftes. Se etter og ta ut eventuelle kontaktlinser. Fortsett å skylle i minst 10 minutter. Kontakt lege.
- Innånding** : Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet. Hvis det fremdeles er mistanke om gass i området, må redningspersonellet bruke en hensiktsmessig maske eller et friskluftsapparat. Hvis den tilskadekomne ikke puster, puster uregelmessig eller det oppstår åndedrettsstans, må det gis kunstig åndedrett eller utdannet personell kan gi oksygen. Det kan være farlig for førstehjelpere å bruke munn-mot-munn-metoden. Kontakt lege. Kontakt om nødvendig Giftinformasjonen eller en lege. Hvis personen er bevisstløs, skal vedkommende plasseres i stabilt sideleie, og få medisinsk tilsyn snarest mulig. Sørg for åpne luftveier. Løs på trange klesplagg som snipp, slips, belte eller linning.
- Hudkontakt** : Skyll kontaminert hud med store mengder vann. Fjern forurensede klær og sko. Fortsett å skylle i minst 10 minutter. Kontakt lege. Vask klærne før de brukes på ny. Rens skoene grundig før de brukes igjen.
- Svelging** : Vask munnen grundig med vann. Fjern eventuelle tannproteser. Om stoffet er blitt svelget og den berørte personen er bevisst, gi små mengder vann å drikke. Stopp om den berørte personen føler seg dårlig, siden brekninger kan være farlige. Ikke fremkall brekninger med mindre du er under veiledning av medisinsk kyndig personell. Hvis personen kaster opp, må hodet holdes lavt, så oppkastet ikke kommer i lungene. Kontakt lege. Kontakt om nødvendig Giftinformasjonen eller en lege. Ikke gi en bevisstløs person noe gjennom munnen. Hvis personen er bevisstløs, skal vedkommende plasseres i stabilt sideleie, og få medisinsk tilsyn snarest mulig. Sørg for åpne luftveier. Løs på trange klesplagg som snipp, slips, belte eller linning.
- Vern av førstehjelpspersonell** : Det skal ikke iverksettes tiltak som medfører personfare, eller av personer uten tilstrekkelig opplæring. Hvis det fremdeles er mistanke om gass i området, må redningspersonellet bruke en hensiktsmessig maske eller et friskluftsapparat. Det kan være farlig for førstehjelpere å bruke munn-mot-munn-metoden.

#### 4.2 De viktigste symptomene og effektene, både akutte og forsinkede

## AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak

### Overeksponeringstegn/-symptomer

|                   |                                                                                                                                              |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Øyekontakt</b> | : Alvorlige symptomer kan omfatte følgende:<br>smerte eller irritasjon<br>rennede<br>rødhet                                                  |
| <b>Innånding</b>  | : Alvorlige symptomer kan omfatte følgende:<br>kvalme eller brekninger<br>hodepine<br>slapphet/tretthet<br>svimmelhet/vertigo<br>ubevissthet |
| <b>Hudkontakt</b> | : Alvorlige symptomer kan omfatte følgende:<br>irritasjon<br>rødhet                                                                          |
| <b>Svelging</b>   | : Ingen spesifikke data.                                                                                                                     |

### 4.3 Indikasjon av enhver øyeblikkelig medisinsk hjelp og spesialbehandling som er nødvendig

|                                |                                                                                                                  |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Merknader til lege</b>      | : Behandle symptomatisk. Kontakt spesialist på giftbehandling om store mengder har blitt svelget eller inhalert. |
| <b>Spesifikke behandlinger</b> | : Ingen spesiell behandling.                                                                                     |

## AVSNITT 5: Brannslukkingstiltak

### 5.1 Slökkemidler

|                                         |                                                             |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Egnete<br/>brannslukkingsmidler</b>  | : Bruk pulver, CO <sub>2</sub> , vandusj (tåke) eller skum. |
| <b>Uegnete<br/>brannslukkingsmidler</b> | : Ikke bruk vannstråle.                                     |

### 5.2 Spesielle farer forbundet med stoffet eller blandingen

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Farer på grunn av stoffet<br/>eller blandingen</b> | : Brannfarlig væske og damp. Avrenning til kloakkavløp kan forårsake brann- eller eksplosjonsfare. Under brann eller ved oppvarming vil det oppstå en trykkøkning, og beholderen kan revne, med risiko for etterfølgende eksplosjon. |
| <b>Farlige<br/>forbrenningsprodukter</b>              | : Nedbrytingsproduktene kan omfatte følgende materialer:<br>karbondioksid<br>karbonmonoksid<br>metalloksid/oksider                                                                                                                   |

### 5.3 Råd for brannmenn

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Spesielle beskyttelses<br/>tiltak for brannmenn</b>     | : Isoler straks stedet ved å fjerne alle personer i nærheten av uhellet hvis brann har oppstått. Det skal ikke iverksettes tiltak som medfører personfare, eller av personer uten tilstrekkelig opplæring. Flytt beholdere bort fra brannområdet hvis det ikke skaper risiko. Bruk vandusj til å kjøle ned brannutsatte beholdere. |
| <b>Særlig verneutstyr for<br/>brannslukkingsmannskaper</b> | : Brannslukningspersonell skal bruke egnet verneutstyr og selvforsynt åndedrettsvern (SCBA) med full ansiktsmaske, som brukes i modus for positivt trykk. Brannmannsklær (inkludert hjelmer, vernestøvler og hansker) i samsvar med europeisk standard EN 469, vil gi grunnleggende beskyttelsesnivå mot kjemikalieuhell.          |

## AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp

### 6.1 Personlige forholdsregler, verneutstyr og nødprosedyrer

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>For ikke-nødpersonell</b> | : Det skal ikke iverksettes tiltak som medfører personfare, eller av personer uten tilstrekkelig opplæring. Evakuer omkringliggende områder. Ikke la unødvendig og ubeskyttet personale komme inn. Ikke berør eller gå gjennom utsølt materiale. Slå av alle antenningskilder. Ingen bluss, røyking eller ild i fareområdet. Unngå å innånde damp eller tåke. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Bruk egnet åndedrettsvern ved utilstrekkelig ventilasjon. Bruk egnet personlig verneutstyr. |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp

- For nødpersonell** : Hvis det er påkrevet med spesialklær for å håndtere utslippet, må det tas hensyn til alle opplysningene i avsnitt 8 om egnete og ikke-egnete materialer. Se også opplysningene i "For ikke-nødpersonell".
- 6.2 Forholdsregler for vern av miljø** : Unngå spredning av utslipp av materialet, avrenning og kontakt med jord, vassdrag, avløp og kloakk. Send informasjon til relevante myndigheter dersom produktet har forårsaket miljøforurensning (kloakk, vannsystemer, jord eller luft).
- 6.3 Metoder og materialer for begrensning og opprensning**
- Lite utslipp** : Stopp lekkasje hvis dette kan gjøres uten risiko. Flytt beholderne fra utslippsområdet. Det må brukes gnistfritt verktøy og opprettholdes et eksplosjonssikkert miljø. Fortynn med vann og ta opp med mopp hvis vannløslig. Alternativt, eller hvis uløslig i vann, absorber med et inert tørt materiale og plasser i en hensiktsmessig avfallsbeholder. Må deponeres via et firma/underleverandør som er registrert for behandling av spesialavfall.
- Stort utslipp** : Stopp lekkasje hvis dette kan gjøres uten risiko. Flytt beholderne fra utslippsområdet. Det må brukes gnistfritt verktøy og opprettholdes et eksplosjonssikkert miljø. Møt utslippet i medvind. Unngå lekkasje til kloakksystem, vannløp, kjellere eller trange rom. Søl skal spyles ned i et system for behandling av spillvann, eller følg denne fremgangsmåten. Begrens og samle spill med ikke brennbare absorberende materialer, f.eks. sand, jord, vermikulitt eller kiselgur, og plasser i beholder for deponering i henhold til lokale bestemmelser. Må deponeres via et firma/underleverandør som er registrert for behandling av spesialavfall. Forurensset oppsamlingsmateriale kan være like miljøskadelig som selve utslippet.
- 6.4 Referanse til andre avsnitt** : Se avsnitt 1 for nødkontaktinformasjon.  
Se avsnitt 8 for opplysninger om egnet personlig verneutstyr.  
Se avsnitt 13 for flere opplysninger om avfallshåndtering.

## AVSNITT 7: Håndtering og lagring

Informasjonen i dette avsnittet inneholder generelle råd og veiledning. Listen over Identifiserte bruksområder i avsnitt 1 bør sjekkes for eventuell bruksspesifikk informasjon i eksponeringsscenarioet(ene).

### 7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

- Vernetiltak** : Bruk egnet personlig verneutstyr (se avsnitt 8.). Pust ikke inn damp eller tåke. Må ikke svelges. Unngå kontakt med øyne, hud og klær. Må bare anvendes på et godt ventilert sted. Bruk egnet åndedrettsvern ved utilstrekkelig ventilasjon. Ikke gå inn i lagringsområder og avgrensede områder hvis de ikke er tilstrekkelig ventilert. Oppbevares i originalbeholderen eller i et godkjent alternativ, som er laget av et kompatibelt materiale, oppbevares tett lukket når det ikke er i bruk. Lagres og brukes adskilt fra varme, gnister, åpen ild eller noen annen antennelseskilde. Bruk eksplosjonssikkert elektrisk utstyr (ventilasjon, lys og materialhåndtering). Bruk bare verktøy som ikke avgir gnister. Ta forholdsregler mot elektrostatisk utladning. Tom emballasje inneholder produktrester og kan være farlig. Emballasjen må ikke brukes om igjen.
- Råd om generell yrkeshygiene** : Det må ikke spises, drikkes eller røykes i områder der dette materialet håndteres, oppbevares og bearbeides. Arbeidere bør vaske hender og ansiktet før de spiser, drikker eller røyker. Ta av forurensede klær og verneutstyr før du går inn i områder der det spises. Se også avsnitt 8 for flere opplysninger om hygienetiltak.

### 7.2 Forhold for sikker lagring, inkludert ev. uforenlighet

Oppbevares i henhold til lokale bestemmelser. Oppbevares i et isolert og godkjent område. Lagres i original emballasje, beskyttet mot direkte solskinn i et tørt, kjølig og godt ventilert område, vekk fra uforenlige materialer (se Avsnitt 10) samt mat og drikke. Eliminer alle antennelseskilder. Holdes unna oksiderende materialer. Oppbevar beholderen tett lukket og forseglest til alt er klart til bruk. Åpnede beholdere må lukkes forsvarlig og oppbevares stående for å unngå lekkasje. Må ikke oppbevares i umerkede beholdere. Oppbevares/håndteres slik at forurensning i miljøet unngås.

#### Seveso-direktivet - Rapporteringsterskler

##### Farekriterier

## AVSNITT 7: Håndtering og lagring

| Kategori | Meldings- og MAPP-<br>terskel | Terskel for<br>sikkerhetsrapport |
|----------|-------------------------------|----------------------------------|
| P5c      | 5000 tonne                    | 50000 tonne                      |

### 7.3 Spesifikk sluttbruk

Anbefalinger : Ikke kjent.

Løsninger spesifikke for  
industri sektoren : Ikke kjent.

## AVSNITT 8: Eksponeringskontroll/personlig beskyttelse

Informasjonen i dette avsnittet inneholder generelle råd og veiledning. Informasjonen gis basert på typisk forventede bruksområder for produktet. Ytterligere tiltak kan være påkrevet for partihåndtering eller andre bruksområder som kan øke eksponeringen for arbeidere eller miljøutslipp betydelig.

### 8.1 Kontrollparametere

#### Administrative normer

| Navn på produkt/bestanddel | Grenseverdier for eksponering                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| n-Butylacetat              | <b>FOR-2011-12-06-1358 (Norge, 12/2022).</b><br>Korttidsverdi grenseverdi: 723 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter.<br>Korttidsverdi grenseverdi: 150 ppm 15 minutter.<br><b>FOR-2011-12-06-1358 (Norge, 12/2022). Merknader:</b><br><b>veiledende grenseverdi</b><br>Gjennomsnittsverdier: 241 mg/m <sup>3</sup> 8 timer.<br>Gjennomsnittsverdier: 50 ppm 8 timer.                       |
| Xylen                      | <b>FOR-2011-12-06-1358 (Norge, 12/2022). [xylen (alle isomere)]</b><br><b>Absorbert gjennom huden. Merknader: veiledende grenseverdi</b><br>Gjennomsnittsverdier: 25 ppm 8 timer.<br>Gjennomsnittsverdier: 108 mg/m <sup>3</sup> 8 timer.                                                                                                                                           |
| etylbenzen                 | <b>FOR-2011-12-06-1358 (Norge, 12/2022). Absorbert gjennom huden. Kreftfremkallende. Merknader: veiledende grenseverdi</b><br>Gjennomsnittsverdier: 5 ppm 8 timer.<br>Gjennomsnittsverdier: 20 mg/m <sup>3</sup> 8 timer.                                                                                                                                                           |
| 2-butoksyetylacetat        | <b>FOR-2011-12-06-1358 (Norge, 12/2022). Absorbert gjennom huden. Merknader: veiledende grenseverdi</b><br>Gjennomsnittsverdier: 10 ppm 8 timer.<br>Gjennomsnittsverdier: 65 mg/m <sup>3</sup> 8 timer.                                                                                                                                                                             |
| Metylmetakrylat            | <b>FOR-2011-12-06-1358 (Norge, 12/2022). Hudirriterende. Merknader: veiledende grenseverdi</b><br>Gjennomsnittsverdier: 25 ppm 8 timer.<br>Gjennomsnittsverdier: 100 mg/m <sup>3</sup> 8 timer.<br><b>FOR-2011-12-06-1358 (Norge, 12/2022). Hudirriterende.</b><br>Korttidsverdi grenseverdi: 400 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter.<br>Korttidsverdi grenseverdi: 100 ppm 15 minutter. |

#### Biologiske eksponeringsindekser

| Navn på produkt/bestanddel        | Eksponeringsindekser |
|-----------------------------------|----------------------|
| Ingen eksponeringsindekser kjent. |                      |

**Anbefalt overvåkningstiltak** : Sjekk overvåkingsstandardene, slik som følgende: Europeisk standard NS-EN 689 (Arbeidsplassluft - Veiledning for vurdering av eksponering for kjemiske stoffer ved innånding og målestrategi for sammenligning med grenseverdier) Europeisk standard NS-EN 14042 (Arbeidsplassluft - Veiledning for anvendelse og bruk av prosedyrer for bedømmelse av kjemiske og biologiske agens) Europeisk standard NS-EN 482 (Arbeidsplassluft - Generelle krav til utførelse av måling av kjemiske midler) Det kreves også at det vises til nasjonale rettledningsdokumenter for bestemmelse av farlige stoffer.

#### DNEL-er/DMEL-er

## AVSNITT 8: Eksponeringskontroll/personlig beskyttelse

| Navn på produkt/bestanddel | Type | Eksponering          | Verdi                  | Befolkning          | Effekter  |
|----------------------------|------|----------------------|------------------------|---------------------|-----------|
| n-Butylacetat              | DNEL | Kortsiktig Oral      | 2 mg/kg bw/dag         | Generell populasjon | Systemisk |
|                            | DNEL | Langsiktig Oral      | 2 mg/kg bw/dag         | Generell populasjon | Systemisk |
|                            | DNEL | Kortsiktig Hud       | 6 mg/kg bw/dag         | Generell populasjon | Systemisk |
|                            | DNEL | Kortsiktig Hud       | 11 mg/kg bw/dag        | Arbeidere           | Systemisk |
|                            | DNEL | Langsiktig Innånding | 35.7 mg/m <sup>3</sup> | Generell populasjon | Lokal     |
|                            | DNEL | Kortsiktig Innånding | 300 mg/m <sup>3</sup>  | Generell populasjon | Lokal     |
|                            | DNEL | Kortsiktig Innånding | 300 mg/m <sup>3</sup>  | Generell populasjon | Systemisk |
|                            | DNEL | Langsiktig Innånding | 300 mg/m <sup>3</sup>  | Arbeidere           | Lokal     |
|                            | DNEL | Kortsiktig Innånding | 600 mg/m <sup>3</sup>  | Arbeidere           | Lokal     |
|                            | DNEL | Kortsiktig Innånding | 600 mg/m <sup>3</sup>  | Arbeidere           | Systemisk |
|                            | DNEL | Langsiktig Hud       | 3.4 mg/kg bw/dag       | Generell populasjon | Systemisk |
|                            | DNEL | Langsiktig Hud       | 7 mg/kg bw/dag         | Arbeidere           | Systemisk |
|                            | DNEL | Langsiktig Innånding | 12 mg/m <sup>3</sup>   | Generell populasjon | Systemisk |
|                            | DNEL | Langsiktig Innånding | 48 mg/m <sup>3</sup>   | Arbeidere           | Systemisk |
|                            | DNEL | Langsiktig Innånding | 65.3 mg/m <sup>3</sup> | Generell populasjon | Lokal     |
|                            | DNEL | Kortsiktig Innånding | 260 mg/m <sup>3</sup>  | Generell populasjon | Lokal     |
|                            | DNEL | Kortsiktig Innånding | 260 mg/m <sup>3</sup>  | Generell populasjon | Systemisk |
|                            | DNEL | Langsiktig Innånding | 221 mg/m <sup>3</sup>  | Arbeidere           | Lokal     |
| Xylen                      | DNEL | Langsiktig Oral      | 12.5 mg/kg bw/dag      | Generell populasjon | Systemisk |
|                            | DNEL | Langsiktig Innånding | 65.3 mg/m <sup>3</sup> | Generell populasjon | Systemisk |
|                            | DNEL | Langsiktig Hud       | 125 mg/kg bw/dag       | Generell populasjon | Systemisk |
|                            | DNEL | Langsiktig Hud       | 212 mg/kg bw/dag       | Arbeidere           | Systemisk |
|                            | DNEL | Langsiktig Innånding | 221 mg/m <sup>3</sup>  | Arbeidere           | Systemisk |
|                            | DNEL | Kortsiktig Innånding | 442 mg/m <sup>3</sup>  | Arbeidere           | Lokal     |
|                            | DNEL | Kortsiktig Innånding | 442 mg/m <sup>3</sup>  | Arbeidere           | Systemisk |
|                            | DNEL | Langsiktig Oral      | 1.6 mg/kg bw/dag       | Generell populasjon | Systemisk |
|                            | DNEL | Langsiktig Innånding | 15 mg/m <sup>3</sup>   | Generell populasjon | Systemisk |
|                            | DNEL | Langsiktig Innånding | 77 mg/m <sup>3</sup>   | Arbeidere           | Systemisk |
| etylbenzen                 | DNEL | Langsiktig Hud       | 180 mg/kg bw/dag       | Arbeidere           | Systemisk |
|                            | DNEL | Kortsiktig Innånding | 293 mg/m <sup>3</sup>  | Arbeidere           | Lokal     |
|                            | DMEL | Langsiktig Innånding | 442 mg/m <sup>3</sup>  | Arbeidere           | Lokal     |
|                            | DMEL | Kortsiktig Innånding | 884 mg/m <sup>3</sup>  | Arbeidere           | Systemisk |

## AVSNITT 8: Eksponeringskontroll/personlig beskyttelse

|                      |      |                      |                         |                     |           |
|----------------------|------|----------------------|-------------------------|---------------------|-----------|
| 2-butoksyetylacetat  | DNEL | Langsiktig Oral      | 8.6 mg/kg bw/dag        | Generell populasjon | Systemisk |
|                      | DNEL | Kortsiktig Oral      | 36 mg/kg bw/dag         | Generell populasjon | Systemisk |
|                      | DNEL | Kortsiktig Hud       | 72 mg/kg bw/dag         | Generell populasjon | Systemisk |
|                      | DNEL | Langsiktig Innånding | 80 mg/m <sup>3</sup>    | Generell populasjon | Systemisk |
|                      | DNEL | Langsiktig Hud       | 102 mg/kg bw/dag        | Generell populasjon | Systemisk |
|                      | DNEL | Kortsiktig Hud       | 120 mg/kg bw/dag        | Arbeidere           | Systemisk |
|                      | DNEL | Langsiktig Innånding | 133 mg/m <sup>3</sup>   | Arbeidere           | Systemisk |
|                      | DNEL | Langsiktig Hud       | 169 mg/kg bw/dag        | Arbeidere           | Systemisk |
|                      | DNEL | Kortsiktig Innånding | 200 mg/m <sup>3</sup>   | Generell populasjon | Lokal     |
|                      | DNEL | Kortsiktig Innånding | 333 mg/m <sup>3</sup>   | Arbeidere           | Lokal     |
| Metylmetakrylat      | DNEL | Langsiktig Oral      | 8.2 mg/kg bw/dag        | Generell populasjon | Systemisk |
|                      | DNEL | Kortsiktig Innånding | 208 mg/m <sup>3</sup>   | Generell populasjon | Lokal     |
|                      | DNEL | Kortsiktig Innånding | 416 mg/m <sup>3</sup>   | Arbeidere           | Lokal     |
|                      | DNEL | Kortsiktig Hud       | 1.5 mg/cm <sup>2</sup>  | Generell populasjon | Lokal     |
|                      | DNEL | Langsiktig Hud       | 1.5 mg/cm <sup>2</sup>  | Generell populasjon | Lokal     |
|                      | DNEL | Kortsiktig Hud       | 1.5 mg/cm <sup>2</sup>  | Arbeidere           | Lokal     |
|                      | DNEL | Langsiktig Hud       | 1.5 mg/cm <sup>2</sup>  | Arbeidere           | Lokal     |
|                      | DNEL | Langsiktig Hud       | 8.2 mg/kg bw/dag        | Generell populasjon | Systemisk |
|                      | DNEL | Langsiktig Hud       | 13.67 mg/kg bw/dag      | Arbeidere           | Systemisk |
|                      | DNEL | Langsiktig Innånding | 74.3 mg/m <sup>3</sup>  | Generell populasjon | Systemisk |
| propylidyntrimetanol | DNEL | Langsiktig Innånding | 104 mg/m <sup>3</sup>   | Generell populasjon | Lokal     |
|                      | DNEL | Langsiktig Innånding | 208 mg/m <sup>3</sup>   | Arbeidere           | Lokal     |
|                      | DNEL | Langsiktig Innånding | 348.4 mg/m <sup>3</sup> | Arbeidere           | Systemisk |
|                      | DNEL | Langsiktig Oral      | 0.34 mg/kg bw/dag       | Generell populasjon | Systemisk |
|                      | DNEL | Langsiktig Hud       | 0.34 mg/kg bw/dag       | Generell populasjon | Systemisk |
|                      | DNEL | Langsiktig Innånding | 0.58 mg/m <sup>3</sup>  | Generell populasjon | Systemisk |
|                      | DNEL | Langsiktig Hud       | 0.94 mg/kg bw/dag       | Arbeidere           | Systemisk |
|                      | DNEL | Langsiktig Innånding | 3.3 mg/m <sup>3</sup>   | Arbeidere           | Systemisk |
|                      |      |                      |                         |                     |           |
|                      |      |                      |                         |                     |           |

### PNEC-er

Ingen PNEC-er tilgjengelige.

### 8.2 Eksponeringskontroll

**Egnede konstruksjonstiltak** : Må bare anvendes på et godt ventilert sted. Bruk prosesinnbygging, lokal avsugsventilasjon eller andre tekniske tiltak for å holde arbeidstakerenes eksponering for luftbårene forurensninger under anbefalte- eller lovbestemte eksponeringsgrenser. De tekniske løsningene må også holde konsentrasjoner av gass, damp og støv under laveste eksplosjonsgrense. Bruk eksplosjonssikkert ventilasjonsutstyr.

## AVSNITT 8: Eksponeringskontroll/personlig beskyttelse

### Individuelle vernetiltak

#### Hygieniske tiltak

- : Vask hender, underarmer og ansikt grundig etter å ha håndtert kjemiske produkter, før inntak av mat, røyking og toalettbesøk samt ved avsluttet arbeidsperiode. Det bør brukes egnede teknikker ved fjerning av klær som kan være tilsølt. Vask forurensede klær før de tas i bruk igjen. Sørg for at øyeskyllestasjoner og sikkerhetsdusjer er i nærheten av arbeidsstedet.

#### Øye-/ansiktsvern

- : Det skal benyttes vernebriller i samsvar med godkjente standarder når risikovurdering indikerer at dette er nødvendig for å unngå eksponering for væskesprut, damp, gass eller støv. Hvis kontakt er mulig, skal følgende verneutstyr brukes, hvis det ikke vurderes at en høyere grad av verneutstyr er nødvendig: beskyttelsesbriller mot kjemikaliesprut.

### Hudvern

#### Håndvern

- : Det skal til enhver tid ved håndtering av kjemiske produkter benyttes kjemisk bestandige, ugjennomtrengelig hansker i samsvar med godkjente standarder når risikovurdering indikerer at dette er nødvendig. Se til at hanskene fremdeles beholder sine beskyttende egenskaper ved å vurdere parametrene som spesifiseres av hanskeprodusenten. Legg merke til at tiden for gjennomtrenging for hanskematerialer kan være forskjellig for ulike hanskeprodusenter. Når det gjelder blandinger som inneholder flere stoffer, kan ikke beskyttelsestiden for hanskene estimeres nøyaktig.

Anbefalinger : Bruk hansker som er testet etter EN374.

< 1 time (gjennombruddstid): Nitrilhansker. tykkelse > 0.3 mm

1 - 4 timer (gjennombruddstid): 4H / Silver Shield® hansker.

#### Kroppsværn

- : Personlig verneutstyr skal velges i samsvar med oppgaven som utføres og farene forbundet med denne, og skal være godkjent av en spesialist før dette produktet håndteres. Der det oppstår antenningsrisiko på grunn av statisk elektrisitet, skal det brukes antistatisk vernetøy. Vernetøyet skal omfatte antistatiske overaller, støvler og hansker for størst mulig beskyttelse mot statisk utladning. Se Europeisk standard NS-EN 1149 for informasjon om material- og designkrav og testmetoder.

#### Annet hudvern

- : Egnert fottøy og eventuelt tilleggsværn for huden skal velges basert på oppgaven som skal utføres og de risikoene som er involvert, og må godkjennes av en spesialist før dette produktet håndteres.

#### Åndedrettsvern

- : Basert på potensial fare og risk for eksponering, velge en respirator som oppfyller den gjeldende sertifiseringsstandard. Gassmasker må brukes i henhold til et åndedrettsvern program, for å sikre riktig montering, opplæring og andre viktige sider ved bruk.

Filtertype: A

Filtertype (påføring med spray): A P

#### Begrensning og overvåkning av miljøeksponeringen

- : Utslipp fra ventilasjon eller prosessutstyr bør kontrolleres for å sikre at de er i samsvar med kravene i gjeldende miljølovgivning. I enkelte tilfeller er det nødvendig å anvende gasskrubbere, filtre eller konstruksjonsendringer i prosessutstyret for å redusere utslippene til akseptable nivåer.

## AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

Forholdene for måling av alle egenskaper er ved standard temperatur og trykk med mindre noe annet indikeres.

### 9.1 Informasjon om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

#### Utseende

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Fysisk tilstand                 | : Væske.      |
| Farge                           | : Diverse     |
| Lukt                            | : Svak        |
| Luktterskel                     | : Ikke kjent. |
| Smeltepunkt/frysepunkt          | : Ikke kjent. |
| Utgangskokepunkt og -kokeområde | :             |

## AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

| Navn på bestanddeler | °C    | °F    | Metode   |
|----------------------|-------|-------|----------|
| n-Butylacetat        | 126   | 258.8 | OECD 103 |
| etylbenzen           | 136.1 | 277   | OECD 104 |

**Brannfarlighet** : Ikke kjent.  
**Nedre og øvre eksplosjonsgrense** : Nedre: 0.8%  
Øvre: 7.6%  
**Flammepunkt** : Lukket kopp: 27°C (80.6°F)  
**Selvantennelsestemperatur** :

| Navn på bestanddeler | °C  | °F  | Metode  |
|----------------------|-----|-----|---------|
| 2-butoksyetylacetat  | 340 | 644 |         |
| n-Butylacetat        | 415 | 779 | EU A.15 |

**Dekomponeringstemperatur** : Ikke kjent.  
**pH** : Ikke anvendelig.  
**Viskositet** : Ikke kjent.  
**Løselighet(er)** :  
Ikke kjent.  
**Løselighet i vann** : Ikke kjent.  
**Fordelingskoeffisient oktanol/vann** : Ikke anvendelig.  
**Damptrykk** :

| Navn på bestanddeler | Damptrykk ved 20 °C |     |                | Damptrykk ved 50 °C |     |        |
|----------------------|---------------------|-----|----------------|---------------------|-----|--------|
|                      | mm Hg               | kPa | Metode         | mm Hg               | kPa | Metode |
| n-Butylacetat        | 11.25096            | 1.5 | DIN EN 13016-2 |                     |     |        |
| etylbenzen           | 9.30076             | 1.2 |                |                     |     |        |

**Relativ tetthet** : Ikke kjent.  
**Tetthet** : 1.2 g/cm<sup>3</sup>  
**Damptetthet** : Ikke kjent.  
**Eksplosjonsegenskaper** : Ikke kjent.  
**Oksidasjonsegenskaper** : Ikke kjent.  
**Partikkelegenskaper**  
**Middels partikkelstørrelse** : Ikke anvendelig.

## AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet

**10.1 Reaktivitet** : Det finnes ingen bestemte testdata på reaktivitet tilgjengelig for dette produktet eller bestanddelene.

**10.2 Kjemisk stabilitet** : Produktet er stabilt.

**10.3 Mulighet fror skadelige reaksjoner** : Ved lagring og bruk under normale forhold vil det ikke oppstå farlige reaksjoner.

**10.4 Forhold som skal unngås** : Unngå alle mulige antenningskilder (gnist eller flamme). Beholdere må ikke utsettes for trykk, skjæres i, sveises, forsterkes, loddas, bores, knuses eller utsettes for varme eller antennelseskilder.

**10.5 Uforenlige stoffer** : Reaktivt, eller uforenlig med følgende stoffer:  
oksiderende materialer

AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.6 Farlige nedbrytingsprodukter : Det bør ikke dannes farlige nedbrytingsprodukter ved normale lagrings- og bruksforhold.

AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

11.1 Informasjon om fareklasser som definert i Forskrift (EC) Nr. 1272/2008

Akutt toksisitet

| Navn på produkt/<br>bestanddel | Resultat                    | Arter | Dose        | Eksposering |
|--------------------------------|-----------------------------|-------|-------------|-------------|
| n-Butylacetat                  | LC50 Innånding Damp         | Rotte | 0.74 mg/l   | 4 timer     |
|                                | LD50 Hud                    | Kanin | 14112 mg/kg | -           |
|                                | LD50 Oral                   | Rotte | 10760 mg/kg | -           |
| Xylen                          | LC50 Innånding Damp         | Rotte | 21.7 mg/l   | 4 timer     |
|                                | LD50 Oral                   | Rotte | 4300 mg/kg  | -           |
| etylbenzen                     | LC50 Innånding Støv og tåke | Rotte | 29000 mg/l  | 4 timer     |
|                                | LD50 Hud                    | Kanin | 15400 mg/kg | -           |
|                                | LD50 Oral                   | Rotte | 3500 mg/kg  | -           |
| 2-butoksyetylacetat            | LD50 Hud                    | Kanin | 1500 mg/kg  | -           |
|                                | LD50 Oral                   | Rotte | 2400 mg/kg  | -           |
| Metylmetakrylat                | LC50 Innånding Damp         | Rotte | 78000 mg/m³ | 4 timer     |
|                                | LD50 Hud                    | Kanin | >5 g/kg     | -           |
|                                | LD50 Oral                   | Rotte | 7872 mg/kg  | -           |
| propylidyntrimetanol           | LD50 Oral                   | Rotte | 14000 mg/kg | -           |

Konklusjon/oppsummering : Basert på tilgjengelige data er ikke klassifiseringskriteriene oppfylt.

Estimater over akutt toksisitet

| Vei                 | ATE verdi     |
|---------------------|---------------|
| Hud                 | 7732.16 mg/kg |
| Inhalering (damper) | 62.91 mg/l    |

Irritasjon/korrosjon

| Navn på produkt/<br>bestanddel | Resultat                         | Arter     | Poeng | Eksposering       | Observasjon |
|--------------------------------|----------------------------------|-----------|-------|-------------------|-------------|
| n-Butylacetat                  | Øyne - Middels irriterende stoff | Kanin     | -     | 100 mg            | -           |
|                                | Hud - Middels irriterende stoff  | Kanin     | -     | 24 timer 500 mg   | -           |
| titandioksid                   | Hud - Mildt irriterende          | Mennesker | -     | 72 timer 300 ug l | -           |
| Xylen                          | Øyne - Mildt irriterende         | Kanin     | -     | 87 mg             | -           |
|                                | Øyne - Sterkt irriterende stoff  | Kanin     | -     | 24 timer 5 mg     | -           |
|                                | Hud - Mildt irriterende          | Rotte     | -     | 8 timer 60 uL     | -           |
|                                | Hud - Middels irriterende stoff  | Kanin     | -     | 100 %             | -           |
|                                | Hud - Middels irriterende stoff  | Kanin     | -     | 24 timer 500 mg   | -           |
| etylbenzen                     | Øyne - Sterkt irriterende stoff  | Kanin     | -     | 500 mg            | -           |
|                                | Hud - Mildt irriterende          | Kanin     | -     | 24 timer 15 mg    | -           |
| 2-butoksyetylacetat            | Øyne - Mildt irriterende         | Kanin     | -     | 24 timer 500 mg   | -           |
|                                | Hud - Mildt irriterende          | Kanin     | -     | 500 mg            | -           |

Konklusjon/oppsummering : Fører til hudirritasjon.

Overfølsomhet

Konklusjon/oppsummering : Basert på tilgjengelige data er ikke klassifiseringskriteriene oppfylt.

Mutasjonsfremmende karakter

Konklusjon/oppsummering : Basert på tilgjengelige data er ikke klassifiseringskriteriene oppfylt.

Kreftfremkallende egenskap

## AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

Det er blitt observert at den karsinogene faren til dette produktet oppstår når pustbart støv innåndes i mengder som fører til betydelig hemming av partikkelklareringsmekanismene i lungene.

**Konklusjon/oppsummering** : Basert på tilgjengelige data er ikke klassifiseringskriteriene oppfylt.

### Reproduktiv giftighet

**Konklusjon/oppsummering** : Basert på tilgjengelige data er ikke klassifiseringskriteriene oppfylt.

### Fosterskadelige egenskaper

**Konklusjon/oppsummering** : Basert på tilgjengelige data er ikke klassifiseringskriteriene oppfylt.

### Toksisitet for angitt målorgan (enkelteksposering)

| Navn på produkt/bestanddel | Kategori   | Eksponeringsvei | Målorganer              |
|----------------------------|------------|-----------------|-------------------------|
| n-Butylacetat              | Kategori 3 | -               | Narkotisk effekt        |
| Xylen                      | Kategori 3 | -               | Irritasjon i luftveiene |
| Metylmetakrylat            | Kategori 3 | -               | Irritasjon i luftveiene |

### Toksisitet for angitt målorgan (gjentatt eksponering)

| Navn på produkt/bestanddel | Kategori   | Eksponeringsvei | Målorganer     |
|----------------------------|------------|-----------------|----------------|
| Xylen                      | Kategori 2 | oral, innånding | -              |
| etylbenzen                 | Kategori 2 | oral, innånding | hørselsorganer |

### Fare for aspirering

| Navn på produkt/bestanddel | Resultat                     |
|----------------------------|------------------------------|
| Xylen                      | ASPIRASJONSFARE - Kategori 1 |
| etylbenzen                 | ASPIRASJONSFARE - Kategori 1 |

**Opplysninger om sannsynlige eksponeringsveier** : Ikke kjent.

### Potensielle akutte helseeffekter

**Øyekontakt** : Gir alvorlig øyeirritasjon.

**Innånding** : Kan forårsake sentralnervøs (CNS) depresjon. Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

**Hudkontakt** : Irriterer huden.

**Svelging** : Kan forårsake sentralnervøs (CNS) depresjon.

### Symptomer forbundet med fysiske, kjemiske og toksikologiske egenskaper

**Øyekontakt** : Alvorlige symptomer kan omfatte følgende:  
smerte eller irritasjon  
rennede  
rødhet

**Innånding** : Alvorlige symptomer kan omfatte følgende:  
kvalme eller brekninger  
hodepine  
slapphet/tretthet  
svimmelhet/vertigo  
ubevissthet

**Hudkontakt** : Alvorlige symptomer kan omfatte følgende:  
irritasjon  
rødhet

**Svelging** : Ingen spesifikke data.

Det kan forekomme både forsinkede og øyeblikkelige effekter, og også kroniske effekter på grunn av kort- og langtidseksponering

## AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

### Korttidseksponering

Potensielle, øyeblikkelige effekter : Ikke kjent.

Potensielle, forsinkede effekter : Ikke kjent.

### Langvarig eksponering

Potensielle, øyeblikkelige effekter : Ikke kjent.

Potensielle, forsinkede effekter : Ikke kjent.

### Potensielle kroniske helseeffekter

Ikke kjent.

Konklusjon/oppsummering : Ikke kjent.

Generelt : Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.

Kreftfremkallende egenskap : Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer.

Mutasjonsfremmende karakter : Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer.

Reproduktiv giftighet : Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer.

## 11.2 Informasjon om andre farer

### 11.2.1 Hormonforstyrrende egenskaper

Ikke kjent.

### 11.2.2 Andre opplysninger av betydning for helse, miljø og sikkerhet

Ikke kjent.

## AVSNITT 12: Økologiske opplysninger

### 12.1 Toksisitet

| Navn på produkt/<br>bestanddel | Resultat                           | Arter                                                      | Eksponering |
|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|
| n-Butylacetat                  | Akutt LC50 32 mg/l Sjøvann         | Skalldyr - <i>Artemia salina</i>                           | 48 timer    |
| titandioksid                   | Akutt LC50 18000 µg/l Ferskvann    | Fisk - <i>Pimephales promelas</i>                          | 96 timer    |
|                                | Akutt LC50 3 mg/l Ferskvann        | Skalldyr - <i>Ceriodaphnia dubia</i> -<br>Nyfødt organisme | 48 timer    |
|                                | Akutt LC50 6.5 mg/l Ferskvann      | Dafnie - <i>Daphnia pulex</i> - Nyfødt<br>organisme        | 48 timer    |
| Metylmetakrylat                | Akutt LC50 >1000000 µg/l Sjøvann   | Fisk - <i>Fundulus heteroclitus</i>                        | 96 timer    |
|                                | Akutt LC50 130000 µg/l Ferskvann   | Fisk - <i>Pimephales promelas</i> -<br>Voksen              | 96 timer    |
| propylidyntrimetanol           | Akutt EC50 13000000 µg/l Ferskvann | Dafnie - <i>Daphnia magna</i>                              | 48 timer    |
|                                | Akutt LC50 14400000 µg/l Sjøvann   | Fisk - <i>Cyprinodon variegatus</i>                        | 96 timer    |

Konklusjon/oppsummering : Basert på tilgjengelige data er ikke klassifiseringskriteriene oppfylt.

### 12.2 Persistens og nedbrytbarhet

Konklusjon/oppsummering : Dette produktet er ikke testet med henblikk på biologisk nedbrytning.

### 12.3 Bioakkumuleringspotensial

## AVSNITT 12: Økologiske opplysninger

| Navn på produkt/<br>bestanddel | LogP <sub>ow</sub> | BKF          | Potensial |
|--------------------------------|--------------------|--------------|-----------|
| n-Butylacetat                  | 2.3                | -            | Lav       |
| Xylen                          | 3.12               | 8.1 til 25.9 | Lav       |
| etylbenzen                     | 3.6                | -            | Lav       |
| 2-butoksyetylacetat            | 1.51               | -            | Lav       |
| Metylmetakrylat                | 1.38               | -            | Lav       |
| propylidyntrimetanol           | -0.47              | <1           | Lav       |

### 12.4 Jordmobilitet

**Fordelingskoeffisient for jord/vann (K<sub>oc</sub>)** : Ikke kjent.

**Mobilitet** : Ikke kjent.

### 12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurderinger

Denne blandingen inneholder ikke stoffer som er vurdert å være en PBT eller en vPvB.

### 12.6 Hormonforstyrrende egenskaper

Ikke kjent.

### 12.7 Andre skadevirkninger

Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer.

## AVSNITT 13: Instrukser ved disponering

### 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

#### Produkt

**Metoder for avhending** : Unngå at det produseres avfall, eller reduser avfallsmengden til et minimum i den grad det er mulig. Deponering av dette produktet, oppløsninger og alle biprodukter skal til enhver tid skje i samsvar med lovfestede krav til miljøvern og avfallsdeponering og alle regionale bestemmelser fra lokale myndigheter. Overskytende materialer og ikke gjenvinnbare produkter må deponeres via et firma/underleverandør som er registrert for behandling av spesialavfall. Avfall må ikke deponeres ubehandlet til avløp unntatt når det er fullstendig i samsvar med alle krav fra myndigheter med jurisdiksjon.

**Farlig avfall** : Produktets klassifisering kan oppfylle kriteriene for farlig avfall.

**Den europeiske avfallslisten (EAL)** : 08.01.11

#### Emballasje

**Metoder for avhending** : Unngå at det produseres avfall, eller reduser avfallsmengden til et minimum i den grad det er mulig. Avfallsemballasjen bør resirkuleres. Forbrenning eller avhending på søppelplass bør vurderes hvis det ikke er mulig med resirkulering.

**Spesielle forholdsregler** : Produktet og emballasjen skal uskadeliggjøres på en sikker måte. Vær forsiktig ved håndtering av tomme beholdere som ikke er rengjort eller skylt ut. Tomemballasje eller tomme poser kan inneholde noe produktrester. Damper fra produktrester kan danne svært brennbar eller eksplosiv atmosfære inne i beholderen. Ikke skjær, sveis eller slipp brukte beholdere uten at de først har vært grundig rengjort på innsiden. Unngå spredning av utslipp av materialet, avrenning og kontakt med jord, vassdrag, avløp og kloakk.

## AVSNITT 14: Transportopplysninger

|                                | ADR/RID                                                                                | ADN                                                                                    | IMDG                                                                                    | IATA                                                                                     |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14.1 FN-nummer eller ID-nummer | UN1993                                                                                 | UN1993                                                                                 | UN1993                                                                                  | UN1993                                                                                   |
| 14.2 Korrekt transportnavn, UN | BRANNFARLIG VÆSKE, N.O.S. (n-butylacetat, xylen)                                       | BRANNFARLIG VÆSKE, N.O.S. (n-butylacetat, xylen)                                       | FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (xylene, ethylbenzene)                                         | FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (xylene, ethylbenzene)                                          |
| 14.3 Transportfareklasse (r)   | 3<br> | 3<br> | 3<br> | 3<br> |
| 14.4 Emballasjegruppe          | III                                                                                    | III                                                                                    | III                                                                                     | III                                                                                      |
| 14.5 Skadevirkninger i miljøet | Nei.                                                                                   | Ja.                                                                                    | No.                                                                                     | No.                                                                                      |

### Ytterligere informasjon

ADR/RID

: **Tunnellkode** (D/E)

ADN

: Produktet reguleres kun som miljøfarlig stoff når det transporteres i tankfartøy.

### 14.6 Spesielle forholdsregler for brukeren

: **Transport innenfor brukerens anlegg:** produktet skal alltid transporteres i lukkede beholdere som står oppreist. Det må sikres at personer som transporterer produktet har fått opplæring i hva som skal gjøres ved uhell eller utslipp.

### 14.7 Maritim transport i bulk i henhold til IMO-instrumenter

: Ikke relevant/aktuelt på grunn av produktets art.

## AVSNITT 15: Regelverksmessige opplysninger

### 15.1 Sikkerhets-, helse- og miljøforskrifter eller lovverk som er spesifikke for stoffet eller blandingen

#### EU-forskrift (EU) nr. 1907/2006 (REACH)

#### Tillegg XIV - Liste over stoffer som krever autorisasjon

##### Tillegg XIV

Ingen av bestanddelene er opplistet.

##### Stoffer som gir stor grunn til bekymring

Ingen av bestanddelene er opplistet.

#### Tillegg XVII – Restriksjoner på produksjon, markedsføring og bruk av bestemte farlige stoffer, blandinger og artikler

| Navn på produkt/bestanddel   | %   | Betegnelse [Bruk] |
|------------------------------|-----|-------------------|
| WENODUR STRUKTURLACK 3008-30 | ≥90 | 3                 |

Etiketter

:

#### Andre EU regler

Industriutslipp

: Ikke listeført

(forebygging og kontroll integrert forurensning) -  
Luft

Industriutslipp

: Ikke listeført

(forebygging og kontroll integrert forurensning) -  
Vann

Eksplorative forløpere

: Ikke anvendelig.

#### Ozon-nedbrytende stoffer (1005/2009/EU)

Utgitt dato/Revisjonsdato

: 16/01/2024 Dato for forrige utgave

: Ingen tidligere validering

Versjon : 1

15/18

WENODUR STRUKTURLACK 3008-30 - Alle varianter

Label No : 76088

## AVSNITT 15: Regelverksmessige opplysninger

Ikke listeført.

### [Forhåndssamtykke \(PIC\) \(649/2012 / EU\)](#)

Ikke listeført.

### [Vedvarende organiske forurensende stoffer](#)

Ikke listeført.

### [Seveso Direktivet](#)

Dette produktet kontrolleres under Seveso-direktivet.

#### [Farekriterier](#)

| Kategori |
|----------|
| P5c      |

### [Nasjonale forskrifter](#)

| Navn på produkt/<br>bestanddel | Listenavn                       | Navn på listen | Klassifisering | Merknader |
|--------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|-----------|
| etylbenzen                     | Norske administrative<br>normer | etylbenzen     | Carc. K        | -         |

### [Internasjonale bestemmelser](#)

#### [Konvensjon om kjemiske våpen, stoffliste over kjemikalier i Schedule I, II og III](#)

Ikke listeført.

### [Montreal protokolen](#)

Ikke listeført.

### [Stockholms konvensjonen om persistente organiske forurensere](#)

Ikke listeført.

### [Rotterdamkonvensjonen om samtykke ved forutgående informasjon \(PIC\)](#)

Ikke listeført.

### [UNECE Aarhus Protokoll for POP-er og tungmetaller](#)

Ikke listeført.

#### 15.2 Kjemisk sikkerhetsvurdering

: Dette produktet inneholder stoffer som fremdeles krever sikkerhetsvurderinger for kjemiske stoffer.

## AVSNITT 16: Andre opplysninger

✓ Angir informasjon som er endret fra tidligere versjon.

#### Forkortelser og akronymer

: ATE = Akutt toksisitets estimat  
CLP = Klassifisering, merking og innpakning  
DMEL = Oppnådd minimalt effekt nivå  
DNEL = Oppnådd ingen effekt nivå  
EUH statement = CLP-spesifikk fareerklæring  
N/A = Ikke kjent  
PBT = Persistent, Bioakkumulerbar og Giftig  
PNEC = Forutsatt ingen effekt konsentrasjon  
RRN = REACH registrerings nummer  
SGG = Segregeringsgruppe  
vPvB = Meget persistente og meget bioakkumulerende

#### [Fremgangsmåte for avledning av klassifisering etter forskriften \(EC\) nr. 1272/2008 \[CLP/GHS\]](#)

| Klassifisering                                                                                        | Justering                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Flam. Liq. 3, H226<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H336<br>STOT RE 2, H373 | På grunnlag av testdata<br>Kalkuleringsmetode<br>Kalkuleringsmetode<br>Kalkuleringsmetode<br>Kalkuleringsmetode |

AVSNITT 16: Andre opplysninger

Fullstendig tekst for forkortede H-setninger

|        |                                                                                        |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| H225   | Meget brannfarlig væske og damp.                                                       |
| H226   | Brannfarlig væske og damp.                                                             |
| H304   | Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.                          |
| H312   | Farlig ved hudkontakt.                                                                 |
| H315   | Irriterer huden.                                                                       |
| H317   | Kan utløse en allergisk hudreaksjon.                                                   |
| H319   | Gir alvorlig øyeirritasjon.                                                            |
| H332   | Farlig ved innånding.                                                                  |
| H335   | Kan forårsake irritasjon av luftveiene.                                                |
| H336   | Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.                                               |
| H351   | Mistenkes for å kunne forårsake kreft.                                                 |
| H361fd | Mistenkes for å kunne skade forplantningsevnen. Mistenkes for å kunne gi fosterskader. |
| H373   | Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.                    |
| EUH066 | Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.                                   |

Fullstendig tekst for klassifiseringer [CLP/GHS]

|               |                                                                     |
|---------------|---------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 4  | AKUTT TOKSISITET - Kategori 4                                       |
| Asp. Tox. 1   | ASPIRASJONSFARE - Kategori 1                                        |
| Carc. 2       | CANCEROGENITET - Kategori 2                                         |
| Eye Irrit. 2  | ALVORLIG ØYESKADE/-IRRITASJON - Kategori 2                          |
| Flam. Liq. 2  | BRENNBARE VÆSKER - Kategori 2                                       |
| Flam. Liq. 3  | BRENNBARE VÆSKER - Kategori 3                                       |
| Repr. 2       | GIFTIG VED REPRODUKSJON - Kategori 2                                |
| Skin Irrit. 2 | ETSER/IRRITERER HUD - Kategori 2                                    |
| Skin Sens. 1  | OVERØMFINTLIGHET PÅ HUDEN - Kategori 1                              |
| STOT RE 2     | GIFTIG FOR SPESIELLE MÅLORGANER (GJENTATT EKSPONERING) - Kategori 2 |
| STOT SE 3     | GIFTIG FOR SPESIELLE MÅLORGANER (ENKEL EKSPONERING) - Kategori 3    |

Utgitt dato/ Revisjonsdato : 16/01/2024

Dato for forrige utgave : Ingen tidligere validering

Versjon : 1

WENODUR STRUKTURLACK 3008-30All variants

Merknad til leseren

Informasjonen i dette HMS-databladet er basert på vår kunnskap per i dag samt gjeldende nasjonalt regelverk. Produktet skal ikke brukes for andre formål enn dem som er angitt i avsnitt 1 uten at det innhentes skriftlige instruksjoner for håndtering. Det er alltid brukerens ansvar at alle nødvendige forholdsregler er fulgt for å oppfylle kravene i henhold til lokale regler og bestemmelser. Informasjonen i dette HMS-databladet er ment som en beskrivelse av sikkerhetskravene for produktet: Informasjonen skal ikke betraktes som en garanti for produktets egenskaper.

