

# BIORA 4

## Mat vægmaling

Vandbaseret akrylmaling til vægge og lofter indendørs.

Malingen er let at påføre og giver en mat og glat overflade. BIORA 4 kan påføres beton, gips, spartlede overflader, tegl og bygningsplader.



## TEKNISKE DATA

|                                                       |                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Certifikater, godkendelser og klassifikationer</b> | Finsk flagmærke. Tildeles produkter, der er udviklet og produceret i Finland., M1 klassificering                                                                         |
| <b>Anvendelsesområde</b>                              | Loft, Indvendig væg                                                                                                                                                      |
| <b>Anbefalet substrat</b>                             | Akrylmaling, Træplade, Beton, Spartel, Gipsplade, Forgrundet træ                                                                                                         |
| <b>Tørstof</b>                                        | Ca. 38 volumen-%                                                                                                                                                         |
| <b>Flygtige organiske stoffer (VOC)</b>               | EU VOC-grænseværdi (kat A/a): 30 g/l. VOC-værdi for produktet: maks. 30 g/l.                                                                                             |
| <b>Praktisk rækkeevne</b>                             | Tidligere malede overflader: 10 - 12 m <sup>2</sup> /l.<br>Spartel og træfiberplader: 7 - 10 m <sup>2</sup> /l.<br>Beton og pudsede overflader: 4 - 7 m <sup>2</sup> /l. |
| <b>Farver</b>                                         | Base 1 (hvid) og 3 kan tones i h.t. farverne i interiørfarvekortet.                                                                                                      |
| <b>Tonesystem</b>                                     | Teknomix                                                                                                                                                                 |
| <b>Glans (60°)</b>                                    | Mat                                                                                                                                                                      |
| <b>Fortynder</b>                                      | Vand.                                                                                                                                                                    |
| <b>Vægtfylde</b>                                      | ca. 1,4 g/ml                                                                                                                                                             |
| <b>Opbevaring</b>                                     | Må ikke få frost.                                                                                                                                                        |

## BRUGSANVISNING

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Forbehandling</b>     | Nye overflader rengøres for støv og snavs. Tidligere malede overflader rengøres med RENSA SUPER grundrens. Hårde eller blanke overflader slibes matte og støvet fjernes. Fjern al gammel maling fra overflader, som er malet med limfarve eller er kalket. Ujævnheder i overfladen spartles med egnet spartelmasse fra SILORA serien. Den tørre, spartlede overflade slibes og slibestøvet fjernes. |
| <b>Priming, grunding</b> | Ståloverflader grundes med FERREX AQUA korrosionshæmmende maling. Andre nye og tidligere malede overflader grundes med BIORA PRIMER primer og loftsmaling eller males direkte med BIORA 4.                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Påføringsmetode</b>   | Pensel, Rulle, Sprøjtning<br>Egnet airless dysestr. 0,017 - 0,021".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Påføring</b>                 | Omrøres grundigt inden anvendelse. Påføres 1-2 gange. Gem en tilstrækkelig mængde maling i samme emballage for hver ensartet overflade. Farveforskelle kan således undgås.                                                                                 |
| <b>Påføringsforhold</b>         | Overfladen, som skal behandles, skal være tør. Under påføring og tørring skal luftens, overfladens og produktets temperatur være over +5 °C og den relative luftfugtighed under 80 %. God ventilation under påføring og tørring fremmer tørringsprocessen. |
| <b>Fortynding</b>               | Fortyndes om nødvendigt med vand.                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Tørretid</b>                 | +23 °C / 50 % RH                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>- støvtør</b>                | ½ h                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>- overmalbar</b>             | 1 h                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                 | Tørretiden forlænges i kolde og/eller fugtige omgivelser.                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Vaskbarhed og slidstyrke</b> | Den malede overflades slidstyrke er moderat.<br>Våd afvaskning, klasse 1 i h.t. EN 13300 (ISO 11998).                                                                                                                                                      |
| <b>Rengøring</b>                | Udstyret rengøres straks efter anvendelse med vand og rengøringsmiddel.                                                                                                                                                                                    |

## SIKKERHEDSDATA

|                                                     |                        |
|-----------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Sikkerheds- og forebyggende foranstaltninger</b> | Se sikkerhedsdatablad. |
|-----------------------------------------------------|------------------------|

**Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091**

Ovennævnte vejledende informationer er baserede på laboratorieforsøg og praktiske erfaringer. Oplysningerne er uforpligtende, og vi kan ikke påtage os ansvar for de opnåede resultater under arbejdsforhold uden for vores kontrol, og derfor kan køberen eller brugeren ikke frasige sig forpligtelsen til at teste vores produkters egnethed i forhold til individuelle formål og påføringsmetoder under de faktiske påføringsforhold. Teknos' ansvar dækker alene skader opstået direkte som følge af mangler eller fejl ved de af Teknos leverede produkter. Dette indebærer, at brugeren besidder tilstrækkelig viden til at bruge produktet korrekt med hensyn til tekniske og arbejdsmæssige sikkerhedsaspekter. De nyeste versioner af Teknos' tekniske datablade og sikkerhedsdatablade er tilgængelige fra vores hjemmeside [www.teknos.com](http://www.teknos.com). Alle varemærker, der vises i dette dokument, ejes eksklusivt af Teknos Group eller koncernens tilknyttede selskaber.