

HARDENER 7323-03

Härdare

Härdare till vattenbaserad tvåkomponent polyuretantäckfärg.

Härdaren kan användas i följande produkttyper: TEKNODUR AQUA 3393, TEKNODUR AQUA 3394 och TEKNOCOAT AQUA 1330-0X.



TEKNISKA DATA

Torrhalt	Ca 77 volym-%
Flyktiga organiska ämnen (VOC)	Ca 222 g/l (DIRECTIVE 2010/75/EU) Det angivna VOC-värdet är genomsnittsvärdet för fabriksstillverkade produkter, och det kan därför förekomma skillnader mellan enskilda produkter som omfattas av detta tekniska datablad.
Lagring	Härdaren reagerar med luftens fuktighet, och därför bör härdarburk förvaras omsorgsfullt sluten. Lagringsbeständigheten anges på etiketten. Förvaras frostfritt.

BRUKSANVISNING

Applicering	BLANDNING AV KOMPONENTERNA: Blandningsförhållandet mellan grundlack och härdare finns angivet på grundlackens etikett. Bas och härdare ska blandas noga med maskin före användning. Härdaren blandas i basen på en gång. Omblandningstiden bör vara minst 5 minuter. Ofullständig blandning eller feldosering ger ojämn härdning och försämrar färgskiktets egenskaper. Produkten kan även användas i 2-K system. Färdigblandad färg ska användas inom 3 timmar efter blandning, därefter kan färgen inte användas.
Appliceringsförhållanden	Härdaren ska vara tempererad innan den öppnas och används.

Rengöring

Rengör med TEKNOSOLV 6220-00 eller TEKNOCLEAN 1960-00.

2-K system kontakta Teknos eller systemleverantören: Härdaren rengörs med TEKNOSOLV 6220-00 eller TEKNOCLEAN 1960-00.

1-K system: Den blandade produkten rengörs med TEKNOSOLV 7030-00 eller TEKNOCLEAN 1950-02.

HÄLSA OCH SÄKERHET

Säkerhets- och försiktighetsåtgärder

Se säkerhetsdatabladet.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Ovanstående information är normgivande och baseras på laborietester och praktiska experiment. Informationen är inte bindande och vi åtar oss inget ansvar för resultat som erhålls under arbetsförhållanden som ligger utanför vår kontroll. Följaktligen är det köparens eller användarens ansvar att testa om vår produkt är avsedd för ändamålet och appliceringsmetoden vid det faktiska användningstillfället. Vårt ansvar omfattar endast skador som direkt orsakas av den produkt som levereras av Teknos. Produkten är utslutande avsedd för yrkesmässigt bruk. Detta förutsätter att användaren besitter nödvändiga kunskaper för att handha produkten på ett både tekniskt och arbetarskyddsmässigt riktigt sätt. Den senaste versionen av Teknos datablad och säkerhetsdatablad finns på vår hemsida www.teknos.com. Alla varumärken som visas i detta dokument är exklusiv egendom för Teknos Group och dess tillhörande bolag.