

HELO AQUA 5

Lakka puupinnoille

HELO AQUA 5 on vesiohenteinen, täyshimmeä lakka, joka korostaa puun luonnollista ilmettä. Sisältää UV-suojan. Puupinnoille sisällä ja ulkona.



MaalausRYL 2012:n mukaiset maalaustuoteriikot 512, 531, 641 ja 642.
Kiiltoryhmä 6, täyshimmeä.

Käyttö: Puset ovet, ikkunat ja kalusteet sisällä ja ulkona. Lautalattiat, portaat, seinät ja katot sisällä.
Tuote täyttää lelujen turvallisuusstandardin EN 71-3:2019 vaatimukset alkuaineiden siirtymisen raja-arvoista.



TEKNISET TIEDOT

Hyväksynät, sertifikaatit ja luokitus	M1-luokitus, EN 71-3:2019, Avainlippu
Käyttökohteet	Sisäkatto, Ovet, Huonekalut, Sisäseinä, Portaat, Ikkunat, Lautalattiat
Alustasuositus	Höyläpuu, Viilu, Puu
Kuiva-ainepitoisuus	N. 32 tilavuus-%
Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC)	EU VOC raja-arvo (kat A/i): 140 g/l. Tuotteen VOC: max. 140 g/l.
Käytännön riittoisuus	7 - 10 m ² /l.
Värisävyt	Väritön. Sävytettävissä kuultaviin sävyihin.
Sävytysjärjestelmä	Teknomix
Kiilto (60°)	Täyshimmeä
Ohenne	Vesi.
Varastointi	Ei saa jäätyä.
Pakkauskoot	0,45 l, 0,9 l, 2,7 l.

KÄYTTÖOHJEET

Pinnan esikäsittely	Puupinnan on oltava kuiva, hyvin hiottu sekä huolellisesti puhdistettu pölystä ja muista epäpuhtauksista.
Levitysmenetelmä	Sivellin, Lasta, Ruiskutus Korkeapaineruiskusuutin 0,009 - 0,015".

Käsittely	<p>Sekoita huolellisesti ennen käyttöä ja käyttökertojen välillä varoen kuitenkin sekoittamasta ilmaa tuotteen joukkoon.</p> <p>Tee ensimmäinen sively HELO AQUA 5 lakalla ohuelti ja anna pinnan kuivua vähintään tunnin. Hio pinta ja poista hiontapöly huolellisesti. Lakkaa pinta toiseen kertaan ja anna kuivua n. 3 tuntia ennen mahdollista kolmatta lakkausta.</p> <p>Käsittelemättömät laualattiat: Pohjusta 15% ohennetulla HELO AQUA 80:lla käyttäen sivellintä tai lastaa. Välihoio tarvittaessa ja pintalakkaa 2-3 kertaan 10% ohennetulla HELO AQUA 5:llä siveltimellä tai lastalla. Lakka levitetään puun syiden ja kuvioinnin suuntaisesti.</p> <p>Aiemmin lakatut laualattiat: Suositeltavinta on hioa lattia puhtaalle puulle ja noudattaa käsittelemättömän laualattian lakkausohjetta. Mikäli vanha lakkapinta on hyväkuntoinen, voidaan HELO AQUA 5 huolellisen välihionnan jälkeen (hiomapaperi n:o 100-150) levittää pinnalle ym. ohjeen mukaisesti. Tällöin on tartunta varmistettava koelakkauksella pienellä alueella ennen koko lattian lakkausta.</p>
Käsittelyolosuhteet	Käsittelyn ja kuivumisen aikana tulee ilman, pinnan ja tuotteen lämpötilan olla yli +10 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.
Kuivumisaika	+23 °C / 50 % RH
- pölykuiva	1 - 3 h
- päällemaalattavissa	1 - 3 h
- käyttöönottoikuiva	Käyttöönottoikuiva vuorokauden kuluttua viimeisestä lakkauksesta. Lakka saavuttaa lopullisen kovuutensa noin 1 - 2 viikon kuluttua. Vältä siis kovaa rasisusta kahden ensimmäisen viikon aikana.
Kestävyys	Valonkestävyys: Hyvä. Sisältää UV-suojan, ei kellastu. Huom! Säärasisutukseen joutuviin kohteisiin suosittelemme käyttämään sävytettyä lakkaa sekä välttämään vaakapintojen lakkausta.
Välineiden pesu	Lämmin vesi ja RENZA BRUSH pensselipesu. Työvälineet pestään välittömästi käytön jälkeen.

TURVALLISUUS

Varotoimet

Katso käyttöturvallisuustiedote.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Edellä näkyvät tiedot ovat normatiivisia. Ne perustuvat laboratorikokeisiin ja käytännön kokemukseen. Tiedot ovat ohjeellisia. Emme voi vastata tuloksista, jotka on saavutettu työskentelyolosuhteissa, joita emme voi hallita. Siksi ostajan tai käyttäjän on testattava tuotteidemme soveltuvuus käyttötarkoituksiin käyttämällä levitysmenetelmiä todellisissa levitysolosuhteissa. Vastaamme vain Teknosin toimittamien tuotteiden vikojen suoranaisesti aiheuttamista vahingoista. Tämä edellyttää, että käyttäjällä on riittävät tiedot tuotteen käyttämiseksi sekä teknisesti että työturvallisuusmielessä oikealla tavalla. Teknosin uusimmat tekniset ja käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavana sivustostamme osoitteessa www.teknos.com. Kaikki tässä asiakirjassa esiintyvät tavaramerkit ovat Teknos Groupin tai sen tytäryhtiöiden yksinomaista omaisuutta.